

Works 데이터 조회

업데이트 시간 15일 전

 해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형

무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
×	×	×	✓	✓	×

 [유형별 제품 안내 보기](#)

Works 데이터 조회 API

다우오피스 Works 데이터 조회 API는 외부 시스템에서 사용자가 권한을 가진 Works 앱, 문서, 컴포넌트, 상태 리스트를 조회할 수 있도록 제공하는 기능입니다. 예를 들어, 외부 ERP 시스템에서 Works '영업 관리' 앱에 등록된 계약 건을 조회하여 가져오거나, 사내 자체 대시보드에 Works '업무 요청' 앱의 진행 상태 리스트를 연동하여 보여줄 수 있습니다.

1 사용 전 확인 사항

Works API는 기능에 따라 요구하는 인증 방식이 다릅니다. 데이터 연동 전 아래의 차이점을 확인해 주세요.

구분	인증 방식	설명 및 사용법
데이터 등록/수정/삭제	Works 전용 토큰	Works 앱 설정에서 개별적으로 발급 하여 사용  Works 데이터 등록/수정/삭제
데이터 조회 (Read)	Access Token	시스템 인증키(Client ID / Secret)를 통해 공통 발급 하여 사용 ※ API 호출 시 Header에 Bearer 토큰 형태로 포함

2 전체 연동 흐름 안내

Works 데이터를 조회하기 위해서는 아래의 순서대로 API를 호출해야 합니다.



1. 인증키 발급 (최초 1회)

다우오피스 OpenAPI 연동을 위한 공통 인증키(Client ID / Secret)가 없다면 가장 먼저 발급

 [인증키 발급 가이드 바로가기](#)

2. Access Token 발행 (토큰 만료 시마다)

발급받은 인증키를 활용해 Works 조회를 위한 Access Token을 발급

이때 loginId 파라미터가 필수로 요구됨

3. Works 데이터 조회

발급받은 Access Token을 Header에 담아(Authorization: Bearer {access_token})

Works 앱 리스트, 문서, 컴포넌트 등의 데이터를 조회

Works Access Token 발행

Works 데이터를 조회하기 위해서는 Access Token을 발급 받아야 합니다.

 전반적인 토큰 발급 방법은  [Access Token 발행 가이드](#)와 동일하지만, **Works 데이터 조회용 토큰을 발급 할 때만 추가로 요구되는 필수 파라미터(loginId)**가 있습니다. 본 항목에서는 공통 가이드와의 차이점을 중심으로 안내합니다.

✓ Request URL

<https://api.daouoffice.com/public/auth/v1/oauth2/token>

✓ HTTP Method


POST (Content-Type: application/json; charset=UTF-8)

✉ Request Header & Params

Header

변수	타입	필수	사전발급	설명
Authorization	String			RFC 6749 표준의 Basic 인증 방식 사용. client_id와 client_secret을 :로 연결 후 Base64 인코딩하여 Authorization 헤더에 포함. 예) Authorization: Basic bXlfY2xpZW50X2lkOm15X2NsaWUdF9zZWNYZXQ=

Parameter



변수	타입	필수	사전발급	설명
grant_type	String	✓	⊖	고정값 client_credentials 사용
scope	String	✓	⊖	고정값 groupware_user 사용
loginId	String	✓	⊖	그룹웨어 loginId (@도메인 은 제외)

Response Body

변수	타입	필수	사전발급	설명
token_type	String	✓	⊖	토큰 타입, DOAS에서는 bearer 고정
expires_in	String	✓	⊖	토큰 유효기간(초 단위), 현재 1일(86400초)
access_token	String	✓	⊖	Access Token, DOAS API 호출 시 Authorization 헤더에 포함

Response 예시

Content-Type : application/json;charset=UTF-8

```
{
  "token_type": "bearer",
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJp....",
  "expires_in": 86400
}
```

Works 앱 리스트 조회


사용자가 조회 권한을 가진 Works 앱(go_applets) 목록을 조회합니다.

✓ Request URL

https://api.daouoffice.com/public/v1/works/applets

✓ HTTP Method

GET Method로 별도 Content-Type 정의 없음 (Query String 기반)



 Request Header

변수	타입	필수	사전발급	설명
Authorization	String			access_token Bearer <토큰값> 형식 (사이 공백 필수) 예) Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJp...

 Request 예시

GET https://api.daouoffice.com/public/v1/works/applets
Authorization : Bearer {access_token}


 Response Body

data 객체 (Array)

변수	타입	필수	사전발급	설명
appId	Long			applet 식별자
createdAt	String			생성시간 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX)
updatedAt	String			수정시간 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX)
name	String			앱 이름
favoriteFlag	boolean			앱 즐겨찾기 여부
desc	String			앱 설명
template	boolean			앱 템플릿 여부
admin	boolean			앱 운영자 여부

 Response 예시

Content-Type : application/json;charset=UTF-8



```
[
{
  "appId": 1442318080368730112,
  "createdAt": "2025-11-24T09:57:07.334+09:00",
  "name": "DOAS 연동앱",
  "favoriteFlag": false,
  "desc": "빈 템플릿으로 새로운 앱을 만들 수 있습니다.",
  "template": false,
  "admin": true
},
{
  "appId": 1457999608977309696,
  "createdAt": "2026-01-06T16:29:55.103+09:00",
  "name": "V비즈링+V프로필 현황",
  "favoriteFlag": false,
  "desc": "V비즈링 및 V프로필 상품의 동/서부센터 영업현황을 집계하는 템플릿 입니다.",
  "template": false,
  "admin": true
}
]
```

Works 문서 목록 조회

특정 Works 앱 내의 문서(go_applet_docs) 데이터를 조회합니다.

✔ Request URL

https://api.daouoffice.com/public/v1/works/applets/{appId}/documents


✔ HTTP Method

GET Method로 별도 Content-Type 정의 없음 (Query String 기반)

📧 Request Header & Params

Header

변수	타입	필수	사전발급	설명
Authorization	String	✔	✔	access_token Bearer <토큰값> 형식 (사이 공백 필수) 예) Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJp...



Parameter

변수	타입	필수	사전발급	설명
appletId	Long	✓	⊖	applet 식별자 (PathVariable)
page	Long	⊖	⊖	page 번호 (기본값: 0)
offset	Long	⊖	⊖	페이지당 노출 개수 (기본값: 20)

✉ Request 예시

GET <https://api.daouoffice.com/public/v1/works/applets/1442318080368730112/documents?page=0&offset=20>
Authorization : Bearer {access_token}


📄 Response Body

pageInfo 객체

변수	타입	필수	사전발급	설명
page	int	✓	⊖	검색 페이지
offset	int	✓	⊖	페이지당 노출 개수
total	int	✓	⊖	전체 갯수
lastPage	boolean	✓	⊖	마지막 페이지 여부
totalPage	int	✓	⊖	전체 페이지 개수

content 배열 구조

변수	타입	필수	사전발급	설명
appletId	Long	✓	⊖	애플릿 식별자
docId	Long	✓	⊖	문서 식별자
privateFlag	boolean	✓	⊖	비공개여부
status	String	✓	⊖	문서 상태
values	Array	✓	⊖	문서 내용
↳ cid	String	✓	⊖	입력항목 cid




변수	타입	필수	사전발급	설명
↳ label	String	✓	⊖	입력항목 이름
↳ value	Object	✓	⊖	입력항목 값

Response 예시

Content-Type : application/json;charset=UTF-8

```
{
  "pageInfo": {
    "page": 0,
    "offset": 20,
    "total": 27,
    "lastPage": false,
    "totalPage": 2
  },
  "content": [
    {
      "appId": 1442318080368730112,
      "docId": 1443096432121769984,
      "privateFlag": false,
      "status": "대기",
      "values": [
        {
          "cid": "creator",
          "label": "등록자",
          "value": "그룹웨어관리자 (admin@i8jwcebrt7.co.co)"
        },
        {
          "cid": "_u51s5ada8",
          "label": "날짜",
          "value": "2025-11-25"
        },
        {
          "cid": "_v65c1sify",
          "label": "체크박스",
          "value": "a,b"
        }
      ]
    }
  ]
}
```



Works 앱 컴포넌트 목록 조회

특정 Works 앱을 구성하는 컴포넌트(go_applet_fields) 목록을 조회합니다.

✔ Request URL

https://api.daouoffice.com/public/v1/works/applets/{appletId}/components

✔ HTTP Method

GET Method로 별도 Content-Type 정의 없음 (Query String 기반)

✉ Request Header & Params

Header

변수	타입	필수	사전발급	설명
Authorization	String	✔	✔	access_token Bearer <토큰값> 형식 (사이 공백 필수) 예) Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJp...

Parameter

변수	타입	필수	사전발급	설명
appletId	Long	✔	⊖	applet 식별자 (PathVariable)


✉ Request 예시

GET https://api.daouoffice.com/public/v1/works/applets/1442318080368730112/components
Authorization : Bearer {access_token}

📄 Response Body

data 객체 (Array)

변수	타입	필수	사전발급	설명
cid	String	✔	⊖	입력 필드 식별자




변수	타입	필수	사전발급	설명
label	String	✓	⊖	입력 항목 라벨
fieldType	String	✓	⊖	입력 항목 타입
valueType	String	✓	⊖	입력 항목 값 타입 enum[STEXT, STEXTS, TEXT, CONTENT, NUMBER, DATE, TIME, DATETIME, SELECT, SELECTS, FILES, USER, USERS, DEPTS, APPLETDOS]
multiple	boolean	✓	⊖	컴포넌트가 복수형인지 여부
properties	Map<String, Object>	⊖	⊖	
options	Object	⊖	⊖	선택형 옵션 배열
↳ value	Long	⊖	⊖	내부적으로 갖는 값
↳ stringValue	String	⊖	⊖	value를 문자열로 캐스팅한 값
↳ displayText	String	⊖	⊖	화면에 보여지는 값
↳ selected	boolean	⊖	⊖	

Response 예시

Content-Type : application/json;charset=UTF-8

```
{
  [ {
    "cid" : "status",
    "label" : "상태",
    "fieldType" : "status",
    "valueType" : "SELECT",
    "options" : [ {
      "value" : 1442318080381313024,
      "stringValue" : "1442318080381313024",
      "displayText" : "대기",
      "selected" : false
    }, {
      "value" : 1442318080381313025,
      "stringValue" : "1442318080381313025",
      "displayText" : "진행",
      "selected" : false
    }, {
      "value" : 1442318080381313026,
      "stringValue" : "1442318080381313026",
      "displayText" : "완료",
      "selected" : false
    }
  ]
}
```



```
    }],  
    "multiple": false  
  }  
}
```

Works 앱 상태 목록 조회

특정 Works 앱의 프로세스 상태(go_applet_statuses) 목록을 조회합니다.

✓ Request URL

<https://api.daouoffice.com/public/v1/works/applets/{appletId}/statuses>

✓ HTTP Method

GET Method로 별도 Content-Type 정의 없음 (Query String 기반)

✉ Request Header & Params

Header


변수	타입	필수	사전발급	설명
Authorization	String	✓	✓	access_token Bearer <토큰값> 형식 (사이 공백 필수) 예) Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJp...

Parameter

변수	타입	필수	사전발급	설명
appletId	Long	✓	⊘	applet 식별자 (PathVariable)

✉ Request 예시

GET <https://api.daouoffice.com/public/v1/works/applets/1442318080368730112/statuses>
Authorization : Bearer {access_token}



Response Body


data 객체 (Array)

변수	타입	필수	사전발급	설명
id	String			상태 식별자 ID
name	String			입력 필드 식별자
start	boolean			애플릿의 처음 상태인지 여부
doing	boolean			애플릿의 중간 상태인지 여부
end	boolean			애플릿의 마지막 상태인지 여부
color	Long			해당 상태를 나타내는 색상 값

Response 예시

Content-Type : application/json;charset=UTF-8

```
[
  {
    "id": "1461540975062843392",
    "name": "대기",
    "start": true,
    "doing": false,
    "end": false,
    "color": "0"
  },
  {
    "id": "1461540975071232000",
    "name": "진행",
    "start": false,
    "doing": true,
    "end": false,
    "color": "0"
  },
  {
    "id": "1461540975071232001",
    "name": "완료",
    "start": false,
    "doing": false,
    "end": true,
    "color": "0"
  }
]
```



⚠ 데이터 조회 제약 사항

Works API를 통해 데이터를 조회할 때, 컴포넌트 특성에 따라 일부 데이터가 반환되지 않거나 제한적으로 노출됩니다. 개발 시 시스템에 오류가 발생하지 않도록 아래 사항을 반드시 참고하여 예외 처리를 반영해 주세요.

구분	제약 사항 및 안내
빈 값 (Empty) 처리	입력된 데이터가 없는 항목은 values 배열(리스트) 자체가 아예 반환되지 않습니다. 👉 값을 찾을 수 없을 때(Null / Undefined)의 예외 처리가 반드시 필요합니다.
조회 미지원 컴포넌트	멀티 텍스트, 첨부파일, 테이블(표) 및 테이블 내부에 속한 컴포넌트의 값은 OpenAPI를 통해 노출되지 않습니다.
사용자 선택 컴포넌트	사용자의 '사번' 값은 미노출되며, '이름'과 '로그인 아이디'만 노출됩니다.
부서 선택 컴포넌트	부서의 '부서 코드'는 미노출되며, '부서명'만 노출됩니다.

🚫 주요 오류 코드 예시

코드	내용	설명(Description)
1010	유효하지 않은 파라미터, 필수 파라미터 누락	DO Works 클라이언트 오류입니다.
1011	일시적 서버 오류	DO Works 서버 오류입니다.
900	예상치 못한 일시적 서비스 오류	시스템 연동 서버(DOAS)의 일시적인 서비스 오류입니다.

최근 본 문서

Works 데이터 등록/수정/삭제

모바일 결재 #2



추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.

채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?

기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

