エラーコード

ボット API は失敗を **HTTP ステータスコード** と `detailCode` で知らせます。同じステータスコードでも対処が異なる場合があるので、`detailCode` まで見て分岐します。

`detailCode` がないレスポンスもあります。 トークン・権限・呼び出し上限は手前のゲートウェイが先に検査するので、そこで止められた `401`・`403`・`429` には `detailCode` がありません。**まずステータスコードで分け**、`detailCode` はあるときだけ見てください。

レスポンスの形式

ボットランタイム API は RFC 7807 の形式で応答します。

```
{
  "instance": "/v1/live",
  "status": 404,
  "title": "Not Found",
  "detailCode": "OAPI_MNGR_0301",
  "message": "The DJ is not broadcasting right now.",
  "userId": null,
  "extra": null,
  "timestamp": 1788407119681
}
```

フィールド	説明
`detailCode`	対処を決める値です。**この値が契約です。**
`message`	人が読むための説明です。文言は変わる可能性があるため、この値で分岐しないでください。またサービス言語と一致する保証はないので、そのままユーザーに表示せず、表示する文言はボット側で用意します。
`status`	HTTP ステータスコードです。
`title`	ステータスの標準文言です(`Not Found`・`Forbidden` …)。分岐に使わないでください。

フィールド	説明
`instance`	呼び出したパスです。
`userId`・`extra`	社内フレームワークが埋める枠です。ボットランタイム API では **常に `null` で返ります。**
`timestamp`	レスポンスを作った時刻です。epoch milliseconds です。

`userId`・`extra` はボットが使う値ではありません。それでも `null` として応答に含まれるため、スキーマを `additionalProperties: false` で固めるとここで壊れます。未知のフィールドは無視させてください。

イベントストリームのエラーは SSE フレームで届きます。`GET /v1/live/events` は `text/event-stream` で応答するため、接続に失敗してもボディが `data:` で始まります。ボディをそのまま JSON としてパースすると落ちます。**HTTP ステータスコードで判別し**、ボディが必要なら `data:` を取り除いてからパースします。

```
HTTP/2 404
content-type: text/event-stream;charset=UTF-8

data:{"status":404,"detailCode":"OAPI_MNGR_0301","message":"The DJ is not
broadcasting right now."}
```

ボットが遭遇するコード

`/v1/oauth` で始まる 2 つを除いたすべてのエンドポイントで返るコードです。何があるかは エンドポイント一覧 にあります。

400 — リクエストを直す必要があります

`detailCode`	何が起きたか	どうするか
`OAPI_MNGR_0103`	リクエストが正しくありません。ボディが壊れているか、必須フィールド・`Content-Type` が抜けているか、メソッドが誤っています。	リクエストの形式を直します。同じリクエストを送り直しても結果は同じです。
`OAPI_MNGR_0108`	メッセージが空です。空白のみの場合も含みます。	送る内容を確認します。同じリクエストを送り直しても

detailCode	何が起きたか	どうするか
		結果は同じです。
OAPI_MNGR_0109	メッセージが 200 文字を超えました。絵文字は 2 文字として数えられることがあります。	長さを短くします。

401 — 人が連携し直す必要があります

detailCode	何が起きたか	どうするか
なし	トークンがないか無効です。失効・破棄・DJ の連携解除・アプリ停止がすべてここに入ります。	refresh を一度試し、それでも 401 なら **止めて DJ に再連携を案内します。**
OAPI_MNGR_0203	上と同じです。トークンが破棄された直後の 1 分以内は、このコードで届くことがあります。	上と同じです。

401 を無限にリトライしないでください。 連携が切れた状態では、何度送り直しても失敗し続け、呼び出し上限だけを消費します。

理由を分けて知らせないのは、分けるとトークンが存在するかどうかが外部に漏れるためです。ボットの対処はいずれの場合も再連携で同じです。

403 — 権限または状態で止められています

detailCode	何が起きたか	どうするか
なし	このエンドポイントに必要な権限がありません。	**再同意だけ** で済みます。連携自体は生きています。
OAPI_MNGR_0208	今はこの配信にチャットを送れません。チャットが凍結されているか、ボットがチャット禁止の状態です。	2 つのケースは区別できません。少し後に再試行し、それでも通らなければ DJ に案内します。

detailCode	何が起きたか	どうするか
OAPI_MNGR_0209	配信に入場できません。DJ がボットをブロックした可能性があります。	再同意でも再連携でも解決しません。**DJ が直接解除する必要があります。**
OAPI_MNGR_0211	ボットアカウントがこの DJ をフォローできません。DJ がボットをブロックした可能性があります。	再同意でも再連携でも解決しません。**DJ が直接解除する必要があります。**

`403` は `detailCode` **の有無で分けます。** なければ権限不足、あれば配信側の状態(`0208`・`0209`・`0211`)です。

`401` と `403` **をまとめて扱わないでください。** `401` は DJ が最初から連携し直す必要があり、権限不足の `403` は権限を追加で得る だけで済みます。同じように処理すると、問題のない連携まで切ってしまいます。

404 — 配信中ではありません

detailCode	何が起きたか	どうするか
OAPI_MNGR_0301	DJ が今は配信中ではありません。	エラーではなく **状態** です。イベントストリームならバックオフして接続し直し、取得ならしばらくして呼び直します。

429 — 呼び出しが多すぎます

detailCode	何が起きたか	どうするか
OAPI_MNGR_0302	チャットの送信が頻繁すぎます。	少し待ってから送り直します。

`OAPI_MNGR_0302` はボットが送りすぎたときだけでなく、**その配信のチャットが全体的に 混み合ったとき** にも返ります。上限を配信全体で分け合うため、ボット自身の速度を落としても すぐには解消しないことがあります。

`detailCode` **なしで** `429` **だけが返る場合は API の呼び出し上限です。** このときは **ボディが空です。** ボディをパースすると落ちるので、**ステータスコードだけで判別** してください。上限は 2 種類あります。

上限	超えると	再び呼ぶとき
秒あたり	`429`、ボディ・`Retry-After` なし	指数バックオフで再試行します。
1 日あたり	`429`、ボディなし・**`Retry-After` あり**	`Retry-After` 秒だけ待ちます。次のリセット(0 時)までです。

1 日の上限は **アプリ全体と権限ごとに別々に** 数え、どちらかひとつでも超えると止められます。どちらに掛かったかは `x-ratelimit-daily-scope` ヘッダーで届きます — あればその権限だけ、なければアプリ全体が止められています。

レスポンスヘッダーで先に速度を落とします

上限のヘッダーは正常なレスポンスにも付きます。**`429` になる前に** この値を見て速度を落としてください。

ヘッダー	意味
`x-ratelimit-remaining`	今残っている秒あたりのトークンです。`0` なら次のリクエストは `429` です。
`x-ratelimit-replenish-rate`	1 秒に補充されるトークン数です。
`x-ratelimit-burst-capacity`	瞬間的にまとめて使える上限です。
`x-ratelimit-daily-limit`	1 日の呼び出し上限です。
`x-ratelimit-daily-remaining`	今日残っている呼び出し数です。
`x-ratelimit-daily-reset`	次のリセット時刻です。epoch seconds です。
`x-ratelimit-daily-scope`	1 日の上限の `429` にだけ付きます。掛かった権限です。

イベントストリーム(`GET /v1/live/events`)には上限のヘッダーがありません — この経路は呼び出し上限を数えません。秒あたりの上限は **DJ の連携ごとに別々** で、1 日の上限は **アプリ合算** です。連携を増やしても 1 日の総量は増えません。今日の使用量は開発者センターコンソールのアプリ詳細でも確認できます。

500 — サーバーエラーです

detailCode	何が起きたか	どうするか
OAPI_MNGR_1002	サーバーエラーです。	指数バックオフで再試行します。リクエストを直しても変わりません。

どのエンドポイントでも返ることがあります。 502（OAPI_MNGR_2302・OAPI_MNGR_2303）と違い どこで起きたかは知らせないので、ボットがすることは **指数バックオフでの再試行** ひとつです。

502 — 少し後に再試行します

detailCode	何が起きたか	どうするか
OAPI_MNGR_2302	配信サーバーのエラーです。	指数バックオフで再試行します。
OAPI_MNGR_2303	チャットサーバーのエラーです。	指数バックオフで再試行します。

トークンエンドポイントのエラーは形式が異なります

POST /v1/oauth/token と POST /v1/oauth/revoke は OAuth 標準(RFC 6749)の形式を そのまま使います。detailCode ではなく error です。全仕様は トークン にあります。

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "code is expired"
}
```

error	HTTP	何が起きたか	どうするか
invalid_request	400	必須パラメータが不足しています。	リクエストの形式を確認します。
invalid_client	401	Client ID または Client Secret が一致しません。	資格情報を確認します。

error	HTTP	何が起きたか	どうするか
invalid_grant	400	code または refresh_token が失効しているか、すでに使われています。	code は 60 秒以内に使う必要があります。refresh_token が失効している場合は DJ に再連携を案内します。
unsupported_grant_type	400	対応していない grant_type です。	authorization_code または refresh_token を使います。

関連ドキュメント

- トークン — 発行・更新・失効と OAuth のエラー形式です。
- エンドポイント一覧 — エンドポイントの全一覧です。
- イベントストリーム — ストリームの再接続の方針です。
- チャットを送る — 発言失敗の扱いです。
- 権限を選ぶ — 403 が返ったときに確認する権限の一覧です。