エンドポイント一覧

ボットが呼び出せるエンドポイントです。それぞれのリクエスト・レスポンスの全文と サンプルは、表の **仕様** リンクにあります。

共通ルール

リージョン	base URL
韓国	`https://kr-openapi.spooncast.net`
日本	`https://jp-openapi.spooncast.net`

自分のアプリが登録されているリージョンのアドレスを使います。どのリージョンかは DJ の アカウントが決めます。以下のサンプルはすべて `$SPOON_BASE_URL` と表記しています。

```
export SPOON_BASE_URL="https://jp-openapi.spooncast.net"
```

名前	位置	必須	説明
`Authorization`	header	✔	`Bearer {access_token}` です。OAuth の 2 つだけが例外で `Basic` を使います。
`Content-Type`	header		ボディがあるときだけ付けます。ボット API は `application/json`、**OAuth のエンドポイントは `application/x-www-form-urlencoded`** です。

どの DJ の配信かはトークンが決めます。パスにもクエリにも DJ を指す場所はありません。トークンひとつが同意した DJ ひとりなので、どのトークンを使うかがどの配信を扱うかです。

失敗したときの形式と `detailCode` は エラーコード にあります。OAuth の 2 つだけ形式が異なります。

認証

メソッド	パス	何をするか	必要な権限	成功	仕様
`POST`	`/v1/oauth/token`	`code` をトークンに交換、またはトークンを更新します。	なし(Client Secret 認証)	`200`	トークン
`POST`	`/v1/oauth/revoke`	発行されたトークンを無効化します。	なし(Client Secret 認証)	`200`	トークン

配信取得

メソッド	パス	何をするか	必要な権限	成功	仕様
`GET`	`/v1/live`	現在の配信のタイトル・開始/終了時刻・リスナー数を取得します。	`live.read`	`200`	現在の配信を取得
`GET`	`/v1/live/listeners`	部屋にいるリスナーをカーソルで分けて取得します。	`listeners.read`	`200`	リスナー一覧を取得
`GET`	`/v1/live/fans`	この配信のギフトランキング上位 30 名を取得します。	`fans.read`	`200`	ファンランキングを取得

リアルタイム

メソッド	パス	何をするか	必要な権限	成功	仕様
`GET`	`/v1/live/events`	チャット・入場・ハート・ギフトを SSE で受け取ります。	`events.chat` · `events.presence` · `events.like` · `events.donation` のうち**ひとつ以上**(`presence` は DJ によるマネージャー指定も必要)	`200`(`text/event-stream`)	イベントストリーム

チャット

メソッド	パス	何をするか	必要な権限	成功	仕様
`POST`	`/v1/live/chat`	ボットアカウント名で配信にチャットを送ります。	`chat.send`	`204`	チャットを送る

フォロー

メソッド	パス	何をするか	必要な権限	成功	仕様
`POST`	`/v1/live/follow`	ボットアカウントでこの DJ をフォローします。ボットを固定マネージャーにするには先に必要です。	`dj.follow`	`204`	DJ をフォロー

知っておくこと

配信中でなければ `/v1/live` で始まるエンドポイントはすべて `404`(`OAPI_MNGR_0301`)です。エラーではなく状態です。空の一覧や空のレスポンスではなく `404` なので、ボットはこの値だけで「今配信中か」を判断できま

す。

配信が始まったかを確認するために `GET /v1/live` をポーリングする必要はありません。イベントストリームは配信中でなければ接続前に `404` を返すので、接続を再試行するだけで十分です — 接続ループ を参照してください。

イベントストリームは同じアプリが DJ ひとりにつきひとつだけ開けます。新しく接続すると前の接続は `end` `DUPLICATE_CONNECTION` で閉じます — 同じ DJ への接続はひとつだけ維持します を見てください。

`204` を返す呼び出しにはボディがありません。`POST /v1/live/chat`・`POST /v1/live/follow` がそれです。レスポンスボディをパースすると落ちるので、ステータスコードだけを見てください。

関連ドキュメント

- ボットを作る — 最初から最後まで動く最小のサンプルです。
- 権限を選ぶ — 各権限が何を与えるかを確認します。
- エラーコード — 失敗レスポンスの形式と対処です。