Культурный духовно-просветительский центр «КОВЧЕГ»

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАЛА

Раздел 2. Световое оборудование

2.1. Постановочное освещение (шоу-свет)

Зал оснащен современным световым комплексом с полной DMX-инфраструктурой. Управление осуществляется с профессиональной консоли **MA2 Light** (основной пульт в ложе оператора). Протоколы: **DMX512a, Art-Net**.

В состав светового парка входят группы приборы:

LED Wash (заливка):

- LightSky PEARL 12x40W RGBL (Zoom 7°–55°) — 14 шт.
- LightCraft K25 37x40W Osram (B-Eye) — 4 шт.
- Clay Paky K-EYE K20 HCR 37x15W RGBACL — 4 шт.

LED Spot / Beam (лучи, акценты):

- MeanReal ALED BSW 480 CMY (450W, 8000K, Gobo 11+8) — 14 шт.

LED PAR / Zoom PAR (фоновый заливочный свет):

- LightCraft COB200W RGBW (Zoom 9°–60°) — 10 шт.

Профильные прожекторы и Fresnel (боковой и прострельный свет):

- LightCraft 300W WW+CW LED Profile — 8 шт.
- Ovation CTC 300 Fresnel (300W WW+CW) — 4 шт.
- LightCraft 300W AZ Fresnel — 2 шт.

Эффекты:

- Генератор тумана HAZE HZ-750W (аналог Antari HZ-750) — 1 шт.

Полная детальная спецификация с разбивкой по софитам и с указанием точек подключения приведена в Приложении 1 (Kovcheg_Hall_Light_Plot_RU.pdf).

2.2. Инфраструктура и подключение стороннего оборудования

— **Питание:** Централизованная свитчерная система управления каналами (3 кВт на канал). Розетки Schuko 16A. Пульт управления свитчерами расположен в ложе оператора.
— **Для подключения привозного оборудования:** На сцене установлен силовой щиток с разъемами CEE 63A (380В, 40кВт) и CEE 32A (380В, 20кВт).
— **Коммутация:** 10 встроенных лючков на сцене (LS1–LS10) с 3 линиями DMX, Art-Net (Ethernet) и питанием. Дополнительные точки на галереях и в аппаратной.

2.3. Общее освещение зала и репетиционный свет

Система общего освещения управляется по протоколу **KNX**. Предусмотрено 4 стационарных дублирующих пульта (ложа оператора, на сцене: правая

портальная башня, правый тамбур входа в зал, аппаратная).
— **Сценарии:** «100%» (полное освещение), «50%» (режим для презентаций), «20%» (художественный с акцентной подсветкой архитектурных элементов), а также декоративные режимы («Птички + свечки», «Световые дорожки»).
— **Репетиционный свет на сцене:** 9 светодиодных прожекторов (4000К) с независимой системой управления (локальные пульты управления на сцене).

По запросу возможно согласование подключения привозного светового оборудования и дополнительных точек коммутации. Все вопросы согласовываются с техническим директором зала.