Культурный духовно-просветительский центр «КОВЧЕГ»

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАЛА

Приложение 2. Полная спецификация звукового оборудования

1. Электроакустический комплекс (L-Acoustics)

1.1. Система озвучивания зала (для слушателей):
— Левый и Правый каналы: линейный массив A15 (по 4 кабинета) + сабвуферы KS21 (по 3 шт.).
— Система для первых рядов: ультракомпактная акустическая система 5XT (6 шт.) для идеального озвучивания зоны у сцены.

1.2. Система сценического мониторинга (для артистов):
— 2 линии прострелов: 4 монитора L-Acoustics X12 (постоянно закреплены).
— Выставляемые напольные мониторы: подключаем до 6 мониторов L-Acoustics X12 (обсуждаемо, желательно присылать задание Stage plan).
— По запросу In-ear Monitor System: ACEMIC G5 + Headphones — комплект беспроводной системы персонального stereo мониторинга для артиста. Состав комплекта: 1 передатчик + 1 поясной стереоприемник + 1 пара наушников-каналов. Рабочий диапазон частот: 660–690 МГц. Дальность действия: до 150 м. Доступное количество: 1 комплект.
— По запросу может быть предоставлен дополнительный кейс In-ear Monitor System: ACEMIC G5 + Headphones (4 компл.), подключенные через комбайнер-усилитель для беспроводного мониторинга ACEMIC AC-700 Antenna Combiner for In-Ear.

2. Система управления (микшерные консоли)

— Главная консоль: Yamaha DM7 + 2 блока ввода/вывода RIO3224-D2.
— Альтернативная консоль (согласовывается по запросу): Midas M32 Live + цифровой сценический бокс DL32. По запросу в консоль Midas может быть встроен модуль Dante.

Playback (воспроизведение):
— Ноутбук Apple MacBook Air 15" (M2, 8/256 Гб) с предустановленным ПО: QLab (для сложного медиа-плейбека и управления) и Reaper (для записи, обработки и воспроизведения).
— Альтернатива (PC): ASUS A516 (Intel Core i3, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб SSD).
— Разъем mini TRS для подключения сторонних устройств.

Дополнительные услуги:
— Аудиозапись: возможность многодорожечной записи (мультитрек) и/или записи общего микса (Main Mix).
— Планшет iPad для беспроводного контроля микса и мониторов.
— Портативный USB-контроллер Behringer X-Touch Mini.
— Премиальная услуга «Служебная связь»: беспроводная система внутренней

связи (интерком) Hollyland Solidcom C1 Pro-8S (до 8 абонентов, полный дуплекс, дальность до 350 м).

3. Рабочие места звукорежиссера

— Основное «ложа в зале»: стационарная ложа в центре зала. Позволяет точно слышать финальный звук в зоне зрителей.
— Альтернативное «аппаратная» (согласовывается по запросу): расположена вверху в конце зала. Помещение рассчитано на одновременную работу 3–5 специалистов, имеет студийную акустическую отделку и оснащено профессиональными студийными мониторами ближнего поля Dynaudio LYD-7.

4. Гибкая система коммутации и маршрутизации сигналов

— В поверхность планшета сцены встроены 10 лючков для подключения оборудования в нужном месте (сигнальные линии и электропитание).
— DANTE: централизованная маршрутизация сигналов осуществляется через микрофонную комнату, оснащённую патч-панелями (XLR, RJ45). Цифровые аудиопотоки передаются по сети DANTE с использованием коммутаторов MikroTik, настроенных в резервируемую схему (Primary/Secondary).
— Оптическая инфраструктура: в зале проложена разветвленная система линий одномодового волокна (G.657). Установлены оптические кроссы ODF с портами SC/UPC, связывающие технологические помещения между собой и с ложей FOH. Для коммутации с оборудованием, имеющим порты LC, используются трансиверы OPL-SFP-W53-03-LC и OPL-SFP-W35-03-LC (одномод, SC–LC).
— По запросу доступны дополнительные точки подключения в других зонах зала или на галерее, предоставление необходимых аксессуаров: микрофонные стойки («журавль» и на круглом основании), удлинители, держатели, ветрозащиты, кабели, мультикоры, дибоксы, переходники, адаптеры, клейкая лента (тейп), а также организация нестандартной коммутации и маршрутизации по заблаговременному согласованию.

5. Микрофонный парк

5.1. Подвесные театрально-хоровые микрофоны:
— Shure MX202B/C — 12 шт. (стационарно подключены и размещены над сценой в две линии: 7 шт. + 5 шт.).

5.2. Основные радиосистемы ACEMIC G4MAX (приемники базово 8 каналов, по запросу расширяемо до 32 каналов):
— Передатчики: Handheld transmitter MIC F (ручной микрофон с high-end microphone heads капсюлем BETA87A) — 8 шт.
— Сплиттер-усилитель с антеннами ACEMIC AD-900 — 1 компл.

Базово предоставляем ручные радиомикрофоны (до 8 шт.). Гарнитуры либо увеличение количества — по запросу.

5.3. Премиальная радиосистема Shure ULXD4QE (приемник на 4 канала):
— Передатчики: ULXD2/B58 (ручной микрофон с капсюлем Beta 58) — 4 шт.

5.4. Дополнительные ручные радиомикрофоны (еще до 8 шт.):
— Передатчики: Handheld transmitter MIC B (ручной микрофон с high-end microphone heads капсюлем BETA58A) — 8 шт.
— Дополнительные накручивающиеся капсюли high-end microphone heads BETA58A — 4 шт.
— Дополнительные накручивающиеся капсюли high-end microphone heads SM58 — 4 шт.

5.5. Головные гарнитуры с поясными передатчиками (до 16 шт.):
— ACEMIC BP-B + 4MM Headset — радиосистема UHF с всенаправленным (omni) миниатюрными 4мм гарнитурами телесного цвета. Состав комплекта: поясной передатчик + микрофон-гарнитура. Рабочий диапазон частот: 610–698 МГц.
— Общее количество головных гарнитур: до 16 компл.
— Опция: заменить гарнитуры на петличные микрофоны черного цвета 4MM Lavalier: до 4 компл.

5.6. Plug-on передатчики («Любой микрофон подключим через радиосистему»):
— ACEMIC plug-ON RT-1 (RX-1 + TR-1) with Big antenna — накамерный/плунжерный радиопередатчик для подключения проводных микрофонов с XLR-разъемом, с возможностью обеспечить фантомное питание 48В для конденсаторных микрофонов, превращая их в беспроводные. Состав комплекта: передатчик TR-1, назначаемый на прием радиосигнала через ресивер. Рабочий диапазон частот: 610–698 МГц. Количество Plug-on: 4 компл.

5.7. Радиосистемы t.bone free solo (всего 4 канала, через сплиттер с выносными антеннами):
— Либо с ручными микрофонами HT 660 — 4 шт.
— Либо с поясными передатчиками PT 590 и головными гарнитурами the t.bone HC 444 TWS — 4 шт.
— Либо с инструментальным комплектом 823 Ovid Sax Set (с креплением на саксофон) — 1 шт.

6. Проводные микрофоны и аксессуары

6.1. Вокальные/инструментальные микрофоны:
— Shure Beta 57 A — 6 шт.
— Shure SM57-LCE — 5 шт.
— Sennheiser E 845 S — 5 шт.

6.2. Конденсаторные микрофоны:
— Shure SM81 — 4 шт.
— Lewitt LCT 140 Air (Stereo Pair) — 8 шт. (4 стереопары).

6.3. Конденсаторные микрофоны с большой диафрагмой:
— Neumann U 87 Ai MT — 1 шт.
— AKG C414XLII (Stereo Pair) — 2 шт. (1 стереопара).
— Lewitt LCT 640 TS — 10 шт.

— Rode NT2-A — 10 шт.
— Audio-Technica AT4047/SV — 2 шт.

6.4. Микрофоны граничного слоя (PZM / Boundary Mic / «лягушка»):
— Shure MX393/C — 1 шт. (длина кабеля до 3,5 м: разъем в микрофон TA3F).
— ACEMIC BM-13 — 7 шт. (длина кабеля до 10 м: разъем в микрофон TA3F).

6.5. Микрофоны-прицепки (инструментальные):
— NUX B-6 — 1 шт.
— Audio-Technica Pro 35 — 1 шт.
— t.bone CC100 — 1 шт.
— ACEMIC AT-20 — 1 шт. — проводной/беспроводной микрофон для аккордеона с кардиоидной диаграммой направленности (длина кабеля 3 м: разъем в микрофон TA4F). Оснащен металлическим гибким штативом для надежного крепления к инструменту.

6.6. Специализированные держатели для инструментов:
— DPA VC4099 (для струнно-смычковых) — 1 шт.
— DPA STC4099 (для саксофона) — 1 шт.

7. Оборудование для конференций и совещаний

7.1. Микрофоны на гусиной шее:
— Tascam TM-95GN (для установки на трибуну) — 2 шт.
— Lucky Tone MI-103D (настольные для президиума) — 8 шт.
— Lucky Tone MI-106+ (напольные микрофоны для конференций) — 4 шт.

7.2. Конференц-система Lucky Tone:
— Центральный блок LR-660M (с функцией записи на USB) — 1 шт.
— Микрофон модератора LC-300C — 1 шт.
— Микрофоны делегатов LC-300D — 20 шт.

8. Музыкальные инструменты и аксессуары (предоставляются исключительно по запросу)

8.1. Клавишные инструменты:
— Thomann DP-275 GP WHP — электронный рояль (белый). С регулируемым стулом-банкеткой. *Внимание: вес рояля 102 кг, по сцене только перенос силами 3–4 человек.*
— Yamaha P-45 B — цифровое пианино с педалью и X-образной стойкой.

8.2. Гитары и усиление:
— Marcus Miller V3 — бас-гитара (с ремнем).
— Harley Benton HB-80B — басовый комбоусилитель (80Вт).
— Deviser TG-40R — гитарный комбоусилитель (40Вт).
— Аксессуары: медиаторы, каподастр, стойки для гитар.

8.3. Ударная установка:
— Pearl Roadshow 22" Plus Bronze Met — полный комплект (22" бас-барабан, 10" и 12" том-томы, 16" напольный том, 14" малый барабан, тарелки 14" хай-хэт, 16"

краш, 20" райд, педаль, стул, палочки).
— Clearsonic A2448x5 — акустический экран для ударных (Drum Shield, 5 секций).

8.4. Пюпитры для нот:
— König & Meyer 101 (никель/черный) — 14 шт.
— NO QS-01 (филармонический, складной, черный) — 10 шт.

9. Стойки и аксессуары

9.1. Стойки для акустических систем (колонок):
— Tempo SPS300 — 10 шт. — телескопическая стойка-тренога для акустических систем (колонок). Диапазон регулировки высоты: 1500–2200 мм. Диаметр штанги: 35 мм. Максимальная нагрузка: до 60 кг. Вес: 3 кг.
— Tempo SPS180 — 4 шт. — телескопическая стойка-тренога для акустических систем (колонок). Диапазон регулировки высоты: 1170–1860 мм. Диаметр штанги: 35 мм. Максимальная нагрузка: до 50 кг. Вес: 3 кг.
— Gravity SP 5212 B — 4 шт. — телескопическая стойка-тренога для акустических систем (колонок). Диапазон регулировки высоты: 1060–1950 мм. Диаметр штанги: 35 мм. Максимальная нагрузка: до 50 кг. Вес: 4,7 кг.

9.2. Микрофонные стойки:
— Tempo MS100 BK — 40 шт. — микрофонная стойка типа «журавль» на треноге. Диапазон регулировки высоты: 1000–1760 мм. Длина съемного «журавля»: 760 мм. Вес: 2–2,5 кг.
— König & Meyer 27105 — 30 шт. — микрофонная стойка-тренога с пластиковым основанием и выносной штангой («журавль»). Диапазон регулировки высоты: 900–1600 мм. Длина штанги: 805 мм. Вес: 2,3 кг.

9.3. Микрофонные стойки на круглом «блинном» основании:
— König & Meyer 260/1 — 6 шт. — профессиональная микрофонная стойка с плоским чугунным круглым основанием. Диапазон регулировки высоты: 870–1575 мм. Диаметр основания: 250 мм. Вес: 3,58 кг.
— Athletic MIC-6E — 2 шт. — микрофонная стойка типа «журавль» с чугунным круглым основанием. Диапазон регулировки высоты: 880–1570 мм. Длина «плеча» (штанги): 640 мм. Диаметр основания: 250 мм. Вес: 4,8 кг.

9.4. Микрофонные стойки половинной высоты (1/2):
— Tempo MS50BK — 8 шт. — микрофонная стойка-тренога половинной высоты (1/2). Диапазон регулировки высоты: ориентировочно 600–900 мм.
— Millenium MS-2002 — 4 шт. — микрофонная стойка-тренога половинной высоты (1/2). Диапазон регулировки высоты: 500–700 мм. Выдвижная штанга — 400–600 мм. Вес стойки — 1,45 кг.

9.5. Настольные микрофонные стойки:
— Invotone TMS100 — 4 шт. — настольная микрофонная стойка. Диапазон регулировки высоты: 120–160 мм. Размер основания: 190 мм.
— MUSIC STORE Tischstativ Mini — 3 шт. — настольная микрофонная стойка мини-формата на треноге. Высота: 150 мм (нерегулируемая). Вес: 0,12 кг. В комплекте: наклоняемый микрофонный зажим (clamp). Цвет: чёрный.

10. Важное примечание по электропитанию

Для подключения привозного арендного звукового оборудования на сцене предусмотрен специальный силовой бокс-щиток CEE 32A. Все розетки для подключения звукового оборудования имеют отдельный технологический контур заземления (TE), что обеспечивает чистоту звука и защиту от помех.

11. Условия предоставления оборудования и согласование

Настоящая спецификация описывает **полный парк звукового оборудования зала**, включая как базовую комплектацию, так и расширенные опции, доступные по запросу.

— **Базовая комплектация** (описана в разделе 3 основного документа «Технический паспорт зала») предоставляется в рамках стандартных технических возможностей площадки.
— **Расширенные опции** (дополнительные микрофоны, радиосистемы, инструменты, стойки и аксессуары, указанные в данном Приложении) доступны **по предварительному запросу** и согласовываются с техническим директором зала. Условия предоставления (включая стоимость) обсуждаются индивидуально.

Важно: Наличие оборудования в спецификации не означает его автоматическое включение в стоимость аренды. Пожалуйста, указывайте необходимые позиции в техническом райдере или запросе заранее — мы подтвердим возможность и условия предоставления.

— Вопросы подключения привозного оборудования, нестандартной коммутации и маршрутизации сигналов согласовываются заблаговременно.
— Технический райдер артиста или организатора рассматривается в индивидуальном порядке. Направляйте его заранее для проверки на соответствие возможностям зала.
— Все достигнутые договоренности фиксируются в рабочем порядке и передаются техническим специалистам зала для исполнения.

Мы заинтересованы в том, чтобы ваше мероприятие прошло технически безупречно. Если у вас есть особые требования — сообщите о них как можно раньше, и мы найдем решение.