

Druga domaća zadaća

v2, 12. svibnja 2024.

Zadatak: uporabom MPI-a ostvariti program za igranje igre "4 u nizu" (*connect 4*) za jednog igrača (čovjek protiv računala, npr. <https://papergames.io/en/connect4>).

Opis igre: igra je istovjetna igri križić-kružić u kojoj je cilj napraviti niz od 4 igračeva znaka, s tom razlikom da se odvija na 'uspravnom' 2D polju u kojemu se novi znak može staviti samo na polje ispod kojega već postoji neki znak ili se stavlja na dno polja (uz „gravitaciju“). Standardne dimenzije igračeg polja su 6 polja u visinu i 7 u širinu, mada je veličina proizvoljna (minimalno 6x7).

Opis slijednog algoritma: neka metoda rješavanja bude djelomično pretraživanje prostora stanja, u obliku stabla, do neke zadane dubine od trenutnog stanja. Dakle, ne pokušavamo *naučiti* strategiju, već se za svaki potez računala obavlja pretraga podstabla i odabire sljedeće stanje. Za svako se stanje u stablu određuje vrsta:

- stanje je 'pobjeda' ako računalo ima 4 u nizu (vrijednost 1);
- stanje je 'poraz' ako igrač ima 4 u nizu (vrijednost -1);
- inače, stanje je neutralno, a vrijednost će ovisiti o stanjima u podstablu (ako se podstabla pretražuju).

HINT: potragu za 4 u nizu treba obaviti samo s polja posljednjeg odigranog poteza.

Nakon pretraživanja stabla do zadane dubine, primjenjuju se sljedeća rekurzivna pravila:

1. ako je neko stanje 'pobjeda' i ako se u njega dolazi potezom računala (potez programa), tada je i nadređeno stanje također 'pobjeda' (jer program iz nadređenog stanja uvijek može pobijediti, potezom koji vodi u stanje pobjede);
2. ako je stanje 'poraz' i ako se u njega dolazi potezom igrača (protivnika), tada je i nadređeno stanje 'poraz' (jer iz nadređenog stanja igrač može jednim potezom pobijediti);
3. ako su sva podstanja nekog stanja 'pobjeda' ili 'poraz', tada je i nadređeno stanje iste vrste.

Nakon primjene ovih pravila, svaki se mogući potez programa (odnosno stanje u koje se tim potezom dolazi) ocjenjuje promatranjem vrijednosti i dubine stanja u podstablu u koje taj potez vodi. Mjera kvalitete poteza (jednog podstabla) definira se rekurzivno kao zbroj vrijednosti neposrednih podstanja (mogućih poteza iz promatranog stanja), podijeljen s brojem mogućih poteza na toj dubini (brojem podstanja), odnosno:

$$\text{vrijednost stanja} = (\text{zbroj vrijednosti podstanja}) / (\text{broj podstanja})$$

Za broj podstanja u stvarnim uvjetima potrebno je uzimati u obzir samo moguće poteze (ako je neki stupac već popunjen). Program tada treba odabrati onaj potez koji ne vodi u stanje 'poraz' (ako ima izbora) a koji ima najveću vrijednost (vrijednosti su po opisanoj definiciji u intervalu $[-1, 1]$). Eventualna dodatna pojašnjenja dana su na predavanjima.

NAPOMENA: moguće je predložiti i uporabiti i neku drugu (bolju) funkciju ocjene poteza!

Ostvarenje paralelnog algoritma: Program treba imati minimalno tekstno sučelje u obliku prikaza stanja polja i upita igrača o potezu. Računanje vrijednosti pojedinog poteza treba načiniti raspodijeljeno, a minimalna dubina pretraživanja stabla n je 7 (složenost je 7^n). Minimalni broj zadataka paralelnog algoritma je broj mogućih poteza (7), no taj broj je potrebno povećati (npr. dijeljenjem pri većoj dubini) poradi boljeg ujednačavanja opterećenja po procesorima. **Program koji podržava samo stalan broj od najviše 7 zadataka nije prihvatljiv!**

Predaja zadaće:

- Osim samog teksta programa, predaja domaće zadaće uključuje i **kratko izvješće** u kojemu se opisuje implementacija i pokazuju rezultati mjerenja ubrzanja i učinkovitosti programa. Izvješće se predaje [uz pomoć zadanog predloška](https://www.fer.unizg.hr/download/repository/DZ2-predlozak.docx) (<https://www.fer.unizg.hr/download/repository/DZ2-predlozak.docx>) Predložak je potrebno popuniti i predati u obliku **PDF dokumenta**.
- U okviru mjerenja, potrebno je empirijski utvrditi **ubrzanje i učinkovitost** algoritma (definicija na predavanju) mjerenjem trajanja programa (trajanje jednog poteza računala) na broju **procesora** $P = 1, \dots, 8$. Mjerenje je potrebno obavljati na početku igre kada su uvjeti jednaki, a rezultate pripremiti u elektroničkom obliku, grafički i tablično. Mjerenja treba provesti tako da je najmanje mjereno trajanje (za 8 procesora) **reda veličine barem nekoliko sekundi** (definirajte potrebnu dubinu pretraživanja). Za mjerenje je potrebno 8 procesora odnosno 8 jezgara (*hyperthreading* se u pravilu ne broji!) Dobivene rezultate potrebno je komentirati (obrazložiti) po **uputama u predlošku**.

Primjer rezultata: Npr. ako su rezultati mjerenja sljedeći:

broj procesora (P)	1	2	3	4	5	6	7	8
trajanje (s)	20	11	8.5	7	5.8	5	4.5	4

prikaz ubrzanja i učinkovitosti izgledao bi ovako:

