VLAN:

(config)#vlan vlan-ID (config-vlan)#name vlan-név (config-vlan)#exit

(config)#int interfésznév

vagy

(config)#int range interfészmodul/elsőport - utolsóport

(config-if)#switchport mode access

(config-if)#switchport access vlan vlan-ID

(config-if)#exit

Ellenőrzések:

#sh vlan

#sh vlan brief

#sh vlan id vlan-ID

#sh vlan name vlan-név

#sh vlan summary

#sh int vlan vlan-szám

#sh int interfésznév switchport

Nem használt interfészek lekapcsolása:

(config)#int interfésznév vagy (config)#int range interfészmodul/elsőport - utolsóport (config-if)#shutdown (config-if)#exit

VLAN trönk:

(config)#int interfésznév

(config-if)#switchport mode trunk

(config-if)#switchport trunk allowed vlan vlan-ID1, .. , vlan-IDn

(config-if)#switchport native vlan vlan-ID

(config-if)#exit

Ellenőrzések:

#sh int trunk

DTP protokoll bekapcsolása:

(config)#int interfésznév

(config-if)#switchport mode dynamic desirable

vagy

(config-if)#switchport mode dynamic auto

(config-if)#exit

DTP protokoll kikapcsolása:

(config)#int interfésznév

(config-if)#switchport nonegotiate

(config-if)#exit

Ellenőrzések:

#sh dtp int interfésznév

Port védelem (megsértési mód beállítása):

(config)#int interfésznév

 $({\it config-if}) \# \textbf{switchport port-security violation protect}$

vagy

(config-if)#switchport port-security violation restrict

vagy

(config-if)#switchport port-security violation shutdown

(config-if)#exit

Port védelem (dinamikus):

(config)#int interfésznév

(config-if)#switchport mode access

(config-if)#switchport port-security

(config-if)#exit

Port védelem (statikus):

(config)#int interfésznév

(config-if)#switchport mode access

(config-if)#switchport port-security

(config-if)#switchport port-security mac-address MAC-cim

(config-if)#exit

Port védelem (ragadós-automatikus):

(config)#int interfésznév

(config-if)#switchport mode access

(config-if)#switchport port-security

(config-if)#switchport port-security maximum címek-száma

(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

(config-if)#exit

Port védelem (ragadós-manuális):

(config)#int interfésznév

(config-if)#switchport mode access

(config-if)#switchport port-security

(config-if)#switchport port-security mac-address sticky MAC-cím

(config-if)#exit

Letiltott (shutdown) port újraengedélyezése:

(config)#int interfésznév (config-if)#shutdown (config-if)#no shutdown

(config-if)#exit

PVLAN Edge (védett portok):

(config)#int interfésznév

(config-if)#switchport protected

(config-if)#exit

Ellenőrzések (Port védelem):

#sh port-security

#sh port-security int interfésznév

#sh port-security address

#sh run | begin interfésznév

#sh int interfésznév status

MAC címtábla kezelése:

(config)#mac address-table static MAC-cím vlan vlan-ID int interfésznév

#clear mac address-table

#clear mac address-table dynamic

Ellenőrzések:

#sh mac address-table

#sh mac address-table static

#sh mac address-table dynamic

#sh mac address-table int interfésznév

DHCP snooping beállítása:

(config)#ip dhcp snooping

(config)#ip dhcp snooping vlan vlan-ID1, .. , vlan-IDn

(config)#int interfésznév

(config-if)#ip dhcp snooping trust

(config-if)#exit

(config)#int interfésznév

(config-if)#ip dhcp snooping limit rate hamis-kérések-száma

(config-if)#exit

Ellenőrzések:

#sh run

Interfész duplexitásának beállítása:

(config)#int interfésznév (config-if)#duplex auto

vagy

(config-if)#duplex half

vagy

(config-if)#duplex full

(config-if)#exit

Interfész sebességének beállítása:

(config)#int interfésznév

(config-if)#speed auto

vagy

(config-if)#speed 10

vagy

(config-if)#speed 100

vagy

(config-if)#speed 1000

(config-if)#exit

Interfész MDIX beállítása (csak, ha a speed és a duplex is auto):

(config)#int interfésznév

(config-if)#mdix auto

(config-if)#exit

Ellenőrzések:

#sh int interfésznév

#sh controllers ethernet-controller interfésznév phy | include Auto-MDIX

IOS frissítése:

#copy ftp flash

#conf t

(config)#boot system flash:/fájlnév

(config)#exit

#reload

Ellenőrzések:

#sh boot

#sh flash