

Лабораторная работа 10. Строки с нуль-окончанием

строки с нуль-окончанием (справочник: <https://ru.cppreference.com/w/cpp/string/byte>)
<http://cppstudio.com/cat/309/325/?ysclid=mhllwjvpa875224501>

1. Создать три переменных для хранения строк с нуль-окончанием длиной до 20 символов (char s[21] ...) Ввести в них имя, отчество и фамилию человека.
Программа должна в трех новых переменных того же типа сформировать и вывести три строки, содержащих:
 - а) фамилию, имя и отчество, разделенные пробелами
 - б) только инициалы, разделенные точками,
 - в) полную фамилию и инициалы имени и отчества, все заглавными буквами
 2. Ввести с клавиатуры одну строку (string)
 - а) вывести количество символов 'S' и 's' (по отдельности и общее их количество)
 - б) вывести количество цифр в этой строке.
 - в) вывести количество заглавных букв в строке
 - д) сформировать и вывести строку, в которой заменить в исходной строке все вхождения '1' на '5', 'a' на 'A'
 - е) за один вызов printf() вывести все результаты для пунктов а), б), в), д) в представленной ниже форме:Пример:
Исходная строка = "123abc-S-s-+++SSSaaaAAssss5678" ,
количество S = 4 ,
количество s = 5 ,
количество s и S = 9 ,
количество цифр = 7 ,
количество заглавных букв = 7
новая строка = "523Abc-S-s-+++SSSAAAAAassss5678"
 3. Создать и протестировать функции, выполняющие для строки следующие операции:
Сформировать и вывести новую строковую переменную, для которой
 - а) заменить все буквосочетания "min" на "max"
 - б) заменить на "ku-ku" все слова из пяти символов (последовательности 5 символов, ограниченные пробелами)
 - в) если исходная строка включает подстроку "ku-ku",
то каждое такое вхождение заменить его на "ku-ka-re-ku"
если нет, то вставить " ku-ku ku-ku ku-ku" в середину строки.
 - д) - удалить все подстроки "ku-ku"
 - е) - удалить все символы до конца строки, стоящие после последнего «ku-ku»
 - ф) количество слов в строке
между словами может быть несколько пробелов или любые знаки пунктуации
 - г) имеется ли в линейной записи заданной математической формулы баланс открывающих и закрывающих скобок.
Например, "(a+b))" – нет баланса, "(a+b/(c*d))" – есть баланс
 - г) Удалить из введенной строки все последовательности символов, заключенные в круглые скобки, вместе со скобками. Вывести полученную строку
 4. Преобразовать число, заданное строкой в римской системе счисления, в число десятичной системы
-

Функции <cstring>

Название	Описание Заголовок функции	Пример кода
strlen	Длина строки <code>size_t strlen(const char* str);</code>	<pre>const char* str = "Hello"; size_t len = strlen(str); // 5</pre>
strcpy	Копирование строки <code>char* strcpy(char* dest, const char* src);</code>	<pre>char src[] = "Hello"; char dest[10]; strcpy(dest, src);</pre>
strncpy	Копирование n символов <code>char* strncpy(char* dest, const char* src, size_t count);</code>	<pre>char src[] = "Hello"; char dest[10]; strncpy(dest, src, 3); dest[3] = '\\0';</pre>
strcat	Конкатенация строк <code>char* strcat(char* dest, const char* src);</code>	<pre>char str1[20] = "Hello"; char str2[] = " World"; strcat(str1, str2);</pre>
strncat	Конкатенация n символов <code>char* strncat(char* dest, const char* src, size_t count);</code>	<pre>char str1[20] = "Hello"; char str2[] = " World"; strncat(str1, str2, 3);</pre>
strcmp	Сравнение строк <code>int strcmp(const char* lhs, const char* rhs);</code>	<pre>int result = strcmp("apple", "banana"); // result < 0</pre>
strncmp	Сравнение n символов <code>int strncmp(const char* lhs, const char* rhs, size_t count);</code>	<pre>int result = strncmp("apple", "application", 3); // result == 0</pre>
strchr	Поиск первого вхождения символа <code>char* strchr(const char* str, int ch);</code>	<pre>char* pos = strchr("Hello", 'e'); // pos указывает на "ello"</pre>

Название	Описание Заголовок функции	Пример кода
strrchr	Поиск последнего вхождения символа <code>char* strrchr(const char* str, int ch);</code>	<code>char* pos = strrchr("Hello", 'l'); // pos указывает на "lo"</code>
strstr	Поиск подстроки <code>char* strstr(const char* str, const char* target);</code>	<code>char* pos = strstr("Hello World", "World"); // pos указывает на "World"</code>
strtok	Разбиение строки на токены <code>char* strtok(char* str, const char* delim);</code>	<code>char str[] = "a,b,c"; char* token = strtok(str, ","); while(token) { /* обработка */ token = strtok(nullptr, ","); }</code>
memset	Заполнение памяти <code>void* memset(void* dest, int ch, size_t count);</code>	<code>char buffer[10]; memset(buffer, 'A', 5); buffer[5] = '\\0'; // "AAAAA"</code>
memcpy	Копирование памяти <code>void* memcpy(void* dest, const void* src, size_t count);</code>	<code>char src[] = "Hello"; char dest[10]; memcpy(dest, src, 6); // копирует 6 байт</code>
memmove	Безопасное копирование (с перекрытием) <code>void* memmove(void* dest, const void* src, size_t count);</code>	<code>char str[] = "Hello"; memmove(str + 2, str, 3); // "HeHel"</code>
memcmp	Сравнение областей памяти <code>int memcmp(const void* lhs, const void* rhs, size_t count);</code>	<code>char a[] = "apple"; char b[] = "apple"; int result = memcmp(a, b, 5); // 0</code>

Функции `<cctype>`

Название	Описание Заголовок функции	Пример кода
isalnum	Проверяет, является ли символ буквенно-цифровым <code>int isalnum(int ch);</code>	<pre>char c = 'A'; if(isalnum(c)) { /* true */ }</pre>
isalpha	Проверяет, является ли символ буквой <code>int isalpha(int ch);</code>	<pre>char c = 'z'; if(isalpha(c)) { /* true */ }</pre>
islower	Проверяет, является ли символ строчной буквой <code>int islower(int ch);</code>	<pre>char c = 'a'; if(islower(c)) { /* true */ }</pre>
isupper	Проверяет, является ли символ заглавной буквой <code>int isupper(int ch);</code>	<pre>char c = 'Z'; if(isupper(c)) { /* true */ }</pre>
isdigit	Проверяет, является ли символ цифрой <code>int isdigit(int ch);</code>	<pre>char c = '5'; if(isdigit(c)) { /* true */ }</pre>
isxdigit	Проверяет, является ли символ шестнадцатеричной цифрой <code>int isxdigit(int ch);</code>	<pre>char c = 'F'; if(isxdigit(c)) { /* true */ }</pre>
isctrl	Проверяет, является ли символ управляющим <code>int isctrl(int ch);</code>	<pre>char c = '\n'; if(isctrl(c)) { /* true */ }</pre>
isgraph	Проверяет, является ли символ печатным (кроме пробела) <code>int isgraph(int ch);</code>	<pre>char c = '!'; if(isgraph(c)) { /* true */ }</pre>

Название	Описание Заголовок функции	Пример кода
isspace	Проверяет, является ли символ пробельным <code>int isspace(int ch);</code>	<code>char c = ' ';</code> <code>if(isspace(c)) { /* true */ }</code>
isblank	Проверяет, является ли символ пробелом или табуляцией <code>int isblank(int ch);</code>	<code>char c = '\t';</code> <code>if(isblank(c)) { /* true */ }</code>
isprint	Проверяет, является ли символ печатным <code>int isprint(int ch);</code>	<code>char c = 'A';</code> <code>if(isprint(c)) { /* true */ }</code>
ispunct	Проверяет, является ли символ знаком пунктуации <code>int ispunct(int ch);</code>	<code>char c = '.';</code> <code>if(ispunct(c)) { /* true */ }</code>
tolower	Преобразует символ в нижний регистр <code>int tolower(int ch);</code>	<code>char c = 'A';</code> <code>char lower = tolower(c); // 'a'</code>
toupper	Преобразует символ в верхний регистр <code>int toupper(int ch);</code>	<code>char c = 'a';</code> <code>char upper = toupper(c); // 'A'</code>

Примеры использования функций:

Проверка категорий символов

cpp

```
#include <cctype>
#include <iostream>

int main() {
    char str[] = "Hello123!";

    for(int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        if(isalpha(str[i]))
            std::cout << str[i] << " - буква\n";
        else if(isdigit(str[i]))
            std::cout << str[i] << " - цифра\n";
        else if(ispunct(str[i]))
            std::cout << str[i] << " - пунктуация\n";
    }
    return 0;
}
```

Преобразование регистра строки

cpp

```
#include <cctype>
#include <iostream>

int main() {
    char str[] = "Hello World!";

    // В верхний регистр
```

```

for(int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
    str[i] = toupper(str[i]);
}
std::cout << str << std::endl; // "HELLO WORLD!"

// В нижний регистр
for(int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
    str[i] = tolower(str[i]);
}
std::cout << str << std::endl; // "hello world!"

return 0;
}

```

Анализ строки

cpp

```

#include <cctype>
#include <iostream>

int main() {
    char text[] = "Hello, World 123!";
    int letters = 0, digits = 0, spaces = 0, punct = 0;

    for(int i = 0; text[i] != '\0'; i++) {
        if(isalpha(text[i])) letters++;
        else if(isdigit(text[i])) digits++;
        else if(isspace(text[i])) spaces++;
        else if ispunct(text[i])) punct++;
    }

    std::cout << "Букв: " << letters << std::endl;
    std::cout << "Цифр: " << digits << std::endl;
}

```

```

std::cout << "Пробелов: " << spaces << std::endl;
std::cout << "Знаков пунктуации: " << punct << std::endl;

return 0;
}

```

Проверка шестнадцатеричных цифр

cpp

```

#include <cctype>
#include <iostream>

bool isValidHex(const char* str) {
    for(int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        if(!isxdigit(str[i])) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

int main() {
    std::cout << std::boolalpha;
    std::cout << "123ABC: " << isValidHex("123ABC") << std::endl; // true
    std::cout << "12G45F: " << isValidHex("12G45F") << std::endl; // false
    return 0;
}

```

1. **Тип параметра:** Функции принимают `int`, но обычно используются с `char`
2. **Возвращаемое значение:** Ненулевое значение означает истину, 0 - ложь
3. **Локализация:** Поведение зависит от текущей локали
4. **Безопасность:** Функции безопасны и не имеют побочных эффектов
5. **Диапазон:** Параметр должен быть представлен как `unsigned char` или EOF