[3-4. 데이터 조회 모듈 확장]

1. 기존 코드 리뷰

1-1. 엑셀파일 로딩 코드

```
In []: import pandas as pd
        pd.set_option('display.max_rows', 20)
        pd.set option('display.max columns', 100)
        pd.set option('display.max colwidth', 50)
        pd.set option('display.width', 300)
        pd.set option('display.expand frame repr', True)
        from pandas import DataFrame, Series
        from datetime import datetime, date
        from openpyxl import load workbook
        colname row number = 4
        start row_number = 5
        last_row_value = "합 계"
        filename = "분개장_샘플.xlsx"
        wb = load_workbook(filename)
        ws = wb.active
        colnames = [x.value for x in ws[colname_row_number]]
        datalist = []
        for row in ws.iter rows(
                min row=start row number,
                max col=len(colnames),
                values_only=True
            ):
            if row[0] == last_row_value:
                break
            row = list(row)
            if row[0] is not None:
                일자 = row[0].split('/')
                일자 = date(2024, int(일자[0]), int(일자[1]))
                전표번호 = row[1]
            row[0] = 일자
            row[1] = 전표번호
            if pd.isna(row[5]):
                row[5] = 0
```

```
if pd.isna(row[6]):
       row[6] = 0
    datalist.append(row)
journal = DataFrame(datalist, columns=colnames)
category_table = pd.DataFrame([
        ['자본금', '자본', '자본금', '자본금'],
        ['보통예금', '유동자산', '현금및현금성자산', '보통예금'],
        ['객실수입', '매출', '매출', '객실수입'],
       ['고객용품비', '판매비와관리비', '고객용품비', '고객용품비'],
       ['기타영업비용', '판매비와관리비', '판매비용', '기타영업비용'], ['판매수수료', '판매비와관리비', '판매비용', '판매수수료'], ['세금과공과', '판매비와관리비', '기타판관비', '세금과공과'],
       ['수도광열비', '판매비와관리비', '기타판관비', '수도광열비'],
        ['급여', '판매비와관리비', '인건비', '급여'],
        ['노무용역비', '판매비와관리비', '인건비', '노무용역비'],
        ['이자수입', '영업외수익', '영업외수익', '이자수입']
   columns=['구분', '대분류', '중분류', '소분류']
category table set index('구분', inplace=True)
journal['대분류'] = None
journal['중분류'] = None
journal['소분류'] = None
for idx in journal.index:
    # journal 데이터프레임의 "계정과목" 컬럼 값 추출
    key = journal.loc[idx, '계정과목']
    # category table에서 추출된 키값에 해당하는 "대분류", "중분류", "소분류" 값을
    # journal에 대체
    journal.loc[idx, '대분류'] = category_table.loc[key, '대분류']
    journal.loc[idx, '중분류'] = category table.loc[key, '중분류']
    journal.loc[idx, '소분류'] = category table.loc[key, '소분류']
journal = journal[
        '일자', '전표번호', '대분류', '중분류', '소분류', '계정코드',
        '계정과목', '적요', '차변', '대변', '구분', '거래처명'
    1
```

1-2. 데이터 조회 모듈 코드

```
In []:

def __init__(self, journal_df):
    self.df = journal_df
    self.전표번호 = self.전표번호(self)
    self.대분류 = self.대분류(self)
    self.중분류 = self.중분류(self)
    self.소분류 = self.소분류(self)
    self.계정코드 = self.계정코드(self)
    self.계정과목 = self.계정과목(self)
```

```
self.거래처명 = self.거래처명(self)
class 전표번호:
   def __init__(self, parent_instance):
       self.parent_instance = parent_instance
       self.attr_name = "전표번호"
   def call__(self, lookup_value):
       df = self.parent instance.df
       filtered df = df[df[self.attr name] == lookup value]
       return Journal(filtered df)
class 대분류:
   def __init__(self, parent_instance):
       self.parent instance = parent instance
       self.attr_name = "대분류"
   def __call__(self, lookup_value):
       df = self.parent instance.df
       filtered df = df[df[self.attr name] == lookup value]
       return Journal(filtered df)
class 중분류:
   def __init__(self, parent_instance):
       self.parent_instance = parent_instance
       self.attr name = "중분류"
   def __call__(self, lookup_value):
       df = self.parent_instance.df
       filtered df = df[df[self.attr name] == lookup value]
       return Journal(filtered_df)
class 소분류:
   def __init__(self, parent_instance):
       self.parent instance = parent instance
       self.attr name = "소분류"
   def __call__(self, lookup_value):
       df = self.parent_instance.df
       filtered_df = df[df[self.attr_name] == lookup_value]
       return Journal(filtered df)
class 계정코드:
   def __init__(self, parent_instance):
       self.parent instance = parent instance
       self.attr name = "계정코드"
   def __call__(self, lookup_value):
       df = self.parent instance.df
       filtered_df = df[df[self.attr_name] == lookup_value]
       return Journal(filtered_df)
class 계정과목:
   def init (self, parent instance):
       self.parent_instance = parent_instance
       self.attr name = "계정과목"
```

```
def __call__(self, lookup_value):
    df = self.parent_instance.df
    filtered_df = df[df[self.attr_name] == lookup_value]
    return Journal(filtered_df)

class 거래처명:
    def __init__(self, parent_instance):
        self.parent_instance = parent_instance
        self.attr_name = "거래처명"

def __call__(self, lookup_value):
        df = self.parent_instance.df
        filtered_df = df[df[self.attr_name] == lookup_value]
        return Journal(filtered_df)
```

2. 데이터조회 모듈 반복 코드 수정

2-1. ChatGPT 질의 회신

• 요청 프롬프트 : 이 코드에 반복되는 코드를 축약해서 간결하게 다시 작성해줘.

\$

반복되는 코드를 축약하여 보다 간결하게 작성할 수 있습니다. 공통된 기능을 하는 부분을 하나의 메서드로 통합하면 코드의 재사용성이 높아지고 유지보수가 용이해집니다. 아래는 이를 반영한 코드입니다.

```
🗗 코드 복사
python
   def __init__(self, journal_df):
       self.df = journal_df
       self.전표번호 = self.Filter(self, "전표번호")
       self.대분류 = self.Filter(self, "대분류")
       self.중분류 = self.Filter(self, "중<u>분</u>류")
       self.소분류 = self.Filter(self, "소분류")
       self.계정코드 = self.Filter(self, "계정코드")
       self.계정과목 = self.Filter(self, "계정과목")
       self.거래처명 = self.Filter(self, "거래처명")
       def __init__(self, parent_instance, attr_name):
            self.parent_instance = parent_instance
            self.attr name = attr name
       def __call__(self, lookup_value):
            df = self.parent_instance.df
            filtered_df = df[df[self.attr_name] == lookup_value]
            return Journal(filtered_df)
```

설명

- 1. Filter 클래스:
 - `Filter` 클래스는 필터링 기능을 담당하며, `parent_instance`와 `attr_name`을 초기화합니다
 - `__call__` 메서드를 통해 특정 열(`attr_name`)에서 `lookup_value`와 일치하는 행들을 필터 링하고 새로운 `Journal` 인스턴스를 반환합니다.
- 2. Journal 클래스:
 - `Journal` 클래스는 입력 데이터프레임(`journal_df`)을 저장합니다.
 - 다양한 필터링 속성('전표번호', '대분류', '중분류', '소분류', '계정코드', '계정과목', '거래처명')을 'Filter' 클래스를 사용하여 초기화합니다.
 - 각 필터링 속성은 해당 열 이름을 인수로 받아 `Filter` 클래스의 인스턴스를 생성합니다.

```
In [ ]: class Journal:
            def __init__(self, journal_df):
                self.df = journal_df
                self.전표번호 = self.Filter(self, "전표번호")
                self.대분류 = self.Filter(self, "대분류")
                self.중분류 = self.Filter(self, "중분류")
                self.소분류 = self.Filter(self, "소분류")
                self.계정코드 = self.Filter(self, "계정코드")
                self.계정과목 = self.Filter(self, "계정과목")
                self.거래처명 = self.Filter(self, "거래처명")
            class Filter:
                def __init__(self, parent_instance, attr_name):
                    self.parent_instance = parent_instance
                    self.attr name = attr name
                def __call__(self, lookup_value):
                    df = self.parent_instance.df
                    filtered_df = df[df[self.attr_name] == lookup_value]
                    return Journal(filtered df)
```

```
In []: # 사용 예시
jnl = Journal(journal)
jnl.대분류("매출").거래처명("호텔스닷컴").df
```

Out[]:		일자	전표번 호	대분 류	중분 류	소분 류	계정코 드	계정 과목	적요	차 변	대변	구 분	거래 처명
	3	2024-01- 03	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	33000000	대 변	호텔 스닷 컴
	11	2024-01- 05	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	30000000	대 변	호텔 스닷 컴
	15	2024-01- 07	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	31000000	대 변	호텔 스닷 컴
	23	2024-01- 09	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	31000000	대 변	호텔 스닷 컴
	33	2024-01- 11	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	25000000	대 변	호텔 스닷 컴
	•••					•••							
	515	2024- 05-23	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	27000000	대 변	호텔 스닷 컴
	525	2024- 05-25	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	25000000	대 변	호텔 스닷 컴
	533	2024- 05-27	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	39000000	대 변	호텔 스닷 컴
	537	2024- 05-29	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	25000000	대 변	호텔 스닷 컴
	547	2024- 05-30	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	29000000	대 변	호텔 스닷 컴

79 rows × 12 columns

3. 엑셀파일 로딩 기능 추가

3-1. 엑셀파일 로딩 기능을 함수로 변경

```
In []: import pandas as pd

pd.set_option('display.max_rows', 20)
pd.set_option('display.max_columns', 100)
pd.set_option('display.max_colwidth', 50)
pd.set_option('display.width', 300)
pd.set_option('display.expand_frame_repr', True)
```

```
from pandas import DataFrame, Series
from datetime import datetime, date
from openpyxl import load_workbook
def load_xlfile(filename):
    colname row number = 4
    start row number = 5
    last row value = "합 계"
   wb = load workbook(filename)
   ws = wb.active
    colnames = [x.value for x in ws[colname_row_number]]
    datalist = []
    for row in ws.iter rows(
            min row=start row number,
            max col=len(colnames),
            values only=True
        ):
        if row[0] == last_row_value:
            break
        row = list(row)
        if row[0] is not None:
            일자 = row[0].split('/')
            일자 = date(2024, int(일자[0]), int(일자[1]))
            전표번호 = row[1]
        row[0] = 일자
        row[1] = 전표번호
        if pd.isna(row[5]):
            row[5] = 0
        if pd.isna(row[6]):
            row[6] = 0
        datalist.append(row)
    journal = DataFrame(datalist, columns=colnames)
    category table = pd.DataFrame([
            ['자본금', '자본', '자본금', '자본금'],
            ['보통예금', '유동자산', '현금및현금성자산', '보통예금'],
            ['객실수입', '매출', '매출', '객실수입'],
            ['고객용품비', '판매비와관리비', '고객용품비', '고객용품비'], ['기타영업비용', '판매비와관리비', '판매비용', '기타영업비용'],
            ['판매수수료', '판매비와관리비', '판매비용', '판매수수료'],
['세금과공과', '판매비와관리비', '기타판관비', '세금과공과'],
            ['수도광열비', '판매비와관리비', '기타판관비', '수도광열비'],
            ['급여', '판매비와관리비', '인건비', '급여'],
            ['노무용역비', '판매비와관리비', '인건비', '노무용역비'],
            ['이자수입', '영업외수익', '영업외수익', '이자수입']
        ],
        columns=['구분', '대분류', '중분류', '소분류']
```

```
category table.set index('구분', inplace=True)
journal['대분류'] = None
journal['중분류'] = None
journal['소분류'] = None
for idx in journal.index:
   # journal 데이터프레임의 "계정과목" 컬럼 값 추출
   key = journal.loc[idx, '계정과목']
   # category table에서 추출된 키값에 해당하는 "대분류", "중분류", "소분류"
   # 값을 journal에 대체
   journal.loc[idx, '대분류'] = category table.loc[key, '대분류']
   journal.loc[idx, '중분류'] = category_table.loc[key, '중분류']
   journal.loc[idx, '소분류'] = category_table.loc[key, '소분류']
journal = journal[
       '일자', '전표번호', '대분류', '중분류', '소분류', '계정코드',
       '계정과목', '적요', '차변', '대변', '구분', '거래처명'
   1
return journal
```

```
In []: # 함수 테스트
journal = load_xlfile("분개장_샘플.xlsx")
print(journal)
```

```
전표번호
                                                계정코드
          일자
                         대분류
                                  중분류
                                          소분류
                                                        계정과
                                      거래처명
목
       적요
                  차변
                             대변 구분
                       자본
                               자본금
                                       자본금 00001
                                                    자본금
             00001
    2024-01-02
자본금 입금
               0 2000000000 차변
                                 None
    2024-01-02 00001 유동자산 현금및현금성자산
                                         보통예금
                                                       보통예금
                                              10300
자본금 입금 2000000000
                         0 대변
                                 하나은행
                      유동자산 현금및현금성자산
                                         보통예금
                                               10300
                                                       보통예금
    2024-01-03 00001
객실 매출
        33000000
                        0 차변
                                하나은행
                                    객실수입 40100
    2024-01-03 00001
                       매출
                                매출
                                                    객실수입
                  33000000 대변
객실 매출
                               호텔스닷컴
              0
4
    2024-01-03 00002 판매비와관리비
                                고객용품비
                                        고객용품비
                                               80100
                                                      고객용품
비 고객용품비 지출
                              0 차변 ABC용품사
               20000000
         . . .
               . . .
                               . . .
. . .
         . . .
                      유동자산 현금및현금성자산
                                         보통예금
                                                       보통예금
543 2024-05-29
              00004
                                               10300
                      16100000 대변
고객용품비 지출
                                    하나은행
             00005 판매비와관리비
                                 판매비용 기타영업비용
                                               80200 기타영업비
544 2024-05-29
    영업비용E
              15000000
                             0 차변
                                       C사
545 2024-05-29
             00005
                      유동자산 현금및현금성자산
                                         보통예금
                                                       보통예금
                                               10300
영업비용E
                  15000000 대변
                                하나은행
              0
                      유동자산 현금및현금성자산
546 2024-05-30 00001
                                         보통예금
                                              10300
                                                       보통예금
객실 매출
        29000000
                        0 차변
                                하나은행
                                      객실수입 40100
547 2024-05-30 00001
                       매출
                                매출
                                                   객실수입
객실 매출
                  29000000 대변
                              호텔스닷컴
              0
```

[548 rows x 12 columns]

3-2. Journal 모듈 init 함수 수정

- 입력되는 값이 데이터프레임인 경우 바로 잔여 코드 실행.
- 입력되는 값이 엑셀파일의 이름인 경우, 엑셀파일로부터 데이터 로딩 후 잔여 코드 실행

```
In [ ]: class Journal:
            def __init__(self, input_value):
                if type(input value) is DataFrame:
                   # input value의 형식이 DataFrame인 경우 바로 df 변수에 저장
                   self.df = input value
                elif type(input value) is str and input value[-4:] == "xlsx":
                   # input value의 형식이 string이고, 마지막 4개의 값이 "xlsx"인 경우
                   # load xlfile 함수를 이용하여 엑셀 파일의 데이터를 가져와 df 변수에 저장
                   self.df = load xlfile(input value)
                   raise ValueError("Error: 데이터 프레임 또는 엑셀파일명을 입력하시요.")
                self.전표번호 = self.Filter(self, "전표번호")
                self.대분류 = self.Filter(self, "대분류")
                self.중분류 = self.Filter(self, "중분류")
                self.소분류 = self.Filter(self, "소분류")
                self.계정코드 = self.Filter(self, "계정코드")
                self.계정과목 = self.Filter(self, "계정과목")
                self.거래처명 = self.Filter(self, "거래처명")
            class Filter:
                def __init__(self, parent_instance, attr_name):
                   self.parent instance = parent instance
                   self.attr name = attr name
                def __call__(self, lookup_value):
                   df = self.parent_instance.df
                   filtered_df = df[df[self.attr_name] == lookup_value]
                   return Journal(filtered df)
```

```
In []: # 모듈 테스트
jnl = Journal("분개장_샘플.xlsx")
jnl.대분류("매출").거래처명("호텔스닷컴").df
```

Out[]:

		일자	전표번 호	대분 류	중분 류	소분 류	계정코 드	계정 과목	적요	차 변	대변	구 분	거래 처명
	3	2024-01- 03	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	33000000	대 변	호텔 스닷 컴
	11	2024-01- 05	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	30000000	대 변	호텔 스닷 컴
	15	2024-01- 07	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	31000000	대 변	호텔 스닷 컴
	23	2024-01- 09	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	31000000	대 변	호텔 스닷 컴
	33	2024-01-	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	25000000	대 변	호텔 스닷 컴
	•••									•••			
	515	2024- 05-23	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	27000000	대 변	호텔 스닷 컴
	525	2024- 05-25	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	25000000	대 변	호텔 스닷 컴
	533	2024- 05-27	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	39000000	대 변	호텔 스닷 컴
	537	2024- 05-29	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	25000000	대 변	호텔 스닷 컴
	547	2024- 05-30	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	29000000	대 변	호텔 스닷 컴

79 rows × 12 columns

4. journal_file.py 파일 작성

- journal_file.py 파일 신규 생성
- 엑셀파일 로딩 함수 코드 복사
- Journal 모듈 코드 복사

In []: # journal.py 파일 테스트

from journal_file import Journal

In []: jnl = Journal("분개장_샘플.xlsx") jnl.대분류("매출").거래처명("호텔스닷컴").df

Out[]:

:		일자	전표번 호	대분 류	중분 류	소분 류	계정코 드	계정 과목	적요	차 변	대변	구 분	거래 처명
	3	2024-01-	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	33000000	대 변	호텔 스닷 컴
	11	2024-01- 05	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	30000000	대 변	호텔 스닷 컴
	15	2024-01- 07	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	31000000	대 변	호텔 스닷 컴
	23	2024-01- 09	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	31000000	대 변	호텔 스닷 컴
	33	2024-01-	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	25000000	대 변	호텔 스닷 컴
	•••												
	515	2024- 05-23	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	27000000	대 변	호텔 스닷 컴
	525	2024- 05-25	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	25000000	대 변	호텔 스닷 컴
	533	2024- 05-27	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	39000000	대 변	호텔 스닷 컴
	537	2024- 05-29	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	25000000	대 변	호텔 스닷 컴
	547	2024- 05-30	00001	매출	매출	객실 수입	40100	객실 수입	객실 매출	0	29000000	대 변	호텔 스닷 컴

79 rows × 12 columns

In []: