

Netzwerk-Forensik: Angriffe mit Wireshark-Filtern entlarven

SYN-Flood (DoS-Angriff)

tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0

Kiw	Packet	Flags
	18.108.18	TCP SYN
	18.108.18	TCP SYN
	18.108.18	TCP SYN
	18.108.18	TCP SYN
	18.108.18	TCP SYN

Isoliert massenhafte SYN-Anfragen ohne Antwort.

Xmas-Scan (Reconnaissance)

tcp.flags == 0x29

Kiw	Packet	Flags
		FIN PSH URG URG
		FIN PSH URG
		FIN PSH URG
		FIN PSH URG

Xmas-Scan (Reconnaissance)

Erkennt anormale TCP-Pakete mit gesetzten FIN-, PSH- und URG-Flags.

ARP-Spoofing (MITM)

arp.duplicate-address-detected

Kiw	IP Address	MAC
⚠	18.108.0.255	AG-22-38-28:06:BE
⚠	12.108.0.255	AG-22-88-28:0E:BE

ARP-Spoofing (MITM)

Flaggt Situationen, in denen eine IP von zwei MAC-Adressen beansprucht wird.

Forensische Reaktion: Anomalie-Analyse

Prüfung von RTT-Graphen und Retransmission-Raten zur Bestätigung von Netzwerkauslastungen.

Forensische Reaktion: Infrastruktur-Härtung

Anpassung von Firewall-Regeln, Verifizierung des Dienststatus (ss -ltn) und Abschalten ungenutzter Ports.

Forensische Reaktion: Baseline-Vergleich

Vergleich aktueller Captures mit Normalzustand-Baselines zur schnellen Identifikation von Abweichungen.

Schnellreferenz für forensische Display-Filter

Angriffstyp	Wireshark-Filter	Merkmal im Datenstrom
SYN-Flood	tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0	Flut von Verbindungsaufbauten ohne abschließendes ACK.
Xmas-Scan	tcp.flags == 0x29	Ungewöhnliche Kombination aus FIN, PSH und URG im Header.
ARP Poisoning	arp.duplicate-address-detected	Widersprüchliche IP-zu-MAC-Paarungen im lokalen Segment.