2025 Spring Database

PROJECT 1-2 INTRODUCTION

Intro to DB Copyright © by S.-g. Lee

Project 1-2

- Implementing DDL & Basic DML functions
 - Project 1-1에 기반하여 시작
 - □ [스키마를 저장하고 관리]할 수 있는 기능을 구현
 - create table ...
 - drop table ...
 - explain/describe/desc ...
 - show tables
 - rename tables
 - truncate tables
 - [스키마에 데이터를 추가하고 검색]할 수 있는 기능 일부 구현
 - insert
 - select
 - □ 1-1에서 구현한 파서와 Berkeley DB를 활용해서 구현

Project 1-2 목표

- ① 스키마를 저장/삭제 (CREATE, DROP)
- ② 저장된 스키마 조회 (EXPLAIN/DESC/DESCRIBE/SHOW)
- ③ 스키마에 데이터 추가 (INSERT)
 - ① 간단한 INSERT 구문 구현 (INSERT INTO table_name)
 - ② INSERT 구문 구현은 1-3에서 완성 예정
- ④ 스키마에 저장된 데이터 조회 (SELECT)
 - ① 전체를 SELECT하는 기능 구현 (SELECT * FROM table_name)
 - ② SELECT 구문 구현은 1-3에서 완성 예정
- ⑤ 스키마의 이름 변경 (RENAME)
- ⑥ 스키마 내의 데이터를 삭제 (TRUNCATE)

Berkeley DB

- What is Berkeley DB?
 - DBMS를 구현할 수 있도록 API를 제공하는 라이브러리
 - Provided by Oracle
 - 임베디드 DB software를 제공하는 것이 초기 개발 목적
 - 라이브러리형 DB로 확장성과 성능이 장점
 - □ <key, value>를 byte array 형태로 저장
 - C++, Java, Python 등 다양한 언어의 API 지원
 - Not a relational system
 - 스키마 설계, 데이터 관리 방법은 여러분들의 몫
 - 'One DB-One Schema', 'One DB-Multi Schema', etc.

Berkeley DB

References

- Oracle)
 https://docs.oracle.com/cd/E17076_05/html/programmer_reference/index.html
- (Python Version & API Resources)
 https://www.jcea.es/programacion/pybsddb.htm
 https://docs.jcea.es/berkeleydb/latest/index.html

Berkeley DB

- Installation
 - brew install berkeley-db
 - pip install berkeleydb
 - □ (만약 pip 이 에러 발생하면)
 - export BERKELEYDB_DIR="\$(brew --prefix berkeley-db)"
 - export LDFLAGS="-L\$BERKELEYDB_DIR/lib"
 - export CPPFLAGS="-I\$BERKELEYDB_DIR/include"
 - YES_I_HAVE_THE_RIGHT_TO_USE_THIS_BERKELEY_DB_VERSION=1 pip install berkeleydb
 - (유의: AGPL3 라이센스에 따라 상업 용도로 berkeleydb를 사용하시면 안됩니다)
 - (Optional Ubuntu의 경우) 위 pip install 에서 에러가 발생하는 경우,
 아래 명령어 실행 후 재시도

sudo apt-get install libdb-dev

- 필요할 시 신청하시면 서버공간을 제공해 드립니다.
 - 특히, Windows에 BerkeleyDB 설치가 어려운 경우가 있을 수 있으므로, <u>일찍 시도</u>해보고 안 될 시 강의 메일(lecture@europa.snu.ac.kr)로 신청해주시기 바랍니다.

파싱 결과물 활용 예시

```
class MyTransformer(Transformer):
    def __init__(self, prompt):
        super().__init__()
        self.prompt = prompt

def create_table_query(self, items):
    # Fetch elements from the tree generated by parsing the query
        table_name = items[2].children[0].lower()
        column_definition_iter = items[3].find_data("column_definition")
```

- items
 - □ 입력 받은 쿼리에 대한 파싱 결과물 (1-1에서 설명한 Tree 구조 참고)
- find_data(str)
 - □ 파싱된 tree에서 str을 이름으로 하는 토큰을 root node로 하는 subtree의 nodes를 iterable object로 반환
- References
 - https://lark-parser.readthedocs.io/en/latest/visitors.html#transformer
 - https://lark-parser.readthedocs.io/en/latest/classes.html#lark.Tree

Berkeley DB – Create, Open, Close

Open with Creation

```
from berkeleydb import db
myDB = db.DB()
myDB.open('myDB.db', dbtype=db.DB_HASH, flags=db.DB_CREATE)
myDB.close()
```

Just Open

```
from berkeleydb import db
myDB = db.DB()
myDB.open('myDB.db', dbtype=db.DB_HASH)
myDB.close()
```

Berkeley DB – Put, Get, Iterate

Put, Get

```
myDB.put(b"apple", b"red")
print(myDB.get(b"apple"))  # b"red"
```

Iterate All

```
cursor = myDB.cursor()
while x := cursor.next():
    print(x) # (key, value)
```

- ※ 이 외의 기능들을 사용해도 됩니다!
- ※ 다만, Berkeley DB 11g부터 SQL이 지원되며, SQLite 라이브러리와 호환이 됩니다. 따라서 이에 해당되는 API 사용을 금지합니다.

Reference: https://www.oracle.com/technical-resources/articles/database/oracle-berkeley-db-sql-api.html

※ 위 예제 코드는 python3.8 이상에서 작성되었습니다. (walrus operator ":=")

QnA

- Q. DB 파일은 어디에 저장되어야 하나요?
 - DB 파일의 경로는 <u>반드시</u> 프로젝트 폴더 내부에 저장되어야 합니다.

예) 프로젝트 폴더명: PRJ1-2_2025-12345 DB 파일 경로: PRJ1-2_2025-12345/myDB.db

 복수의 DB 파일로 저장해야 하는 경우, 프로젝트 폴더 내부에 'DB'라는 이름의 폴더를 만들어 거기에 저장하셔야 합니다.

예) 프로젝트 폴더명: PRJ1-2 2025-12345

DB 파일 경로:

PRJ1-2_2025-12345/DB/myDB1.db

PRJ1-2_2025-12345/DB/myDB2.db

...

- Q. 프로그램이 종료되면 DB 파일이 어떻게 되어야 하나요?
 - 여러분들의 스키마와 데이터는 파일에 저장되어야 합니다. 즉, 종료되어 도 DB파일은 최근 상태를 유지하고 있어야 합니다.

QnA

- Q. DB 파일을 같이 제출해야 하나요?
 - DB 파일을 제출하실 필요는 없습니다. 올바른 경로에 DB파일이 생성, 저장되기만 하면 됩니다.
 - 필요한 경우, 빈 DB 파일을 같이 제출해도 됩니다.
 - 즉, DB를 초기화하고 제출하셔야 됩니다.
 - DB가 초기화된 상태라고 가정하고 채점이 진행됩니다.
 - DB에 데이터가 들어있는 상태로 제출하면 채점에서 불이익을 받으실 수 있습니다.

Notice

- 제출 기한: 2025/04/22 (화) 11:59 p.m.
 - 10% penalty for ~24 hours late
 - 20% penalty for 24~48 hours late
 - no credit after 48 hours

- 자세한 설명은 스펙 문서를 참고.
- 문서와 파일 포맷을 다시 한번 확인하고 제출.
- 프로젝트 전반에 관한 문의는 ETL 프로젝트 Q&A 게시판을 통해 04/17(목)까지 (비밀글 게시 및 이메일 문의는 지양 – 답변이 없을 수 있습니다)
- <u>코드 구현에 대한 문의</u>는 형평성에 따라 불가합니다.