

Project: Implementing a Simple Database Application

Due: 2025/06/13 (금), 11:59 PM

이번 프로젝트의 목표는 데이터베이스를 이용하는 어플리케이션을 설계하고 구현하는 것이다. **Python** 및 **MySQL**을 이용하여 DVD 대출 어플리케이션을 만들어 보며, 이번 프로젝트를 통해 학생들은 어플리케이션과 데이터베이스를 연동하는 방법을 배우게 된다.

1 주요 기능

- 데이터는 관계형 데이터베이스에 저장되어야 한다.
- 주어진 데이터로 데이터베이스를 **초기화** 할 수 있어야 한다. [세부 사항 2-1]
- DVD 데이터 및 회원 데이터를 **출력**할 수 있어야 한다. [세부 요구사항 2-2, 2-3]
- DVD 데이터 및 회원 데이터를 **추가/삭제**할 수 있어야 한다. [세부 사항 2-4, 2-5, 2-6, 2-7]
- 회원이 DVD를 대출할 수 있어야 한다. [세부 사항 2-8]
- 회원이 DVD를 반납하고 평점을 부여할 수 있어야 한다. [세부 사항 2-9]
- 회원 별로 대출 중인 DVD의 정보를 출력할 수 있어야 한다. [세부 사항 2-10]
- 검색어를 통해 DVD와 관련된 정보를 추출할 수 있어야 한다. [세부 사항 2-11]
- 특정 회원에게 DVD를 추천할 수 있어야 한다. [세부 사항 2-12, 2-13 (Optional)]
- 프로그램 종료 및 데이터베이스 리셋과 생성이 가능해야 한다. [세부 사항 2-14, 2-15]
-

2 세부 사항

- 특정 입력에 대해 에러가 있을 시 그 즉시 에러 메시지를 출력하고 해당 명령을 종료한다.
- project2-msg.pdf 파일에 기재된 모든 상황에 대응 가능해야 한다.
 - *메시지*는 project2-msg.pdf 파일을 기반으로 상황에 맞는 문구를 출력한다.
- 모든 출력은 특별한 지시가 없을 시 **첫 번째 컬럼**에 대해 **오름차순**으로 정렬되어야 한다.

- 출력 포맷은 [3 실행 예시]를 참조한다.
- 해당 문서에 명시되지 않은 상황에 대해서는 자유롭게 가정하고, 해당 사항은 보고서에 명시한다.

구현한 DVD 대출 어플리케이션은 다음과 같은 기능들을 가져야 한다.

2-1. 데이터베이스 초기화

- 주어진 raw data (data.csv) 로 데이터베이스를 초기화한다.
- 초기화 완료 시, *성공 메시지*를 출력한다.
 - 주어진 **data.csv** 파일은 특정 시점까지의 회원들의 DVD 평가 기록이다.
 - 주어진 **data.csv** 의 각 column이 의미하는 바는 순서대로 아래와 같다.
 - DVD ID (d_id): 평가된 DVD의 고유 ID
 - 영화 제목 (d_title): 평가된 DVD의 영화 제목
 - 나이 제한 (age_limit): 평가된 DVD의 나이 제한
 - 감독명 (d_name): 평가된 DVD의 감독명
 - 회원 ID (u_id): 해당 DVD를 평가한 회원의 고유 ID
 - 회원명 (u_name): 해당 DVD를 평가한 회원의 이름
 - 회원 나이 (u_age): 해당 DVD를 평가한 회원의 나이
 - 평점 (rating): 해당 회원이 해당 DVD에 남긴 평점
- 데이터베이스 초기화 시, 모든 DVD의 재고 수는 2개로 초기화된다.
- 데이터베이스 스키마 및 구성 방식은 프로그램의 기능들을 고려해 자유롭게 설계한다.
 - 데이터베이스 구성에 대한 설명은 보고서에 작성한다.

2-2. 모든 DVD 정보 출력

- 데이터베이스에 존재하는 모든 DVD의 정보를 출력한다.
 - 각 column은 DVD ID, 영화 제목, 감독명, 나이 제한, 평균 평점, 누적 대출 횟수, 대출가능 개수 순으로 출력한다.
 - [참고1 - 평균 평점 규칙]
DVD의 평균 평점은 해당 DVD에 남겨진 평점들의 산술평균이다(출력되는 시점에서 유효

한 평점만을 사용).

최종 결과가 소수일 경우, 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림하여 표시한다.

DVD에 대한 평점이 존재하지 않는다면 'None'을 출력한다.

- 각 row는 DVD ID를 기준으로 오름차순으로 출력한다.

2-3. 모든 회원 정보 출력

- 데이터베이스에 존재하는 모든 회원의 정보를 출력한다.
- 각 column은 회원 ID, 회원명, 회원 나이, 해당 회원이 평가한 DVD들의 평균 평점, 누적 대출 횟수 순으로 출력한다.
 - 한 번도 대출하지 않은 회원의 경우 평균 평점을 'None'으로, 누적 대출 횟수를 0으로 출력한다.
- 각 row는 회원 ID를 기준으로 오름차순으로 출력한다.

2-4. DVD 추가

- 새로운 DVD를 추가하기 위해 영화 제목, 감독명, 나이 제한을 입력 받는다.
- 영화 제목은 최소 1자, 최대 50자까지 입력 가능하다.
 - 1자 미만 혹은 50자 초과하는 영화 제목을 입력 받으면 *에러 메시지*를 출력한다.
- 감독명은 최소 1자, 최대 30자까지 입력 가능하다.
 - 1자 미만 30자 초과하는 감독명을 입력 받으면 *에러 메시지*를 출력한다.
- 나이 제한은 0 이상 19 이하의 정수를 입력 가능하다.
 - 조건에 맞지 않는 수를 입력 받으면 *에러 메시지*를 출력한다.
- 영화 제목과 감독명의 조합으로 고유성을 가진다.
 - 영화 제목과 감독명이 모두 동일한 DVD를 추가하려 할 경우 *에러 메시지*를 출력한다
- DVD의 ID를 부여하는 규칙은 아래와 같다.
 - DVD ID는 새로운 DVD가 추가될 때마다 자동 부여한다.
 - DVD ID는 1부터 시작하는 *AUTO_INCREMENT* 옵션을 사용한다.
 - 마지막으로 추가한 DVD ID보다 1 큰 수를 DVD ID로 하여 추가한다.

- DVD 추가 성공 시, *성공 메시지*를 출력한다.

2-5. 회원 등록

- 새로운 회원을 추가하기 위해 회원명과 회원 나이를 입력 받는다.
- 동일한 이름을 가진 서로 다른 회원이 존재할 수 있다.
- 회원명은 최소 1글자, 최대 30글자로 제한한다.
 - 1자 미만, 30자 초과하는 회원명을 입력 받으면 *에러 메시지*를 출력한다.
- 회원 나이는 양의 정수 값을 가져야 한다.
 - 양의 정수 이외의 값을 입력 받으면 *에러 메시지*를 출력한다.
- 각 회원에 별도의 ID 값을 부여한다.
 - ID는 새로운 회원이 추가될 때마다 자동 부여한다.
 - ID는 1부터 시작하는 *AUTO_INCREMENT* 옵션을 사용한다.
- 회원 등록 성공 시, *성공 메시지*를 출력한다.

2-6. DVD 삭제

- DVD를 삭제한다.
- DVD ID를 입력한다.
 - 삭제하려는 ID를 가진 DVD가 존재하지 않는다면 *에러 메시지*를 출력한다.
- DVD를 삭제할 때 해당 DVD에 관련된 대출 정보 및 평점 정보도 모두 삭제되어야 한다.
- 대출 중인 상태의 DVD는 삭제할 수 없다.
 - 대출 중인 상태의 DVD를 삭제하려고 할 시 *에러 메시지*를 출력한다.
- DVD 삭제 성공 시, *성공 메시지*를 출력한다.

2-7. 회원 삭제

- 회원을 삭제한다.
- 회원의 ID를 입력한다.
 - 회원을 삭제할 때 그 회원에 관련된 대출정보 및 평점 정보도 모두 삭제되어야 한다.

- 삭제하려는 ID를 가진 회원이 존재하지 않는다면 *에러 메시지*를 출력한다.
- DVD를 대출 중인 상태의 회원은 삭제할 수 없다.
 - DVD를 대출 중인 상태의 회원을 삭제하려고 할 시 *에러 메시지*를 출력한다.
- 회원 삭제 성공 시, *성공 메세지*를 출력한다.

2-8. DVD 대출

- 회원이 DVD를 대출한다.
- 회원은 동시에 최대 DVD 2개까지 대출이 가능하다.
- DVD ID, 회원 ID를 입력한다.
 - 해당 ID의 DVD가 존재하지 않는다면 *에러 메시지*를 출력한다.
 - 해당 ID의 회원이 존재하지 않는다면 *에러 메시지*를 출력한다.
 - 해당 ID의 회원이 이미 최대 개수의 DVD를 대출 중인 상태라면 *에러 메세지*를 출력한다.
 - 해당 회원이 DVD의 나이 제한을 만족하지 않는다면(i.e. 회원의 나이가 나이 제한보다 작은 경우) *에러 메시지*를 출력한다.
 - 해당 ID의 DVD의 재고가 0개라면 *에러 메세지*를 출력한다.
 - 현재 해당 DVD를 대출 중인 모든 회원의 연체 점수가 1 증가한다.
 - 회원의 연체 점수가 5 이상이 되는 경우, 해당 회원은 대출 제한 상태가 되어 다음 2번의 정당한(위의 제한 조건에 위배되지 않는) 대출 시도를 실패한다.
 - 해당 ID의 회원이 대출 제한 상태라면 *에러 메시지*를 출력하고 남은 페널티 횟수를 1 차감한다. 남은 페널티 횟수가 0이라면 대출 제한 상태를 해제하고 연체 점수를 0으로 초기화한다.
- DVD 대출 성공 시, *성공 메세지*를 출력한다.

2-9. DVD 반납과 평점 부여

- 회원이 DVD를 반납하며 동시에 DVD를 평가한다.
 - DVD ID, 회원 ID, 평점(1 이상 5 이하의 정수)을 입력 받는다.
 - 해당 ID의 DVD가 존재하지 않는다면 *에러 메시지*를 출력한다.
 - 해당 ID의 회원이 존재하지 않는다면 *에러 메시지*를 출력한다.

- 평점이 유효한 범위(1 이상 5 이하의 정수)를 벗어나면 *에러 메시지*를 출력한다.
- 회원이 반납 및 평가하려는 DVD가 해당 회원이 대출 중인 DVD가 아니면 *에러 메시지*를 출력한다.
- 해당 회원이 이미 해당 DVD에 남긴 평점이 존재할 경우에는, 현재 평점으로 덮어쓴다.
- DVD 반납 및 평가 성공 시, *성공 메시지*를 출력한다.

2-10. 회원이 대출 중인 DVD 정보 출력

- 회원이 대출 중인 모든 DVD의 정보를 출력한다.
 - 회원 ID를 입력한다.
 - 해당 회원이 현재 대출 중인 DVD 정보를 출력한다.
 - 각 column은 DVD ID, 영화 제목, 감독명, 나이 제한, 평균 평점 순으로 출력한다.
 - 각 row는 DVD ID 오름차순으로 출력한다
 - 평균 평점에 관한 규칙은 세부사항 2 -[참고1 - 평균 평점 규칙]을 참고한다.
 - 해당 ID의 회원이 존재하지 않는다면 *에러 메시지*를 출력한다.

2-11. DVD 검색

- 검색어를 입력 받고, **영화 제목**에 검색어가 포함된 DVD를 모두 출력한다.
- 검색은 case insensitive 하여야 한다. (e.g. 'gatsby'로 검색 시 'The Great Gatsby'도 검색 결과에 포함되어야 함)
- 각 column은 DVD ID, 영화 제목, 감독명, 나이 제한, 평균 평점, 대출가능 개수 순으로 출력한다.
- 평균 평점에 관한 규칙은 세부사항 2 -[참고1 - 평균 평점 규칙]을 참고한다.
- 각 row는 DVD ID를 기준으로 오름차순으로 출력한다.
-

2-12. 회원을 위한 DVD 추천 1

특정 회원이 평점을 남긴 적 없는 DVD 중 **평균 평점이 가장 높은 DVD 1개와 가장 대출 횟수가 많**

은 DVD 1개를 추천한다.

- 해당 회원의 나이보다 나이 제한이 큰 DVD는 제외한 나머지 중 추천 대상을 계산한다.
 - 평점을 이미 남겼거나 나이 제한으로 인해 추천할 수 있는 DVD가 없는 경우 *에러 메시지*를 출력한다.
- 추천 대상의 회원 ID를 입력한다.
 - 해당 ID의 회원이 존재하지 않는다면 *에러 메시지*를 출력한다.
- 평균 평점이 가장 높은 DVD와 가장 누적 대출 횟수가 많은 DVD를 순서대로 출력한다.
 - 각 column은 DVD ID, 영화 제목, 감독명, 나이 제한, 추천 기준(평균 평점 또는 누적 대출 횟수), 재고 순으로 출력한다.
 - 평균 평점에 관한 규칙은 세부사항 2 -[참고1 - 평균 평점 규칙]을 참고한다.
 - 평균 평점이 가장 높은 DVD가 여럿일 경우, 그 중 ID값이 가장 작은 DVD를 추천한다.
 - 가장 평점이 많은 DVD가 여럿일 경우, 그 중 ID값이 가장 작은 DVD를 추천한다.

2-13. 회원을 위한 DVD 추천 2 [OPTIONAL]

특정 회원이 평점을 남긴 적 없는 DVD 중 **회원이 가장 높은 평점을 부여할 것이라고 예상되는 하나의 DVD를 추천한다.**

CF 에도 다양한 방법들이 존재하지만, 본 과제에서는 다음과 같은 **User-based Collaborative Filtering**을 사용해 회원을 위한 DVD를 추천한다. 다음은 설명을 위한 예시이며, 실제 구현은 반올림하지 않은 값을 사용해 계산한다.

A. 회원이 DVD에 부여한 평점을 기반으로 user-item matrix를 구축한다.

- 회원의 수가 n, DVD의 수가 m 인 경우 nxm의 matrix가 생성된다.
- 이 때, 대출 중이지만 평점을 부여하지 않은 DVD도 추천 대상에 포함된다.
- 예시: User 4가 아직 평점을 부여하지 않은 Item 2, Item 3에 대한 평점을 예측해서 User 4에게 가장 적합한 Item을 추천하는 것을 목표로 한다.

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
User 1	5	4	4	
User 2	1	3		1
User 3		2	1	4
User 4	2	?	?	5

B. 회원이 아직 평점을 부여하지 않은 DVD에 대해서는 해당 회원이 이미 부여한 평점들의 평균을 임시 평점으로 활용한다.

- 예시: User1의 경우 Item4에 부여한 평점 정보가 없기 때문에, 기존에 부여한 평점들의 평균인

$\frac{5+4+4}{3} = 4.33$ 을 Item4의 임시 평점으로 부여한다.

- 유저가 아직 아무 DVD에도 평점을 남기지 않은 경우 해당 유저의 모든 DVD에 대한 임시 평점은 0이 된다.

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
User 1	5	4	4	4.33
User 2	1	3	1.67	1
User 3	2.33	2	1	4
User 4	2	3.5	3.5	5

C. 각 회원이 부여한 평점의 유사도를 측정한다.

- 두 회원이 부여한 평점의 유사도가 높은 경우 두 회원의 취향이 유사하다고 판단한다.
- 다양한 유사도 측정 방식 중, cosine similarity를 사용한다.

$$\text{cosine - similarity} = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

- 모든 회원 사이의 유사도를 구해서 nxn의 similarity matrix를 생성한다.
 - Tip 1: 자기 자신과의 유사도는 항상 1이다. 그러므로 similarity matrix의 대각 성분들은 모두 1이다.
 - Tip 2: User 1과 User 2의 유사도와 User 2와 User 1의 유사도는 동일하기 때문에 similarity matrix는 symmetric하게 구성된다.
- 예시: User1과 User2 사이의 cosine similarity를 구하면, $\frac{5 \times 1 + 4 \times 3 + 4 \times 1.67 + 4.33 \times 1}{\sqrt{5^2 + 4^2 + 4^2 + 4.33^2} \sqrt{1^2 + 3^2 + 1.67^2 + 1^2}} = \frac{28.1}{32.36} = 0.868 \approx 0.87$

	User 1	User 2	User 3	User 4
User 1	1.0	0.87	0.92	0.94
User 2	0.87	1.0	0.73	0.86
User 3	0.92	0.73	1.0	0.93
User 4	0.94	0.86	0.93	1.0

D. 예측하고자 하는 회원과 나머지 모든 회원과의 similarity를 weight으로 하는 weighted sum 값으로 각 DVD에 대한 예측 평점을 구한다.

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
User 1	5	4	4	4.33
User 2	1	3	1.67	1
User 3	2.33	2	1	4
User 4	2	①	②	5

- 예시: User 4가 아직 평점을 부여하지 않은 Item 2(①)와 Item 3(②)의 예측 평점을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} = \frac{0.94 \times 4 + 0.86 \times 3 + 0.93 \times 2}{0.94 + 0.86 + 0.93} = \frac{8.2}{2.73} = 3.00$$

$$\textcircled{2} = \frac{0.94 \times 4 + 0.86 \times 1.67 + 0.93 \times 1}{0.94 + 0.86 + 0.93} = \frac{6.13}{2.73} = 2.25$$

- 추천 후보 (Item 2, Item 3) 중 Item 2의 예상 평점이 3.0으로 다른 모든 추천 대상들의 예상 평점보다 높기 때문에, User 4에게는 Item 2를 추천하게 된다.

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
User 1	5	4	4	4.33
User 2	1	3	1.67	1
User 3	2.33	2	1	4
User 4	2	3.00	2.25	5

특정 회원에게 DVD 추천 시, 아래와 같이 계산과 입출력이 이루어진다.

- 회원 ID를 입력한다.
 - 해당 ID의 회원이 존재하지 않는다면 *에러 메시지*를 출력한다.
- 해당 회원의 나이보다 나이 제한이 큰 DVD는 제외한 나머지 중 추천 대상을 계산한다.
 - 평점을 이미 남겼거나 나이 제한으로 인해 추천할 수 있는 DVD가 없는 경우 *에러 메시지*를 출력한다.
 - 대출 중이지만 평점을 부여하지 않은 DVD도 추천 대상에 포함된다.
- 해당 회원이 가장 높은 평점을 부여할 것으로 예상되는 DVD 정보를 출력한다.
 - 각 column은 DVD ID, 영화 제목, 감독명, 나이 제한, 평균 평점, 예측 평점 순으로 출력한다.
 - 평균 평점에 관한 규칙은 세부사항 2 -[참고1 - 평균 평점 규칙]을 참고한다.
 - 예측 평점을 구하기 위한 임시 값들은 실제 평점 기록에 영향을 미치지 않는다.
 - 예상된 평점이 같은 경우 ID값이 작은 DVD를 추천한다.

2-14. 프로그램 종료

- 프로그램 종료 후 재시작 시, 데이터베이스는 이전 상태로 보존되어 있어야 한다.
- 프로그램 종료 전, *종료 메시지*를 출력한다.

2-15. 데이터베이스 리셋 및 생성

- 기존에 테이블 및 데이터가 존재할 경우 모두 삭제한다.
 - 삭제 실시 전 확인 메시지를 띄우고 사용자 입력(y/n)을 받아야 한다.
- 저장된 데이터가 없는 상태에서, [세부 사항 2-1]을 수행하여 데이터베이스를 초기화한다.
- 초기화 후 [세부 사항 2-1]의 *성공 메시지*가 출력되어야 한다.

3 실행 예시

- 프로그램의 출력은 **검은색** 글씨로 표시되어 있다.
- 유저의 입력은 **빨간색** 글씨로 표시되어 있다.

```
=====
1. initialize database
2. print all DVDs
3. print all users
4. insert a new DVD
5. remove a DVD
6. insert a new user
7. remove a user
8. check out a DVD
9. return and rate a DVD
10. print borrowing status of a user
11. search DVDs
12. recommend a DVD for a user using popularity-based method
13. recommend a DVD for a user using user-based collaborative filtering (optional)
14. exit
15. reset database
=====

Select your action: 1
Database successfully initialized
Select your action: 2
-----
id title director age_limit avg.rating cumul_rent_cnt stock
-----
1 Alien Ridley Scott 12 4 5 1
2 The Shining Stanley Kubrick 18 3 8 2
-----
Select your action: 3
-----
id name age avg.rating cumul_rent_cnt
-----
1 Abigail 62 3.5 10
2 Harper 46 4.3 8
3 Layla 77 2.7 12
-----
Select your action: 4
DVD title: The Matrix
director: Lana Wachowski
Age limit: 15
DVD successfully inserted
Select your action: 6
User name: Joseph
User age: 17
User successfully inserted
Select your action: 2
-----
```

id title director age_limit avg.rating cumul_rent_cnt stock

1 Alien Ridley Scott 12 4 5 1
2 The Shining Stanley Kubrick 18 3 8 2
3 The Matrix Lana Wachowski 15 None 0 2

Select your action: 11

Query: matrix

id title director age_limit avg.rating cumul_rent_cnt stock

3 The Matrix Lana Wachowski 15 None 0 2

Select your action: 3

id name age avg.rating cumul_rent_cnt

1 Abigail 62 3.5 10
2 Harper 46 4.3 8
3 Layla 77 2.7 12
4 Joseph 17 None 0

Select your action: 8

User ID: 1

DVD ID: 1

DVD successfully checked out.

Select your action: 8

User ID: 2

DVD ID: 1

Cannot check out a DVD. Out of stock.

Select your action: 8

User ID: 4

DVD ID: 2

User 4 does not meet the age limit for this DVD.

Select your action: 2

id title director age_limit avg.rating cumul_rent_cnt stock

1 Alien Ridley Scott 12 4 5 0
2 The Shining Stanley Kubrick 18 3 8 2
3 The Matrix Lana Wachowski 15 None 0 2

Select your action: 10

User ID: 1

id title director age_limit avg.rating

1 Alien Ridley Scott 12 4

Select your action: 9

User ID: 1

DVD ID: 1

Rating (1~5): 5

DVD successfully returned and rated

Select your action: 2

id title director age_limit avg.rating cumul_rent_cnt stock

1 Alien Ridley Scott 12 4.5 5 1
2 The Shining Stanley Kubrick 18 3 8 2
3 The Matrix Lana Wachowski 15 None 0 2

Select your action: 13

User ID: 2

```

-----
Rating-based
-----
id title director age_limit avg.rating stock
-----
1 Alien Ridley Scott 5 1
-----
Popularity-based
-----
id title director age_limit cumul_rent_cnt stock
-----
2 The Shining Stanley Kubrick 18 8 2
-----
Select your action: 13
User ID: 2
-----
id title director age_limit avg.rating exp.rating
-----
1 Alien Ridley Scott 4.5 4
-----
Select your action: 15
All tables and data will be reset. Continue? (y/n): y
Database successfully initialized
Select your action: 14
Bye!

```

4 개발 환경

- Python 3.10+
- MySQL
 - DB 접속 정보
 - Host: astronaut.snu.ac.kr
 - Port: 7001
 - ID: DB학번(예:DB2025_12345)
 - Password: ID와 동일
 - 접속 후 password 변경 방법
 - set password = password('비밀번호')
- 아래에 명시되지 않은 파이썬 패키지의 사용은 금지한다.
 - 파이썬 표준 라이브러리
 - mysql-connector-python
 - pandas

- numpy

5 배점 (100점)

5-1. 구현 완성도 (90점)

- 기능 완성도 (70점)
 - 채점 과정에서 형식은 동일하지만 다른 테스트 데이터가 쓰일 수 있다.
 - Test case는 연속된 입력으로 구성되어있으며, 연속된 각 입력에 대해 요구사항이 정확하게 동작해야 한다.
- 데이터베이스 스키마 설계 (10점)
 - Completeness, Correctness, Minimality, Normality (BCNF & 3NF), 등을 고려하며 설계한다. (강의 슬라이드 6: 47-58pg. 참고)
- 청결한 코드 (10점)
 - 적절한 모듈화 및 주석 첨가로 코드 가독성 확보

5-2. 보고서 (10점)

- 본인이 설계한 데이터베이스 스키마 설명 (5점)
 - 프로젝트 결과물 설명 (5점)
 - 핵심 모듈과 알고리즘에 대한 간략한 설명
 - 구현한 내용에 대한 간략한 설명
 - 컴파일과 실행 방법
 - 프로젝트를 하면서 느낀 점
 - 기타 (optional)
- (제시된 기능 중 구현하지 못한 부분이 있다면) 구현하지 못한 내용
- 프로젝트 진행하면서 가정한 것들 (추가적으로 처리한 예외처리 등)

6 제출

6-1. DB

- [중요] 프로젝트 제출시 채점을 위해 자신의 DB 계정 안의 테이블 스키마만 남기고 레코드는 모두 truncate해야 한다.
- 이를 지키지 않았을 시 채점이 제대로 되지 않아 0점 처리될 수 있으니 주의한다.

6-2. 프로젝트 코드 압축 파일

- **폴더명**: PRJ2_학번 (예: PRJ2_2025-12345.zip)
- 프로젝트 코드 최상단에서 “**python run.py**” 명령어를 통해 실행시킬 수 있어야 한다.
- **run.py**와 **data.csv** 파일은 같은 폴더 내에 위치한다.
- 외부 라이브러리 numpy와 pandas를 사용해도 되며, 설치가 필요한 **모든** 라이브러리는 requirements.txt 파일에 명시한다.

6-3. 리포트

- **파일명**: PRJ2_학번.pdf (예: PRJ2_2025-12345.pdf)
- **pdf 포맷**으로 제출

상기한 자료를 압축하여 ETL에 제출

- 제출 ZIP 파일 구조

```
PRJ2_학번.zip
|- PRJ2_학번.zip
|  |- run.py
|  |- (Other files if needed)
|  |- requirements.txt
|  |- data.csv
|- PRJ2_학번.pdf
```

- 기한 끝난 후 과제 제출 시 늦은 시간 별 감점 기준

0~24 시간: 10% 감점

24~48 시간: 20% 감점

48시간 이후: 점수 없음

- 부정 행위는 0점 처리

다른 사람의 코드를 참조하는 행위

이전에 수강한 사람의 코드를 참조하는 행위

프로그램을 통해 표절 여부 확인 예정