НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1
з дисципліни «Безпека програмного забезпечення»

Тема: «Побудова моделі загроз програмного застосунку»

Варіант 12

Виконав:
студент 4 курсу групи ІП-33
Ломакін Максим

Перевірив:
Курченко Олег Анастасійович

Київ – 2026

МЕТА РОБОТИ

Набути практичних навичок систематичного передпроєктного аналізу захищеності програмного застосунку через побудову його моделі загроз, кількісне оцінювання виявлених загроз та обґрунтоване планування контрзаходів.

ЗАВДАННЯ ЗА ВАРІАНТОМ

Номер варіанта – 12. Об'єкт моделювання: **внутрішній чат-сервіс компанії**. Пріоритетна категорія STRIDE: **підвищення привілеїв (Elevation of privilege)**. Кількісні вимоги: не менше 12 загроз, із них не менше 3 – високого ризику (базова оцінка CVSS не нижче 7,0).

Репозиторій: https://github.com/kqjqxb/Software-Security, коміт cf8410a.

ХІД РОБОТИ

1. Опис системи та активи

Об'єкт моделювання – **внутрішній чат-сервіс компанії** (навчальна вигадана система, умовна назва «КорпЧат»). Сервіс призначений для робочого спілкування співробітників: публічні й приватні канали, особисті листування, обмін файлами, пошук в історії повідомлень. Доступ можливий із браузера та з мобільного застосунку, зокрема з-поза офісної мережі, тому API-шлюз сервісу доступний з Інтернету.

Користувачі. Співробітник (роль `member`) читає й пише в канали, учасником яких він є. Власник каналу керує складом учасників свого каналу. Адміністратор робочого простору (роль `admin`) керує обліковими записами, ролями, каналами та інтеграціями і має доступ до журналу аудиту.

Зовнішні служби. Корпоративний провайдер ідентичності (єдиний вхід, SSO) автентифікує співробітників і передає сервісу твердження про користувача та його групи. Зовнішні інтеграції (боти, вебхуки систем CI та моніторингу) публікують повідомлення в канали за окремими токенами. Стороння служба push-сповіщень доставляє сповіщення на мобільні пристрої.

Чому для системи важлива авторизація. У чаті одночасно працюють суб'єкти з дуже різними правами (учасник, власник каналу, адміністратор, бот), а в приватних каналах обговорюються кадрові, фінансові й технічні питання. Тому головний клас загроз для такої системи – обхід розмежування доступу, що й відповідає пріоритетній категорії варіанта (Elevation of privilege).

Цінність активів оцінено за властивостями К/Ц/Д (конфіденційність, цілісність, доступність) за трибальною шкалою: В – висока, С – середня, Н – низька. Усі дані в моделі синтетичні.

Таблиця 1 – Активи системи

№	Актив	Тип	К/Ц/Д
A1	Вміст повідомлень приватних каналів та особистих листувань	дані	В/В/С
A2	Облікові записи, ролі та членство в каналах	дані розмежування доступу	С/В/С

№	Актив	Тип	К/Ц/Д
A3	Токени сесій і ключ підпису токенів доступу	секрети	В/В/С
A4	Вкладені файли (документи, знімки екрана)	дані	В/С/С
A5	Журнал аудиту адміністративних дій	журнал подій	С/В/Н
A6	Токени ботів і секрети вебхуків	секрети	В/В/Н
A7	Безперервність роботи чату	послуга	Н/С/В

2. Діаграма потоків даних із межами довіри

Діаграму побудовано в нотації Mermaid (файл `dfd.mmd`, лістинг у додатку Б) і наведено на рисунку 1 (на окремій альбомній сторінці). Вона містить усі чотири типи елементів: 5 зовнішніх сутностей, 6 процесів, 4 сховища даних і 24 підписані потоки F1–F24.

Виділено три межі довіри. Межа 1 (периметр застосунку) відокремлює API-шлюз від клієнтів та інтеграцій, яким система не довіряє. Межа 2 охоплює прикладні служби, що довіряють ідентичності, встановленій шлюзом і службою автентифікації. Межа 3 охоплює сховища, до яких звертаються лише прикладні служби. Межі перетинають, зокрема, потоки F1–F5 (зовнішні сутності – шлюз), F6, F7, F12, F13, F16, F19, F22 (шлюз – служби), F8, F9 і F24 (служби – зовнішні служби), F10, F11, F14, F15, F17, F18, F20, F21 (служби – сховища); саме вони стали джерелом більшості загроз.




Рисунок 1 – Діаграма потоків даних внутрішнього чат-сервісу з межами довіри

Таблиця 2 – Елементи діаграми потоків даних

Позначення	Елемент	Тип	Межа довіри
E1	Співробітник (веб- і мобільний клієнт)	зовнішня сутність	поза межами довіри
E2	Адміністратор робочого простору	зовнішня сутність	поза межами довіри
E3	Корпоративний провайдер ідентичності (SSO)	зовнішня сутність	поза межами довіри
E4	Зовнішня інтеграція (бот, вебхук)	зовнішня сутність	поза межами довіри
E5	Служба push-сповіщень	зовнішня сутність	поза межами довіри
P1	API-шлюз (HTTPS, WebSocket)	процес	межа 1: периметр застосунку
P2	Служба автентифікації	процес	межа 2: прикладні служби
P3	Служба повідомлень і каналів	процес	межа 2: прикладні служби
P4	Служба файлів	процес	межа 2: прикладні служби
P5	Адміністративна панель	процес	межа 2: прикладні служби
P6	Служба інтеграцій	процес	межа 2: прикладні служби
D1	База даних: користувачі, ролі, канали, повідомлення	сховище даних	межа 3: сховища даних
D2	Сховище сесій	сховище даних	межа 3: сховища даних
D3	Сховище вкладень	сховище даних	межа 3: сховища даних
D4	Журнал аудиту	сховище даних	межа 3: сховища даних

3. Загрози за STRIDE

Діаграму пройдено елемент за елементом; до кожного застосовано лише характерні для нього категорії: до зовнішніх сутностей – S і R, до процесів – усі шість, до сховищ – T, I, D (R – лише до журналу аудиту D4), до потоків – T, I, D. Оскільки пріоритетною є категорія Elevation of privilege, яка застосовна лише до процесів, кожен із шести процесів перевірено на обхід розмежування доступу окремо. У дужках наведено відповідні слабкості за класифікатором CWE.

Таблиця 3 – Загрози за методологією STRIDE

№	Елемент або потік	Категорія STRIDE	Опис загрози	Порушувана властивість
T-01	P3 Служба повідомлень і каналів	E – Elevation of privilege	Співробітник підставляє у запит ідентифікатор чужого приватного каналу; служба перевіряє лише чинність сесії, а не членство в каналі, тому він читає історію й публікує повідомлення в каналі, до якого не має доступу (CWE-639, CWE-862).	авторизація
T-02	P5 Адміністративна панель	E – Elevation of privilege	Користувач із роллю member напряму викликає маршрути адміністративного API (зміна ролей, видалення каналів): перевірку ролі виконано лише в інтерфейсі клієнта, а поле role приймається з тіла запиту під час оновлення профілю (CWE-862, CWE-915).	авторизація
T-03	P2 Служба автентифікації	E – Elevation of privilege	Неавтентифікований порушник підробляє токен доступу з роллю admin: служба приймає токен з alg=none або підписаний слабким чи розкритим ключем і довіряє полю role з токена, тож порушник отримує повні права адміністратора робочого простору (CWE-347, CWE-321).	авторизація

№	Елемент або потік	Категорія STRIDE	Опис загрози	Порушувана властивість
T-04	P6 Служба інтеграцій	E – Elevation of privilege	Бот, якому видано токен для публікації в одному каналі, викликає методи API читання історії інших каналів і керування учасниками: область дії (scope) токена не перевіряється, діє лише факт його чинності (CWE-863).	авторизація
T-05	P4 Служба файлів	E – Elevation of privilege	Співробітник завантажує файл з іменем, що містить «../», або з виконуваним вмістом; файл потрапляє в каталог, з якого служба виконує код, і порушник діє з правами облікового запису служби файлів замість прав учасника чату (CWE-22, CWE-434).	авторизація
T-06	P1 API-шлюз (HTTPS, WebSocket)	E – Elevation of privilege	Шлюз передає прикладним службам заголовки X-User-Id та X-User-Role, не вилучаючи однойменні заголовки із вхідного запиту; автентифікований співробітник додає X-User-Role: admin, і служби за шлюзом вважають його адміністратором (CWE-290).	авторизація
T-07	P3 Служба повідомлень і каналів	E – Elevation of privilege	Співробітник публікує повідомлення зі шкідливим сценарієм, який служба зберігає й віддає без екранування; коли повідомлення відкриває адміністратор, сценарій від його імені викликає адміністративний API й призначає порушникові роль admin (CWE-79).	авторизація
T-08	E1 Співробітник (веб- і мобільний клієнт)	S – Spoofing	Порушник входить від імені співробітника, використавши пароль, отриманий фішингом або з витоку іншого сервісу; другий чинник не вимагається, кількість спроб входу не обмежено (CWE-307, CWE-308).	автентичність
T-09	E4 Зовнішня інтеграція (бот, вебхук)	S – Spoofing	Порушник надсилає запит на адресу вхідного вебхука, видаючи себе за систему CI: адреса вебхука є єдиним секретом, підпис запиту не перевіряється, тому в канал потрапляє фальшиве повідомлення від імені довіреного бота (CWE-345).	автентичність
T-10	P2 Служба автентифікації	S – Spoofing	Порушник надсилає службі автентифікації сформоване ним твердження SAML нібито від провайдера ідентичності; через помилку перевірки підпису (обгортання підпису XML) служба створює сесію від імені довільного співробітника (CWE-347).	автентичність
T-11	F1: потік «співробітник → API-шлюз»	T – Tampering	У відкритій мережі порушник у позиції «людина посередині» знижує з'єднання до незахищеного HTTP (заголовок HSTS не встановлено) і змінює текст повідомлень та посилання в них на шляху між клієнтом і шлюзом (CWE-319).	цілісність
T-12	D1 База даних: користувачі, ролі, канали, повідомлення	T – Tampering	Через рядок пошуку по історії повідомлень, що підставляється в SQL-запит без параметризації, співробітник змінює записи бази даних: редагує чужі повідомлення, змінює таблицю ролей і членства (CWE-89).	цілісність
T-13	D3 Сховище вкладень	T – Tampering	Ключ об'єкта у сховищі вкладень будується з послідовного номера, а посилання на завантаження не прив'язане до власника; співробітник перезаписує чуже вкладення файлом зі зміненим вмістом (CWE-639).	цілісність
T-14	E2 Адміністратор робочого простору	R – Repudiation	Адміністратор видаляє канал або змінює чужу роль і згодом заперечує це: адміністративні дії виконуються під спільним службовим обліковим записом і не журналюються з ідентифікатором виконавця (CWE-778).	неспростовність

№	Елемент або потік	Категорія STRIDE	Опис загрози	Порушувана властивість
T-15	D4 Журнал аудиту	R – Repudiation	Журнал аудиту зберігається у звичайній таблиці, доступній адміністраторові на запис; після зловживання він видаляє або редагує записи про власні дії, і довести авторство стає неможливо (CWE-779, CWE-117).	неспростовність
T-16	D2 Сховище сесій	I – Information disclosure	Сховище сесій доступне з внутрішньої мережі без автентифікації; порушник, що під'єднався до офісної мережі, читає чинні токени сесій усіх користувачів (CWE-306).	конфіденційність
T-17	F24: потік «служба повідомлень → push-служба»	I – Information disclosure	У сторонню push-службу передається повний текст повідомлення, зокрема з приватних каналів; текст стає доступним провайдеру сповіщень і відображається на заблокованому екрані пристрою (CWE-201).	конфіденційність
T-18	P1 API-шлюз (HTTPS, WebSocket)	D – Denial of service	Автентифікований клієнт відкриває тисячі WebSocket-з'єднань і надсилає повідомлення без обмеження частоти; шлюз вичерпує з'єднання й пам'ять, чат стає недоступним для всіх (CWE-770).	доступність
T-19	D3 Сховище вкладень	D – Denial of service	Співробітник багаторазово завантажує великі файли; за відсутності квот на користувача сховище вкладень заповнюється, і завантаження нових файлів тимчасово неможливе (CWE-400).	доступність

Таблиця 4 – Розподіл загроз за категоріями STRIDE

Категорія	Кількість загроз	З них високого ризику	Загрози
S – Spoofing	3	2	T-08, T-09, T-10
T – Tampering	3	1	T-11, T-12, T-13
R – Repudiation	2	0	T-14, T-15
I – Information disclosure	2	0	T-16, T-17
D – Denial of service	2	0	T-18, T-19
E – Elevation of privilege	7	7	T-01, T-02, T-03, T-04, T-05, T-06, T-07
Разом	19	10	

4. Оцінювання загроз за CVSS

Контрольний запуск калькулятора для вектора з методичних вказівок дає очікуване значення 9.8:

```
$ python cvss.py "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H"
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
базова оцінка: 9.8
```

Для пакетного оцінювання вектори всіх загроз занесено у файл `scoring.py` (додаток А). Результат його виконання:

```
$ python scoring.py
T-01 8.1
T-02 8.8
T-03 9.8
T-04 7.1
T-05 7.5
T-06 8.8
T-07 8.7
T-08 8.1
T-09 5.3
```

```
T-10 7.4
T-11 5.9
T-12 8.1
T-13 6.5
T-14 2.7
T-15 4.9
T-16 6.5
T-17 3.7
T-18 6.5
T-19 4.3
```

Базову оцінку доповнено якісною матрицею «імовірність × вплив». Імовірність оцінено експертно для стану до впровадження контрзаходів, вплив – з огляду на цінність зачепленого активу. Рівням відповідають числа 1–3, добуток 1–2 означає низький рівень, 3–4 – середній, 6 – високий, 9 – критичний. Ранг – місце загрози за спаданням базової оцінки, а за однакових оцінок – за рівнем матриці. Загрози високого ризику (оцінка не нижче 7,0) виділено тлом і жирним шрифтом.

Таблиця 5 – Оцінювання загроз за CVSS v3.1 та матрицею ризику

№	Вектор CVSS	Оцінка	Рівень CVSS	Імовір-ність	Вплив	Рівень за матрицею	Ранг
T-01	**CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N**	**8,1**	**високий**	**висока**	**висока**	**критичний**	**5**
T-02	**CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H**	**8,8**	**високий**	**середня**	**висока**	**високий**	**2**
T-03	**CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H**	**9,8**	**критичний**	**висока**	**висока**	**критичний**	**1**
T-04	**CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N**	**7,1**	**високий**	**середня**	**середня**	**середній**	**10**
T-05	**CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H**	**7,5**	**високий**	**низька**	**висока**	**середній**	**8**
T-06	**CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H**	**8,8**	**високий**	**середня**	**висока**	**високий**	**3**
T-07	**CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N**	**8,7**	**високий**	**середня**	**висока**	**високий**	**4**
T-08	**CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N**	**8,1**	**високий**	**висока**	**висока**	**критичний**	**6**
T-09	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N	5,3	середній	середня	низька	низький	15
T-10	**CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N**	**7,4**	**високий**	**низька**	**висока**	**середній**	**9**
T-11	CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N	5,9	середній	низька	середня	низький	14
T-12	**CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N**	**8,1**	**високий**	**середня**	**висока**	**високий**	**7**
T-13	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N	6,5	середній	середня	середня	середній	11
T-14	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N	2,7	низький	середня	низька	низький	19
T-15	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N	4,9	середній	низька	середня	низький	16
T-16	CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N	6,5	середній	низька	висока	середній	13
T-17	CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N	3,7	низький	висока	низька	середній	18
T-18	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H	6,5	середній	середня	середня	середній	12
T-19	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L	4,3	середній	середня	низька	низький	17

Загроз високого ризику – 10: T-03, T-02, T-06, T-07, T-01, T-08, T-12, T-05, T-10, T-04. Із них одна має критичний рівень (T-03, 9,8). Середній рівень мають 7 загроз, низький – 2.

5. Реєстр ризиків і рішення

Для кожної загрози обрано стратегію оброблення, контрзахід і залишковий ризик. Контрзаходи позначено кодами K1–K16, оскільки частина з них перекриває кілька загроз. Рядки впорядковано за рангом ризику.

Таблиця 6 – Реєстр ризиків

№	Вихідний ризик	Рішення	Контрзахід	Залишковий ризик
T-03	9,8 (критичний)	зменшити	К2: сувора перевірка токенів: єдиний дозволений алгоритм EdDSA, відхилення alg=none, приватний ключ у сховищі секретів із ротацією, строк дії токена 15 хв, токен не передається в URL; К3: повторне підтвердження другим чинником (step-up MFA) перед адміністративними операціями; стан підтвердження зберігається на сервері	низький
T-02	8,8 (високий)	зменшити	К1: єдиний серверний модуль авторизації «суб'єкт – дія – об'єкт» із забороною за замовчуванням: роль і членство читаються з бази даних для кожного запиту; К3: повторне підтвердження другим чинником (step-up MFA) перед адміністративними операціями; стан підтвердження зберігається на сервері	низький
T-06	8,8 (високий)	усунути	К4: шлюз вилучає вхідні заголовки X-User-*; служби приймають ідентичність лише з підписаного внутрішнього токена через взаємний TLS (причину прибрано: зовнішній заголовок більше не є джерелом ідентичності)	низький
T-07	8,7 (високий)	зменшити	К7: екранування виводу й санітизація розмітки повідомлень, політика CSP, cookie з HttpOnly і SameSite; К3: повторне підтвердження другим чинником (step-up MFA) перед адміністративними операціями; стан підтвердження зберігається на сервері	низький
T-01	8,1 (високий)	зменшити	К1: єдиний серверний модуль авторизації «суб'єкт – дія – об'єкт» із забороною за замовчуванням: роль і членство читаються з бази даних для кожного запиту	низький
T-08	8,1 (високий)	передати	К5: вхід лише через корпоративний SSO з обов'язковим другим чинником, обмеження кількості спроб входу (автентифікацію делеговано провайдеру ідентичності; цільовий фішинг із перехопленням другого чинника лишається можливим)	середній
T-12	8,1 (високий)	усунути	К8: параметризовані запити (ORM) та обліковий запис бази даних із мінімальними правами (причину прибрано: дані користувача не потрапляють у текст запиту)	низький
T-05	7,5 (високий)	зменшити	К9: генеровані імена файлів (UUID), перевірка типу вмісту, зберігання поза виконуваними каталогами, служба файлів у контейнері без прав root	низький
T-10	7,4 (високий)	зменшити	К6: перевірка підпису тверджень SAML перевіреною бібліотекою, контроль одержувача, строку дії та ідентифікатора запиту	низький
T-04	7,1 (високий)	зменшити	К10: токени ботів з областю дії на конкретний канал (перевіряє К1); HMAC-підпис вебхуків із міткою часу; К1: єдиний серверний модуль авторизації «суб'єкт – дія – об'єкт» із забороною за замовчуванням: роль і членство читаються з бази даних для кожного запиту	низький
T-13	6,5 (середній)	зменшити	К1: єдиний серверний модуль авторизації «суб'єкт – дія – об'єкт» із забороною за замовчуванням: роль і членство читаються з бази даних для кожного запиту (додатково: ключі об'єктів UUID, посилання лише на читання зі строком дії 5 хв)	низький
T-18	6,5 (середній)	зменшити	К15: обмеження частоти запитів і кількості з'єднань на користувача на рівні шлюзу	низький
T-16	6,5 (середній)	зменшити	К13: автентифікація й TLS для сховища сесій, ізольований мережевий сегмент, зберігання гешів токенів	низький
T-11	5,9 (середній)	зменшити	К12: TLS 1.3 із заголовком HSTS, закріплення сертифіката в мобільному клієнті	низький
T-09	5,3 (середній)	зменшити	К10: токени ботів з областю дії на конкретний канал (перевіряє К1); HMAC-підпис вебхуків із міткою часу	низький


№	Вихідний ризик	Рішення	Контрзахід	Залишковий ризик
Т-15	4,9 (середній)	зменшити	К11: журнал аудиту лише на додавання в окремому сховищі з геш-ланцюжком записів; персональні облікові записи адміністраторів	низький
Т-19	4,3 (середній)	прийняти	К16: нових заходів не вводять; діють наявне обмеження розміру файла 50 МБ і моніторинг заповнення сховища. Обґрунтування: порушник – автентифікований співробітник, якого легко встановити за обліковим записом; збиток обмежується тимчасовою неможливістю завантажувати файли, тоді як підсистема квот потребує розроблення й супроводу, дорожчих за очікуваний збиток	середній
Т-17	3,7 (низький)	усунути	К14: push-сповіщення без тексту повідомлення («Нове повідомлення»), вміст завантажує сам застосунок (причину прибрано: текст не залишає меж системи; лишається розкриття самого факту повідомлення)	низький
Т-14	2,7 (низький)	зменшити	К11: журнал аудиту лише на додавання в окремому сховищі з геш-ланцюжком записів; персональні облікові записи адміністраторів	низький

Таблиця 7 – Контрзаходи та загрози, які вони перекривають

Код	Контрзахід	Загрози
К1	Єдиний серверний модуль авторизації «суб'єкт – дія – об'єкт» із забороною за замовчуванням: роль і членство читаються з бази даних для кожного запиту	Т-01, Т-02, Т-04, Т-13
К2	Сувора перевірка токенів: єдиний дозволений алгоритм EdDSA, відхилення alg=none, приватний ключ у сховищі секретів із ротацією, строк дії токена 15 хв, токен не передається в URL	Т-03
К3	Повторне підтвердження другим чинником (step-up MFA) перед адміністративними операціями; стан підтвердження зберігається на сервері	Т-02, Т-03, Т-07
К4	Шлюз вилучає вхідні заголовки X-User-*; служби приймають ідентичність лише з підписаного внутрішнього токена через взаємний TLS	Т-06
К5	Вхід лише через корпоративний SSO з обов'язковим другим чинником, обмеження кількості спроб входу	Т-08
К6	Перевірка підпису тверджень SAML перевіреною бібліотекою, контроль одержувача, строку дії та ідентифікатора запиту	Т-10
К7	Екранування виводу й санітизація розмітки повідомлень, політика CSP, cookie з HttpOnly і SameSite	Т-07
К8	Параметризовані запити (ORM) та обліковий запис бази даних із мінімальними правами	Т-12
К9	Генеровані імена файлів (UUID), перевірка типу вмісту, зберігання поза виконуваними каталогами, служба файлів у контейнері без прав root	Т-05
К10	Токени ботів з областю дії на конкретний канал (перевіряє К1); HMAC-підпис вебхуків із міткою часу	Т-04, Т-09
К11	Журнал аудиту лише на додавання в окремому сховищі з геш-ланцюжком записів; персональні облікові записи адміністраторів	Т-14, Т-15
К12	TLS 1.3 із заголовком HSTS, закріплення сертифіката в мобільному клієнті	Т-11
К13	Автентифікація й TLS для сховища сесій, ізольований мережевий сегмент, зберігання гешів токенів	Т-16
К14	Push-сповіщення без тексту повідомлення («Нове повідомлення»), вміст завантажує сам застосунок	Т-17
К15	Обмеження частоти запитів і кількості з'єднань на користувача на рівні шлюзу	Т-18
К16	Нових заходів не вводять; діють наявне обмеження розміру файла 50 МБ і моніторинг заповнення сховища	Т-19

6. Дерево атак для найкритичнішої загрози

Найвищу базову оцінку (9,8) має загроза Т-03 – підробка токена доступу з роллю адміністратора у службі автентифікації Р2; інших загроз із такою оцінкою немає. Корінь дерева збігається з цією загрозою. Листки – конкретні дії порушника; вузли поєднано логікою AND та OR.



Найдешевший для порушника шлях – лист 1.1: один запит без жодної підготовки. Гілки 1.2 і 2 є вузлами AND, тож захисникові досить зірвати будь-який один крок. Корінь і гілки 1 та 3 – вузли OR, тому їх треба перекривати повністю або ставити контрзахід вище за розгалуження. Таким заходом є К3: навіть із підробленим чи викраденим токеном адміністративна операція не виконається без підтвердження другим чинником, стан якого зберігається на сервері.

Таблиця 8 – Перекриття листків дерева атак контрзаходами

Лист	Дія порушника	Точковий контрзахід
1.1	токен з alg=none	К2 – дозволено лише EdDSA, токен без підпису відхиляється
1.2.1.1	підбір слабкого ключа HS256	К2 – асиметричний ключ, підбирати нема чого
1.2.1.2	ключ у репозиторії чи образі	К2 – ключ лише у сховищі секретів, регулярна ротація
1.2.2	виклик адміністративного API з підробленим токеном	К1 – роль читається з бази даних, а не з токена
1.3	плутанина алгоритмів RS256/HS256	К2 – алгоритм зафіксовано на боці сервера
2.1–2.2	підроблене твердження SAML	К6 – коректна перевірка підпису й одержувача
3.1	читання токена зі сховища сесій	К13 – автентифікація сховища, геші токенів
3.2	токен у журналі шлюзу	К2 – токен не передається в URL, строк дії 15 хв

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Розподіл загроз за категоріями STRIDE. Із 19 загроз на підвищення привілеїв припадає 7, на спуфінг і підміну даних – по 3, на відмову від авторства, розкриття інформації та відмову в обслуговуванні – по 2. Гіпотеза варіанта підтвердилася:

пріоритетна категорія Elevation of privilege є найчисленнішою, і до того ж найважчою – усі 7 її загроз мають оцінку не нижче 7,0 (середня 8,40 проти 5,83 у решти категорій), тобто 7 із 10 загроз високого ризику належать саме їй. Причина в природі системи: чат має багато ролей (учасник, власник каналу, адміністратор, бот) і багато об'єктів з окремими правами (канали, файли), а за таблицею застосовності категорія E стосується лише процесів, яких у моделі шість, і кожен із них ухвалює власні рішення про доступ.

2. Найвразливіші елементи діаграми. Процеси породили 9 із 19 загроз, сховища – 5, зовнішні сутності – 3, потоки – 2. Найбільше загроз у служб повідомлень P3 (T-01, T-07), автентифікації P2 (T-03, T-10), шлюзу P1 (T-06, T-18) та сховища вкладень D3 (T-13, T-19). Спільне в перших трьох – розташування на межі довіри: P1 приймає всі потоки з недовіреної зони (F1, F3, F5), P2 приймає твердження від зовнішнього провайдера (F9) і перетворює недовірений токен на ідентичність, якій далі вірять усі служби, а P3 першою отримує ідентифікатори об'єктів, що їх задає користувач, і сама звертається до сховищ. Загалом елементи межі 2 дали 7 загроз: саме тут дані з менш довіреної зони стають підставою для рішень про доступ.

3. Чому T-03 має найвищу оцінку CVSS. Вектор CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H дає 9,8: підоцінка впливу 5,87, підоцінка експлуатованості 3,89 – максимально можлива для незмінної області. Найбільший внесок робить PR:N: порушникові не потрібен жоден обліковий запис. Якби був потрібен запис співробітника (PR:L), експлуатованість знизилася б до 2,84, а оцінка – до 8,8, як у T-02 і T-06; за PR:H – до 7,2. Так само впливає AV:N (за AV:A оцінка була б 8,8): шлюз доступний з Інтернету. Вплив повний за всіма трьома властивостями (C:H/I:H/A:H), бо адміністратор читає всі канали, змінює ролі й може видалити робочий простір; без впливу на доступність оцінка становила б 9,1. Отже, T-03 відрізняється від інших загроз категорії E не тяжкістю наслідків, а тим, що підвищення відбувається одразу з нульових привілеїв до найвищих.

4. Найефективніший контрзахід. У реєстрі найбільше загроз перекриває K1 – єдиний серверний модуль авторизації із забороною за замовчуванням: 4 загрози (T-01, T-02, T-04, T-13), з яких 3 – високого ризику. У дереві атак найширше діє K3 (повторне підтвердження другим чинником перед адміністративними операціями): воно стоїть між будь-яким здобутим токеном і метою атаки, тому перекриває всі три гілки, тоді як K2 закриває чотири з п'яти листків гілки 1, а п'ятий (1.2.2) – K1. Ці заходи ефективніші за точкові, бо усувають спільну причину: окремі перевірки в кожному маршруті означають стільки місць для помилки, скільки є маршрутів, і новий маршрут без перевірки відкритий за замовчуванням; єдиний модуль робить відсутність правила відмовою в доступі, його достатньо один раз перевірити й протестувати.

5. Прийняті ризики. Стратегію «прийняти» обрано лише для T-19 (заповнення сховища вкладень, оцінка 4,3, середній рівень). Можливий збиток малий і оборотний: тимчасово не завантажуються нові файли, листування працює, дані не втрачаються, а порушник є автентифікованим співробітником, якого встановлюють за обліковим записом і до якого застосовують організаційні заходи. Натомість підсистема квот на користувача потребує розроблення, обліку обсягів, інтерфейсу для адміністратора й супроводу. Вартість контрзаходу перевищує очікуваний збиток, тому достатньо наявних обмеження розміру файла й моніторингу заповнення; рішення слід переглянути, якщо сервіс відкриють для зовнішніх підрядників.

ВИСНОВКИ

1. Побудовано модель загроз внутрішнього чат-сервісу компанії: 7 активів, діаграма потоків даних із 15 елементів, 24 потоків і трьох меж довіри, 19 загроз за STRIDE (вимога – не менше 12), з яких 10 мають базову оцінку CVSS не нижче 7,0 (вимога – не менше 3).
2. Домінує категорія Elevation of privilege: 7 загроз із 19 і 7 із 10 загроз високого ризику, середня оцінка 8,40. Для системи з кількома ролями й приватними каналами розмежування доступу є головною властивістю, яку треба закладати в проєкт.
3. Найкритичніша загроза – Т-03 (підробка токена доступу з роллю адміністратора, 9,8, критичний рівень): вона досяжна з мережі, не потребує привілеїв і взаємодії з користувачем та дає повний вплив на всі три властивості; наступні за рангом Т-02 і Т-06 мають 8,8 лише тому, що потребують облікового запису співробітника.
4. Найбільший ефект за найменших витрат дають три проєктні рішення: К1 (єдина серверна авторизація із забороною за замовчуванням) перекриває 4 загрози – Т-01, Т-02, Т-04, Т-13; К3 (повторне підтвердження другим чинником для адміністративних дій) – 3 загрози (Т-02, Т-03, Т-07) і всі три гілки дерева атак; К2 (сувора перевірка токенів) – чотири листки найдешевшої для порушника гілки дерева. Усі три є рішеннями рівня архітектури й на етапі проєктування майже нічого не коштують.
5. Після впровадження контрзаходів жодна загроза не лишається на високому рівні: 14 ризиків зменшено, 3 усунено, 1 передано провайдеру ідентичності, 1 прийнято. Середній залишковий ризик мають Т-08 (цільовий фішинг) і прийнятий Т-19.

ДОДАТОК А. ФАЙЛ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ

Лістинг файла `scoring.py`:

```
# scoring.py — оцінювання переліку загроз
from cvss import base_score

threats = {
    "T-01": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N",
    "T-02": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H",
    "T-03": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H",
    "T-04": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N",
    "T-05": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H",
    "T-06": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H",
    "T-07": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N",
    "T-08": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N",
    "T-09": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N",
    "T-10": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N",
    "T-11": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N",
    "T-12": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N",
    "T-13": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N",
    "T-14": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N",
    "T-15": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N",
    "T-16": "CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N",
    "T-17": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N",
    "T-18": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H",
    "T-19": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L",
}
for tid, vector in threats.items():
    print(tid, base_score(vector))
```

ДОДАТОК Б. ДІАГРАМА ПОТОКІВ ДАНИХ У НОТАЦІЇ MERMAID

Лістинг файла `dfd.mmd`:

```
%% DFD внутрішнього чат-сервісу компанії (варіант 12). Нотація Mermaid.
%% Зовнішні сутності — ([...]), процеси — [...], сховища — [(...)], потоки — стрілки з підписами.
flowchart LR
    emp(["E1 Співробітник<br/>(веб- і мобільний клієнт)"]):::ext
    adm(["E2 Адміністратор<br/>робочого простору"]):::ext
    bot(["E4 Зовнішня інтеграція<br/>(бот, вебхук)"]):::ext
    idp(["E3 Корпоративний провайдер<br/>ідентичності (SSO)"]):::ext
    push(["E5 Служба<br/>push-сповіщень"]):::ext

    subgraph TB1["Межа довіри 1: периметр застосунку"]
        gw["P1 API-шлюз<br/>(HTTPS, WebSocket)"]
    end
    subgraph TB2["Межа довіри 2: прикладні служби"]
        auth["P2 Служба<br/>автентифікації"]
        chat["P3 Служба повідомлень<br/>і каналів"]
        files["P4 Служба файлів"]
        admin["P5 Адміністративна<br/>панель"]
        integ["P6 Служба інтеграцій"]
    end
    subgraph TB3["Межа довіри 3: сховища даних"]
        db[("D1 База даних: користувачі,<br/>ролі, канали, повідомлення")]
        sess[("D2 Сховище сесій")]
        obj[("D3 Сховище вкладень")]
        audit[("D4 Журнал аудиту")]
    end

    emp -->|"F1: вхід, повідомлення, файли"| gw
    gw -->|"F2: події чату, відповіді"| emp
    adm -->|"F3: адміністративні запити"| gw
    gw -->|"F4: відповіді панелі"| adm
    bot -->|"F5: вебхуки, виклики API бота"| gw
    gw -->|"F6: токен на перевірку"| auth
    auth -->|"F7: ідентичність і роль"| gw
    auth -->|"F8: запит автентифікації"| idp
    idp -->|"F9: твердження про користувача"| auth
    auth -->|"F10: запис сесії"| sess
    sess -->|"F11: стан сесії"| auth
    gw -->|"F12: команди чату"| chat
```

```
chat -->|"F13: повідомлення, події"| gw
chat -->|"F14: запис повідомлень"| db
db -->|"F15: повідомлення, членство"| chat
gw -->|"F16: завантаження і запит файлів"| files
files -->|"F17: об'єкти файлів"| obj
obj -->|"F18: вміст файлів"| files
gw -->|"F19: адміністративні операції"| admin
admin -->|"F20: зміна ролей і каналів"| db
admin -->|"F21: записи аудиту"| audit
gw -->|"F22: події інтеграцій"| integ
integ -->|"F23: повідомлення від бота"| chat
chat -->|"F24: текст сповіщення"| push

classDef ext fill:#eee,stroke:#333;
```