

UNAM

Proyecto 2

Análisis en perspectiva de redes en el comportamiento del flujo ramificado
de la luz en medios de densidad variable

Karla Romina Juárez Torres

Índice

1	Planteamiento	5
2	Fundamento Teórico	7
2.1	Principio de Fermat	7
2.2	Campos Aleatorios y Desorden Correlacionado	7
2.3	Dinámica Hamiltoniana	7
2.4	Formación de Cáusticas	8
2.5	Análisis en Perspectiva de Redes	8
3	Metodología	9
3.1	Sistema de Boyaje	9
3.1.1	Procesamiento de Imágenes y Generación de Matrices de Espesor	13
3.2	Algoritmo Computacional para el Trazado de Luz	13
3.2.1	Fundamento Físico y Matemático	13
3.2.2	Pseudocódigo Transversal	15
3.2.3	Contabilidad de Complejidad Espacial y Computacional	15
3.2.4	Dinámica de Simulación por Fotogramas	16
4	Aplicaciones y Análisis de Datos	17
4.1	Contexto Histórico y Evolución del Problema	17
4.2	El Sismo de la Costa de Japón y el Desafío de los Datos	18
4.3	Justificación del Modelo de Transición	18
5	Resultados Esperados	19
5.1	Anotaciones	22

Capítulo 1

Planteamiento

Este proyecto se centra en la intersección de la óptica geométrica, principalmente en medios de dimensión 3 despreciable como una película de burbuja de jabón (utilizada aquí como modelo experimental [8]), los procesos estocásticos y la teoría de redes. El objetivo es modelar cómo la luz, al buscar el camino más corto en un medio con fluctuaciones de densidad, genera estructuras ramificadas complejas. Si bien el modelo base se desarrolla sobre la película de jabón, el fenómeno de interés final para el análisis de transporte es el comportamiento del oleaje en el océano Pacífico ante eventos sísmicos [10].

Al contrario de lo que parece, este es un tema que tiene relativamente poco tiempo bajo estudio real [9] y sus afectaciones, tanto a escalas microscópicas como a nivel del cosmos, son notables [3]. La propuesta principal es que estas trayectorias pueden ser discretizadas y analizadas como una red de transporte de energía.

Ahora lo que se busca es encontrar una forma de modelar a este fenómeno en una forma computacional más simple, como se menciona en [4] con el uso de un modelo de rayos que, según el tipo de lo que se quiera modelar, ya sea una onda o un haz, es en base a cómo se disparan los rayos en el modelo.

En general este proceso se aplica tanto a ondas bidimensionales como tridimensionales; este ejemplo del mismo artículo muestra un fenómeno totalmente simulado para la propagación en 3 dimensiones de ondas sonoras en fluctuaciones de temperatura y velocidad (ver figura 1.1).




Figura 1.1: Propagación de ondas sonoras en múltiples perspectivas

Capítulo 2

Fundamento Teórico

2.1 Principio de Fermat

El fenómeno se basa en el Principio de Fermat, el cual define la trayectoria de un rayo de luz entre dos puntos A y B como la curva γ que minimiza la integral del camino óptico:

$$L = \int_A^B n[\vec{r}] ds$$

En este caso, el índice de refracción $n[\vec{r}]$ no es constante, sino que se define como un campo aleatorio con correlación espacial:

$$n[\vec{r}] = n_0 + \delta n[\vec{r}]$$

Aquí $\delta n[\vec{r}]$ representa las fluctuaciones de densidad. La acumulación de pequeñas desviaciones debidas a estas variaciones provoca el enfoque y desenfoque de los rayos, resultando en la formación del flujo ramificado.

2.2 Campos Aleatorios y Desorden Correlacionado

Para modelar el medio de densidad variable de manera rigurosa, las fluctuaciones espaciales se tratan matemáticamente mediante procesos estocásticos. El potencial del entorno se representa típicamente mediante campos aleatorios gaussianos. Para garantizar la aparición del flujo ramificado, la longitud de correlación de este desorden debe ser mayor que la longitud de onda de la luz incidente, y la amplitud de las variaciones debe ser pequeña. Estas condiciones aseguran que la dispersión ocurra de forma suave y predominantemente hacia adelante.

2.3 Dinámica Hamiltoniana

La formulación geométrica obtenida del Principio de Fermat puede traducirse al lenguaje de la mecánica analítica. La propagación de los rayos a través del medio se rige por las ecuaciones de Hamilton. Durante su recorrido por el potencial estocástico, las continuas refracciones inducen cambios en el momento transversal de cada rayo. Este formalismo permite calcular de manera precisa la evolución del sistema a medida que las perturbaciones se acumulan a lo largo del camino óptico.

2.4 Formación de Cáusticas

La acumulación de las desviaciones transversales altera la distribución espacial de los rayos, provocando que el espacio de fase se pliegue sobre sí mismo. Al proyectar la dinámica del espacio de fase en el espacio de coordenadas físicas, se generan singularidades donde la densidad de rayos es extremadamente alta. Estas regiones de máxima intensidad luminosa se conocen como cáusticas y corresponden a los filamentos principales que estructuran visualmente el flujo [7].

2.5 Análisis en Perspectiva de Redes

La compleja topología que generan las cáusticas al propagarse proporciona el marco adecuado para aplicar la teoría de redes complejas. Bajo este esquema, los puntos donde los filamentos de luz se dividen o se cruzan actúan como nodos, mientras que los canales de alta intensidad luminosa funcionan como enlaces. La construcción de grafos a partir de estos elementos permite evaluar el flujo ramificado de la luz en medios de densidad variable analizando el transporte de energía y las propiedades estadísticas del sistema mediante métricas topológicas.

Capítulo 3

Metodología

El propósito es usar métodos de simulación numérica para analizar datos que puedan ser obtenidos, lo cual, en este caso, es primordial definir cómo se implementarán.

3.1 Sistema de Boyaje

A este sistema me refiero así porque su labor será que tengamos nodos en nuestra información que nos indicarán puntos anclados que marcarán el símil de nuestros nodos de bifurcación. En este sistema no necesariamente se necesita un medio físico y podemos usar el hecho de que la interferencia de la luz provoca una gama de colores relacionable con la densidad de esa zona del medio; el ejemplo más notable lo observamos en una burbuja de jabón y agua, como puede verse en la figura 3.1:

No se busca que los datos que se estudien sean de una burbuja común sino de un medio bastante controlado con una película de jabón y tentativamente se cambiaría a algún otro material, además de un fondo limpio y de color blanco, y se grabarán bajo una luz artificial blanca, en formato de video a 60 imágenes por segundo o superior en una resolución de 8 megapíxeles, esto con el fin de tener la menor cantidad de ruido en el posterior sistema de boyaje que se creará.

Principalmente los datos que se buscan obtener son una matriz de colores relacionada a la imagen de la burbuja. A este fenómeno le conocemos como interferencia de película delgada.

Volviendo a la imagen 3.1 el cambio de color observado se debe principalmente a variaciones en el espesor de la película, más que a cambios en la densidad en sí. Sin embargo, la densidad del medio se relaciona de manera directa con el índice de refracción [5].

La ecuación que relaciona el color visible con el espesor y las propiedades del medio es la condición para la interferencia constructiva:



Figura 3.1: Burbuja de ejemplo

$$2nt \cos(\theta_t) = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (3.1)$$

Donde:

- n : Índice de refracción de la solución jabonosa que típicamente se encuentra alrededor de 1.33, pero posteriormente se realizará una muestra base y apartir de allí se dictaminará este valor.
- t : Espesor de la pared de la burbuja en ese punto específico, esto nos permitirá obtener a nuestras aristas.
- θ_t : Ángulo de refracción de la luz dentro de la película de jabón.
- m : Un número entero $(0, 1, 2, \dots)$ que representa el orden de la interferencia.
- λ : Longitud de onda del color observado (por ejemplo, 650 nm para el rojo o 450 nm para el azul).

Cuando la luz ambiental incide en la burbuja, una parte de la onda se refleja en la superficie exterior y otra atraviesa la primera capa, viajando por el medio fluido hasta reflejarse en la pared interior. Al salir, ambas ondas de luz se superponen y son detectadas por los microsensors de la cámara.

Debido a la gravedad y a la evaporación, el líquido de la burbuja fluye hacia abajo esto hace que la parte superior de la burbuja se vuelva cada vez más delgada y disminuye t de modo que la parte inferior resulta ser más gruesa. Al cambiar t en la ecuación, la longitud de onda λ que experimenta interferencia constructiva cambia, provocando el corrimiento de colores a lo largo de la superficie.

Con base en la observación anterior, obtenemos una matriz de datos. El planteamiento fundamental consiste en utilizar la información del espesor extraída y analizada en cada pixel como la variable para definir los pesos correspondientes a los enlaces o aristas de nuestra red. Véase el siguiente ejemplo de una submatriz en una región aleatoria de la imagen, donde a cada pixel se le ha asignado un respectivo valor de espesor equivalente al grosor real de la burbuja en esa coordenada 3.2.

Para modelar las trayectorias de la luz sobre este entramado, establecemos que los nodos de nuestra red no se sitúan en el interior de los píxeles, sino que se definen geométricamente justo en las esquinas de dichos píxeles. Por esta razón, como notaremos en la figura 3.3, los nodos se aprecian en las intersecciones y cruces en lugar de ubicarse en los centros, permitiendo que la información interna contenida en las facetas de los píxeles contiguos dote a las aristas de su peso estructural o costo de cruce.

Cabe aclarar que la subgráfica esquemática acotada por los nodos (a, b, c, d) funge únicamente como un caso de exposición ilustrativa aislado para un solo elemento de retícula. Al consolidar la gráfica completa para evaluar todo el problema, este proceso se replica bidimensionalmente: en cada esquina de cada pixel se define sistemáticamente un nodo, por lo que todo pixel de la matriz aporta métricas espaciales y cada esquina en toda la imagen operará como un nodo interconector. De este modo generalizado, un nodo interno poseerá naturalmente una conectividad global de 8 vecinos adyacentes (esparcidos ortogonal y transversalmente). Durante el trayecto de un rayo, de entre estas 8 opciones posibles normalmente se contemplaría e incluiría conceptualmente al nodo antecesor inmediato; sin embargo, en el medio de la burbuja de jabón descrita y que nos atañe analizar, descartaremos fácticamente que pueda haber una retrorreflexión tan abrupta (que obligase a que el nodo sucesor sea su mismo antecesor de procedencia) dada la naturaleza refractiva continua del material.

Demostración de la ausencia de retrorreflexión en la red. Consideremos la trayectoria de un rayo de luz modelada como un camino definido por una secuencia de nodos $P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ en nuestra red. Supongamos, por contradicción, que para un nodo intermedio v_i , su sucesor es el mismo nodo de donde provino, es decir, $v_{i+1} = v_{i-1}$. Para que la transición por las aristas (v_{i-1}, v_i) y (v_i, v_{i+1}) sea válida y




Figura 3.2: Ejemplo visual donde a cada cuadrante (pixel) en la imagen le corresponde un valor continuo de espesor.




Figura 3.3: Visualización de los nodos delimitados específicamente en las esquinas de un pixel bajo la retícula.

consecutiva de esta forma, el rayo debería experimentar un cambio de dirección de 180° exactamente en el nodo v_i .

Sin embargo, por la naturaleza física del medio continuo transparente que estamos modelando para este caso, a posteriori manejaremos a los obstáculos de una forma distinta, las perturbaciones en la densidad y el índice de refracción efectivo son paulatinas. Según la óptica de rayos en medios continuos con gradientes suaves de refracción, la curvatura y desviación del momento de la luz cambian el ángulo de propagación en cantidades pequeñas $\delta\theta$. Un retorno abrupto requeriría chocar contra una barrera opaca o un salto discontinuo gigantesco del índice de refracción, lo cual no existe en el fluido en reposo. Por ende, es físicamente imposible que un rayo se refleje sobre su misma trayectoria hacia el nodo anterior, demostrando formalmente que en nuestra topología de red se cumple siempre que $v_{i+1} \neq v_{i-1}$. $\square$

Por lo mismo en caso de que se encuentra un dato que indique reflexión total se asume que será por la cuestión de pixeles muertos o ruido en la imagen y se completará la información calculando según la media de la información de los vecinos para tener una gráfica completa.

Así podemos definir los arcos, los cuales quedarían sin dirección entre cada nodo con cada uno de sus vecinos. En el ejemplo, el arco de (a, d) y el arco (b, c) tendrían un peso igual, y por otro lado el arco (a, b) tomaría como valor la media entre $T_{i,j+1}$ y $T_{i+1,j+1}$; concretamente se espera que en su mayoría los rayos sigan una trayectoria prácticamente recta, pero algunos cuantos obtendrán una desviación que será gradual en algún nodo.

Demostración de igualdad de pesos en arcos simétricos. En el primer caso propuesto, afirmamos trivialmente que el arco (a, d) y el arco (b, c) tendrían un peso igual. Conviene recordar que el espesor de la película de jabón varía de manera preponderante en el eje vertical debido, como ya se mencionó, a los efectos de la gravedad que drenan el fluido hacia la base. Esto dota al fenómeno de una simetría traslacional local horizontal; en un mismo nivel de altura o renglón, los valores de espesor son prácticamente uniformes. Por lo tanto, si la luz transita por vías homólogas (los trayectos a una misma altitud o desplazamientos idénticos entre nodos), los cambios en la densidad son equiparables. La invariancia horizontal dictamina entonces que los costos o transiciones de dichos arcos experimentarán el mismo comportamiento constante, logrando así $w(a, d) = w(b, c)$. $\square$

Demostración de la asignación del peso del arco mediante el Teorema del Valor Medio. Para la segunda afirmación, se debe fundamentar por qué un arco visto como la conectividad entre un par de nodos, por ejemplo (a, b) debe definirse aritméticamente como la media entre sus mediciones extremas e.g. $T_{i,j+1}$ y $T_{i+1,j+1}$. Si analizamos al arco como el camino unidimensional continuo de longitud L recorrido por la luz su espesor afecta a toda la propagación por el arco equivale al promedio de la función del grosor para ese tramo curvo continuo s esto se puede modelar integralmente así:

$$\langle T \rangle = \frac{1}{L} \int_0^L T(s) ds$$

Ahora través del teorema del valor medio, se establece que para esta función continua en un intervalo cerrado existirá siempre un punto intermedio $c \in (0, L)$ tal que la función evaluada en él devuelva exactamente nuestro promedio analizado: $T(c) = \langle T \rangle$.

Puesto que se define una red matricial para este problema y los pasos diminutos L relativos al tamaño macroscópico de la película y sobre un sistema cuya evolución fluida no presenta discontinuidades abruptas, resulta válido ensayar una aproximación lineal de primer orden para los gradientes en $T(s)$.

Ahora, el área bajo la curva se conforma por un trapecoide con bases correspondientes a los puntos de muestreo adyacentes. Explotando las propiedades geométricas de este, el TVM recae en establecer a

dicho punto c en el centro de masa de la función, el cual coincide obligatoriamente de forma exacta con la media aritmética de ambos extremos del tramo:

$$\langle T \rangle \approx \frac{T_{inicio} + T_{fin}}{2}$$

Por lo tanto es válido establecer el peso de un enlace como el promedio simple de sus enlaces adyacentes. $\square$

El punto es que tengamos una red suficientemente densa en sus nodos de referencias o boyas, como para tener una información suficientemente congruente a la realidad del fenómeno que se observa.

3.1.1 Procesamiento de Imágenes y Generación de Matrices de Espesor

Para materializar el sistema de boyaje descrito y conseguir nuestros pesos para las aristas, implementé un algoritmo que toma los fotogramas del video que grabamos. El primer paso de este código es crear una tabla de búsqueda (LUT, por sus siglas en inglés) basándose fielmente en la física de interferencia de película delgada que revisamos. Calculamos el color esperado para espesores que van desde los 10 hasta los 1500 nm, esto lo configuramos con un índice de refracción de 1.42 para la mezcla de jabón, y considerando un ángulo de incidencia de la luz artificial de unos 30° . Para que los colores calculados coincidan con lo que realmente captó el sensor de la cámara, utilicé las funciones de correspondencia de color CIE 1931.

Posterior a construir esta paleta de colores teórica, la estructuramos en un árbol KD (k-dimensional tree) para hacer las búsquedas computacionalmente rápidas. Con cada fotograma del video, lo primero que se hace es reducir un poco la resolución promediando subcuadrículas de 2×2 píxeles, esto nos ayuda matemáticamente como un filtro para bajar el ruido de la imagen. Luego se compara el color de cada pixel en el árbol KD para encontrar el color teórico más similar y así se le asigna el espesor correspondiente.

Con esto por fin obtenemos las matrices de espesores que queríamos, guardadas como arreglos de números. Para darnos una idea visual de que la información fuera correcta y congruente, también generé una gráfica de mapa de calor (heatmap) para un fotograma analizado, véase la figura 3.4. Allí podemos apreciar muy bien cómo cambian los espesores de la película de jabón, e incluso omitimos el 1% de los valores más extremos por si había algún pixel muerto, dándonos una imagen muy limpia de las densidades por donde fluirá la luz en nuestro siguiente paso.

3.2 Algoritmo Computacional para el Trazado de Luz

Para simular la propagación de la luz a través de la red descrita anteriormente, es necesario definir un algoritmo que recupere y explore las posibles trayectorias calculadas con las restricciones dadas.

3.2.1 Fundamento Físico y Matemático

En el modelo de red reticular sobre la película de jabón, cada nodo actúa como un punto de evaluación espacial, y los pesos de las aristas determinan el costo óptico dictado por las variaciones del grosor continuo T e índice de refracción. Así, el trayecto de propagación principal puede aproximarse encontrando el camino de costo mínimo desde uno o múltiples nodos fuente hacia el resto del entramado.

Dado que todos los valores de grosor extraídos y asignados a los arcos son rigurosamente positivos y calculables según las propiedades ópticas demostradas previamente, se usará el Algoritmo de Dijkstra para dar solución en nuestro grafo. No obstante, para corresponderse con la física del problema y respetar la condición de imposibilidad de retroreflexión local directa así el código convencional se adapta: en la




Figura 3.4: Mapa de calor (heatmap) representando el espesor de la película de jabón extraído computacionalmente de un fotograma.

etapa donde cada vértice explora a sus vecinos adyacentes, el flujo excluye intencionalmente examinar en retroceso hacia el mismo nodo del que acaba de derivarse

3.2.2 Pseudocódigo Transversal

Algorithm 1 Cálculo computacional de trayectorias en flujo ramificado

Require: Grafo $G = (V, E)$, matriz de nodos y sus aristas. Función de peso $w(u, v) > 0$ derivada del grosor visual del jabón. Conjunto fuente de luz S . Distancias iniciales estructuradas al infinito.

Ensure: Rutas continuas óptimas para los rayos virtuales simulados con matrices de distancias y predecesores para reconstruir toda la red del medio.

```

1:  $dist[v] \leftarrow \infty$  para todo  $v \in V$ 
2:  $dist[s] \leftarrow 0$  para todo  $s \in S$ 
3:  $prev[v] \leftarrow \text{NULO}$  para todo  $v \in V$ 
4: Insertar todos los nodos  $V$  en una Cola de Prioridad  $CP$  usando  $dist$ 
5: while  $CP$  no esté vacía do
6:    $u \leftarrow$  extraer nodo en  $CP$  con el valor mínimo actual en  $dist[u]$ 
7:   RemoveMOS a  $u$  de  $CP$ 
8:   if  $dist[u] == \infty$  then
9:     BREAK ▷ Los sub-grafos remanentes ya no logran ser iluminados
10:  end if
11:  for cada nodo  $v$  colindante a  $u$  (vecindad máxima 8-adyacente) do
12:    if  $v == prev[u]$  then
13:      CONTINUE ▷ Restricción física prohibitiva de retrorreflexión contigua
14:    end if
15:     $costo\_cruzado \leftarrow w(u, v)$  ▷ Adscrito gracias al Teorema del Valor Medio
16:     $paso\_acumulado \leftarrow dist[u] + costo\_cruzado$ 
17:    if  $paso\_acumulado < dist[v]$  then
18:       $dist[v] \leftarrow paso\_acumulado$ 
19:       $prev[v] \leftarrow u$  ▷ Conservación fiel de la direccionalidad del rayo
20:      Actualizar y cambiar la prioridad de  $v$  en  $CP$ 
21:    end if
22:  end for
23: end while
24: return Relevamiento paramétrico de árboles a lo largo de  $prev[v]$  ▷ Bifurcaciones listadas

```

3.2.3 Contabilidad de Complejidad Espacial y Computacional

Las viabilidad del simuladores esta drasticamente condicionadas por las eficiencia de las implementaciones. Al lidiar con imagenes densa grabadas para el laboratorio, cada fotograma procesado podrian tener dimensiones desde 4 asta 8 megapixeles es decir entre 4 y 8 millones de nodo V .

Tiempo Computacional:

Si se ejecuta construyendo la cola de prioridad CP por medio de un montículo binario el tiempo invertido en la extracción del vértice mínimo es del orden de $O(\log N)$. Y la rebaja secuencial de la distancia de los vínculos incidentes añade de igual forma ciclos del orden $O(\log N)$, siendo siempre $N = |V|$ el total de vértices instanciados, y $E = |E|$ el umbral absoluto de aristas o arcos conformables. A lo extenso de la iteración principal cada nodo se procesa unívocamente una vez y todo arco vecinal afín es calibrado, llevando a un registro máximo acotado como:

$$\text{Complejidad} = O((N + E) \log N)$$

Recalcando las asunciones establecidas por la topología de la burbuja, el entramado asigna para todo píxel u holgura interna una conectividad delimitada de 8 conductos por esquina. Esto garantiza algebraicamente que la cantidad máxima de fronteras evaluables será proporcionalmente un factor constante del número de puntos nodales evaluados ($E \approx 8N$), con lo cual reducimos el margen asintótico en su cota superior, dando un resultado temporal de $O(N \log N)$. Este logro nos afirma que el algoritmo es escalable y manejable en un margen muy favorable dado el enorme grado de escala del proyecto, posibilitando analizar múltiples cuadros de video para medir los cambios de trayectoria con el tiempo. El uso, de ser menester, de estructuras avanzadas como el Montículo de Fibonacci reduciría la asintótica hasta teóricamente $O(E + N \log N)$, mejorando aún en fracciones la carga principal.

Complejidad de Espacio:

La resolución analítica exige conservar copias inmersas del entramado posicionado; para el dimensionamiento del arreglo se definen tensores tridimensionales proporcionales a lo evaluable. Específicamente, para dotar al algoritmo de *memoria direccional* que restrinja el cono de avance (frente progresivo) y determine la inercia del haz en caso de empates, el estado de exploración se define como la tupla $(y, x, \vec{v})$. Por consiguiente, es necesario guardar un valor de rastreo temporal ('dist') en punto flotante por cada estado posicional y direccional, y registrar su ruta de derivación ('prev') en una cuadrícula simétrica de igual dimensión. Conociendo que el grafo se representa en su forma matricial abstracta extendida (donde el número de direcciones es una constante discreta $d = 8$), la densidad en la RAM subyace bajo una estricta limitación lineal correlacionada y regida intrínsecamente del factor nodular. Entonces la contabilidad del almacenamiento dicta que la complejidad en la huella de memoria sea de

$$O(N)$$

3.2.4 Dinámica de Simulación por Fotogramas

Para llevar a cabo la experimentación, es importante definir las dimensiones y las reglas de movimiento bajo las cuales operará nuestro algoritmo. Como resultado del procesamiento de los fotogramas descrito anteriormente, cada matriz de espesores extraída y asociada a la imagen consta de dimensiones $A_{541,961}$ (541 renglones por 961 columnas).

La simulación del haz de luz se inicia inyectando la señal en cualquier nodo perteneciente a la primera columna, es decir, en un nodo de la forma $a_{m,1}$. Al incidir en el medio, se define una dirección inicial para el haz según un ángulo de entrada determinado. A partir de este punto, y para cada frame, se realiza una simulación iterativa del camino del haz de fotones.

En su trayecto, los fotones cambiarán de vecino siguiendo siempre el camino más corto posible evaluado por la red. Como ya se demostró matemáticamente en las secciones previas, recordaremos que en este sistema la luz no puede reflejarse (no hay retroreflexión), por lo que el avance siempre mantiene un frente progresivo. Adicionalmente, se presenta una consideración física fundamental para el modelo: en caso de que el paso más corto se encuentre en una región con el mismo espesor (múltiples opciones óptimas o un medio homogéneo), el haz de fotones no se desviará al azar, sino que seguirá rigurosamente la misma dirección que tenía en el paso anterior, conservando así su momento.

Introducción de un Modelo Estocástico

Cabe recalcar que usar un modelo puramente determinista no es que sea un problema como tal, de hecho funciona bastante bien en primera instancia, pero notamos que a veces la luz daba giros muy cerrados. Esto ocurre porque nuestra matriz de espesores es bastante pequeña (o discreta) en comparación con el fenómeno continuo, y para densidades en las decisiones pequeñas cualquier "error" o fluctuación brusca

puede forzar al algoritmo a tomar decisiones exageradas a la hora de buscar la ruta más corta. Para hacer nuestro modelo aún más robusto a estos ligeros errores, se decidió añadirle una capa estocástica.

La idea de fondo es simple: aunque los cambios de dirección bruscos son habituales y existen en la realidad (por ejemplo si la luz topa con un obstáculo muy denso), en nuestra película de jabón sin contaminantes no tiene mucho sentido físico que el fotón empiece a zigzaguear como loco. Por eso implementé una penalización probabilística dentro del código. Esto significa que le damos al fotón una alta tendencia o probabilidad empírica a querer "mantener su carril" actual. De esta manera, logramos mitigar de forma muy eficiente esas trayectorias físicamente irreales (como giros en zigzag repetitivos) y hacer que los fotones fluyan con mayor naturalidad, respetando las dinámicas de un medio donde la luz prefiere caminos mucho más suaves.

Finalmente se analizarán las siguientes propiedades:

- Distribución de grado de los nodos de bifurcación
- Robustez del flujo ante cambios en la varianza de la densidad del medio
- Identificación de caminos críticos o puentes en la red de luz

Notas sobre Tiempo de Cómputo y Optimización

La implementación algorítmica inicial en serie (usando diccionarios normales de Python) era bastante lenta, arrojaba un tiempo de cálculo aproximado de 70 segundos por fotón. Si quisiéramos trazar un haz compuesto por 4 fotones para todos los 847 fotogramas del video, nos tomaría más de 65 horas de cómputo ininterrumpido. Para hacer viable la experimentación, obviamente tuvimos que optimizar de forma estructural la memoria. Primero reemplazamos esas estructuras por matrices tridimensionales de NumPy para tener un acceso directo a la memoria contigua, lo que ayudó a quitar algunos de los cuellos de botella del algoritmo original.

Pero el salto de verdad en los tiempos de cómputo lo dimos implementando una arquitectura de concurrencia mixta en nuestro código de Python. Primero metimos multiprocessing (`ProcessPoolExecutor`) para que cada núcleo físico de la computadora tome un fotograma distinto al mismo tiempo. Y luego, dentro de cada uno de esos fotogramas, usamos programación multihilo (`ThreadPoolExecutor`) para trazar los 4 fotones del haz simultáneamente. Esto es posible gracias a que las librerías matemáticas pesadas que usamos (como SciPy) están hechas en C y liberan el candado global de Python (el infame GIL). Todo esto en conjunto hace que aprovechemos el procesador casi al límite y reduzcamos el tiempo de ejecución a tan solo una fracción de lo que era en un principio, volviendo el análisis algo sumamente escalable y manejable sin siquiera tener que depender inherentemente de programación masiva en GPU.




Figura 3.5: Trayectoria óptima del fotón.

Capítulo 4

Aplicaciones y Análisis de Datos

En esta sección se explorará la aplicación de los grafos de red estructurados previamente para analizar datos experimentales de olas oceánicas, buscando paralelismos en el comportamiento del flujo ramificado en diferentes medios físicos.

Aquí lo que busco es primero generar un modelo confiable con la burbuja y una red estable y con bastantes datos antes de entrar en este de aquí ya que aquí tenemos una nueva problemática

En este caso la implementación más interesante es sobre el caso del oleaje en el oceano pacifico en el cual ocurrió un temblor en la costa de Japón veasé 4.1

4.1 Contexto Histórico y Evolución del Problema

El estudio de la propagación de ondas en el océano ha estado dominado históricamente por modelos de difracción y refracción lineal. Durante décadas, se asumió que las variaciones en la intensidad del oleaje a grandes distancias se debían principalmente a la disipación geométrica, sin embargo se encontraron anomalías donde zonas donde la energía se concentraba de forma inesperada, creando “ramas” de alta amplitud que desafiaban las predicciones estocásticas simples.



Figura 4.1: Epicentro del sismo

Este fenómeno fue observado inicialmente en sistemas de electrones y microondas [3], pero su transposición a la oceanografía es reciente. Históricamente, la dificultad reside en la falta de mapas topográficos de alta resolución y en la capacidad de cómputo para tratar el océano como un medio refractivo aleatorio.

4.2 El Sismo de la Costa de Japón y el Desafío de los Datos

El evento sísmico ocurrido en la costa de Tohoku 4.1 representa uno de los escenarios de datos más ricos pero complejos de la historia reciente. A diferencia de los experimentos controlados en laboratorio como el modelo de la burbuja, este caso presenta variables de gran escala como lo son la heterogeneidad del medio, la escalabilidad de la red y las limitaciones de los modelos clásicos, que es justo donde usará la perspectiva de grafos para poder usar los datos existentes, para crear la grafica con subnodos para representar el movimiento ya que a diferencia de la burbuja aqui el recorrido no es completo a lo largo de cada iteración si no a pasos cambiantes [2, 1]. Esto pone muestra que el fondo marino no solo dispersa la energía, sino que actúa como una lente compleja que enfoca el oleaje en canales específicos [6].

4.3 Justificación del Modelo de Transición

Nota de investigación: Lo que necesito es primero consolidar el modelo en el experimento de la burbuja para asegurar que la topología del grafo sea capaz de filtrar el ruido antes de aplicarlo a lo conocido del fondo oceanico del Pacífico, donde el error de medición y la escala temporal añaden capas de complejidad adicional.

Capítulo 5

Resultados Esperados

Se busca demostrar que la estructura del flujo ramificado no es puramente caótica, sino que posee una topología de red subyacente que puede ser cuantificada. Se espera encontrar una relación funcional entre la longitud de correlación del medio estocástico y la eficiencia de transporte de la red resultante.

Referencias

- [1] Josselin Garnier and Antonio Picozzi. Stochastic dynamics of incoherent branched flows. *arXiv preprint arXiv:2502.07028*, 2025.
- [2] Christos Hantzis et al. Machine learning with observers predicts complex spatiotemporal behavior. *Frontiers in Physics*, 7:24, 2019.
- [3] E. J. Heller et al. Branched flow. *Nature*, 614, 2023.
- [4] Eric J. Heller, Ragnar Fleischmann, and Tobias Kramer. Branched flow. *Physics Today*, 74(12):44–50, 2021. Accessed: 10 March 2026.
- [5] Hendrik Antoon Lorentz. The theory of electrons and its applications to the phenomena of light and radiant heat. *B.G. Teubner*, 1906.
- [6] X. Lu et al. Refocusing of the optical branched flow on a rough curved surface. *Photonics Research*, 11(12):1992, 2023.
- [7] Jakob J. Metzger. *Branched Flow and Caustics in Two-Dimensional Random Potentials and Magnetic Fields*. PhD thesis, University of Göttingen, 2010.
- [8] Anatoly Patsyk. Observation of branched flow of light. *Physics @ Technion*, 2021.
- [9] M. A. Topinka et al. Coherent branched flow in a two dimensional electron gas. *Nature*, 410:183–186, 2001.
- [10] Mark T. Woods and Emile A. Okal. Effect of variable bathymetry on the amplitude of teleseismic tsunamis: a ray-tracing experiment. *Geophysical Research Letters*, 14(7):765–768, 1987.

5.1 Anotaciones

Ya corregí las anotaciones anteriores del reporte 2 y en este caso ya añadí las citas, por otro lado me encuentro en el plantemiento de los algoritmos y el trabajo detrás del primero modelo de la burbuja, que en realidad será el modelo más simple, sin embargo busco cambiar el titulo ya que tambien abordaré el caso especifico para un sismo en el caso que ya planté en el capitulo 5 sobre Japón, el chiste es poder usar los datos conocidos sobre el suelo marino, las posiciones geograficas de las islas, la velocidad del sonido en el agua y el que considero de los más importantes la dinamica de la marea y como pudo cambiar en caso de que el sismo ocurriera a distina hora