

Stima della cardinalità nei flussi di dati distribuiti:



merge e compatibilità semantica
degli algoritmi di sketching

Daniele Ferroli

24 aprile 2026

Università degli Studi di Udine

Sketch




where (ϵ, δ) -approximation means

$$0 < \epsilon, \delta < 1 : \mathbb{P}[|F_0 - \hat{F}_0| > \epsilon F_0] < \delta$$

- sicurezza di rete / monitoraggio / telemetria
- conteggio di like, visitatori unici, page ranking
- DBMS
- ...

- implementazione degli algoritmi PC, LL, HLL, HLL++
- framework sperimentale modulare, estendibile
- analisi empirica sistematica
 - ▶ focus in particolare sul merge


Merge



- **assunzioni:** stessi parametri algoritmici, hash, seed
- **motivazioni:** sistemi distribuiti eterogenei

- implementazione degli algoritmi PC, LL, HLL, HLL++
- framework sperimentale modulare, estendibile
- analisi empirica sistematica
 - ▶ focus in particolare sul merge
 - classificazione operativa
 - degradazione dovuta a normalizzazione
 - ...


Sketch come struttura dati dinamica



- **update:** operazione $O(1)$
- **query:** come funziona
- **vincoli:**
 - ▶ unbiased ($F_0 \approx \hat{F}_0$)
 - ▶ update time $O(1)$
 - ▶ small memory ...

<u>lower bound</u>	<u>upper bound</u>
$\Omega(\epsilon^{-2} + \log N)$	$O(m \cdot \log N)$
$\Theta(\epsilon^{-2} + \log N)$	

Sketch LogLog



update
query:

$$\hat{F}_0 = \alpha_m \cdot m \cdot 2^A$$


- HyperLogLog
- HyperLogLog++
- UltraLogLog
- ...

Compatibilità semantica del merge

Il merge è corretto solo se le due sketch descrivono i dati con la **stessa semantica**: algoritmo, parametri e hash devono essere compatibili.

valid	recoverable	invalid
Stessa semantica su entrambe le sketch.	Non direttamente compatibile, ma normalizzabile.	Non esiste un merge semanticamente corretto.
Azione: merge diretto.	Azione: riduzione e merge.	Azione: rifiuto.

Framework



Dataset

- un file di un dataset è diviso in p partizioni
- ogni partizione contiene n elementi totali e d elementi distinti
- la partizione è strutturata a prefisso con dei blocchi $\rho = \frac{n}{d}$

	blocco 1			blocco 2			blocco 3			blocco 4		
t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x_t	a	a	a	b	a	b	c	a	c	d	b	c
b_t	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
$F_0(t)$	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4

Tabella 1: Partizione con $n = 12$, $d = 4$ e $\rho = n/d = 3$

esempio

un dataset **binario** e **compresso** da 50 partizioni, con $n = 10^7$ e $\forall d$ occupa $\approx 1.7GB$!!
aumentare di un ordine di grandezza $n \implies$ **10x** sulla dimensione

alcuni con cardinalità fissata e ρ
max 3 grafici

ciò di cui ho parlato

- dataset sintetico vs empirico
- merge non pairwise con topologie diverse
- varianti di sketch su altri problemi
-

Grazie per l'attenzione

Domande ?