



Presentación N° 2

Instrucciones y pauta de evaluación | Estudiante

Evaluación Parcial N° 2

Presentación

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EFT
DSY1107	Desarrollo Cloud Native I	5 horas pedagógicas	24%	

1. Instrucciones generales

Descripción <i>(Redacción orientada a estudiantes)</i>				
- En esta primera etapa deberás diseñar y desarrollar la arquitectura base del sistema Pedidos360, integrando el frontend en Angular con autenticación mediante Azure AD (MSAL), el backend en Spring Boot desplegado en instancias EC2 y protegido a través de AWS API Gateway. - Tu objetivo es lograr un sistema funcional y seguro, que demuestre la correcta comunicación entre componentes y servicios en la nube. - La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:				
Evaluación		Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes	Individual/Grupal
Evaluación (24%)	Parcial 2	Presentación	100%	Individual
Total			100%	
- El encargo corresponde al código de los componentes frontend y backend del sistema, entregado vía GitHub. - El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación es de 2 semanas para la elaboración del encargo y de la presentación. - Las/los estudiantes inician el trabajo del encargo en el Taller de Proyectos (Taite 7), pero deben finalizarlo junto a presentación en su tiempo de trabajo personal.				

Instrucciones específicas de la Evaluación:

- La **presentación del proyecto se realiza de manera grupal, respondiendo dudas que el docente realice.** Cada estudiante fundamenta la propuesta desarrollada, justificando el diseño, tecnologías utilizadas en el sistema y mostrando su funcionamiento. La presentación debe incluir los siguientes elementos:
- El estudiante debe mostrar en la plataforma cloud la creación de la instancia de API Manager en funcionamiento.
- El estudiante debe mostrar la configuración del API Manager que permite llamar a los endpoints del backend.
- El estudiante debe demostrar que el frontend consume los endpoints a través del API Manager correctamente configurado.
- El estudiante debe mostrar que el API Manager valida JWT, rechazando peticiones inválidas y aceptando las correctas.
- El estudiante debe mostrar la creación del tenant en IDaaS y la existencia de usuarios registrados.
- El estudiante debe demostrar que el frontend utiliza OAuth 2.0/OpenID Connect para iniciar sesión y obtener un JWT válido.
- El estudiante debe mostrar en la nube que el backend y el frontend están desplegados, activos e integrados.

Los **aspectos formales** son:

- La presentación debe tener entre 5 y 10 minutos de duración.
- La información presentada debe tener un orden e hilo conductor, haciendo uso de un lenguaje técnico.

Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación:

- Materiales y contenidos académicos proporcionados durante el curso, incluyendo especificaciones técnicas, análisis previos y guías de referencia.

Computadores disponibles en taller de proyectos (TAITE 7).

2. Pauta de Evaluación (Rúbrica, Escala de valoración, Pauta de Cotejo)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Crea todas las rutas necesarias para que el API Manager sirva como intermediario entre los endpoints del backend del sistema y el frontend	Todas las rutas están creadas y dirigidas correctamente a los microservicios correspondientes. La estructura de paths y métodos es coherente y está probada.	La mayoría de las rutas está correcta. Existen pequeños errores como un método mal configurado o un path incompleto.	Se crean la mayoría de las rutas pero se observan omisiones evidentes o algunas rutas duplicadas.	Las rutas tienen errores relevantes que impiden el uso fluido del sistema y bloquean varios flujos.	No se configuran rutas en el API Manager.	13%
Configura CORS en el API Manager para permitir una comunicación adecuada con el frontend	CORS configurado de forma segura y funcional. Los orígenes permitidos están	CORS funciona pero permite más elementos de los necesarios. No	CORS funciona parcialmente. Algunos endpoints presentan	La configuración es insegura o bloquea de forma frecuente la comunicación	No existe configuración de CORS.	7%

	definidos correctamente y los métodos y encabezados necesarios están habilitados sin sobrepermisos.	afecta la operación pero se recomienda mejorar la seguridad.	errores de preflight o bloqueos.	desde el frontend.		
Crea un tenant que dé soporte a los diferentes servicios del IDaaS que serán utilizados en el sistema	Tenant creado y configurado correctamente. Incluye usuarios de prueba, roles, políticas y parámetros que el sistema requiere.	Tenant operativo con pequeños errores en la definición de roles o usuarios.	Tenant creado pero faltan roles esenciales o los usuarios no están configurados para pruebas.	Tenant creado con parámetros incompletos que no permiten un flujo de autenticación adecuado.	No crea un tenant.	10%
Crea y configura correctamente la aplicación correspondiente dentro del tenant	La aplicación está registrada con clientId correcto. Las URIs de redirección están bien definidas. Los roles y scopes están configurados y el IDaaS expone la API del proyecto de manera adecuada.	La aplicación funciona pero falta algún detalle menor como una URI secundaria o un scope adicional.	La aplicación está registrada pero no tiene correctamente configurados los scopes o los roles de acceso.	Se genera la aplicación pero queda con configuraciones que impiden el flujo de autenticación como URIs erróneas.	No registra la aplicación en el tenant.	10%
Crea y configura el flujo de usuario necesario para que, desde el frontend, los usuarios puedan crear sus cuentas en el tenant y luego iniciar sesión, generando los tokens esperados	El flujo de registro e inicio de sesión funciona completamente. Los usuarios pueden crear cuenta e iniciar sesión y el sistema obtiene tokens con los claims esperados.	El flujo funciona en general. Existen detalles menores como mensajes poco claros o validaciones incompletas.	El inicio de sesión funciona pero el registro presenta fallas o tokens obtenidos sin los claims esperados.	El flujo funciona de manera intermitente o no devuelve tokens válidos.	No implementa el flujo.	10%

Configura la aplicación y el flujo de usuario de modo que funcionen correctamente utilizando el flujo OIDC “Authorization Code con PKCE”	Implementa el flujo Authorization Code con PKCE correctamente. El sistema genera code verifier y code challenge adecuados. Valida parámetros de seguridad como state y nonce.	El flujo está operativo aunque algunos parámetros opcionales no están verificados completamente.	El flujo funciona pero utiliza configuraciones mezcladas que no corresponden a la implementación ideal.	El flujo usa configuraciones incorrectas como variantes del flujo Implicit o PKCE mal aplicado.	No implementa Authorization Code con PKCE.	15%
Configura correctamente todas las rutas del API Manager para que, mediante un JWT, se valide el acceso a cada uno de los endpoints del sistema	Todas las rutas aplican la validación JWT. El API Manager verifica issuer y audience correctamente y las pruebas muestran respuestas 200 401 y 403 coherentes.	La mayoría de las rutas están protegidas aunque falta una o dos configuraciones menores.	Se configuran políticas de validación solo en parte de las rutas.	Validación mínima que no revisa claims clave como issuer o audience.	No configura validación JWT.	20%
Evidencia el funcionamiento de cada ruta y cómo estas llaman correctamente al backend correspondiente y devuelven el JSON esperado	Entrega evidencias completas del funcionamiento de todas las rutas. Muestra llamadas con y sin token y confirma que los microservicios responden con el JSON esperado.	Evidencias casi completas. Faltan algunas rutas o casos de prueba.	Evidencias parciales que solo cubren una parte de los endpoints.	La evidencia es insuficiente o confusa. No permite verificar el comportamiento real del backend.	No presenta evidencia del funcionamiento de las rutas.	15%
Total						100%