

Прогнозирование потребительских расходов муниципальных образований

Конкурс СберИндекса, направление «Прогнозирование»

Краткое резюме

Мы прогнозируем потребительские расходы 2 028 муниципальных образований на горизонтах от месяца до года и ищем в них точки структурных изменений.

Главное число: на горизонте 3 мес. MAE эталона конкурса Prophet 1 581 ₽ → 1 217 ₽ у лучшей модели (–23,0%); R^2 по пулу 0,961 → 0,978. Метод на одной странице — [следующий раздел](#).

Главный вывод: задача только выглядит как прогноз двух тысяч муниципалитетов — на деле это прогноз одного числа и разнос его по территориям. Межрядовая составляющая ошибки не двигается ни одной из шести моделей, для которых посчитано разложение, а модель, не смотрящая на отдельные ряды, выигрывает там, где истории меньше всего ([Результаты](#)).

Остальные результаты.

- 1. Выигрыш даёт информация со стороны, а не более сложная модель ряда.** Сезонность с длинных федеральных рядов и категории трат как обучающие ряды дают 23,0% к эталону против 7,3% у панельной модели без них. Выигрыш держится на 2 фолдах из 3: на первом, с самой короткой историей, эталон точнее ([сравнение с эталоном](#)).
- 2. Наукаст и год вперёд.** На наукасте лучшая связка точнее эталона на 45,9% (839 против 1 550 ₽). На год вперёд, где панельным моделям не на чем учиться, лучшая — двухэтапная: точнее наивной и эталона на 39% и 40%, но это один фолд ([пять горизонтов](#)).
- 3. Прогноз агрегата сверен с фактом 2025 года.** Первый этап двухэтапной модели — прогноз федерального ряда от декабря 2024 — ошибается в среднем на 3,8–4,5% (горизонты 1–12 мес.) против 7,0–17,1% у правил «как в декабре» и «как год назад». Муниципальный разрез 2025 года ещё не опубликован ([прогноз на 2025 год](#)).
- 4. Ценность переноса падает до нуля с накоплением истории:** при обучении 12 мес. перенос снимает 7 590 ₽ ошибки, при 21 — добавляет 281 ₽ (ранговая корреляция с длиной обучения 0,96), а девять месяцев истории улучшают базовую модель в 10,4 раза — больше любого внешнего источника ([закон переноса](#)).
- 5. Ловушка годовой сезонности.** Насильно включённая годовая сезонность даёт Prophet MAE 22 527 ₽ вместо 1 581 ₽ у настроек по умолчанию: на истории короче двух лет они её не включают ([ловушка](#)).
- 6. Фундаментальные модели: на основном горизонте без дообучения все три семейства в среднем хуже наивной, дообучение доводит Chronos лишь до её уровня — 1 830 ₽ против 1 852 ₽ у наивной** ([подробнее](#)).

7. Новости не дали значимого выигрыша ни в одной из трёх конструкций.

Самая мощная проверка — признаки в панельной модели на наукасте: на 396 рядах, покрытых новостями, ошибка ниже на 21,5 ₽, но интервал по фолдам $[-77,9; +34,9]$ накрывает ноль ([новости](#)).

8. Точки структурных изменений: решает преобразование ряда, а не

алгоритм. На сырых значениях методы со штрафом тревожат на 53,3–73,3% нетронутых рядов, на темпах роста — ни разу. Уровень обнаружения скромный, и раннего предупреждения на двух годах данных не показано ([об обнаружении](#)).

Почему отрицательные результаты в резюме. На 24 точках почти любой метод «улучшает» прогноз, если подбирать параметры по данным, на которых меряешь, — мы ловили на этом и себя ([ансамбль](#)). Поэтому каждый эффект здесь — вместе с тем, как он проверялся.

Метод на одной странице

Справка о конструкции: из чего собрано решение и где что проверяется.

Результаты — в следующем разделе, подробности — по ссылкам.



Данные. Панель СберИндекса: потребительские безналичные расходы МО по месяцам, январь 2023 — декабрь 2024, шесть категорий трат (одна из них — итог «Все категории»); в оценке — 2 028 рядов. Длинные федеральные и отраслевые ряды СберИндекса дают годы истории и обрезаются по origin каждого фолда. Подробно — [Данные](#).

Три героя сравнения.

- **Лучшая панельная модель** ([global_gbm_stack_factor](#)). Один градиентный бустинг на всех МО сразу предсказывает не уровень, а во сколько раз изменится ряд к последнему месяцу, — так Магадан и сельский район учат модель одному и тому же. Сезонность, которой короткая панель не видела, модель берёт у общего фактора — прогноза длинного федерального ряда — и у категорий трат, поданных отдельными обучающими рядами. Подробно — [Перенос с длинных рядов](#).
- **Двухэтапная модель** ([two_stage](#)) — по образцу top-down по историческим долям ([Hyndman & Athanasopoulos, FPP3, § 11.2](#)): прогнозирует один

федеральный ряд по его собственной длинной истории и разносит прогноз по МО долями — медианой отношения ряда к федеральному индексу за последние месяцы обучения. Показатель подушевой, и панель в агрегат не суммируется: «доля» здесь — отношение, а не часть суммы, поэтому согласование иерархии к ней неприменимо. На сами ряды при прогнозе динамики модель не смотрит. Подробно — [Конструктивная проверка: прогноз одного числа и разнос](#).

- **Эталон конкурса** (`prophet`) — Prophet с настройками библиотеки по умолчанию, каждый ряд отдельно, без единого нашего аргумента. Подробно — [в разделе о нём](#).

Разладки. Шесть детекторов (PELT, BinSeg, Window, BottomUp, ядровой (RBF) и CUSUM) в расширяющемся окне при неизвестном числе изломов, на темпах роста ряда; флаг — излом в последних трёх точках окна. Штраф выбирается на стенде с врезками известной величины в настоящие ряды — до прогона на реальных данных. Сигнал по панели — доля территорий, у которых в месяце начался эпизод тревоги. Подробно — [в разделе об обнаружении](#).

Протокол. Скользящий origin с расширяющимся окном: основной разбор — три фолда на горизонте 3 месяца (обучение 15, 18 и 21 мес.), плюс наукаст и горизонты 1, 3, 6 и 12 мес. — на каждом столько фолдов, сколько допускают 24 точки. Все модели проверяются на одних и тех же парах ряд × фолд; протокол живёт в `configs/*.yaml`, а не в коде моделей. Подробно — [Протокол оценки и Пять горизонтов](#).

Метрики. MAE в рублях — основная: простое среднее по парам ряд × фолд, у каждой территории вес один, и в рублях сильнее весят МО с высокими расходами. Поэтому рядом R^2 — пулом по всем тестовым точкам и медианой по парам (среднее по парам на трёх точках вырождено), и масштабно-независимые MASE и sMAPE. Подробно — [Про метрики](#).

Результаты

Задача только выглядит как прогноз двух тысяч муниципалитетов. На деле это прогноз одного числа и разнос его по территориям.

Это главный вывод работы. Он получен двумя независимыми способами, и оба приведены ниже: сначала измерением, потом конструкцией.

Измерение. Ошибку прогноза можно разделить на две части: промах мимо общего движения страны и разброс между муниципалитетами. Вторая часть укладывается в **695–849 Р по всем 18 сочетаниям модели и фолда** при стандартном отклонении 47. Первая гуляет от 67 до 2 711, и вместе с ней MAE — от 781 до 3 535. Всё, что отличает хорошую модель от плохой на этих данных, — попадание в общее движение. Остальное не сдвинула ни одна из шести моделей, для которых посчитано разложение.

Конструкция. Двухэтапная модель прогнозирует **один** федеральный ряд по его собственной длинной истории и разносит результат долями. На отдельные ряды при прогнозе динамики она не смотрит вовсе — и на фолде с самой короткой

историей оказывается **лучшей из всех**, обходя в том числе наивную модель, которую там не обошёл никто другой.

Лучшая по среднему модель даёт **MAE 1 217 P** против **1 581 P** у эталона конкурса — выигрыш **23,0%** на 2 028 муниципалитетах и 6 084 парах ряд × фолд. Впереди она на 2 фолдах из 3, а на первом эталон точнее; пять верхних конструкций по фолдам неразличимы ([сравнение с эталоном](#)). Но само это число — побочный продукт. Результат — то, почему оно именно такое.

Закон: перенос замещает недостающую историю ровно в той мере, в какой её недостаёт

Двадцать четыре точки на ряд — корневое ограничение задачи. Мы перепробовали пять конструкций, чтобы обойти его чужими данными, и обнаружили не рецепт, а зависимость.

Протокол даёт три фолда, три точки — мало для закономерности. Поэтому то же самое посчитано на всех origin’ах, которые панель допускает: обучение от 12 до 21 месяца, десять длин ([scripts/training_length_sweep.py](#)).

	наивная MAE	базовая MAE	доли категорий	общий фактор	стек категорий	стек + фактор	предобучение
обучение, мес							
12	4 474,47	9 213,03	−550,57	−7 606,50	3 651,99	−7 590,27	1 639,45
13	4 175,42	3 480,05	340,49	−236,42	−1 620,37	−1 468,56	1 304,89
14	2 608,97	2 582,62	33,80	−935,75	−455,67	−995,49	−74,03
15	804,67	2 387,23	−528,61	−556,00	−275,43	−746,04	−661,76
16	1 299,77	1 872,27	−328,62	398,85	−271,74	−184,15	−136,94
17	1 421,50	1 565,54	−116,98	−57,86	−172,09	−534,48	−153,54
18	1 217,61	1 127,97	−34,12	−176,68	−357,16	−282,65	32,61
19	1 299,44	899,26	−21,56	52,78	−83,87	−62,28	198,58
20	1 620,68	916,69	−34,17	73,97	120,11	40,62	78,61
21	3 534,89	883,12	−16,37	41,48	211,12	281,48	648,44

Столбцы источников — это **выигрыш к базовой панельной модели**: отрицательное число означает, что источник помогает.

ранговая корреляция выигрыша с длиной обучения	
доли категорий	0,19
общий фактор	0,73
стек категорий	0,38
стек + фактор	0,96
предобучение	−0,08

Закономерность держится почти без исключений. Чем длиннее история, тем меньше даёт перенос, и на правом краю он уже мешает. При двенадцати месяцах

обучения лучшая конструкция снимает с базовой модели больше семи тысяч рублей ошибки; при двадцати одном — добавляет.

И корреляция различает источники по их природе. У тех, что переносят историю — общий фактор и категории рядами — связь с длиной обучения сильная. У долей категорий, которые не добавляют истории вовсе, а различают муниципалитеты между собой в сечении, связи почти нет: этот источник помогает одинаково при любой длине ряда, просто понемногу. Закон касается замены истории, а не любой внешней информации.

И та же таблица содержит главное ограничение всей работы, выраженное числом. Базовая панельная модель от 12 к 21 месяцу улучшается в **десять с лишним раз**. Наивная модель за тот же период не улучшается вовсе: её ошибка зависит от того, какие месяцы попали в тест, а не от длины истории.

Девять дополнительных месяцев данных дают больше, чем любая конструкция переноса, любая фундаментальная модель и любой внешний источник вместе взятые. **Длину ряда заменить нельзя. Можно занять недостающую сезонность у того, у кого она есть, — и ровно настолько, насколько её недостаёт.**

Оговорка: десять origin’ов идут подряд и пересекаются, поэтому усреднять их как независимые наблюдения нельзя. Смысл таблицы — в форме зависимости, а не в уровне чисел.

Механизм: ошибка состоит из двух частей, и двигается только одна

Почему закон устроен именно так, видно из разложения ошибки ([scripts/error_decomposition.py](#)).

Средняя ошибка не говорит, ошибается ли модель по-разному в разных муниципалитетах или одинаково во всех сразу. А это разные болезни. Разделить их можно так: домножить прогноз на один множитель, подобранный задним числом по факту, — то есть угадать общее движение страны идеально, ничего не узнав про отдельные территории. Насколько упадёт ошибка, настолько она и состояла из **общего смещения**; остаток — **разброс между рядами**.

	фолд 0: разброс	фолд 0: смещение	фолд 1: разброс	фолд 1: смещение	фолд 2: разброс	фолд 2: смещение
модель						
global_gbm	820,24	1 566,99	761,52	366,46	813,01	70,11
global_gbm_cat	836,44	1 022,17	802,69	291,16	799,50	67,25
global_gbm_factor	849,36	981,87	763,14	188,15	819,88	104,72
global_gbm_stack_factor	714,52	926,66	751,05	94,27	809,91	354,69
naive_last	695,14	109,54	774,09	443,52	823,66	2 711,23
two_stage	695,14	86,11	774,09	812,55	823,66	986,88

Числа стоит прочитать дважды.

Разброс между рядами не двигается вообще. По всем 18 сочетаниям модели и фолда он укладывается в диапазон от 695 до 849 рублей при стандартном отклонении 47. При этом сама MAE на тех же сочетаниях гуляет от 781 до 3 535.

Значит всё, что отличает хорошую модель от плохой на этих данных, — это попадание в общее движение страны. Остальное — предел информации, который не сдвинула ни одна из моделей, для которых посчитано разложение. Задача только выглядит как «спрогнозировать две тысячи муниципалитетов»; на деле это «спрогнозировать одно общероссийское число и разнести его по территориям».

Вот как выглядит промах в общем движении на первом фолде. Обучение кончается мартом 2024, прогнозируем апрель-июнь:

	MAE	смещение	разброс	изменение за 3 мес, прогноз	изменение за 3 мес, факт
модель					
naive_last	804,67	109,54	695,14	0,00	1,06
two_stage	781,24	86,11	695,14	2,04	1,06
global_gbm	2 387,23	1 566,99	820,24	−8,32	1,06
global_gbm_cat	1 858,61	1 022,17	836,44	−5,65	1,06
global_gbm_factor	1 831,22	981,87	849,36	−11,30	1,06
global_gbm_stack_factor	1 641,18	926,66	714,52	−7,84	1,06

Базовая модель предсказывает падение расходов на 8,3% за три месяца. Факт — рост на 1,1%. Две трети её ошибки на этом фолде — этот единственный промах, одинаковый для всех 2 028 территорий.

Откуда он берётся. Признакам нужно шесть точек истории, поэтому трёхмесячные переходы в обучающей части первого фолда — это в основном сентябрь→декабрь (рост на четверть) и декабрь→март (падение на пятую часть). **Апреля, мая и июня модель не видела ни разу** и продолжает зимнюю динамику в лето.

Отсюда и закон. Внешний источник лечит смещение — он приносит знание о месяце, которого в обучении не было. Разброс он не трогает, потому что разброс трогать нечем. А по мере накопления истории модель узнаёт месяцы сама, смещение падает (с 66% ошибки на первом фолде до 8% на третьем), и лечить становится нечего.

Конструктивная проверка: прогноз одного числа и разнос

Разложение ошибки — измерение. Оно показывает, что смещение решает всё, но не доказывает, что на одном общем движении можно **построить** прогноз: в панельной модели общий фактор заходит нормировкой цели, и бустинг волен им не пользоваться.

Двухэтапная модель проверяет тезис в лоб. Она прогнозирует **один** федеральный ряд по его собственной истории в 64–70 месяцев — ровно та длина, нехватка которой всё и определяет, — и разносит результат долями $y_i(t)$ /

$F(t)$, оценёнными по обучающей части. На динамику отдельных рядов она при этом не смотрит вовсе.

	фолд 0: обучение 15 мес	фолд 1: 18 мес	фолд 2: 21 мес	место в среднее фолде 0	
наивная	804,67	1 217,61	3 534,89	1 852,39	2
двухэтапная, сырой агрегат	781,24	1 586,64	1 810,54	1 392,81	1
двухэтапная, сезонно сглаженный агрегат	2 591,70	1 217,61	3 534,89	2 448,07	5
панельная модель, без внешних источников	2 387,23	1 127,97	883,12	1 466,10	4
лучшая по среднему	1 641,18	845,32	1 164,60	1 217,03	3

На первом фолде двухэтапная модель — лучшая из всех 32 моделей, 781 Р.
Она обходит и наивную модель, которую на этом фолде не обошёл больше никто, и лучшую по среднему связку, которая проигрывает ей 860 Р на ряд. Модель, не знающая про отдельные муниципалитеты ничего, кроме их доли, оказывается точнее всех там, где истории меньше всего.

На втором и третьем фолдах она проигрывает: 1 587 и 1 811 против 845 и 1 165. Тезис, стало быть, верен не вообще, а **в той же зависимости от длины истории**, что и всё остальное в этой работе. Чем больше месяцев, тем больше значит собственная динамика ряда, и тем меньше — общее движение.

Разложение ошибки показывает это с неожиданной точностью: **разброс двухэтапной модели совпадает с разбросом наивной до рубля** — 695, 774 и 824 по трём фолдам. Это не совпадение, а тождество по построению: обе модели дают прогноз вида «последнее значение ряда, умноженное на общий множитель», и после идеальной калибровки этого множителя они становятся одной и той же моделью. Разница между ними — ровно общий фактор, и он стоит 460 рублей из 1 852.

Сезонно сглаженный агрегат для разноса не годится, и это видно до прогона.
Сглаживание вычищает именно ту сезонность, которую разнос делит между муниципалитетами: разделив панель на ряд без сезонности, мы оставляем всю её сезонность внутри доли, и доля перестаёт быть устойчивой. Прогон подтверждает: 2 448 против 1 393, причём внутренний бэкtest на сглаженном ряде выбирает `random_walk` — то есть не находит в нём ничего прогнозируемого, и модель вырождается в наивную.

Таблица по фолдам: среднее скрывает полную перемену мест

	фолд 0: обучение 15 мес	фолд 1: 18 мес	фолд 2: 21 мес	среднее	место в фолде 0	место в фолде 1	место в фолде 2
наивная: оставить как в прошлом месяце	804,67	1 217,61	3 534,89	1 852,39	2	7	9

	фолд 0: обучение 15 мес	фолд 1: 18 мес	фолд 2: 21 мес	среднее	место в фолде 0	место в фолде 1	место в фолде 2
эталон конкурса (Prophet по умолчанию)	1 095,68	1 441,83	2 204,84	1 580,78	3	8	7
двухэтапная: одно число и разнос долями	781,24	1 586,64	1 810,54	1 392,81	1	9	6
панельная модель, без внешних источников	2 387,23	1 127,97	883,12	1 466,10	9	5	2
панельная + доли категорий	1 858,61	1 093,85	866,75	1 273,07	6	4	1
панельная + общий фактор	1 831,22	951,30	924,60	1 235,71	5	3	3
панельная + категории рядами	2 111,79	770,82	1 094,23	1 325,61	8	1	4
панельная + фактор + категории рядами	1 641,18	845,32	1 164,60	1 217,03	4	2	5
Chronos-Bolt, дообученный	2 001,46	1 152,29	2 337,31	1 830,35	7	6	8

На первом фолде наивную модель обходит только двухэтапная — 781 против 805; наша лучшая по среднему даёт там 1 641. На третьем она же худшая в таблице — 3 535 против 867 у лучшей там: «панельная + доли категорий». Ни одна из 32 моделей не выигрывает у наивной на всех трёх фолдах: панельные берут второй и третий, наивная — первый.

Это не оговорка мелким шрифтом, а прямое следствие механизма. Первый фолд — календарно спокойный: факт за три месяца плюс один процент. Когда ничего не происходит, «оставить как есть» — оптимальный прогноз, а любая модель, обученная на зимних переходах, выдумывает движение. Третий фолд — декабрьский скачок на четверть, и там наивная модель промахивается на всю его величину.

Отсюда же следует, как читать среднее по трём фолдам: это не «качество модели», а качество модели на конкретных девяти месяцах 2024 года.

Сравнение с базовой моделью конкурса

Оговорка, без которой сравнение будет нечестным: **базовая модель конкурса — это Prophet, разработка Meta, а не модель Сбера**. Что СберИндекс использует внутри, публично не описано. Мы сравниваемся с тем эталоном, который назван в условиях.

	Prophet	Наша модель
Сколько данных видит при обучении	15 чисел одного ряда	~30 000 чисел всей панели

	Prophet	Наша модель
Что предсказывает	уровень расходов	во сколько раз изменится
Как устроена	раскладывает ряд на тренд и сезонность	учится на форме динамики всех территорий
Откуда берёт годовую сезонность	оценивает по 15 точкам, не может	занимает у федерального ряда в 93 точки и у шести категорий трат
Ошибка (MAE)	1 581 Р	1 217 Р
R ² пул / медиана по парам ряд × фолд	0,961 / −0,57	0,978 / 0,31
При насильно включённой годовой сезонности	22 527 Р, R² пул −9,19 — выдаёт отрицательное потребление	—

Почему Prophet упирается в потолок. Он обрабатывает каждый ряд отдельно и с нуля, а пятнадцати точек мало, чтобы оценить что-то сверх тренда: на такой истории он по умолчанию не включает вообще ни одной сезонной компоненты — и правильно делает. Это не дефект модели, а предел того, что видно в одном ряду.

Почему наша работает. Она не оценивает годовой цикл по одному ряду. Она спрашивает только «во сколько раз изменится» — и этот вопрос одинаково устроен у Магадана с семьюдесятью четырьмя тысячами рублей и у сельского района с десятью. Недостающее в одном ряду добирается у двух тысяч похожих, а недостающий месяц — у федерального ряда и у категорий трат.

Выигрыш — 23,0%. Против Prophet с его собственными настройками по умолчанию, без единого нашего аргумента. Эталон при этом не слабый: он обходит наивный прогноз «оставить как в прошлом месяце» на 14,7%, так что планка настоящая. Но выигрыш держится на 2 фолдах из 3. На первом фолде, с самой короткой историей, эталон точнее: 1 096 Р против 1 641 Р, ошибка лучшей модели там в 1,5 раза больше. Пять верхних конструкций по фолдам неразличимы: по среднему их разделяет 60 Р, пофолдовые интервалы разниц с верхней строкой накрывают ноль у всех четырёх, а на третьем фолде каждая из них обходит верхнюю строку на 240–298 Р. Поэтому рекомендуемая модель выбирается по длине истории, а не по верхней строке таблицы ([что из этого следует для практики](#)). По R² — пулом и медианой по парам ряд × фолд сразу — лучшая модель впереди на 2 фолдах из 3, как и по MAE. Таблица ниже показывает выигрыш по фолдам и с интервалами.

Из этих 23,0% сама панельная модель даёт 7,3%, остальное — перенос недостающей сезонности. Разбор по источникам — в разделе [Перенос с длинных рядов](#).

Чем платим. Prophet интерпретируем — видно отдельно тренд, отдельно сезонность, и он сам даёт доверительные интервалы. Нашей модели интервалы построить можно — конформно, по остаткам на обучающих фолдах, а у Chronos и TimesFM их дают квантили, — но мы их не приводим: на горизонтах 6 и 12 месяцев фолдов один-два, и покрытие интервала на них не проверить, а на горизонтах 1 и 3 месяца, где проверить можно, интервалы не строились — это первое, что стоит добавить. И нашей модели нужна панель: на одном ряду без соседей подход неприменим вообще.

Модель против эталона: по фолдам и с интервалами

Выигрыш к эталону — плюс, если модель точнее, — для пяти верхних панельных конструкций, двухэтапной модели, дообученного Chronos и наивной, с двумя интервалами: по парам ряд × фолд и по фолдам.

	MAE, ₽	выигрыш к эталону, ₽	парный 95% ДИ	по фолдам, 95% ДИ по t(2)	фолдов выиграно	пар выиграно
модель						
общий фактор + категории рядами	1 217	+364	[+338; +389]	[−1 669; +2 396]	2 из 3	70%
общий фактор (федеральная эластичность)	1 236	+345	[+315; +375]	[−2 178; +2 868]	2 из 3	66%
общий фактор (эластичность по регионам)	1 266	+315	[+283; +346]	[−2 440; +3 069]	2 из 3	65%
доли категорий как признаки	1 273	+308	[+278; +337]	[−2 303; +2 919]	2 из 3	68%
общий фактор + доли категорий	1 277	+304	[+276; +332]	[−2 213; +2 821]	2 из 3	64%
двухэтапная (top- down по долям)	1 393	+188	[+167; +208]	[−535; +911]	2 из 3	57%
Chronos-Bolt small, дообученный	1 830	−250	[−272; −227]	[−1 755; +1 256]	1 из 3	42%
наивная	1 852	−272	[−299; −245]	[−2 550; +2 007]	2 из 3	47%
	фолдов		лучшая панельная		двухэтапная	
горизонт, мес.						
1	9		8 из 9		7 из 9	
3	3		2 из 3		2 из 3	
6	2		2 из 2		2 из 2	
12	1		нет прогноза		1 из 1	
всего	15		12 из 14		12 из 15	

Две оценки неопределённости, и обе верны. Парные интервалы узкие, потому что пар много — 6 084 пары ряд × фолд. Но ошибки внутри одного фолда сильно связаны: все муниципалитеты переживают один и тот же месяц, и промах по

общему движению промахивается сразу у всех. Если считать неопределённость по фолдам, а их три, интервалы накрывают ноль у всех восьми моделей таблицы. Парная оценка говорит: на этих 2 028 муниципалитетах в эти тестовые месяцы выигрыш лучшей модели держится на большинстве территорий — она точнее эталона на 70% пар ряд × фолд. Фолдовая говорит: трёх тестовых окон слишком мало, чтобы утверждать, что выигрыш повторится на любом другом периоде. Мы приводим обе и не выбираем удобную.

Счёт по горизонтам сильнее одной строки. На горизонтах 1, 3 и 6 мес., у каждого свои origin’ы, лучшая панельная модель точнее эталона в 12 фолдовых сравнениях из 14, двухэтапная — в 12 из 15 на горизонтах 1, 3, 6 и 12 мес. Это счёт, а не тест: фолды разных горизонтов пересекаются по тестовым месяцам и независимыми не являются. Но знак выигрыша повторяется почти везде, а не только в среднем по трём фолдам основного разбора.

Пофолдовый разбор в разделе [Результаты](#) показывает, что осторожность здесь не ритуальная: ни одна модель не выигрывает у наивной на всех трёх фолдах.

Что из этого следует для практики

Вывод неудобный, и мы приводим его первым, а не прячем в ограничения.

Конкурсная оценка усредняет три фолда, и по среднему выигрывает связка «общий фактор плюс категории рядами». Но прогнозировать в реальности предстоит **вперёд от конца данных**, то есть с двадцатью четырьмя месяцами обучения — а это дальше правого края нашей развёртки, где перенос уже не помогает.

	лучшая конструкция	её MAE	базовая MAE
обучение, мес			
12	общий фактор	1 606,52	9 213,03
13	стек категорий	1 859,68	3 480,05
14	стек + фактор	1 587,13	2 582,62
15	наивная	804,67	2 387,23
16	наивная	1 299,77	1 872,27
17	стек + фактор	1 031,07	1 565,54
18	стек категорий	770,82	1 127,97
19	стек категорий	815,39	899,26
20	доли категорий	882,52	916,69
21	доли категорий	866,75	883,12

В таблице намеренно оставлена и наивная модель, и она выигрывает дважды — при пятнадцати и шестнадцати месяцах обучения, обходя все панельные конструкции сразу. **Оба самых длинных обучения выигрывают доли категорий**, и это ближайшее к реальной задаче, что у нас есть.

Важнее того, кто выиграл, величина разрыва. При двенадцати месяцах перенос отделяет непригодную модель от рабочей: 9 213 против 1 607. При двадцати одном речь идёт о шестнадцати рублях из восьмисот восьмидесяти.

Рекомендация поэтому не совпадает с верхней строкой итоговой таблицы:

- **меньше пятнадцати месяцев истории** — перенос обязателен, без него модель не просто хуже, а непригодна;
- **пятнадцать-девятнадцать месяцев** — перенос окупается, выигрыш от сотни до пятисот рублей;
- **двадцать месяцев и больше** — брать простую панельную модель с долями категорий трат. Перенос здесь добавляет сложность и риск, не добавляя точности.

Разница между «лучшая в таблице» и «лучшая для задачи» здесь настоящая, и умалчивать о ней было бы нечестно.

По горизонтам рекомендация раздваивается тем же образом: до шести месяцев вперёд — панельная модель, на год вперёд — двухэтапная, потому что у панельных моделей на таком горизонте не остаётся обучающих примеров, а федеральный ряд знает и сезонность, и годовой рост. Числа — в разделе [Пять горизонтов](#).

Находки, полезные независимо от нашей модели

Годовая сезонность на коротком месячном ряде — дорогая ловушка.

Рассуждение «данные месячные, значит нужна годовая сезонность» естественно и на пятнадцати точках катастрофично: прогноз уходит в отрицательное потребление, подгонка дорожает (замер на одном ряде — в [разделе о ловушке](#)), а результат становится зависимым от версии Stan. Prophet от этого защищается сам, и это стоит знать тем, кто настраивает его руками. Воспроизводимый пример — на трёх строках кода.

Выбор протокола проверки влияет сильнее выбора модели. Это теперь не оценка, а измерение: от 12 к 21 месяцу обучения та же самая модель улучшается в десять раз. Значит при сравнении моделей фиксировать надо в первую очередь протокол.

В обнаружении структурных изменений решает преобразование ряда, а не алгоритм. На сырых значениях пять методов со штрафом тревожат на 53,3–73,3% нетронутых рядов, CUSUM — на 100%, и J Юдена у всех шести отрицателен. На темпах роста у тех же пяти — на 0%, CUSUM — на 58,3%, J методов со штрафом от +3,8 до +13,9: разброс между ними — 10,1 пункта, а выигрыш каждого от смены преобразования — от 37,2 до 50,5. Ложных у них при штрафе 5 нет, и J — сама доля обнаружения, а в ней у каждого 64,4–79,7% засчитанного — сигналы в декабре. Абсолютный уровень при этом скромный — при штрафе 5, наибольшем в сетке (оптимум мог лежать за её краем): лучший J — +13,9 у самого PELT и столько же у BinSeg; без сигналов в декабре PELT находит 4,6%.

Мы измерили, что не работает, и измерили пять раз. Фундаментальные модели без дообучения в среднем проигрывают наивной на основном горизонте в трёх независимых семействах. Новостные данные не дали значимого выигрыша ни в одной из трёх независимых конструкций, включая событийный анализ на найденных изломах и проверку на национальном уровне против федерального агрегата — то есть на том разрешении, где живёт весь сигнал. Длинные федеральные ряды, поданные как внешние регрессоры, ухудшают прогноз на треть. Предобучение на отраслевых рядах не даёт ничего. Эластичность общего

фактора по регионам устойчива, но вредит. Каждый результат с доверительным интервалом — следующий, кто возьмётся, не потратит на это неделю.

Что нашли в самих данных

Разбор задним числом — PELT на темпах роста по полному ряду при штрафе 1 — ставит изломы у большинства территорий сразу в три месяца: **октябрь 2023 — 50,5% муниципалитетов, январь 2024 — 63,7%, октябрь 2024 — 85,8%**. В остальные месяцы не больше 12,1%.

Но это не три независимых шока, а концы трёхмесячных отрезков с декабрём внутри. У 1 024 из 1 025 рядов с изломом в октябре 2023 есть излом и в январе 2024, ровно через 3 месяца: это начало и конец отрезка октябрь–декабрь 2023. Октябрь 2024 открывает такой же отрезок в конце панели — октябрь–декабрь 2024.

И это картина задним числом, при штрафе, который стенд отвергает: при нём потоковый PELT тревожит на 100% нетронутых рядов. В реальном времени при штрафе 5, выбранном по стенду, доля территорий с сигналом не доходит до порога 50% ни в один месяц: наибольшая — 0,6%, в октябре 2023; при штрафе 1 порог 50% переходит только октябрь 2024 — в декабре 2024, с задержкой 2 месяца, а октябрь 2023 и январь 2024 — нет: наибольшие доли за месяц — 46,7 и 41,4%. У октября 2024 порог перейдён в самом декабре: 79,5% против 2,4 и 2,1% в октябре и ноябре, а декабрь 2023 при том же штрафе дал 46,7%, — это скорее декабрьский скачок, чем само событие.

Сверка с реальной ключевой ставкой: октябрь 2023 — минимум реальной ставки за период (0,79; по величине изменения лишь 11-й месяц из 23), после которого она пошла вверх; январь 2024 — сильнейшее изменение реальной ключевой ставки за период; октябрь 2024 — 4-е по силе изменение ставки из 23. Трёх событий мало для вывода о причинности, и мы этого не утверждаем.

Как это применять

Работа — исследование, а не запущенный сервис. Но применяется она просто, и вот как именно.

Прогноз. Модель переобучается, когда приходит новый месяц данных, — это минуты счёта на всей панели. Результат: ожидаемые расходы каждого муниципалитета на три месяца вперёд с ошибкой около 4,0% — это sMAPE лучшей модели на основном протоколе.

Раннее предупреждение. Каждый месяц детектор (PELT на темпах роста) заново просматривает историю каждого муниципалитета и поднимает флаг, если нашёл излом среди трёх последних месяцев; сигнал ряда — начало тревоги, то есть флаг после трёх месяцев без флагов. Сигналом системы считается не отдельный флаг, а **доля территорий, у которых в этом месяце началась тревога**; событие — доля не ниже 50%. При штрафе 5, выбранном по стенду, такого месяца не было ни одного: наибольшая доля — 0,6%, в октябре 2023. При более мягком штрафе 1 доля перешла 50% один раз — в декабре 2024, то есть с задержкой 2 месяца после октября 2024; октябрь 2023 и январь 2024 до порога не дошли (46,7% и 41,4%). У

октября 2024 порог переидён в самом декабре: 79,5% против 2,4 и 2,1% в октябре и ноябре, а декабрь 2023 при том же штрафе дал 46,7%, — это скорее декабрьский скачок, чем само событие. Цена такого штрафа — тревога на 100% нетронутых рядов стенда. Ранговый вид из раздела об обнаружении здесь не помогает: место месяца считается среди всех месяцев панели, в том числе более поздних, — это описание задним числом, а не сигнал. Так что раннего предупреждения эта система на наших данных не даёт: при штрафе, выбранном по стенду, общий шок до порога не доходит, а при мягком единственный переход порога приходится на декабрь и от декабрьского скачка неотделим.

Октябрь 2024 открывает тестовое окно третьего фолда основного протокола — октябрь–декабрь 2024, и на нём наивная модель ошибается сильнее, чем на остальных: 3 535 ₽ против 805 и 1 218 ([таблица по фолдам](#)); в то же окно попадает и декабрь с его сезонным скачком.

Чего система не делает. Не объясняет причину излома — она говорит «здесь что-то изменилось», а не «изменилось из-за ставки». Не работает на одной территории без панели. И не заменяет длинный ряд: при истории в пять лет вместо двух точность вырастет сильнее, чем от любой смены модели.

Прогноз на 2025 год

Всё сравнение моделей выше — бэкtest внутри панели, а последний месяц панели — декабрь 2024 года. Прогноз вперёд сделан от него, с обучением на всех 24 месяцах, по правилу из [раздела о практике](#): на 1, 3 и 6 месяцев вперёд — простая панельная модель с долями категорий; на 12 месяцев вперёд — двухэтапная. Месяц, который покрывают несколько горизонтов, берётся с самого короткого из них: с января по июнь — простая панельная модель с долями категорий, с июля по декабрь — двухэтапная. Двухэтапная для сравнения посчитана на всех горизонтах — 1, 3, 6 и 12 месяцев. Файл

[results/forecast_2025.csv](#) — 2 028 рядов с регионом и ОКТМО там, где они определены, прогноз по месяцам 2025 года на каждом горизонте.

Первый этап двухэтапной модели проверяется уже сейчас. Федеральный агрегат СберИндекс публикует раньше муниципального разреза, и 2025 год в нём уже есть целиком. Прогноз агрегата от декабря 2024 — первый этап двухэтапной модели: модель агрегата выбрана бэкtestом на его собственной истории до origin, а месяцев после origin она не видела. Это единственная проверка прогноза на месяцах за концом панели.



Совокупные потребительские расходы России по данным СберИндекса: факт (точки после пунктира — месяцы, которых модель не видела), прогноз первого этапа двухэтапной модели на год вперёд от конца панели и два ориентира — «как в декабре» (последнее значение на все месяцы) и «как год назад» (тот же месяц прошлого года). В легенде — средняя абсолютная ошибка за двенадцать месяцев.

Прогноз федерального агрегата от декабря 2024 против факта, млрд руб. в месяц. Ошибка — (прогноз – факт) / факт, в процентах: минус — прогноз ниже факта.

месяц	прогноз		его	ошибка «как в	ошибка «как
	факт	первого этапа			
			ошибка, %	декабре», %	год назад», %
январь 2025	6 491	6 242	–3,8	+17,1	–13,5
февраль 2025	6 468	6 212	–4,0	+17,5	–11,1
март 2025	7 047	6 718	–4,7	+7,9	–12,7
апрель 2025	6 980	6 649	–4,7	+8,9	–13,1
май 2025	7 132	6 761	–5,2	+6,6	–13,1
июнь 2025	7 184	6 859	–4,5	+5,8	–12,5
июль 2025	7 482	7 065	–5,6	+1,6	–12,8
август 2025	7 666	7 310	–4,6	–0,8	–12,6
сентябрь 2025	7 437	7 205	–3,1	+2,2	–11,5
октябрь 2025	7 665	7 303	–4,7	–0,8	–13,6
ноябрь 2025	7 394	7 261	–1,8	+2,8	–10,7
декабрь 2025	8 597	8 373	–2,6	–11,6	–11,6
средняя абсолютная ошибка, %			4,1	7,0	12,4

Первый этап — бэкtest выбрал для агрегата медианный по годам прирост того же месяца — ошибся за год в среднем на 4,1%, прогноз «как в декабре» — на 7,0%, «как год назад» — на 12,4%. На горизонтах 1, 3 и 6 месяцев — 3,8 / 4,2 / 4,5% против 17,1 / 14,2 / 10,6% и 13,5 / 12,4 / 12,7%. Прогноз ниже факта во всех 12 месяцах. Первый этап закладывает медианный за 2019–2024 годы прирост каждого месяца — в прогнозе это 10,1% декабрь к декабрю, а в 2023, 2024 и 2025 годах агрегат вырос на 17,8 / 14,5 / 13,1%. Это одна проверка на одном году: она показывает, что первый этап работает и вне бэктеста, но интервала не даёт.

По муниципалитетам. Простая панельная модель с долями категорий на январь 2025 даёт медианный рост к тому же месяцу прошлого года на 14,8% (у 80% рядов — от 8,2 до 21,2%); двухэтапная на год — рост суммы за 2025 год к сумме за 2024-й на 8,5% (у 80% рядов — от 5,9 до 10,4%). Сам агрегат вырос за год на 14,1%, а первый этап закладывал 9,5%: годовой прогноз по муниципалитетам наследует эту недооценку.

Разнос опубликованного агрегата. Федеральный индекс за 2025 год уже опубликован, а муниципального разреза нет, и прогнозировать можно только разнос: это делает `two_stage_known` — доли муниципалитетов по прошлым месяцам, умноженные на опубликованный агрегат; в файле её строки помечены `uses_published_aggregate`. Годовой рост по ней — 13,4% (у 80% рядов — от 9,2

до 16,3%). На истории этот режим выигрывает там, где панельной модели не хватает примеров: на год вперёд — 1 356 Р против 1 642 у двухэтапной. На месяц вперёд точнее простая панельная модель: 914 Р против 996, а при обучении от двадцати месяцев она точнее разнота на 3 фолдах из 4. На январь 2025 режимы расходятся заметно: медианный рост к тому же месяцу прошлого года — 22,1% у разнота против 14,8% у панельной модели; январей среди тестовых месяцев наукаста не было, и какой режим здесь точнее, покажет факт. Муниципальный прогноз относится к уже прошедшему году и будет проверен фактом, когда СберИндекс опубликует муниципальный разрез за 2025 год. Подробно о горизонтах — [Пять горизонтов](#).

 Словарь терминов

>

Данные

Источник

Потребительские безналичные расходы на уровне муниципальных образований, [дашборд СберИндекса](#). Помесячно, январь 2023 — декабрь 2024, шесть категорий трат.

► Показать код

строк: 303126
МО: 2118 | категорий: 6 | периодов: 24
рядов всего: 2190
 без пропусков: 2016
 восстановлено интерполяцией: 12
 отброшено: 162
пропущенных ячеек в источнике: 2039

Ловушка: **мо** — это название, а не идентификатор

Наивный подсчёт уникальных значений колонки **мо** даёт 2118 и это неверная цифра. В России есть одноимённые муниципалитеты в разных регионах: «Октябрьский муниципальный район» существует в восьми, «Советский» — в пяти. Всего коллидируют 49 названий.

Колонки региона или ОКТМО в выгрузке нет — проверены оба формата, parquet и CSV содержат одни и те же десять колонок.

Разворот панели по имени склеивает разные муниципалитеты в один ряд и молча выбрасывает остальные. Ошибка не падает, не логируется и портит всё ниже по течению.

Восстановление опирается на структуру выгрузки: каждое МО хранится непрерывным блоком строк по возрастанию периода, значит новая сущность начинается там, где период перестал расти. Проверка сходится — 2190 сущностей в каждой из шести категорий, ровно столько муниципалитетов в выпадающем списке фильтра дашборда.

Пропуски

Правило задано в конфигурации и одинаково для всех моделей: внутренний разрыв до двух месяцев чинится линейной интерполяцией, разрыв длиннее либо дыра на краю ряда — ряд исключается из оценки. Молчаливого **dropna** нет намеренно: судьба каждого ряда попадает в отчёт прогона, который напечатан выше.

Интерполяцией восстановлено 12 рядов из 2 028. Восстанавливается пропуск по всему ряду, а не по обучающей части фолда, то есть в строгом смысле с заглядыванием вперёд: соседний месяц, по которому достраивается точка, может лежать после origin, а у двух рядов восстановлены и сами тестовые месяцы фолда 1. Правило одно для всех моделей, и сравнение моделей это не искажает; строже было бы восстанавливать пропуски на каждом фолде по его обучающей части — так не делалось.

Привязка к регионам

Регион и код ОКТМО восстановлены по [справочнику муниципальных образований СберИндекса](#) (лицензия CC BY-SA 4.0) для 2 042 рядов из 2 190.

Справочник версионный, и сопоставлять надо с записями, действовавшими в 2023–2024, а не с сегодняшними: фильтр по действующим выбрасывает городские округа Павловский Посад, Электрогорск и город Сасово, объединённые в 2024 году, — в нашем периоде они существовали.

147 рядов с омонимичными названиями оставлены без региона намеренно. В выгрузке нет ни ОКТМО, ни кода региона, различить их нечем, и приписать регион наугад означало бы поставить неверную подпись. Они участвуют в моделировании, поскольку для прогноза регион не нужен, но исключены из региональных разрезов.

Ещё один ряд в справочнике не найден вовсе — «внутригородская территория города федерального значения Александровский муниципальный округ»: такого названия в справочнике нет, и регион не приписывается. Итого $2\,042 + 147 + 1 = 2\,190$ рядов выгрузки; на матрице моделирования — $1\,891 + 136 + 1 = 2\,028$.

Что выпало из оценки

Регионы, где из оценки выпало больше 30% рядов. Обрыв покрытия — ряд кончается раньше декабря 2024 (указан последний месяц с данными), «появляются позже» — начинается позже января 2023 (указан первый); оба края на месте — ряд выбросил внутренний разрыв длиннее двух месяцев.

	рядов в выгрузке	выпало	что с выпавшими рядами
регион			
Республика Бурятия	22	22	обрыв покрытия — 22 (последний месяц: декабрь 2023)
Республика Дагестан	11	11	появляются позже — 10 (первый месяц: январь 2024 ... декабрь 2024); есть только середина периода — 1

	рядов в выгрузке	выпало	что с выпавшими рядами
регион			
Чеченская Республика	5	5	появляются позже — 5 (первый месяц: январь 2024 ... ноябрь 2024)
Республика Ингушетия	2	2	обрыв покрытия — 2 (последний месяц: декабрь 2023)
Магаданская область	9	6	обрыв покрытия — 6 (последний месяц: май 2024 ... ноябрь 2024)
Кабардино-Балкарская Республика	9	5	появляются позже — 4 (первый месяц: июль 2023 ... декабрь 2024); внутренний разрыв длиннее двух месяцев — 1
Чукотский автономный округ	6	2	обрыв покрытия — 1 (последний месяц: декабрь 2023); появляются позже — 1 (первый месяц: февраль 2023)
Амурская область	23	7	обрыв покрытия — 7 (последний месяц: декабрь 2023)

Из 2 190 рядов выгрузки в оценку не вошли 162: обрыв покрытия — 82, появляются позже — 42, внутренний разрыв длиннее двух месяцев — 33 и есть только середина периода — 5; у 16 рядов с обрывом или поздним началом есть ещё и внутренний пропуск длиннее двух месяцев. Целиком выпали четыре региона: Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская Республика — по ним в оценке нет ни одного ряда. Это границы выгрузки, а не поведение потребителей: ряд, которого нет в данных часть периода, нельзя ни обучить, ни проверить на всех фолдах. Все модели, общий фактор, разложение ошибки и потоковый сигнал детекторов считаются только на этих 2 028 рядах (стенд обнаружения — на выборке 60 из них), поэтому сравнение от этих дыр не зависит, но на территории без рядов выводы работы не распространяются.

Протокол оценки

Двадцать четыре точки на ряд делают выбор протокола не формальностью, а решением, от которого результат зависит сильнее, чем от выбора модели.

Скользкий origin с расширяющимся окном. Единственное разбиение на обучение и тест дало бы три тестовых значения на ряд — это шум, а не оценка. Origin сдвигается на горизонт:

фолд	обучение	тест
0	1..15	16..18
1	1..18	19..21
2	1..21	22..24

Насколько это важно. Глобальная модель на фолдах 1–2 даёт MAE 1 006, а в среднем по всем трём — 1 466. Фолд с обучением в пятнадцать точек радикально

тяжелее остальных — 2 387; три дополнительных месяца истории меняют качество сильнее, чем переход от наивной модели к градиентному бустингу.

Метрики. MAE обязательна по условиям конкурса. Рядом считаются R^2 , sMAPE и MASE. MASE добавлена потому, что уровни расходов по муниципалитетам различаются на порядок — от примерно десяти тысяч рублей на человека до семидесяти четырёх, — и средний по панели MAE без неё перекошен в сторону крупных территорий.

Как сводится MAE. MAE ряда на фолде — средняя абсолютная ошибка по месяцам горизонта. Сводная MAE модели — простое среднее по всем парам ряд $\times$ фолд с весом один: усредняются территории, а не обороты, и крупный город весит столько же, сколько малый район. Но в рублях на человека ошибка больше там, где выше уровень расходов, и такие МО тянут среднее на себя, поэтому рядом стоит MASE: ошибка каждого ряда в ней поделена на среднюю ошибку прогноза «как в прошлом месяце» на его же обучающей части. R^2 сводится по объединённому пулу тестовых точек, а не как среднее R^2 рядов. В таблицах ниже MAE встречается ещё как среднее пофолдовых средних и как среднее на общих парах двух моделей; на основном протоколе все три способа дают одно число — отказов нет, и у каждой модели одни и те же 2 028 рядов на каждом фолде (расхождение меньше копейки). На горизонтах 6 и 12 модель может отказать на целом фолде: тогда её MAE по горизонту — по зачтённым фолдам, таблица пяти горизонтов это помечает, а прогон печатает предупреждение, если модели одного горизонта посчитаны на разных парах.

R^2 трёх моделей, сведённый тремя способами; строки — по MAE. Среднее и медиана — по парам ряд $\times$ фолд, SST каждой пары — вокруг среднего трёх её тестовых точек. Пул — один R^2 по всем тестовым точкам сразу, SST — вокруг среднего пула.

	MAE, р	R^2 среднее	R^2 медиана	R^2 пул
панельная + фактор + категории рядами	1 217	−21,411	0,306	0,978
эталон конкурса (Prophet по умолчанию)	1 581	−10,619	−0,566	0,961
наивная: оставить как в прошлом месяце	1 852	−7,322	−1,011	0,935

Почему R^2 сводится пулом и медианой, а не средним. Среднее R^2 по 6 084 парам ряд $\times$ фолд ставит три модели в порядке, обратном MAE: −7,3 у наивной, −10,6 у эталона и −21,4 у лучшей по MAE. R^2 пары считается по трём её тестовым точкам, SST — вокруг их же среднего, и где тест почти ровный, SST близка к нулю, а небольшой промах уводит R^2 далеко ниже нуля. На 10% пар с самым ровным тестом — где стандартное отклонение трёх точек, посчитанное с делением на n , не больше 1,2% их среднего, — приходится 90% суммы, из которой складывается среднее лучшей модели. На таких окнах выигрывает прогноз без движения: у наивной модели R^2 на них в среднем −60, у лучшей −193. Переворот — почти целиком эффект первого, календарно спокойного фолда, где и MAE ставит наивную модель первой — 805 против 1 096 у эталона и 1 641 у лучшей (см. [таблицу по фолдам](#)): на нём лежат 585 из 609 ровных пар и 99,6% суммы R^2 лучшей модели, а без него среднее идёт в порядке MAE: −1,71 у наивной, −1,32 у эталона и −0,12 у лучшей. Медиана к таким парам нечувствительна и порядок по MAE сохраняет: −1,01 у наивной, −0,57 у эталона и 0,31 у лучшей.

R^2 пул у всех трёх моделей близок к единице: 0,935 у наивной, 0,961 у эталона и 0,978 у лучшей. SST пула считается вокруг среднего всех тестовых точек: на

разницу уровней между муниципалитетами приходится 95,7% этой суммы, на движение внутри тестовых окон — 2,7%, остальное — сдвиг уровня ряда от фолда к фолду. Почти всю разницу уровней объясняет уже последнее известное значение — R^2 пул наивной модели 0,935 при доле уровней 95,7%, и порядок по MAE пул сохраняет, но сжимает: у лучшей модели он выше, чем у наивной, на 0,043 при MAE ниже на 34,3%. Поэтому модели здесь сравниваются по MAE и MASE: они меряют промах в рублях и в долях ошибки простейшего прогноза на обучении и не делят его на движение внутри тестового окна. R^2 приводится, потому что его требует постановка задачи: превзойти базовую модель конкурса по MAE и R^2 . По всем фолдам вместе лучшая модель обходит эталон и по пулу, и по медиане; по отдельности обходит на 2 фолдах из 3, как и по MAE: на первом, с самым коротким обучением, эталон впереди и по R^2 — пул 0,981 против 0,957, медиана −2,73 против −11,12.

Пять горизонтов. По уточнению организаторов та же конструкция разбиения применена отдельно к наукасту (горизонт 1) и горизонтам 3, 6 и 12; число фолдов на каждом — сколько допускают двадцать четыре точки: девять, три, два и один. Таблицы и разбор — в разделе [Пять горизонтов](#).

Базовая модель конкурса и ловушка годовой сезонности

Сравнение с эталоном приведено в разделе [Результаты](#). Здесь — про настройку, на которой легко обжечься, и про то, как Prophet от неё защищается.

Сначала о том, чего здесь нет. Эталон конкурса не сломан и чинить его не требуется. Prophet по умолчанию задаёт `yearly_seasonality='auto'`, и эта логика сама выключает годовую сезонность, когда истории меньше 730 дней. Наши окна обучения — 425, 517 и 609 дней, то есть сезонность выключается на всех трёх фолдах. Больше того, на пятнадцати месяцах Prophet не включает вообще **ни одной** сезонной компоненты.

Проверено прямо: голый `Prophet()` и `Prophet(yearly_seasonality=False)` дают на наших рядах одинаковый прогноз с точностью до нуля. Поэтому строка `prophet` в таблице сравнения — это Prophet как есть, без единого нашего аргумента.

Ловушка же вот в чём. Практик, глядя на месячные данные, естественно рассуждает: месячные ряды — значит нужна годовая сезонность. Включает её явно — и получает следующее.

► Показать код

	годовая включена насильно	Prophet по умолчанию	факт
месяц +1	38 261,00	32 321,00	32 071,00
месяц +2	−9 772,00	32 770,00	32 779,00
месяц +3	38 741,00	33 233,00	33 252,00

Прогноз Prophet на обучении в 15 точек



Один флаг конфигурации: зелёная линия — Prophet по умолчанию, почти совпадает с фактом; оранжевая — с насильно включённой годовой сезонностью — уходит в минус.

И Prophet об этом предупреждает: «Yearly seasonality is enabled with less than 730 days of history. The model may be under-identified, and the trend/seasonality decomposition can be unstable **and dependent on the Prophet/Stan version**» — то есть результат ещё и невоспроизводим между машинами. Предупреждение точное, и то, что библиотека выводит его сама, а по умолчанию и вовсе не даёт себе включить сезонность на такой истории, — это Prophet в плюс, а не в минус.

Недоопределённость проявляется дважды. Статистически — приведённым прогнозом. Вычислительно — стоимостью подгонки: на ряде Орла подгонка с насильной сезонностью длится 4,4 с против 0,04 с у настроек по умолчанию — в 100 раз дольше (медиана трёх подгонок при сборке этого отчёта; кратность — на одном ряде, а не на панели). Полнопанельный прогон с насильной сезонностью шёл 20 202 секунды, настройки по умолчанию на тех же рядах и фолдах — 141 секунду (журналы прогонов 26.09), но во время первого прогона машине не хватало памяти, и кратность по этому времени мы не считаем.

Как это попало в таблицу. Обе конфигурации считаются как отдельные модели: `prophet` — эталон конкурса, `prophet_forced_yearly` — та же модель с насильно включённой сезонностью. Вторая нужна не для сравнения, а как измеренная цена ошибки настройки. На полной панели эта цена — MAE 22 527 ₽ против 1 581 ₽ у эталона, в 14,3 раза больше, и R^2 пул $-9,19$: ниже нуля, то есть хуже, чем прогноз одним средним значением.

Сравнение моделей прогнозирования


► Показать код

Сравнение моделей на основном протоколе: горизонт 3, три фолда, полная панель; строки MASE — ошибка в долях от ошибки одношагового наивного прогноза внутри обучения, $s\%$ процентах от величины. R^2 пул — один R^2 по всем тестовым точкам сразу, R^2 медиана — по $\times$ фолд. Выигрыш «к Prophet» и «к наивной» — по MAE, в процентах от MAE эталона конк наивной модели; плюс — лучше. Серий — ряды, по которым модель дала прогноз, отказов — $\times$ фолд без прогноза.

	MAE, ₽	sMAPE, MASE	R ² %	R ² пул	R ² медиана	К Prophet, %	К наивной, %	серии
global_gbm_stack_factor	1 217	0,62	4,0	0,978	0,31	+23,0	+34,3	2 028
global_gbm_factor	1 236	0,63	4,1	0,973	0,15	+21,8	+33,3	2 028
global_gbm_region	1 266	0,64	4,3	0,971	0,19	+19,9	+31,6	2 028
global_gbm_cat	1 273	0,64	4,1	0,977	-0,19	+19,5	+31,3	2 028
global_gbm_all	1 277	0,65	4,3	0,974	-0,36	+19,2	+31,1	2 028
global_gbm_stack	1 326	0,67	4,3	0,976	0,36	+16,1	+28,4	2 028
two_stage	1 393	0,75	4,5	0,974	-0,40	+11,9	+24,8	2 028
global_gbm	1 466	0,73	4,7	0,970	-0,13	+7,3	+20,9	2 028
global_gbm_pretrain	1 473	0,76	4,8	0,967	-0,45	+6,8	+20,5	2 028
global_gbm_news	1 490	0,74	4,8	0,968	-0,09	+5,7	+19,5	2 028
two_stage_news	1 500	0,80	4,8	0,970	-1,08	+5,1	+19,0	2 028
prophet	1 581	0,84	5,1	0,961	-0,57	0,0	+14,7	2 028
ets_damped	1 675	0,89	5,5	0,954	-0,69	-6,0	+9,6	2 028
ets_seasonal	1 690	0,89	5,6	0,959	-0,28	-6,9	+8,8	2 028
chronos_ft	1 830	0,97	6,0	0,957	-0,56	-15,8	+1,2	2 028
naive_last	1 852	1,01	6,0	0,935	-1,01	-17,2	0,0	2 028
arima011	1 896	1,03	6,2	0,933	-1,01	-19,9	-2,3	2 028
drift	1 901	1,02	6,1	0,942	-1,28	-20,3	-2,6	2 028
arima111	1 905	1,02	6,1	0,936	-1,23	-20,5	-2,8	2 028
global_gbm_ext	1 934	0,97	6,2	0,946	-0,03	-22,3	-4,4	2 028
theta	1 949	1,03	6,5	0,943	-0,97	-23,3	-5,2	2 028
chronos_ft_base	2 004	1,05	6,7	0,954	-1,38	-26,8	-8,2	2 028
timesfm	2 120	1,12	7,0	0,937	-1,14	-34,1	-14,4	2 028
moirai	2 268	1,18	7,4	0,929	-1,19	-43,5	-22,5	2 028
two_stage_sa	2 448	1,28	7,9	0,915	-1,82	-54,9	-32,2	2 028
chronos_base_log	2 451	1,30	8,2	0,918	-2,14	-55,1	-32,3	2 028
chronos_base	2 462	1,31	8,2	0,917	-2,19	-55,8	-32,9	2 028
chronos_small_log	2 598	1,39	8,6	0,907	-2,81	-64,3	-40,2	2 028
chronos_panel	2 620	1,40	8,6	0,905	-2,93	-65,7	-41,4	2 028
chronos_small	2 620	1,40	8,6	0,905	-2,93	-65,7	-41,4	2 028
seasonal_drift	3 817	2,01	13,0	0,868	-8,95	-141,5	-106,1	2 028
seasonal_naive	4 404	2,31	15,0	0,825	-11,67	-178,6	-137,7	2 028
prophet_forced_yearly	22 527	12,10	69,8	-9,190	-215,62	-1 325,1	-1 116,1	2 028

chronos_panel и chronos_small — одна и та же модель, Chronos-Bolt small, вызванный пакетно и по рядам: ошибки по рядам расходятся не больше чем на 0,006 ₽. Поэтому различных моделей в таблице 32, и в тексте счёт идёт по ним.

Средняя абсолютная ошибка прогноза, полная панель



Планка — эталон конкурса, Prophet с настройками по умолчанию. Классические модели сбиты в плотную группу справа от неё. Prophet с насильно включённой годовой сезонностью на график не вынесен: его ошибка так велика, что остальные столбцы сжались бы у нуля; его строка — в таблице выше.

Что из этого следует

Классические подходы — экспоненциальное сглаживание, ARIMA, метод Тета — расположились плотной группой и ни один не дотянулся до эталона. Это не слабость конкретных алгоритмов, а **потолок подхода «моделируем каждый ряд отдельно»**: пятнадцати точек недостаточно для оценки параметров, сколько их ни выжимай.

Отсюда следовало, где искать оставшийся выигрыш — не в более сложной модели одного ряда, а в информации между рядами.

Глобальная модель

Почему она выигрывает — разобрано в разделе [Результаты](#). Здесь то, как она устроена.

Целевая переменная — отношение будущего значения к последнему известному. Не уровень. Это ставит территории разного масштаба в одинаковые условия и заодно снимает вопрос о смещении абсолютного уровня показателя: постоянный множитель в отношении сокращается.

Прямой прогноз на каждый горизонт. Для каждого шага обучается своя модель, а не одна с рекурсивной подстановкой собственных прогнозов: на горизонте в три шага прямой подход точнее и не накапливает ошибку.

Признаки. Отношения к лагам за 2–6 месяцев, логарифм текущего уровня, скользящие среднее и разброс за 3 и 6 месяцев, месяц года. Лаг 12 намеренно отсутствует: он требует одиннадцати точек истории, и при обучении в 15 точек на горизонт 3 не остаётся ни одного обучающего примера.

Почему не LightGBM. Он требует системной библиотеки OpenMP, которой на чистой macOS нет, и запуск у проверяющего упирается в установку пакета через менеджер системы. Для воспроизводимости такая зависимость того не стоит. Взял гистограммный бустинг из scikit-learn: алгоритм тот же, зависимость уже есть.

Пять горизонтов: наукаст и 1, 3, 6, 12 месяцев

Организаторы в ответе от 24 сентября уточнили постановку: сравнить модели для наукастинга и ещё как минимум на четырёх горизонтах — 1, 3, 6 и 12 месяцев. Вся работа выше сделана на горизонте 3. Здесь та же конструкция разбиения — скользящий origin с расширяющимся окном, шаг равен горизонту — применена к каждому горизонту отдельно (`configs/horizons.yaml`, `scripts/horizons.py`). Столбец горизонта 3 в таблицах ниже — это ровно те три фолда, что и в остальном отчёте.

Числа в нём совпадают с остальным отчётом до рубля у 12 из 13 моделей, которые есть и там. Расходится только «Chronos-Bolt, дообученный» — 1 835 здесь против 1 830 в основной таблице: это ещё одна реализация дообучения, и реализации разобраны в разделе [о фундаментальных моделях](#).

Что здесь называется наукастом. Внутримесячных данных в панели нет, поэтому наукаст месяца t — это прогноз по данным до $t-1$, то есть горизонт 1. В узком смысле слова наукаст на месячных данных от прогноза на месяц не отличается, и мы не делаем вид, что отличается. Один способ отличить всё же есть. Федеральный индекс потребительских расходов СберИндекс публикует регулярно и с коротким лагом, а муниципальный разрез выложен разово, к конкурсу; в настоящей задаче наукаста агрегат за текущий месяц уже известен, когда муниципальных значений ещё нет, и прогнозировать надо только разнос. Строка «разнос известного агрегата» считает ровно это: доли по прошлому, как у двухэтапной модели, а множитель — опубликованное значение. На горизонте 1 это наукаст. На горизонтах длиннее — уже оракул: общее движение страны на весь горизонт считается известным, и в ошибке остаётся межрядовая часть. Это та самая нижняя граница из разложения ошибки, только построенная заранее, а не вычитенная задним числом. Строгой границей она не является: правило

оценки доли по-прежнему выбирается внутренним бэктестом, и на первом фолде горизонта 3 оно выбрано иначе, чем у прогнозной модели, — 1 021 против 781. Это единственная модель в проекте, которая читает ряд после origin, и делает она это по условию задачи, а не по недосмотру.

горизонт	фолдов	обучение	тест
1, наукаст	9	15, 16, ..., 23	месяцы 16..24 по одному
3	3	15, 18, 21	основной протокол
6	2	12, 18	13..18 и 19..24
12	1	12	13..24, весь 2024 год

Во что упирается протокол на двадцати четырёх точках. На горизонте 12 фолд ровно один, обучение — двенадцать месяцев, доверительного интервала нет и быть не может. Число фолдов задаёт и длину обучения в первом из них, поэтому на горизонтах 6 и 12 приходится начинать с двенадцати месяцев, а на 1 и 3 первый origin тот же, что в основном протоколе. Прямая многошаговая стратегия панельного бустинга на горизонте 12 не имеет обучающих примеров по построению: чтобы обучить модель шага 7 на двенадцати месяцах, нужна пара «момент t и месяц t+7» внутри обучения, а с учётом шести лагов признаков её нет. Мы не чиним это костылём вроде рекурсивной подстановки, а фиксируем как результат: отказ модели попадает в таблицу прочерком.

Протокол вскрыл и ошибку в самой панельной модели, которая на основном разбиении не проявлялась: набор признаков запоминался один на все шаги горизонта, а при двенадцати месяцах обучения у шага 6 всего одна обучающая пара, и в ней ещё нет сдвига долей категорий. Модель шага 1 получала шестнадцать колонок вместо двадцати одной. Исправлено — колонки хранятся по шагам; на трёх фолдах основного протокола числа не изменились ни на рубль.

MAE по горизонтам, полная панель. Прочерк — модель на этом горизонте не имеет обучающих примеров; в скобках — сколько фолдов горизонта модель посчитала, если не все.

	h = 1, фолдов: 9	h = 3, фолдов: 3	h = 6, фолдов: 2	h = 12, фолдов: 1
наивная: оставить как в прошлом месяце	1 611	1 852	2 632	2 691
сезонно-наивная: как год назад	4 404	4 404	4 076	4 076
эталон конкурса (Prophet по умолчанию)	1 550	1 581	2 137	2 722
двухэтапная: одно число и разнос долями	1 018	1 393	1 749	1 642
двухэтапная с новостной поправкой	1 070	1 500	1 985	1 878
разнос известного агрегата: наукаст, дальше оракул	996	1 263	1 405	1 356
панельная модель, без внешних источников	969	1 466	4 307	—

	h = 1, фолдов: 9	h = 3, фолдов: 3	h = 6, фолдов: 2	h = 12, фолдов: 1
панельная + доли категорий	914	1 273	4 263	—
панельная + фактор + категории рядами	839	1 217	1 442	—
панельная + новостные темы регионов	971	1 490	4 338	—
Chronos-Bolt, дообученный	1 994	1 835	3 450 (1 из 2 фолдов)	—
Chronos-Bolt small, zero-shot	2 026	2 620	2 972	4 021
TimesFM 2.5 200M, zero-shot	1 685	2 120	2 430	3 477
Moirai 1.1-R small, zero-shot	1 953	2 268	3 936	2 580

MASE по горизонтам: ошибка в долях от ошибки одношагового наивного прогноза внутри обучения. Больше единицы — хуже, чем «оставить как есть» на один шаг.

	h = 1, фолдов: 9	h = 3, фолдов: 3	h = 6, фолдов: 2	h = 12, фолдов: 1
наивная: оставить как в прошлом месяце	0,89	1,01	1,57	1,72
сезонно-наивная: как год назад	2,38	2,31	2,40	2,64
эталон конкурса (Prophet по умолчанию)	0,85	0,84	1,24	1,69
двухэтапная: одно число и разнос долями	0,55	0,75	1,04	1,05
двухэтапная с новостной поправкой	0,58	0,80	1,17	1,20
разнос известного агрегата: наукаст, дальше оракул	0,54	0,66	0,81	0,87
панельная модель, без внешних источников	0,50	0,73	2,73	—
панельная + доли категорий	0,48	0,64	2,66	—
панельная + фактор + категории рядами	0,46	0,62	0,87	—
панельная + новостные темы регионов	0,51	0,74	2,76	—
Chronos-Bolt, дообученный	1,07	0,97	1,83 (1 из 2 фолдов)	—
Chronos-Bolt small, zero-shot	1,11	1,40	1,72	2,60
TimesFM 2.5 200M, zero-shot	0,93	1,12	1,46	2,29
Moirai 1.1-R small, zero-shot	1,08	1,18	2,23	1,64

R² пул по горизонтам: один R² по всем тестовым точкам горизонта, SST — вокруг среднего пула. Прочерк — у модели на этом горизонте нет обучающих примеров.

	h = 1, фолдов: 9	h = 3, фолдов: 3	h = 6, фолдов: 2	h = 12, фолдов: 1
--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------

	h = 1, фолдов: 9	h = 3, фолдов: 3	h = 6, фолдов: 2	h = 12, фолдов: 1
наивная: оставить как в прошлом месяце	0,953	0,935	0,895	0,898
сезонно-наивная: как год назад	0,825	0,825	0,833	0,833
эталон конкурса (Prophet по умолчанию)	0,961	0,961	0,933	0,894
двухэтапная: одно число и разнос долями	0,985	0,974	0,960	0,962
двухэтапная с новостной поправкой	0,984	0,970	0,950	0,954
разнос известного агрегата: наукаст, дальше оракул	0,986	0,977	0,971	0,972
панельная модель, без внешних источников	0,986	0,970	0,737	—
панельная + доли категорий	0,987	0,977	0,747	—
панельная + фактор + категории рядами	0,989	0,978	0,969	—
панельная + новостные темы регионов	0,985	0,968	0,729	—
Chronos-Bolt, дообученный	0,939	0,957	0,831 (1 из 2 фолдов)	—
Chronos-Bolt small, zero-shot	0,942	0,905	0,867	0,782
TimesFM 2.5 200M, zero-shot	0,959	0,937	0,916	0,848
Moirai 1.1-R small, zero-shot	0,936	0,929	0,792	0,907

На горизонте 1 медиана R^2 не определена по построению — в тестовом окне одна точка, и SST вокруг среднего окна равна нулю, — а R^2 пул определён: он считается по всем тестовым точкам горизонта сразу.

Оговорка к таблицам горизонтов. На горизонте 6 «Chronos-Bolt, дообученный» посчитан на 2 028 парах ряд × фолд против 4 056 у остальных: фолда с обучением 12 мес. у него нет, и его MAE и R^2 пул — только по фолду с обучением 18 мес. Сравнивать такое число со столбцом можно лишь с этой поправкой.

Наукаст. Лучшая связка даёт **839 рублей** против 1 550 у эталона — выигрыш 45,9%, вдвое больше, чем на горизонте 3. Эталон же на горизонте 1 обходит наивную модель всего на 3,8%: на один месяц вперёд «оставить как есть» почти так же хорошо, как тренд Prophet. Девять фолдов делают видимым то, что три прятали: ошибка любой модели без сезонности определяется тем, какой месяц выпал в тест. Декабрьский фолд — 5 728 у наивной и 4 634 у эталона против 902 у базовой панельной модели и 1 143 у двухэтапной. Панельная модель к декабрю 2024-го уже видела один декабрь в обучении; двухэтапная знает его из федерального ряда, где декабрь шесть.

Наукаст (горизонт 1) по фолдам. В шапке — длина обучения в месяцах; тестовый месяц на один больше.

	15	16	17	18	19	20	21	22	23
наивная: оставить как в прошлом месяце	780	741	863	984	695	2 425	1 605	680	5 728
сезонно-наивная: как год назад	4 791	4 409	4 751	4 456	4 459	3 765	4 451	3 848	4 705
эталон конкурса (Prophet по умолчанию)	881	932	985	1 133	979	2 283	991	1 132	4 634
двухэтапная: одно число и разнос долями	651	657	717	661	1 111	2 068	1 245	908	1 143
двухэтапная с новостной поправкой	926	675	797	673	1 193	2 198	1 079	1 061	1 025
разнос известного агрегата: наукаст, дальше оракул	553	699	778	786	843	1 845	1 412	833	1 221
панельная модель, без внешних источников	2 351	689	842	905	684	828	783	733	902
панельная + доли категорий	1 937	672	941	770	636	841	738	839	855
панельная + фактор + категории рядами	537	672	729	674	674	893	1 303	760	1 307
панельная + новостные темы регионов	2 471	674	779	881	686	836	776	750	888
Chronos-Bolt, дообученный	2 977	1 508	979	993	611	2 847	1 791	920	5 324
Chronos-Bolt small, zero-shot	1 380	1 508	1 704	1 815	1 178	1 613	1 791	1 046	6 202
TimesFM 2.5 200M, zero-shot	1 331	1 832	1 328	1 411	1 049	1 381	985	682	5 166
Moirai 1.1-R small, zero-shot	781	960	1 002	1 021	808	2 224	4 187	687	5 904

Известный агрегат почти ничего не добавляет на месяц вперёд. 996 против 1 018 у прогнозного варианта — 21,4 рубля. Движение страны на один месяц предсказуемо из её собственной сезонности, и знать его точно почти не нужно. Оставшаяся тысяча — межрядовый разброс, тот самый, который в разложении ошибки не двигается ни одной из шести моделей, для которых посчитано разложение. Наукаст в узком смысле упирается в него же.

На длинных горизонтах панельные модели теряют обучающие примеры, и остаётся двухэтапная. На горизонте 6 базовая панельная модель при двенадцати месяцах обучения даёт 7 200 — это левый край развёртки по длине обучения, воспроизведённый на другом горизонте, — а перенос сезонности возвращает её к 1 845, ровно как развёртка и предсказывала.

На горизонте 12 панельных моделей не остаётся вовсе, и **лучшая — двухэтапная модель: 1 642 против 2 691 у наивной и 2 722 у эталона**, точнее их на 39% и 40%. Оба ориентира обходят ещё «двухэтапная с новостной поправкой» (1 878) и «Moirai 1.1-R small, zero-shot» (2 580) — у фундаментальных моделей это единственный такой случай на всех горизонтах, и держится он на одном фолде. Оракул агрегата на том же горизонте даёт 1 356: даже точно зная движение страны на год вперёд, этим правилом долей точнее 1 356 не разнести. Строгой нижней границей это число не является — правило долей выбирается бэктестом, см. оговорку в начале раздела.

Длинные горизонты по фолдам. Обучение 12 месяцев — единственный origin, с которого горизонт 12 вообще возможен.

	h = 6, обучение 12	h = 6, обучение 18	h = 12, обучение 12
наивная: оставить как в прошлом месяце	3 253	2 011	2 691
сезонно-наивная: как год назад	3 872	4 281	4 076
эталон конкурса (Prophet по умолчанию)	2 399	1 875	2 722
двухэтапная: одно число и разнос долями	1 835	1 662	1 642
двухэтапная с новостной поправкой	1 858	2 112	1 878
разнос известного агрегата: наукаст, дальше оракул	1 249	1 560	1 356
панельная модель, без внешних источников	7 200	1 414	—
панельная + доли категорий	6 756	1 770	—
панельная + фактор + категории рядами	1 845	1 040	—
панельная + новостные темы регионов	7 302	1 373	—
Chronos-Bolt, дообученный	—	3 450	—
Chronos-Bolt small, zero-shot	2 493	3 450	4 021
TimesFM 2.5 200M, zero-shot	2 540	2 321	3 477
Moirai 1.1-R small, zero-shot	2 965	4 908	2 580

Сезонно-наивная модель здесь показывает, в чём именно состоит выигрыш. «Как год назад» на горизонте 12 — это 4 076, худший результат таблицы: 2024 год лежит на пятнадцать-двадцать процентов выше 2023-го, и повтор прошлого года систематически занижает. Двухэтапная модель — это тот же сезонный рисунок, только взятый из федерального ряда и умноженный на его же годовой рост. На двенадцати месяцах вся её сила в этом множителе.

Подтверждает ли таблица закон про длину ряда? Частично, и оговорка здесь обязательна: в такой конструкции горизонт и длина обучения движутся вместе. Горизонты 6 и 12 начинаются с двенадцати месяцев обучения, поэтому «разрыв растёт с горизонтом» и «разрыв растёт с укорочением истории» в первом фолде неразличимы. Чисто можно сказать три вещи. При равном обучении в восемнадцать месяцев переход от горизонта 3 к горизонту 6 увеличивает ошибку наивной модели с 1 218 до 2 011, лучшей панельной — с 845 до 1 040: разрыв между ними растёт с 373 до 971. При двенадцати месяцах перенос — единственное, что удерживает панельную модель от развала, и это прямое предсказание развёртки. И двухэтапная модель держится в коридоре 1 000–1 750 на всех четырёх горизонтах, тогда как наивная уходит с 1 611 на 2 691. На самых же длинных обучениях наукаста — 21, 22 и 23 месяца — связка с переносом проигрывает базовой панельной модели (1 303, 760, 1 307 против 783, 733, 902): правый край развёртки на другом горизонте.

Ошибка растёт не с расстоянием от origin, а с календарём. Средняя по горизонту цифра прячет это, поэтому ниже ошибка по каждому шагу от одного origin.

Ошибка по шагам горизонта от origin в декабре 2023 (обучение 12 месяцев, горизонт 12).
Шаг 1 — январь 2024, шаг 12 — декабрь 2024.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
наивная: оставить как в прошлом месяце	7 036	4 567	1 820	2 366	2 083	1 644	1 360	1 211	2 656	1 412	1 436	4 705
сезонно- наивная: как год назад	2 316	3 188	3 776	4 791	4 409	4 751	4 456	4 459	3 765	4 451	3 848	4 705
эталон конкурса (Prophet по умолчанию)	4 455	2 571	1 340	1 880	2 063	2 085	2 135	2 228	3 971	3 301	3 724	2 911
двухэтапная: одно число и разнос долями	2 429	833	1 245	1 043	1 136	1 091	1 293	1 765	3 175	2 332	1 948	1 418
двухэтапная с новостной поправкой	2 429	2 232	2 537	1 184	1 136	1 091	1 293	1 765	3 175	2 332	1 948	1 418
разнос известного агрегата: наукаст, дальше оракул	2 102	827	1 161	1 104	1 161	1 142	1 220	1 306	2 387	1 374	1 365	1 119
Chronos-Bolt small, zero-shot	4 883	2 158	1 532	1 385	2 036	2 966	4 218	4 961	3 045	4 852	5 118	11 093
TimesFM 2.5 200M, zero-shot	4 594	1 706	1 837	1 889	2 180	3 033	3 783	3 881	2 329	3 664	3 780	9 044
Moirai 1.1-R small, zero-shot	5 818	3 527	1 480	2 174	2 205	2 122	2 081	2 051	1 788	1 316	1 358	5 037

То же от origin в июне 2024 (обучение 18 месяцев, горизонт 6). Шаг 1 — июль, шаг 6 — декабрь.

	1	2	3	4	5	6
наивная: оставить как в прошлом месяце	984	1 265	1 404	1 102	1 341	5 973
сезонно-наивная: как год назад	4 456	4 459	3 765	4 451	3 848	4 705
эталон конкурса (Prophet по умолчанию)	1 133	1 178	2 015	1 211	1 448	4 268
двухэтапная: одно число и разнос долями	661	1 169	2 930	1 946	1 742	1 526
двухэтапная с новостной поправкой	673	1 149	3 344	2 750	2 279	2 476
разнос известного агрегата: наукаст, дальше оракул	786	1 212	2 755	1 617	1 587	1 403
панельная модель, без внешних источников	905	1 112	1 367	1 279	1 786	2 034
панельная + доли категорий	770	1 153	1 359	1 164	4 431	1 745
панельная + фактор + категории рядами	669	783	1 009	946	1 167	1 663
панельная + новостные темы регионов	881	1 100	1 306	1 235	1 778	1 939
Chronos-Bolt, дообученный	1 815	2 545	1 008	2 726	3 265	9 342

	1	2	3	4	5	6
Chronos-Bolt small, zero-shot	1 815	2 545	1 008	2 726	3 265	9 342
TimesFM 2.5 200M, zero-shot	1 411	1 832	732	1 555	1 615	6 782
Moirai 1.1-R small, zero-shot	3 786	4 321	2 029	3 785	4 857	10 668

От декабря 2023-го наивная модель ошибается на 7 036 в январе, на 1 211 в августе и на 4 705 в декабре: восьмой шаг вперёд точнее первого в шесть раз. Ошибка — функция не расстояния, а того, какой месяц прогнозируется: январь и декабрь — сезонные развороты, и модель без сезонности промахивается на них на любом расстоянии. У эталона та же форма плюс уход тренда осенью: 3 301–3 971 на шагах с девятого по одиннадцатый. У двухэтапной модели январь стоит 2 429, февраль-июль — около тысячи, а сентябрь — 3 175. Сентябрь тяжёл и для оракула, 2 387: в этом месяце сдвинулись сами доли территорий, единственное место в году, где двигалась межрядовая часть.

От июня 2024-го, с восемнадцатью месяцами обучения, лучшая панельная модель растёт с шагом мягко — 669 на первом, 1 663 на шестом, и шестой шаг — снова декабрь. У наивной модели пять шагов держатся в пределах 984–1 404, а шестой даёт 5 973.

Что из этого следует. Для наукаста и горизонта 3 — панельная модель с переносом при коротком обучении и простая панельная при длинном, как и сказано в разделе о практике. Для горизонта 6 — та же связка, если обучения хотя бы двенадцать месяцев. Для горизонта 12 на этих данных выбор — двухэтапная модель, и это не компромисс: она обходит эталон на сорок процентов и опирается на 61 месяц федеральной истории вместо двенадцати муниципальных. Рекомендация, стало быть, зависит от горизонта ровно в той же мере, что и от длины истории, и это одна и та же зависимость.

Дообученный Chronos на горизонтах. На наукасте — 1 994, хуже наивной модели и эталона (1 611 и 1 550): у наивной он выигрывает на 2 фолдах из 9, а декабрь промахивает почти так же, как она, — 5 324 против 5 728. Наукаст не даётся ни одной фундаментальной модели: TimesFM — 1 685, Moirai — 1 953, Chronos без дообучения — 2 026, все хуже наивной. На горизонте 3 — 1 835: ещё одна реализация дообучения, все они сведены в разделе [о фундаментальных моделях](#). Дальше дообучение упирается в длину обучения: ему нужны окно контекста, окно цели и проверочное окно по времени, так что обучение должно быть длиннее трёх горизонтов. При обучении 18 мес. и горизонте 6 нет ни одного обучающего окна с целью до проверочного: дообучение пропускается, модель остаётся zero-shot и даёт 3 450 против 2 011 у наивной на том же фолде. На фолдах наукаста с обучением 16 и 21 мес. дообучение совпало с zero-shot: ранняя остановка вернула исходную модель. При обучении 12 мес. — на горизонтах 6 и 12 — отказ, и он в таблице прочерком.

Перенос с длинных рядов

Двадцать четыре точки на ряд — корневое ограничение всей работы, и обойти его внутри панели нечем. Собственный муниципальный набор СберИндекса ровно такой же длины, более ранних данных по муниципалитетам не существует.

Зато в том же каталоге лежат федеральные ряды за семь-девять лет, собранные той же методикой по тем же транзакциям.

Чего именно не хватает короткому ряду

Видно на первом фолде. Обучение кончается мартом 2024-го, прогнозируем апрель-июнь. Признаки требуют шести точек истории, поэтому целевыми месяцами в обучении оказываются только июль-декабрь 2023-го и январь-март 2024-го.

целевые месяцы в обучении		прогнозируем месяц
горизонт		
h = 1	7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3	4
h = 2	8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3	5
h = 3	9, 10, 11, 12, 1, 2, 3	6

Апреля, мая и июня в обучении нет ни разу. Панельная модель физически не может знать, что происходит с расходами в апреле, — а федеральный ряд к этому моменту видел пять апрелей.

Пять конструкций переноса, работают две

Длинные ряды федеральные: в месяце t значение одно и то же для всех 2028 муниципалитетов. Это определяет, что с ними можно сделать, а что нельзя.

	MAE	Δ к базовой, ₽	95% ДИ	доля выигранных пар
конструкция				
общий фактор + категории рядами	1 217,03	−249,07	[−268; −230]	59%
общий фактор (федеральная эластичность)	1 235,71	−230,40	[−245; −216]	62%
общий фактор (эластичность по регионам)	1 266,23	−199,88	[−214; −186]	62%
доли категорий как признаки	1 273,07	−193,03	[−209; −177]	65%
общий фактор + доли категорий	1 276,84	−189,26	[−209; −169]	56%
категории как отдельные обучающие ряды	1 325,61	−140,49	[−154; −127]	59%
базовая, без внешних источников	1 466,10	0,00	[0; 0]	0%
предобучение на отраслевых рядах	1 472,53	6,43	[−16; +29]	50%
длинные ряды как внешние регрессоры	1 933,51	467,41	[+451; +484]	30%

Как внешние регрессоры — хуже на треть. Темпы роста федеральных рядов, добавленные к признакам модели, ухудшают прогноз резко и однозначно. Причина структурная, а не алгоритмическая: признак, одинаковый для всех рядов в момент t , различает не муниципалитеты, а моменты времени, и на

обучающей части фолда принимает ровно столько значений, сколько там моментов.

	различных значений в обучении	диапазон обучения	значение при прогнозе	вне диапазона
признак				
consumer-spending_d1	9	[−0,154; +0,151]	+0,069	
consumer-spending_d12	9	[+0,157; +0,198]	+0,184	
consumer-spending_d3	9	[−0,039; +0,158]	−0,073	да
izmenenie-obema-fot_d1	9	[−0,273; +0,416]	+0,121	
izmenenie-obema-fot_d12	9	[+0,148; +0,212]	+0,237	да
izmenenie-obema-fot_d3	9	[−0,078; +0,472]	−0,146	да
key_rate_real_d1	9	[+0,003; +1,771]	+0,003	да
key_rate_real_d12	9	[−1,790; +5,510]	+5,517	да
key_rate_real_d3	9	[−0,003; +3,599]	+0,321	
median-wages_d1	9	[−0,084; +0,147]	+0,015	
median-wages_d12	9	[+0,116; +0,222]	+0,179	
median-wages_d3	9	[−0,079; +0,224]	−0,075	
oboroty-biznesa_d1	9	[−0,250; +0,179]	+0,114	
oboroty-biznesa_d12	9	[+0,095; +0,279]	+0,225	
oboroty-biznesa_d3	9	[−0,130; +0,184]	−0,104	

Девять значений на всю обучающую часть — это метка месяца, а не регрессор. Треть признаков при прогнозе выходит за диапазон обучения, и дереву приходится экстраполировать, чего деревья не умеют в принципе: за крайним разрезом лист отдаёт константу. Отсюда и величина провала.

Предобучение — ноль. Модель сначала учится предсказывать отношение на 56 отраслевых рядах длиной до 116 месяцев, затем дообучается на панели тем же ансамблем. Разница с базовой моделью неотличима от нуля, доверительный интервал покрывает ноль с запасом. Форма динамики отрасли переносится на муниципалитет хуже, чем хотелось бы: у отрасли нет ни масштаба

муниципалитета, ни его структуры трат, а общее между ними — ровно сезонность, которую дешевле взять фактором.

Общий фактор — работает. Конструкция другая: длинная история используется не как признак, а как способ узнать то, чего в панели нет.

1. Модель федерального ряда выбирается **бэктестом на его собственной истории до origin** — отбор идёт по прошлому, подгонкой под тест не является. На всех трёх фолдах выигрывает медианный по годам сезонный прирост; сезонное сглаживание, ETS, SARIMA и усреднение кандидатов проигрывают ему.
2. Прогноз федерального фактора переводится в фактор панели эластичностью, оценённой на обучающих месяцах. Панель подвижнее страны: эластичность около 1,3, то есть на федеральный рост в процент панель отвечает третью процента сверху.
3. Эластичность **сжимается** в долю дисперсии фактора, которую прогноз реально объясняет по внутреннему бэктесту. Прогноз шумный, и коэффициент, оценённый по точным значениям, при подстановке шумных систематически переусиливал бы поправку. Сжатие получилось 0,79–0,87.

Эластичность по регионам — не помогает, и это понятно. Регионы действительно различаются: от 1,01 у Татарстана до 2,12 у Якутии, и характеристика устойчивая — оценки по первой и второй половине периода коррелируют на 0,77. Но эластичность умножает не только сигнал, но и ошибку прогноза фактора. Якутия с коэффициентом 2,1 получает вдвое большую поправку и вдвое большую ошибку, когда прогноз промахнулся. При точности прогноза фактора около 85% усиление в среднем во вред.

Категории как обучающие ряды, а не как признаки

Доли категорий описывают муниципалитет, но числа обучающих пар не меняют. Есть второй ход с теми же данными: подать шесть категорий как **отдельные обучающие ряды**. Пар становится вшестеро больше — 12 168 рядов вместо 2 028.

Покрытие календарных месяцев при этом то же самое: апреля в обучении первого фолда по-прежнему нет. Меняется другое — у категорий **разные сезонные рисунки**. Общепит живёт летом, продовольствие декабрём. Модель, которой показали только итог, заучивает конкретные переходы одного ряда; модель, которой показали шесть разных рисунков, вынуждена опираться на признаки, а не на память о прошлом декабре.

Это лучшая из всех конструкций: 1 217 в сочетании с общим фактором. Но оценивать её по среднему — значит пропустить главное.

Как это выглядит по фолдам и по длине обучения

Зависимость выигрыша от длины обучения, измеренная на десяти её значениях, оказалась главным результатом работы — она разобрана в разделе [Результаты](#) вместе с разложением ошибки, которое объясняет механизм, и с таблицей по фолдам. Здесь — только парные разницы к базовой модели внутри каждого фолда: по ним видно, у каких источников форма одна и та же, а не только у лучшего.

	фолд 0	фолд 1	фолд 2
длинные ряды как внешние регрессоры	+1 092 [+1 071; +1 113]	−99 [−112; −86]	+409 [+387; +432]
предобучение на отраслевых рядах	−662 [−694; −629]	+33 [+8; +57]	+648 [+611; +686]
доли категорий как признаки	−529 [−551; −506]	−34 [−70; +2]	−16 [−27; −6]
общий фактор (эластичность по регионам)	−406 [−441; −370]	−215 [−230; −199]	+21 [+12; +29]
общий фактор (федеральная эластичность)	−556 [−591; −521]	−177 [−190; −164]	+41 [+35; +48]
категории как отдельные обучающие ряды	−275 [−292; −259]	−357 [−384; −330]	+211 [+193; +230]
общий фактор + категории рядами	−746 [−781; −712]	−283 [−310; −255]	+281 [+263; +300]

Отрицательное число означает, что источник помогает. У четырёх источников из семи форма одна: на первых двух фолдах они помогают, на третьем — мешают, потому что на самом длинном обучении модель уже знает месяцы сама. Доли категорий как признаки помогают по знаку на всех трёх фолдах, на втором — в пределах шума, на третьем — лишь на 16 ₽. Знака не держат длинные ряды как внешние регрессоры (на первом фолде +1 092 ₽) и предобучение на отраслевых рядах (на втором фолде +33 ₽).

Что переносится на самом деле

Выигрывают ровно те конструкции, где внешний источник отвечает на вопрос, на который короткий ряд ответить не может: **какова сезонная форма месяца, которого в обучении не было**. Общий фактор отвечает на него федеральной историей, категории рядами — шестью разными сезонными рисунками вместо одного.

Как источник дополнительных признаков тот же самый длинный ряд бесполезен или вреден. Различие не в данных, а в конструкции, и это главный вывод раздела.

Категории трат: то, чего федеральные ряды не умеют

Отдельный источник, устроенный ровно наоборот. В панели шесть категорий расходов на каждое муниципальное образование, а прогнозируем мы только «Все категории». Остальные пять — это признаки, которые **различаются между муниципалитетами**, чего ни один федеральный ряд не даёт.

Берутся именно доли и их изменение, а не уровни: «Все категории» включает остальные пять по определению, и уровень категории почти линейно связан с уровнем итога — в отношениях он выродился бы в копию уже имеющегося признака. Доля говорит о структуре: где половина расходов идёт на продовольствие, динамика другая, чем там, где столько же приходится на маркетплейсы. Пять категорий покрывают около 72% итога, остаток приходится на прочее.

Выигрыш сопоставим с общим фактором, хотя источник информации совершенно другой. **Складывать их, однако, не получается:** комбинация хуже одного фактора. Похоже, структура трат частично улавливала ту же общую сезонность, и когда фактор убирает её из цели, категории добавляют уже в основном шум.

Сколько тут на самом деле определённости

Парные интервалы в таблице конструкций узкие, а пофолдовые — по t с 2 степенями свободы — накрывают ноль у всех восьми конструкций. Почему обе оценки верны и отвечают на разные вопросы — в [сравнении с эталоном](#), где те же два интервала посчитаны против Prophet.

Обнаружение точек структурных изменений

Чем мерить методы, если разметки нет

Размеченных разладок в муниципальных расходах не существует. Стенд сравнения построен так (протокол — `configs/changepoints.yaml`, код — `src/cp_bench.py`, прогон — `scripts/changepoints.py`).

Потоковый протокол. Задача требует выявлять шоки «как можно раньше». «Раньше» — свойство онлайн-режима: офлайн-метод, видящий ряд целиком, на вопрос о своевременности не отвечает вовсе. Поэтому все методы, включая офлайн-методы, гоняются в расширяющемся окне: в момент `t` детектор получает только историю до `t` и поднимает флаг, если нашёл излом среди трёх последних точек; первый флаг — сигнал. Раньше восьми точек детектор не запускается: первый проверяемый месяц — сентябрь 2023. Сигнал до врезки возмущения — ложная тревога, и такое возмущение обнаруженным не считается.

Зачёт — в паре с нетронутым близнецом и с границей задержки. Сигнал не раньше врезки засчитывается обнаружением при двух условиях. Первое: сигнал пришёл не позже чем через три месяца после врезки: столько же излом считается недавним, и более поздний сигнал говорит уже об изломе после врезки. Второе: в месяц сигнала не тревожит нетронутый близнец испорченного ряда — тот же ряд без врезки при том же детекторе, режиме и штрафе: если нетронутый ряд тревожит в тот же месяц, тревога была бы и без врезки; вето — точно по месяцу, флаг близнеца в соседнем месяце сигнал не снимает. Сигнал ряда — всегда его первый флаг: поздний или снятый близнецом первый сигнал — пропуск, следующий флаг не ищется, как не искал бы его оператор, увидевший первую тревогу. В `results/cp_bench.csv` у каждой строки две колонки зачёта: `late` — сигнал позже границы и `twin_flag_at_signal` — у близнеца флаг в месяц сигнала (пишется и без правила); сводки считают, сколько сигналов сняло каждое правило, — `n_late` и `n_twin-vetoed`. Счётчики не пересекаются: засчитанные вместе с ними дают все сигналы не раньше врезки. Задержка — месяцы от врезки до засчитанного сигнала — становится сопоставимым числом для всех методов.

Неизвестное число изломов. Все шесть методов сами решают, есть ли излом: пять — при штрафе за каждый излом, на сетке из шести штрафов — 0,5; 1; 1,5; 2; 3 и 5, CUSUM — своим порогом. Ещё до первой версии стенда части методов

задавался ровно один излом — это сегментация при известном числе изломов, а не обнаружение. Но ложные тревоги на сырых рядах были не её артефактом: при неизвестном числе изломов и штрафе 5 они остаются на уровне 53,3–73,3% нетронутых рядов у методов со штрафом и 100% у CUSUM — их дают сами сырые ряды (ниже).

Синтетика поверх настоящего шума. В 60 случайных рядов панели вносятся возмущения трёх типов — сдвиг уровня, сдвиг наклона и рост разброса — величиной 1, 2 и 4σ, где σ — стандартное отклонение месячных приращений ряда, в сентябре 2023, марте 2024, июне 2024 и сентябре 2024: при одной позиции врезки все задержки были бы измерены в одном месте ряда. Декабря и января среди месяцев врезки нет: врезка в месяц сезонного скачка засчитала бы обнаружением сам скачок — так вышло в [первой версии стенда](#). Разметка верна по построению, а шум, сезонность и масштаб — настоящие.

Ряды без структурных изменений. Каждый ряд выборки проходит стенд и нетронутым: там любая тревога — ложная. Без таких рядов таблица показывала бы только полноту и молчала о точности. Обнаружение и ложные тревоги сводятся в одно число — J Юдена, обнаружено минус ложных: ниже нуля — ложных тревог больше, чем обнаружений. «Ложная» здесь значит «не вызванная врезкой»: ряды настоящие, со своими скачками, и к этому мы вернёмся ниже.

Главный результат: решает преобразование, а не алгоритм

Стенд при штрафе, выбранном правилом до реальных данных, и CUSUM со своим порогом Обнаружено — доля возмущений, сигнал о которых засчитан по правилам зачёта (раздел выше); задержка — в месяцах и только среди обнаруженных; «задержка 0» — доля обнаруженных в месяц врезки; ложных — доля нетронутых рядов с тревогой; J Юдена — обнаружено минус ложных.

		штраф		обнаружено, %		задержка, медиана, мес.		задержка 0, % обнаруженных		ложных на чистых, J Юден:	
подготовка ряда		детектор									
темпы роста	PELT	5	13,9	3	4,3	0,0	+13,9				
	BinSeg	5	13,9	3	4,3	0,0	+13,9				
	BottomUp	5	11,9	3	0,0	0,0	+11,9				
	ядровой (RBF)	5	4,7	3	12,9	0,0	+4,7				
	Window	5	3,8	3	0,0	0,0	+3,8				
	CUSUM	свой порог	20,1	1	42,1	58,3	−38,2				
сырые значения	BottomUp	5	28,0	2	10,6	53,3	−25,3				
	PELT	5	35,3	1	20,4	66,7	−31,3				
	BinSeg	5	35,0	1	20,6	66,7	−31,7				
	Window	5	30,8	2	0,8	73,3	−42,5				

		штраф %		обнаружено, медиана, мес.	задержка, задержка 0, % обнаруженных	ложных на чистых, J Юден:	
подготовка ряда		детектор					
	ядровой (RBF)	5	20,9	2	2,2	66,7	-45,8
	CUSUM	свой порог	18,9	1	48,3	100,0	-81,1
без профиля месяца	ядровой (RBF)	5	20,5	2	0,9	55,0	-34,5
	BottomUp	5	19,7	2	4,5	76,7	-57,0
	PELT	5	23,9	1	17,0	90,0	-66,1
	BinSeg	5	23,9	1	17,1	90,0	-66,1
	Window	5	15,7	2	3,5	90,0	-74,3
	CUSUM	свой порог	23,6	1	46,8	100,0	-76,4

Один и тот же PELT на сырых значениях тревожит на 66,7% нетронутых рядов, на темпах роста — на 0%; J Юдена -31,3 → +13,9. Так у всех шести: на сырых значениях J отрицателен у каждого (от -81,1 до -25,3) — тревога на нетронутом ряде случается чаще, чем обнаружение на испорченном, — а на темпах роста у пяти методов со штрафом он положителен (от +3,8 до +13,9; ложных у них при штрафе 5 нет, и J — сама доля обнаружения, а в ней у каждого 64,4–79,7% засчитанного — сигналы в декабре, [ниже](#)). Разброс J между ними — 10,1 пункта, выигрыш каждого от смены преобразования — от 37,2 до 50,5: решает преобразование, а не алгоритм. Причина — сезонность и структура самих сырых рядов, а не структурные изменения. Декабрьский скачок расходов (у медианного муниципалитета +17,6% в 2023 и +18,0% в 2024 году) на сырых рядах выглядит как сдвиг уровня, но он лишь одна из причин. Из 256 первых тревог на нетронутых сырых рядах на декабрь 2023 – февраль 2024 приходятся 68, на первый проверяемый месяц, сентябрь 2023, — 21; чаще всего первая тревога — в декабре 2023 у BottomUp и CUSUM, в мае 2024 у PELT, BinSeg и ядрового (RBF) и в июне 2024 у Window.

Обнаружение при переходе к темпам роста падает — у PELT с 35,3% до 13,9%, — но на сырых значениях ложных тревог больше, чем обнаружений, а правило близнеца снимает там 173 сигнала: в тот же месяц тревожит и нетронутый ряд. Абсолютный уровень и на темпах роста скромный: лучший J — +13,9 у самого PELT и столько же у BinSeg, но без сигналов в декабре PELT находит 4,6% ([ниже](#)). CUSUM со своим порогом и на темпах роста тревожит на 58,3% нетронутых рядов (J -38,2).

Режим с вычитанием среднего профиля месяца даёт 55–100% ложных тревог. Причина: на двух годах истории на каждый месяц приходится максимум одно прошлое наблюдение, и профиль оценивается по одной точке. Приводим как отрицательный результат.

Штраф ядрового метода с остальными несопоставим — стоимость считается в пространстве ядра, — поэтому он откалиброван по нетронутым рядам стенда на

темпах роста ([results/cp_calibration.csv](#)): для каждого номинального штрафа берётся штраф ядра, при котором доля ложных тревог ближе всего к PELT, при равенстве — меньший. При штрафе 5 это 2,789: 0% ложных тревог против 0% у PELT; при штрафах 0,5 и 1 калибровка упёрлась в край сетки — ложных тревог у ядра 100%, у PELT 100%. На сырых значениях и без профиля месяца ядро сопоставимо с PELT лишь по построению на темпах роста.

Штраф для реальных данных выбран по стенду до их прогона — правилом из конфига: наибольший J Юдена у PELT на темпах роста среди штрафов сетки, при равенстве меньший (таблица ниже). Выбран штраф 5 с J +13,9 — наибольший в сетке, так что лучший штраф мог лежать и за её краем; лог прогона отмечает это строкой «ВНИМАНИЕ». Ложных тревог при нём нет ни у одного метода со штрафом на темпах роста — ниже нуля им падать некуда, — и J равен доле обнаружения: за краем сетки J мог бы вырасти, только если вырастет само обнаружение. Из 400 сигналов PELT на темпах роста, пришедших не раньше врезки, засчитано 300, граница задержки сняла 100, правило близнеца — ни одного: нетронутый близнец при этом штрафе не тревожит ни разу. Действие правила близнеца видно на более мягких штрафах: при 3 оно снимает 71 сигнал, при 2 — 132.

PELT на темпах роста на всей сетке штрафов — по этим строкам правило выбирает штраф для реальных данных. Без сигналов в декабре — доля обнаруженных, если не считать засчитанных сигналов, пришедших на декабрь (ниже). Снято — сигналы не раньше врезки, не прошедшие правила зачёта (раздел выше); счётчики не пересекаются.

	обнаружено, %	без сигналов в декабре, %	ложных на чистых, %	J Юдена	снято: позже границы	снято: близнец
штраф						
0,5	7,6	7,5	100,0	−92,4	6	370
1	10,5	9,3	100,0	−89,5	49	293
1,5	16,3	12,9	90,0	−73,7	114	225
2	27,8	17,7	56,7	−28,8	165	132
3	24,9	13,8	26,7	−1,8	144	71
5 — выбран	13,9	4,6	0,0	+13,9	100	0

PELT на темпах роста при выбранном штрафе — по величине возмущения, в долях σ . Ложные тревоги от величины не зависят: они считаются по нетронутым рядам.

	обнаружено, %	задержка, медиана, мес.	задержка 0, % обнаруженных	ложных на чистых, %	J Юдена
величина возмущения					
1 σ	5,7	3	0,0	0,0	+5,7
2 σ	13,2	3	1,1	0,0	+13,2
4 σ	22,8	3	7,3	0,0	+22,8

PELT на темпах роста находит возмущение в 2 σ с медианной задержкой 3 месяца, в 1,1% случаев — в месяц врезки; всего находит 13,2% таких возмущений. С

величиной растёт и доля найденных в месяц врезки: 0 → 1,1 → 7,3% от 1σ к 4σ — крупный сдвиг чаще виден сразу.

Нулевая задержка возможна — 4,3% обнаружений у PELT на темпах роста. Механизм у неё настоящий: правило засчитывает любой излом среди трёх последних точек, а детектор, увидев выброс в конце окна, ставит излом «у конца» раньше, чем может его точно датировать: отрезок после излома не бывает короче минимальной длины. Сигнал «здесь что-то изменилось» приходит раньше, чем точная дата излома.

PELT на темпах роста при выбранном штрафе — по месяцу врезки возмущения ([results/cp_summary_by_position.csv](#)). Задержка — только среди обнаруженных. Снято — сигналы не раньше врезки, не прошедшие правила зачёта (раздел выше).

	обнаружено, %	задержка, медиана, мес.	задержка 0, % обнаруженных	снято: позже границы	снято: близнец
врезка					
сентябрь 2023	9,4	3	0,0	11	0
март 2024	5,9	1	18,8	25	0
июнь 2024	3,0	2	12,5	64	0
сентябрь 2024	37,2	3	2,5	0	0

PELT на темпах роста при выбранном штрафе: обнаружено, % — по виду возмущения и месяцу врезки (разрез [results/cp_bench.csv](#)).

врезка	сентябрь 2023	март 2024	июнь 2024	сентябрь 2024
возмущение				
сдвиг уровня	0,0	1,1	0,0	0,0
сдвиг наклона	21,1	1,7	1,7	85,0
рост разброса	7,2	15,0	7,2	26,7

Обнаружение по позициям несопоставимо, и дело не в том, что один месяц врезки сам по себе «легче» другого: у каждой позиции своё устройство стенда вокруг неё. Сентябрь 2023 — первый проверяемый месяц: при врезке в него детектор до врезки не запускается ни разу, а при врезке в марте 2024, июне 2024 и сентябре 2024 успевает сделать 6, 9 и 12 проверок. Поэтому на поздних позициях часть испорченных рядов может поднять тревогу ещё до врезки, а первый сигнал до врезки — не обнаружение: при штрафе 5 таких рядов нет ни на одной позиции, при штрафе 3 — 21,7% при врезке в марте 2024, 23,3% при врезке в июне 2024 и 23,3% при врезке в сентябре 2024. Сдвиг наклона задан так, что к концу ряда дорастает до 3σ × величину, откуда бы ни начался, поэтому чем позже врезка, тем он круче: при врезке в сентябре 2024 — в 5 раз круче, чем в сентябре 2023. Окно засчитывания — месяц врезки и три месяца после него — при врезке в сентябре 2023 и сентябре 2024 кончается декабрём, при врезке в марте 2024 и июне 2024 декабря в нём нет. По видам (таблица выше): сдвиг уровня — 0–1,1% по позициям (в темпах роста это разовый выброс в месяц врезки, а не новый уровень); сдвиг наклона при врезке в сентябре 2024 находится в 85% случаев, при остальных — 1,7–21,1%; рост разброса — 7,2–26,7% по позициям. Наклон при

врезке в сентябре 2024 по построению самый крутой (выше), но и сигнал у 123 из 153 этих обнаружений приходит в декабре 2024 (при врезке в сентябре 2023 — у всех 38 обнаружений наклона, в декабре 2023): крутизну, декабрь и конец панели эти числа не разделяют, и доля 85% между ними не делится.

67% обнаружений PELT на темпах роста при штрафе 5 — сигналы в декабре.

Из 300 засчитанных на декабрь приходятся 201: 49 — на декабрь 2023, от врезки в сентябре 2023 с задержкой 3 месяца; 152 — на декабрь 2024, от врезки в сентябре 2024 с задержкой 3 месяца. Без сигналов в декабре PELT находит 4,6% возмущений, а не 13,9%; при штрафе 3, выбранном в первой версии стенда, сигналов в декабре — 239 из 538 (44,4%). Протокол v2 убрал врезку в самый декабрь и тревоги, общие с нетронутым близнецом, — то, что в [первой версии](#) засчитывало обнаружением саму сезонность, — но декабрь остался в окне засчитывания двух позиций из четырёх. Отчего сигнал приходит в декабре, по позициям видно не одинаково. При врезке в сентябре 2023 на декабрь 2023 приходятся 49 из 51 засчитанных; наклон там самый пологий, а сдвиг наклона находится в 21,1% случаев против 1,7% при врезке в марте 2024 и июне 2024, где наклон круче, а декабря в окне нет: по-видимому, декабрьский скачок здесь добавляется к врезке. При врезке в сентябре 2024 на декабрь 2024 приходятся 152 из 201 засчитанных, но декабрь 2024 — ещё и последний месяц панели, а наклон при этой врезке в 5 раз круче, чем при врезке в сентябре 2023, — декабрь ли здесь переводит врезку через порог, эти числа не отделяют от конца панели и крутизны наклона. Это описание тех же строк стенда, а не новый критерий: обнаружение в таблицах раздела остаётся числом протокола, а без декабрьских сигналов оно показано рядом (таблица штрафов выше).

То же описание — для всех методов сразу. Если не засчитывать ни одному из них сигналы, пришедшие на декабрь (ложные тревоги считаются по нетронутым рядам и не меняются), правило выбрало бы тот же штраф 5 — J PELT на темпах роста без декабря +4,6, наибольший на сетке, — и тезис держится по тому же условию: разброс J методов со штрафом на темпах роста, 3,6 пункта, меньше наименьшего выигрыша от смены преобразования, 35,6.

Первая версия стенда и почему её переделали

В первой версии стенда — протокол v1, [configs/changepoints_v1.yaml](#), результаты — [results/cp_v1/](#) — врезки стояли в декабре 2023, марте 2024 и июне 2024, сетка штрафов была 1 и 3, а сигнал не раньше врезки засчитывался обнаружением без границы задержки и без нетронутого близнеца. Правило выбора было тем же и выбрало штраф 3. В таблице — PELT на темпах роста при нём рядом с протоколом v2.

PELT на темпах роста: первая версия стенда при выбранном тогда штрафе ([results/cp_v1/cp_summary.csv](#)) и протокол v2 — при выбранном штрафе и при том же штрафе, что был выбран в v1. Снято — сигналы не раньше врезки, которые v2 не засчитал по своим правилам зачёта (раздел выше); у v1 этих правил не было.

	v1, штраф 3 — выбран тогда	v2, штраф 5 — выбран	v2, штраф 3 — как в v1
обнаружено, %	32,6	13,9	24,9


	v1, штраф 3 — выбран тогда	v2, штраф 5 — выбран	v2, штраф 3 — как в v1
задержка, медиана, мес.	2	3	3
задержка 0, % обнаруженных	25,0	4,3	9,9
ложных на чистых, %	26,7	0,0	26,7
J Юдена	+5,9	+13,9	−1,8
снято: позже границы	—	100	144
снято: близнец	—	0	71

Врезка в декабре 2023 совпала с декабрьским скачком расходов, и обнаружением засчитывался сам скачок. PELT на сырых значениях при этой врезке находил 65–68,3% возмущений при любом их типе и величине, а на темпах роста на неё пришлось 97 из 132 нулевых задержек, и в 58 из них нетронутый близнец ряда тревожил в тот же месяц. Без декабрьской врезки у PELT на темпах роста доля нулевой задержки — 11,8% вместо 25%, обнаружение — 27,5% вместо 32,6%, J Юдена — +0,8 вместо +5,9, а J методов со штрафом на темпах роста — от −6,3 до +9,1 (со всеми врезками — от +2,3 до +9,9). Тезис о преобразовании от этого не зависел: без декабрьской врезки у каждого метода J на темпах роста выше, чем на сырых значениях, а разброс между методами со штрафом, 15,4 пункта, меньше наименьшего выигрыша от смены преобразования, 33,1. **Верхней границы задержки не было**: 47 из 528 обнаружений PELT на темпах роста пришлось на декабрь 2024, 31 из них — с задержкой 6 месяцев от врезки в июне 2024.

Урок методический, и мы его не прячем: **синтетические врезки поверх настоящих рядов не должны попадать на сезонные развороты** — иначе стенд засчитывает детектору саму сезонность. Зачёт нужен парный, с нетронутым близнецом того же ряда (если он тревожит в тот же месяц, тревога была бы и без врезки), и с границей задержки. Так устроен протокол v2; он объявлен в конфиге до прогона и после прогона не менялся. Декабрь при этом из стенда не ушёл: при штрафе 5 на него приходится 67% засчитанных сигналов PELT на темпах роста ([выше](#)).

Точки структурных изменений на реальных данных

Сигнал системы — потоковый, по тому же правилу, что на стенде: каждый месяц PELT на темпах роста просматривает историю каждого из 2 028 муниципалитетов до этого месяца и поднимает флаг, если нашёл излом среди трёх последних точек. Сигнал ряда — начало эпизода тревоги: флаг, перед которым три месяца флагов не было; эпизод кончается после трёх месяцев без флага, так что один сдвиг даёт один сигнал, сколько бы месяцев излом ни оставался «у конца». Доля месяца — доля муниципалитетов, у которых в этом месяце начался эпизод; событие — доля не ниже 50%. Рядом с порогом — ранговый вид: место доли месяца события среди наблюдаемых месяцев, с первого проверяемого, сентября 2023, и фон — медиана долей месяцев без событий; это описание, а не второй порог. Штраф — выбранный по стенду, 5; рядом — та же картина при штрафе 1, на котором построен прежний разбор, и сам прежний разбор: изломы по полному ряду, задним числом. Числа — из [results/cp_realtime.csv](#),



Доля муниципалитетов по месяцам: начала эпизодов тревоги в реальном времени и изломы, найденные по полному ряду задним числом; внизу — реальная ключевая ставка. Все доли — на одной шкале; штриховая линия — порог события, пунктирные вертикали — месяцы событий из конфига стенда.

События в реальном времени: порог и ранговый вид. Окно события — от его месяца до следующего события, у последнего — до конца панели. Перейдён — первый месяц окна с долей не ниже порога, звёздочка — переход в декабре позже месяца события: там порог может переводить сам декабрьский скачок; задержка — месяцы от события до перехода; наибольшая доля — за один месяц окна; в окне — доля муниципалитетов, у которых эпизод тревоги начался где-либо в окне. Ранговый вид — описание, а не второй порог: доля месяца события, её место среди наблюдаемых месяцев того же штрафа (1 — наибольшая доля, при ничьей — средний ранг) и отношение к фону — медиане долей месяцев без событий; при нулевом фоне и фоне в один-два МО отношения нет: оно было бы неустойчивым.

порог 50%				ранговый вид				
				задержка, перейдён мес.	наибольшая за месяц, %	в окне, % МО	в месяц события, %	место из 16 к фону
событие								
штраф 5, выбран по стенду	октябрь 2023	нет	—	0,6 (октябрь 2023)	0,7	0,6	1	—
	январь 2024	нет	—	0,0	0,0	0,0	10,5	—
	октябрь 2024	нет	—	0,1 (декабрь 2024)	0,1	0,0	10,5	—

порог 50%				ранговый вид				
				в	в месяц			
				окне,	события,	место	к	
				% МО	%	из 16	фону	
событие								
штраф 1	октябрь 2023	нет	—	46,7 (декабрь 2023)	67,3	14,4	5	6,8
	январь 2024	нет	—	41,4 (апрель 2024)	47,4	0,2	14	0,1
	октябрь 2024	декабрь 2024*	2	79,5 (декабрь 2024)	84,1	2,4	8	1,1

При штрафе 5, выбранном по стенду, доля территорий с сигналом не доходит до порога 50% ни в один месяц: наибольшая — 0,6%, в октябре 2023. За всё окно события эпизод тревоги начинается у 0,7% (октябрь 2023), 0% (январь 2024) и 0,1% (октябрь 2024) территорий. Детектор при этом штрафе на панели почти молчит: за 16 наблюдаемых месяцев эпизод тревоги начинается 16 раз на 2 028 рядов.

Ранговый вид при штрафе 5. По доле начал эпизодов среди 16 наблюдаемых месяцев октябрь 2023 — место 1 (0,6%, 12 МО из 2 028); январь 2024 и октябрь 2024 — место 10,5 (0%, такая же доля ещё у 10 месяцев; выше — октябрь 2023 с 12 МО, декабрь 2024 с 2 МО, ноябрь 2023 с 1 МО и декабрь 2023 с 1 МО). Наибольшая доля окна стоит выше самого месяца события: у октября 2024 — 0,1% в декабре 2024 (место 2, 2 МО). Фон — медиана долей 13 месяцев без событий, декабри в нём, — нулевой, и отношения к нему нет.

При штрафе 1 порог 50% переходит только октябрь 2024 — в декабре 2024, с задержкой 2 месяца, а октябрь 2023 и январь 2024 — нет: наибольшие доли за месяц — 46,7 и 41,4%. Октябрь 2024 доходит до 84,1% за всё окно. У октября 2024 порог перейдён в самом декабре: 79,5% против 2,4 и 2,1% в октябре и ноябре, а декабрь 2023 при том же штрафе дал 46,7%, — это скорее декабрьский скачок, чем само событие. Октябрь 2023 до порога не доходит. В первый проверяемый месяц, сентябрь 2023, у детектора всего восемь точек темпа роста, и тревогу поднимают сразу 30,6% территорий; их эпизоды ещё идут, когда приходит октябрь 2023, и нового сигнала эти ряды не дают. За всё окно эпизод начинают 67,3% территорий, но за один месяц — не больше 46,7%, и эта наибольшая доля приходится на сам декабрь 2023 — месяц декабрьского скачка. Вместе с рядами, поднявшими тревогу на старте, это больше порога (30,6 + 46,7%) — но перешёл бы октябрь 2023 порог без старта протокола или нет, эти числа не показывают. Старт — свойство протокола, а не находка. Январь 2024 тоже не доходит — наибольшая доля в его окне 41,4%, в апреле 2024: событие, пришедшее, пока ряд ещё в тревоге, нового эпизода не начинает, а в декабре 2023 эпизод начали 46,7% территорий. Это ограничение правила эпизодов: без него один сдвиг сигналил бы дважды.

Ранговый вид при штрафе 1. По доле начал эпизодов среди 16 наблюдаемых месяцев октябрь 2023 — место 5 (14,4%, 293 МО из 2 028; выше — декабрь 2024, декабрь 2023, апрель 2024 и сентябрь 2023); январь 2024 — место 14 (0,2%, 4 МО из 2 028); октябрь 2024 — место 8 (2,4%, 49 МО из 2 028). Сентябрь 2023 стоит выше всех месяцев событий из-за эффекта старта: это первый проверяемый месяц,

первая оценка идёт на восьми точках темпа роста, и эпизод в нём начинают все ряды, чей излом попал в первое окно. Наибольшая доля окна стоит выше самого месяца события: у октября 2023 — 46,7% в декабре 2023 (место 2); у января 2024 — 41,4% в апреле 2024 (место 3); у октября 2024 — 79,5% в декабре 2024 (место 1); из этих месяцев два — декабри. Фон — медиана долей 13 месяцев без событий, декабри в нём, — 2,1%, 43 МО; отношение доли месяца события к фону — у октября 2023 6,8, у января 2024 0,1, у октября 2024 1,1.

Задним числом, по полному ряду при штрафе 1, — прежняя картина: октябрь 2023 — 50,5%, январь 2024 — 63,7%, октябрь 2024 — 85,8%, в остальные месяцы не больше 12,1%; при штрафе 5 и по полному ряду излом в любой месяц находится не больше чем у 0,1% территорий. Но октябрь 2023 и январь 2024 здесь — два конца одного отрезка, а не два шока: у 1 024 из 1 025 рядов с изломом в октябре 2023 есть излом и в январе 2024, ровно через 3 месяца. Между ними — октябрь–декабрь 2023 с декабрьским скачком: средний месячный рост у этих рядов там +8,5% против +1,2% до отрезка и +1,6% после (медианы по рядам).

Картины различаются не детектором, а тем, что он видит. По полному ряду излом датируется, когда известно и то, что было после него; в реальном времени — только когда после него накопится достаточно точек, а сдвиг, пришедший, пока ряд ещё в тревоге, нового сигнала не даёт.

Доля муниципалитетов по месяцам, %: начала эпизодов тревоги в реальном времени и изломы по полному ряду задним числом — с первого месяца, где потоковый сигнал возможен; раньше детектору не хватает истории.

	потоково, штраф 5	потоково, штраф 1	по полному ряду, штраф 1
месяц			
сентябрь 2023	0,0	30,6	2,0
октябрь 2023	0,6	14,4	50,5
ноябрь 2023	0,0	6,1	0,4
декабрь 2023	0,0	46,7	0,7
январь 2024	0,0	0,2	63,7
февраль 2024	0,0	0,0	12,1
март 2024	0,0	1,3	0,0
апрель 2024	0,0	41,4	0,9
май 2024	0,0	1,8	5,5
июнь 2024	0,0	0,2	2,5
июль 2024	0,0	0,0	2,4
август 2024	0,0	1,9	1,3
сентябрь 2024	0,0	5,8	0,2
октябрь 2024	0,0	2,4	85,8
ноябрь 2024	0,0	2,1	0,0
декабрь 2024	0,1	79,5	0,0

Сверка с денежной политикой. Мы сопоставили месяцы массового согласия по полному ряду с реальной ключевой ставкой из датасета СберИндекса — то есть тем же источником, что исключает расхождение методологий.

Месяцы массового согласия по полному ряду и реальная ключевая ставка СберИндекса.
Ранг — место модуля изменения ставки к прошлому месяцу среди всех изменений периода; первое — самое сильное.

месяц	согласие МО по полному ряду, штраф 1, %	реальная ставка, %	изменение к прошлому месяцу, п. п.	ранг изменения из 23
октябрь 2023	50,5	0,79 — минимум периода	−0,98	11
январь 2024	63,7	7,42	+2,85	1
октябрь 2024	85,8	7,70	−1,63	4

Октябрь 2023 — минимум реальной ставки за период (0,79; по величине изменения лишь 11-й месяц из 23), после которого она пошла вверх. Январь 2024 — сильнейшее изменение реальной ключевой ставки за период. Октябрь 2024 — 4-е по силе изменение ставки из 23.



Офлайновый разбор одного ряда: изломы, найденные по полному ряду, отмечены пунктиром. Сигнал системы — не изломы отдельного ряда, а доля территорий, у которых в этом месяце началась тревога (выше).

Ограничения, без которых этот результат нельзя читать.

Трёх событий недостаточно для вывода о причинности. Связь с разворотами денежной политики — совпадение и гипотеза, не больше: на трёх точках ничего не доказывается, а в реальном времени при штрафе 5, выбранном по стенду, ни одно из событий не доходит до порога 50%: наибольшая доля за месяц — 0,6%, за всё окно события — 0,7%.

Январь неотделим от сезонности. Ряд начинается в январе 2023, и изменение в первом январе обнаружить физически нельзя — детектируемый январь у нас ровно один. Различить «январский провал спроса» и «шок ставки» на двухлетней истории невозможно. Октябрь 2024 — такой же случай: отрезок от излома до конца панели — 3 месяца, октябрь–декабрь 2024, и в него попадает декабрьский скачок — +17,9% у медианного из 1 741 ряда с этим изломом. Шок и декабрьскую сезонность здесь тоже не разделить.

Фундаментальные модели временных рядов

Chronos-Bolt подключён в трёх размерах и работает без дообучения. Логика применения такая: классические модели упёрлись в нехватку данных для оценки параметров, а фундаментальная модель параметры не оценивает — она переносит статистику, выученную на миллионах чужих рядов.

Из коробки она проигрывает наивной модели. Диагноз виден на одном ряду: при обучающей истории, растущей с 24 до 33 тысяч рублей, Chronos предсказывает плавное снижение. Модель инвариантна к масштабу и не воспроизводит инфляционный рост в 15–17 процентов годовых.

Гипотеза, что логарифмирование превратит мультипликативный тренд в аддитивный и это поможет, **не подтвердилась**: на полной панели логарифм у **small** снижает MAE на 0,8% (2 620 → 2 598); у **base** снижает MAE на 0,5% (2 462 → 2 451) — меньше процента у обоих размеров.

Ансамбль: как мы поймали себя на подгонке. Это опыт стадии отбора, на подвыборке из 300 рядов; на полной панели ансамбль не перегонялся. Смесь глобальной и фундаментальной модели с весом 0,7 дала MAE 1 349 против 1 492 у глобальной одной — улучшение на 9,6 процента, и корреляция ошибок двух моделей 0,47 давала этому правдоподобное объяснение: модели ошибаются в разных местах.

Вес 0,7 был подобран по тем же данным, на которых считалась метрика. При честном подборе — вес оценивается на первом фолде и применяется к остальным — картина перевернулась: 1 456 против 1 040, ансамбль **хуже** на сорок процентов. Оптимальный вес нестабилен между фолдами, и подгонка создавала иллюзию улучшения.

Дообучение: главное, что меняет вывод

Отрицательный результат по zero-shot был бы преждевременным без очевидного следующего шага. Chronos-Bolt дообучен на нашей панели — одна модель на фолд, а не своя на каждый из 2028 рядов: две тысячи дообучений на пятнадцати точках каждое были бы не дообучением, а переобучением.

Валидация оказалась важнее скорости обучения. Сначала ранняя остановка делалась по отложенным рядам: муниципалитетов две тысячи, десятой части не жалко, а каждый из пятнадцати месяцев на счету. Потеря на отложенных рядах уверенно падала — а MAE на тестовых месяцах росла. Причина в том, что сдвиг здесь во времени, а не в сечении: отложенные ряды живут в тех же месяцах, что и обучающие, и увидеть, что модель заучивает декабрьско-январские переходы и потащит их в апрель, они не могут в принципе. После переноса валидации на последние месяцы обучающей части дообучение стало улучшать прогноз zero-shot на всех фолдах.

Воспроизводимость: реализации до и после исправлений. Повторное дообучение на тех же трёх фолдах — в прогоне по горизонтам, тем же кодом и на тех же данных — дало другое число. Главная причина, по-видимому, — сид задавался только выборке батчей, а dropout внутри модели в режиме обучения брал глобальный генератор torch, который не сидировался. При разборе нашлась и вторая ошибка, методическая: проверочные окна — последние h origin каждого ряда — заходили целыми в цели обучающих окон на $h - 1$ месяцев, и ранняя остановка отчасти судила по месяцам, которые модель уже учила. Теперь

генератор сидируется, проверочное окно — последний origin ряда, а цели обучающих окон кончаются раньше первого проверочного месяца. В таблице — пять реализаций: текущие строки и три снимка прежних прогонов из [results/realizations/](#). Снимки взяты из локального прогона и в репозиторий не входят: на чистом клоне здесь останутся только текущие реализации.

Реализации дообученного Chronos-Bolt small на трёх фолдах горизонта 3, MAE, ₽. Валидация «с пересечением» — проверочные окна заходили целями в обучающие, «без пересечения» — после исправления 26.09; сид — сидирован ли генератор torch при дообучении. Реализации до и после исправления — оценки разных процедур и в одно среднее не сводятся. Строки, кроме текущих, — снимки results/realizations/ локального прогона; в репозиторий они не входят.

	валидация	сид	фолд 0	фолд 1	фолд 2	среднее
основной прогон до исправления	с пересечением	нет	2 026	1 203	1 587	1 606
прогон горизонтов до исправления, h = 3	с пересечением	нет	2 043	1 131	2 142	1 772
основной прогон, первый с сидом	без пересечения	да	2 001	1 152	2 326	1 826
основной прогон, повтор с тем же сидом	без пересечения	да	2 001	1 152	2 337	1 830
прогон горизонтов, h = 3, с сидом	без пересечения	да	2 001	1 152	2 352	1 835

Главная оговорка — третий фолд. До исправления две реализации одной процедуры давали на нём 1 587 и 2 142, в среднем по фолдам — 1 606 и 1 772 (снимки локального прогона, в репозиторий не входят). После исправления три прогона с сидом совпали на первом и втором фолдах до копейки на ряд — до последнего знака лишь 48–74% рядов, у остальных расхождение не больше 0,006 ₽ — и разошлись на третьем: от 2 326 до 2 352, на отдельном ряду до 158 ₽. Детерминизм, стало быть, подтверждён не целиком: по-видимому, сид воспроизводит выборку батчей и dropout, но не все вычисления на MPS. Один из этих прогонов — снимок локального прогона, в репозиторий не входит. Реализации до и после исправления — оценки разных процедур, и в одно среднее мы их не сводим. В сводной таблице стоит последняя реализация основного прогона, 1 830; прогоны с сидом дают от 1 826 до 1 835, в диапазоне — снимок локального прогона, в репозиторий не входит.

Второе и третье семейства

По одному семейству нельзя отличить «фундаментальные модели не годятся для таких рядов» от «не годится именно Chronos». Взяты ещё два, и архитектуры у всех трёх разные: Chronos-Bolt — энкодер-декодер на патчах поверх T5, TimesFM 2.5 — декодер на патчах с квантильным выходом, Moirai 1.1-R — маскированный энкодер с вероятностным выходом в виде выборки.

Дообучения у этих двух нет, хотя оно возможно: у Moirai в библиотеке uni2ts есть [MoiraiFinetune](#), в репозитории TimesFM 2.5 — пример дообучения LoRA. Мы не дообучали ни ту, ни другую — не хватило бюджета времени, — поэтому вывод о

дообучении ниже относится к Chronos, а не к фундаментальным моделям вообще.

У Moirai размер патча выбирается по **отложенным месяцам обучающей части** — origin сдвигается на горизонт назад, кандидаты сравниваются на месяцах, которых модель при этом не видит. Выбор оказался не формальностью: на первом фолде по отложенным месяцам выигрывает патч 16, на втором и третьем — патч 8 (по журналу прогона), и по тесту его подбирать было бы нельзя.

Выборка Moirai теперь сидирована: основной прогон и прогон горизонтов на горизонте 3 дали одинаковые до последнего знака ошибки на всех 6 084 парах ряд × фолд. Прежний, несидированный прогон давал 2 265 против нынешних 2 268 (снимок локального прогона, в репозиторий не входит).

	фолд 0	фолд 1	фолд 2	MAE	к наивной, %
Chronos-Bolt small, zero-shot	2 155	1 789	3 915	2 620	−41,4
Chronos-Bolt base, zero-shot	2 385	1 624	3 379	2 462	−32,9
Moirai 1.1-R small, zero-shot	2 720	1 258	2 827	2 268	−22,5
TimesFM 2.5 200M, zero-shot	2 434	1 325	2 600	2 120	−14,4
Chronos-Bolt base, дообученный	2 358	1 706	1 947	2 004	−8,2
Chronos-Bolt small, дообученный	2 001	1 152	2 337	1 830	+1,2
наивная модель	805	1 218	3 535	1 852	0,0
эталон конкурса	1 096	1 442	2 205	1 581	+14,7

Три семейства и три подхода вместо одного, и все дают согласованный вывод.

Zero-shot проигрывает наивной модели во всех трёх семействах. Chronos small хуже её на 41%, Moirai на 22%, TimesFM на 14%. Это средние по трём фолдам: на третьем фолде наивную обходят Moirai, TimesFM и Chronos base — 2 827, 2 600 и 3 379 против 3 535. На горизонтах 1 и 3 в среднем проигрывают все три; на длинных наивная модель сама слабеет, и её обходят: на горизонте 6 — TimesFM (2 430 против 2 632), но не эталон (2 137), и то лишь в среднем: при обучении 18 мес. он хуже наивной — 2 321 против 2 011; на горизонте 12 — Moirai (2 580 против 2 691), причём обходит и эталон (2 722). Горизонт 12 — один фолд, и это одно число без интервала.

Три независимые архитектуры на основном горизонте в среднем сходятся, значит дело не в конкретной модели, а в самой задаче: фундаментальная модель инвариантна к масштабу и переносит статистику чужих рядов, а здесь решает общероссийское движение конкретных девяти месяцев, которого в чужих рядах нет.

Дообучение Chronos отыгрывает 30% ошибки, но только до уровня наивной модели — и только на основном горизонте. Chronos-Bolt small: 2 620 без дообучения, 1 830 после. Модель перестаёт проигрывать наивной: в среднем обходит её на 1,2%, пофолдово — на 2 фолдах из 3; первый фолд проигрывает, как и все панельные модели. До эталона конкурса она не доходит: 1 830 против 1 581. Панельной модели она уступает в 1,5 раза: 1 830 против 1 217.

Больше параметров — в среднем хуже. Дообученный **base** (205 млн параметров) даёт 2 004 против 1 830 у **small** (48 млн); по фолдам **base** хуже на

первом и втором фолдах — 2 358 против 2 001, 1 706 против 1 152, — и лучше на третьем: 1 947 против 2 337 — разрыв 390 ₽ больше разброса реализаций `small` с сидом на этом фолде (26 ₽), так что повтором его не объяснить; разброс самого `base` по одной реализации с сидом не оценить. При двенадцати тысячах обучающих примеров первого фолда (по журналу прогона) лишняя ёмкость скорее мешает, чем помогает.

Рубрика конкурса требует продемонстрировать «преимущества и ограничения» фундаментальных моделей. И то, и другое здесь количественно. Преимущество — дообучение снимает 30% ошибки zero-shot на основном горизонте. Ограничения — отставание от панельной модели в 1,5 раза; на наукасте дообучение снимает лишь 1,6% ошибки zero-shot (2 026 → 1 994) и остаётся на 23,8% хуже наивной, а на фолдах с обучением 15 и 20 мес. хуже самого zero-shot; на горизонтах 6 и 12 дообученной модели нет ни на одном фолде — при обучении 12 и 18 мес. дообучение пропускается или отказывает; наконец, разброс реализаций на третьем фолде: до исправления — 1 587–2 142, после — 2 326–2 352 (часть чисел — снимки локального прогона, в репозиторий не входят).

Интеграция новостных данных

Источник

Готовых корпусов с нужным сочетанием свойств не нашлось. GDELT покрывает период и имеет чистую лицензию, но по России даёт около трёх процентов событий, из которых три четверти городских приходятся на Москву, а русскоязычных первоисточников в проверенной выборке не оказалось вовсе.

Работающий путь — **датированные архивы региональных изданий**. Регион определяется доменом издания по построению, без геокодирования и без догадок.

Собрано 588 586 заголовков по 18 регионам за 24 месяца. Соблюдены `robots.txt` каждого сайта, пауза между запросами и честный User-Agent с контактом. Четыре издания исключены сознательно: одно отдавало отказ нашему агенту, одно прямо запрещало массовый сбор в `robots.txt`, два не позволяли подтвердить дату публикации.

Из 18 регионов корпуса в матрице моделирования представлены 14: 396 рядов из 2 028 (19,5%), это 1 188 пар ряд × фолд основного протокола. По регионам: Московская область — 51, Республика Татарстан — 42, Пермский край — 41, Новосибирская область — 33, Челябинская область — 32, Самарская область — 31, Кемеровская область — 28, Волгоградская область — 27, Тюменская область — 24, Архангельская область — 21, Орловская область — 21, Ульяновская область — 18, Амурская область — 16, Мурманская область — 11. Ещё четыре региона корпуса — Воронежская область, Краснодарский край, Курская область и Ростовская область — в выгрузке почти не представлены: из 33–55 муниципалитетов каждого по справочнику в панели встречаются 2–7 названий, и все они — омонимы, которым регион не приписывается. Региональные конструкции видят только эти 396 рядов; национальная работает с федеральным агрегатом целиком.

Признаки

Интенсивность считается как отклонение от собственного среднего издания, а не как число публикаций: одно издание дало треть корпуса, и в абсолютных величинах его регион перевесил бы все остальные. Доли тематических упоминаний считаются от числа публикаций месяца и от активности редакции не зависят.

Чистка словаря тем

Темы ищутся по корням в транслитерированном заголовке. До 25 сентября корень засчитывался в любом месте слова, и в темы набился мусор: корень ставки **stavk** находил «выставку», «отставку», «поставку» и «доставку», корень цены **cen** — «центр». Теперь корень должен начинать слово; исключение — корни, законно живущие внутри сложных слов, вроде нефтезавода, Сбербанка и госдолга. Что сняла чистка ([scripts/build_news_features.py](#)):

Словарь тем до и после чистки: заголовки корпуса, попавшие в тему; «снято» — доля прежних попаданий, которые новый словарь больше не засчитывает; частые снятые слова — в транслитерации, с числом заголовков; корреляция — помесечных долей темы по стране, старый словарь против нового.

	заголовков до	снято, после	%	частые снятые слова	корреляция рядов
цены	28 412	11 358	60,0	czentre 3988; czentr 1221; tsentre 974; tsentr 874; tsentra 683	0,929
доходы	11 361	11 121	2,1	ledohod 52; kompensirovat 37; kompensirujut 25; kompensiruyut 17; kompensiruet 13	0,993
занятость	22 124	17 839	19,4	zarabotal 342; zarabotat 331; zarabotala 243; razrabotali 229; zarabotali 205	0,886
производство	7 559	7 555	0,1	vaicekhovskogo 3; khimcekha 1	1,000
кредит	18 218	11 317	37,9	vystavka 1069; vystavke 592; vystavku 479; otstavku 344; postavki 289	0,871
торговля	18 510	18 385	0,7	nezakrytye 13; narkotorgovecz 12; narkotorgovki 12; kriptotorgovczev 11; narkotorgovczev 10	0,999
денежно-кредитная политика	6 662	2 580	61,3	vystavka 1069; vystavke 592; vystavku 479; otstavku 344; postavki 289	0,768

Чистка сняла 61,3% попаданий темы денежно-кредитной политики и 60,0% — темы цен, в остальных темах — от 0,1% до 37,9%; частые снятые слова в таблице показывают, что снят в основном мусор. У кредита и денежно-кредитной политики списки снятых слов одинаковы: корень ставки **stavk** стоит в обеих темах, и «выставка» с «отставкой» уходили из обеих. Новый словарь только снимает: добавленных попаданий нет ни в одной теме.

Прежние числа новостной модели `two_stage_news` и новостных проверок ниже считались на грязном словаре. Всё, что приведено дальше, — второй прогон, на очищенном словаре; прежнее число названо там, где чистка перевернула вывод. Признаки в глобальной модели и корреляция с изломами в первый раз считались вручную, без скрипта; теперь их считает `scripts/news_panel.py`, и числа ниже — его.

Признаки в модели: панельная модель с новостями и без

`global_gbm_news` — та же панельная модель, что `global_gbm`, плюс новостные признаки ряда: шесть долей тем его региона за месяц origin. Доля темы месяца считается только по публикациям этого месяца; интенсивность публикаций в признаки не входит — она нормирована средним издания за весь период и заглядывала бы вперёд. У рядов регионов без изданий признаков нет: пропуск, а не ноль. Сравнение — по парам ряд × фолд, на рядах, покрытых новостями, и на всех; `scripts/news_panel.py` → `results/news_panel.csv`.

Панельная модель с новостными признаками против той же модели без них. Разница — новостями минус без, в рублях: минус — новости помогают. Интервал по парам считает пар ряд × фолд независимыми; интервал по фолдам — по t с числом фолдов минус один степен свободы: пары одного фолда делят одни и те же месяцы. Покрытые — ряды регионов, кото

есть в корпусе.

		MAE без с		по по		рядов фол			
		рядов	новостей	новостями	разница	парам	фолдам	лучше	лучи
ряды									
наукаст, h = 1	покрытые новостями	396	869	848	−21,5	[−28,6; −14,4]	[−77,9; +34,9]	59%	5 из
	все	2 028	969	971	+2,8	[+0,5; +5,0]	[−35,4; +41,0]	47%	5 из
h = 3	покрытые новостями	396	1 318	1 293	−24,3	[−34,7; −13,9]	[−254,1; +205,5]	58%	2 из
	все	2 028	1 466	1 490	+24,2	[+20,8; +27,6]	[−177,5; +225,8]	30%	2 из

Самая мощная проверка — наукаст, девять фолдов. На 396 рядах, покрытых новостями, модель с новостями точнее на 21,5 Р (2,5% MAE), и интервал по парам [−28,6; −14,4] ноль не накрывает; но интервал по фолдам [−77,9; +34,9] ноль накрывает: модель с новостями лучше на 5 фолдах из 9, у 59% рядов. На основном протоколе — точнее на 24,3 Р, по фолдам [−254,1; +205,5], лучше на 2 фолдах из 3. **По правилу, записанному до прогона, выигрыш не установлен: и самая мощная проверка — ноль.** На всех 2 028 рядах модель с новостями не лучше базовой: +2,8 Р на наукасте и +24,2 Р на горизонте 3. У 1 632 рядов без новостей признаки пусты, но модель обучена уже другой, и их ошибка в среднем выше — на 8,7 Р на наукасте и 35,9 Р на горизонте 3 (по парам; по фолдам, как и выигрыш покрытых рядов, не установлено), — и в сумме по панели выигрыша нет.

Чем ограничена конструкция. Новости привязаны к региону, а прогнозируем мы муниципалитеты: от 11 до 51 ряда одного региона получают один и тот же

признак. И экономические темы — малая доля потока: в среднем от 1,1 до 3,1% заголовков месяца на тему.

Корреляция с изломами — та же региональная проверка другим тестом

Вторая гипотеза — новостной сигнал совпадает не с уровнем потребления, а с изломами — в первом прогоне проверялась корреляцией по всем точкам регион × месяц сразу. Такая корреляция мерит общий календарь: изломы в разборе по полному ряду сидят в трёх общих месяцах, и точки одного месяца не независимы. Если же снять месяц и сравнивать регионы внутри него, получается ровно региональная, главная часть событийной проверки ниже, только корреляционным тестом вместо перестановочного. Поэтому отдельной конструкцией она не считается; `scripts/news_panel.py` считает её для сверки.

Внутри месяца — 252 точки регион × месяц, шесть тем в тот же месяц и в предыдущий, порог Бонферрони $|t| > 2,89$ ($|r| > 0,19$), объявленный до прогона: **не прошла ни одна из 12 проверок**; ближе всех кредит в тот же месяц, $r = +0,124$, $p = 0,059$. В пуле, как в первом прогоне, порог прошли бы цены в тот же месяц, доходы в тот же месяц и торговля месяцем раньше ($r = +0,22$, $+0,18$ и $+0,21$), но пул считает 252 точки независимыми, а по сути это 18 месяцев с общими для регионов изломами и новостным фоном: внутри месяца от этих связей остаётся $r = +0,05$, $+0,08$ и $+0,02$.

Событийная проверка: прямо на найденных изломах

Первая конструкция искала связь вслепую — подавала признаки в модель и смотрела на метрику. Вторая проверка прямая. Разбор по полному ряду нашёл три месяца массового согласия: октябрь 2023 (50,5% муниципалитетов), январь 2024 (63,7%), октябрь 2024 (85,8%); в остальные месяцы не выше 12,1%. Это изломы задним числом, при штрафе 1: `scripts/news_event_study.py` берёт именно их (**PENALTY = 1.0**), а не потоковый сигнал. Вопрос простой: отличается ли новостной фон в эти три месяца от прочих.

Проверок две, потому что они отвечают на разное.

Общероссийская — три месяца против двадцати одного по среднему по регионам. Значимость считается точным перестановочным тестом: троек из 24 месяцев ровно 2024 штуки, их можно перебрать все и получить точное p -значение вместо теории, которая на трёх наблюдениях не работает.

Региональная, главная — по панели регион × месяц с поправкой на месяц. Общероссийская проверка не отличает «новости предсказывают излом» от «в этот месяц и новостей много, и изломов много, потому что это декабрь». Поэтому и признак, и отклик центрируются по месяцу, и сравниваются регионы **внутри одного месяца**: если в регионе новостной фон необычен для этого месяца, чаще ли там ломаются ряды, чем у соседей в тот же месяц.

Семь признаков на трёх сдвигах — двадцать одна гипотеза, порог Бонферрони 0,0024 объявлен до расчёта.

	признак	сдвиг	p (перестановки)	наклон	прошёл порог 0,0024
15	t_kredit	0	0,08	1,23	нет
2	intensity	2	0,20	−0,01	нет
1	intensity	1	0,21	0,01	нет
4	t_ceny	1	0,26	0,58	нет
6	t_dohody	0	0,33	0,65	нет
5	t_ceny	2	0,41	0,49	нет

Ни одна из 42 проверок ничего не нашла: в файл результатов записана региональная часть, 21 проверка, а общероссийскую, из стольких же проверок, скрипт только печатает. И это результат сильнее предыдущего: лучшее p-значение в региональной, главной проверке — 0,078 у темы кредита со сдвигом 0, то есть ни один признак не значим даже **без** поправки на множественность; общероссийская проверка тоже не дала ни одного p ниже 0,05 (по журналу скрипта). Раньше у нас был один кандидат, не переживший Бонферрони, — теперь кандидатов нет вовсе.

Обе региональные конструкции — признаки в модели и событийный анализ на найденных изломах (корреляция внутри месяца отвечает на тот же вопрос и даёт тот же ответ) — своих порогов не проходят. Это уже не «попробовали и бросили».

Третья конструкция: не то разрешение

Две предыдущие конструкции искали **региональный** новостной сигнал против **муниципальных** рядов. Разложение ошибки объяснило, почему они не могли ничего найти: межрядовая составляющая не двигается ни одной из шести моделей, для которых посчитано разложение, а всё, что двигается, — это общероссийское движение. Мы искали сигнал там, где изменчивости почти нет.

Поэтому корпус свёрнут в один национальный ряд и проверен против того самого федерального агрегата, который прогнозирует первый этап двухэтапной модели. Добавлена отдельная тема денежно-кредитной политики — ставка, ЦБ, инфляция, регулятор: три месяца массового согласия, найденные задним числом по полному ряду, пришлось на разворот и крупные изменения реальной ставки — гипотеза, которую стоило проверить: если новости реагируют хоть на что-то, то на это.

Восемь признаков, две проверки — объясняют ли новости остаток прогноза агрегата и отличается ли фон в месяцы изломов, — три горизонта и три сдвига. **Сорок восемь гипотез, порог Бонферрони 0,00104, объявлен до расчёта.**

	проверка	признак	сдвиг	наклон	p	прошёл порог 0,00104
0	остаток агрегата	intensity	3	−0,0241	0,0012	нет
1	события	t_torgovlja	1	+0,0051	0,0311	нет
2	остаток агрегата	t_dkp	3	−5,8768	0,0350	нет
3	остаток агрегата	t_dohody	2	−4,2232	0,0456	нет
4	остаток агрегата	t_ceny	3	−2,5518	0,0720	нет
5	остаток агрегата	t_dohody	1	−2,8559	0,0810	нет

	проверка	признак	сдвиг	наклон	р	прошёл порог 0,00104
6	остаток агрегата	intensity	2	−0,0129	0,0828	нет
7	остаток агрегата	t_ceny	2	−1,8678	0,1450	нет

Не прошла ни одна. Лучшее p — 0,0012 у интенсивности публикаций на горизонте 3 мес., и это при пороге 0,00104. На уровне 0,05 без всякой поправки значимы четыре гипотезы из 48 — при 2,4, которые в среднем даёт одна случайность на таком числе проверок.

Отдельная оговорка про интенсивность, у которой p оказалось наименьшим: за два года корпус вырос с 19,7 до 30 тысяч публикаций в месяц, и «интенсивность» на таком ряде — это в основном тренд. Тренд коррелирует с чем угодно, что тоже растёт или падает, и принимать это за новостной сигнал было бы наивно.

Конструктивная проверка тоже ничего не дала

Тезис проверен не только гипотезами, но и моделью: `two_stage_news` правит прогноз агрегата новостями, причём признак выбирается перекрёстной проверкой с выбрасыванием по одному и только на месяцах до origin.

	фолд 0	фолд 1	фолд 2	среднее
без новостей	781,24	1 586,64	1 810,54	1 392,81
с новостной поправкой	1 113,53	1 721,75	1 665,79	1 500,36
разница	332,28	135,11	−144,74	107,55

На очищенном словаре новости прогнозу вредят: 1 500 против 1 393 без них, на 108 P хуже в среднем. Пофолдово поправка вредит на первом и втором фолдах (+332 P и +135 P) и выигрывает на третьем (−145 P) — одна удачная попытка из трёх. На словаре до чистки та же модель давала 1 313 (снимок локального прогона, в репозиторий не входит) — выигрыш в 80 P , который после чистки словаря исчез. На горизонтах поправка тоже хуже двухэтапной модели без неё — на каждом: $h = 1$ — 1 070 против 1 018; $h = 3$ — 1 500 против 1 393; $h = 6$ — 1 985 против 1 749; $h = 12$ — 1 878 против 1 642.

Отбор признака на очищенном словаре стал устойчивее: на первом шаге все три фолда основного протокола берут тему доходов, на третьем — тему денежно-кредитной политики, ту самую, которую мы и ждали (по журналу прогона). Прогноз от этого лучше не стал, а выигрыш на одном фолде из трёх сигналом не назовёшь.

Сколько теряется на заголовках

Остаётся возражение: весь корпус — это заголовки, а тема в заголовке может не называться. Статья про решение по ставке вполне называется «Что будет с ипотекой». Проверено выборкой в двадцать тысяч статей, у которых скачаны тела.

	по заголовку, %	с телом, %	рост, раз	добрано, % от добрано непопавших	
тема					
сены	2,45	3,53	1,44	121	1,10

	по заголовку, %	с телом, %	рост, раз	добрано, % от добрано непопавших	
тема					
dohody	2,26	3,43	1,52	132	1,20
zanjatost	2,83	8,72	3,08	663	6,06
proizvodstvo	1,25	3,27	2,61	227	2,04
kredit	2,26	3,38	1,50	126	1,15
torgovlja	2,94	6,00	2,04	344	3,15
dkp	0,76	1,31	1,72	62	0,55

Доля попаданий в тему растёт в 1,4–3,1 раза. Но **из статей, не попавших в тему по заголовку, тело добирает медианно 1,2%** — от 0,6% до 6,1%. Заголовок, как выясняется, называет тему почти всегда, когда она вообще есть.

Главное же — связь с целевой величиной. Корреляция помесячного ряда доли с остатком прогноза агрегата меняется от добавления тела медианно на 0,088, а тот же ряд, посчитанный по выборке вместо всего корпуса, отличается от корпусного на 0,173. **Эффект тела вдвое меньше шума выборки**, то есть при этом объёме его нельзя даже измерить, а измеримая часть мала.

Артефакт, который чуть не стал находкой. Первый расчёт дал поразительное: все семь тем разом перевернули корреляцию с отрицательной на +0,27...+0,62, монотонно растущую с горизонтом. Семь несвязанных тем не могут вести себя одинаково — и не вели. Средняя длина тела гуляет по месяцам от 2 613 до 3 421 символа и сама коррелирует с остатком на −0,21, −0,43 и −0,54. Длиннее текст — больше шансов попасть в любую тему; находкой была длина текста. После того как тело у всех статей обрезано до одинаковых 1 500 символов, эффект исчез.

Полная выкачка всех 588 586 тел стоила бы около двенадцати часов обхода и увеличила бы корпус примерно в пятьдесят раз. **Решение: не делать.** Не потому, что дорого, а потому, что измеренный выигрыш — 1,2% добранных статей и изменение связи вдвое меньше собственного шума.

Что означает показатель и чего мы не утверждаем

Показатель — оценка среднедушевых безналичных расходов, публикуемая СберИндексом. Методология именно муниципального показателя не опубликована: неизвестно, среднее это или медиана и делится ли сумма на всё население территории.

Это не праздный вопрос. Сопоставление с медианной зарплатой из открытых данных СберИндекса даёт отношение около 0,66 по панели: подушевые безналичные расходы составляют две трети медианной зарплаты **на одного работающего**. С учётом того, что занятых примерно половина населения, безналичные траты оказываются сопоставимы со всем денежным доходом, не оставляя места ни наличным, ни сбережениям.

Расхождение объясняется несколькими каналами, и ни один не требует предполагать ошибку в данных. Карточный оборот не равен потреблению: в нём

переводы, покупки для других лиц, траты с личных карт на бизнес. Статистика оплаты труда не покрывает весь денежный доход — Росстат публикует отдельную оценку скрытой оплаты труда в системе национальных счетов. Наконец, показатель подушевой, а областной центр обслуживает жителей соседних районов, чьи траты приписываются городу, — СберИндекс измеряет этот эффект отдельным индексом мобильности.

Практическое следствие для работы. Мы прогнозируем опубликованный ряд, и MAE считается по нему; это утверждение от вопроса об уровне не зависит. Там, где нужна интерпретация, мы опираемся на относительные величины — темпы роста, различия между территориями, точки структурных изменений, — которые устойчивы к постоянному смещению уровня. Мы не утверждаем, что жители тратят ровно столько.

Воспроизводимость

Отчёт и слайды собираются из закоммиченных результатов без единого прогона — что лежит в репозитории, сказано ниже. Пересчитать числа заново можно командами ниже; время — на полной панели, на машине автора (macOS arm64), по журналам прогонов и замеру на чистом клоне 28.09; у скриптов, которые мерились на чистом клоне, выход совпал с закоммиченным байт в байт.

```
python -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -u scripts/check_no_leakage.py          # внешние
    ряды не заглядывают за origin
.venv/bin/python -u src/run.py --config configs/full.yaml #
    основной протокол → results/per_series.csv, summary.csv;
                                # модели
    гонялись по одной (--models): от минуты до 5 ч 37 мин
                                # у
    prophet_forced_yearly (машина уходила в подкачку)
.venv/bin/python -u scripts/horizons.py                  # пять
    горизонтов, 2 ч 41 мин → results/horizons_*.csv
.venv/bin/python -u scripts/error_decomposition.py       # около 12
    минут → results/error_decomposition.csv
.venv/bin/python -u scripts/training_length_sweep.py     # около 32
    минут → results/training_length_sweep.csv
.venv/bin/python -u scripts/changepoints.py              # стенд
    разладок v2, около 7 минут → results/cp_*.csv
.venv/bin/python -u scripts/changepoints.py --config
    configs/changepoints_v1.yaml
                                # первая
    версия стенда, около 2 минут → results/cp_v1/
.venv/bin/python -u scripts/forecast_forward.py          # прогноз
    на 2025 год, около 3 минут →
                                #
    results/forecast_2025.csv,
    forecast_2025_aggregate_check.csv
.venv/bin/python -u scripts/build_news_features.py       # словарь
    тем → results/news_dictionary.csv,
                                #
    data/news/monthly.parquet и national.parquet;
                                # нужен
    локальный data/news/headlines.parquet (ниже)
.venv/bin/python -u scripts/news_national.py             # около 15
    секунд → results/news_national.csv
.venv/bin/python -u scripts/news_event_study.py          # около 12
    секунд → results/news_event_study.csv
```

```

.venv/bin/python -u scripts/news_panel.py          # около 8
секунд, новости в модели и изломы →
#
results/news_panel.csv, news_breaks_corr.csv
# (после
run.py, horizons.py и changepoints.py)
.venv/bin/python -u scripts/fetch_bodies.py        # выборка
тел статей (обход сайтов, в git не входит)
.venv/bin/python -u scripts/compare_headline_body.py # →
results/headline_vs_body.csv, headline_vs_body_corr.csv
.venv/bin/python -u scripts/export_results.py      # снимки
.csv.gz построчных файлов для git; --check — сверка

```

Протокол оценки целиком вынесен в `configs/full.yaml` (пилот на 300 рядах — `configs/baseline.yaml`): ни горизонта, ни правил разбиения в коде моделей нет. Смена постановки — правка одного файла, а не переписывание. Пять горизонтов заданы так же — в `configs/horizons.yaml`; `scripts/horizons.py` считает их и сохраняет ошибку по каждому шагу горизонта. Прогноз вперёд от конца панели — тоже: `origin`, горизонты и модель на каждом горизонте заданы в `configs/forecast_forward.yaml`, а `scripts/forecast_forward.py` пишет прогноз по муниципалитетам и проверку федерального агрегата по факту; прогнозным моделям агрегат передаётся обрезанным по `origin`, целиком — только разному опубликованного агрегата. Стенд обнаружения структурных изменений — тоже: выборка, врезки, режимы подготовки, сетка штрафов, правила зачёта (граница задержки и нетронутый близнец), правило выбора штрафа для реальных данных, порог и события потокового сигнала заданы в `configs/changepoints.yaml`, а `scripts/changepoints.py` пишет по ним десять файлов `results/cp_*.csv` — первой колонкой в каждом стоит версия протокола, — из которых раздел об обнаружении берёт все числа. Первая версия стенда, о которой [отдельный подраздел](#), воспроизводится тем же скриптом с `configs/changepoints_v1.yaml` и пишет в `results/cp_v1/`. `scripts/build_news_features.py` пересобирает признаки новостей по текущему словарю тем, и новостные скрипты после него читают уже их. `scripts/backfill_r2.py` при прогоне с нуля не нужен: это разовый бэкфилл слагаемых R^2 пула в результаты, посчитанные до 25.09, — нынешние прогоны пишут их сами.

Данные лежат в репозитории: панель СберИндекса, справочник муниципальных образований, длинные ряды СберИндекса и агрегаты новостного корпуса — число публикаций и доли тем по регионам и по стране (`data/news/monthly.parquet`, `national.parquet`); новостные проверки читают их. Сырые заголовки в репозитории не входят: это материалы изданий. Пересборка признаков по другому словарю тем требует их выкачки: `scripts/crawl_news.py` обходит архивы изданий, `src.news.load_headlines("data/news/raw")` собирает из архива заголовки, и их пять исходных колонок (`url`, `title`, `date`, `region_name`, `domain`) сохраняются в `data/news/headlines.parquet`. Остальное повторяется без обращения к сайтам, кроме выборки тел статей, и без развёртывания базы данных.

Что лежит в репозитории. Все файлы `results/`, из которых собраны отчёт и слайды: сводки — как есть, построчные файлы — сжатыми снимками `.csv.gz`: метрики по парам ряд × фолд основного протокола и пяти горизонтов (`per_series`, `horizons_per_series`), прогноз на 2025 год (`forecast_2025`) и

строки стенда разладок обеих версий (`cp_bench`). Снимки делает `scripts/export_results.py` , а конвейер по-прежнему пишет обычные CSV: отчёт читает обычный файл, если он есть, иначе снимок. Поэтому отчёт и слайды собираются на чистом клоне без единого прогона. В репозиторий не входят только снимки `results/realizations/` : прогон модели заменяет её строки, а прежние сохраняет снимком. На чистом клоне видны только текущие реализации; числа прежних прогонов, которые отчёт приводит по снимкам, помечены в тексте как снимки локального прогона.

Каркас содержит автоматическую проверку на модели-двойники: если две модели дали совпадающие прогнозы на всех рядах, прогон сообщает об этом. Условие вида «включать сезонность при наличии 24 точек» на рядах длиной 24 не выполняется никогда, и модель молча становится копией соседней. Мы поймали такое трижды.

Ограничения и что дальше

Результаты — в начале документа. Здесь то, чего они не покрывают.

Двадцать четыре точки на ряд определяют всё. Отсюда и неидентифицируемость годовой сезонности, и потолок индивидуальных моделей, и невозможность отделить январскую сезонность от январского шока, и неустойчивость весов ансамбля. Если бы нам дали выбирать между более сложной моделью и более длинным рядом, мы бы выбрали ряд — и это, пожалуй, самый практически значимый вывод работы.

Год вперёд держится на одном фолде. На горизонте 12 из двадцати четырёх точек получается единственное разбиение с двенадцатью месяцами обучения. Сорок процентов выигрыша двухэтапной модели над эталоном там — одно число без интервала, и подтвердить его можно будет только на более длинной панели.

Трёх событий мало для причинности. Совпадение изломов, найденных по полному ряду, с разворотами денежной политики — гипотеза: статистически на трёх точках ничего не доказывается, а что видно в реальном времени, разобрано в [разделе об обнаружении](#). Проверять её нужно на более длинной истории.

Январь неотделим от сезонности. Ряд начинается в январе 2023, и обнаружить изменение в первом январе физически нельзя — детектируемый январь у нас ровно один.

Новостной сигнал разрешением не совпадает с задачей. Новости привязаны к региону, а прогнозируем мы муниципалитеты: тридцать с лишним территорий одной области получают один и тот же признак. Проверка на муниципальных источниках могла бы дать другой результат, но таких источников с датированными архивами мы не нашли.

Методология самого показателя не опубликована. Неизвестно, среднее это или медиана и на что делится сумма. Поэтому мы прогнозируем опубликованный ряд и интерпретируем только относительные величины, не утверждая ничего об уровне.

Что стоило бы сделать дальше. Проверить перенос с длинных рядов СберИндекса — зарплаты по отраслям доступны с 2020 года, 79 месяцев против

наших 24. Повторить обнаружение изломов на истории, включающей 2020 и 2022 годы, где шоки заведомо были. И вернуться к фундаментальным моделям, когда появится достаточная история: наш отрицательный результат получен на пятнадцати точках обучения и на длинных рядах может не подтвердиться, а Moirai и TimesFM мы не дообучали вовсе.