

Generated Documentation



Contents

Package default Procedural Elements	2
server.php	2
Function anexarArchivo	2
Function CrearRadicado	2
Function GetRadicadoInterfazApp	3
Function HolaMundo	3
Appendices	5
Appendix A - Class Trees	6
default	6

Package default Procedural Elements

server.php

WebService que realiza diferentes funciones a nivel interno en Colciencias.

- **Package** default
- **Author** Grupo Iyunxi Ltda < info@iyu.com.co>
- **Version** 1.0

<boolean> function anexarArchivo(\$archivo, \$nombreArchivo, \$radicado, \$usrRadicador, [\$principal = false]) [line 615]

Function Parameters:

- <base64binary> **\$archivo** Archivo encodado a base64. Obligatorio.
- <string> **\$nombreArchivo** Nombre del archivo que se está anexando. Obligatorio.
- <long> **\$radicado** Código Orfeo al cual se anexará el documento. Obligatorio.
- <string> **\$usrRadicador** Login del usuario preestablecido para realizar la radicación a través del webservice. Obligatorio.
- <boolean> **\$principal** True se anexa como imagen principal al \$radicado, False creará un documento anexo.

Método que anexa un documento a un radicado.

<long> function CrearRadicado(\$cod_app, \$referencia, \$usrRadicador, \$TipoTercero, \$NombreTercero, \$PrimerApellidoTercero, \$SegundoApellidoTercero, \$TipoIDTercero, \$NumeroIDTercero, \$CorreoElectronicoTercero, \$DireccionTercero, \$AsuntoRadicado, \$FechaOficioRadicado) [line 163]

Function Parameters:

- <integer> **\$cod_app** Código del aplicativo interfaz parametrizado en Orfeo. Obligatorio.
- <string> **\$referencia** Referencia de enlace con la aplicación previa parametrizada.
- <string> **\$usrRadicador** Login del usuario preestablecido para realizar la radicación a través del webservice. Obligatorio.
- <integer> **\$TipoTercero** Código de tipo de usuario que genera el radicado. 1=Ciudadano

2=Entidad 3=Empresa 4=Funcionario. Solo está habilitada la lógica para los valores 1 y 3. Obligatorio.

- `<string>` **\$NombreTercero** Si TipoTercero es 1 se envia nombre del ciudadano. Si TipoTercero es 3 se envia nombre de la empresa. Obligatorio.
- `<string>` **\$PrimerApellidoTercero** Si TipoTercero es 1 se envia 1er apellido del ciudadano. Si TipoTercero es 3 se envia sigla de la empresa.
- `<string>` **\$SegundoApellidoTercero** Si TipoTercero es 1 se envia 2o apellido del ciudadano. Si TipoTercero es 3 se envia representante legal de la empresa.
- `<integer>` **\$TipoIDTercero** Código de tipo de identificación. 0=Cédula de Ciudadanía 1=Tarjeta de Identidad 2=Cédula de Extranjería 3=Pasaporte 4=Nit 5=NUIR.
- `<string>` **\$NumeroIDTercero** Referencia según el tipo de identificación (TipoIDTercero).
- `<string>` **\$CorreoElectronicoTercero** Correo Electronico a través del cual se responderá al radicado.
- `<string>` **\$DireccionTercero** Dirección correspondencia del ciudadano/empresa. Obligatorio.
- `<string>` **\$AsuntoRadicado** Asunto o descripción del radicado a crear. Obligatorio.
- `<date>` **\$FechaOficioRadicado** Fecha del documento con que se crea el radicado. Formato AAAA-MM-DD. Sino se envia toma la fecha del sistema.

Método que dados unos parámetros de entrada genera un radicado de entrada en Orfeo.

`<string>` function GetRadicadoInterfazApp(\$codApp, \$referencia) [line 112]

Function Parameters:

- `<smallint>` **\$codApp** Código del aplicativo interfaz parametrizado en Orfeo. Obligatorio.
- `<string>` **\$referencia** Referencia de enlace con la aplicación previa parametrizada. Obligatorio.

Método que dado un código y referencia de un sistema de información retorna una cadena (separada por comas) de radicados asociados con los parámetros brindados.

- **Global Variable Used** rutaConfig 0:

`<string>` function HolaMundo(\$nombre) [line 96]

Function Parameters:

- `<string>` **\$nombre** Nombre de la persona. Obligatorio.

Metodo de comprobacion de conexion a Webservice

`require_once "nusoap.php" [line 35]`

Ruta física donde se encuentra la estructura de carpetas de la bodega de Orfeo.

Appendices

Appendix A - Class Trees

Package default

Index

A

anexarArchivo()	2
<i>Método que anexa un documento a un radicado.</i>	

C

CrearRadicado()	2
<i>Método que dados unos parámetros de entrada genera un radicado de entrada en Orfeo.</i>	

G

GetRadicadoInterfazApp()	3
<i>Método que dado un código y referencia de un sistema de información retorna una cadena (separada por comas) de radicanos asociados con los parámetros brindados.</i>	

H

HolaMundo()	3
<i>Método de comprobación de conexión a Webservice</i>	

S

server.php	2
<i>Webservice que realiza diferentes funciones a nivel interno en Colciencias.</i>	