Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Robotautó világbajnokság

Témavezető: Dr. Bátfai Norbert **Készítette:** Fábián Kristóf – Szabolcs

Beosztása: Adjunktus Szak megnevezése: Programtervező

Informatikus BSc

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés.	4
2. Tárgyalás	4
2.1 Használt szoftver eszközök	4
2.1.1 Qt	4
2.1.1.1 qmake	4
2.1.1.2 Modulok	5
2.1.1.3 Slot-signal mechanizmus.	5
2.1.1.4 Qt Creator	5
2.1.2 OpenCV	5
2.1.2.1 Telepítés	5
2.1.3 BGSLib	5
2.2 Előzmények	5
2.2.1 <megelőző forgalomszámáló="" szoftverről=""></megelőző>	5
2.3 A Robotautó Világbajnokság	5
2.3.1 A platform konceptiója	5
2.3.2 <>	5
2.4 A szoftver elkészítésének folyamata	5
2.4.1 Tervezés	
2.4.2 Fejlesztés	5
2.4.2.1 Videó források típusok	
2.4.2.2 Adatbázis kapcsolatok kialakítása, kezelése	
2.4.2.3 Szálkezelés	
2.4.2.4 Videó feldolgozása	
2.4.2.5 Járművek detektálása	
2 4 3 Problémák a szoftver feilesztése során	

	2.4.4 A szoftver tesztelése	6
	2.4.5 Eredmények	6
2	2.5 A szoftver használata	6
	2.5.1 Fordítása	6
	2.5.2 Indítása	6
	2.5.3 A grafikus felhasználói felület használata	6
	2.5.3.1 Új forrás kiválasztása.	6
	2.5.3.2 Adatbázisok kezelése	6
	2.5.3.3 Fájl videó forrás információi	6
	2.5.4 A parancssoros felhasználói felület használata	6
	2.5.4.1 Használható parancsok	6
3.	Összefoglalás	7
4.	Köszönetnyilvánítás	7
5.	Irodalomjegyzék	7

1. Bevezetés

2. Tárgyalás

2.1 Használt szoftver eszközök

2.1.1 Qt

A Qt (kiejtése az angol "cute" szóval megegyező) egy számos platformra fordítható keretrendszer, aminek segítségével PC, mobil, illetve beágyazott rendszerekre is fejleszthetünk alkalmazásokat C++ programozási nyelven. A többi keretrendszerhez eltérően, a Qt rendelkezik egy MOC (Meta – Object Compiler) [MOC] nevű előfordítóval. Ez az előfordító feldolgozza a Qt- ban írt forrásfájlokat. Ha valamely osztály deklarációban a MOC megtalálja a Q_OBJECT makrót akkor meta-objektum kódot generál belőlük, ez a kód természetesen C++ nyelvű. A Qt egyik sajátos funkciója, a slot-signal (magyarul?) a MOC-nak köszönhető. A slot-signal mechanizmusról bővebben a 2.1.1.3- as, "Slot-signal mechanizmus" nevű fejezetben írok.

Mivel számomra feltétel volt, hogy Open Source szoftvereket használjak, így a Qt nagyon jó választásnak tűnt, mivel elérhető szabad szofvterként is, LGPL/GLP licenc alatt [qtlicensing]. Emellett a Qt megvásárolható kereskedelmi licenc alatt is, mely tartalmaz olyan további funkcionalitásokat, mint például virtuális billentyűzet, adatvizualizáció. Egy közösség alapú adatgyűjtés szerint jelenleg 206 könyvtár [inqlude] használja a Qt- t, különböző, viszont legtöbbjük valamely szabad szoftver licenc alatt érhető el.

2.1.1.1 qmake

A qmake egy olyan eszköz, amely leegyszerüsíti számunkra a fordítás menetét eltérő platformokra. Egy projekt (.pro) fájlból generál számunkra egy "Makefile"- t, vagy akár projekt fájlt is tudunk a segítségével generálni, ha egyelőre csak a forrásfájlokkal rendelkezünk. Egy "Makefile" a GNU make által használt fájl, amely leírja, hogy a make hogyan fordítsa illetve kapcsolja össze az objektum fájlokat egy futtatható állománnyá.

Vegyük példának az alábbi forrásokat:

```
krajsz@krajsz-Lenovo-G500s:~/$ ls -lh
total 16K
-rw-rw-r-- 1 krajsz krajsz 172 apr 21 14:52 main.cpp
-rw-rw-r-- 1 krajsz krajsz 219 apr 21 14:52 mainwindow.cpp
-rw-rw-r-- 1 krajsz krajsz 291 apr 21 14:52 mainwindow.h
-rw-rw-r-- 1 krajsz krajsz 630 apr 21 14:52 mainwindow.ui
```

Ezután a qmake- nek átadva a -project kapcsolót tudunk generáni egy projekt fájlt. Átadhatjuk a forrásfájlokat argumentumként a qmake- nek, viszont, ha nem adunk meg egy fájlt sem, akkor az aktuális könyvtárban található forrásfájlok alapján generálja a projekt fájlt:

```
krajsz@krajsz-Lenovo-G500s:~/$ qmake -project
krajsz@krajsz-Lenovo-G500s:~/$ ls -1
total 20
-rw-rw-r-- 1 krajsz krajsz 172 apr 21 14:52 main.cpp
-rw-rw-r-- 1 krajsz krajsz 219 apr 21 14:52 mainwindow.cpp
-rw-rw-r-- 1 krajsz krajsz 291 apr 21 14:52 mainwindow.h
-rw-rw-r-- 1 krajsz krajsz 630 apr 21 14:52 mainwindow.ui
-rw-rw-r-- 1 krajsz krajsz 354 apr 21 15:21 testProgram.pro
```

Láthatjuk, hogy generálva lett egy testProgram.pro nevű állomány, aminek a tartalma a következő:

```
krajsz@krajsz-Lenovo-G500s:~/$ cat testProgram.pro

TEMPLATE = app

TARGET = testProgram
INCLUDEPATH += .
# Input
HEADERS += mainwindow.h
FORMS += mainwindow.ui
SOURCES += main.cpp mainwindow.cpp
```

Mivel a qmake nem csak Qt- s projektekhez használható, így, mint jelen esetben is, kiegészítésre szorul a generált projekt fájl. Jelen esetben ahhoz, hogy a megfelelő fájlokat kapcsolja a make, a kövező sorral kell kiegészítsük a projekt fájlunkat:

```
QT+= widgets
```

Ezután futtatjuk a qmake- et, átadva neki a generált projekt fájlunkat:

```
krajsz@krajsz-Lenovo-G500s:~/$ qmake testProgram.pro
```

Ha nem kapunk semmi féle hibaüzenetet, akkor azt jelenti, sikeresen generálva lett egy Makefile. Láthatjuk, hogy mekkora segítség ez számunkra, mivel egy hét soros projekt fájlból egy 537 soros Makefile- et generált a qmake:

krajsz@krajsz-Lenovo-G500s:~/\$ wc -l Makefile
537 Makefile

2.1.1.2 Modulok Slot-signal mechanizmus 2.1.1.3 **Qt Creator** 2.1.1.4 2.1.2 OpenCV Telepítés 2.1.2.1 **2.1.3** BGSLib 2.2 Előzmények 2.2.1 < megelőző forgalomszámáló szoftverről> 2.3 A Robotautó Világbajnokság 2.3.1 A platform konceptiója 2.3.2 <> 2.4 A szoftver elkészítésének folyamata 2.4.1 Tervezés 2.4.2 Fejlesztés Videó források típusok 2.4.2.1

Adatbázis kapcsolatok kialakítása, kezelése

2.4.2.2

- 2.4.2.3 Szálkezelés
- 2.4.2.4 Videó feldolgozása
- 2.4.2.5 Járművek detektálása
- 2.4.3 Problémák a szoftver fejlesztése során
- 2.4.4 A szoftver tesztelése
- 2.4.5 Eredmények
- 2.5 A szoftver használata
- 2.5.1 Fordítása
- 2.5.2 Indítása
- 2.5.3 A grafikus felhasználói felület használata
- 2.5.3.1 Új forrás kiválasztása
- 2.5.3.2 Adatbázisok kezelése
- 2.5.3.3 Fájl videó forrás információi
- 2.5.4 A parancssoros felhasználói felület használata
- 2.5.4.1 Használható parancsok
- 3. Összefoglalás

- 4. Köszönetnyilvánítás
- 5. Irodalomjegyzék