

Actividad 2: Creación del Componente Carrito de Compras en React y Bootstrap

Desarrollo Front-End

1. Introducción

En esta segunda actividad práctica, continuaremos con el desarrollo modular de nuestra tienda virtual. Tras haber diseñado la grilla de productos en la Actividad 1, el siguiente paso crítico es construir la interfaz del **Carrito de Compras** (**MiCarrito**).

El objetivo es aplicar los conceptos de descomposición de interfaces en componentes de React, estructuración semántica de datos mediante *Props*, y el uso intensivo de las clases de diseño responsivo y componentes avanzados de **Bootstrap**.

2. Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta actividad, el alumno será capaz de:

- Dividir una sección compleja de la interfaz en subcomponentes atómicos y mantenibles.
- Simular el flujo de datos unidireccional en React utilizando datos estáticos de prueba (*mock data*).
- Implementar componentes y utilidades de Bootstrap (**Cards**, **ListGroups**, **Flexbox** o **Offcanvas**) para lograr un acabado profesional y adaptativo.

3. Instrucciones y Requerimientos

La actividad consiste en maquetar y dar vida visual a la barra o menú lateral de **"Mi Carrito"**. Deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

3.1. Estructura de Componentes

El componente principal debe llamarse **Carrito.jsx**. Para mantener buenas prácticas de arquitectura limpia, se requiere fragmentarlo o estructurarlo pensando en subcomponentes independientes:

1. **CarritoItem.jsx**: Representa una fila individual por cada producto añadido. Debe mostrar la imagen en miniatura, título, variantes (talla/color), precio unitario y un botón de eliminación (**[X]**).
2. **CarritoResumen.jsx**: Sección inferior encargada de mostrar el desglose financiero (Subtotal, Envío calculado y Total General), junto con el botón de llamado a la acción **"Procesar Pago"**.

3.2. Uso de Bootstrap

Es obligatorio emplear clases nativas de Bootstrap 5 para el estilado. Se evaluará el uso correcto de:

- **Estructura contenedora:** Uso de `.card` con `.shadow-sm` si se integra como columna estática, o la implementación de `.offcanvas offcanvas-end` si se opta por un menú lateral desplegable interactivo.
- **Alineación:** Utilidades de Flexbox (`d-flex`, `justify-content-between`, `align-items-center`) para distribuir de forma óptima los elementos del resumen y los textos de cada producto.
- **Listas:** Uso de `.list-group` y `.list-group-flush` para listar los productos de manera limpia y sin bordes redundantes.

4. Ejemplo de Estructura de Datos (Props)

A modo de guía, se sugiere inicializar la estructura de prueba con el siguiente formato JSON en el componente principal para pasarlo a los componentes hijos:

```
const productosCarritoInicial = [  
  {  
    id: 1,  
    titulo: "Nike Air Max",  
    detalle: "Talla: 10, Color: Blanco/Rojo",  
    precio: 120.00,  
    cantidad: 1,  
    imagen: "https://via.placeholder.com/50"  
  },  
  {  
    id: 2,  
    titulo: "Camiseta Algodón",  
    detalle: "Talla: M, Color: Negro",  
    precio: 25.00,  
    cantidad: 2,  
    imagen: "https://via.placeholder.com/50"  
  }  
];
```

5. Criterios de Evaluación (Rúbrica)

La entrega se calificará con base en los siguientes porcentajes:

- **Modularidad (30 %):** El código está correctamente dividido en componentes y subcomponentes lógicos, limpios y reutilizables.
- **Estilado y Maquetación (40 %):** Se hace un uso correcto y fluido de Bootstrap. La interfaz es fiel al wireframe provisto, limpia y se adapta bien al espacio visual asignado.
- **Paso de Props (20 %):** Los componentes hijos reciben y renderizan dinámicamente la información a través de propiedades sin errores de renderizado.
- **Buenas Prácticas (10 %):** Nombres de variables semánticos en español o inglés, indentación adecuada del código JSX y ausencia de errores o alertas en la consola del desarrollador.