

FastAPI + Docker + TailwindCSS

Desarrollo con Carpeta Compartida

Carlos Rojas Sánchez

November 27, 2025

Introducción

Objetivo

- Crear una API con FastAPI.
- Ejecutarla dentro de Docker.
- Desarrollar desde fuera con volúmenes.
- Integrar TailwindCSS.
- Usar imagen ligera: Alpine.

Estructura del Proyecto

Estructura Inicial

```
fastapi-docker/  
├── app/  
│   └── main.py  
├── requirements.txt  
└── Dockerfile
```

Código: FastAPI

```
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel

app = FastAPI(title="Ejemplo FastAPI en Docker")

class Item(BaseModel):
    name: str
    price: float
    in_stock: bool = True

@app.get("/")
async def root():
    return {"message": "Hola desde FastAPI en Docker!"}

@app.post("/items/")
async def create_item(item: Item):
    return {"item_received": item}
```

Docker: Ejecución con Carpeta Compartida

- `-v $(pwd)/app:/app` → Carpeta compartida.
- FastAPI recarga automáticamente cambios.

Ejecutar Contenedor

```
docker run -it --rm -p 8000:8000  
-v $(pwd)/app:/app  
fastapi-docker
```

Integrar TailwindCSS

Estructura Extendida

```
fastapi-docker/  
├── app/  
│   ├── main.py  
│   ├── static/  
│   │   └── output.css  
│   └── templates/  
│       └── index.html  
├── tailwind/  
│   ├── input.css  
│   └── tailwind.config.js  
├── requirements.txt  
└── Dockerfile
```

```
@tailwind base;  
@tailwind components;  
@tailwind utilities;
```

¿Para qué sirven estas líneas de TailwindCSS?

- `@tailwind base;`

Carga los estilos base de Tailwind: normalización de CSS, reglas tipográficas y estilos iniciales comunes.

- `@tailwind components;`

Incluye los componentes predefinidos de Tailwind, como botones, formularios, tarjetas y utilidades agrupadas.

- `@tailwind utilities;`

Agrega todas las clases utilitarias (p. ej., `p-4`, `bg-blue-500`, `text-center`), que son el núcleo del enfoque utility-first de Tailwind.

```
module.exports = {  
  content: ["../app/templates/**/*.html"],  
  theme: {  
    extend: {},  
  },  
  plugins: [],  
}
```

¿Para qué sirve cada línea en `tailwind.config.js`?

```
module.exports = {
```

• Exporta un objeto para que Node.js y Tailwind puedan usar la configuración.

```
content: ["../app/templates/**/*.html"],
```

• Indica a Tailwind qué archivos debe escanear para detectar qué clases CSS se usan. • Con esto genera solo las clases necesarias (evita CSS pesado). • `/**/*.html` significa "todos los HTML en subcarpetas".

```
theme: {  
  extend: {},  
},
```

• Permite extender el tema por defecto de Tailwind. • Aquí puedes agregar: - Colores personalizados - Tipografías - Espaciados - Breakpoints • `'extend'` evita sobrescribir completamente el tema base.

```
plugins: [],
```

• Lista de plugins adicionales (formularios, tipografías, etc.). • Vacío = sin plugins.

```
}
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link href="/static/output.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-gray-100 text-center p-10">
  <h1 class="text-4xl font-bold text-blue-600">
    Hola desde FastAPI + TailwindCSS
  </h1>
</body>
</html>
```

Dockerfile: Versión Alpine

Dockerfile Completo (python:3.11-alpine)

```
FROM python:3.11-alpine
RUN apk update && apk add --no-cache
nodejs
npm
gcc
musl-dev
python3-dev
RUN npm install -g tailwindcss
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
CMD tailwindcss -i tailwind/input.css
-o app/static/output.css --watch &
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --reload
```

Ejecutar Proyecto con Tailwind

```
docker run -it --rm -p 8000:8000  
-v $(pwd)/app:/app  
-v $(pwd)/tailwind:/tailwind  
fastapi-docker
```

- FastAPI corriendo dentro de Docker.
- TailwindCSS se recompila en tiempo real.
- Desarrollo externo con volúmenes.
- Imagen ligera basada en Alpine.