

## CountryList.tsx X

```
1  import { gql, useQuery } from '@apollo/client';
2  import { Loader, ErrorScreen, CountryCard } from '../components';
3
4  const COUNTRY_LIST = gql`
5    query CountryList {
6      countries: Country {
7        _id
8        name
9        subregion {
10         _id
11         name
12       }
13     }
14   `;
15
16
17  const CountriesPage: React.FC = () => {
18    const { data, loading, error } = useQuery<any>(COUNTRY_LIST);
19
20    if (loading) {
21      return <Loader />;
22    }
23
24    if (error) {
25      return <ErrorScreen message={error.message} />;
26    }
27
28    return (
29      <div>
30        {data?.countries.map((country: any) => (
31          <CountryCard
```

## CountryList.tsx X

```
1  import { gql, useQuery } from '@apollo/client';
2  import { Loader, ErrorScreen, CountryCard } from '../components';
3
4  const COUNTRY_LIST = gql`
5    query CountryList {
6      countries: Country {
7        _id
8        name
9        subregion {
10         _id
11         name
12       }
13     }
14   `;
15
16
17  const CountriesPage: React.FC = () => {
18    const { data, loading, error } = useQuery<any>(COUNTRY_LIST);
19
20    if (loading) {
21      return <Loader />;
22    }
23
24    if (error) {
25      return <ErrorScreen message={error.message} />;
26    }
27
28    return (
29      <div>
30        {data?.countries.map((country: any) => (
31          <CountryCard
```