

In B6 und in A8 soll die die Startadresse von VariableA stehen.

In B8 steht der Inhalt von der Adresse aus B6, jede Excel Zelle entspricht der Datenmenge 1 Byte

Die vier Zeilen (8-11) sollen mit dem Inhalt des Speichers gefüllt werden (vgl. Memory View)

Färbe die Bytes der Variablen in jeweils einer anderen Farbe, sodass zusammengehörige Bytes eines Halbwortes/Wortes die gleiche Farbe haben.

Startadesse von VariableA=	0x2000000c															
	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12	+13	+14	+15
0x2000000c	34	12	11	47	0	0	0	0	22	0	3e	0	cc	ff	4e	0
0x2000001c	27	0	45	0	78	56	34	12	86	59	ca	9d	0	0	0	cc
0x2000002c	0	0	0	4e	0	0	0	27	0	0	0	45	41	42	61	62
0x2000003c	30	31	32	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Startadesse von VariableB= 0x2000000e

Startadesse von VariableC= 0x20000010

Startadesse von MeinHalbwort= 0x20000014

Startadesse von MeinWortFeld= 0x20000020

Startadesse von MeinTextFeld= 0x20000028