Общие сведения

API - интерфейс прикладного программирования

С помощью API внешние приложения могут формировать отчеты, получать сведения о конверсиях, офферах и прочих объектах системы. Доступ к API имеют только пользователи с правами "Доступ к API"

Формирование API запроса

API может работать как по HTTP, так и по HTTPS протоколу.
Формат строки HTTP запроса: http://api.leads.su/webmaster/{название объекта}/{название метода}/?token={api_token}

- {название объекта} - название объекта в системе. Например conversions, offers;
- {название метода} - название метода объекта в системе.
- {api_token} - ключ для авторизации API. Ключ авторизации можно получить в разделе личного кабинета "Информация об аккаунте";

Получить API Token

Формат API ответа

Данные возвращаются в JSON формате.

Пример успешного ответа

```
{
   "status":"success",
   "code":200,
   "count":849,
   "limit":2,
   "offset":847,
   "data":[
      {
         "id":19999999999,
         "offer_id":216,
         "goal_id":0,
      },
   ]
}
```

Поля ответа при успешном запросе:

- status - статус результата запроса (success);
- code - соотвествует HTTP коду ответа;
- count - общее количество найденных данных;
- offset - указывает смещение по записям;
- limit - максимальному количеству записей на одной странице;
- data - содержит возвращаемые данные;

Пример ошибочного ответа

```
{
   "status":"error",
   "code":400,
```

```
    "error":[
        "params": [
            {
                "name":"lead_time",
                "message":"\"lead_time\" cannot be blank."
            },
            {
                "name":"lead_id",
                "message":"\"lead_id\" cannot be blank."
            },
        ],
        "type":"invalid_param_error",
        "message":"Invalid data parameters"
    ]
}
```


Поля ответа при ошибочном запросе:

- status - статус результата запроса (error);
- code - соотвествует HTTP коду ответа;
- error - содержит данные об ошибке;
- type - тип ошибки;
- message - сообщение ошибки;
- params - ошибки проверки параметров;

Время в запросах и часовые пояса

- Поля datetime должны передаваться в формате Y-m-d H:i:s. Например: 2021-12-29 12:53:03
- Все поля типа datetime в запросе и ответе указаны в Вашем часовом поясе (см. "Мой аккаунт" - "Настройки")
  Настроить часовой пояс
- Чтобы передавать время в другом часовом поясе нужно в HTTP запросе передать параметр timezone. Список возможных таймзон: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones

Выбор формата ответа API

- Вы можете получать результаты запросов в формате Json или Xml. Форматом по умолчанию является **Json**
- Чтобы получать ответ в другом формате ответа нужно в HTTP запросе передать параметр response_type. Список возможных значений: **Json** или **Xml**
- Пример использования
- http://api.leads.su/webmaster/{название объекта}/{название метода}/?token={api_token}&response_type=Json - для получения ответа в формате **Json**

  http://api.leads.su/webmaster/{название объекта}/{название метода}/?token={api_token}&response_type=Xml - для получения ответа в формате **Xml**

Ограничение запросов

- **Методы**

- http://api.leads.su/webmaster/reports - получение сводного отчета
  http://api.leads.su/webmaster/conversions - получение списка конверсий
- Для данных методов действуют ограничения по частоте запросов к API. Актуальное ограничение по частоте запросов для конкретного вебмастера можно получить с помощью заголовков к ответу (Response Headers).
- Текущее ограничение составляет: **100 запросов в 1 час**.
- **Заголовки ответа**
- **X-Rate-Limit-Limit** - общее ограничение запросов по вызванному методу
  X-Rate-Limit-Remaining - количество оставшихся запросов для текущего вебмастера по вызванному методу
  X-Rate-Limit-Reset - время сброса ограничения (в секундах)

Информация об аккаунте

Методы
Получение информации об учетной записи
Получение информации о балансе
Получение информации по ачивкам
Подключить ачивку

Получение информации об учетной записи

Параметры запроса

```
[GET] http://api.leads.su/webmaster/account
```

Параметры ответа

Параметр	**Тип**	**Описание**
id	int	ID учетной записи.
name	string	Имя учетной записи.
display_name	string	Отображаемое имя в рейтинге акций.
phone	string	Сотовый телефон учетной записи.

email	string	Email учетной записи.
skype	string	Skype учетной записи.
group	string	Группа учетной записи.
payment_data	array	Платежные данные учетной записи.
payment_data.id	string	Идентификатор типа выплаты.
payment_data.name	string	Название типа выплаты.
payment_data.details	mixed	Детали выплаты. Может быть строкой или массивом, в зависимости от типа выплаты.
payment_data.legal_type	string	Правовой тип: `Физическое лицо` или `Юридическое лицо`.
payment_data.payment_period	string	Период выплат: `7` - раз в неделю, `14` - раз в две недели, `30` - раз в месяц.
manager	array	Данные персонального менеджера
manager.name	string	ФИО персонального менеджера
manager.photo	string	Фото персонального менеджера
manager.email	string	Email персонального менеджера
manager.skype	string	Skype персонального менеджера
manager.telegram	string	Telegram персонального менеджера
users	string	Список пользователей в учетной записи.
users.id	string	ID пользователя.
users.name	string	Имя пользователя.
users.phone	string	Сотовый телефон пользователя.
users.phone	string	Email пользователя.
users.phone	string	Skype пользователя.
users.owner	string	Является ли пользователь

		владельцем аккаунта. `1` - да, `0` - нет.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/account?token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status": "success",
    "code": 200,
    "limit": 0,
    "offset": 0,
    "data": {
        "id": 13,
        "name": "Джон Доу",
        "display_name": "Johny",
        "phone": "+7 (000) 164-2572",
        "email": "test@leads.su",
        "skype": "",
        "group": "Sandbox",
        "payment_data": {
            "id": 6,
            "name": "Qiwi кошелек",
            "details": "+7 (000) 164-2572",
            "legal_type": "Физическое лицо",
            "payment_period": 7
        },
        "manager": {
            "name": "Менеджер Доу",
            "photo": "http://www.placehold.it/29x29/EFEFEF/AAAAAA&text=no+image",
            "email": "supermanager@mail.ru",
            "skype": "skype_manager",
            "telegram": "telegram_manager"
        },
        "users": [
            {
                "id": 1,
                "name": "Джон Доу",
                "phone": "+7 (000) 164-2572",
                "email": "test@leads.su",
                "skype": "",
                "owner": 1
            }
        ]
    }
}
```


Получение информации о балансе

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/account/balance

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
balance	string	Текущий баланс: "Доступно к выплате", "Заказано выплат", "Заработок на утверждении".
available_balance	string	Доступно к выплате.
available_agent_balance	string	Доступно к выплате в рекламную систему.
next_payment_day	string	День прогнозируемой выплаты.
hold	string	Сумма в HOLD.
hold_days	int	Средний HOLD.
ordered	string	Заказано на выплату.
paid	string	Выплачено всего.
prediction_payment	string	Прогнозируемая выплата.
has_welcoming_bonus	int	Имеется ли приветственный бонус.
available_payment_type	array	Доступные типы запросов.
available_payment_type.automatic	int	В автоматическом режиме. `1` - доступно, `0` - недосутпно.
available_payment_type.on_request	int	По запросу. `1` - доступно, `0` - недосутпно.
available_payment_type.on_request_with_hold	int	По запросу их холда. `1` - доступно, `0` - недосутпно.
available_payment_type.in_agent	int	По запросу в агенсткий кабинет. `1` -

		доступно, `0` - недосутпно.
restrictions	array	Причины ограничений на выплату.
restrictions.name	array	Название причины.
restrictions.url	array	Ссылка в кабинете на исправление ограничения.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/account/balance?token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status": "success",
    "code": 200,
    "limit": 0,
    "offset": 0,
    "data": {
        "balance": "10000.00",
        "available_balance": "9750.00",
        "available_agent_balance": "9750.00",
        "next_payment_day": "2018-02-07",
        "hold": "0.00",
        "hold_days": 6,
        "ordered": "250.00",
        "paid": "0.00",
        "prediction_payment": "0.00",
        "has_welcoming_bonus": 0,
        "available_payment_type": {
            "automatic": false,
            "on_request": true,
            "on_request_with_hold": true,
            "in_agent": true
        },
        "restriction_reasons": [
            {
            "url": "/financeAccounting/default/update",
            "name": "Подтвердить платежные данные"
            }
        ]
    }
}
```


Получение информации по ачивкам

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/account/achievements

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор ачивки.
offer_id	int	Идентификатор оффера.
expected_amount_conversions	int	Сколько надо сделать конверсий.
expected_payout	string	Сколько надо сделать оборота.
actual_amount_conversions	int	Сколько уже сделано конверсий.
actual_payout	string	Какой уже сделан оборот.
date_from	string	Дата начала действия ачивки.
date_to	string	Дата окончания ачивки.
date_finish	string	Дата подведения итогов по ачивке.
is_connected	string	Подключена ли ачивка? `0` - Нет, `1` - Да.
status	array	Статус.
status.code	int	Код. `1` - Не подключен, `2` - В процессе, `3` - Долет конверсий, `4` - Выполнена, `5` - Провалена.
status.title	string	Название.
restrictions.url	array	Ссылка в кабинете на исправление ограничения.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/account/achievements?token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status": "success",
    "code": 200,
    "limit": 0,
    "offset": 0,
    "data": {
        "id": "123,
        "offer_id": 321,
        "expected_amount_conversions": 333,
```

```
        "expected_payout": "100000.00",
        "actual_amount_conversions": 22,
        "actual_payout": "3000.00",
        "date_from": "2020-03-01 10:10:10",
        "date_to": "2020-04-01 00:00:00",
        "date_finish": "2020-03-30 23:59:59",
        "is_connected": 0,
        "status": {
            "code": 2,
            "title": "В процессе",
        },
    }
}
```


Подключить ачивку

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/account/connectToAchievement

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
id		Обязательный параметр	

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/account/connectToAchievement?id=8&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status": "success",
    "code": 200
}
```


Информация о кликах

Методы

[Получение информации об офферах, по которым был переход клиента с ip и user_agent за последние 30 дней]

Получение информации об офферах, по которым был переход клиента с ip и user_agent за последние 30 дней

Можно использовать на посадке для отключения предложений клиенту, который уже осуществлял переход по трекинговой ссылке. Погрешность в методике исключения клиентов с использованием IP адреса и UserAgent составляет 5-6 %.

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/clicks/byIpAndUserAgent

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
ip	string	Обязательный параметр	IP адрес клиента в формате xxx.xxx.xxx.xxx
user_agent	string	Обязательный параметр	Юзер агент браузера url_encoded

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
offer_id	int	ID оффера

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/clicks/byIpAndUserAgent?token=YOUR_TOKEN&ip=178.176.79.44&user_agent=Mozilla/5.0%20(Linux;%20Android%208.0.0;%20PRA-TL10)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/79.0.3945.116%20Mobile%20Safari/537.36

Пример ответа


```
{
  "status":"success",
  "code":200,
  "limit":0,
  "offset":0,
  "data":[
     1116
  ]
 }
```


Конверсии

Методы
Получение списка конверсий
Получение информации об офферах, по которым была создана конверсия за

последние 30 дней с определенным ip и user_agent

Получение списка конверсий

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/conversions

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
id	string	''	ID Конверсии.
start_date	string	''	Начальная дата. В формате `Y-m-d`. Например 2014-12-31
end_date	string	''	Конечная дата. В формате `Y-m-d`. Например 2014-01-01
offer_id	int	0	ID оффера.
goal_id	int	0	ID цели.
platform_id	int	0	ID площадки.
status	string	''	Статус конверсии. `approved` - одобрена, `rejected` - отклонена, `pending` - в ожидании.
ip	string	''	IP конверсии.
source	string	''	Источник. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub1	string	''	SubID 1. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub2	string	''	SubID 2. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub3	string	''	SubID 3. Максимальная длина: `255` символов.

aff_sub4	string	''	SubID 4. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub5	string	''	SubID 5. Максимальная длина: `255` символов.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID конверсии.
offer_id	int	ID оффера.
goal_id	int	ID цели.
platform_id	int	ID площадки.
lead_id	int	ID анкеты, связанной с конверсией.
status	string	Статус конверсии. `approved` - одобрена, `rejected` - отклонена, `pending` - в ожидании.
created	string	Дата создания конверсии. В формате `Y-m-d H:i:s`. Например 2014-10-31 01:00:00
payout	string	Заработок вебмастера
ip	string	IP конверсии.
source	string	Источник. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub1	string	SubID 1. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub2	string	SubID 2. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub3	string	SubID 3. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub4	string	SubID 4. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub5	string	SubID 5. Максимальная длина: `255` символов.
adv_sub	string	SubID Рекламодателя. Максимальная длина: `255` символов.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/conversions?start_date=2014-02-01&end_date=2014-02-20&offset=847&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":849,
    "limit":2,
    "offset":847,
    "data":[
        {
            "id":19999999999,
            "offer_id":216,
            "goal_id":0,
            "platform_id":100000,
            "lead_id":19999999999,
            "ip":"8.8.8.8",
            "status":"approved",
            "created":"2014-10-31 01:00:00",
            "payout":"10.00",
            "source":"tracker-Source",
            "aff_sub1":"tracker-AffSubID1",
            "aff_sub2":"tracker-AffSubID2",
            "aff_sub3":"tracker-AffSubID3",
            "aff_sub4":"tracker-AffSubID4",
            "aff_sub5":"tracker-AffSubID5",
            "adv_sub":"adv_xxx"
        },
        {
            "id":1888888888,
            "offer_id":216,
            "goal_id":0,
            "platform_id":100000,
            "lead_id":0,
            "ip":"8.8.8.8",
            "status":"rejected",
            "created":"2014-10-31 01:00:00",
            "source":"tracker-Source",
            "aff_sub1":"tracker-AffSubID1",
            "aff_sub2":"tracker-AffSubID2",
            "aff_sub3":"tracker-AffSubID3",
            "aff_sub4":"tracker-AffSubID4",
            "aff_sub5":"tracker-AffSubID5",
            "adv_sub":"adv_xxx"
        }
    ]
}
```


Получение информации об офферах, по которым была создана конверсия за последние 30 дней с определенным ip и user_agent

Можно использовать на посадке для отключения предложений клиенту, по которому была создана конверсия. Погрешность в методике исключения клиентов с использованием IP адреса и UserAgent составляет 5-6 %.

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/conversions/byIpAndUserAgent

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
ip	string	Обязательный параметр	IP адрес клиента в формате xxx.xxx.xxx.xxx
user_agent	string	Обязательный параметр	Юзер агент браузера url_encoded

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
offer_id	int	ID оффера

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/conversions/byIpAndUserAgent?token=YOUR_TOKEN&ip=178.176.79.44&user_agent=Mozilla/5.0%20(Linux;%20Android%208.0.0;%20PRA-TL10)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/79.0.3945.116%20Mobile%20Safari/537.36

Пример ответа


```
{
  "status":"success",
  "code":200,
  "limit":0,
  "offset":0,
  "data":[
     1116
  ]
 }
```


Справочники

Методы

Получение списка категорий

Получение списка типов трафика

Получение списка платежных типов

Получение списка категорий

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/dictionary/categories

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
id	int	0	ID категории.
name	string	''	Название категории.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID категории.
name	string	Название категории.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/dictionary/categories?name=Вклады&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":0,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "id":6,
            "name":"Вклады"
        }
    ]
}
```

Получение списка типов трафика

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/dictionary/traffics

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от 1 до 500.
id	int	0	ID типа трафика.
name	string	''	Название типа трафика.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID типа трафика.
name	string	Название типа трафика.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/dictionary/traffics?name=SEO Трафик&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":0,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "id":1,
            "name":"SEO Трафик"
        }
    ]
}
```


Получение списка платежных типов

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/dictionary/paymentTypes

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID платежного типа.
name	string	Название платежного типа.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/dictionary/paymentTypes?token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "limit":0,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "id": "1",
            "name": "Яндекс.Деньги"
        },
        {
            "id": "2",
            "name": "Webmoney"
        }
    ]
}
```


Гео

Методы

Получение списка стран

Получение списка регионов

Получение списка городов

Получение данных города-региона по IP

Получение списка стран

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/geo/getCountries

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
id	int	0	ID
name	string	''	Название
iso_alpha2	string	''	Двухсимвольный код страны

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID
name	string	Название.
iso_alpha2	string	Двухсимвольный код страны.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/geo/getCountries?iso_alpha2=RU&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":0,
    "offset":0,
    "data":[
        {
```

"id":175,
"iso_alpha2":"RU"
"name":"Россия",
}
]
}

Получение списка регионов

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/geo/getRegions

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от 1 до 500.
id	int	0	ID
country_id	int	0	ID страны
name	string	''	Название региона

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID.
country_id	int	ID страны.
iso_code	string	Название категории.
name	string	Название.
status	string	Тип региона (край/область/республика).
kladr_code	string	Код региона по КЛАДР.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/geo/getRegions?id=2621&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа

```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":0,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "id":"2621",
            "country_id":"175",
            "iso_code":"RU-MOW",
            "name":"Москва",
            "status":"город"
            "kladr_code":"7700000000000"
        }
    ]
}
```


Получение списка городов

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/geo/getCities

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от 1 до 500.
id	int	0	ID
country_id	int	0	ID страны
region_id	string	0	Название региона
name		''	

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID.
country_id	int	ID страны.
region_id	int	ID региона.
iso_code	string	Название категории.

name	string	Название.
status	string	Тип региона (край/область/республика).
kladr_code	string	Код региона по КЛАДР.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/geo/getCities?id=715&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":50,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "id":"715",
            "country_id":"175",
            "region_id":"2621",
            "name":"Москва",
            "shortClass":"r"
            "kladr_code":"7700000000000"
        }
    ]
}
```


Получение данных города-региона по IP

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/geo/getDataByIp

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
ip	string	Обязательный параметр	IP клиента

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
country_id	int	ID страны.
region_id	int	ID региона.
city_id	int	ID города.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/geo/getDataByIp?ip=192.168.0.1&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "data":{
        'city_id':715,
        'region_id':2621,
        'country_id':175,
        'city_name': 'Новосибирск',
        'region_name': 'Новосибирская область',
        'region_code': 'RU-NVS',
        'country_name': 'Россия',
        'country_code': 'RU'
    }
}
```


Анкеты

Список офферов которые поддерживают загрузку анкет по API (leads/push):

- 414, Деньги на дом [micro] [status lead] [API] **Активен**
- 706, Деньги на дом - заявка прошедшая скорринг [micro] [status lead] **Активен**
- 707, Быстроденьги [API+JS] [micro] [sale] **Активен**
- 804, Деньги на дом [micro] [sale] **Активен**
- 836, Доброзайм API[micro][sale] **Активен**
- 916, УБРиР короткая анкета[API][credits][sale] **Активен**
- 4292, Взаимно займ под залог ПТС [API] [sale] **Активен**
- 8871, Деньги сразу [micro][API][sale] **Активен**
- 8950, Центрофинанс [micro][API][sale] **Активен**
- 9066, Отличные наличные [micro][API][sale] **Активен**
- 9256, Miloan API [lead] UA **Активен**
- 9310, Взаимно займ под залог ПТС [API][status_lead] **Активен**
- 9587, CheckMoney [micro][API][status_lead] **Активен**
- 9762, Совкомбанк прогресс [API][credits] [sale] **Активен**
- 10064, Моззайм API **Активен**

Методы

Загрузка анкеты

Загрузка анкеты для отправки на несколько офферов

Проверка анкеты перед отправкой без сохранения в базе

Получение списка анкет

Загрузка анкеты

Параметры запроса

[GET/POST] http://api.leads.su/webmaster/leads/push

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
platform_id	int	0	ID площадки вебмастера.
offer_id	int	0	ID оффера. Площадка вебмастера должна быть подключена к этому офферу и для оффера должен быть разрешен брокерский трафик
lead_time	string	''	Время когда заявка была заполнена потенциальным клиентом. см. "Время в запросах и часовые пояса"
source	string	''	Источник вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.
aff_sub1	string	''	Первый дополнительный параметр вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.
aff_sub2	string	''	Второй дополнительный параметр вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.
aff_sub3	string	''	Третий дополнительный параметр вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.
aff_sub4	string	''	Четветрый дополнительный параметр вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.

aff_sub5	string	''	Пятый дополнительный параметр вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.
firstname	string	''	Имя. Максимальная длина: 128 символов.
lastname	string	''	Фамилия. Максимальная длина: 128 символов.
middlename	string	''	Отчество. Максимальная длина: 128 символов.
birthdate	string	''	Дата рождения. В формате Y-m-d. Например 1978-12-01
birthplace	string	''	Место рождения
birthcountry	string	''	Страна рождения. В формате ISO 3166-1 alpha-2. Для России RU
occupation	string	''	Занятость. Возможные варианты: worker - Работаю по трудовой книжке, contract worker - Работаю по контракту без трудовой книжки, entrepreneur - Частный предприниматель, pensioner - Пенсионер, student - Студент, unemployed - Безработный
citizenship	string	''	Гражданство. В формате ISO 3166-1 alpha-2. Для России RU
reg_permanent	string	''	Регистрация. Может принимать значения: 0 - нет регистрации 1 - постоянная регистрация 2 - временная регистрация
gender	string	''	Пол: может быть male/female или 1/0

email	string	''	Email адрес. Максимальная длина: 128 символов.
mphone	string	''	Мобильный телефон, только цифры. Максимальная длина: 32 символов.
mphone_2	string	''	Мобильный телефон дополнительного контактного лица. Максимальная длина: 32 символов.
phone	string	''	Городской телефон. Максимальная длина: 32 символов.
phone_2	string	''	Городской телефон поручителя. Максимальная длина: 32 символов.
inn	string	''	ИНН. Максимальная длина: 64 символов.
snils	string	''	СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта). В формате 123-456-789-01.
iin	string	''	ИИН (Индивидуальный идентификационный номер). В формате 123456789012.
dni	string	''	DNI (Documento Nacional de Identidad). Налоговый номер гражданина Испании, Аргентины, Перу. В формате 99999999R.
agree_accepted	string	''	Согласие на обработку персональных данных и отправку в БКИ. Возможные варианты: 0 - нет, 1 - да.
agree_date	string	''	Дата и время согласия на обработку персональных данных и отправку в БКИ. В

			формате `Y-m-d H:i:s`. Например 2018-03-05 12:30:19.
reg_zip	string	''	Адрес регистрации: индекс. Максимальная длина: `16` символов.
reg_country_name	string	''	Адрес регистрации: Страна. Полное, без сокращений название страны из ограничений по ГЕО для оффера, по умолчанию Россия
reg_region_name	string	''	Адрес регистрации: Регион. Полное, без сокращений название региона из ограничений по ГЕО для оффера или его КЛАДР код по базе http://fias.nalog.ru/
reg_city_name	string	''	Адрес регистрации: Населенный пункт. Полное, без сокращений название населенного пункта из ограничений по ГЕО для оффера или его КЛАДР код по базе http://fias.nalog.ru/
reg_street	string	''	Место регистрации: Улица
reg_house	string	''	Место регистрации: Дом
reg_housing	string	''	Место регистрации: Строение корпус
reg_flat	string	''	Место регистрации: Квартира
reg_address	string	''	Адрес регистрации. Максимальная длина: `2048` символов. Используется если невозможно разбить адрес на части: $reg_street, $reg_house, $reg_housing, $reg_flat

reg_date	string	''	Адрес регистрации: дата регистрации. В формате `Y-m-d`. Например 1999-06-01
fact_zip	string	''	Адрес местожительства: индекс. Максимальная длина: `16` символов.
fact_country_name	string	''	Адрес местожительства: Страна. Полное, без сокращений название страны из ограничений по ГЕО для оффера, по умолчанию Россия
fact_region_name	string	''	Адрес местожительства: Регион. Полное, без сокращений название региона из ограничений по ГЕО для оффера или его КЛАДР код по базе http://fias.nalog.ru/
fact_city_name	string	''	Адрес местожительства: Населенный пункт. Полное, без сокращений название населенного пункта из ограничений по ГЕО для оффера или его КЛАДР код по базе http://fias.nalog.ru/
fact_street	string	''	Место жительства: Улица
fact_house	string	''	Место жительства: Дом
fact_housing	string	''	Место жительства: Строение корпус
fact_flat	string	''	Место жительства: Квартира
fact_address	string	''	Адрес местожительства. Максимальная длина: `2048` символов. Используется если невозможно разбить адрес на части: $fact_street, $fact_house, $fact_housing, $fact_flat

work_organization	string	''	Трудоустройство: название организации
work_occupation	string	''	Трудоустройство: должность
work_phone	string	''	Трудоустройство: телефон организации
work_street	string	''	Трудоустройство: улица организации
work_house	string	''	Трудоустройство: номер дома организации
work_address	string	''	Данные о работе. Максимальная длина: `2048` символов.
work_zip	string	''	Данные о работе: индекс. Максимальная длина: `16` символов.
work_region_name	string	''	Данные о работе: Регион. Полное, без сокращений название региона из ограничений по ГЕО для оффера или его КЛАДР код по базе http://fias.nalog.ru/
work_city_name	string	''	Данные о работе: Населенный пункт. Полное, без сокращений название населенного пункта из ограничений по ГЕО для оффера или его КЛАДР код по базе http://fias.nalog.ru/
work_date	string	''	Данные о работе: дата устройства на работу. В формате `Y-m-d`. Например 1999-06-01
work_salary	string	''	Данные о работе: заработная плата
work_experience	string	''	Данные о работе: общий стаж работы (месяцев)

passport_title	string	''	Данные паспорта: код подразделения, кем выдан. Например: "123-001 Пролетарским РОВД"
passport_date	string	''	Данные паспорта: дата выдачи. В формате `Y-m-d`. Например 1999-06-01
passport_code	string	''	Описание: серия + номер паспорта. Максимальная длина: `16` символов.
credit_sum	int	0	Сумма запрашиваемого кредита
credit_sum_valuta	string	'RUB'	Код валюты. Возможные варианты: `RUB` - Российский рубль (по умолчанию), `UAH` - Украинская гривна, `KZT` - Казахский тенге,
credit_days	int	0	Срок кредитования
debpt_sum	string	''	Сумма задолженности по кредиту
debpt_date	string	''	Дата первой просрочки по выплате кредита
overdue_loans	string	''	Кредитная история. Возможные варианты: `never` - никогда не брал кредитов, `credit_closed_no_delay` - кредиты закрыты, просрочек не было, `credit_open_no_delay` - кредиты есть, просрочек нет, `credit_closed_had_delay` - кредиты закрыты, просрочки были, `had_delay` - просрочки были, сейчас нет, `has_delay` - просрочки сейчас есть
monthly_income	int	0	Сумма ежемесячных доходов

monthly_spent	int	0	Сумма ежемесячных расходов
office_id	int	0	Офис
contact_person_name	string	''	ФИО дополнительного контактного лица. Максимальная длина: 128 символов.
contact_person_relation	string	''	Кем приходится поручитель. Возможные варианты: friend - Друг, relative - Родственник, colleague - Коллега, other - Другое
married	string	''	В браке. Возможные варианты: 0 - нет, 1 - да
minors	string	''	Количество несовершеннолетних детей.
maternal_capital	string	''	Наличие материнского капитала. Возможные варианты: 0 - нет, 1 - да
obligatory_payments	string	''	Обязательные ежемесячные платежи.
loan_purpose	string	''	Цель кредитования. Возможные варианты: new - Новостройка, ready - Готовое жилье, pledge - Залог имеющегося, recredit - Перекредитование
realty_type	string	''	Тип недвижимости. Возможные варианты: flat - Квартира, flat_area - Квартира с землей, town_house - Таун-хауз, house - Дом, apartments - Апартаменты, area - Земля, share - Доля, room - Комната, garage - Гараж, car_place - Машиноместо
realty_choosed	string	''	Выбрана ли недвижимость.

			Возможные варианты: `0` - нет, `1` - да
realty_cost	string	''	Стоимость недвижимости.
own_funds	string	''	Собственные средства.
additional_info	string	''	Дополнительная информация. Максимальная длина: `2048` символов
client_loan_auto	string	''	Залог птс частного лица Может быть 3 значения: - пустое значение (если указано пустое значение - это означает что будут доступны все оффера); `птс` - паспорт транспортного средства (ПТС); `нет` - без залога
client_loan_home	string	''	Залог недвижимости частного лица Может быть 3 значения: - пустое значение (если указано пустое значение - это означает что будут доступны все оффера); `недвижимость` - недвижимость; `нет` - без залога
test_mode	int	0	Тестовая анкета

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/leads/push?token=YOUR_TOKEN&lead_time=2014-12-31%2012:00:00&offer_id=1955&platform_id=1076475&firstname=Имя&lastname=Фамилия

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "data":{
        "lead_id":123321,
        "conversion_id":9843532,
    }
 }
```

Загрузка анкеты для отправки на несколько офферов

Параметры для метода multiPush такие же как у метода Push. Для использования метода multiPush необходимо подключить специальный оффер "Мультилид" или обратиться к вашему аккаунт менеджеру

Для отправки анкет методом multiPush можно установить алгоритм который будет определять, на какие группы офферов будет отправлятся анкета и какая пауза будет выдержана между отправками по группам офферов. Для этого в строку запроса для метода multiPush нужно добавить еще один параметр algorithm

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/leads/multiPush?token=YOUR_TOKEN&offer_id=539&platform_id=1076475&firstname=....&algorithm=[{"offers":[26,343,234]},{"offers":[12,332,545],"pause":360},{"offers":[4334,442,22],"pause":180}]

где:

- algorithm - JSON массив с алгоритмом отправки анкет на офферы
- offers - массив офферов группы
- pause - пауза в минутах перед отправкой группы (минимальное значение 10 мин., максимальнное 1440 мин. - сутки)

В приведенном выше примере, для первой группы: 26,343,234 анкета будет отправлена сразу же, без паузы. Если хотя бы одна анкета была успешной (рекламодатель принял ее по API без отказов), то через 360 минут будет запущена отправка анкет на вторую группу офферов 12,332,545. Если же все анкеты первой группы были отклонены при отправке рекламодателю, то отправка на вторую группу офферов будет без паузы в 360 минут. Далее по этому же принципу через 180 минут(или без паузы) анкета будет отправлена на третью группу. А далее через 60 минут на остальные оффера, которые не были включены ни в одну из групп.

Параметры запроса

[GET/POST] http://api.leads.su/webmaster/leads/multiPush

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/leads/multiPush?token=YOUR_TOKEN&lead_time=2014-12-31%2012:00:00&offer_id=1955&platform_id=1076475&firstname=Имя&lastname=Фамилия

Пример ответа

```
{
    "status":"success",
```

```
    "code":200,
    "data":{
        "lead_id":123321,
        "offers": {
            414: {
                "status": "success",
            },
            517: {
                "status": "error",
                "errors": {
                    "email": "Необходимо заполнить поле email."
                }
            }
        }
    }
}
```


Если произошла ошибка при загрузке


```
{
  "status":"error",
  "code":200,
  "errors":{
      "phone":[
          "Анкета с таким телефоном уже существует (period: 7 day(s))"
      ]
  }
}
```


Проверка анкеты перед отправкой без сохранения в базе

Параметры такие же как у метода MultiPush
При использовании этого метода, можно проверить будет ли принята анкета, и на какие офферы она сможет быть отправлена. При этом анкета **не сохраняется** в базе данных.

Параметры запроса

[GET/POST] http://api.leads.su/webmaster/leads/check

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/leads/check?token=YOUR_TOKEN&lead_time=2014-12-31%2012:00:00&offer_id=1955&platform_id=1076475&firstname=Имя&lastname=Фамилия

Пример ответа

```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "data":{
        "offers": {
            414: {
                "status": "success",
            },
            517: {
                "status": "error",
                "errors": {
                    "email": "Необходимо заполнить поле email."
                }
            }
        }
    }
}
```


Если произошла ошибка при загрузке


```
{
  "status":"error",
  "code":200,
  "errors":{
      "phone":[
          "Анкета с таким телефоном уже существует (period: 7 day(s))"
      ]
  }
}
```


Получение списка анкет

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/leads/report

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
platform_id	int	0	ID площадки вебмастера.
offer_id	int	0	ID оффера. Площадка вебмастера должна быть подключена к этому офферу и для оффера должен быть разрешен брокерский трафик
lead_id	int	0	ID заявки который вернул метод actionPush.

offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от 1 до 500.
start_lead_date	string	''	Начальная дата (поиск по lead_time) см. "Время в запросах и часовые пояса"
end_lead_date	string	''	Конечная дата (поиск по lead_time) см. "Время в запросах и часовые пояса"
source	string	''	Источник вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.
aff_sub1	string	''	Первый дополнительный параметр вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.
aff_sub2	string	''	Второй дополнительный параметр вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.
aff_sub3	string	''	Третий дополнительный параметр вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.
aff_sub4	string	''	Четвертый дополнительный параметр вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.
aff_sub5	string	''	Пятый дополнительный параметр вебмастера. Максимальная длина: 255 символов.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/leads/report?offer_id=1955&platform_id=1076475&start_lead_date=2013-01-20&&end_lead_date=2015-01-20&offset=0&limit=10&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":6,
    "limit":2,
```

```
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "created":"2014-09-19 17:55:19",
            "offer_id":1955,
            "lead_status":"completed",
            "firstname":2,
            "lastname":2,
            "birthdate":"0000-00-00",
            "reg_date":"0000-00-00 00:00:00",
            "work_date":"0000-00-00",
            "passport_date":"0000-00-00",
            "lead_time":"2014-12-31 00:00:00",
            "lead_id":3,
            "platform_id":2,
            "ext_response":""
        },
        {
            "created":"2014-09-19 18:24:28",
            "offer_id":1955,
            "lead_status":"completed",
            "firstname":2,
            "lastname":2,
            "birthdate":"0000-00-00",
            "gender":"male",
            "email":"email@email.as",
            "reg_date":"0000-00-00 00:00:00",
            "work_date":"0000-00-00",
            "passport_date":"0000-00-00",
            "lead_time":"2014-12-31 12:00:00",
            "lead_id":"111111111111113",
            "credit_sum":1,
            "platform_id":2,
            "ext_response":""
        }
    ]
}
```


Уведомления

Методы
Получение списка уведомлений
Получение типов уведомлений

Получение списка уведомлений

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/notifications

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание

offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
offer_id	int	0	ID Оффера уведомления. Может быть пустым.
type_id	int	0	ID типа уведомления. См. апи метод. /notifications/types
status	string	''	Статус сообщения: `new` или `read`.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
title	string	Заголовок уведомления.
type_id	int	$type_id ID типа уведомления.
offer_id	int	ID Оффера уведомления.
created	string	Дата создания уведомления.
url	string	URL уведомления.
message	string	Сокращенный текст уведомления.
message_full	string	Полный текст уведомления.
status	string	Статус сообщения: `new` или `read`.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/notifications?limit=2&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":2,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "title": "Стоп оффер \"Тестовый мультилид\"",
            "type_id": "5",
            "offer_id": "100",
```

```
            "created": "2018-01-31 18:21:43",
            "url": "/account/default/notificationView/id/3",
            "message": "Временно приостановл...",
            "message_full": "Временно приостановлен оффер"
            "status": "new",
        }
    ]
}
```


Получение типов уведомлений

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/notifications/types

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID типа уведомления.
name	string	Название типа уведомления.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/notifications/types?token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":0,
    "offset":0,
    "data":[
    {
        "id": 1,
        "name": "Новостии"
    },
    {
        "id": 2,
        "name": "Системные уведомления"
    },
    {
        "id": 3,
        "name": "Уведомление о лимитах по офферу"
    },
    ]
}
```


Офферы

Методы
Получение списка офферов
Получение списка офферов, доступных моим площадкам
Получение списка офферов, подключенных к моим площадкам

Получение списка офферов

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/offers

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
id	int	0	ID Оффера
geo	int	0	Добавить в отчет информацию по Геотаргетингу: `1` - Да, `0` - Нет.
extendedFields	int	0	Добавить в отчет информацию по дополнительной информации оффера
categories	array	[ ]	Массив ID Категорий. Получить ID категории можно из справочников.
traffic_types	array	[ ]	Массив ID Трафиков. Получить ID типа трафика можно из справочников.
ids	array	[ ]	Массив ID Офферов.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID Оффера.
name	strin	Название оффера.

	g	
detail_stats	array	Список показателей эффективности оффера в зависимости от источника конверсий.
detail_stats.system	array	Общая детальная статистика по офферу.
detail_stats.system.other_ctr	float	Показатель Click-Through-Ratio. Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.system.other_cr	float	Показатель Conversion Rate. Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.system.other_ar	float	Показатель Approval Rate (процент одобрения конверсий, полученных с лендинга, трекера).
detail_stats.system.other_epc	float	Показатель Earning Per Click (средний заработок в пересчете на один уникальный клик, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.system.other_epl	float	Показатель Earning Per Lead (средний заработок в пересчете на одну уникальную поставленную конверсию, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.system.lead_file_aar	float	Показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через файл).
detail_stats.system.lead_file_epa	float	Показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - загрузка через файл).

detail_stats.system.lead_file_dr	float	Показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.system.lead_api_aar	float	Показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через API).
detail_stats.system.lead_api_epa	float	Показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.system.lead_api_dr	float	Показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.system.lead_form_aar	float	Показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет отправленных через JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_epa	float	Показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну отправленную анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_dr	float	Показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_ctra	float	Показатель Click-Through-Ratio Application (кликабельность JS-формы).
detail_stats.system.lead_form_cra	float	Показатель Conversion Rate Application (заполняемость JS-формы).
detail_stats.system.lead_form_epia	float	Показатель Earning Per Impression Application (средний заработок с клиента, увидевшего JS-форму).

detail_stats.system.lead_form_epca	float	Показатель Earning Per Click Application (средний заработок с клиента, который начал заполнять JS-форму).
detail_stats.your	array	Ваша детальная статистика по офферу.
detail_stats.your.other_ctr	float	Ваш показатель Click-Through-Ratio. Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.your.other_cr	float	Ваш показатель Conversion Rate. Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.your.other_ar	float	Ваш показатель Approval Rate (процент одобрения конверсий, полученных с лендинга, трекера).
detail_stats.your.other_epc	float	Ваш показатель Earning Per Click (средний заработок в пересчете на один уникальный клик, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.your.other_epl	float	Ваш показатель Earning Per Lead (средний заработок в пересчете на одну уникальную поставленную конверсию, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.your.lead_file_aar	float	Ваш показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через файл).
detail_stats.your.lead_file_epa	float	Ваш показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.your.lead_file_dr	float	Ваш показатель Distribution Rate (среднее количество созданных

		конверсий на анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.your.lead_api_aar	float	Ваш показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через API).
detail_stats.your.lead_api_epa	float	Ваш показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.your.lead_api_dr	float	Ваш показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.your.lead_form_aar	float	Ваш показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет отправленных через JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_epa	float	Ваш показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну отправленную анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_dr	float	Ваш показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_ctra	float	Ваш показатель Click-Through-Ratio Application (кликабельность JS-формы).
detail_stats.your.lead_form_cra	float	Ваш показатель Conversion Rate Application (заполняемость JS-формы).
detail_stats.your.lead_form_epia	float	Ваш показатель Earning Per Impression Application (средний заработок с клиента, увидевшего JS-форму).

detail_stats.your.lead_form_epca	float	Ваш показатель Earning Per Click Application (средний заработок с клиента, который начал заполнять JS-форму).
site_condition	string	Условия рекламодателя.
description	string	Описание оффера.
logo	string	Url логотипа.
api_exist	bool	Наличие API у оффера. Возможные значения: `true` - Доступно, `false` - Не доступно.
categories	string	Список категорий.
traffic_types	string	Список типов трафика.
goals	string	Список целей оффера.
goals.id	string	ID цели.
goals.name	string	Название цели.
goals.description	string	Описание цели.
goals.currency	string	Код валюты.
goals.payout_currency	string	Выплата по цели в валюте.
goals.payout_type	string	Тип выплат по цели. Возможные значения: `cpa_fix` - фиксированная выплата, `cpa_percent` - процент от суммы сделки.

goals.payout	string	Выплата по цели в рублях.
goals.payout_percent	string	Процент выплат от суммы сделки цели.
goals.protocol	string	Протокол цели. Возможные значения: `http`, `https`, `http_img`, `https_img`, `server`.
goals.approve_conversions	string	Автоматическое подтверждение конверсии.
goals.is_end_point	string	Завершение транзакции при создании конверсии.
geo	array	Информация по Геотаргетингу.
geo.enabled	bool	Включен ли Геотаргетинг: `true` - да, `false` - нет.
geo.countries	array	Список стран.
geo.countries.id	string	ID страны
geo.countries.name	string	Название страны.
geo.countries.iso	string	Код страны стандарта ISO 3166-1 alpha-3.
geo.countries.regions	array	Список регионов.
geo.countries.regions.id	string	ID региона.
geo.countries.regions.name	string	Название региона.
geo.countries.regions.iso	string	Код региона стандарта ISO 3166.
geo.countries.regions.status	strin	Статус региона.

	g	
geo.countries.regions.kladr_code	string	Код региона по КЛАДР.
geo.countries.regions.cities	array	Список населенных пунктов.
geo.countries.regions.cities.id	string	ID населенного пункта.
geo.countries.regions.cities.name	string	Название населенного пункта.
geo.countries.regions.cities.class	string	Класс населенного пункта.
geo.countries.regions.cities.kladr_code	string	Код населённого пункта по КЛАДР.
offer_url	string	Адрес посадочной страницы оффера.
protocol	string	Протокол оффера. Возможные значения: `http`, `https`, `http_img`, `https_img`, `server`.
session_hours	int	Время жизни сессии.
created	string	Дата создания оффера.
modified	string	Дата изменения оффера.
stat_update_last	string	Дата последнего обновления статистики.
stat_update_next	string	Дата следующего обновления статистики.
stat_update_type	string	Тип обновления. Возможные значения: `per day` - каждый день, `per week` - один раз в неделю, `twice a week` - два раза в неделю, `per month` - один раз в месяц, `twice a month` - два

		раза в месяц, autoapprove - автоаппрув, sync - автосинхронизация, undefined - неопределенный тип.
extendedFields	array	Дополнительная информация

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/offers?geo=1&limit=2&categories=[4,6]&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":49,
    "limit":2,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "id":1,
            "name":"Банк #1",
            "detail_stats":{
                "system":{
                    "other_ctr": 26.79,
                    "other_cr": 5.53,
                    "other_ar": 99.3,
                    "other_epc": 36.29,
                    "other_epl": 95.46,
                    "lead_file_aar": 99.3,
                    "lead_file_epa": 36.29,
                    "lead_file_dr": 1.2,
                    "lead_api_aar": 99.3,
                    "lead_api_epa": 36.29,
                    "lead_api_dr": 1.2,
                    "lead_form_ctra": 26.79,
                    "lead_form_cra": 5.53,
                    "lead_form_epia": 30.97,
                    "lead_form_epca": 30.97,
                    "lead_form_aar": 99.3,
                    "lead_form_epa": 36.29,
                    "lead_form_dr": 1.2,
                },
                "your":{
                    "other_ctr": 26.79,
                    "other_cr": 5.53,
                    "other_ar": 99.3,
                    "other_epc": 36.29,
                    "other_epl": 95.46,
                    "lead_file_aar": 99.3,
                    "lead_file_epa": 36.29,
                    "lead_file_dr": 1.2,
                    "lead_api_aar": 99.3,
                    "lead_api_epa": 36.29,
```

"lead_api_dr": 1.2,
"lead_form_ctra": 26.79,
"lead_form_cra": 5.53,
"lead_form_epia": 30.97,
"lead_form_epca": 30.97,
"lead_form_aar": 99.3,
"lead_form_epa": 36.29,
"lead_form_dr": 1.2,
},
},
"site_condition":"",
"description":"",
"logo":"https://419304.selcdn.ru/img.site.su/d00619bf330cce86d3f0def2be79a99f",
"api_exist":true,
"categories":[4, 6],
"traffic_types":[3, 15, 24],
"goals":[
{
"id":36,
"name":"Goal 1",
"description":"",
"payout_type":"cpa_fix",
"currency":"RUB",
"payout_currency":350,
"payout":350,
"payout_percent":0,
"protocol":"http",
"approve_conversions":1,
"is_end_point":0
}
],
"offer_url":"http://site.com/landing/",
"protocol":"http",
"modified":"2014-02-17 18:01:51",
"stat_update_last":"2012-08-09",
"stat_update_next":"2011-06-16",
"stat_update_type":"undefined",
"expiration_date":"2018-12-31",
},
{
"id":2,
"name":"Банк #2",
"detail_stats":{
"system":{
"other_ctr": 26.79,
"other_cr": 5.53,
"other_ar": 99.3,
"other_epc": 36.29,
"other_epl": 95.46,
"lead_file_aar": 99.3,
"lead_file_epa": 36.29,
"lead_file_dr": 1.2,
"lead_api_aar": 99.3,
"lead_api_epa": 36.29,
"lead_api_dr": 1.2,
"lead_form_ctra": 26.79,
"lead_form_cra": 5.53,
"lead_form_epia": 30.97,
"lead_form_epca": 30.97,
"lead_form_aar": 99.3,
"lead_form_epa": 36.29,
"lead_form_dr": 1.2,

```
        },
        "your":{
            "other_ctr": 26.79,
            "other_cr": 5.53,
            "other_ar": 99.3,
            "other_epc": 36.29,
            "other_epl": 95.46,
            "lead_file_aar": 99.3,
            "lead_file_epa": 36.29,
            "lead_file_dr": 1.2,
            "lead_api_aar": 99.3,
            "lead_api_epa": 36.29,
            "lead_api_dr": 1.2,
            "lead_form_ctra": 26.79,
            "lead_form_cra": 5.53,
            "lead_form_epia": 30.97,
            "lead_form_epca": 30.97,
            "lead_form_aar": 99.3,
            "lead_form_epa": 36.29,
            "lead_form_dr": 1.2,
        },
    },
    "site_condition":"",
    "description":"",
    "logo":"https://419304.selcdn.ru/img.site.su/d00619bf330cce86d3f0def2be79a99f",
    "api_exist":false,
    "categories":[4, 6],
    "traffic_types":[3, 15, 24],
    "goals":[
        {
            "id":37,
            "name":"Goal 1",
            "description":"",
            "payout_type":"cpa_fix",
            "currency":"RUB",
            "payout_currency":350,
            "payout":350,
            "payout_percent":0,
            "protocol":"http",
            "approve_conversions":1,
            "is_end_point":0
        }
    ],
    "geo":{
            "enabled":false,
            "countries":[
                {
                    "id":175,
                    "name":"Россия",
                    "iso":"RUS",
                    "regions":[
                        {
                            "id":2620,
                            "name":"Санкт-Петербург",
                            "iso":"RU-SPE",
                            "status":"город",
                            "kladr_code":"7800000000000"
                            "cities":[
                                {
                                    "id":770,
                                    "name":"Санкт-Петербург",
                                    "class":"г",
```

"kladr_code":"7800000000000"
}
]
}
]
}
]
}
"offer_url":"http://site.com/landing/",
"protocol":"http",
"session_hours":1080,
"modified":"2014-02-17 18:01:51",
"stat_update_last":"2012-08-09",
"stat_update_next":"2011-06-16",
"stat_update_type":"undefined",
"expiration_date":"2018-12-31"
}
]
}

Получение списка офферов, доступных моим площадкам

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/offers/platforms

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
id	int	0	ID Оффера.
geo	int	0	Добавить в отчет информацию по Геотаргетингу: `1` - Да, `0` - Нет.
extendedFields	int	0	Добавить в отчет информацию по дополнительной информации оффера
categories	array	[ ]	Массив ID Категорий. Получить ID категории можно из справочников.
traffic_types	array	[ ]	Массив ID Трафиков. Получить ID типа трафика можно из справочников.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID Оффера.
name	string	Название оффера.
is_connected	bool	Подключен ли оффер к одной из активных площадок. `true` - да, `false` - нет.
detail_stats	array	Список показателей эффективности оффера в зависимости от источника конверсий.
detail_stats.system	array	Общая детальная статистика по офферу.
detail_stats.system.other_ctr	float	Показатель Click-Through-Ratio. Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.system.other_cr	float	Показатель Conversion Rate. Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.system.other_ar	float	Показатель Approval Rate (процент одобрения конверсий, полученных с лендинга, трекера).
detail_stats.system.other_epc	float	Показатель Earning Per Click (средний заработок в пересчете на один уникальный клик, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.system.other_epl	float	Показатель Earning Per Lead (средний заработок в пересчете на одну уникальную поставленную конверсию, источник конверсии - лендинг, трекер).

detail_stats.system.lead_file_aar	float	Показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через файл).
detail_stats.system.lead_file_epa	float	Показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.system.lead_file_dr	float	Показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.system.lead_api_aar	float	Показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через API).
detail_stats.system.lead_api_epa	float	Показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.system.lead_api_dr	float	Показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.system.lead_form_aar	float	Показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет отправленных через JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_epa	float	Показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну отправленную анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_dr	float	Показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_ctra	float	Показатель Click-Through-Ratio Application (кликабельность JS-

		формы).
detail_stats.system.lead_form_cra	float	Показатель Conversion Rate Application (заполняемость JS-формы).
detail_stats.system.lead_form_epia	float	Показатель Earning Per Impression Application (средний заработок с клиента, увидевшего JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_epca	float	Показатель Earning Per Click Application (средний заработок с клиента, который начал заполнять JS-форму).
detail_stats.your	array	Ваша детальная статистика по офферу.
detail_stats.your.other_ctr	float	Ваш показатель Click-Through-Ratio. Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.your.other_cr	float	Ваш показатель Conversion Rate. Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.your.other_ar	float	Ваш показатель Approval Rate (процент одобрения конверсий, полученных с лендинга, трекера).
detail_stats.your.other_epc	float	Ваш показатель Earning Per Click (средний заработок в пересчете на один уникальный клик, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.your.other_epl	float	Ваш показатель Earning Per Lead (средний заработок в пересчете на одну уникальную поставленную конверсию, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.your.lead_file_aar	float	Ваш показатель Application Approval Rate (процент одобрения

		анкет загруженных через файл).
detail_stats.your.lead_file_epa	float	Ваш показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.your.lead_file_dr	float	Ваш показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.your.lead_api_aar	float	Ваш показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через API).
detail_stats.your.lead_api_epa	float	Ваш показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.your.lead_api_dr	float	Ваш показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.your.lead_form_aar	float	Ваш показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет отправленных через JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_epa	float	Ваш показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну отправленную анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_dr	float	Ваш показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_ctra	float	Ваш показатель Click-Through-Ratio Application (кликабельность JS-формы).

detail_stats.your.lead_form_cra	float	Ваш показатель Conversion Rate Application (заполняемость JS-формы).
detail_stats.your.lead_form_epia	float	Ваш показатель Earning Per Impression Application (средний заработок с клиента, увидевшего JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_epca	float	Ваш показатель Earning Per Click Application (средний заработок с клиента, который начал заполнять JS-форму).
site_condition	string	Условия рекламодателя.
description	string	Описание оффера.
logo	string	Url логотипа.
api_exist	bool	Наличие API у оффера. Возможные значения: `true` - Доступно, `false` - Не доступно.
categories	string	Список категорий.
traffic_types	string	Список типов трафика.
goals	string	Список целей оффера.
goals.id	string	ID цели.
goals.name	string	Название цели.
goals.description	string	Описание цели.
goals.payout_type	strin	Тип выплат по цели. Возможные

	g	значения: `cpa_fix` - фиксированная выплата, `cpa_percent` - процент от суммы сделки.
goals.payout	string	Выплата по цели.
goals.payout_percent	string	Процент выплат от суммы сделки цели.
goals.protocol	string	Протокол цели. Возможные значения: `http`, `https`, `http_img`, `https_img`, `server`.
goals.approve_conversions	string	Автоматическое подтверждение конверсии.
goals.is_end_point	string	Завершение транзакции при создании конверсии.
geo	array	Информация по Геотаргетингу.
geo.enabled	bool	Включен ли Геотаргетинг: `true` - да, `false` - нет.
geo.countries	array	Список стран.
geo.countries.id	string	ID страны
geo.countries.name	string	Название страны.
geo.countries.iso	string	Код страны стандарта ISO 3166-1 alpha-3.
geo.countries.regions	array	Список регионов.
geo.countries.regions.id	string	ID региона.
geo.countries.regions.name	string	Название региона.

geo.countries.regions.iso	string	Код региона стандарта ISO 3166.
geo.countries.regions.status	string	Статус региона.
geo.countries.regions.kladr_code	string	Код региона по КЛАДР.
geo.countries.regions.cities	array	Список населенных пунктов.
geo.countries.regions.cities.id	string	ID населенного пункта.
geo.countries.regions.cities.name	string	Название населенного пункта.
geo.countries.regions.cities.class	string	Класс населенного пункта.
geo.countries.regions.cities.kladr_code	string	Код населенного пункта по КЛАДР.
offer_url	string	Адрес посадочной страницы оффера.
protocol	string	Протокол оффера. Возможные значения: `http`, `https`, `http_img`, `https_img`, `server`.
payout_type	string	Тип выплат. Возможные значения: `cpa_fix` - фиксированная выплата, `cpa_percent` - процент от суммы сделки.
payout	float	Доход вебмастера.
payout_percent	float	Процент от суммы сделки.
approve_conversions	int	Автоматическое подтверждение конверсии.
is_end_point	int	Завершение транзакции при создании конверсии.
session_hours	int	Время жизни сессии.

modified	string	Дата изменения оффера.
stat_update_last	string	Дата последнего обновления статистики.
stat_update_next	string	Дата следующего обновления статистики.
stat_update_type	string	Тип обновления. Возможные значения: per day - каждый день, per week - один раз в неделю, twice a week - два раза в неделю, per month - один раз в месяц, twice a month - два раза в месяц, autoapprove - автоаппрув, sync - автосинхронизация, undefined - неопределенный тип.
extendedFields	array	Дополнительная информация

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/offers/platforms?geo=1&limit=2&categories=[4,6]&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":20,
    "limit":2,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "id":1,
            "name":"Банк #1",
            "is_connected":false,
            "detail_stats":{
                "system":{
                    "other_ctr": 26.79,
                    "other_cr": 5.53,
                    "other_ar": 99.3,
                    "other_epc": 36.29,
                    "other_epl": 95.46,
                    "lead_file_aar": 99.3,
                    "lead_file_epa": 36.29,
                    "lead_file_dr": 1.2,
                    "lead_api_aar": 99.3,
                    "lead_api_epa": 36.29,
                    "lead_api_dr": 1.2,
```

"lead_form_ctra": 26.79,
"lead_form_cra": 5.53,
"lead_form_epia": 30.97,
"lead_form_epca": 30.97,
"lead_form_aar": 99.3,
"lead_form_epa": 36.29,
"lead_form_dr": 1.2,
},
"your":{
"other_ctr": 26.79,
"other_cr": 5.53,
"other_ar": 99.3,
"other_epc": 36.29,
"other_epl": 95.46,
"lead_file_aar": 99.3,
"lead_file_epa": 36.29,
"lead_file_dr": 1.2,
"lead_api_aar": 99.3,
"lead_api_epa": 36.29,
"lead_api_dr": 1.2,
"lead_form_ctra": 26.79,
"lead_form_cra": 5.53,
"lead_form_epia": 30.97,
"lead_form_epca": 30.97,
"lead_form_aar": 99.3,
"lead_form_epa": 36.29,
"lead_form_dr": 1.2,
},
},
"site_condition":"",
"description":"",
"logo":"https://419304.selcdn.ru/img.site.su/d00619bf330cce86d3f0def2be79a99f",
"api_exist":true,
"categories":[4, 6],
"traffic_types":[3, 15, 24],
"goals":[
{
"id":36,
"name":"Goal 1",
"description":"",
"payout_type":"cpa_fix",
"payout":350,
"payout_percent":0,
"protocol":"http",
"approve_conversions":1,
"is_end_point":0
}
],
"offer_url":"http://site.com/landing/",
"protocol":"http",
"payout_type":"cpa_fix",
"payout":1000,
"payout_percent":0,
"approve_conversions":0,
"is_end_point":0,
"session_hours":1080,
"modified":"2014-02-17 18:01:51",
"stat_update_last":"2012-08-09",
"stat_update_next":"2011-06-16",
"stat_update_type":"undefined",
"expiration_date":"2018-12-31"
},

{
"id":2,
"name":"Банк #2",
"is_connected":true,
"detail_stats":{
"system":{
"other_ctr": 26.79,
"other_cr": 5.53,
"other_ar": 99.3,
"other_epc": 36.29,
"other_epl": 95.46,
"lead_file_aar": 99.3,
"lead_file_epa": 36.29,
"lead_file_dr": 1.2,
"lead_api_aar": 99.3,
"lead_api_epa": 36.29,
"lead_api_dr": 1.2,
"lead_form_ctra": 26.79,
"lead_form_cra": 5.53,
"lead_form_epia": 30.97,
"lead_form_epca": 30.97,
"lead_form_aar": 99.3,
"lead_form_epa": 36.29,
"lead_form_dr": 1.2,
},
"your":{
"other_ctr": 26.79,
"other_cr": 5.53,
"other_ar": 99.3,
"other_epc": 36.29,
"other_epl": 95.46,
"lead_file_aar": 99.3,
"lead_file_epa": 36.29,
"lead_file_dr": 1.2,
"lead_api_aar": 99.3,
"lead_api_epa": 36.29,
"lead_api_dr": 1.2,
"lead_form_ctra": 26.79,
"lead_form_cra": 5.53,
"lead_form_epia": 30.97,
"lead_form_epca": 30.97,
"lead_form_aar": 99.3,
"lead_form_epa": 36.29,
"lead_form_dr": 1.2,
},
},
"site_condition":"",
"description":"",
"logo":"https://419304.selcdn.ru/img.site.su/d00619bf330cce86d3f0def2be79a99f",
"api_exist":false,
"categories":[4, 6],
"traffic_types":[3, 15, 24],
"goals":[
{
"id":37,
"name":"Goal 1",
"description":"",
"payout_type":"cpa_fix",
"payout":350,
"payout_percent":0,
"protocol":"http",
"approve_conversions":1,

```
                "is_end_point":0
            }
        ],
        "geo":{
                "enabled":false,
                "countries":[
                    {
                        "id":175,
                        "name":"Россия",
                        "iso":"RUS",
                        "regions":[
                            {
                                "id":2620,
                                "name":"Санкт-Петербург",
                                "iso":"RU-SPE",
                                "status":"город",
                                "kladr_code":"7800000000000"
                                "cities":[
                                    {
                                        "id":770,
                                        "name":"Санкт-Петербург",
                                        "class":"г",
                                        "kladr_code":"7800000000000"
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
        }
        "offer_url":"http://site.com/landing/",
        "protocol":"http",
        "payout_type":"cpa_fix",
        "payout":1000,
        "payout_percent":0,
        "approve_conversions":0,
        "is_end_point":0,
        "session_hours":1080,
        "modified":"2014-02-17 18:01:51",
        "stat_update_last":"2012-08-09",
        "stat_update_next":"2011-06-16",
        "stat_update_type":"undefined",
        "expiration_date":"2018-12-31"
    }
  ]
}
```


Получение списка офферов, подключенных к моим площадкам

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/offers/connectedPlatforms

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание

offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
id	int	0	ID Оффера.
geo	int	0	Добавить в отчет информацию по Геотаргетингу: `1` - Да, `0` - Нет.
extendedFields	int	0	Добавить в отчет информацию по дополнительной информации оффера
categories	array	[ ]	Массив ID Категорий. Получить ID категории можно из справочников.
traffic_types	array	[ ]	Массив ID Трафиков. Получить ID типа трафика можно из справочников.
platform_id	int	0	ID Платформы. Получить ID платформы можно в личном кабинете в списке площадок.

Параметры ответа

Параметр	**Тип**	**Описание**
id	int	ID Оффера.
name	string	Название оффера.
detail_stats	array	Список показателей эффективности оффера в зависимости от источника конверсий.
detail_stats.system	array	Общая детальная статистика по офферу.
detail_stats.system.other_ctr	float	Показатель Click-Through-Ratio. Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.system.other_cr	float	Показатель Conversion Rate.

		Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.system.other_ar	float	Показатель Approval Rate (процент одобрения конверсий, полученных с лендинга, трекера).
detail_stats.system.other_epc	float	Показатель Earning Per Click (средний заработок в пересчете на один уникальный клик, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.system.other_epl	float	Показатель Earning Per Lead (средний заработок в пересчете на одну уникальную поставленную конверсию, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.system.lead_file_aar	float	Показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через файл).
detail_stats.system.lead_file_epa	float	Показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.system.lead_file_dr	float	Показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.system.lead_api_aar	float	Показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через API).
detail_stats.system.lead_api_epa	float	Показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.system.lead_api_dr	float	Показатель Distribution Rate

		(среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.system.lead_form_aar	float	Показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет отправленных через JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_epa	float	Показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну отправленную анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_dr	float	Показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_ctra	float	Показатель Click-Through-Ratio Application (кликабельность JS-формы).
detail_stats.system.lead_form_cra	float	Показатель Conversion Rate Application (заполняемость JS-формы).
detail_stats.system.lead_form_epia	float	Показатель Earning Per Impression Application (средний заработок с клиента, увидевшего JS-форму).
detail_stats.system.lead_form_epca	float	Показатель Earning Per Click Application (средний заработок с клиента, который начал заполнять JS-форму).
detail_stats.your	array	Ваша детальная статистика по офферу.
detail_stats.your.other_ctr	float	Ваш показатель Click-Through-Ratio. Источник конверсии - лендинг, трекер.
detail_stats.your.other_cr	float	Ваш показатель Conversion Rate. Источник конверсии - лендинг, трекер.

detail_stats.your.other_ar	float	Ваш показатель Approval Rate (процент одобрения конверсий, полученных с лендинга, трекера).
detail_stats.your.other_epc	float	Ваш показатель Earning Per Click (средний заработок в пересчете на один уникальный клик, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.your.other_epl	float	Ваш показатель Earning Per Lead (средний заработок в пересчете на одну уникальную поставленную конверсию, источник конверсии - лендинг, трекер).
detail_stats.your.lead_file_aar	float	Ваш показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через файл).
detail_stats.your.lead_file_epa	float	Ваш показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.your.lead_file_dr	float	Ваш показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - загрузка через файл).
detail_stats.your.lead_api_aar	float	Ваш показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет загруженных через API).
detail_stats.your.lead_api_epa	float	Ваш показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну заполненную анкету, источник конверсии - API).
detail_stats.your.lead_api_dr	float	Ваш показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, источник конверсии - API).

detail_stats.your.lead_form_aar	float	Ваш показатель Application Approval Rate (процент одобрения анкет отправленных через JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_epa	float	Ваш показатель Earning Per Action (средний заработок в пересчёте на одну отправленную анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_dr	float	Ваш показатель Distribution Rate (среднее количество созданных конверсий на анкету, заполненную через JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_ctra	float	Ваш показатель Click-Through-Ratio Application (кликабельность JS-формы).
detail_stats.your.lead_form_cra	float	Ваш показатель Conversion Rate Application (заполняемость JS-формы).
detail_stats.your.lead_form_epia	float	Ваш показатель Earning Per Impression Application (средний заработок с клиента, увидевшего JS-форму).
detail_stats.your.lead_form_epca	float	Ваш показатель Earning Per Click Application (средний заработок с клиента, который начал заполнять JS-форму).
site_condition	string	Условия рекламодателя.
description	string	Описание оффера.
logo	string	Url логотипа.
api_exist	bool	Наличие API у оффера. Возможные значения: `true` - Доступно, `false` - Не доступно.

categories	string	Список категорий.
traffic_types	string	Список типов трафика.
goals	string	Список целей оффера.
goals.id	string	ID цели.
goals.name	string	Название цели.
goals.description	string	Описание цели.
goals.payout_type	string	Тип выплат по цели. Возможные значения: `cpa_fix` - фиксированная выплата, `cpa_percent` - процент от суммы сделки.
goals.payout	string	Выплата по цели.
goals.payout_percent	string	Процент выплат от суммы сделки цели.
goals.protocol	string	Протокол цели. Возможные значения: `http`, `https`, `http_img`, `https_img`, `server`.
goals.approve_conversions	string	Автоматическое подтверждение конверсии.
goals.is_end_point	string	Завершение транзакции при создании конверсии.
geo	array	Информация по Геотаргетингу.
geo.enabled	bool	Включен ли Геотаргетинг: `true` - да, `false` - нет.
geo.countries	arra	Список стран.

	y	
geo.countries.id	string	ID страны
geo.countries.name	string	Название страны.
geo.countries.iso	string	Код страны стандарта ISO 3166-1 alpha-3.
geo.countries.regions	array	Список регионов.
geo.countries.regions.id	string	ID региона.
geo.countries.regions.name	string	Название региона.
geo.countries.regions.iso	string	Код региона стандарта ISO 3166.
geo.countries.regions.status	string	Статус региона.
geo.countries.regions.kladr_code	string	Код региона по КЛАДР.
geo.countries.regions.cities	array	Список населенных пунктов.
geo.countries.regions.cities.id	string	ID населенного пункта.
geo.countries.regions.cities.name	string	Название населенного пункта.
geo.countries.regions.cities.class	string	Класс населенного пункта.
geo.countries.regions.cities.kladr_code	string	Код населенного пункта по КЛАДР.
offer_url	string	Адрес посадочной страницы оффера.

protocol	string	Протокол оффера. Возможные значения: `http`, `https`, `http_img`, `https_img`, `server`.
payout_type	string	Тип выплат. Возможные значения: `cpa_fix` - фиксированная выплата, `cpa_percent` - процент от суммы сделки.
payout	float	Доход вебмастера.
payout_percent	float	Процент от суммы сделки.
approve_conversions	int	Автоматическое подтверждение конверсии.
is_end_point	int	Завершение транзакции при создании конверсии.
session_hours	int	Время жизни сессии.
modified	string	Дата изменения оффера.
stat_update_last	string	Дата последнего обновления статистики.
stat_update_next	string	Дата следующего обновления статистики.
stat_update_type	string	Тип обновления. Возможные значения: `per day` - каждый день, `per week` - один раз в неделю, `twice a week` - два раза в неделю, `per month` - один раз в месяц, `twice a month` - два раза в месяц, `autoapprove` - автоаппрув, `sync` - автосинхронизация, `undefined` - неопределенный тип.
extendedFields	array	Дополнительная информация
tracking_urls	array	Партнёрские ссылки

tracking_urls.platform_id	string	ID подключённой площадки
tracking_urls.urls	array	Список ссылок

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/offers/connectedPlatforms?geo=1&extendedFields=1&limit=2&categories=[4,6]&extendedFields=1&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":20,
    "limit":2,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "id":1,
            "name":"Банк #1",
            "detail_stats":{
                "system":{
                    "other_ctr": 26.79,
                    "other_cr": 5.53,
                    "other_ar": 99.3,
                    "other_epc": 36.29,
                    "other_epl": 95.46,
                    "lead_file_aar": 99.3,
                    "lead_file_epa": 36.29,
                    "lead_file_dr": 1.2,
                    "lead_api_aar": 99.3,
                    "lead_api_epa": 36.29,
                    "lead_api_dr": 1.2,
                    "lead_form_ctra": 26.79,
                    "lead_form_cra": 5.53,
                    "lead_form_epia": 30.97,
                    "lead_form_epca": 30.97,
                    "lead_form_aar": 99.3,
                    "lead_form_epa": 36.29,
                    "lead_form_dr": 1.2,
                },
                "your":{
                    "other_ctr": 26.79,
                    "other_cr": 5.53,
                    "other_ar": 99.3,
                    "other_epc": 36.29,
                    "other_epl": 95.46,
                    "lead_file_aar": 99.3,
                    "lead_file_epa": 36.29,
                    "lead_file_dr": 1.2,
                    "lead_api_aar": 99.3,
                    "lead_api_epa": 36.29,
                    "lead_api_dr": 1.2,
                    "lead_form_ctra": 26.79,
                    "lead_form_cra": 5.53,
```

"lead_form_epia": 30.97,
"lead_form_epca": 30.97,
"lead_form_aar": 99.3,
"lead_form_epa": 36.29,
"lead_form_dr": 1.2,
},
},
"site_condition":"",
"description":"",
"logo":"https://419304.selcdn.ru/img.site.su/d00619bf330cce86d3f0def2be79a99f",
"api_exist":true,
"categories":[4, 6],
"traffic_types":[3, 15, 24],
"goals":[
{
"id":36,
"name":"Goal 1",
"description":"",
"payout_type":"cpa_fix",
"payout":350,
"payout_percent":0,
"protocol":"http",
"approve_conversions":1,
"is_end_point":0
}
],
"tracking_urls":[
{
"platform_id": "10",
"urls": [
"https://test.tracker/aff_c?offer_id=1&pltfm_id=10",
"https://test.tracker/aff_c?offer_id=1&pltfm_id=10&url_id=1",
"https://test.tracker/aff_c?offer_id=1&pltfm_id=10&url_id=2",
]
},
{
"platform_id": "25",
"urls": [
"https://test.tracker/aff_c?offer_id=1&pltfm_id=25",
"https://test.tracker/aff_c?offer_id=1&pltfm_id=25&url_id=1",
"https://test.tracker/aff_c?offer_id=1&pltfm_id=25&url_id=2",
]
}
],
"offer_url":"http://site.com/landing/",
"protocol":"http",
"payout_type":"cpa_fix",
"payout":1000,
"payout_percent":0,
"approve_conversions":0,
"is_end_point":0,
"session_hours":1080,
"modified":"2014-02-17 18:01:51",
"stat_update_last":"2012-08-09",
"stat_update_next":"2011-06-16",
"stat_update_type":"undefined",
"expiration_date":"2018-12-31"
},
{
"id":2,
"name":"Банк #2",
"detail_stats":{

"system":{
"other_ctr": 26.79,
"other_cr": 5.53,
"other_ar": 99.3,
"other_epc": 36.29,
"other_epl": 95.46,
"lead_file_aar": 99.3,
"lead_file_epa": 36.29,
"lead_file_dr": 1.2,
"lead_api_aar": 99.3,
"lead_api_epa": 36.29,
"lead_api_dr": 1.2,
"lead_form_ctra": 26.79,
"lead_form_cra": 5.53,
"lead_form_epia": 30.97,
"lead_form_epca": 30.97,
"lead_form_aar": 99.3,
"lead_form_epa": 36.29,
"lead_form_dr": 1.2,
},
"your":{
"other_ctr": 26.79,
"other_cr": 5.53,
"other_ar": 99.3,
"other_epc": 36.29,
"other_epl": 95.46,
"lead_file_aar": 99.3,
"lead_file_epa": 36.29,
"lead_file_dr": 1.2,
"lead_api_aar": 99.3,
"lead_api_epa": 36.29,
"lead_api_dr": 1.2,
"lead_form_ctra": 26.79,
"lead_form_cra": 5.53,
"lead_form_epia": 30.97,
"lead_form_epca": 30.97,
"lead_form_aar": 99.3,
"lead_form_epa": 36.29,
"lead_form_dr": 1.2,
},
},
"site_condition":"",
"description":"",
"logo":"https://419304.selcdn.ru/img.site.su/d00619bf330cce86d3f0def2be79a99f",
"api_exist":false,
"categories":[4, 6],
"traffic_types":[3, 15, 24],
"goals":[
{
"id":37,
"name":"Goal 1",
"description":"",
"payout_type":"cpa_fix",
"payout":350,
"payout_percent":0,
"protocol":"http",
"approve_conversions":1,
"is_end_point":0
}
],
"geo":{
"enabled":false,

"countries":[
{
"id":175,
"name":"Россия",
"iso":"RUS",
"regions":[
{
"id":2620,
"name":"Санкт-Петербург",
"iso":"RU-SPE",
"status":"город",
"kladr_code":"7800000000000"
"cities":[
{
"id":770,
"name":"Санкт-Петербург",
"class":"г",
"kladr_code":"7800000000000"
}
]
}
]
}
]
}
"extendedFields":{
"Условия кредитования":{
"Ежемесячный доход":0
},
"tracking_urls":[
{
"platform_id": "10",
"urls": [
"https://test.tracker/aff_c?offer_id=2&pltfm_id=10"
]
},
{
"platform_id": "15",
"urls": [
"https://test.tracker/aff_c?offer_id=2&pltfm_id=15"
]
}
],
"Требования и документы":{
"Гражданство":"Российская Федерация"
},
"Прочая информация":{
"Способы оплаты":"
- Терминалы<\/li>
- Банковский перевод<\/li><\/ul>
<\/p>"
- }
- "offer_url":"http://site.com/landing/",
- "protocol":"http",
- "payout_type":"cpa_fix",
- "payout":1000,
- "payout_percent":0,
- "approve_conversions":0,
- "is_end_point":0,

- "session_hours":1080,
- "modified":"2014-02-17 18:01:51",
- "stat_update_last":"2012-08-09",
- "stat_update_next":"2011-06-16",
- "stat_update_type":"undefined",
- "expiration_date":"2018-12-31"
- }
-]
- }

Офисы

Методы
Получение списка офисов

Получение списка офисов

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/offices

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offer_id	int	Обязательный параметр	ID
region_id	int	Обязательный параметр	ID региона
city_id	int	0	ID города
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID.
office_name	string	Название офиса.

office_street	string	Адрес.
city_id	int	ID населенного пункта в котором расположен офис.
city_name	string	Название населенного пункта.
city_status	string	Тип населенного пункта (город, село, деревня и тд).

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/offices?offer_id=478&region_id=2610&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":0,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "id": "123",
            "office_name": "Отделение банка №21",
            "office_street": "Отделение банка №21",
            "city_id":"175",
            "city_name":"Москва",
            "city_status":"город"
        }
    ]
}
```


Запросы на выплату

Методы

Получение списка запросов на выплату

Получение списка запросов на выплату

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/payoutRequests

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.

limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
request_type	string	''	Тип запроса на выплату: `request` - запрос, `commission` - комиссия.
payment_type_id	int	0	ID платежного типа. См. справочник "Список платежных типов"
status	string	''	Статус запроса на выплату: `pending` - в ожидании, `paid_partial` - оплачено частично, `paid` - оплачено полностью, `rejected` - отклонено.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	string	ID запроса на выплату.
created	string	Дата создания выплаты.
status	string	Статус запроса на выплату: `pending` - в ожидании, `paid_partial` - оплачено частично, `paid` - оплачено полностью, `rejected` - отклонено.
amount	string	Сумма выплат.
paid	string	Осталось выплатить.
request_type	string	Тип запроса на выплату: `request` - запрос, `commission` - комиссия.
payment_type_id.	string	ID платежного типа. См. справочник "Список платежных типов"

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/payoutRequests?limit=2&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":2,
```

```
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "id": "2",
            "created": "2018-02-02 16:38:10",
            "status": "pending",
            "amount": 135,
            "paid": 0,
            "request_type": "request",
            "payment_type_id": "2"
        },
        {
            "id": "1",
            "created": "2018-02-02 16:37:43",
            "status": "pending",
            "amount": 100,
            "paid": 0,
            "request_type": "request",
            "payment_type_id": "2"
        }
    ]
}
```


Платформы

Методы
Получение списка платформ вебмастера.

Получение списка платформ вебмастера.

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/platforms

Параметр	**Тип**	**Значение по умолчанию**	**Описание**
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
id	int	0	ID платформы.
name	string	''	Наименование платформы
status	string	''	Статус платформы: `active` - активная, `moderate` -

			на модерации, deleted - удалена, disabled - заблокирована, rejected - отклонена.
source_type	string	''	Тип платформы: site - собственный вебсайт, context - контекстная реклама (Яндекс.Директ, GoogleAdwords), social_page - страница или группа в социальной сети, social_adv - реклама в социальных сетях (VK, Одноклассники, Facebook), social_app - приложение социальной сети, email - почтовая рассылка, sms - SMS рассылка, broker - брокерский трафик, doorway - сеть дорвеев, other - другие арбитражные системы, advertising_network - рекламная сеть.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	string	ID платформы.
name	string	Наименование платформы
status	string	Статус платформы: active - активная, moderate - на модерации, deleted - удалена, disabled - заблокирована, rejected - отклонена.
source_type	string	Тип платформы: site - собственный вебсайт, context - контекстная реклама (Яндекс.Директ, GoogleAdwords), social_page - страница или группа в социальной сети, social_adv - реклама в социальных сетях (VK, Одноклассники, Facebook), social_app - приложение социальной сети, email - почтовая рассылка, sms - SMS рассылка, broker - брокерский трафик, doorway - сеть дорвеев, other - другие арбитражные системы, advertising_network - рекламная сеть.

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/platforms?offset=0&limit=50&id=PLATFORM_ID&name=PLATFORM_NAME&status=PLATFORM_STATUS&source_type=PLATFORM_SOURCE_TYPE&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа

```
{
    "status": "success",
    "code": 200,
    "count": 2,
    "limit": 50,
    "offset": 0,
    "data": [
        {
            "id": "100",
            "name": "Тестовая брокерская площадка",
            "source_type": "broker",
            "status": "active"
        },
        {
            "id": "1",
            "name": "Тестовая площадка",
            "source_type": "email",
            "status": "active"
        }
    ]
}
```


Если произошла ошибка при загрузке


```
{
    "status": "error",
    "code": 400,
    "error": {
        "params": [
            {
                "name": "id",
                "message": "\"id\" must be a number."
            },
            {
                "name": "status",
                "message": "The value of \"status\" is invalid."
            },
            {
                "name": "source_type",
                "message": "The value of \"source_type\" is invalid."
            }
        ],
        "type": "invalid_param_error",
        "message": "Invalid data parameters"
    }
}
```


Товары

Методы

[Получение списка товаров в формате YML see http://help.yandex.ru/partnermarket/yml/about-yml.xml]

Получение списка товаров в формате YML see http://help.yandex.ru/partnermarket/yml/about-yml.xml

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/products/getYML

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
platform_id	int	Обязательный параметр	ид площадки
offer_id	int	Обязательный параметр	ид оффера
vendor_id	int	0	ид производителя
categories	array	[ ]	список категорий(подкатегории учитываются автоматически)

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/products/getYML?platform_id=YOUR_PLATFORM&offer_id=2&vendor_id=10&categories=[4,6]&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа

Список товаров в формате YML

Отчеты

Методы
Получение сводного отчета
Получение сводного отчета с указанием возвращаемых полей

Получение сводного отчета

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/reports

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
start_date	string	''	Начальная дата. В формате `Y-m-d` или в формате со временем `Y-m-d H:i:s`.
end_date	string	''	Конечная дата (не включая указанный день). В формате `Y-m-d` или в формате со временем `Y-m-d H:i:s`.
grouping	string	'day'	Группировка. `hour` - по часам, `day` - по дням, `week` - по неделям, `month` - по месяцам, `year` - по годам.
offer_id	int	0	ID оффера.
goal_id	int	0	ID цели.
platform_id	int	0	ID площадки.
status	string	''	Статус конверсии. `approved` - одобрена, `rejected` - отклонена, `pending` - в ожидании.
ip	string	''	IP конверсии.
source	string	''	Источник. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub1	string	''	SubID 1. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub2	string	''	SubID 2. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub3	string	''	SubID 3. Максимальная длина: `255` символов.

aff_sub4	string	''	SubID 4. Максимальная длина: 255 символов.
aff_sub5	string	''	SubID 5. Максимальная длина: 255 символов.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
conversions	int	Общее количество конверсий.
unique_conversions	int	Количество уникальных конверсий.
add_conversions	int	Количество конверсий по дополнительным целям.
conversions_approved	int	Количество одобренных конверсий.
conversions_pending	int	Количество конверсий в ожидании.
conversions_rejected	int	Количество отклоненных конверсий.
payout	int	Заработок.
pending_payout	int	Ожидаемая сумма.
clicks	int	Количество кликов.
unique_clicks	int	Количество уникальных кликов.
impressions	int	Количество показов.
unique_impressions	int	Количество уникальных показов.
grouping	string	Дата по которой группировали (час/день/неделя/месяц/год).

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/reports?start_date=2014-01-01 00:00:00&end_date=2014-02-20 23:59:59&offset=0&grouping=month&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
```

```
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":0,
    "offset":0,
    "data":[
        {
            "period_hour":"2016-10-10 00:00:00",
            "impressions":8,
            "unique_impressions":6,
            "clicks":4,
            "unique_clicks":2,
            "conversions":0,
            "unique_conversions":0,
            "add_conversions":0,
            "conversions_approved":0,
            "conversions_rejected":0,
            "conversions_pending":0,
            "payout":0,
            "pending_payout":0,
            "offer_id":539,
            "goal_id":0,
            "source":"bankspro-form",
            "aff_sub1":"",
            "aff_sub2":"",
            "aff_sub3":"",
            "aff_sub4":"",
            "aff_sub5":"kvartira_2016",
            "grouping":"day"
        }
    ]
}
```


Получение сводного отчета с указанием возвращаемых полей

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/reports/summary

Параметр	**Тип**	**Значение по умолчанию**	**Описание**
offset	int	0	Смещение по записям.
limit	int	50	Максимальное количество записей на одной странице. В диапазоне от `1` до `500`.
start_date	string	''	Начальная дата. В формате `Y-m-d` или в формате со временем `Y-m-d H:i:s`.
end_date	strin	''	Конечная дата (не включая указанный день). В

	g		формате `Y-m-d` или в формате со временем `Y-m-d H:i:s`.
grouping	string	'day'	Группировка. `hour` - по часам, `day` - по дням, `week` - по неделям, `month` - по месяцам, `year` - по годам.
offer_id	int	0	ID оффера.
goal_id	int	0	ID цели.
platform_id	int	0	ID площадки.
status	string	''	Статус конверсии. `approved` - одобрена, `rejected` - отклонена, `pending` - в ожидании.
ip	string	''	IP конверсии.
source	string	''	Источник. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub1	string	''	SubID 1. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub2	string	''	SubID 2. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub3	string	''	SubID 3. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub4	string	''	SubID 4. Максимальная длина: `255` символов.
aff_sub5	string	''	SubID 5. Максимальная длина: `255` символов.
fields	array	''	Возвращаемые поля. Допустимые значение полей: `offer_id`, `goal_id`, `source`, `aff_sub1`, `aff_sub2`, `aff_sub3`, `aff_sub4`, `aff_sub5`. Можно указывать несколько полей через запятую: `fields=source,goal_id,aff_sub1`. Порядок полей влияет на группировку. Например, если `fields=source,goal_id`, то сначала будет группировка по полю source, а потом по goal_id. Ещё пример, если `fields=goal_id,source`, то сначала будет группировка по полю goal_id, а потом по

			source.

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
conversions	int	Общее количество конверсий.
unique_conversions	int	Количество уникальных конверсий.
add_conversions	int	Количество конверсий по дополнительным целям.
conversions_approved	int	Количество одобренных конверсий.
conversions_pending	int	Количество конверсий в ожидании.
conversions_rejected	int	Количество отклоненных конверсий.
payout	int	Заработок.
pending_payout	int	Ожидаемая сумма.
clicks	int	Количество кликов.
unique_clicks	int	Количество уникальных кликов.
impressions	int	Количество показов.
unique_impressions	int	Количество уникальных показов.
grouping	string	Дата по которой группировали (час/день/неделя/месяц/год).

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/reports/summary?start_date=2014-01-01 00:00:00&end_date=2014-02-20 21:59:59&offset=0&grouping=month&field=source,goal_id&token=YOUR_TOKEN

Пример ответа


```
{
    "status":"success",
    "code":200,
    "count":1,
    "limit":0,
    "offset":0,
    "data":[
```

```
        {
            "period_hour":"2016-10-10 00:00:00",
            "impressions":8,
            "unique_impressions":6,
            "clicks":4,
            "unique_clicks":2,
            "conversions":0,
            "unique_conversions":0,
            "add_conversions":0,
            "conversions_approved":0,
            "conversions_rejected":0,
            "conversions_pending":0,
            "payout":0,
            "pending_payout":0,
            "grouping":"day"
        }
    ]
}
```


Умные витрины

Методы
Получение списка офферов в заданном порядке - общая статистика по регионам / устройству
Получение списка офферов в заданном порядке - статистика вебмастера по регионам / устройству
Список статистики, технический метод - основа для расчетов общей статистики по регионам / устройству
Список исключенных id офферов для показа пользователю (есть лимит, клик, или конверсия)

Получение списка офферов в заданном порядке - общая статистика по регионам / устройству

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/showcase

Параметр	**Тип**	**Значение по умолчанию**	**Описание**
ip	string	Обязательный	IP адрес клиента в формате

		параметр	xxx.xxx.xxx.xxx
user_agent	string	Обязательный параметр	Юзер агент браузера url_encoded
platform_id	int	Обязательный параметр	ID платформы
sort_field	string	'epc'	Поле для сортировки офферов: "epc" / "cr" / "epc_credit" / "cr_credit"
limit	string	0	Поле для выбора диапазона статистики: "short" / "7week" - 10 дней или 7 недель
hide_clicked	int	false	Ограничение выдачи кол-ва офферов
hide_converted	int	false	Скрывать из выдачи оффера, по которым были клики у юзера
period	int	'short'	Скрывать из выдачи оффера, по которым были конверсии у юзера

Параметры ответа

Параметр	**Тип**	**Описание**
id	int	ID
name	string	Название
categories	array	Массив с ID категорий.
extendedFields	array	Дополнительные данные по офферу.
epc	float	EPC
cr	float	CR

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/showcase?token=YOUR_TOKEN&platform_id=YOUR_PLATFORM_ID&ip=111.111.111.111&sort_field=epc&user_agent=Mozilla/5.0%20(Linux;%20Android%208.0.0;%20PRA-TL10)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/79.0.3

945.116%20Mobile%20Safari/537.36

Пример ответа


```
{
    "status": "success",
    "code": 200,
    "limit": 0,
    "offset": 0,
    "data": {
        "timers": {
            "connectedOffersTimer": 0.00075,
            "offersByClicksTimer": 0.00046,
            "offersByConversionsTimer": 0.00033,
            "offersByLimitsTimer": 0.02051,
            "offersTimer": 0.00379,
            "totalTimer": 0.03185
        },
        "offersCount": 82,
        "offers": [
            {
                "id": "1051",
                "name": "offer_1051",
                "categories": [14],
                "extendedFields": {
                    "Условия кредитования": {
                        "Лучшее предложение": "Нет",
                        "Проценты по кредиту": "0.00",
                        "Срок кредитования(лет)": "1",
                        "Срок рассмотрения(дней)": "1",
                        "Сумма кредита": "30000"
                    },
                    "Требования и документы": {
                        "Кредитный лимит": "10000",
                        "Предоставляемые документы": "Паспорт"
                    }
                },
                "epc": 843.75,
                "cr": 75
            },
            ...
            {
                "id": "9560",
                "name": "offer_9560",
                "categories": [14],
                "extendedFields": {
                    "Условия кредитования": {
                        "Краткое описание": "....",
                        "Лучшее предложение": "Нет",
                        "Проценты по кредиту": "0.30",
                        "Способ получения кредита": "банковская карта МИР, VISA или MasterCard",
                        "Первый займ под 0%": "до 21 дня",
                        "Сумма кредита": "80000"
                    }
                },
                "epc": 528,
                "cr": 77.77
            }
        ]
    }
}
```

Получение списка офферов в заданном порядке - статистика вебмастера по регионам / устройству

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/showcase/webmasterOffers

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
ip	string	Обязательный параметр	IP адрес клиента в формате xxx.xxx.xxx.xxx
user_agent	string	Обязательный параметр	Юзер агент браузера url_encoded
platform_id	int	Обязательный параметр	ID платформы
sort_field	string	'epc'	Поле для сортировки офферов: "epc" / "cr" / "epc_credit" / "cr_credit"
limit	string	0	Поле для выбора диапазона статистики: "short" / "7week" - 10 дней или 7 недель
hide_clicked	int	false	Ограничение выдачи кол-ва офферов
hide_converted	int	false	Скрывать из выдачи оффера, по которым были клики у юзера
period	int	'short'	Скрывать из выдачи оффера, по которым были конверсии у юзера

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
id	int	ID
name	string	Название

categories	array	Массив с ID категорий.
extendedFields	array	Дополнительные данные по офферу.
epc	float	EPC
cr	float	CR

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/showcase/webmasterOffers?token=YOUR_TOKEN&platform_id=YOUR_PLATFORM_ID&ip=111.111.111.111&sort_field=epc&user_agent=Mozilla/5.0%20(Linux;%20Android%208.0.0;%20PRA-TL10)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/79.0.3945.116%20Mobile%20Safari/537.36

Пример ответа


```
{
    "status": "success",
    "code": 200,
    "limit": 0,
    "offset": 0,
    "data": {
        "timers": {
            "connectedOffersTimer": 0.00075,
            "offersByClicksTimer": 0.00046,
            "offersByConversionsTimer": 0.00033,
            "offersByLimitsTimer": 0.02051,
            "offersTimer": 0.00379,
            "totalTimer": 0.03185
        },
        "offersCount": 82,
        "offers": [
            {
                "id": "1051",
                "name": "offer_1051",
                "categories": [14],
                "epc": 843.75,
                "cr": 75
            },
            ...
            {
                "id": "9560",
                "name": "offer_9560",
                "categories": [14],
                "epc": 528,
                "cr": 77.77
            }
        ]
    }
}
```

Список статистики, технический метод - основа для расчетов общей статистики по регионам / устройству

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/showcase/explainData

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
platform_id	int	Обязательный параметр	платформа вебмастера
offer_id	int	0	номер определенного оффера, или все офферы за период 7 недель
device	string	'all'	устройство all, desktop, mobile

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/showcase/explainData?token=YOUR_TOKEN&platform_id=YOUR_PLATFORM_ID&offer_id=CHECK_OFFER_ID&device=mobile

Пример ответа


```
{
    "status": "success",
    "code": 200,
    "limit": 0,
    "offset": 0,
    "data": {
        "timers": {
            "connectedOffersTimer": 0.00075,
            "offersByClicksTimer": 0.00046,
            "offersByConversionsTimer": 0.00033,
            "offersByLimitsTimer": 0.02051,
            "offersTimer": 0.00379,
            "totalTimer": 0.03185
        },
        "offersCount": 82,
        "items": [
            {
                "offer_id": 9560,
                "region_id": 0,
                "device": "desktop",
                "week_date": "2021-03-09 21:00:00",
                "week_num": "2021-11",
                "unique_clicks": 46,
                "unique_conversions": 3,
                "approved_payout": 2640
            },
```

```
            {
                "offer_id": 9560,
                "region_id": 2599,
                "device": "desktop",
                "week_date": "2021-04-06 21:00:00",
                "week_num": "2021-15",
                "unique_clicks": 5,
                "unique_conversions": 3,
                "approved_payout": 0
            },
        ]
    }
}
```


Список исключенных id офферов для показа пользователю (есть лимит, клик, или конверсия)

Параметры запроса

[GET] http://api.leads.su/webmaster/showcase/stoppedOffers

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
ip	string	Обязательный параметр	IP адрес клиента в формате xxx.xxx.xxx.xxx
user_agent	string	Обязательный параметр	Юзер агент браузера url_encoded
platform_id	int	Обязательный параметр	ID платформы

Пример запроса

http://api.leads.su/webmaster/showcase/stoppedOffers?token=YOUR_TOKEN&platform_id=YOUR_PLATFORM_ID&ip=111.111.111.111&user_agent=Mozilla/5.0%20(Linux;%20Android%208.0.0;%20PRA-TL10)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/79.0.3945.116%20Mobile%20Safari/537.36

Пример ответа


```
{
    "status": "success",
    "code": 200,
    "limit": 0,
    "offset": 0,
```

```
    "data": {
        "offersByClicks": [],
        "offersByConversions": [
            530
        ],
        "offersByEpc": [],
        "offersByLimits": [],
        "offersByClicksTimer": 0.00048,
        "offersByConversionsTimer": 0.00039,
        "offersByEpcTimer": 0.00295,
        "offersByLimitsTimer": 0.00075
    }
}
```