



School of Engineering

InIT Institut für angewandte
Informationstechnologie

Bachelorarbeit (Informatik)

Level of Detail Toolset für 3D- Web-Applikationen

Autoren

Marc Berli
Simon Stucki

Hauptbetreuung

Dr. Gerrit Burkert

Datum

11.06.2021

@Marc Wort-Kompositionen einheitlich

FIXME Umgang mit kursiver Schreibweise & Glossar

@Marc Punkte bei verweisen / abbildungen

Erklärung betreffend das selbständige Verfassen einer Bachelorarbeit an der School of Engineering

Mit der Abgabe dieser Bachelorarbeit versichert der/die Studierende, dass er/sie die Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst hat. (Bei Gruppenarbeiten gelten die Leistungen der übrigen Gruppenmitglieder nicht als fremde Hilfe.)

Der/die unterzeichnende Studierende erklärt, dass alle zitierten Quellen (auch Internetseiten) im Text oder Anhang korrekt nachgewiesen sind, d.h. dass die Bachelorarbeit keine Plagiate enthält, also keine Teile, die teilweise oder vollständig aus einem fremden Text oder einer fremden Arbeit unter Vorgabe der eigenen Urheberschaft bzw. ohne Quellenangabe übernommen worden sind.

Bei Verfehlungen aller Art treten die Paragraphen 39 und 40 (Unredlichkeit und Verfahren bei Unredlichkeit) der ZHAW Prüfungsordnung sowie die Bestimmungen der Disziplinarmassnahmen der Hochschulordnung in Kraft.

Ort, Datum:

Unterschriften:

.....

.....

.....

.....

Das Original dieses Formulars ist bei der ZHAW-Version aller abgegebenen Bachelorarbeiten zu Beginn der Dokumentation nach dem Titelblatt mit Original-Unterschriften und -Datum (keine Kopie) einzufügen.

Zusammenfassung

Die Web-Plattform erlaubt es, 3D-Visualisierungen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Durch die Vielzahl an Geräten, auf welchen eine solche Applikation verwendet werden kann, ist das Optimieren der Performanz unabdingbar. In dieser Arbeit wird eine Option zur Verbesserung der Laufzeitleistung aufgezeigt, indem mehrere Detailstufen, sogenannte *Level of Details (LOD)*, eines Modells generiert und je nach Entfernung der virtuellen Kamera angezeigt werden. Zurzeit ist für das Generieren und Einsetzen solcher Artefakte im Web beträchtlicher manueller Aufwand erforderlich.

In dieser Arbeit werden verschiedene Ansätze zum Einsatz von *LOD*-Artefakten, sowie ihre Vor- und Nachteile, aufgezeigt. Des Weiteren werden Algorithmen für die automatisierte Vereinfachung von polygonalen Modellen analysiert und der gewählte Algorithmus implementiert.

Das Resultat ist ein Toolset, welches es ermöglicht, mit geringem manuellen Aufwand die Laufzeitleistung von 3D-Web-Applikation zu verbessern. Es fügt sich nahtlos in den Arbeitsprozess der Entwickler ein und bietet eine einfache interaktive Konfigurationsmöglichkeit. Mittels eines Benchmarks wird bewiesen, dass der Einsatz von *LOD* die Laufzeitleistung von gewissen 3D-Web-Applikationen verbessern kann.

toolset genauer ausführen?

Statt Pipeline neu Toolset

Abstract

The web platform allows 3D visualizations to be made available to a wide audience. Due to the large number of devices on which such an application can be used, performance optimization is essential. In this work, an option to improve runtime performance is shown by generating multiple levels of details (LOD) of a model and displaying them depending on the distance of the virtual camera. Currently, considerable manual effort is required to generate and deploy such artifacts on the web.

In this work, different approaches for generating LOD artifacts, as well as their advantages and disadvantages, are shown. Furthermore, algorithms for the simplification of polygonal models are analyzed and the chosen algorithm is implemented. The result is a tool that makes it possible to improve the runtime performance of 3D web applications with little manual effort. It integrates seamlessly into the developer's work process and offers a simple interactive configuration option.

The result is a tool that makes it possible to improve the runtime performance of 3D web applications with little manual effort. It integrates seamlessly into the developer's work process and offers a simple interactive configuration option. By means of a benchmark it is proven that the use of LOD can improve the runtime performance of certain 3D web applications.

@marc Check Layout and retranslate

Vorwort

D

ie Autoren der Bachelorarbeit sind seit mehreren Jahren in der Web-Entwicklung tätig. Der Fortschritt in der Web-Entwicklung ist hauptsächlich dem Engagement der vielen unabhängigen Entwickler zu verdanken. Insbesondere für 3D-Visualisierungen sind in den vergangenen Jahren viele neue Möglichkeiten entstanden. Die Autoren teilen die Begeisterung für 3D-Visualisierungen. Aufgrund der Neuartigkeit sind die Tools noch nicht auf dem Level der anderen Plattformen. Diese Arbeit stellt insofern einen Versuch dar, soweit dies in einem Semester möglich ist, etwas an die Community zurückzugeben und die Möglichkeiten im Web in Bezug auf 3D-Applikationen zu erweitern und zu erleichtern.

Die Performanz in Web-Applikationen hinkt derer nativer Applikationen hinterher. Jede Verbesserung in dieser Hinsicht ist wertvoll. Die sogenannten *Level of Details (LOD)* sind eine Methode, um die Performanz zu verbessern. Es gibt bereits unterschiedliche Ansätze, diese sind jedoch noch nicht ausreichend ausgereift, um in einer produktiven Applikation eingesetzt werden zu können.

Insbesondere die Anzahl der manuellen Arbeitsschritte, welche bei der Entwicklung von 3D-Applikationen notwendig sind, sind den Autoren der Arbeit ein Dorn im Auge. Ziel der Arbeit ist es somit, Prozesse, welche sich in anderen Teilen der Web-Entwicklung bewährt haben, auch für die Entwicklung von 3D-Applikationen einsetzen zu können und den manuellen Aufwand möglichst gering zu halten.

Ein besonderes Dankeschön geht an unseren Hauptbetreuer Gerrit Burkert, welcher uns während des Verfassens der Arbeit mit wertvollen Hinweisen unterstützt hat.

@marc Inhalt statt Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	8
1.1. Kontext	8
1.2. Ausgangslage	8
1.2.1. 3D-Rendering im Web	9
1.2.2. JavaScript Bibliotheken	10
1.2.3. Stand der Technik	11
1.3. Zielsetzung	11
2. Theoretische Grundlagen	13
2.1. 3D-Modelle	13
2.2. Transformation von Modellen	17
2.3. Grafikpipeline	20
2.4. Performanzoptimierung	22
2.5. Einführung Level of Detail	24
2.5.1. Ansätze für <i>LOD</i> Artefakte	24
2.5.2. Vergleich Algorithmen	25
3. Vorgehen	27
3.1. Vergleich LOD-Systeme	27
3.1.1. Bestehende Systeme	27
3.1.2. Kriterien	29
3.1.3. Vergleich Downloadgrösse	29
3.1.4. Auswirkung auf Laufzeitverhalten	29
3.1.5. Auswirkung auf Scene Graph	29
3.1.6. Integration in bestehende Arbeitsabläufe	29
3.1.7. Visual Pop	30
3.1.8. Entscheidung	30
3.2. Surface Simplification Algorithmus	30
3.2.1. Grobablauf	30
3.2.2. Fehlermetrik	31
3.2.3. Optionen für Edge Collapse	31
3.2.4. Edge Collapses durchführen	31
3.2.5. Referenzimplementation	32
3.3. Pipeline Integration	32
3.4. Nutzen LOD	32
3.4.1. Aspekte für Nutzen	32
3.4.2. Vergleichbare Arbeiten	34

3.4.3. Mögliche Ansätze	34
4. Resultate	36
4.1. LOD-Pipeline	36
4.1.1. Aktueller Workflow	36
4.1.2. lode Pipeline	37
4.1.3. lode Ablauf	37
4.2. LOD-Generierung	40
4.2.1. Implementation	40
4.2.2. Artefakte	40
4.2.3. Fehlermetrik	40
4.2.4. Texturen	41
4.2.5. Vergleich	41
4.2.6. Generierung von glTF	43
4.2.7. Iterativer Ansatz	44
4.2.8. Edge Collapse	44
4.3. Benchmark	45
4.3.1. Browser Umgebung	45
4.3.2. Testaufbau	46
4.3.3. Auswertung	49
5. Diskussion und Ausblick	51
5.1. LOD System	51
5.1.1. Allgemeingültigkeit	51
5.1.2. Anwendbarkeit	51
5.1.3. Abgrenzung	52
5.2. Mögliche Erweiterungen	52
6. Verzeichnisse	55
A. Anhang	65
A.1. Aufgabenstellung	65
A.2. Packages	66
A.3. Benchmark Daten	75
A.4. Projektdokumentation	77
A.4.1. Zeitplan	77
A.4.2. Meeting-Protokolle	78

1. Einleitung

3D-Visualisierungen werden in vielen Branchen verwendet. Virtual Reality, CAD-Programme oder Computerspiele sind einige bekannte Anwendungsbereiche. Dank leistungsfähigerer Geräten sind realistischere Visualisierungen möglich.

Anwendungen können auf spezifische Hardware, wie zum Beispiel die Spielkonsole PlayStation, ausgerichtet sein. Es gibt Unterschiede zwischen den Konsolen, grundsätzlich sind die Variationen der Leistungsfähigkeit innerhalb einer Konsolengeneration klein. In anderen Anwendungsfällen kann eine Applikation sogar für nur eine spezifische Hardware entwickelt werden. Dies erlaubt es, eine Applikation auf die Anforderungen dieser Hardware zuzuschneiden. Der primäre Nachteil ist die Zugänglichkeit der Software, da spezifische Hardware notwendig ist. So ist es einerseits aufwändig, die Hardware zu beschaffen, andererseits aber auch eine Kostenfrage. Für gewisse Anwendungsbereiche ist dies ein sekundäres Problem.

Für hardwareunabhängige Anwendungen eignet sich die Web-Plattform hervorragend. Immer mehr Benutzer haben Zugang zu einem Desktop, Tablet, Mobiltelefon oder zu einem anderen Gerät, welches Zugang zum Internet bietet [1]. Somit ermöglicht die Web-Plattform, Anwendungen mit weniger Aufwand einem grossen Zielpublikum zugänglich zu machen. Seit einigen Jahren ist es auch möglich, 3D-Visualisierungen im Web zu realisieren.

1.1. Kontext

In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Web-Plattform gelegt. Die Grundlagen sind jedoch auch in anderen Entwicklungsumgebungen zutreffend. Für die Vereinfachung wird im Folgenden der Begriff Web für die Plattform von verschiedenen Web-Technologien genutzt. Dies beinhaltet insbesondere vom *World Wide Web Consortium*, kurz W3C, veröffentlichte Standards.

1.2. Ausgangslage

Dank der Rechenleistung auf modernen Geräten ist es möglich, anspruchsvolle 3D-Visualisierungen in Echtzeit auf diversen Geräten zu implementieren. Da diese Applikationen rechenintensiv sind und gerade mobile Geräte in ihrer Rechenleistung beschränkt sind, ist Performanzoptimierung im 3D-Rendering unabdinglich. Insbesondere die Komplexität der Modelle hat einen signifikanten Einfluss auf die Leistung. Eine Möglichkeit zur Optimierung ist das Anzeigen von vereinfachten Modellen ab bestimmten Distanzen

zum Betrachter. So kann zum Beispiel ein Modell in grosser Distanz vereinfacht dargestellt werden (Abbildung 1.1a), solange bei genauer Betrachtung mehr Details sichtbar werden (Abbildung 1.1b).



(a) vereinfachtes Modell entfernt



(b) Originalmodell nah

Abbildung 1.1.: Vergleich vereinfachtes Modell (entfernt) Originalmodell (nah)

In diversen *Rendering Engine*¹ gibt es deshalb Möglichkeiten für das Verwenden von sogenannten Level Of Details (*LOD*) Artefakten. Für *Game Engines*² wie *Unreal Engine* oder *Unity* gibt es bewährte Möglichkeiten, um den Einsatz von *LOD*-Artefakten zu vereinfachen. Zurzeit gibt es in der Web-Entwicklung keine weitverbreitete Möglichkeit für das Generieren von solchen Artefakten.

1.2.1. 3D-Rendering im Web

@marc begriffe kursiv und als non-referenced glossareintrag

Als Basis für 3D-Visualisierungen im Web dient meist das von der Khronos Group entwickelte WebGL, das von allen modernen Browsern unterstützt wird. WebGL ist eine *Low Level JavaScript API* für 3D-Visualisierungen [2]. Alternativ zu WebGL wird zurzeit ein weiterer Standard entwickelt: WebGPU. Dieser ist aktuell noch in Entwicklung und wird deshalb nicht weiter berücksichtigt, auch wenn ein grosses Potenzial vorhanden ist [3].

Die Unabhängigkeit der Hardware bedeutet, dass Optimierung der Performanz in Web-Anwendungen notwendig ist, um allen Benutzern ein optimales Erlebnis zu ermöglichen. Im Vergleich zu fixen Hardwareanwendungen ist es realistisch, dass eine Web-Anwendung sowohl auf einem leistungsfähigen Desktop Computer als auch auf einem günstigen Mobilgerät verwendet wird.

¹Programm, das zuständig für die Darstellung von 3D-Grafiken ist

²Framework für Computerspiele, das für den Spielverlauf und dessen Darstellung verantwortlich ist

Zudem ist WebGL eine junge Technologie und wurde erst 2011 veröffentlicht [2] – verglichen mit dem initialen Veröffentlichungsdatum von *OpenGL*³ welches im Jahre 1992 publiziert wurde [4]. Nicht nur das Alter, sondern auch die Natur der Web-Plattform hat dazu beigetragen, dass WebGL ein langsames Wachstum verspürt hat. Um einen Web-standard wie WebGL einsetzen zu können, müssen alle grossen Browser die Spezifikation implementieren. Ansonsten kann der grosse Vorteil des Webs – einfache Verteilung an alle Benutzer – nicht in vollem Umfang genutzt werden. So hat zum Beispiel der Internet Explorer 10 keinen Support und es wurde deshalb erstmals Ende 2013 möglich, im Internet Explorer 11 3D-Anwendungen für ein breites Publikum zu entwickeln.

1.2.2. JavaScript Bibliotheken

Um die Arbeit mit WebGL zu vereinfachen, gibt es verschiedene *High Level JavaScript* Bibliotheken. Die bekanntesten werden hier kurz erwähnt. Als Indikator für die Popularität wurden die wöchentlichen Downloads auf *npm*⁴ verwendet. Wichtig ist, dass dies alleine keinen verlässlichen Indikator darstellt – für eine kurze Übersicht jedoch ausreichend geeignet ist.

Three.js

Three.js ist die wohl weitverbreiteste Bibliothek für 3D-Rendering im Web [5]. Die Community von *Three.js* ist aktiv und das offene Produkt wird kontinuierlich weiterentwickelt. Insbesondere die Erweiterungen [6] für *React*, eine populäre Bibliothek für die Entwicklung von Frontend Applikationen [7], zeigen den Innovationsdrang. Die Hauptvorteile liegen in der weiten Verbreitung, dem grossen Fokus auf Performanz und einem soliden Set an Basisfeatures. Elemente wie eine Physik-Engine fehlen jedoch und müssen vom Entwickler integriert werden. Zudem setzt *Three.js* nicht auf *Semantic Versioning*⁵, was bedeutet, dass jede neue Version potenziell nicht rückwärtskompatible Änderungen beinhalten kann.

Babylon.js

Ein weiterer Kandidat ist *Babylon.js*, eine offene Bibliothek, welche die Entwicklung von 3D-Applikationen vereinfacht. *Babylon.js* zeichnet sich vor allem durch ein breites *Featureset* aus [9]. *Babylon.js* verfügt zum Beispiel über integrierte Erweiterungen für verschiedene Physik-Engines und erleichtert somit den Einsatz von anspruchsvollen Features. Außerdem setzt es auf *Semantic Versioning*. Im Vergleich zu *Three.js* verfügt *Babylon.js* über eine kleine Community. Aufgrund dessen werden Erweiterungen für populäre Bibliotheken tendenziell weniger aktiv entwickelt.

³Spezifikation einer Programmierschnittstelle zur Entwicklung von 2D- und 3D-Grafikanwendungen

⁴Node Package Manager, Datenbank von JavaScript Paketen und Paketmanager.

⁵Konvention für Veröffentlichung von Software Paketen, siehe: semver.org [8]

PlayCanvas

PlayCanvas ist eine offene 3D-Engine, welche primär für das Web entwickelt wurde. Als Erweiterung wird zudem ein proprietärer Cloud Service angeboten [10]. Die Community ist – im Vergleich zur direkten Konkurrenz, wie zum Beispiel *Three.js* – klein. *PlayCanvas* verfolgt jedoch einen anderen Ansatz und liefert zum Beispiel eine standardmässige Integration für eine Physik-Engine.

Unity

Unity, welches vor allem für die Entwicklung von Mobile Applikationen bekannt ist, bietet seit längerer Zeit die Möglichkeit Projekte für das Web zu exportieren [11]. *Unity* bietet zwar den *Sourcecode* für Teile der *Engine* offen zur Verfügung, die Lizenz verbietet es jedoch den Code weiterzuverwenden [12]. Zudem bietet *Unity* keine zu *Three.js*, *Babylon.js* oder *PlayCanvas* vergleichbare Integration für die Web-Entwicklung an. *Unity* Projekte müssen direkt im *Unity Editor* entwickelt werden. Dies erschwert den Einsatz von *Best-Practices*, deshalb wird *Unity* in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt.

1.2.3. Stand der Technik

In anderen Umgebungen gibt es bereits umfangreiche *LOD*-Systeme für komplexe Anwendungsgebiete. Auf diese wird in der Sektion Unterabschnitt 3.1.1 detaillierter eingegangen. Die erläuterten Bibliotheken bieten Funktionen für das Laden von *LOD*-Artefakten. Teilweise gibt es die Möglichkeit, Vereinfachungen im Browser zu generieren. Das Generieren von *LOD*-Artefakten zur Laufzeit ist jedoch für Web-Applikationen nicht geeignet, da dies signifikante Auswirkungen auf das Laufzeitverhalten hat und insbesondere auf schwächeren Geräten die Applikation zusätzlich verlangsamt. So dauert das Optimieren eines komplexen Modells, wie zum Beispiel bei *Babylon.js* demonstriert, auch auf rechnungsstarken Geräten mehrere Sekunden [13]. *Three.js* verfügt über eine vergleichbare Möglichkeit, welche dieselben Limitationen aufweist [14]. Möchte man die Artefakte vorzeitig generieren, so ist es notwendig, diese Schritte manuell durchzuführen. Bei Modellanpassungen entsteht somit ein wiederkehrender manueller Aufwand. Ein Tool für die Konfiguration der Artefakte, wie dies bei *Unreal* oder *Unity* der Fall ist, steht nicht zur Verfügung.

Des Weiteren sind die Systeme nicht untereinander kompatibel. So kann das System zur Modellgenerierung von *Babylon.js* nicht in *Three.js* verwendet werden, obwohl die Problemstellung dies erlaubt. Folglich divergieren die Systeme.

1.3. Zielsetzung

Das Ziel der Arbeit ist es, ein Tool zu entwickeln, das den Umgang mit *LOD*-Artefakten im Web vereinfacht. Hierfür muss ein Algorithmus entwickelt werden, der es erlaubt, Modelle signifikant zu vereinfachen, ohne die grobe geometrische Form zu verlieren. Im Anschluss muss das Tool zur Verfügung gestellt werden, sodass es in der Praxis eingesetzt werden kann. Hierbei ist es wichtig, dass die Artefakte nicht innerhalb des Browsers

1. Einleitung

generiert werden. Zudem soll der Einsatz des Tools einen möglichst geringen Zusatzaufwand bedeuten und für ein breites Spektrum an Modellen angewendet werden können. Ersteres wird dadurch ermöglicht, in dem ein Konfigurationstool bereitgestellt wird, mit dem man Konfigurationseinstellungen für die generierten Modellen vornehmen kann. Des Weiteren soll das Tool soweit erweiterbar sein, dass es für verschiedene Bibliotheken eingesetzt werden kann, ohne den Kern neu entwickeln zu müssen. Am Schluss muss zudem der Beleg erbracht werden, dass das Laufzeitverhalten der Applikation mit *LOD*-Artfakten verbessert werden kann. Hierfür muss ein geeignetes Werkzeug zur Messung der wichtigsten Faktoren der Laufzeit definiert werden.

2. Theoretische Grundlagen

Im folgenden Abschnitt werden die Grundlagen für die Entwicklung eines *LOD*-Systems kurz erläutert. Es werden zuerst die Grundlagen der polygonalen 3D-Modelle und verschiedene Dateitypen erläutert. Danach wird auf die Theorie der Transformationen und die Grafik-Pipeline eingegangen. Zum Schluss werden noch einige Optionen zur Performanceoptimierung erläutert.

2.1. 3D-Modelle

Ein Modell stellt ein Objekt aus der realen Welt vereinfacht dar. 3D-Modelle können vereinfacht als Gruppe von Punkten definiert werden. Um im dreidimensionalen Raum Objekte visualisieren zu können, sind mindestens drei Punkte notwendig. Punkte von 3D-Modellen werden im folgenden als *Vertex* (Eckpunkte) bezeichnet und können als Vektor definiert werden. So können wir einen Vertex am Ursprung eines Koordinatensystems definieren als:

$$V = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Eine Sammlung von drei *Vertices*¹ bildet ein *Triangle* (Dreieck). Ein *Triangle* kann somit wie folgt definiert werden:

$$T = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}$$

Um komplexere Formen wie *Quads* (Vierecke) zu bilden, werden jeweils mehrere *Triangle* kombiniert. Für eine Sammlung von Punkten wird generell der Term *Polygon* verwendet. Ein Modell besteht aus einer beliebigen Anzahl Polygone. Grundsätzlich gilt somit, dass ein beliebiger Polygon durch mehrere *Triangles* repräsentiert werden kann:

$$P = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = T_1 \cup T_2 = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} \cup \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_4 \end{bmatrix}$$

Abbildung 2.1 zeigt die Vereinfachung eines *Quads* in zwei *Triangle*. Die Verbindung zwischen zwei *Vertices* ist eine sogenannte *Edge* (Kante). Verbindet man die Punkte eines Polygons und füllt die Fläche, ergibt sich schlussendlich ein *Face* (Fläche).

¹Wir verwenden die in englischer Sprache verfassten Fachliteratur zu 3D-Anwendungen gebräuchlichen Ausdrücke.



(a) Polygon

(b) Polygon als Sammlung von *Triangles*

Abbildung 2.1.: Vereinfachung von Polygone als Sammlung von *Triangles*

Weitere Attribute

Neben den geometrischen Attributen verfügt ein Modell ebenfalls über visuelle Attribute.

Normals So wird für jeden *Vertex* ein *Normal* definiert. Ein *Normal* ist ein Vektor der im einfachsten Fall senkrecht zu den zwei an diesem *Vertex* verbundenen *Edges* verläuft. In der Geometrie ist dies auch bekannt als Normale. *Normals* werden häufig für das Berechnen von Reflexionen verwendet. *Normals* werden auch für gewisse Performance-optimierungen eingesetzt, dazu mehr in Absatz 2.4.

Texturen Um die Oberfläche von Modellen zu definieren, wird häufig ein *Texture Mapping*, auch *UV-Mapping* genannt, durchgeführt. Bei diesem Verfahren wird definiert wie eine 2D-Grafik auf ein 3D-Modell abzubilden ist. Dafür wird für jeden *Vertex* zwei Koordinaten, u und v , definiert. Diese Koordinaten definieren die Position in der 2D-Grafik. In der Praxis finden weitere Methoden Anwendung, auf diese wird hier im Sinne der Übersichtlichkeit nicht weiter eingegangen.

Abgrenzung

Für diese Arbeit sind nur polygonale Modelle relevant. Alternativen wie zum Beispiel *Point Clouds*, welche das Resultat von 3D-Scans sind, werden nicht weiter erläutert, da sie selten im Web eingesetzt werden. Auch andere Methoden wie *NURBS*, welche Modelle mithilfe von mathematisch definierten Flächen modelliert, werden deshalb aussen vor gelassen.

Formate

Um ein 3D-Modell in einer Anwendung zu verwenden, muss ein entsprechendes Format verwendet werden. Hierfür steht eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl. Aufgrund der

Menge wird hier jedoch nur oberflächlich auf die bekanntesten Formate eingegangen.

OBJ Wavefront OBJ ist ein offenes Dateiformat das von Wavefront Technologies 1989 entwickelt wurde. Das Format ist jedoch spechertechnisch ineffizient und verfügt zudem nur über ein limitiertes Feature Set. Des Weiteren gibt es keine zentrale Instanz, welche eine Spezifikation liefert und Informationen sind deshalb schwerer zu finden. [15]

FBX FBX ist ein proprietäres Format, welches von Autodesk verwaltet wird. Das Verwenden von FBX Daten ist jedoch offiziell nur mit einer C++ FBX SDK möglich, welche für das Web nicht geeignet ist. Aufgrund der proprietären Natur gibt es keine Bestrebungen das Format offener zu gestalten.

glTF Seit 2015 gibt es ein offenes, modernes sowie auf optimale Speichernutzung fokussiertes Format: glTF. Dieses Format wird von der Khronos Gruppe entwickelt [16]. In dieser Arbeit wird es als Austauschformat verwendet, deshalb wird im folgenden genauer auf das Format eingegangen.

Die meisten 3D-Grafikprogramme wie Blender (.blend) verwenden ihre eigenen Dateiformate. Diese Dateiformate sind jedoch für den Einsatz in einer Applikation ungeeignet, da sie insbesondere nicht für die Laufzeitumgebung optimiert sind. Deswegen brauchte es für jedes Eingangsformat für jedes Ausgangsformat einen Konverter, wie in Abbildung 2.2 ersichtlich.




Abbildung 2.2.: Konvertierungspipeline ohne glTF [17]

Durch die immer grösser werdende Nachfrage nach 3D-Applikationen wurde ein Format benötigt, dass zum einen applikationsunabhängig verwendet und zum anderen performant im Web eingesetzt werden kann. Durch diese Abstraktion kann eine Vielzahl Kon-

2. Theoretische Grundlagen

verter vermieden werden und nur wenige, sehr spezifische Dateiformate benötigen noch einen einzigen Konverter. Diese neue Pipeline ist in Abbildung 2.3 dargestellt. [17]




Abbildung 2.3.: Konvertierungspipeline mit glTF [17]

Die Basisstruktur von glTF basiert auf *JSON*². Darin ist die komplette Szenerie des Modells beschrieben und in Abbildung 2.4 aufgezeigt [18].




Abbildung 2.4.: glTF Datenstruktur [18]

Die wichtigsten Elemente dieser Struktur kurz erläutert:

²JavaScript Object Notation, Austauschformat, welches häufig in der Web-Entwicklung eingesetzt wird

- **Scene:** Einstiegspunkt der Szenerie und verweist auf alle Top-Level *nodes*.
- **Node:** Kann eine Transformation (Rotation, Translation oder Skalierung) beinhaltet oder eine Kamera, *Skin*, Animation, ein *Mesh* oder *Childnodes* referenzieren.
- **Mesh:** Beschreibt ein geometrisches Objekt und verweist auf *accessor*, welcher die effektiven geometrischen Daten beinhaltet und auf *material*, das beschreibt, wie das Objekt beim Rendern aussehen soll.
- **Accessor:** Verweis auf die Binärdaten (*BufferView*), welche die effektiven Eigenschaften für *meshes*, *skins* und *animations* kompakt beinhaltet.
- **BufferView:** Definiert eine Ansicht (Länge, Ort, Typ) auf einen *Buffer*.
- **Buffer:** Verweist auf einen Block von Binärdaten, welchen die effektiven Daten des 3D-Modells platzsparend beinhaltet.
- **Material:** Definiert die visuellen Attribute eines *Mesh*.
- **Texture:** Definiert wie ein *Image* auf ein *Material* projiziert wird. Ein *Sampler* definiert wie das Bild platziert werden soll.
- Weitere Elemente, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht relevant sind und nicht im Detail betrachtet werden, sind: *camera*, *skin* und *animation*.

2.2. Transformation von Modellen

Um ein Modell vereinfachen zu können, muss es verändert werden. Diese Veränderungen können in Basis Operationen vereinfacht erläutert werden.

Im Folgenden werden Transformationen mithilfe einer 2D Visualisierung erläutert. Das Modell kann jedoch ebenfalls im dreidimensionalen Raum sein – die Funktionsweise bleibt identisch.


Für die folgenden Beispiele wird jeweils das Modell aus Abbildung 2.5 verwendet.




Abbildung 2.5.: Modell Basis

Edge Collapse

Hierbei werden zwei nebeneinanderliegende *Vertices* kombiniert. Durch diese Operation kann ein Vertex entfernt werden. In Abbildung 2.6 kann die Anzahl *Triangles* um zwei verringert werden. Beim *Edge Collapse* wird ein neuer Vertex definiert und zwei bestehende entfernt. Die Anzahl entfernter *Triangles* ist abhängig von der Situation. Unter Umständen kann so auch nur ein einzelner *Triangle* entfernt werden. Die Umkehrfunktion nennt man *Vertex Split*.



(a) Modell Ausgangslage




(b) *Edge Collapse*

Abbildung 2.6.: Transformation mittels *Edge Collapse*


Halfedge Collapse

Hierbei wird ein Vertex direkt entfernt und alle *Edges* auf einen danebenliegenden Vertex zusammengelegt. Bei dieser Operation muss kein neuer Vertex definiert werden, sondern

ein bereits bestehender Vertex kann wiederverwendet werden. Wie in Abbildung 2.7 ersichtlich, können auch in diesem Fall zwei *Triangles* entfernt werden.



(a) Modell Ausgangslage




(b) *Halfedge Collapse*

Abbildung 2.7.: Transformation mittels *Halfedge Collapse*


Vertex Removal

Hierbei wird ein Vertex entfernt und das Resultat neu trianguliert. Triangulation ist ein Verfahren, um ein Polygon in *Triangles* aufzuteilen. In Abbildung 2.8a wird der zentrale Vertex entfernt. Anschliessend werden alle *Triangles* an diesem Punkt entfernt. Das dabei entstehende Loch wird neu mit *Triangles* gefüllt. Eine mögliche Triangulation des Polygons ist in Abbildung 2.8b ersichtlich.

erwähnung weshalb nicht gleiche ausgangslage wie bei anderen



(a) Modell Ausgangslage



(b) Vertex Removal

Abbildung 2.8.: Transformation mittels Vertex Removal

2.3. Grafikpipeline

Die Grafikpipeline ist zuständig um eine definierte Szene auf einem Ausgabegerät zu visualisieren. Die Schritte werden im folgenden Abschnitt nur oberflächlich erläutert, um ein grobes Verständnis zu vermitteln. Es wird dabei ein simples 3D-Modell auf einem 2D-Display, wie zum Beispiel einem Monitor, visualisiert. Die Schritte sind in Abbildung 2.9 aufgezeigt. Der Prozess wird idealerweise 60 Mal pro Sekunde wiederholt. Dies findet in der sogenannten *Render Loop* statt.



Abbildung 2.9.: Schritte einer Realtime Rendering Pipeline

Applikation

Im ersten Schritt wird die Szenerie aufbereitet, Modelle in den Arbeitsspeicher geladen und Positionen und Rotationen der Modelle definiert. Diese Schritte werden auf der CPU durchgeführt. Ein Beispiel für das Aufsetzen eines einfachen *Triangles* bestehend aus drei *Vertices* ist in Abbildung 2.10 ersichtlich. Das *Triangle* wird anschliessend mithilfe dreier *Indices* definiert. Diese *Indices* verweisen auf die entsprechenden *Vertices*. So entspricht der Eintrag 0 dem *Vertex* an der Position V_0 . Wobei V_0 definiert ist als:

$$V_0 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

```

1 const vertices = new Float32Array([
2   -1, 1, 0, // vertex 0
3   -1, -1, 0, // vertex 1
4   1, -1, 0 // vertex 2
5 ]);
6
7 const indices = new Uint16Array(
8   [0, 1, 2] // triangle 0
9 );
  
```

Abbildung 2.10.: Definition eines Triangles

Anschliessend werden die Daten in einem *Draw Call* an die GPU gesendet. Ein *Draw Call* wird pro Material pro *Mesh* benötigt. Es ist besser, weniger, dafür umfangreiche

Draw Calls abzusetzen, als viele Kleinere. Dies kommt daher, dass die GPU grosse Datenmengen parallel prozessieren kann und sich die Unterbrechung durch einzelne Aufrufe negativer auswirkt.

Vertexshader

Der erste Schritt ist der sogenannte Vertexshader. Auftrag des Vertexshaders ist es, die *Vertices* zu transformieren. Die Modelle werden ausgerichtet, die Beleuchtung bestimmt und die 2D-Projektion vorgenommen. Ein Beispiel für einen simplen Vertexshader ist in Abbildung 2.11 ersichtlich. Der Code, welcher in *GLSL*³ geschrieben ist, wird für jeden *Vertex* ausgeführt. Der aktuelle *Vertex* ist dabei in der Variable *coordinates* abgespeichert. *gl_Position* ist eine spezielle Variable, welche von *GLSL* zur Verfügung gestellt wird und den Endpunkt beinhalten soll. Das gegebene Beispiel ist trivial, in der Praxis werden hier häufig die Matrixtransformationen unter anderem für die Kamera-perspektive durchgeführt.

```
1 attribute vec3 coordinates;
2
3 void main(void) {
4     gl_Position = vec4(coordinates, 1.0);
5 }
```

Abbildung 2.11.: Vertexshader für die Definition eines Punktes

Fragmentshader

Durch die Rasterisierung werden kontinuierliche Objekte zu diskreten Fragmenten verarbeitet. Ein Fragment entspricht grundsätzlich einem Pixel. Der Fragmentshader generiert die Farbdefinitionen für die einzelnen diskreten Fragmente. Dies können einfache Farbwerte sein, es ist jedoch auch möglich Texturen und dergleichen auf Fragmente abzubilden. Ein einfaches Beispiel für einen Fragmentshader ist in Abbildung 2.12 ersichtlich. Bei *gl_FragColor* handelt es sich wiederum um eine Variable von *GLSL*. Der zugewiesene Wert entspricht der Farbe des Pixels. In diesem Fall ist die Farbe Schwarz. Das Format entspricht *rgba*: rot, grün, blau, alpha (Transparenz).

```
1 void main(void) {
2     gl_FragColor = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
3 }
```

Abbildung 2.12.: Fragmentshader für das definieren von Farbwerten

³OpenGL Shading Language, C-basierte Programmiersprache für das Programmieren von GPU-Prozessen

Bildschirm

Am Schluss wird für jedes vom Fragmentshader generierte Fragment ein Sichtbarkeits-test durchgeführt. So werden nur die Fragmente, welche von keinem anderen Fragment überdeckt werden, angezeigt. Das generierte Bild wird im Anschluss skaliert und auf dem Bildschirm dargestellt.

2.4. Performanzoptimierung

Visualisierungen können zu komplex werden, um jederzeit performant und interaktiv gerendert zu werden. Insbesondere wenn viele Objekte gleichzeitig sichtbar sind, lohnt es sich Performanzoptimierungen durchzuführen. Im Idealfall geschieht dies jedoch, ohne dass der Anwender dies bemerkt.

In diesem Abschnitt werden mögliche Ansätze erklärt, welche helfen sollen, die Render-Performanz zu erhöhen. Diese Arbeit konzentriert sich jedoch auf den Ansatz von Level of Detail; die anderen Ansätze werden nur kurz erläutert. Auf Level of Detail wird in Abschnitt 2.5 detailliert eingegangen.

Frustum culling

Ein Frustum ist eine geometrische Form, die einer Pyramide ähnelt, welcher die Spitze abgeschnitten wurde. Das Kamera-Frustum bezeichnet den Raum, welcher von der Kamera aufgezeichnet wird. Dieser Bereich startet eine gewisse Distanz von der Kamera entfernt und endet weit hinten wieder, da nicht bis in die Unendlichkeit Objekte sichtbar sind. Wie in Abbildung 2.13a zusehen ist, beginnt das Kamera-Frustum in der Nähe der Kamera und dehnt sich ein wenig aus bis es gegen Ende des Spektrums beschränkt wird. Polygone, welche nicht im Kamera Frustum enthalten sind, werden bei dieser Methode, wie in Abbildung 2.13b gezeigt, nicht weiter prozessiert. Dies reduziert die Anzahl Polygone drastisch.



(a) Kamera Frustum



(b) Frustum culling visualisiert. Rote Elemente werden nicht prozessiert.

Abbildung 2.13.: Frustum Culling

Occlusion culling

Polygone bzw. Objekte, welche komplett von anderen Objekten überdeckt werden, werden bei dieser Variante nicht prozessiert. Dieser Prozess analysiert die Szene mittels

einer virtuellen Kamera und merkt sich potenziell nicht sichtbare Objekte. Diese Daten werden dann zur Laufzeit von der Kamera verwendet, um zu bestimmen, ob ein Objekt prozessiert werden soll, oder nicht. Damit wird die Anzahl *Polygone*, welche gerendert werden müssen, reduziert.

Backface culling

Bei dieser Methode wird berechnet welche Polygone zur Kamera orientiert sind. Alle Polygone, welche in die andere Richtung zeigen werden nicht gezeichnet. Dies ist nicht immer gewünscht, für die meisten Anwendungen ist diese Optimierung jedoch aktiviert. Als Grundlage für die Berechnung werden die *Normals* der *Vertices* verwendet.

Impostors

Vergleichbar zu *LOD*-Artefakten sind sogenannte *Impostors*. Dabei wird ein *Quad* mit verschiedenen Texturen verwendet. Für jede mögliche Position des Modells wird eine Textur generiert. Das *Quad* wird in Richtung Kamera ausgerichtet und abhängig von der Rotation des Modells die geeignete Textur verwendet. Geometrisch kann ein Modell so auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Schwierigkeiten dieser Methode sind Modelle, welche spezielle Materialien aufweisen. So ist zum Beispiel das Abbilden von Reflexionen, wie dies bei metallischen Oberflächen der Fall ist, eine Herausforderung [19].

Weitere Ansätze

Weitere Ansätze zur Optimierung der Performanz für sehr spezifische Anwendungsfälle werden kurz erwähnt, jedoch nicht weiter erörtert da sie für viele Anwendungen nicht praktikabel sind.

Parallel rendering Auch bekannt unter *Distributed Rendering* ist der Einsatz von Techniken aus dem *Parallel Programming* in Visualisierungsanwendungen. So kann die Aufgabe auf verschiedene GPUs verteilt parallel verarbeitet werden. Eine Problemstellung hierbei ist jedoch, dass das sinnvolle Aufteilen der Arbeit nicht trivial ist. So eignet sich dieser Ansatz jedoch gut für Anwendungen im Bereich von *Virtual Reality*, da dort zwei separate Bilder generiert werden müssen und somit leicht zu separieren sind [20].

Image-based rendering In gewissen Fällen kann das Modellieren übersprungen werden. So kann anhand von Bildmaterial eine 3D-Illusion erzeugt werden. Da 2D-Bilder aber keine Tiefeninformationen darstellen können im dreidimensionalen Raum, kann dies zu seltsamen Effekten führen, wenn sich die Kamera bewegt und kann deshalb nur in sehr spezifischen Anwendungsfällen eingesetzt werden. Die *Street View* Funktion von Google Maps ist ein bekanntes Tool, welches auf *Image-based rendering* setzt. Beim Bewegen durch die virtuelle Welt in *Street View*, ist auffällig zu sehen, wie sich die Bilder austauschen [21].

2.5. Einführung Level of Detail

Als Level Of Detail werden die verschiedenen Detailstufen bei der virtuellen Darstellung bezeichnet. Dies wird verwendet, um die Laufzeitleistung von Anwendungen zu steigern, indem Objekte im Nahbereich detailliert angezeigt werden; wohingegen Elemente im Fernbereich deutlich vereinfacht dargestellt werden.

Ein *LOD*-Algorithmus hat das Ziel für ein gegebenes Modell eine vereinfachte Darstellung zu finden, welche das Original ausreichend annähert. Um diese Approximationen zu generieren, kann eine Vielzahl von Algorithmen verwendet werden. Es gibt verschiedene Ansätze zur Generierung von *LODs*, welche in Unterabschnitt 2.5.2 im Detail erläutert werden.




Abbildung 2.14.: Level Of Detail Visualisierung vier Hasen [22]

Wie in der Abbildung 2.14 zu erkennen ist, wird von links nach rechts der Detailgrad und somit die Komplexität des Objektes reduziert. Sind es im Bild ganz links noch 69'451 Polygone, wird es bereits im ersten Schritt auf 2'502 Polygone reduziert. Dies ist eine enorme Reduktion von ca. 96.5%. Im dritten Schritt wird die Anzahl Polygone wiederum um ca. 90% auf 251 reduziert. Schlussendlich hat das letzte Objekt noch 76 Polygone was knapp 0.1% der ursprünglichen Anzahl entspricht.

2.5.1. Ansätze für *LOD* Artefakte

Es gibt verschiedene Ansätze, 3D-Modelle mittels *LOD* zu vereinfachen. In diesem Abschnitt werden einige davon detaillierter erläutert so wie ihre Vor- und Nachteile aufgezeigt.

Diskrete LOD (LDOD)

Bei diskreten *LOD* werden für ein detailliertes Modell mehrere weniger detaillierte Modelle erstellt. Abhängig von der Distanz zum Betrachter wird das optimale Modell gewählt. Es sind hierfür nur minimale Anpassungen am *Scene Graph*⁴ notwendig da ausschliesslich ganze Modelle ausgetauscht werden. Ein Nachteil sind jedoch merkbare harte Grenzen. Der Benutzer stellt beim umhergehen in der Szene fest, wenn das Modell mit einer einfacheren Version ausgetauscht wird. Es ist zudem häufig nicht möglich grössere Modelle sinnvoll zu vereinfachen. Grosses Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass

⁴Datenstruktur, welche die räumliche Anordnung der Modelle einer 3D-Szenerie beschreibt

Teile davon nah sind, während andere Teile fern sind. Die nahen Teile des Modells sollten detailliert angezeigt werden, wohingegen die entfernten Elemente vereinfacht dargestellt werden sollen. So ist der Ansatz zum Beispiel für Terrain ungeeignet. Ähnlicher Weise ist es auch nicht möglich, viele sehr kleine Modelle zu kombinieren, da jedes Modell unabhängig ist. Das Kombinieren von mehreren Modellen wird *Clustering* genannt.

Kontinuierliche LOD (CLOD)

Im Gegensatz zu *DLOD* wird bei *CLOD* vereinfachende Veränderungen an einem Modell gespeichert.

Der Hauptunterschied zu *DLOD* besteht in den weichen Grenzen, so ist es signifikant weniger auffällig da zwischen den verschiedenen Auflösungen interpoliert werden kann. Der Hauptnachteil ist jedoch, dass diese Interpolation insbesondere Auswirkungen auf die Laufzeit Performanz der Applikation hat. Das Problem des *Clusterings* ist auch für diese Variante nicht gelöst.

Hierarchische LOD (HLOD)

Bei *HLOD* werden mehrere Objekte in einen *Cluster* gruppiert. Diese *Cluster* können mithilfe des *Scene Graphs* definiert werden. Hierarchische Systeme erlauben es somit, zum Beispiel Terrains optimal abzubilden. So werden Ausschnitte, welche nahe beim Benutzer sind mit hoher Auflösung dargestellt während weiter entferntere Teile der Umgebung mit weniger Details ausgestattet sind. Zudem ist es möglich viele kleinere Objekte bei entsprechenden Distanzen zu kombinieren. Der Hauptnachteil liegt darin, dass hierfür signifikante Anpassungen am *Scene Graph* notwendig sind und für den Entwickler ein spürbarer Unterschied entstehen kann.

2.5.2. Vergleich Algorithmen

Das Ziel des Algorithmus ist es, eine gegebene geometrische Struktur mit möglichst wenig *Triangles* so genau wie möglich zu approximieren. Diese Art von Problem ist in der Literatur unter anderem als *Surface Simplification*, polygonale Simplifizierung, geometrische Simplifizierung oder Mesh Reduzierung bekannt. Im folgenden Abschnitt wird auf die Grundidee einiger Kategorien eingegangen, um einen groben Überblick zu verschaffen. Für mehr Informationen zu weiteren Ansätzen, siehe *Quadric-Based Polygonal Surface Simplification* Sektion 2.4 [23].

Vertex Dezimierung

Algorithmen dieser Kategorie entfernen jeweils einen Vertex und triangulieren das entstehende Loch neu. Eine weitere Möglichkeit ist das *Vertex Clustering*, hierbei wird ein Modell in verschiedene Gitterzellen aufgeteilt. Die Punkte innerhalb einer Gitterzelle werden dann in einen einzigen Punkt zusammengelegt. Die visuelle Annäherung dieser Algorithmen bei drastischen Vereinfachungen stellt jedoch häufig ein Problem dar für polygonale Modelle. Sogenannte *Point Cloud* können mit solchen Algorithmen schnell

vereinfacht werden. *Point Clouds* sind Vertices im dreidimensionalen Raum ohne zugehörige *Triangle*, also ohne Fläche (in Abbildung 2.15 exemplarisch zu sehen). Diese Daten können das Resultat eines 3D-Scanners sein.



Abbildung 2.15.: Beispiel *Point-Cloud* [24]

Edge Collapse

Hierbei werden iterativ *Edges* entfernt und die beiden *Vertices* zu einem Punkt zusammengelegt. Die verschiedenen Algorithmen unterscheiden sich primär in der Selektion der *Edges*. Grundsätzlich wird hierfür eine Heuristik verwendet um den Fehler quantifizieren zu können. Anschliessend werden iterativ die *Edges* entfernt, welche zu einem minimalen Fehler führen. Beim Zusammenführen von *Edges* sind abhängig vom gewählten *LOD*-System unterschiedliche Strategien gefordert. Bei diskreten *LOD*-Systemen soll nach dem Zusammenführen ein optimaler neuer Punkt gefunden werden, bei kontinuierlichen *LOD*-Systemen wird häufig einer der beiden Punkte gewählt um Speicherplatz einsparen zu können.

Triangle Collapse

Bei dieser Variante werden jeweils ganze Flächen entfernt und die umliegenden *Triangles* zusammengelegt. Eine Möglichkeit ist der von Hamann definierte Algorithmus zur Vereinfachung von triangulierten Flächen [25]. Dabei wird die Krümmung eines *Triangles* definiert und iterativ derjenige *Triangle* mit der geringsten Krümmung entfernt. An die Stelle der drei *Vertices* tritt ein neuer *Vertex* und die umliegenden Flächen werden neu trianguliert.

3. Vorgehen

3.1. Vergleich LOD-Systeme

Die verschiedenen *LOD*-Systeme, sowie ihre Vor- und Nachteile werden in Unterabschnitt 2.5.1 erläutert. In diesem Schritt wird erläutert, welche Art *LOD*-System es bereits gibt und welches in dieser Arbeit entwickelt werden soll.

3.1.1. Bestehende Systeme

Unity sowie *Unreal* verfügen über umfangreiche *LOD*-Systeme. Eine Analyse dieser Systeme bildet somit die Grundlage für die Entwicklung eines neuen Systems.

Unreal

Unreal verfügt sowohl über ein *DLOD*-System als auch über ein *HLOD*-System. Das *HLOD*-Tool zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es die verschiedenen Artefakte automatisch generieren kann. Dies ermöglicht es, komplexe Strukturen direkt innerhalb von *Unreal* zu kombinieren [26]. So können einige Faktoren angepasst werden, um die *LOD* den Anforderungen entsprechend zu gestalten. Das Ergebnis kann direkt in einer Vorschau überprüft werden, wie in Abbildung 3.1. So wird es leicht gemacht, Feinjustierungen vorzunehmen. Der Moment für die Levelwahl kann eingestellt werden. *Unreal* bietet eine automatische Option, so wie auch eine manuelle, wobei für jedes Level der Triggerpunkt gewählt werden kann. *Unreal* lässt Benutzer den Triggerpunkt über die relative Grösse eines Modells zur Fenstergrösse einstellen. Dies hat zwei wesentliche Vorteile: Einerseits können so Modelle in verschiedenen Grössen verwendet werden, welche alle individuelle Triggerzeitpunkte haben. Andererseits ist diese Grösse einfach zu testen und benötigt somit für die Einstellung weniger manuellen Aufwand. Der Zeitaufwand für die Integration des Systems in eine Applikation wird so signifikant reduziert werden und macht den Einsatz eines *LOD*-Systems attraktiver.

3. Vorgehen




Abbildung 3.1.: Automatische *LOD*-Generierungsansicht in *Unreal* [27]

Unity

Unity verfügt über ein *DLOD*-System, welches es erlaubt *LOD*-Artefakte manuell zu definieren. Innerhalb der *Unity* Community gibt es eine Bibliothek für das automatische Generieren von Artefakten, welche für *LOD* verwendet werden können [28]. Ansätze für ein *HLOD*-System sind vorhanden, wurden jedoch nicht offiziell in *Unity* integriert [29]. In Abbildung 3.2 ist ersichtlich, wie innerhalb von *Unity* der Übergang zwischen zwei *LOD*-Artefakten konfiguriert werden kann. Hervorzuheben sind hier zum einen der *Fade Mode*, der das *Visual Popping*¹ vermindert und zum anderen die Triggerpunkte, bei welchen das Level gewechselt werden soll. Dies wird in *Unity* identisch zu *Unreal* gelöst, in dem der Triggerpunkt relativ zur Fenstergrösse festgelegt wird.




Abbildung 3.2.: 'LOD Group'-Komponente in *Unity* für die Konfiguration der Übergänge zwischen *LOD*-Artefakten

¹Beim *Visual Popping* handelt sich um den Moment, in dem die Artefakte ausgetauscht wird und somit kurz aufblitzt. Je subtiler die Änderungen an den Artefakten und je grösser die Distanz von der Kamera ist, desto weniger ist das Austauschen bemerkbar

3.1.2. Kriterien

Die verschiedenen Ansätze unterscheiden sich in einigen Kriterien. Für den Einsatz in einer Web-Anwendungen ist die Gewichtung der Kriterien anders als für Desktopanwendungen, Konsolenspiele oder dergleichen. So hat die Dateigröße der Modelle bei Web-Anwendungen einen grösseren Einfluss auf die gefühlte Performanz beim Endanwender. Insofern ist die Auswirkung der gewählten Strategie auf die Downloadgrösse ein wichtiges Kriterium.

3.1.3. Vergleich Downloadgrösse

Für diskrete *LOD* muss für jedes Level ein separates Modell geladen werden. Dies kann die Downloadgrösse gegebenenfalls merkbar erhöhen. Bei kontinuierlichen *LOD*-Systemen muss das Modell die Unterschiede zwischen verschiedenen Levels persistieren. Mit einem für kontinuierliche *LOD* ausgelegten Algorithmus kann der benötigte Speicher reduziert werden, indem beim *Edge Collapse* nicht auf einen neuen optimalen *Vertex* reduziert wird, sondern von den beiden bestehenden *Vertices* der passendere gewählt wird. Trotzdem entsteht für jeden *Edge Collapse* ein zusätzlicher Speicheraufwand.

3.1.4. Auswirkung auf Laufzeitverhalten

Der Einsatz von *LOD*-Systemen hat Auswirkungen auf das Laufzeitverhalten, das Ausmass variiert jedoch. Das Laufzeitverhalten umschreibt hier primär die Arbeit, welche auf der *CPU* verrichtet werden muss, um die Szenerie adäquat vorzubereiten. Insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Laufzeitleistung essenziell für Web-Anwendungen ist, wurde entschieden nicht auf kontinuierliche *LOD*-Systeme zu setzen.

3.1.5. Auswirkung auf Scene Graph

Beim Einsatz von *LOD*-Systemen sind Anpassungen am Scene Graph notwendig. Es wird grundsätzlich zwischen lokalen und globalen Anpassungen unterschieden. Bei lokalen Anpassungen wird lediglich der Graph des vereinfachten Modells angepasst. Der Rest der Szenerie bleibt unberührt. Bei globalen Anpassungen müssen weiter oben im *Scene Graph* Anpassungen gemacht werden.

3.1.6. Integration in bestehende Arbeitsabläufe

Bei diskreten und kontinuierlichen *LOD*-Systemen ist es möglich, marginal in die Arbeitsabläufe einzugreifen. Dies bedeutet, dass keine signifikanten Anpassungen an den Abläufen vorgenommen werden müssen, sondern dass es möglich ist, die Abläufe zu erweitern. Bei hierarchischen Systemen ist dies nicht gegeben, da es die Kombination mehrerer Modelle vorsieht und somit mehr Konfigurationsaufwand notwendig ist. Deshalb wurde entschieden kein hierarchisches *LOD*-System zu entwickeln, um die Integration des Tools für die Entwickler einer -Anwendung möglichst einfach zu gestalten.

3.1.7. Visual Pop

Visual Pop bezeichnet das merkbare Austauschen zweier *LOD*-Artefakte. Im optimalen Fall ist der Austausch zweier Artefakte nicht bemerkbar. Bei kontinuierlichen Systemen ist es möglich, indem die unterschiedlichen Anpassungen graduell durchgeführt werden. Aufgrund der Art des Systems ist dies vergleichbar einfach möglich. Bei diskreten *LOD*-Systemen gestaltet sich das etwas aufwändiger. Eine Möglichkeit wird in Absatz 5.2 erläutert. Wenn die Auswechselung in ausreichender Entfernung vorgenommen werden kann, dann ist *Visual Popping* weniger spürbar. Da die Problematik des *Visual Pop* getarnt werden kann handelt es sich nicht um ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl des Systems.

3.1.8. Entscheidung

Eine Übersicht über die verschiedenen Kriterien kann in der Tabelle 3.1 gefunden werden.

Technische Auswirkungen	DLOD	CLOD	HLOD
Auswirkung auf Downloadgrösse	mittel	mittel	mittel
Auswirkung auf Laufzeitverhalten	klein	mittel	mittel
Auswirkung auf <i>Scene Graph</i>	lokal	lokal	global
Integration in bestehende Arbeitsabläufe	einfach	einfach	umständlich
<i>Visual Pop</i> vermeidbar	umständlich	ja	ja
Möglichkeiten			
Drastische Reduktion von Polygonen	ja	ja	ja
Clustering möglich	nein	nein	ja

Tabelle 3.1.: Übersicht Merkmale der verschiedenen *LOD*-Systeme

Das diskrete *LOD*-System ist für Grafiker und Entwickler am einfachsten zu verwenden und deckt somit auch die breiteste Benutzerbasis und die meisten Anwendungsfälle ab. Aufgrund dessen, wird im Rahmen dieser Arbeit ein Tool für dieses System entwickelt und in den Entwicklungsprozess integriert.

3.2. Surface Simplification Algorithmus

Verschiedene Algorithmen wurden für die Implementierung in Betracht gezogen. Basierend auf den Erkenntnissen von D. Luebke wurde als Algorithmus *Surface Simplification using Quadric Error Metrics* gewählt [30]. Der Algorithmus wurde von M. Garland 1997 definiert und basiert auf *Edge Collapses*. Der Ansatz überzeugt durch die Balance zwischen Performanz und Qualität [31, 32].

3.2.1. Grobablauf

Der Algorithmus kann wie folgt zusammengefasst werden:

3. Vorgehen

1. Initiale Fehlermetrik für alle *Vertices* berechnen.
2. Optionen für *Edge Collapse* markieren.
3. *Edge Collapses* mit geringstem Fehler, solange durchführen bis gewünschte Anzahl *Vertices* erreicht ist.

Die verschiedenen Schritte werden im folgenden ausführlicher beschrieben.

3.2.2. Fehlermetrik

Die Fehlermetrik dient dazu, eine Heuristik zu definieren, welche den geometrischen Unterschied zwischen dem vereinfachten und dem originalen Modell beschreibt. Mithilfe der Fehlermetrik können anschliessend die Transformationen am Modell gemäss den kleinsten Kosten optimiert werden. Der Algorithmus funktioniert grundsätzlich unabhängig von der gewählten Fehlermetrik. So könnten verschiedene Metriken eingesetzt werden. Die hier gewählte Metrik definiert den Fehler mithilfe einer symmetrischen 4×4 Matrix. Die Matrix repräsentiert die Distanz eines *Vertices* zu einer zugehörigen *Face*. Für die Kombination mehrerer *Faces* können die Matrizen addiert werden. Beim Entfernen einer *Edge* werden die Fehlermetriken der zugehörigen *Vertices* addiert.

Umso weiter ein *Vertex* von der Idealposition entfernt ist, desto grösser wird der Fehler des *Vertices*. Die Idealposition ist hierbei immer die Ursprungposition.

Für mehr Informationen zu alternativen Fehlermetriken, siehe *Quadric-Based Polygonal Surface Simplification* Sektion 3.3 [23].

3.2.3. Optionen für Edge Collapse

Die offensichtlichen Optionen für einen *Edge Collapse* sind die *Edges* aller *Triangles*. Wird eine *Edge* entfernt, so wird die Fehlermetrik der beiden *Vertices* kombiniert. Es ist zudem möglich, *Vertices*, welche nahe zusammen sind ebenfalls als Optionen für *Edge Collapse* zu markieren. Hierdurch können unabhängige Teile des Modells kombiniert werden. Dies kann die Oberfläche jedoch stärker verändern und ist nicht in jedem Anwendungsfall gewünscht.

3.2.4. Edge Collapses durchführen

Die *Edge Collapses* mit dem geringsten Fehler werden iterativ durchgeführt. Die Fehlermetriken der beiden *Vertices* werden addiert und bilden die Fehlermetrik des neuen *Vertex*. Bei Garland werden die Optionen sortiert. So kann sichergestellt werden, dass immer die mathematisch korrekte Reihenfolge der Operationen durchgeführt wird. Grundsätzlich ist es jedoch auch möglich die Optimierungen ohne Sortieren durchzuführen, wie die Referenzimplementation aufzeigt. Der Vorteil ohne Sortierung liegt im Geschwindigkeitsgewinn und der Nachteil der Präzision ist vernachlässigbar.

3.2.5. Referenzimplementation

Der gewählte Algorithmus wurde bereits mehrfach implementiert. Eine wiederverwendbare und aktiv weiterentwickelte Implementation basierend auf einer formatunabhängigen Datenstruktur ist jedoch nicht vorhanden. Eine oft referenzierte Implementation ist diejenige von S. Forstmann [33], welche einige Optimierungen am ursprünglichen Algorithmus vornimmt, um optimale Performanz zu erhalten. Diese Optimierungen eignen sich hervorragend für eine webbasierte Implementation. Die Implementation ist jedoch in C++ geschrieben und unterstützt nur 3D-Modelle im OBJ Format. Somit kann sie nicht wiederverwendet werden.

3.3. Pipeline Integration

Die Lösung soll in eine wiederverwendbare und konfigurierbare Pipeline integriert werden. In der Web-Entwicklung ist es üblich, über *CLI*² Arbeitsschritte zu automatisieren. Es soll demnach ein *CLI* erstellt und auf npm öffentlich zugänglich gemacht werden, welches nahtlos in den Entwicklungsablauf integriert werden kann. Über eine Konfiguration soll angegeben werden können, wo nach den *.glTF* Dateien gesucht, wo hin die Output-Dateien gespeichert und in welchem Modus das Tool gestartet werden soll. Ebenso werden Algorithmus-Einstellungen in dieser Konfiguration gesetzt werden können. Es soll einfach zu bedienen, gut dokumentiert und gut gewählte Standardeinstellungen haben. Zudem soll das Tool im einmal Modus laufen können oder kontinuierlich sich ändernde Dateien neu optimieren.

3.4. Nutzen LOD

Um den Nutzen von *LOD* quantifizieren zu können, müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Auf der einen Seite ist die Entwicklungszeit zu berücksichtigen, welche sich auf die Kosten der Applikation auswirkt. Auf der anderen Seite sind Aspekte wie die Downloadzeit, die visuellen Unterschiede und die Laufzeit-Performanz der Applikation wichtig, da sie die Qualität der Software beeinflussen.

3.4.1. Aspekte für Nutzen

Der Nutzen eines Systems definiert sich durch eine Vielzahl von Aspekten, welche in verschiedene Phasen aufgeteilt werden können. Die verschiedenen für die Entwicklung von 3D-Web-Anwendungen relevanten Aspekte werden im folgenden Abschnitt erläutert. Es werden hierbei lediglich die Relevantesten berücksichtigt.

²Command Line Interface – Kommandozeile. Computer-Mensch-Schnittstelle, welche ermöglicht, durch Eingabe von Befehlwörter Anweisungen an die Maschine zu geben

Entwicklungszeit

Die Entwicklungszeit beziffert den Aufwand für die Entwicklung einer Anwendung und kann in Arbeitsstunden beziffert werden. Die Auswirkungen eines Systems auf die Entwicklungszeit ist entscheidend dafür, ob etwas eingesetzt werden kann. Umso grösser der Nutzen eines Systems, desto grösser kann der Einfluss auf die Entwicklungszeit sein. Manuelle Prozesse sind wo möglich zu vermeiden. Ein System kann insofern in der Praxis nur relevant sein, wenn die Entwicklungszeit im Verhältnis zum Nutzen steht. Das Ziel muss also sein, den Aufwand und somit die Entwicklungszeit für die Nutzung von *LOD* möglichst gering zu halten, um die Hürde der Benutzung zu minimieren.

Downloadzeit

Die Downloadzeit ist grundsätzlich linear abhängig von der Dateigrösse. Je grösser die Dateien, desto mehr Bandbreite wird verwendet. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Zeit, bis eine Anwendung benutzt werden kann. Somit sollte die Downloadgrösse möglichst tief gehalten werden. Dank der heutigen Bandbreiten in der Schweiz ist dies für viele Anwendungsbereiche ein kleiner werdendes Problem.

@marc Quelle suchen

Zudem können Probleme in diesem Bereich teilweise kaschiert werden, indem man das Ladeverhalten optimiert. Häufig sind nicht alle Artefakte notwendig, um eine verwendbare Anwendung darzustellen und der Rest kann phasenweise nachgeladen werden. Außerdem ist es auch möglich, Artefakte bereits vorzuladen.

Visuelle Auswirkungen

Die negativen visuellen Auswirkungen auf eine Anwendung sollen so gering wie möglich ausfallen. Es gilt auch in den visuellen Bereichen die richtige Balance zwischen Laufzeitverhalten und möglichst hohem Realismus zu finden. Ein Beispiel für negative visuelle Auswirkungen ist die Reduktion der Auflösung – eine tiefe Auflösung wird von vielen Benutzern als störend empfunden. Im Zusammenhang mit *LOD* Artefakten ist insbesondere das sogenannte *Visual Popping* erwähnenswert.

Laufzeitverhalten

Für jede Applikation ist das Laufzeitverhalten entscheidend. So ist eine schlechte *User Experience* inakzeptabel. *User Experience* ist häufig Teil der nicht funktionalen Anforderungen und besteht aus mehr als nur dem Laufzeitverhalten. Das Laufzeitverhalten wird durch eine Vielzahl von Aspekten beeinflusst. Für flüssige Animationen sind die *Frames per Second* (FPS) entscheidend. Bei 10 FPS³ oder weniger, sind flüssige Bewegungen nicht mehr möglich und das menschliche Auge kann ein Ruckeln wahrnehmen. Diese Zahl ist abhängig vom Individuum, als Faustregel gilt das Ziel von 60 FPS [34].

³Bilder pro Sekunde. Die Anzahl der Render-Durchläufe der Rendering Engine, die sich darauf auswirkt, wie flüssig eine Applikation läuft. Angestrebt werden in der Regel 60 FPS, was eine sehr flüssige Bewegung garantiert

Berücksichtigung der Aspekte

In dieser Arbeit wird ein hoher Wert darauf gelegt, dass die Entwicklungszeit möglichst geringfügig erhöht wird. Zudem werden, wo möglich, Empfehlungen getätigt, um die Downloadgrösse nur marginal zu verändern. Das Minimieren der visuellen Auswirkungen kann durch visuelle Vergleiche sichergestellt werden. Die somit primären Aspekte für die Beurteilung sind die Auswirkungen auf das Laufzeitverhalten.

@marc Benchmark in Glossar?

Um diese Beurteilung tätigen zu können, wird im Folgenden ein Benchmark definiert, mit dem Ziel, das Laufzeitverhalten zu analysieren und somit den maximal möglichen Einfluss von *LOD* auf die Leistung klassifizieren zu können. Hierbei werden verschiedene Faktoren betrachtet.

3.4.2. Vergleichbare Arbeiten

Eine unabhängige Arbeit definierte 2017 einen vergleichbaren Benchmark, um die Performance von Three.js und Babylon.js in einem spezifischen Anwendungsgebiet zu vergleichen. Der Benchmark entwickelte vergleichbare Szenarien und vergleicht die Ressourcenutzung der beiden Varianten [35].

3.4.3. Mögliche Ansätze

Verschiedene Varianten können gewählt werden, um den Nutzen aufzuzeigen. Die verschiedenen in Betracht gezogenen Ansätze werden in diesem Abschnitt erläutert.

Modellbetrachtung

Grundsätzlich kann der Nutzen beziffert werden, indem die Kosten zum Rendering eines Modells berechnet werden. So können die Kosten der benutzten GPU Ressourcen durch das Messen des Aufwandes eines spezifischen *Draw Calls* beziffert werden. Die Implementation ist simpel und liefert genaue Resultate. Die Auswirkungen von Nebeneffekten können beinahe vollständig negiert werden. Sinnvoll wäre es, das Modell in konstanter Distanz zur Kamera um zwei Achsen drehen zu lassen und die Messung so lange durchzuführen, bis eine ganze Umdrehung stattgefunden hat. Das originale Modell kann mit den verschiedenen Stufen verglichen und die Performanceverbesserung beziffert werden. Der primäre Nachteil bei dieser Variante liegt an der Aussagekraft. Die einzige belegte Aussage ist, dass es möglich ist, Performanzeinsparungen durch Vereinfachung zu erhalten. Dies dient jedoch nicht als Beleg, dass der Einsatz von *LOD*-Artefakten Performanceengpässe lösen kann, da beim Einsatz von *LOD* weitere Aspekte berücksichtigt werden müssen. Einige Beispiele für diese Aspekte sind: erhöhte Memory Auslastung durch die zusätzlichen Artefakte oder zusätzlich erforderliche Rechenleistung für das Berechnen des zu wählenden Artefakts.

3. Vorgehen

Szeneriebetrachtung

Bei diesem Ansatz wird eine gegebene Szenerie möglichst geringfügig angepasst und die Auswirkungen auf die Performanz verglichen. Wenn die unoptimierte Variante 60 FPS erreicht oder gar übersteigt, ist eine Optimierung nicht notwendig. Somit muss eine Szenerie gewählt werden, welche diesen Wert unterschreitet. Das Ziel ist es dann, die *LOD*-Artefakte in dieselbe Szenerie zu integrieren und die *FPS* zu steigern. Ziel der Arbeit ist es, ein System zu entwickeln, das für Szenarien unter 60 FPS diese erhöht und im Idealfall auf ebendiesen Wert hebt. Eine solche Szenerie soll grundsätzlich Modelle sowohl nah als auch in grosser Distanz zeigen. Ein Beispiel für eine solche Szenerie ist eine 3D-Welt, in der man sich durch offene Gelände bewegt.

Auswahl

Im Vergleich zur Modellbetrachtung ist die Aussagekraft einer Szeneriebetrachtung ausreichend, um einen Beleg für den positiven Nutzen des Systems zu haben. Bei der Modellbetrachtung ist es nicht möglich den praktischen Nutzen unter Berücksichtigung verschiedenere Aspekte zu beurteilen, sie dient ausschliesslich zum theoretischen Vergleich. Deshalb werden die Auswirkungen auf das Laufzeitverhalten mithilfe einer Szeneriebetrachtung gemessen. Sollte es nicht möglich sein, die *FPS* zu steigern, so liefert der Einsatz von *LOD*-Artefakten keinen nachweisbaren Nutzen.

4. Resultate

Das Resultat besteht wie beschrieben aus verschiedenen Artefakten. In diesem Abschnitt wird konkret auf die Resultate der verschiedenen Schritte eingegangen und der Zusammenhang hergestellt.

4.1. LOD-Pipeline

Der Kern der Arbeit stellt die *LOD*-Pipeline, *lode* genannt, dar. Dieses Tool liefert eine für das Web optimierte Möglichkeit, *LOD*-Artefakte für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen zu generieren. Sämtliche Teile der Arbeit, insbesondere der Quellcode, stehen offen zur Verfügung und können online eingesehen werden [36].

4.1.1. Aktueller Workflow

Es gibt verschiedene, manuelle Möglichkeiten, *LOD*-Artefakte in Web-Applikationen einzugliedern. Ein möglicher Ablauf für das Generieren von *LOD*-Artefakten ist wie folgt: Für ein gegebenes Modell werden innerhalb vom Modellierungstool wie zum Beispiel Blender bestimmte *LOD*-Stufen manuell generiert. Dies kann von Hand selber gemacht werden oder mit vom Modellierungstool zur Verfügung gestellten Funktionen. In Abbildung 4.1 wurden basierend auf dem Original 4.1a zwei weiter *LOD*-Artefakte mittels dem *Decimate Modifier* erstellt. Wie in der Abbildung 4.1b zu erkennen ist, bleibt hier die Texturinformation beibehalten. Dies kann gewünscht sein, führt aber auch zu grösseren Dateigrössen, was im Web möglichst vermieden werden sollte.




Abbildung 4.1.: Manuelles erstellen von *LOD*-Artefakten in Blender

Anschliessend werden die verschiedenen Stufen exportiert und manuell in die Applikation integriert. Dafür werden diese direkt im Projekt gespeichert und ins Versionskontrollsysteem (zum Beispiel *Git*) hinzugefügt.

Diese Artefakte müssen nun im Code einzeln geladen und in die Szenerie hinzugefügt werden. Wie in Codeausschnitt 4.2 im Beispiel von *Three.js* zu sehen ist, muss jedes Level manuell geladen und konfiguriert werden.

```
1 import * as Three from "three";
2
3 const loader = new Three.GLTFLoader();
4 const lod = new THREE.LOD();
5 const scene = new THREE.Scene();
6
7 loader.load('path/to/duck-original.gltf', (artifact) => {
8     lod.addLevel(artifact.scene, 0);
9 });
10 loader.load('path/to/duck-lod1.gltf', (artifact) => {
11     lod.addLevel(artifact.scene, 150);
12 });
13 loader.load('path/to/duck-lod1.gltf', (artifact) => {
14     lod.addLevel(artifact.scene, 300);
15 });
16
17 scene.add(lod)
```

Abbildung 4.2.: Beispielcode zur manuellen Integration der *LOD*-Artefakte in *Three.js*

Fine Tuning erfordert sowohl Anpassungen an den Modellen als auch im Code. Erst muss im Modellierungstool die Anpassung manuell vorgenommen, dann neu in die Applikation geladen und dort neu geprüft werden. Diese Schritte können sich mehrfach wiederholen, was mühselig und zeitintensiv ist.

4.1.2. *lode Pipeline*

Das Ziel von *lode* ist es, für ein möglichst breites Spektrum von Anwendungsfällen eine einfache Lösung anzubieten und somit die Hemmschwelle für den Einsatz von *LOD*-Artefakten zu reduzieren.

Deshalb setzt *lode* konsequent auf moderne Entwicklungsprozesse, die nahtlos in die bestehenden Prozesse integriert werden können. Manuelle Schritte sollen auf ein Minimum reduziert und Finetuning so einfach wie möglich werden.

4.1.3. *lode Ablauf*

Der Ablauf der *lode*-Pipeline kann in drei Schritte unterteilt werden.

Setup und Konfiguration

3D-Modelle werden erstellt und als glTF-Dateien innerhalb des Projekts gespeichert. Eine zu den Modellen gehörige Konfigurationsdatei (Abbildung 4.3) kann mittels *CLI*, welches auf *NPM* verfügbar ist, angelegt werden (wie in Abbildung 4.4 dargestellt).

```
{  
  "levels": [  
    {  
      "threshold": 300  
    },  
    {  
      "threshold": -1,  
      "configuration": {  
        "targetScale": 0.0625  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Abbildung 4.3.: Durch das CLI generierte Konfigurationsdatei

```
npx @kreativwebdesign/lode-cli config  
assets/airplane/airplane.gltf  
? How many level of details should i generate (min. 2) 2  
original:  
? For which distance should the artifact "original" be used? 100  
LOD-1:  
? For which distance should the artifact "LOD-1" be used?(-1 for infinity) -1  
? Target scale for the artifact "LOD-1" (0-1) 0.125
```

Abbildung 4.4.: *lode CLI config* – Konfiguriert die gewünschten *LOD*-Artefakten

Erstellen der Artefakte

Danach generiert *lode* die in der Konfigurationsdatei beschriebenen *LOD*-Artefakte (in Abbildung 4.5 ersichtlich). Wenn sich ein Modell oder eine Konfiguration ändert, werden die notwendigen Schritte automatisch erneut durchgeführt. So ist es möglich, schnell Anpassungen vorzunehmen und die Änderungen im Projekt ohne manuelle Arbeit zu sehen.

4. Resultate

```
npx @kreativwebdesign/lode-cli -w
[ [L] [O] [D] [E] ]
Preparing output folder:
done
Running initial LOD transformation:
performing LOD algorithm on file assets/airplane/airplane.gltf
done
watching files and running lode server on port 3001...
```

Abbildung 4.5.: *lode CLI* run – Generiert die gewünschten *LOD*-Artefakte

Das zugehörige *lode-ui* (in Abbildung 4.6 gezeigt) bietet zudem die Möglichkeit, die verschiedenen Detailstufen miteinander zu vergleichen und die Konfiguration möglichst einfach zu justieren. Dies ermöglicht es, die Änderungen in Echtzeit zu sehen und die Distanzen, bei welchen Level aktiviert werden, einzustellen. So ist kein manuelles hin und her wechseln zwischen Applikationen mehr notwendig.




Abbildung 4.6.: *lode-ui*

Verwendung der Artefakte in der Applikation

Die Artefakte können innerhalb der Applikation mithilfe einer Bibliothek geladen werden. Dabei werden die Definitionen in der Konfigurationsdatei geladen und das Modell entsprechend in der Szenerie dargestellt, wie in Beispielcode 4.7 zu sehen ist.

```
1 import * as lodeLoader from "lode-three";
2 import manifest from "./lode-build/lode-manifest.json";
3
4 const lodeContext = lodeLoader.createContext({
5   manifest,
6   basePath: "./lode-build",
7 });
8
9 const airplaneModel = await lodeLoader.loadModel({
10   lodeContext,
11   artifactName: 'assets/airplane',
12 })
13
14 scene.add(airplaneModel)
15 clone.position.set(0, 0, 0);
```

Abbildung 4.7.: Beispielcode zur Benutzung der *LOD*-Artefakte mittels *lode-three* in *Three.js*

4.2. LOD-Generierung

Für das Erstellen von *LOD*-Artefakten wurde ein für *LOD*-Artefakte optimierte Version des in Abschnitt 3.2 erklärten *Surface Simplification Algorithmus* entwickelt.

4.2.1. Implementation

Die Implementation des Algorithmus wurde in JavaScript, basierend auf *Node.js*¹, umgesetzt. Grund dafür ist das Einbinden von *lode* in bestehende Entwicklungsabläufe in der Web-Entwicklung. So ist es einfach möglich, das Paket kostenlos mithilfe von npm zur Verfügung zu stellen.

4.2.2. Artefakte

Die generierten Artefakte sind unabhängig voneinander. So ist es nicht notwendig alle Artefakte zu jeder Zeit zu laden. Dies hat den primären Vorteil, dass es möglich ist, progressives Laden als Erweiterung zuzulassen. Progressives laden bedeutet, dass zuerst die *LOD*-Artefakte mit den wenigsten Details geladen werden und angezeigt werden bis die detaillierteren Level visualisiert werden. Es ist sogar möglich, auf gewissen Geräten die detaillierten Level überhaupt nicht zu laden und so zum Beispiel Bandbreite zu sparen.

4.2.3. Fehlermetrik

Die Fehlermetrik wurde vergleichbar mit der Referenzimplementation justiert. Die Referenzimplementation setzt auf absolute Fehlerwerte. Dies hat zur Konsequenz, dass ab-

¹JavaScript Ausführungsumgebung, welche ohne einen Browser verwendet werden kann

hängig von der Skalierung des Modells potenziell zu viel oder zu wenige *Edge Collapses* durchgeführt werden. Ein Modell mit geringer Skalierung generiert tiefere Werte für die Fehlermetrik und umgekehrt. Um diesem Umstand gerecht zu werden, wird vorab die Skalierung der Modelle normalisiert. Die *Vertices* werden dabei um einen modellabhängigen Faktor angepasst. So haben alle Modelle eine vergleichbare Basis für die Fehlermetrik und starke Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen können vermieden werden.

4.2.4. Texturen

Bei vielen Modellen sind der grösste Teil der Speichergrösse die Texturen. Das Optimieren der geometrischen Struktur reduziert die zugehörigen Texturen jedoch nicht. Um trotzdem möglichst grosse Einsparungen für die Texturen zu ermöglichen wurde eine Methode entwickelt, welche die prominenteste Farbe einer Textur extrahiert und diese für die Vereinfachungen verwendet. In Abbildung 4.8 ist dieser Unterschied visualisiert. Für die Wahl der Farbe wird das Modul *fast-average-color* verwendet [37]. Das Modul wählt den bestimmenden Farbton der Textur, welcher dann im *Material* des neuen Artefakts gespeichert wird. Diese Technik führt zu signifikanten Detailverlusten bei der Nahbetrachtung und ist somit ungeeignet für das Verwenden bei der ersten *LOD*-Stufe. Für alle weiteren Stufen überwiegt jedoch der Vorteil der Vereinfachung im Vergleich zum Detailverlust.




Abbildung 4.8.: Vergleich der Texturen

4.2.5. Vergleich

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Downloadgrösse wird der Einsatz von zwei Stufen empfohlen: das Original und das Vereinfachte.

In Abbildung 4.9 ist eine solche Vereinfachung neben dem zugehörigen Original ersichtlich. Beim Original handelt es sich um ein Modell mit 4212 *Triangles*. Die Vereinfachung

4. Resultate

hat lediglich noch deren 269. Während das Original eine Dateigröße von 122 KB aufweist, hat die Vereinfachung lediglich 6 KB. Vergleichbare Relationen treten auch mit komplexeren Modellen auf.



(a) Originalmodell



(b) vereinfachtes Modell

Abbildung 4.9.: Vergleich von Originalmodell mit vereinfachtem Modell

Bei einer Nahbetrachtung der Modelle sind die Unterschiede klar ersichtlich. Bei einer gewissen Distanz sind die Differenzen der beiden Modelle unauffälliger. In Abbildung 4.10 werden dieselben Modelle auf eine Distanz von 72 (m) dargestellt. Die Standardeinstellung für die maximale Distanz des Kamera Frustum liegt bei Babylon.js zum Beispiel bei 10'000 (m) [38]. Auf diese Distanz kann der orange Schnabel beim Originalmodell noch knapp erkannt werden – andere Details sind auf diese Distanz jedoch nicht ersichtlich.




Abbildung 4.10.: Vergleich Originalmodell mit vereinfachtem Modell auf Distanz

4.2.6. Generierung von glTF

Für die *LOD*-Artefakte werden vom Originalmodell unabhängige glTF Dateien erstellt. Dafür wird das Tool *glTF-Transform* eingesetzt [39]. Das Erstellen eines solchen Basismodells ist in 4.11 ersichtlich. Hierbei wird die Skalierung und rotation des Originalmodells verwendet (gespeichert in Variable *originalNode*).

```

1 const newDoc = new Document();
2 const scene = newDoc.createScene("scene");
3 const node = newDoc.createNode("node");
4 node.setRotation(originalNode.getRotation());
5 node.setScale(originalNode.getScale());
6
7 const mesh = newDoc.createMesh("mesh");

```

Abbildung 4.11.: Basis glTF Generierung

Anschliessend werden die neuen Informationen in *Buffer* gespeichert. Als Beispiel hierzu die Generierung des *Vertexbuffers* in 4.12. Ein *Mesh* kann mehrere *Primitives* beinhalten. Ein *Primitive* definiert einen Teil des Modells, dies beinhaltet unter anderem *Vertices* und *Materialinformationen*. Die Variable *primitiveIndex* speichert den Index des aktuellen *Primitives*. In der Variable *verticesAsFloat* werden die neuen *Vertices* als *Float32Array* abgespeichert.

4. Resultate

```
1 const newPrimitive = newDoc.createPrimitive();
2
3 const buffer = newDoc.createBuffer('buffer_${primitiveIndex}_1');
4
5 const positionAccessor = newDoc
6   .createAccessor('data_${primitiveIndex}_1')
7   .setArray(verticesAsFloat)
8   .setType(Accessor.Type.VEC3)
9   .setBuffer(buffer);
10
11 newPrimitive.setAttribute("POSITION", positionAccessor);
```

Abbildung 4.12.: Erstellen des *Buffers* für die *Vertices*

4.2.7. Iterativer Ansatz

Wie in der Referenzimplementation wird auf einen *Threshold* (zu Deutsch Schwelle) gesetzt. Der *Threshold* ist ein Wert, welcher bestimmt, welche Fehlertoleranz gelten soll. Umso tiefer der *Threshold*, desto mehr *Edge Collapses* werden durchgeführt. Der *Threshold* wird kontinuierlich erhöht, so werden immer weitere *Triangles* entfernt. Der gewählte *Threshold* basiert direkt auf der Referenzimplementation [33]. Ein Ausschnitt aus dem Quellcode ist in 4.13 ersichtlich. Gewisse Teile wurden für die Übersicht entfernt. Die Variable *Triangles* beinhaltet alle *Triangles* eines *Primitives*. In gewissen Fällen ist es möglich, dass eine ausreichende Vereinfachung nicht in absehbarer Zeit generiert werden kann. Dies ist abhängig von den *maxIterations*.

```
1 for (let iteration = 0; iteration < maxIterations; iteration++) {
2   // check if targetTriangles are reached
3   if (initialTriangleCount - deletedTriangles <= targetTriangles) {
4     break;
5   }
6
7   const threshold = 0.000000001 * Math.pow(iteration + 3,
8     aggressiveness);
9   triangles.forEach((triangle) => {
10     if (triangle.error[3] > threshold) return;
11     // proceed with edge collapse operation
12     // ...
13   });
14 }
```

Abbildung 4.13.: Iteration für Vereinfachung

4.2.8. Edge Collapse

Bei der Durchführung einer *Edge Collapse* Operation muss ein neuer *Vertex* gefunden werden. Die bevorzugte Variante ist das Finden der optimalen Position. Für mehr In-

formationen zu den konkreten Implementationsdetails, siehe *Quadratic-Based Polygonal Surface Simplification* Sektion 3.5 [23].

4.3. Benchmark

Das Ziel des Benchmarks ist der Vergleich einer Version ohne Einsatz von *LOD* und einer Umgebung, welche *LODs* einsetzt. Um eine möglichst praxisnahe Aussage treffen zu können, wird hierfür eine Demo-Szenerie verwendet, welche einer echten Anwendung so nah wie möglich kommt. Somit wird gewährleistet, dass es nicht nur in der Theorie einen Nutzen für *LODs* gibt, sondern dieser in der Praxis vorhanden ist.

4.3.1. Browser Umgebung

Um den Umfang des Benchmarks überschaubar zu halten, wurde ausschliesslich ein Benchmark für Google Chrome entwickelt. Google Chrome basiert auf *Chromium*², dieselbe Engine, welche auch Microsoft Edge oder Opera verwenden. Einen Benchmark basierend auf Google Chrome liefert somit auch Indizien für diese beiden Browser, auch wenn gewisse Abweichungen möglich sind. Neben dem Marktführer Chrome sind Mozilla Firefox oder Safari von Apple ebenfalls Optionen. Jedoch wurde primär aufgrund des Marktanteils von total rund 70% [40] zugunsten von Google Chrome entschieden. Die getroffenen Aussagen bezüglich Laufzeitverhalten behalten ihre Gültigkeit auch für andere Browser.

Automation

Um die Tests durchzuführen, wird ein Testautomationstool benötigt; unter anderem der Einsatz von Selenium wurde in Erwägung gezogen. Der Vorteil von Selenium ist insbesondere, dass der Benchmark für weitere Browser ausgeweitet werden könnte. Da jedoch das Analysieren der GPU Daten stark vom System abhängig ist und dafür zusätzliche Komplexität notwendig wäre, wird in diesem Benchmark die im Google Chrome integrierten *Chrome DevTools* eingesetzt. Selenium bietet zurzeit eine suboptimale Integration für das *Chrome DevTools Protocol*. Um mögliche Diskrepanzen zwischen Systemen möglichst gering zu halten, wurde jedoch entschieden, auf die bewährte Lösung von Google Chrome zu setzen. *Puppeteer*³, eine weitere Option für die Automation, ist eine Bibliothek, die eine vereinfachte Schnittstelle zu einer Chromium Instanz bietet. Sie wird zudem direkt von Google entwickelt und bietet somit eine stabile Grundlage zur Kommunikation mit den *Chrome DevTools*.

²Open Source Browser-Projekt, welches von Google entwickelt wird. Andere Browser basieren ebenfalls auf der Code-Basis von Chromium. Namentlich Microsoft Edge und Opera, um die bekanntesten zu nennen

³Node.js Library, die eine API anbietet zum Steuern von Chromium oder Chrome über das Chrome DevTools Protocol

Profiling

Die *Chrome DevTools* erlauben es, ein detailliertes Laufzeitprofil einer Applikation anzulegen. Im Profil befinden sich Informationen zu CPU- und GPU-Auslastung, aber auch generelle Informationen bzgl. der Rendering Engine werden gesammelt. Die Analyse dieser Daten ermöglicht es, eine Aussage zum Laufzeitverhalten einer Applikation zu tätigen.

4.3.2. Testaufbau

Derselbe Testablauf wird sowohl für die optimierte als auch für die unoptimierte Version verwendet. Bei einem Testablauf werden folgende Schritte durchlaufen:

1. Öffne die Applikation in einer *Chromium* Instanz.
2. Warte bis die Seite geladen ist.
3. Starte das *Profiling*.
4. Warte n Sekunden.
5. Stoppe das *Profiling*.
6. Werte die Daten aus.

Der Test erfasst die in Tabelle 4.1 aufgeführten Kennzahlen.

Kennzahl	Beschreibung
Median <i>FPS</i>	Die <i>FPS</i> werden kontinuierlich berechnet. Um starke Abweichungen zu verwerfen wird der Median verwendet.
Dauer für das Laden der Modelle	Totale Zeit für das Laden aller Modelle der Szenerie. Dieser Wert ist relativ zu betrachten, da die Modelle lokal geladen werden und die Zeit für das Laden von einem Server signifikant höher sein kann. Grundsätzlich besteht eine ausreichende Korrelation zwischen Dateigröße und Zeit für das Laden der Modelle. Ein zusätzlicher Faktor ist jedoch die Anzahl an Dateien, welche geladen werden müssen.
Median <i>Render Loop</i> Dauer	Der Median aller Laufzeiten der <i>Render Loop</i> .
Anzahl <i>Render Loop</i> Iterationen	Wie oft wurde ein neues Bild gezeichnet. Umso höher die Zahl, desto mehr verschiedene Frames konnten gerendert werden.
Totale GPU Zeit	Die totale Zeit, welche die GPU für Berechnungen benötigt.
Anzahl GPU Events	Anzahl der Events an die GPU. Dieser Wert soll lediglich dazu dienen um die gemessenen <i>FPS</i> und die Anzahl <i>Render Loop</i> Iterationen besser einschätzen zu können. Eine höhere Anzahl an GPU Events steht innerhalb der Demoszenerie im Zusammenhang mit mehr <i>Render Loop</i> Iterationen.

Tabelle 4.1.: Kennzahlen für Benchmark

Aufbau Testapplikation

Die Testapplikation stellt eine komplexe Szenerie dar. Der Betrachter fliegt während dem Ablauf kontinuierlich über die Szenerie. Dies stellt die optimalen Bedingungen für den Einsatz von *LOD*-Artefakten dar. Abhängig von einem URL-Parameter wird entschieden ob *LOD*-Artefakte verwendet werden sollen oder nicht. Die Anwendung wurde mit Three.js implementiert. Bei der unoptimierten Version wird direkt das Originalmodell verwendet. Bei der optimierten Version werden mithilfe der *LOD*-Hilfsklasse die verschiedenen Artefakte geladen [41].

In Abbildung 4.14 ist ein Screenshot der Testapplikation ersichtlich. Als Basis für die Applikation wurde Three.js eingesetzt. Die Kamera wird kontinuierlich innerhalb der Szene bewegt, die Position wird abhängig von der Systemzeit definiert. So ist es möglich, dass beide Applikationen – unabhängig von den *FPS* – jeweils die gleichen Aspekte innerhalb der Applikation visualisieren. Die Modelle werden zudem bei jedem Durchlauf identisch positioniert. Dies gewährleistet, dass das Laufzeitverhalten verlässlich ist.

Jedes Modell wird dabei mehrfach angezeigt, die Modelle werden einmal geladen und anschliessend mittels der *clone* Methode von Three.js geklont [42]. Dies stellt sicher, dass die Datenstruktur der Modelle nicht mehrfach in den Arbeitsspeicher geladen werden muss. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Modelle bei dieser Methode mit mehreren *Draw Calls* gerendert werden. Der Einsatz von *InstancedMesh* wurde in Erwägung gezogen, zeigte jedoch keine nennenswerte Unterschiede zwischen der optimierten und unoptimierten Version [43].




Abbildung 4.14.: Testapplikation

Testumgebung

Um während den Tests möglichst faire Bedingungen zu gewährleisten, wird die Maschine zuvor wie bei anderen Benchmarks vorbereitet. Ziel ist es, Seiteneffekte zu minimieren. Für diesen Benchmark wurden deshalb die Instruktionen von *Tracer Bench* zur Behebung von Rauschen befolgt [44]. Die beiden Versionen werden jeweils abwechselungsweise ausgeführt, so wird sichergestellt, dass keine der beiden Varianten einen starken Nachteil durch Nebeneffekte erleidet. Außerdem werden mehrere Durchläufe direkt nacheinander ausgeführt. Starke Abweichungen zwischen den Durchläufen würden bei der Analyse der Daten auffallen.

Analyse der Daten

Für jeden Durchlauf wird der Median der *FPS* Daten berechnet. Anschliessend wird die Standardabweichung der *FPS* für die unoptimierten respektive optimierten Werte

berechnet. Die Standardabweichung dient als Kennzahl, um eine Signifikanz der Daten nachweisen zu können.

Zudem werden die weiteren erfassten Kennzahlen ausgewertet, um das Resultat der *FPS* verifizieren zu können.

Konfidenzintervall Die Signifikanz wird mithilfe eines statistischen Konfidenzintervalls nachgewiesen. Hierfür wird der Durchschnitt aller Mediane verwendet, zusätzlich wird ein Konfidenzintervall von 95% gewählt. Es wird gewährleistet, dass das Resultat des Benchmarks verlässlich ist und für einen Vergleich verwendet werden kann. Überschneiden sich die Intervalle für die optimierte und unoptimierte Version kann keine statistische Signifikanz nachgewiesen werden. Grundsätzlich gilt: umso kleiner die Intervalle desto besser. Zudem sollten die beiden Intervalle möglichst weit entfernt voneinander liegen.

4.3.3. Auswertung

Der Benchmark wurde auf verschiedenen Geräten ausgeführt. Im folgenden sind zwei Durchläufe mit jeweils 10 Proben erfasst.

Der erste Durchlauf wurde auf einem MacBook Pro mit einer dedizierten Grafikkarte durchgeführt. Wie in Abbildung 4.15a zu sehen, konnten die FPS auf 60 FPS gehoben werden im Vergleich zu den 48.2 FPS in der unoptimierten Version. Die Standardabweichung ist im Diagramm ebenfalls ersichtlich. Direkt damit verbunden ist die Anzahl *Render Loop* Iterationen, welche genauso um ca. 30% gesteigert werden konnte. Auf der Umkehrseite wurde die Dauer für das Laden der Modelle, gemessen in Millisekunden, etwas erhöht, da mehr Modelle geladen werden müssen (siehe 4.15b). Diese wuchs aber nur um rund 10%. Zu beachten ist, dass die Modelle lediglich lokal geladen werden – über ein richtiges Netzwerk sind die Ladezeiten entsprechend länger.

Die detaillierten Informationen befinden sich in Anhang A.1.





Abbildung 4.15.: Vergleich Kennzahlen


Auch der zweite Durchlauf auf einem Dell-Gerät mit integrierter GPU führt zu ähnlichen Daten. Auffallend in 4.16a ist der Unterschied der *FPS*. Die Unterschiede der Downloadzeit (siehe 4.16b) sind vergleichbar mit denjenigen vom ersten Durchlauf.

4. Resultate

Die detaillierten Informationen befinden sich in Anhang A.3.



(a) FPS Vergleich



(b) Download Vergleich

Abbildung 4.16.: Vergleich Kennzahlen

5. Diskussion und Ausblick

Das entwickelte Tool, *lode*, ist ein erster Schritt in die Richtung einer *LOD*-Pipeline, welche für das Web optimiert wurde. Das Tool erreicht das Ziel, für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten einsetzbar zu sein. Wichtig ist es jedoch festzuhalten, dass es nicht für alle Anwendungen angemessen ist. Zum einen soll die Pipeline weiter entwickelt und in ihren Kernkompetenzen gestärkt werden, zum anderen gibt es jedoch auch spezifische Gebiete, wie zum Beispiel *Terrain*, für welche *lode* ungeeignet ist.

5.1. LOD System

Der grösste Nutzen entsteht in Anwendungen mit komplexen Modellen – für diese Situationen bietet *lode* einen nachweisbaren Mehrwert. Die Zahlen aus Unterabschnitt 4.3.3 zeigen den möglichen Nutzen in einem Anwendungsbeispiel.

Die Resultate zeigen einen klaren Unterschied zwischen der unoptimierten und optimierten Version. Die *FPS* geben eine klare Auskunft. Unter Berücksichtigung des berechneten Konfidenzintervalls wird das Resultat als signifikant erachtet. Diese These wird auch durch eine Kontrolle mit dem Auge belegt – die Anzahl *FPS* unterscheidet sich merkbar. Die Ladezeit der Applikation wurde nur marginal tangiert, die Auswirkungen auf die *User Experience* sind vernachlässigbar und können im optimalen Fall sogar durch progressives Laden zu einem Vorteil werden.

Somit ist es möglich, einen Nutzen für bestimmte anspruchsvolle 3D-Visualisierungen zu generieren.

5.1.1. Allgemeingültigkeit


Innerhalb der Testapplikation, wie in Absatz 4.3.2 beschrieben, werden dieselben Modelle mehrfach angezeigt. Dies wird in der Praxis insbesondere bei repetitiven Elementen, wie zum Beispiel Bäumen für Landschaftsgestaltung, verwendet. In solchen Situationen stellen die Anzahl Polygone das primäre Problem für eine gute Laufzeitleistung dar und der Einsatz von *LOD*-Artefakten kann erwägt werden. Die Allgemeingültigkeit ist für Anwendungsfälle mit vergleichbaren Anforderungen gegeben.

5.1.2. Anwendbarkeit

Der in dieser Arbeit implementierte Algorithmus kann für eine Vielzahl von verschiedenen Modellen angewendet werden und liefert solide Resultate. Die geometrische Approximation ist ausreichend für ein *LOD*-System. Für Spezialfälle wie Randbehandlung sind entsprechende Kontrollen implementiert worden.

5.1.3. Abgrenzung

In einigen Anwendungsgebieten bringt ein *LOD*-System nicht den gewünschten Nutzen. Wird ein Modell nur auf einer Detailstufe angezeigt, so ist der Einsatz von *LOD* abzuraten. Sind die Modelle bereits sehr simpel, wie bei *Low-Poly*-Modellen – in Abbildung 5.1a zu sehen – sind die zusätzlichen Vereinfachungen nur von geringem Nutzen. Denn die Geometrie dieser Art von Modelle ist bereits sehr simpel und eine weitere Vereinfachung nur von geringer Auswirkung. Ein Beispiel eines vereinfachten Modells ist in Abbildung 5.1b veranschaulicht und ähnelt stark einem *Low-Poly*-Modell. So muss der Einsatz von *LOD*-Artefakten für jeden Anwendungsfall separat abgewogen werden. Ein Vorteil von *lode* ist die Einfachheit der Integration. So ist es möglich, mit wenig Aufwand den groben Nutzen für ein spezifisches Anwendungsbeispiel abschätzen zu können, ohne dass viel Entwicklungszeit dafür aufgewendet werden muss.



(a) Beispiel *Low-Poly*-Modell



(b) Beispiel Resultat nach *LOD*-Simplifizierung

Abbildung 5.1.: Vergleich zwischen Low-Poly und *LOD*-simplifiziertem Modell

@marc alignierung und textunterschrift

5.2. Mögliche Erweiterungen

Die Möglichkeiten für Erweiterungen zu *lode* sind sehr umfangreich. In diesem Abschnitt wird auf einige Möglichkeiten eingegangen.

Akurate Texturinformationen

Zurzeit wird die Textur komplett entfernt und durch eine einfache Farbinformation ersetzt. Dies stellt beim aktuellen Einsatz der *LOD*-Artefakten kein Problem dar. Eine interessante Erweiterung ist so jedoch nicht möglich: das Vereinfachen der ersten Stufe. Der Algorithmus kann so erweitert werden, dass die Texturinformationen nicht vereinfacht, sondern als Teil der *Vertices* verwendet werden. Dies würde es ermöglichen, ein Modell, welches über mehrere Millionen Polygone verfügt, und somit ungeeignet für das Web ist, zu vereinfachen und diese erste Vereinfachung als detailreichste Stufe zu verwenden.

glTF LOD Format

Es gibt einen Vorschlag, um die Definition von *LOD*-Stufen innerhalb von glTF zu definieren. Dies würde es ermöglichen, verschiedene *LOD*-Artefakte in einer Datei zu speichern [45]. Was wiederum erlauben würde, Texturinformationen einfacher wiederverwenden. Die Pipeline kann grundsätzlich für diesen Anwendungsfall erweitert werden. Zurzeit hat Three.js jedoch noch keinen Support für diese Erweiterung. Auch Babylon.js unterstützt lediglich das progressive Laden von Modellen [46].

Progressives Laden

Aktuell werden initial alle *LOD*-Artefakte geladen. Dies hat zur Konsequenz, dass im Vergleich zur unoptimierten Variante eine schlechtere initiale Ladezeit resultiert. Um dieses Verhalten zu verbessern beziehungsweise sogar in einen Vorteil zu verwandeln, könnte das System so erweitert werden, dass die Modelle progressiv geladen werden. Es würde also zuerst die kleinste Datei geladen und bereits angezeigt werden, während in der Zwischenzeit die detailreicheren Modelle nachgeladen werden und die detailärmeren ersetzen. Somit reduziert sich die Zeit bis zum ersten visuellen Feedback und die *User Experience* kann damit verbessert werden.

Levelwahl während Laufzeit

Die optimale Wahl des Levels kann stark von der Laufzeitumgebung abhängig sein. So sollte zum Beispiel auf mobilen Geräten früher ein einfacheres Modell angezeigt werden als auf leistungsstarken Geräten. Ein weiterer Faktor ist die Auflösung. Bei Geräten mit niedriger Auflösung kann früher gewechselt werden, da die visuellen Unterschiede zum Original weniger auffällig sind. Deshalb eignet sich eine Wahl der Levels zur Laufzeit, um ein optimales Erlebnis auf allen Geräten zu ermöglichen. Nebst dem *CLI* soll folglich auch ein Javascript-Modul bereitgestellt werden, welches das Laden von glTF Dateien übernimmt und basierend auf der erkannten Performanz das beste Level of Detail einspielt.

Kombination mehrerer Meshes

Als Erweiterung ist es möglich, verschiedene *Meshes* eines glTF zu kombinieren und als ein einziges *Mesh* zu behandeln. Dies erlaubt es noch mehr Vereinfachungen vorzunehmen zu können. Diese Anpassung kann man als simples *HLOD*-System bezeichnen. Eine Schwierigkeit ist hier jedoch die sinnvolle Wahl der Textur, da verschiedene *Meshes* häufig über verschiedene Texturen verfügen und diese ebenfalls kombiniert werden müssten.

Fading

Aktuell finden die Modellwechsel an harten Grenzen statt. Dies hat zur Konsequenz, dass *Visual Popping* auftauchen kann. Eine Möglichkeit zur Linderung dieses Problems ist der Einsatz von *Fading*. Hierbei werden die Übergänge über grössere Intervalle durchgeführt

und Teile der verschiedenen Artefakte dargestellt. Diese Methode wird zum Beispiel bei *Unity* angeboten.

Konsequenter Einsatz von glb Dateien

Aktuell werden in der Demoszenerie glTF Dateien eingesetzt. Dies kommt daher, dass die Basisinformationen menschenlesbar abgespeichert werden. Das binäre Format glb ist jedoch grundsätzlich glTF vorzuziehen und sollte als primäres Austauschformat verwendet werden. Für das Laufzeitverhalten entsteht kein signifikanter Unterschied durch den Einsatz von glb. Der primäre Vorteil vom glb Format ist, dass alles in einer Datei gespeichert ist und somit nicht zwei Netzwerkabfragen stattfinden müssen – die Downloadzeit wird somit reduziert. Das CLI könnte erweitert werden, auch glb Dateien zu unterstützen.

6. Verzeichnisse

@marc verzeichnisse Glossar, Literatur etc ins Inhaltsverzeichnis

Glossar

Chromium Open Source Browser-Projekt, welches von Google entwickelt wird. Andere Browser basieren ebenfalls auf der Code-Basis von Chromium. Namentlich Microsoft Edge und Opera, um die bekanntesten zu nennen. 45, 56

CLI Command Line Interface – Kommandozeile. Computer-Mensch-Schnittstelle, welche ermöglicht, durch Eingabe von Befehlswörter Anweisungen an die Maschine zu geben. 32, 53

FPS Bilder pro Sekunde. Die Anzahl der Render-Durchläufe der Rendering Engine, die sich darauf auswirkt, wie flüssig eine Applikation läuft. Angestrebt werden in der Regel 60 FPS, was eine sehr flüssige Bewegung garantiert. 33, 35, 47–49

Game Engines Framework für Computerspiele, das für den Spielverlauf und dessen Darstellung verantwortlich ist. 9

GLSL OpenGL Shading Language, C-basierte Programmiersprache für das Programmieren von GPU-Prozessen. 21

JSON JavaScript Object Notation, Austauschformat, welches häufig in der Web-Entwicklung eingesetzt wird. 16

Node.js JavaScript Ausführungsumgebung, welche ohne einen Browser verwendet werden kann. 40

npm Node Package Manager, Datenbank von JavaScript Paketen und Paketmanager.. 10, 32, 40

OpenGL Spezifikation einer Programmierschnittstelle zur Entwicklung von 2D- und 3D-Grafikanwendungen. 10

Puppeteer Node.js Library, die eine API anbietet zum Steuern von Chromium oder Chrome über das Chrome DevTools Protocol. 45

Rendering Engine Programm, das zuständig für die Darstellung von 3D-Grafiken ist. 9, 33, 46, 56

Scene Graph Datenstruktur, welche die räumliche Anordnung der Modelle einer 3D-Szenerie beschreibt. 24, 25, 29, 30

Semantic Versioning Konvention für Veröffentlichung von Software Paketen, siehe: semver.org [8]. 10

Visual Popping Beim *Visual Popping* handelt sich um den Moment, in dem die Artefakte ausgetauscht wird und somit kurz aufblitzt. Je subtiler die Änderungen an den Artefakten und je grösser die Distanz von der Kamera ist, desto weniger ist das Austauschen bemerkbar. 28, 33

Literaturverzeichnis

- [1] World Bank. (2017) *Individuals using the Internet*. [Online]. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS> [Stand: 14.05.2021].
- [2] D. Jackson und J. Gilbert. (2021) *WebGL Specification*. [Online]. URL: <https://www.khronos.org/registry/webgl/specs/latest/1.0/> [Stand: 26.03.2021].
- [3] GPU for the Web Community Group. (2021) *GPU for the Web Community Group Charter*. [Online]. URL: <https://gpuweb.github.io/admin/cg-charter.html> [Stand: 26.03.2021].
- [4] M. Segal, K. Akeley, C. Frazier, J. Leech und P. Brown. (2008) *The OpenGL® Graphics System: A Specification*. [Online]. URL: <https://www.khronos.org/registry/OpenGL/specs/gl/glspec30.pdf> [Stand: 26.03.2021].
- [5] npm Inc. (2021) *npm package three*. [Online]. URL: <https://www.npmjs.com/package/three> [Stand: 14.05.2021].
- [6] react-three-fiber contributors. (2021) *react-three-fiber on Github*. [Online]. URL: <https://github.com/pmndrs/react-three-fiber> [Stand: 14.05.2021].
- [7] npm Inc. (2021) *npm package react*. [Online]. URL: <https://www.npmjs.com/package/react> [Stand: 14.05.2021].
- [8] T. Preston-Werner. (2020) *Semantic Versioning 2.0.0*. [Online]. URL: <https://semver.org/> [Stand: 28.05.2021].
- [9] npm Inc. (2021) *npm package babylonjs*. [Online]. URL: <https://www.npmjs.com/package/babylonjs> [Stand: 14.05.2021].
- [10] npm Inc. (2021) *npm package playcanvas*. [Online]. URL: <https://www.npmjs.com/package/playcanvas> [Stand: 14.05.2021].
- [11] Unity Technologies. (2020) *Building and running a WebGL project*. [Online]. URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/webgl-building.html> [Stand: 14.05.2021].
- [12] Unity Technologies. (2020) *Unity 2020.2.0a13 C# reference source code*. [Online]. URL: <https://github.com/Unity-Technologies/UnityCsReference> [Stand: 15.05.2021].
- [13] Babylon.js contributors. (2021) *Simplifying Meshes With Auto-LOD*. [Online]. URL: <https://doc.babylonjs.com/divingDeeper/mesh/simplifyingMeshes> [Stand: 04.05.2021].

- [14] Three.js contributors. (2021) *Three.js - SimplifyModifier*. [Online]. URL: <https://github.com/mrdoob/three.js/blob/dev/examples/js/modifiers/SimplifyModifier.js> [Stand: 28.05.2021].
- [15] unknown. (2007) *Object Files*. [Online]. URL: <http://www.martinreddy.net/gfx/3d/OBJ.spec> [Stand: 26.03.2021].
- [16] P. Cozzi und T. Parisi. (2016) *glTF 1.0 Specification*. [Online]. URL: <https://github.com/KhronosGroup/glTF/tree/master/specification/1.0> [Stand: 26.03.2021].
- [17] The Khronos Group Inc. (2021) *Introduction to glTF using WebGL*. [Online]. URL: https://github.com/KhronosGroup/glTF-Tutorials/blob/master/gltfTutorial/gltfTutorial_001_Introduction.md [Stand: 16.05.2021].
- [18] The Khronos Group Inc. (2021) *The Basic Structure of glTF*. [Online]. URL: https://github.com/KhronosGroup/glTF-Tutorials/blob/master/gltfTutorial/gltfTutorial_002_BasicGltfStructure.md [Stand: 16.05.2021].
- [19] S. Jeschke. (2004) *Accelerating the Rendering Process Using Impostors*. [Online]. URL: <https://www.cg.tuwien.ac.at/research/publications/2005/jeschke-05-ARI/jeschke-05-ARI-pdf.pdf> [Stand: 29.05.2021].
- [20] S. Eilemann, „Production and Visualization of Levels of Detail for 3D City Models”, Ph.D. dissertation, Universität Zürich, 2019. [Online]. URL: <https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/168812/1/168812.pdf>
- [21] Y. Chang und G.-P. WANG, „A review on image-based rendering”, *Virtual Reality & Intelligent Hardware*, 2019. [Online]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096579619300051>
- [22] S. He, „Production and Visualization of Levels of Detail for 3D City Models”, Ph.D. dissertation, Institut national de l'information géographique et forestière, 2012. [Online]. URL: https://www.researchgate.net/publication/267268806_Production_and_Visualization_of_Levels_of_Detail_for_3D_City_Models
- [23] M. Garland. (1999) *Quadric-Based Polygonal Surface Simplification*. [Online]. URL: <http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/Web/People/garland/thesis/thesis-onscreen.pdf> [Stand: 30.05.2021].
- [24] L. Vieira. (2012) *Point cloud torus*. [Online]. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Point_cloud_torus.gif [Stand: 24.05.2021].
- [25] B. Hamann. (1994) *A Data Reduction Scheme for Triangulated Surfaces*. [Online]. URL: <https://escholarship.org/uc/item/9x4542q1> [Stand: 24.05.2021].
- [26] S. Deiter. (2018) *An In-Depth Look at Unreal Engine 4.20's Proxy LOD Tool*. [Online]. URL: <https://www.unrealengine.com/en-US/tech-blog/an-in-depth-look-at-unreal-engine-4-20-s-proxy-lod-tool> [Stand: 03.05.2021].

- [27] I. Epic Games. *Setting Up Automatic LOD Generation*. [Online]. URL: <https://docs.unrealengine.com/4.26/en-US/WorkingWithContent/Types/StaticMeshes/HowTo/AutomaticLODGeneration/> [Stand: 01.06.2021].
- [28] M. Edlund. (2021) *Mesh simplification for Unity*. [Online]. URL: <https://github.com/Whinarn/UnityMeshSimplifier> [Stand: 03.05.2021].
- [29] A. Ebrahimi. (2018) *Unity Labs: AutoLOD – Experimenting with automatic performance improvements*. [Online]. URL: <https://blogs.unity3d.com/2018/01/12/unity-labs-autolod-experimenting-with-automatic-performance-improvements/> [Stand: 03.05.2021].
- [30] D. Luebke, „A developer’s survey of polygonal simplification algorithms”, *IEEE Computer Graphics and Applications*, Bd. 21, Nr. 3, S. 24–35, 2001.
- [31] M. Garland. (1997) *Surface Simplification Using Quadric Error Metrics*. [Online]. URL: <https://www.cs.cmu.edu/~garland/Papers/quadrics.pdf> [Stand: 17.04.2021].
- [32] M. Garland. (1998) *Simplifying surfaces with color and texture using quadric error metrics*. [Online]. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/745312> [Stand: 14.05.2021].
- [33] S. Forstmann. (2020) *Fast Quadric Mesh Simplification*. [Online]. URL: <https://github.com/sp4cerat/Fast-Quadric-Mesh-Simplification> [Stand: 18.05.2021].
- [34] M. F. Deering. (2005) *The Limits of Human Vision*. [Online]. URL: <http://michaelfrankdeering.org/Projects/EyeModel/limits.pdf> [Stand: 24.05.2021].
- [35] O. Nordquist und A. Karlsson. (2017) *BabylonJS and Three.js - Comparing performance when it comes to rendering Voronoi height maps in 3D*. [Online]. URL: <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1228221/FULLTEXT01.pdf> [Stand: 17.04.2021].
- [36] M. Berli und S. Stucki. (2021) *lode*. [Online]. URL: <https://github.com/kreativwebdesign/lode> [Stand: 30.05.2021].
- [37] D. Seleznev. (2020) *fast-average-color-node*. [Online]. URL: <https://github.com/fast-average-color/fast-average-color-node> [Stand: 03.06.2021].
- [38] Babylon.js contributors. (2021) *Babylon.js Source Code - camera.ts*. [Online]. URL: <https://github.com/BabylonJS/Babylon.js/blob/5e6321d887637877d8b28b417410abbbeb651c6e/src/Cameras/camera.ts#L185> [Stand: 22.05.2021].
- [39] D. McCurdy. (2021) *glTF-Transform*. [Online]. URL: <https://github.com/donmccurdy/glTF-Transform> [Stand: 30.05.2021].

- [40] StatCounter. (2021) *Browser Market Share Worldwide / StatCounter Global Stats*. [Online]. URL: <https://gs.statcounter.com/browser-market-share#monthly-202003-202103> [Stand: 14.04.2021].
- [41] Three.js contributors. (2021) *Three.js - LOD documentation*. [Online]. URL: <https://threejs.org/docs/#api/en/objects/LOD> [Stand: 22.05.2021].
- [42] Three.js contributors. (2021) *Three.js - Object3D.clone documentation*. [Online]. URL: <https://threejs.org/docs/#api/en/core/Object3D.clone> [Stand: 22.05.2021].
- [43] Three.js contributors. (2021) *Three.js - InstancedMesh documentation*. [Online]. URL: <https://threejs.org/docs/#api/en/objects/InstancedMesh> [Stand: 22.05.2021].
- [44] M. Lynch. (2020) *TracerBench: Noise Mitigation Techniques*. [Online]. URL: https://github.com/TracerBench/tracerbench/blob/master/NOISE_MITIGATION.md [Stand: 17.04.2021].
- [45] S. Bhatia, G. Hsu, A. Gritt, J. Copic, M. Appelsmeier und D. Frommhold. (2018) *glTF Extension MSFT lod*. [Online]. URL: https://github.com/KhronosGroup/glTF/tree/master/extensions/2.0/Vendor/MSFT_lod [Stand: 28.04.2021].
- [46] Babylon.js contributors. (2021) *Progressively Load .glTF Files in Babylon.js*. [Online]. URL: <https://doc.babylonjs.com/divingDeeper/importers/progressiveglTFLoad> [Stand: 28.04.2021].

Abbildungsverzeichnis

1.1.	Vergleich vereinfachtes Modell (entfernt) Originalmodell (nah)	9
2.1.	Vereinfachung von Polygone als Sammlung von <i>Triangles</i>	14
2.2.	Konvertierungspipeline ohne glTF [17]	15
2.3.	Konvertierungspipeline mit glTF [17]	16
2.4.	glTF Datenstruktur [18]	16
2.5.	Modell Basis	18
2.6.	Transformation mittels <i>Edge Collapse</i>	18
2.7.	Transformation mittels <i>Halfedge Collapse</i>	19
2.8.	Transformation mittels Vertex Removal	19
2.9.	Schritte einer Realtime Rendering Pipeline	20
2.10.	Definition eines Triangles	20
2.11.	Vertexshader für die Definition eines Punktes	21
2.12.	Fragmentsader für das definieren von Farbwerten	21
2.13.	Frustum Culling	22
2.14.	Level Of Detail Visualisierung vier Hasen [22]	24
2.15.	Beispiel <i>Point-Cloud</i> [24]	26
3.1.	Automatische <i>LOD</i> -Generierungsansicht in <i>Unreal</i> [27]	28
3.2.	' <i>LOD Group</i> '-Komponente in <i>Unity</i> für die Konfiguration der Übergänge zwischen <i>LOD</i> -Artefakten	28
4.1.	Manuelles erstellen von <i>LOD</i> -Artefakten in <i>Blender</i>	36
4.2.	Beispielcode zur manuellen Integration der <i>LOD</i> -Artefakte in <i>Three.js</i> . .	37
4.3.	Durch das CLI generierte Konfigurationsdatei	38
4.4.	<i>lode CLI config</i> – Konfiguriert die gewünschten <i>LOD</i> -Artefakten	38
4.5.	<i>lode CLI run</i> – Generiert die gewünschten <i>LOD</i> -Artefakte	39
4.6.	<i>lode-ui</i>	39
4.7.	Beispielcode zur Benutzung der <i>LOD</i> -Artefakte mittels <i>lode-three</i> in <i>Three.js</i>	40
4.8.	Vergleich der Texturen	41
4.9.	Vergleich von Originalmodell mit vereinfachtem Modell	42
4.10.	Vergleich Originalmodell mit vereinfachtem Modell auf Distanz	43
4.11.	Basis glTF Generierung	43
4.12.	Erstellen des <i>Buffers</i> für die <i>Vertices</i>	44
4.13.	Iteration für Vereinfachung	44
4.14.	Testapplikation	48
4.15.	Vergleich Kennzahlen	49
4.16.	Vergleich Kennzahlen	50

5.1. Vergleich zwischen Low-Poly und <i>LOD</i> -simplifiziertem Model	52
A.1. Durchlauf Benchmark auf MacBook Pro 2018	75
A.2. Hardwarespezifikation MacBook Pro 2018	75
A.3. Durchlauf Benchmark auf Dell Precision 5540	76
A.4. Hardwarespezifikation Dell Precision 5540	76

Tabellenverzeichnis

3.1. Übersicht Merkmale der verschiedenen <i>LOD</i> -Systeme	30
4.1. Kennzahlen für Benchmark	47

A. Anhang

A.1. Aufgabenstellung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften



Bachelorarbeit 2021

Marc Berli, Simon Stucki

Level-of-Detail Generierungs-System für 3D- Webapplikationen

Ausgangslage

WebGL wird mittlerweile in allen modernen Browsern unterstützt und bietet die Möglichkeit, interaktive 3D Applikationen im Web zu entwickeln. Das Toolset ist jedoch im Vergleich zu anderen Enginges wie Unity oder Unreal merkbar weniger ausgereift. Unter anderem gibt es zurzeit kein solides System zur automatischen Generierung von «Level-Of-Detail» (im Folgenden LOD) Artefakten.

Ziel der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Werkzeug entwickelt werden, welches für ein gegebenes 3D-Modell automatisch LODs generiert.

Aufgaben

1. Zusammenstellen der Grundlagen zum Thema «Level-Of-Detail» in 3D-Webapplikationen.
2. Analyse und Recherche zum Stand der Entwicklung in diesem Bereich.
3. Definition eines Benchmarks für LOD unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte (Down-load-Grösse, Laufzeitperformanz).
4. Entwicklung eines oder mehrerer Algorithmen mit Behandlung von Spezialfällen (Loose oder Thin Shapes).
5. Definition eines LOD-Formats.
6. Entwicklung geeigneter Werkzeuge, z.B. für Babylon.js, three.js, Webpack, oder Kommandozeilen-Tools.

Abgabetermin

Abgabetermin für die Arbeit ist Freitag, 11. Juni 2021.

A. Anhang

Bewertungskriterien

Bei der Bewertung werden die folgenden Kriterien – zu je einem Drittel gewichtet – zugrunde gelegt:

- Projektverlauf, Leistung, Arbeitsverhalten
- Qualität der Ergebnisse
- Form und Inhalt des Berichts und der Präsentation

Detailliertere Angaben sind im Dokument *Bewertungsraster zur Projekt- und Bachelorarbeit an der SoE* zu finden.

Winterthur, 15. Februar 2021
Gerrit Burkert

A.2. Packages

lode Benchmark

The benchmark expects `../demo` project to be running.

The benchmark will automatically run a number of samples, to customize the amount of samples, pass `--iterations=n`. As the benchmark will finish after a given timeout to prevent endless runs, you can pass `--timeout=n` in ms which defaults to 20'000. The benchmark can be run in a headless environment. It's not advised to do so as the result is not reliable. If this is desired (e.g. for testing purposes on CI) you can pass `--headless`.

By default the benchmark will only show the report. In order to show more detailed information which is helpful for debugging pass `--logDetails`. This will log more information from the demo scene.

Dev

Run `yarn setup` to get up and running and then `yarn start` **Note:** The `../demo` project needs to be running as well.

lode CLI

This CLI helps to automatically generate LOD artifacts for .gltf files.

Use Package

The package can be used via `npm install -D @kreativwebdesign/lode-cli`,
`yarn add -D @kreativwebdesign/lode-cli` or just `npx @kreativwebdesign/lode-cli`

init

To setup a configuration file, run `npx @kreativwebdesign/lode-cli init`. This will guide you through the setup for the configuration file. If you change the name of the configuration file, make sure to pass the path to the run command.

Configuration file

```
{  
  "source": "**/*.gltf",  
  "outputFoldername": "lode-build",  
  "watch": false  
}
```

config

Run `npx @kreativwebdesign/lode-cli config` to configure the level of details for each model. You can pass the following options:

Option	Description	Default
<code>-c, --config</code>	Path to config file	<code>./lode-cli.config.json</code>
<code>-s, --source</code>	Source glob pattern	<code>**/*.gltf</code>
<code>-a, --all</code>	Wheter to reconfigure all models	<code>false</code>

For each model the following options can be set:

`How many level of details should i generate (min. 2):` Set how many level of details the cli should generate for this model. Minimum is two, the first being the original file.

Then for each level of detail the following options can be set:

`For which distance should the artifact "XXX" be used? (-1 for infinity):`

Set the distance, this artifact should be visible. The values stack onto the previous distance. Type `-1` for the last artifact to be rendered infinitely (only valid for the last artifact). The first one being the original artifact

Target scale for the artifact "LOD-X" (0-1):

Set the target scale for this artifact relative to the original size. Choose a value between 1 (being the same as the original) and 0 (being no polygons). This can not be set for the original artifact.

run

This command runs the LOD generating. You can pass various options to this command. Run `npx @kreativwebdesign/lode-cli` or `npx @kreativwebdesign/lode-cli run` to execute it. You can pass various options to the `run` command. These flags override the configuration file.

Option	Description	Default
<code>-c, --config</code>	Path to config file	<code>./lode-cli.config.json</code>
<code>-s, --source</code>	Source glob pattern	<code>**/*.gltf</code>
<code>-o, --outputFoldername</code>	Outputfoldername	<code>lode-build</code>
<code>-w, --watch</code>	Watch source files and start lode server on port 3001	<code>false</code>
<code>-h, --help</code>	Display help for command	

help

Run `npx @kreativwebdesign/lode-cli help` to display help.

clean

Run `npx @kreativwebdesign/lode-cli clean` to clean the output folder. You can pass the same `outputFoldername` and `config` option as for the `run` command.

Dev Usage

Instead of installing the package one can simply run `npx @kreativwebdesign/lode-cliyarn start` while working on the cli itself.

Dev

Run `yarn setup` to get up and running

Publish

- Prepare versions and ensure clean setup state
- `yarn build`
- `npm publish --access public`

Currently publish workflow is only tested on Mac.

lode Demo

This is a demo showing the benefits of using LODs.

Dev

Run `yarn setup` to get up and running and then `yarn start`

LODE - CLI

Run `yarn lode-cli` to run the lode-cli to generate the simplified meshes used in the optimized version.

Info

There are currently two variants:

- optimized
- non optimized

In order to run the optimized version pass `?optimize`.

This demo will have to be expanded further, it's currently only intended to be used in order to define the base benchmark.

lode Three

This helper module simplifies loading lode-generated LOD artifacts in a Three.js application.

Usage

Import the module and the lode-manifest and create the `lodeContext` by calling the `createContext` method.

```
import * as lodeLoader from '@kreativwebdesign/lode-three'
import manifest from "./lode-build/lode-manifest.json";
```

```
const lodeContext = lodeLoader.createContext({
  basePath: "./lode-build",
  manifest,
});
```

and then load the artifacts:

```
lodeLoader.loadModel({
  lodeContext,
  artifactName: 'path-to/artifact',
})
```

API

createContext

This method accepts the `basePath` to the lode-build output and the lode-manifest.

```
{
  basePath: "./lode-build", // Relative path to the lode-build output
  manifest, // the manifest generated by the lode-build, by default at lode-build/lode-manifest.json
```

loadModel

This method accepts the `basePath` of the generated artifacts where all the artifacts are and the specific artifact name.

```
{
  lodeContext, // Object returned from the createContext method
  artifactName: 'path-to/artifact', // path to the artifact base
}
```

This would work for the following folder structure:

```
|-index.js // where the code is
|-lode-build
```

```
| -lode-manifest.json  
| -path-to  
|   |-artifact  
|     |-lod-0  
|       |-artifact.gltf  
|       |-artifact.bin  
|     |-lod-1  
|       |-artifact.gltf  
|       |-artifact.bin
```

Outlook

- Add culled lod at the end of each lod if the last one is not set to infinity.
- Add helper for loading manifest async
- Add helper to progressively load LOD-artifacts

Dev

Run `yarn setup` to get up and running

Publish

- Prepare versions and ensure clean setup state
- `npm publish --access public`

lode UI

lode UI provides a web interface for managing lode artifacts.

Key Features are:

- Live configuration of visibility trigger threshold
- Update target triangle configuration and see generated artifacts

Dev

Make sure a `lode-cli` instance is started in watch mode. `yarn start` will start the application on port 3000.

lode Benchmark Plotter

This module shows the data of the benchmark in a clean way. Make sure to have run the benchmark beforehand as the plotter will always visualize the last result. The plotter uses `plotly` to generate the diagrams.

Usage

Run `yarn start` to generate `fpsChart.jpg` and `downloadChart.jpg` which can be used in the report.

Dev

For local development run `yarn visualize` to start the visualizer on port 8081.

A.3. Benchmark Daten

```
optimized fps: 59.9 (0.316 standard deviation)
the value is with a confidence of 95% between 59.704 and
60.096
baseline fps: 48.3 (0.483 standard deviation)
the value is with a confidence of 95% between 48.001 and
48.599

further information for interpreting data:

gpuTotalTime:
optimized: 108.406 (5.667 standard deviation)
baseline: 336.718 (398.204 standard deviation)
medianRenderLoopDuration:
optimized: 2.067 (0.064 standard deviation)
baseline: 1.394 (0.024 standard deviation)
totalGpuEvents:
optimized: 524.7 (26.081 standard deviation)
baseline: 518.6 (17.89 standard deviation)
totalModelLoadDuration:
optimized: 1350.611 (42.677 standard deviation)
baseline: 1233.288 (53.571 standard deviation)
totalRenders:
optimized: 300.4 (5.602 standard deviation)
baseline: 232.3 (5.658 standard deviation)
```

Abbildung A.1.: Durchlauf Benchmark auf MacBook Pro 2018

```
CPU: 2.9 GHz Quad-Core Intel Core i7
GPU: Radeon Pro 560 4 GB
RAM: 16 GB
```

Abbildung A.2.: Hardwarespezifikation MacBook Pro 2018

```
optimized fps: 58.9 (0.316 standard deviation)
the value is with a confidence of 95% between 58.704 and
59.096
baseline fps: 11 (0.408 standard deviation)
the value is with a confidence of 95% between 10.747 and
11.253
```

further information for interpreting data:

```
gpuTotalTime:
optimized: 455.366 (139.317 standard deviation)
baseline: 174.948 (111.763 standard deviation)
medianRenderLoopDuration:
optimized: 2.448 (0.537 standard deviation)
baseline: 2.674 (0.603 standard deviation)
totalGpuEvents:
optimized: 490 (37.523 standard deviation)
baseline: 150.5 (11.326 standard deviation)
totalModelLoadDuration:
optimized: 1201.504 (167.149 standard deviation)
baseline: 1110.993 (140.091 standard deviation)
totalRenders:
optimized: 252.9 (56.432 standard deviation)
baseline: 56.8 (5.245 standard deviation)
```

Abbildung A.3.: Durchlauf Benchmark auf Dell Precision 5540

```
CPU: 2.4 GHz Core Intel Core i9-9980HK
GPU: Intel UHD Graphics 630
RAM: 32 GB
```

Abbildung A.4.: Hardwarespezifikation Dell Precision 5540

A.4. Projektdokumentation

A.4.1. Zeitplan

Project Name:	L O D E		
Kalenderwoche	Research	Dokumentation	Implementation
KW 7		Setup Zeitplan und Report	
KW 8	Basis Research		
KW 9		Kapitel: Einleitung und Theoretische Grundlageng	LOD Benefit Experiment
KW 10			
KW 11	Zielsetzung LOD Asset		
KW 12	Nutzen LOD, Definition Benchmark	Kapitel: Vorgehen	
KW 13	Vergleich LOD Systeme		
KW 14	Vergleich Algorithmen	Kapitel: Vorwort, Zusammenfassung und Abstract	Pipeline Integration
KW 15		Kapitel: Resultate	
KW 16			
KW 17		Kapitel: Diskussion und Ausblick	LOD Generierung
KW 18			
KW 19		Korrektur	Integration DX
KW 20			
KW 21			
KW 22		Finetuning	

A.4.2. Meeting-Protokolle

21.05.2021

Besprochenes:

- Demo Szenerie finalisiert
- UI-Design für Lode-UI
- Bericht
- Basis Texturierung (Bsp. Ente)

Anmerkungen:

- -

Geklärte Fragestellungen:

- Titelanpassung möglich? -> Ja, "Pipeline" statt "Generierungs-System": Level of Detail Pipeline für 3D-Webapplikationen

Offene Fragestellungen:

- -

Nächste Schritte:

- Demoszenerie Fine-Tuning
- Fine-Tuning an Algorithmus
- Bericht

A. Anhang

14.05.2021

Kein Meeting wegen Auffahrt.

07.05.2021

Besprochenes:

- Konfiguration per Level einstellbar
- Web-UI zur Levelkonfiguration

Anmerkungen:

- Fokus auf Resultate im Bericht

Geklärte Fragestellungen:

- -

Offene Fragestellungen:

- Wann bekommen wir den Präsentationstermin? -> Noch nichts bekannt

Nächste Schritte:

- Demo Szenerie fertigstellen
- UI-Design für Lode-UI
- Bericht
- Basis Texturierung (Bsp. Ente)

A. Anhang

30.04.2021

Besprochenes:

- Mehrere Levels (vom Benutzer einstellbar)
- GLTF Artefakten mit mehreren Meshs unterstützt

Anmerkungen:

- -

Geklärte Fragestellungen:

- Generelles zur Präsentation?
 - Online
 - Vier Personen: (Simon, Marc, Herr Burkert und Experte)
 - Teilweise noch Studiengangleitung
 - Zielpublikum: IT-Leute

Offene Fragestellungen:

- -

Nächste Schritte:

- Level-Wahl pro Modell
- Fine-Tune Webversion
- Demo Projekt dokumentieren

A. Anhang

23.04.2021

Besprochenes:

- Demo
- Pipelines
- Bericht

Anmerkungen:

- Abstände um Fussnoten anschauen
- Ausgangslage noch breiter einsteigen (Inspiration von 2.1)
- Zwei Nomen nacheinander mit Bindestrich oder zusammenschreiben
- 2.4 könnte ausführlicher sein
- Graphics pipeline ausführlicher
- Generell: Möglichst viele Bilder, Beispiele und möglichst konkret

Geklärte Fragestellungen:

- Gibt es Seiten Maximum? -> Nein, muss einfach alles Wichtige drinstehen

Offene Fragestellungen:

- -

Nächste Schritte:

- Zusammenfassung & Vorwort schreiben
- Anzahl Level kann vom Benutzer angegeben werden
- CLI soll nur Modell generieren, die nicht bereits generiert sind
- LOD-Runtime als alleinstehendes Projekt zur Verfügung stellen

A. Anhang

16.04.2021

Besprochenes:

- Glossar mit Fussnoten
- Pipeline für Berichtsgenerierung
- Algorithmus Prototyp läuft

Anmerkungen:

- Glossar fehlt in Pipelinebuild

Geklärte Fragestellungen:

- -

Offene Fragestellungen:

- -

Nächste Schritte:

- CLI Integration finalisieren
- OBJ Modelle suchen, die mit Algorithmus gut funktionieren
- CLI in Demoprojekt verwenden
- Demo Szenerie aufbauen mit Flyover
- DevExperience (Lode-Runtime)
- Algorithmus weitertreiben & dokumentieren

A. Anhang

09.04.2021

Besprochenes:

- Algorithmus ausgesucht
- Datenformat auf glTF festgelegt
- Switch zu Three.js
- Setup deployment Pipeline

Anmerkungen:

- -

Geklärte Fragestellungen:

- Ähnliche bereits durchgeführte Berichte? -> Gibt es so nicht. Punktuelles Feedback statt Orientierungshilfe. Arbeit über functional GO [en] war gut – per Mail verschickt.

Offene Fragestellungen:

- -

Nächste Schritte:

- Bericht weitertreiben
- Pipeline fertig aufsetzen
- Algorithmus Prototyp zum Laufen bringen

A. Anhang

26.03.2021

Besprochenes:

- Bericht
 - Quellen
- Benchmark
- CLI

Anmerkungen:

- Benchmark
 - Rahmenbedingungen festhalten

Geklärte Fragestellungen:

- Glossareinträge jedes Mal referenzieren oder nur beim ersten Verwenden? -> Beim ersten Mal
- Glossareinträge beim ersten Verwenden direkt ebenfalls in die Fussnoten aufnehmen? -> Ja, guter Ansatz

Offene Fragestellungen:

- -

Nächste Schritte:

- Glossar / Emphasizing / Fussnoten
- Benchmark-Sektion in Report auf Akademisches-Level hieven
- Vergleich LOD System
- Anfang Auswahl LOD-Algorithmus
- Technischer Durchstich
- Switch von Babylon.js zu Three.js
- Github Pipeline und demo-host aufsetzen

A. Anhang

19.03.2021

Besprochenes:

- Bericht
- Zeitplan gezeigt und Abgrenzungen bestätigt

Anmerkungen:

- Feedback Bericht Einleitung:
 - Ausgangslage einstieg ein bisschen harsch
 - Gross- / Kleinschreibung
- Feedback Bericht Grundlagen
 - WebGL, WebGPU, OpenGL erklären
 - Eventuell mit Fussnote oder Quellen verweise auf weiterführende Informationen
 - Perpendikular -> Fussnote
 - Mehr Beispiele (Visuell / Code)
 - Transformations visuals ausgangs Bild jeweils links daneben anzeigen
 - Frustum? -> Erklären
- Feedback Bericht Vorgehen
 - Model erklären im Bericht

Geklärte Fragestellungen:

- Sind Anglizismen OK? -> Ja, aber eventuell kursiv drucken
- Glossar aufbauen
- Sollen wir vermehrt auf Quellen setzen? -> Ja

Offene Fragestellungen:

- -

Nächste Schritte:

- Benchmark erweitern
- Bericht weitertreiben
- CLI aufsetzen

A. Anhang

12.03.2021

Besprochenes:

- Demo Projekt mit Benchmark
- Benchmarks nur mit Chrome getestet
- Verwendung von Puppeteer für Benchmark-tests
- Einleitung und Vorgehen Kapitel des Berichts

Anmerkungen:

- Sieht so weit gut aus. Auf gutem Weg.
- Maximal 2/3 Seite Code-Ausschnitte

Geklärte Fragestellungen:

- Hat Herr Burkert technische Grundlagen, um Projekt lokal laufen zu lassen? -> Ja.
- Sind Google interne Dokumente als Quellen zulässig? -> Ja, da öffentlich zugänglich. Weitere wissenschaftliche Quellen wünschenswert.

Offene Fragestellungen:

- -

Nächste Schritte:

- Herr Burkert gibt Feedback zu Detailierungsgrad des Berichts bis nächste Woche
- Herr Burkert schaut sich das Benchmark Projekt an und gibt erstes Feedback
- Zeitplan aktualisieren
- Simon und Marc geben Herrn Burkert ein Signal, wenn Bericht Inhaltlich bereit ist
- Alle Dokumente im Teams in den General Kanal verschieben
- In Zukunft Termine für Besprechungen aufsetzen.

A. Anhang

05.03.2021

Besprochenes:

- Gantt Chart (<https://www.figma.com/file/8TcufkDndGDy10a1GoVVZP/Dokumentation-BA?node-id=1%3A745>)
- Report mit LaTeX: <https://github.com/kreativwebdesign/lode/blob/main/documentation/report/doc.pdf>
- Experiment zeigt Nutzen von LOD für mobile Geräte

Anmerkungen:

- Ausführliche Einführung ins Thema LOD erwünscht (15 Seiten)
- Meeting Protokolle im Teams erfassen
- Aufgabenstellung im Teams hochladen
- Demo im Bericht ausführlich beschreiben mit Bildern und Statistiken/Messungen

Geklärte Fragestellungen:

- Muss Aufgabenstellung verfeinert werden? -> Nein, Highlevel gewährt uns Flexibilität

Offene Fragestellungen:

- Gibt es einen einfachen weg, die GPU zu drosseln? -> Hardware abhängig, jedoch kann mit Chrome Dev Tools und Puppeteer im Headless Modus genügend detaillierte Informationen bzgl. GPU Leistung gefunden werden.

Nächste Schritte:

- Einführung zum Thema LOD im Bericht schreiben
- Meeting nächsten Freitag 12.03. 13:00 Uhr um die erste Fassung der Einführung zu besprechen

A. Anhang

26.02.2021

Besprochenes:

- -

Anmerkungen:

- -

Geklärte Fragestellungen:

- Sprache? -> nur Deutsch
- Code öffentlich? -> auf Github (<https://github.com/kreativwebdesign/lode>)
- Relevanz Projektmanagement? -> Anhang
- Berichtstruktur? -> Details im Intranet

Offene Fragestellungen:

- -

Nächste Schritte:

- -