

BMW

3 SERIES · E36

318tds / 1.8 TDS

Турбодизель · 1994–2000 · Задний привод

Обзор модели

BMW 318tds (часто обозначается как E36 1.8 TDS) — четырёхцилиндровая турбодизельная версия третьего поколения BMW 3 Series. Модель выпускалась с 1994 по 2000 год и стала первым «четвёртым» дизелем в линейке BMW. Официальный объём двигателя — 1,665 см³ (~1,7 л); в обиходе и коммерческих объявлениях модель нередко называют «1.8 TDS» из-за индекса 318.

Автомобиль построен на классической компоновке BMW: переднее расположение двигателя и задний привод. Дизель предлагался в кузовах седан, Touring (универсал) и Compact (трёхдверный хэтчбек).

Двигатель M41D17

Силовой агрегат M41D17 — рядный четырёхцилиндровый турбодизель с предкамерным впрыском (indirect injection). Конструкция во многом унаследована от шестицилиндрового M51: около 86% деталей совместимы. Двигатель оснащён турбонаддувом с интеркулером, алюминиевой ГБЦ (8 клапанов, SOHC), чугунным блоком и цепным приводом ГРМ.

Код двигателя	M41D17
Конфигурация	R4, SOHC, 8 клапанов
Рабочий объём	1 665 см³ (1,7 л)
Диаметр × ход поршня	80,0 × 82,8 мм
Степень сжатия	22,0 : 1
Топливная система	Предкамерный впрыск
Наддув	Турбина + интеркулер
Мощность	66 кВт / 90 л.с. при 4 400 об/мин
Крутящий момент	190 Н·м при ~2 000 об/мин
Ограничитель оборотов	≈ 4 800 об/мин
Нормы выбросов	EURO 1 / EURO 2
Ресурс (оценка)	до ~300 000 км при уходе

Динамика и расход

Для седана 318tds заявлены типичные показатели экономичного туристического дизеля 90-х: спокойный разгон при уверенной тяге «внизу» и невысокий расход на трассе.

Максимальная скорость	≈ 180-183 км/ч
Разгон 0-100 км/ч	≈ 14-15 с (седан)
Расход (город)	≈ 8,8 л/100 км
Расход (трасса)	≈ 5,2 л/100 км
Расход (смешанный)	≈ 6,5 л/100 км
Коробка передач	5-ступ. МКПП (авт. на части рынков)
Привод	Задний (RWD)

Кузова и габариты (седан E36)

Годы выпуска 318tds	1994-2000
Доступные кузова	Седан, Touring, Compact
Колёсная база	2 700 мм
Длина × ширина	≈ 4 433 × 1 710 мм
Высота	≈ 1 366-1 390 мм
Снаряжённая масса (седан)	≈ 1 290-1 320 кг
Предшественник / преемник	E30 → E36 → E46

Особенности эксплуатации

- Цепной привод ГРМ — меньше рисков, чем у ремня, но важны натяжители и состояние цепи на больших пробегах.
- Предкамерный дизель чувствителен к качеству топлива; свечи накаливания и ТНВД требуют регулярного внимания.
- Рекомендуемое масло: вязкость класса вроде 5W-40, объём заправки около 5,0 л.

- Турбина с интеркулером даёт хороший запас тяги уже с ~2 000 об/мин — удобно для города и трассы.
- Типичные слабые места кузова E36: пороги, арки, днище, швы багажника — особенно на рынках с солёными зимами.
- Электрика и ОЖ-прокладки (в т.ч. связанные с возрастом) стоит проверять при покупке «живого» экземпляра.

Место в линейке дизелей E36

В семействе E36 дизели были представлены тремя основными вариантами: 318tds (M41, 90 л.с.), 325td (M51 без интеркулера, 115 л.с.) и 325tds (M51 с интеркулером, 143 л.с.). 318tds позиционировался как экономичный вход в дизельную «тройку»: проще и легче шестицилиндровых TD, при этом сохраняет фирменный характер шасси и компоновку заднего привода.

Справка подготовлена по открытым данным о модели BMW 318tds (E36) и двигателе M41D17. Индекс «1.8 TDS» в названии документа соответствует распространённому бытовому обозначению; заводской объём — 1,7 л.