Fiche technique : mulch de fibres de bois

HYDROENSEMENCEMENT · COMPOSITION, DOSAGES, PERFORMANCES

Le mulch est le cœur de l'hydroensemencement. Projeté avec les semences, il forme une couche fibreuse qui retient l'eau, protège la graine de la pluie, du vent et du soleil, puis se décompose en matière organique. Cette fiche décrit le mulch que KREÖN met en œuvre.

Composition type

Composant	Rôle	Part indicative
Fibres de bois défibrées	Structure, rétention d'eau, protection de la graine	Plus de 90 % de la matière sèche
Fixateur d'origine végétale (type guar)	Lie les fibres au sol, résiste au ruissellement sur pente	Quelques % selon la pente
Colorant vert biodégradable	Repère visuel : on voit d'un coup d'œil que tout est couvert	Traces
Eau	Vecteur de projection, humidifie le sol dès l'application	Mélange dans la citerne

Dosages KREÖN

Usage	Semences	Mulch	Fixateur
Pelouse d'agrément, terrain plat	25 à 35 g/m²	150 à 200 g/m²	5 à 8 g/m²
Pente légère à moyenne	25 à 35 g/m²	200 à 250 g/m²	8 à 12 g/m²
Talus raide, anti-érosion	20 à 30 g/m² (rustique)	250 à 350 g/m²	10 à 15 g/m²
Prairie fleurie	5 à 15 g/m² selon mélange	150 à 200 g/m²	5 à 8 g/m²

Un starter (engrais de démarrage) est ajouté selon l'analyse visuelle du sol : utile sur terre remaniée, remblai ou sol pauvre.

Performances

- **Rétention d'eau :** la fibre de bois absorbe plusieurs fois son poids en eau (de l'ordre de 10 fois selon les fabricants) et la restitue à la graine.
- **Anti-érosion :** la couche casse l'impact des gouttes et freine le ruissellement. Associée au fixateur, elle tient sur talus jusqu'à l'enracinement.
- **Microclimat :** elle limite l'évaporation et les écarts de température au niveau de la graine, d'où une levée plus régulière qu'un semis à nu.
- **Biodégradation :** la fibre se décompose en quelques mois et enrichit le sol en matière organique. Rien à retirer.

Bilan écologique

- Matière renouvelable issue de la filière bois, sans plastique ni filet synthétique.
- Aucun herbicide, aucun produit phytosanitaire dans le mélange.
- Le sol n'est ni retourné ni tassé par des passages répétés : une seule passe de projection.
- Moins d'eau perdue à la levée grâce à la rétention du mulch.

Mise en œuvre

- Sol préparé : nivelé, débarrassé des cailloux et des mottes, légèrement ameubli en surface.
- Projection depuis le camion à la lance ou au canon, en passes croisées pour une couverture homogène.
- Conditions : sol non gelé, pas de vent fort ni de pluie battante annoncée dans les 24 h.
- Stockage : sacs au sec, à l'abri de l'humidité, sur palette.

Valeurs indicatives. La marque et la référence exactes du mulch, ainsi que la fiche technique du fabricant, sont jointes au devis. En cas d'écart, la fiche du fabricant fait foi.