

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ C++

1. Υλοποιήστε σε C++ μια κλάση Account για τους λογαριασμούς σε μια τράπεζα. Ορίστε τις ακόλουθες ιδιότητες της κλάσης ως ιδιωτικές, επιλέγοντας κατάλληλους τύπους:
 - `onoma` (ονοματεπώνυμο κατόχου)
 - `ypoloipo` (υπόλοιπο του λογαριασμού)
2. Υλοποιήστε έναν κατασκευαστή για την κλάση Account που θα δέχεται παραμέτρους ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί λογαριασμός για έναν πελάτη με συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο (**onoma**) και με αρχικό ποσό κατάθεσης (**ypoloipo**)
3. Υλοποιήστε μια εικονική μέθοδο **analipsi** στην κλάση Account. Φροντίστε να υλοποιήσετε κατάλληλο έλεγχο ώστε να επιτρέπεται να καταχωρηθεί μόνο θετική τιμή στο ποσό της ανάληψης και στην αντίθετη περίπτωση να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.
4. Υλοποιήστε μια υποκλάση **Pistotikos** της κλάσης Account που θα έχει επιπλέον την ιδιότητα **orio** που θα καθορίζει όριο αναλήψεων στο λογαριασμό.
5. Υλοποιήστε στην κλάση Pistotikos έναν κατασκευαστή που θα δέχεται παραμέτρους ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί Πιστωτικός Λογαριασμός για έναν πελάτη με συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο, με αρχικό ποσό κατάθεσης και με συγκεκριμένο όριο αναλήψεων
6. Υλοποιήστε στην κλάση Pistotikos τη μέθοδο **analipsi** που θα ελέγχει πρώτα αν το ποσό ανάληψης είναι μέσα στο όριο αναλήψεων του λογαριασμού και μετά θα κάνει την ανάληψη. Στη συνέχεια θα ελέγχει αν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό για να γίνει η ανάληψη. Σε περίπτωση αδυναμίας ανάληψης θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.
7. Στο κυρίως πρόγραμμα:
 - Δημιουργήστε επαναληπτικά Πιστωτικούς Λογαριασμούς που θα αποθηκεύονται σε ένα vector (διάνυσμα). Για κάθε λογαριασμό διαβάστε το υπόλοιπο, το όνομα του κατόχου και το όριο αναλήψεων. Η διαδικασία θα τερματίζει μόλις δοθεί ως υπόλοιπο λογαριασμού το -1.
 - Κάνετε αναλήψεις από κάθε λογαριασμό στο διάνυσμα (vector) 100€.
 - Βρείτε και εκτυπώστε το άθροισμα από τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών.