

Apêndice de Algoritmos do Trabalho: “Análise de Desempenho e Consumo Energético de Aplicações Recursivas em Ambientes OpenMP, CUDA e CUDA-DP”

Responsável pelo apêndice: Angelo Gaspar Diniz Nogueira¹

1

angelonogueira.aluno@unipampa.edu.br

Este documento apresenta os algoritmos SSSP, BFS, Quicksort e Mergesort nas versões OpenMP e CUDA.

1. SSSP

O pseudocódigo 1 ilustra a implementação CUDA SSSP, nesta é realizada a solução através do uso de um laço de repetição na CPU, que realiza chamadas do *kernel* iterativo de solução. Com base no resultado da execução do *kernel* este atribui um valor para o variável de parada (linha 11). Em suma, este *kernel* de solução realiza a atribuição do conjunto de posições vetoriais com base no ID de *threads* (linhas 2-8). E a comparação entre os valores do menor caminho atual do conjunto vetorial com o valor da estimativa da iteração atual (linhas 9-12).

Algorithm 1 SSSP CUDA

- `numEdges` (número de arestas)
- `dist` (vetor que contém a distância mínima de nós)
- `finished` (variável utilizada para sinalizar o fim do *loop* de chamadas de *kernel* na CPU)
- `preNode` (vetor utilizado para determinar o predecessor de nós)

```
1: ThreadId = Id da thread atual
2: StartId = ThreadId * numEdges
3: EndId = (ThreadId + 1) * numEdges
4: for i = StartId to EndId - 1 do
5:   Origem = Origem da aresta[i]
6:   Destino = Destino da aresta[i]
7:   Custo = Custo da aresta[i]
8:   if dist[Origem] + Custo < dist[Destino] then
9:     dist[Destino] = dist[Origem] + Custo
10:    preNode[Destino] = Origem
11:    finished = false
12:   end if
13: end for
```

O pseudocódigo 2 ilustra a implementação do SSSP com OpenMP, onde a solução do problema é obtida por meio de uma função que executa uma região paralela dentro de um laço de repetição (linhas 2-5). Nesse laço, ocorre a atribuição (linhas 8-9) e o cálculo (linhas 14-20) dos conjuntos vetoriais para as *threads*, com base em seus IDs. Além disso, a variável *finished* controla o término do laço, sendo definida como falsa (linha 20) para garantir a execução de uma nova iteração caso haja qualquer modificação nos valores processados.

2. Quicksort

O pseudocódigo 3 descreve a implementação do algoritmo Quicksort utilizando CUDA. Um laço de repetição é usado para definir as posições que cada *thread* deve

Algorithm 2 SSSP OpenMP

- `numEdges` (número de arestas)
- `dist` (vetor que contém a distância mínima de nós)
- `finished` (variável utilizada para sinalizar o fim do *loop* de chamadas de *kernel* na CPU)
- `preNode` (vetor utilizado para determinar o predecessor de nós)

```
1: while !finished do
2:   finished = true
3:   numIteration++
4:   #pragma omp parallel
5:   threadId = Id da thread
6:   numThreads = Total de threads
7:   numEdgesPerThread = numero de arestas / numThreads + 1
8:   inicio = threadId * numEdgesPerThread
9:   fim = (threadId + 1) * numEdgesPerThread
10:  if inicio = numEdges then
11:    inicio > numEdges
12:  else if fim = numEdges then
13:    fim > numEdges
14:  end if
15:  for i = inicio to fim - 1 do
16:    Origem = Origem da aresta[i]
17:    Destino = Destino da aresta[i]
18:    Custo = Custo da aresta[i]
19:    if dist[Origem] + Custo < dist[Destino] then
20:      dist[Destino] = dist[Origem] + Custo
21:      finished = false
22:    end if
23:  end for
24: end while
```

processar em cada iteração, com os vetores auxiliares especificando essas posições. A execução dos *kernels quicksort* e *arrangeQueueAndPivot* determina os valores desses vetores. O *kernel quicksort* realiza a comparação dos elementos com os pivôs, troca de posições e determina as dimensões dos subconjuntos para a próxima iteração. Quando uma *thread* opera sobre um elemento selecionado como pivô, este elemento é salvo no vetor *pivot_arr* e posteriormente tratado pelo segundo *kernel* (linhas 4 e 9). O *kernel arrangeQueueAndPivot* é responsável pela seleção de novos pivôs, dimensionamento dos subconjuntos e rearranjo dos pivôs salvos (linhas 6 e 11). O algoritmo é considerado concluído somente quando há 0 ou 1 elemento restante para ser organizado na próxima iteração. Além disso, ao final de cada iteração, os vetores são alternados com seus auxiliares para evitar conflitos (linhas 2 e 8).

Algorithm 3 Quicksort CUDA

- `list1` (vetor original)
- `list2` (vetor auxiliar)
- `q` (vetor de índices)
- `q_copy` (vetor de índices auxiliar)
- `pivot_arr` (vetor para armazenar pivôs)
- `size` (tamanho)

```
1: while !(*done) do
2:   *done = true
3:   if count%2 == 0 then
4:     quickSort<<numBlocks, blockSize>>(size, list1, list2, q, q_copy, pivot_arr)
5:     cudaDeviceSynchronize()
6:     arrangeQueueAndPivot<<numBlocks, blockSize>>(q2, q, size, list2, pivot_arr, q_copy2, q_copy, done)
7:     cudaDeviceSynchronize()
8:   else
9:     quickSort<<numBlocks, blockSize>>(size, list2, list1, q2, q_copy2, pivot_arr)
10:    checkcudaError(cudaDeviceSynchronize())
11:    arrangeQueueAndPivot<<numBlocks, blockSize>>(q, q2, size, list1, pivot_arr, q_copy, q_copy2, done)
12:    cudaDeviceSynchronize()
13:   end if
14:   count++
15: end while
```

O pseudocódigo 4 representa a implementação Quicksort com OpenMP, é utilizada uma abordagem *Top-Down* com o uso de chamadas recursivas. Em relação

à etapa de divisão é utilizado o algoritmo de organização *insertion-sort*, para criar um conjunto com valores maiores que o pivô e outro menor em cada iteração (linhas 19 e 23). Em sequência é realizada uma chamada recursiva para cada conjunto e o processo se repete até o vetor estar organizado.

Algorithm 4 Quicksort OpenMP

- **inicio** (posição vetorial inicial desta iteração)
- **fim** (posição vetorial final desta iteração)
- **data** (vetor desorganizado)

```

1: lptr = data + inicio
2: rptr = data + fim
3: pivô = posição do vetor (inicio + fim)/2 nesta iteração
4: while lptr ≤ rptr do
5:   lval = *lptr
6:   rval = *rptr
7:   while lval > pivô do
8:     Percorre o vetor
9:   end while
10:  while rval < pivô do
11:    Percorre o vetor
12:  end while
13:  if lptr ≤ rptr then
14:    Swap
15:  end if
16: end while
17: if inicio < rptr - data then
18:   #pragma omp task
19:   quicksort(data, inicio, rptr - data)
20: end if
21: if lptr - data < fim then
22:   #pragma omp task
23:   quicksort(data, lptr - data, fim)
24: end if

```

3. Mergesort

O pseudocódigo 5 descreve a implementação do algoritmo Mergesort utilizando CUDA. Nessa abordagem, é adotada uma estratégia iterativa para a etapa de divisão do problema. Um laço de repetição na CPU é usado para determinar quantas posições do vetor cada *thread* deve processar na iteração atual (linhas 1-2). Assim, o tamanho dos subconjuntos atribuídos às *threads* aumenta a cada iteração. A etapa de conquista é realizada por meio das *threads* na GPU, onde cada *thread* ordena as posições dentro de seu subconjunto (linhas 3-14). Nossa implementação se distingue da original pelo uso de um maior número de *threads* dispostas em duas dimensões, em vez de três, e pelo emprego de memória unificada.

Algorithm 5 Mergesort CUDA

- **source** (vetor original desorganizado);
- **est** (vetor com os resultados parciais de cada iteração do algoritmo)
- **size** (tamanho do vetor)
- **nThreads** (número de threads)

```

1: for largura = 2 to largura < size << 1 do
2:   corte = size / (nThreads * largura) + 1;
3:   idx = Id da thread;
4:   inicio = largura * idx * corte;
5:   for i = 0 to cortes do
6:     if inicio >= size then
7:       break;
8:     end if
9:     meio = min(inicio + largura/2, size);
10:    fim = min(inicio + largura, size);
11:    Insertion_Sort(source, dest, inicio, meio, fim);
12:    inicio = inicio + largura;
13:  end for
14: end for

```

O pseudocódigo 6 representa a implementação Mergesort com OpenMP, neste

é utilizada uma abordagem *BottomUp* para a solução do problema. Através do uso de *tasks* sobre chamadas recursivas contínuas (linhas 2-6), até que o vetor seja dividido em subconjunto de um elemento. Dessa forma realizando a etapa de divisão. Em contraste, a etapa de conquista é realizada através do uso do algoritmo de ordenação *selection_sort* (linha 8).

Algorithm 6 Mergesort OpenMP

- **inicio** (posição vetorial inicial desta iteração)
- **fim** (posição vetorial final desta iteração)
- **vetor** (vetor desorganizado)
- **tmp** (vetor auxiliar)

```

1: if inicio < fim then
2:   separar = (inicio + fim) / 2;
3:   #pragma omp task
4:   mergesort(vetor, inicio, separar, tmp);
5:   #pragma omp task
6:   mergesort(vetor, separar + 1, fim, tmp);
7:   #pragma omp taskwait
8:   selection_sort(vetor, inicio, fim, separar, tmp);
9: end if

```

4. BFS

O pseudocódigo 7 ilustra a implementação do algoritmo BFS em CUDA. A execução começa com a estimativa da distância de todos os vértices do grafo em relação à raiz, atribuindo um valor infinito à distância de todos os vértices, exceto à raiz. Após essa etapa de inicialização, um laço de repetição na CPU é responsável por chamar o *kernel* de solução (linhas 1 e 13-19). O *kernel* de solução utiliza um vetor para simular uma fila de nós e processa as adjacências dos vértices inseridos (linhas 5-9). Nesse processo, todas as adjacências que oferecem uma distância menor que a estimada são adicionadas à fila (linhas 6-9). Inicialmente, a fila contém apenas o nó raiz, cuja distância é 0. Após a execução de cada iteração do *kernel*, a CPU verifica se a fila está vazia. Se não estiver, determina quais vértices devem ser processados na próxima iteração (linhas 13-19)

Algorithm 7 BFS CUDA

- **distancia** (vetor utilizado para armazenar a melhor estimativa da distância até o nodo)
- **lista_adj** (lista contendo as adjacências entre cada nodo)
- **edgesOffset** (vetor que guarda a posição inicial das adjacências de nós no vetor lista_adj)
- **edgesSize** (vetor utilizado para armazenar o número de adjacências de cada nó)
- **d_fila_atual** (vetor que serve como fila dos nós a serem processados nesta iteração)
- **d_proxima_fila** (vetor que serve como fila dos nós a serem processados na próxima iteração)

```

1: while queueSize ≠ 0 do
2:   thid = Id da thread;
3:   if thid < queueSize then
4:     u = d_fila_atual[thid];
5:     for i = posição inicial das adj de u no vetor de adj; i < posição final das adj de u no vetor de adj; i++ do
6:       int v = lista_adj[i];
7:       if d.distance[v] == INT_MAX and d.distancia = mínimo entre (d.distance[v], nivel + 1) == INT_MAX
8:         position = nextQueueSize++;
9:         d_proxima_fila[position] = v;
10:      end if
11:    end for
12:  end if
13:  Retorno para GPU
14:  cudaDeviceSynchronize();
15:  nivel = nivel + 1;
16:  queueSize = *nextQueueSize;
17:  *nextQueueSize = 0;
18:  Realiza troca entre filas
19:  swap(d_fila_atual, d_proxima_fila);
20: end while

```

O pseudocódigo apresentado na 8 ilustra a implementação BFS com OpenMP. A solução é alcançada através da utilização de um laço de repetição com uma seção paralela, que compartilha informações sobre os nodos e a variável de parada. Cada iteração do laço atribui um conjunto de dados vetoriais às *threads*, permitindo que cada *thread* processe um conjunto de adjacências (linhas 9-13). Se houver uma alteração na estimativa da distância de um vértice, o algoritmo modifica a variável de parada e inicia mais uma iteração do laço (linhas 17-18 e 3). O algoritmo é considerado concluído somente quando não há mais alterações nas estimativas.

Algorithm 8 BFS OpenMP

- `distancia` (vetor utilizado para armazenar a melhor estimativa da distância até o nodo)
- `lista_adj` (lista contendo as adjacências entre cada nodo)
- `edgesOffset` (vetor que guarda a posição inicial das adjacências de nós no vetor `lista_adj`)
- `edgesSize` (vetor utilizado para armazenar o número de adjacências de cada nó)
- `d_fila_atual` (vetor que serve como fila dos nós a serem processados nesta iteração)
- `d_proxima_fila` (vetor que serve como fila dos nós a serem processados na próxima iteração)

```

1: changed = 1;
2: while changed == 1 do
3:   valueChange = 0;
4:   # pragma omp parallel for shared(changed, valueChange)
5:   for j = 0; j < num_vertices; j++ do
6:     changed = 0;
7:     if distancia[j] == nivel then
8:       for i = posição inicial das adj de j no vetor de adj; i < posição final das adj de j no vetor de adj; i++ do
9:         v = lista_adj[i];
10:        if nivel + 1 < distancia[v] then
11:          distancia[v] = nivel + 1;
12:          valueChange = 1;
13:        end if
14:      end for
15:    end if
16:    if valueChange then
17:      changed = valueChange;
18:    end if
19:  end for
20:  nivel++;
21: end while

```
