


FICHA TÉCNICA DE CARRETILLA TIPO BUGGY GALVANIZADA SEMI PESADA

	C.U.I: GALVANIZADA SEMI PESADA 5P
DESCRIPCIÓN:	Carretilla tipo buggy galvanizada semi pesada con rueda neumática
FICHA TÉCNICA: CARRETILLA BUGGY GALV. SEMI PESADA	
CARACTERÍSTICAS	NORMA DE REFERENCIA O EQUIVALENTES
CAPACIDAD	5 PIES CUBICOS (80LTRS)
MATERIAL DE TOLVA	PLANCHA GALVANIZADA
ESPESOR DE LA PLANCHA DE LA TOLVA	0.9MM
CHASIS	TUBO GALVANIZADO 1.2MM
ACABADO	LAMINADO AL FRIO CON 0.9 MM DE ESPESOR REFORZADA CON ALAMBRÓN DE 1/8 DE DIÁMETRO. DESMONTABLE BORDE REFORZADO
RUEDA	* NEUMÁTICA DE JEBE – DIMENSIONES: * DIAMETRO EXTERNO: 350 mm * DIAMETRO INTERNO: 270 mm * ANCHO: 40 mm
DIMENSIONES	ADJUNTA IMAGEN CON DIMENSIONES * BOCA DE LA TOLVA: 90 cm x 70 cm * PROFUNDIDAD DE LA TOLVA: 45cm * ALTURA DE LAS PATAS: 35 cm * SOPORTE DE PATA: 3mm * DIAMETRO DE LA RUEDA:350 mm
TOLERANCIAS DE FABRICACION	+-10%
COLOR	PLATINADO
GARANTIA DE FABRICA	12 MESES,CARRY-IN
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
MARCA	FAHEMA PERU
MODELO	GALVANIZADA SEMI PESADA 5P3 – LLANTA NEUMÁTICA DE 3.50-8
PROCEDENCIA	PERU
MARCA ROTULADO	A. MARCA B. NUMERO DE SERIE C. MODELO
RECOMENDACIONES DE USO	ALMACENAR EL PRODUCTO EN UN LUGAR LIMPIO Y VENTILADO. LIMPIAR BIEN DESPUÉS DE CADA TRABAJO, UNA MALA LIMPIEZA PUEDE DETERIORAR EL PRODUCTO EN MENOR TIEMPO.

ADVERTENCIA DE USO	ALMACENAR EL PRODUCTO EN UN LUGAR LIMPIO Y VENTILADO. LIMPIAR BIEN DESPUÉS DE CADA TRABAJO, UNA MALA LIMPIEZA PUEDE DETERIORAR EL PRODUCTO EN MENOR TIEMPO. MANTENER LA LLANTA SIEMPRE BIEN INFLADA, PARA UN FÁCIL USO..
USO	LA CARRETILLA DE UNA SOLA RUEDA FRONTAL ESTÁ DISEÑADA PARA DISTRIBUIR EL PESO DE LA CARGA ENTRE LA RUEDA Y EL TRABAJADOR (CONSTRUCCIÓN)
CARACTERÍSTICAS GENERALES:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PATAS: PATAS C/ REFUERZO DE PLATINA PARALELA ▪ ABRAZADERAS: PARA LA SUJECCIÓN DE LA LLANTA ▪ CHASIS: CARBONO LAMINADO/GALVANIZADO ▪ SOPORTE: PLATINA / LAMINA TROQUELADA / PLATINA SOLDADA ▪ RUEDA: NEUMÁTICA

