บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด · 10 kW · 3 เฟส

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW รุ่นไหนดี?

เปรียบเทียบอุปกรณ์โดยโซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · Solis, GoodWe, Deye, SRNE, Huawei



ตัวเลือกของเรา

Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L

ไฮบริด 3 เฟส 48 V ที่คุ้มค่าที่สุด: กระแสแบตเตอรี่ 220 A, IP66, รับโหลดกระชาก 2 เท่า 10 วินาที, จ่ายไฟแบบเฟสไม่สมดุลได้, มีพอร์ตเครื่องปั่นไฟ และพอร์ตไฟสำรอง 2 ชุด

อันดับรอง

GoodWe GW10K-ET-L-G10

เหมาะเมื่อต้องการต่อแผงเกินขนาด (20 kW บน 3 MPPT) หรือการรับประกัน 10 ปีที่มีเอกสารยืนยัน สำคัญกว่าราคา

สเปกโดยสรุป

กำลังแผงสูงสุด (ต่อแผงได้มากขึ้น)

Solis S6	16 kW
GoodWe ET-L	**20 kW**
Deye SG05LP3	16 kW
SRNE SH3	15 kW
Huawei MAP0	18 kW

ประสิทธิภาพสูงสุด (สเกลเริ่มที่ 97 %)

Solis S6	97.6 %
GoodWe ET-L	97.8 %
Deye SG05LP3	97.6 %
SRNE SH3	97.5 %
Huawei MAP0	**98.6 %**

กระแสชาร์จ / คายประจุแบตเตอรี่ (48 V)

Solis S6	**220 A**
GoodWe ET-L	**220 A**
Deye SG05LP3	210 A
SRNE SH3	**220 A**
Huawei MAP0	n/a

การรับประกันในประเทศไทย

Solis S6	n/a
GoodWe ET-L	**10 ปี**
Deye SG05LP3	**10 ปี**
SRNE SH3	5 ปี
Huawei MAP0	**10 ปี**

Huawei MAP0 ใช้ได้เฉพาะแบตเตอรี่แรงดันสูง (600–980 V) จึงไม่มีค่ากระแสที่ 48 V ส่วนระยะรับประกัน Solis โปรดยืนยันกับตัวแทนจำหน่ายในไทย

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ตารางเปรียบเทียบฉบับเต็ม

	Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L	GoodWe GW10K-ET-L-G10	Deye SUN-10K-SG05LP3	SRNE HESP48100SH3	Huawei SUN2000-10K-MAP0
แบตเตอรี่	**48 V, 220 A**	**48 V, 220 A**	48 V, 210 A	**48 V, 220 A**	600–980 V, เฉพาะ LUNA
MPPT / กระแส	**2 / 20 + 40 A**	3 / 20 A ต่อตัว	2 / 26 + 26 A	2 / 22 + 22 A	2 / 16 A
ช่วง MPPT / DC สูงสุด	200–850 V / 1000 V	**150–850 V / 1000 V**	200–650 V / 800 V	200–650 V / 800 V	160–1000 V / 1100 V
ไฟสำรอง / กระชาก	10 kW / 2× 10 s	**11 kVA / 20 kVA 10 s**	10 kW / 2× 10 s	10 kW / 20 kVA	10 kW ต้องใช้ SmartGuard
ระดับ IP	**IP66**	**IP66**	IP65	IP65	**IP66**
อินพุตเครื่องปั่นไฟ	10 kW	**20 kVA**	ใช้พอร์ตร่วม	มี	ไม่มี
จ่ายไฟเฟสไม่สมดุล	**ฝั่งกริดและไฟสำรอง**	ได้	ได้	ได้	ได้
ระบบติดตาม	SolisCloud	SEMS	DeyeCloud / SolarMan	Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม)	FusionSolar

ดีที่สุดในแต่ละด้าน

ความคุ้มค่า · 48 V
Solis S6
ฟีเจอร์ครบในต้นทุนต่ำสุด

ต่อแผงเกินขนาด
GoodWe
20 kW บน 3 MPPT

ไฟสำรอง
GoodWe
ต่อเนื่อง 11 kVA, เครื่องปั่นไฟ 20 kVA

ประสิทธิภาพ
Huawei 98.6 %
เฉพาะแบต HV; ที่ 48 V คือ GoodWe 97.8 %

การรับประกัน
GoodWe
10 ปี มีเอกสารยืนยัน

ขนานเครื่องและแบตเตอรี่
Deye
ขนานได้ 10 เครื่อง รองรับแบตหลากหลายที่สุด

ทำไม Solis S6 จึงโดดเด่น

คุณสมบัติ	ประโยชน์ต่อคุณ	S6-EH3P10K02-NV-YD-L
รับโหลดกระชากสูงขณะใช้ไฟสำรอง	สตาร์ทปั๊ม แอร์ และมอเตอร์ได้โดยไม่ตัด	**2 เท่าของกำลังพิกัด 10 วินาที**
อัตราส่วน DC/AC สูง	ต่อแผงได้มากขึ้นต่ออินเวอร์เตอร์	**แผงได้ถึง 16 kW (160 %)**
พอร์ตเครื่องปั่นไฟ	ต่อเครื่องปั่นไฟได้โดยตรง สั่งเปิด/ปิดอัตโนมัติ	**อินพุต 10 kW**
เอาต์พุตไฟสำรอง 2 ชุด	แยกโหลดสำคัญและโหลดทั่วไป	**มี**
อินพุตกระแสสูง	เหมาะกับแผง 600 W ขึ้นไปและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่	**MPPT 20/40 A; แบตเตอรี่ 220 A**
จ่ายไฟเฟสไม่สมดุล	รองรับโหลด 3 เฟสที่ไม่เท่ากัน	**ทั้งพอร์ตกริดและไฟสำรอง**

สเปกนำมาจากเอกสารข้อมูลจำเพาะ (datasheet) ที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ส่วนคะแนนดาวเป็นการประเมินของโซลาร์ เอสส์ เอง โปรดตรวจสอบ datasheet ฉบับล่าสุดก่อนสั่งซื้อ หากต้องการราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1

แหล่งข้อมูล: Solis datasheet · GoodWe ET-LV · SRNE · Huawei MAP0