บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

แบตเตอรี่บ้าน · 16 kWh · 48 V LiFePO4

แบตเตอรี่บ้าน 16 kWh รุ่นไหนดี?

เปรียบเทียบอุปกรณ์โดยโซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · Solis, LVTOPSUN, Felicity, Dyness, Deye, Pylontech

16 kWh
LiFePO4 51.2 V



ตัวเลือกของเราสำหรับ Solis

Solis IntelliHome-16kWh-OD

สื่อสาร CAN กับ Solis S6 โดยตรง ติดตั้งกลางแจ้งได้ระดับ IP66 มีฮีตเตอร์ มาตรฐาน IEC 62619 ใช้ได้ 100 % จ่ายต่อเนื่องประมาณ 8 kW ถ้าโหลดกลางคืนเกิน 8 kW ให้เพิ่มอีก 1 ชุด

กำลังสูงสุด

Dyness PowerBrick Plus

200 A ทั้งชาร์จและคายประจุ (~10 kW) และ ≥8,000 รอบที่ DoD 95 % ตรวจรายชื่อแบตที่ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์รับรองก่อนจับคู่

สเปกโดยสรุป

พลังงานที่ใช้ได้จริง

Solis IntelliHome	**16 kWh**
LVTOPSUN G4	14.5 kWh
Felicity 314-Plus	15.2 kWh
Dyness PB Plus	15.3 kWh
Deye SE-F16	14.4 kWh
Pylontech US5000×3	13.7 kWh

กำลังคายประจุต่อเนื่อง

Solis IntelliHome	8 kW
LVTOPSUN G4	10.2 kW
Felicity 314-Plus	10.2 kW
Dyness PB Plus	10.2 kW
Deye SE-F16	11.8 kW
Pylontech US5000×3	**12 kW**

จำนวนรอบการใช้งาน

Solis IntelliHome	6,000 รอบ
LVTOPSUN G4	**8,000 รอบ**
Felicity 314-Plus	**8,000 รอบ**
Dyness PB Plus	**8,000 รอบ**
Deye SE-F16	6,000 รอบ
Pylontech US5000×3	6,000 รอบ

ระดับการกันน้ำกันฝุ่น (IP)

Solis IntelliHome	**IP66**
LVTOPSUN G4	IP65
Felicity 314-Plus	IP65
Dyness PB Plus	IP65
Deye SE-F16	IP21
Pylontech US5000×3	IP20

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ตารางเปรียบเทียบฉบับเต็ม

รุ่น	kWh ที่ใช้ได้ (DoD)	กระแสชาร์จ / คาย	จำนวนรอบ	รับประกัน	ระดับ	อยู่ในรายชื่อ Solis S6
Solis IntelliHome-16kWh-OD	**16 (100 %)**	157 / 157 A	>6,000 ที่ 100 %	10 ปี	**IP66 กลางแจ้ง มีฮีตเตอร์**	**รุ่นของ Solis**
LVTOPSUN LVTS-512314-G4	14.5 (90 %)	150 / 200 A	**8,000 ที่ 90 %**	10 ปี	IP65	ไม่อยู่
Felicity FLA48314-Plus	15.2 (95 %)	160 / 200 A	**≥8,000**	7 ปี ในไทย	IP65	ไม่อยู่
Dyness PowerBrick Plus	15.3 (95 %)	**200 / 200 A**	**≥8,000 ที่ 95 %**	10 ปี	IP65	เฉพาะรุ่นที่ไม่ใช่ Plus
Deye SE-F16	14.4 (90 %)	157 / 230 A	6,000+	10 ปี / 50 MWh	IP21 ในร่ม	ไม่อยู่
Pylontech US5000 × 3	13.7 (95 %)	~12 kW	>6,000	10 ปี	IP20 แบบแร็ค	**อยู่**

ดีที่สุดในแต่ละด้าน

เข้ากับ Solis
Solis IntelliHome
สื่อสารตรง IP66 กลางแจ้ง

กำลัง
Dyness PB Plus
200 A ทั้งสองทาง

อายุรอบการใช้งาน
Dyness / LVTOPSUN
8,000 รอบ

ความคุ้มค่าต่อ kWh
Felicity 314-Plus
แต่รับประกันในไทย 7 ปี

แร็คในร่ม
Pylontech US5000
อยู่ในรายชื่อของ Solis

ไม่ควรติดกลางแจ้ง
Deye SE-F16
IP21 ใช้ในร่มเท่านั้น

ก่อนซื้อ: ไม่มีรุ่นใดในตารางระบุเกรดเซลล์หรือใบรับรอง มอก. หากใช้แบตเตอรี่ 314 Ah ยี่ห้ออื่นกับอินเวอร์เตอร์ Solis ให้ขอหนังสือยืนยันจาก Solis ก่อน และอย่าให้แบตเตอรี่โดนแดดโดยตรง LiFePO4 ทำงานได้ดีที่สุดที่ 10–45 °C

สเปกนำมาจากเอกสารข้อมูลจำเพาะ (datasheet) ที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ส่วนคะแนนดาวเป็นการประเมินของโซลาร์ เอสส์ เอง โปรดตรวจสอบ datasheet ฉบับล่าสุดก่อนสั่งซื้อ หากต้องการราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1

แหล่งข้อมูล: Solis IntelliHome · LVTOPSUN G4 · Dyness · Deye SE-F16 · Pylontech US5000 · Felicity