**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

แบตเตอรี่บ้าน · 16 kWh · 48 V LiFePO4

# แบตเตอรี่บ้าน 16 kWh รุ่นไหนดี?

เปรียบเทียบอุปกรณ์โดยโซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · Solis, LVTOPSUN, Felicity, Dyness, Deye, Pylontech

16 kWh
LiFePO4 51.2 V



**ตัวเลือกของเราสำหรับ Solis**

### Solis IntelliHome-16kWh-OD

สื่อสาร CAN กับ Solis S6 โดยตรง ติดตั้งกลางแจ้งได้ระดับ IP66 มีฮีตเตอร์ มาตรฐาน IEC 62619 ใช้ได้ 100 % จ่ายต่อเนื่องประมาณ 8 kW ถ้าโหลดกลางคืนเกิน 8 kW ให้เพิ่มอีก 1 ชุด

**กำลังสูงสุด**

### Dyness PowerBrick Plus

200 A ทั้งชาร์จและคายประจุ (~10 kW) และ ≥8,000 รอบที่ DoD 95 % ตรวจรายชื่อแบตที่ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์รับรองก่อนจับคู่

## สเปกโดยสรุป

**พลังงานที่ใช้ได้จริง**

| | |
|---|---|
| **Solis IntelliHome** | **16 kWh** |
| LVTOPSUN G4 | 14.5 kWh |
| Felicity 314-Plus | 15.2 kWh |
| Dyness PB Plus | 15.3 kWh |
| Deye SE-F16 | 14.4 kWh |
| Pylontech US5000×3 | 13.7 kWh |

**กำลังคายประจุต่อเนื่อง**

| | |
|---|---|
| Solis IntelliHome | 8 kW |
| LVTOPSUN G4 | 10.2 kW |
| Felicity 314-Plus | 10.2 kW |
| Dyness PB Plus | 10.2 kW |
| Deye SE-F16 | 11.8 kW |
| **Pylontech US5000×3** | **12 kW** |

**จำนวนรอบการใช้งาน**

| | |
|---|---|
| Solis IntelliHome | 6,000 รอบ |
| **LVTOPSUN G4** | **8,000 รอบ** |
| **Felicity 314-Plus** | **8,000 รอบ** |
| **Dyness PB Plus** | **8,000 รอบ** |
| Deye SE-F16 | 6,000 รอบ |
| Pylontech US5000×3 | 6,000 รอบ |

**ระดับการกันน้ำกันฝุ่น** (IP)

| | |
|---|---|
| **Solis IntelliHome** | **IP66** |
| LVTOPSUN G4 | IP65 |
| Felicity 314-Plus | IP65 |
| Dyness PB Plus | IP65 |
| Deye SE-F16 | IP21 |
| Pylontech US5000×3 | IP20 |

SOLARESS www.solaress.org

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

## ตารางเปรียบเทียบฉบับเต็ม

| รุ่น | kWh ที่ใช้ได้ (DoD) | กระแสชาร์จ / คาย | จำนวนรอบ | รับประกัน | ระดับ | อยู่ในรายชื่อ Solis S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solis IntelliHome-16kWh-OD | **16 (100 %)** | 157 / 157 A | >6,000 ที่ 100 % | 10 ปี | **IP66 กลางแจ้ง มีฮีตเตอร์** | **รุ่นของ Solis** |
| LVTOPSUN LVTS-512314-G4 | 14.5 (90 %) | 150 / 200 A | **8,000 ที่ 90 %** | 10 ปี | IP65 | ไม่อยู่ |
| Felicity FLA48314-Plus | 15.2 (95 %) | 160 / 200 A | **≥8,000** | 7 ปี ในไทย | IP65 | ไม่อยู่ |
| Dyness PowerBrick Plus | 15.3 (95 %) | **200 / 200 A** | **≥8,000 ที่ 95 %** | 10 ปี | IP65 | เฉพาะรุ่นที่ไม่ใช่ Plus |
| Deye SE-F16 | 14.4 (90 %) | 157 / 230 A | 6,000+ | 10 ปี / 50 MWh | IP21 ในร่ม | ไม่อยู่ |
| Pylontech US5000 × 3 | 13.7 (95 %) | ~12 kW | >6,000 | 10 ปี | IP20 แบบแร็ค | **อยู่** |

## ดีที่สุดในแต่ละด้าน

เข้ากับ Solis
**Solis IntelliHome**
สื่อสารตรง IP66 กลางแจ้ง

กำลัง
**Dyness PB Plus**
200 A ทั้งสองทาง

อายุรอบการใช้งาน
**Dyness / LVTOPSUN**
8,000 รอบ

ความคุ้มค่าต่อ kWh
**Felicity 314-Plus**
แต่รับประกันในไทย 7 ปี

แร็คในร่ม
**Pylontech US5000**
อยู่ในรายชื่อของ Solis

ไม่ควรติดกลางแจ้ง
**Deye SE-F16**
IP21 ใช้ในร่มเท่านั้น

**ก่อนซื้อ:** ไม่มีรุ่นใดในตารางระบุเกรดเซลล์หรือใบรับรอง มอก. หากใช้แบตเตอรี่ 314 Ah ยี่ห้ออื่นกับอินเวอร์เตอร์ Solis ให้ขอหนังสือยืนยันจาก Solis ก่อน และอย่าให้แบตเตอรี่โดนแดดโดยตรง LiFePO4 ทำงานได้ดีที่สุดที่ 10–45 °C

สเปกนำมาจากเอกสารข้อมูลจำเพาะ (datasheet) ที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ส่วนคะแนนดาวเป็นการประเมินของโซลาร์ เอสส์ เอง โปรดตรวจสอบ datasheet ฉบับล่าสุดก่อนสั่งซื้อ หากต้องการราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1

แหล่งข้อมูล: Solis IntelliHome · LVTOPSUN G4 · Dyness · Deye SE-F16 · Pylontech US5000 · Felicity