บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

แผงโซลาร์ · 650 W · เซลล์ขั้วหลัง

LONGi หรือ AIKO?

เปรียบเทียบอุปกรณ์โดยโซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · LONGi Hi-MO X10 และ AIKO ABC



ตัวเลือกของเรา

LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare (LR7-72HVHF)

แผงเดียวในกลุ่มที่มีผลวัดการลดแสงสะท้อน ประสิทธิภาพระดับเดียวกับ AIKO และคุ้มค่ากว่าในประเทศไทย

ดีเยี่ยมเช่นกัน

AIKO Comet 2U

ประสิทธิภาพสูงสุดที่ 650 W และขยายการรับประกันสินค้าได้ถึง 25 ปี

สเปกโดยสรุป

ประสิทธิภาพแผงที่ 650 W (สเกลเริ่มที่ 23.5 %)

LONGi Guardian SG	24.1 %
LONGi Guardian DG	24.06 %
LONGi Scientist	24.1 %
AIKO Comet 2U	**24.4 %**
AIKO Stellar 1N+	24.1 %

การสะท้อนแสงของกระจก (ต่ำ = แสงจ้าน้อย)

LONGi ลดแสงสะท้อน	**0.9 %**
กระจกทั่วไป	2.9 %

น้ำหนัก (เบา = ภาระหลังคาน้อย)

LONGi Guardian SG	28.5 kg
LONGi Guardian DG	32.5 kg
LONGi Scientist	28.5 kg
AIKO Comet 2U	**28.1 kg**
AIKO Stellar 1N+	32.3 kg

ฟิวส์อนุกรมสูงสุด

LONGi Guardian SG	25 A
LONGi Guardian DG	**30 A**
LONGi Scientist	25 A
AIKO Comet 2U	25 A
AIKO Stellar 1N+	**30 A**

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ตารางเปรียบเทียบฉบับเต็ม

รุ่น	เซลล์	ประสิทธิภาพ	Voc / Isc	กระจก	รับประกัน
LONGi Guardian LR7-72HVHF	HPBC 2.0	24.1 %	53.90 V / 15.29 A	**ชั้นเดียว ลดแสงสะท้อน**	15 ปี
LONGi Guardian LR7-72HVD	HPBC 2.0	24.06 %	54.22 V / 15.14 A	**สองชั้น ลดแสงสะท้อน รับแสงสองหน้า**	15 ปี
LONGi Scientist LR7-72HVH	HPBC 2.0	24.1 %	53.90 V / 15.29 A	ชั้นเดียว	15 ปี
AIKO Comet 2U G-MCH72Mw	ABC	**24.4 %**	54.40 V / 15.12 A	ชั้นเดียว	**15 ปี ขยายได้ถึง 25**
AIKO Stellar 1N+ G-MCH72Dw	ABC	24.1 %	54.00 V / 15.06 A	สองชั้น รับแสงสองหน้า	ไม่ระบุ

ดีที่สุดในแต่ละด้าน

ลดแสงสะท้อน
LONGi Guardian
สะท้อน 0.9 %, EN 17037 'AAA'

ความคุ้มค่าต่อวัตต์
LONGi X10
ราคาในไทยต่ำกว่า

ประสิทธิภาพ
AIKO Comet 2U
24.4 % ที่ 650 W; เสมอกันที่ 670 W

รับประกันสินค้า
AIKO Comet 2U
ขยายได้ถึง 25 ปี

เงาบัง
LONGi
ระบุการคืนกำลังได้ถึง 70 %

เท่ากันทั้งสองแบรนด์
−0.26 %/°C
และกำลัง 88.85 % ในปีที่ 30

ทำไมต้องเซลล์ขั้วหลัง (back-contact)? ทั้งสองแบรนด์ย้ายขั้วไฟฟ้าทั้งหมดไปไว้ด้านหลังเซลล์ ด้านหน้าจึงไม่มีบัสบาร์ แสงเข้าถึงเซลล์ได้มากขึ้น แผงดูเรียบเนียน และสูญเสียกำลังจากความร้อนต่ำที่สุดกลุ่มหนึ่ง (−0.26 % ต่อ °C) ซึ่งสำคัญมากบนหลังคาในประเทศไทย

สเปกนำมาจากเอกสารข้อมูลจำเพาะ (datasheet) ที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ส่วนคะแนนดาวเป็นการประเมินของโซลาร์ เอสส์ เอง โปรดตรวจสอบ datasheet ฉบับล่าสุดก่อนสั่งซื้อ หากต้องการราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1

แหล่งข้อมูล: LONGi anti-glare · AIKO Comet 2U