บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2569

สายไฟและฟิวส์

สายทองแดง Yazaki ฝั่ง AC และสายสำหรับงานโซลาร์โดยเฉพาะฝั่ง DC

ใช้ทองแดงทั้งระบบ เลือกขนาดเพื่อให้การสูญเสียต่ำ

> **เมื่องานเสร็จ สายไฟจะถูกซ่อนไว้ และนั่นคือเหตุผลที่งานติดตั้งราคาถูกมักลดคุณภาพตรงนี้เป็นจุดแรก**

อุปกรณ์ที่เราใช้

สาย AC	Yazaki ทองแดง
สาย DC	LINK, Phelps Dodge, HELUKABEL
ฟิวส์ DC	SUNTREE

เหตุผลที่เราเลือก

- สาย DC สำหรับงานโซลาร์มีฉนวนสองชั้น และผลิตมาให้ทนแดด ความร้อน และฝนบนหลังคาได้นานหลายปี
- เราเลือกขนาดสายตามระยะเดินสายจริง ไม่ใช่ขนาดต่ำสุดที่พอผ่านเกณฑ์ ไฟจากโซลาร์ของคุณจึงสูญเสียเป็นความร้อนน้อยลง
- ฟิวส์ที่สตริง DC ป้องกันสายและแผงเมื่อสตริงใดสตริงหนึ่งเกิดความผิดปกติ
- เดินในท่อร้อยสายและรางเดินสาย ยึดและติดป้ายกำกับเรียบร้อย ไม่มีสายหลวมค้างบนหลังคา

สาย AC

สายทองแดง Yazaki จากอินเวอร์เตอร์ถึงตู้เมน ขนาดรองรับกำลังเต็มของอินเวอร์เตอร์และระยะเดินสาย

- เราคุมแรงดันตกให้ต่ำ สาย AC ที่ยาวและเล็กเกินไปทำให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์สูงขึ้น จนอินเวอร์เตอร์ตัดเพราะแรงดันสูง
- เดินในท่อหรือรางเดินสาย และติดป้ายทั้งสองปลาย

สาย DC

สายทองแดงฉนวนสองชั้นสำหรับงานโซลาร์ (LINK, Phelps Dodge, HELUKABEL) จากแผงถึงอินเวอร์เตอร์

- ทนรังสี UV ความร้อน และฝนบนหลังคาตลอดอายุระบบ
- เดินสายบวกและลบคู่กันให้สั้น เพื่อลดการสูญเสียและการรับไฟกระโชก

SOLAR ESS www.solaress.org



สายทองแดง Yazaki THW (IEC 01) 450/750 V



สาย Yazaki THW แยกสีตามเฟสสำหรับฝั่ง AC

สอบถามราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1 คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะนำเสนอเมื่อร้องขอ หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา