บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2569

ฟิวส์

ฟิวส์ gPV ของ SUNTREE ทุกสตริง

ฟิวส์ DC สำหรับงานโซลาร์ ในกระบอกฟิวส์แบบปลอดภัยต่อการสัมผัส

ฟิวส์เป็นชิ้นที่ถูกที่สุดในตู้ DC แต่เป็นชิ้นที่หยุดไม่ให้ความผิดปกติในสตริงกลายเป็นไฟไหม้

อุปกรณ์ที่เราใช้

ฟิวส์ DC	SUNTREE ชนิด gPV พิกัดตามแรงดัน DC ของระบบ
กระบอกฟิวส์	SUNTREE แบบปลอดภัยต่อการสัมผัส

เหตุผลที่เราเลือก

- ฟิวส์ gPV ออกแบบมาให้ตัดกระแสลัดวงจรระดับต่ำที่สตริงโซลาร์สร้างขึ้นได้ ฟิวส์ AC ทำไม่ได้
- ติดทั้งขั้วบวกและขั้วลบในจุดที่ต่อสตริงขนานกัน
- เลือกพิกัดให้สูงกว่ากระแสของสตริง และไม่เกินพิกัดฟิวส์อนุกรมสูงสุดที่ผู้ผลิตแผงกำหนด
- กระบอกฟิวส์เปิดตรวจหรือเปลี่ยนฟิวส์ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีส่วนที่มีไฟเปิดโล่ง

สอบถามราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1 คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะนำเสนอเมื่อร้องขอ หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา