

All Subarray in C++																																		
<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int arr[] = {1, 2, 3, 4}; int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); for (int sp = 0; sp < n; sp++) { for (int ep = sp; ep < n; ep++) { for (int i = sp; i <= ep; i++) { cout << arr[i] << " "; } cout << endl; } } return 0; }</pre>	<div>Input:</div> <div>arr[] = {1, 2, 3, 4};</div> <div>Loop Structure:</div> <div><ul style="list-style-type: none">sp: Start point of subarrayep: End point of subarrayi: Index for printing elements from sp to ep</div> <div>Dry Run Table:</div> <table><tr><th>sp</th><th>ep</th><th>Subarray Printed</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1 2</td></tr><tr><td>0</td><td>2</td><td>1 2 3</td></tr><tr><td>0</td><td>3</td><td>1 2 3 4</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>2 3</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>2 3 4</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>3 4</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> <div>Output:</div> <div>1</div> <div>1 2</div> <div>1 2 3</div> <div>1 2 3 4</div> <div>2</div> <div>2 3</div> <div>2 3 4</div> <div>3</div> <div>3 4</div> <div>4</div>	sp	ep	Subarray Printed	0	0	1	0	1	1 2	0	2	1 2 3	0	3	1 2 3 4	1	1	2	1	2	2 3	1	3	2 3 4	2	2	3	2	3	3 4	3	3	4
sp	ep	Subarray Printed																																
0	0	1																																
0	1	1 2																																
0	2	1 2 3																																
0	3	1 2 3 4																																
1	1	2																																
1	2	2 3																																
1	3	2 3 4																																
2	2	3																																
2	3	3 4																																
3	3	4																																
<div>1</div> <div>1 2</div> <div>1 2 3</div> <div>1 2 3 4</div> <div>2</div> <div>2 3</div> <div>2 3 4</div> <div>3</div> <div>3 4</div> <div>4</div>																																		