

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L													
111																									
112	Accuracy																								
113	(Round 3, k=1): 1/2 = 50%																								
114	(Round 3, k=3): 1/2 = 50%																								
115																									
116	✔ Step 3: Aggregate Results and Select Best k																								
117																									
118	After performing cross-validation, summarize your accuracy clearly in Excel:																								
119																									
120	k-value	Round 1	Round 2	Round 3	Avg. Accuracy	Avg. Accuracy																			
121	1	100%	100%	50%	83%	=AVERAGE(B12:I12)																			
122	3	100%	100%	50%	83%	=AVERAGE(I12:D12)																			
123	เลือก K ที่ใด Avg.Accuracy สูงสุดแต่ถ้าเท่ากันให้เลือกค่า K น้อยๆ เพราะไม่เพิ่มพารามิเตอร์ เสริมการวัดผลมากเกินไป ในการใช้งานจริง โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลมี noise หรือคลาดเคลื่อนมาก																								
124	The best k is 1 or 3 (highest average accuracy). K=3																								
125																									
126	Age Spending (\$K)																								
127	new classลูกค้าใหม่ 28 55																								
128																									
129	Customer	Age	Spending (\$K)	Class	Distance																				
130	A	25	40	Low spender	15.29705854	=SQRT((B7-\$B\$127)^2+(C7-\$C\$127)^2)																			
131	B	35	70	High spender	16.55294536	=SQRT((B8-\$B\$127)^2+(C8-\$C\$127)^2)																			
132	C	30	50	Low spender	5.385164807	=SQRT((B9-\$B\$127)^2+(C9-\$C\$127)^2)																			
133	D	40	80	High spender	27.73084925	=SQRT((B10-\$B\$127)^2+(C10-\$C\$127)^2)																			
134	E	45	85	High spender	34.4818793	=SQRT((B11-\$B\$127)^2+(C11-\$C\$127)^2)																			
135	F	23	35	Low spender	20.61552813	=SQRT((B12-\$B\$127)^2+(C12-\$C\$127)^2)																			
136	K=3 Low spender เพราะ Distance ค่าต่ำสุด 3 ตัวแรกคือ A,B,C => low,high,low																								
137	low มากกว่า high																								
138	Practical considerations:																								
139																									
140	Use more data for reliable results (real-world requires larger datasets).																								
141																									
142	In practice, typically use 5-fold or 10-fold validation, but 3-fold is fine for demonstration																								