

Se ha realizado la carga correctamente
Para obtener más información, consulte la tabla Archivos y carpetas.



Cargar: estado

Cerrar

Después de salir de esta página, la siguiente información ya no estará disponible.

Resumen

Destino
s3://dermaimagenes

Realizado correctamente
1 archivo, 6.5 KB (100.00%)

Con errores
0 archivos, 0 B (0%)

Archivos y carpetas Configuración

Archivos y carpetas (1 total, 6.5 KB)

Buscar por nombre

< 1 >

Nombre	Carpeta	Tipo	Tamaño	Estado	Error
imagenderma.jpg	-	image/jpeg	6.5 KB	Realizado correctamente	-

s3:LifecycleTransition

- ☐ Todos los eventos de vencimiento del ciclo de vida
s3:LifecycleExpiration:*

Agrupación por niveles inteligente

- ☐ Eventos de archivo de capas inteligentes
s3: IntelligentTiering

- ☐ Objeto vencido
s3:LifecycleExpiration:Delete
- ☐ Marcador de eliminación agregado por ciclo de vida para un objeto versionado
s3:LifecycleExpiration:DeleteMarkerCreated

Destino

ⓘ Antes de que Amazon S3 pueda publicar mensajes en un destino, debe conceder a la entidad principal de Amazon S3 los permisos necesarios para llamar a la API pertinente a fin de publicar mensajes en un tema de SNS, una cola de SQS o una función de Lambda. [Más información](#)

Destino

Elija un destino para publicar el evento. [Más información](#)

- ☐ Función Lambda
Ejecute un script de función Lambda basado en eventos de S3.
- ☒ Tema de SNS
Distribuya mensajes a sistemas para procesamiento paralelo o directamente a personas.
- ☐ Cola de SQS
Envíe notificaciones a una cola SQS para que un servidor las lea.

Especificar Tema de SNS

- ☒ Elija uno de los Temas de SNS
- ☐ Ingresar el ARN de Tema de SNS

Tema de SNS

Dermatologia_Probando.fifo

Cancelar

Guardar cambios

✔ La notificación de evento "S3aSNSParaDermatología" se ha creado correctamente. Se completó correctamente la operación.

Eventos de datos de AWS CloudTrail

ⓘ Puede ver y configurar los eventos de datos de CloudTrail para operaciones a nivel de objeto de bucket de Amazon S3 en la consola de AWS CloudTrail.

AWS CloudTrail ↗

Notificaciones de eventos (1)

Editar Eliminar Crear notificación de eventos

Envíe una notificación cuando se produzcan eventos específicos en el bucket. [Más información](#) ↗

☐	Nombre	Tipos de eventos	Filtros	Tipo de destino	Destino
☐	S3aSNSParaDermatología	Todos los eventos de creación de objetos	, .jpg	Tema de SNS	Dermatología_Probando ↗

Amazon EventBridge

Para obtener capacidades adicionales, utilice Amazon EventBridge para crear aplicaciones basadas en eventos a escala mediante notificaciones de eventos de S3. Obtenga [más información](#) ↗ o consulte los [precios de EventBridge](#) ↗

Enviar notificaciones a Amazon EventBridge sobre todos los eventos de este bucket.
Desactivado

Editar

Aceleración de transferencia

Editar

Utilice un punto de enlace acelerado para realizar transferencias de datos más rápidas. [Más información](#) ↗

Aceleración de transferencia
Deshabilitada

Bloqueo de objetos

Editar

Almacene objetos mediante un modelo de escritura única, lectura múltiple (WORM, write-once-read-many) para evitar que se eliminen o sobrescriban objetos durante un periodo de tiempo fijo o de manera indefinida. El bloqueo de objetos solo funciona en buckets con control de versiones. [Más información](#) ↗

Bloqueo de objetos
Deshabilitada

Crear una suscripción

Detalles

ARN del tema

arn:aws:sns:us-east-1:843499162430:Dermatologia_Probando

Protocolo

El tipo de punto de enlace para suscribirse

Amazon SQS

Punto de enlace

Solo se mostrarán las colas estándar de Amazon SQS y podrán recibir notificaciones de un tema estándar de Amazon SNS.

arn:aws:sqs:us-east-1:843499162430:Dermatologia

Utilice: "arn:aws:sqs:us-east-1:843499162430:Dermatologia"

arn:aws:sqs:us-east-1:843499162430:Dermatologia

Una vez creada la suscripción, debe confirmarla. Información

► Política de filtro de suscripciones - opcional Información

Esta política filtra los mensajes que recibe un suscriptor.

► Política de redireccionamiento (cola de mensajes fallidos) - opcional Información

Envíe mensajes que no se pueden entregar a una cola de mensajes fallidos.

Agregar desencadenador

Configuración del desencadenador [Información](#)

 **SQS**

aws event-source-mapping polling queue

▼

Cola de SQS

Elija o ingrese el ARN de una cola de SQS.

🔍

arn:aws:sqs:us-east-1:843499162430:Dermatologia

✕

🔄

Configuración del sondeador de eventos

☒ **Activar desencadenador**

Seleccione esta opción para activar el desencadenador ahora. No active la opción para crear el desencadenador en un estado desactivado para las pruebas (recomendado).

Modo aprovisionado | [Información](#)

Seleccione esta opción para configurar el modo aprovisionado para la asignación de orígenes de eventos, lo que le permite optimizar el rendimiento de sus aplicaciones basadas en eventos. [Ver precios](#) ^L.

☐ **Configurar**

☐ **Habilitar métricas de EventCount**

Realice un seguimiento del número de eventos sondeados, filtrados, invocados y descartados con la asignación de orígenes de eventos. Se aplican cargos por CloudWatch.

Tamaño del lote - Opcional

El número máximo de registros de cada lote que se enviarán a la función.

10

El máximo es 10 000 para las colas estándar y 10 para las colas FIFO.

Intervalo del lote - Opcional

El tiempo máximo para recopilar registros antes de invocar la función, en segundos.

0

Cuando el tamaño del lote sea superior a 10, establezca la ventana del lote en al menos 1 segundo.

Concurrencia máxima - Opcional

El número máximo de instancias de función simultáneas que el origen de eventos de SQS puede invocar.

Especifique un valor comprendido entre 2 y 1000. Para desactivar, deje la casilla vacía.

Notificar errores de elementos por lotes - Opcional

Permita que la función devuelva una respuesta correcta parcial para un lote de registros.

☐

Q Buscar en IAM

[AWS Organizations](#) 

No hay solicitudes para generar una política en los últimos 7 días.

aws

🔍

Buscar

[Alt+S]

📄

🔔

⚙️

🌐

Estados Unidos (Norte de Virginia)

kriscatherivera2002@gmail.com

kriscatherivera2002@gmail.com

Lambda > Funciones > Dermatologia_Reverva_de_Cita

Limitación

Copiar ARN

Acciones

✓ El desencadenador Dermatologia se agregó correctamente a la función Dermatologia_Reverva_de_Cita.

▼ Información general de la función Información

Diagrama

Plantilla

🔗

Dermatologia_Reverva_de_Cita

Capas

(0)

📧

SQS

+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

ARN de la función

arn:aws:lambda:us-east-1:843499162430:function:Dermatologia_Reverva_de_Cita

Descripción

-

Última modificación

hace 1 hora

Exportar a Infrastructure Composer

Descargar

Código

Probar

Monitorear

Configuración

Alias

Versiones

Configuración

Configuración general

Desencadenadores

Permisos

Destinos

URL de la función

Variables de entorno

Etiquetas

VPC

Bases de datos de RDS

Herramientas de monitoreo y operaciones

Detección de concurrencia y recursión

Invocación asíncrona

Firma de código

Sistema de archivos

Máquinas de estado

Desencadenadores (1) Información

🔄

Corregir errores

Editar

Eliminar

Agregar desencadenador

🔍 Búsqueda de desencadenantes

< 1 >

☐

Desencadenador

☐

📧

SQS: Dermatologia

arn:aws:sqs:us-east-1:843499162430:Dermatologia

state: Creating

► Detalles

Info

Tutorials

Elige un tutorial

Aprenda a implementar casos de uso comunes en AWS Lambda.

Crear una aplicación web sencilla

En este tutorial aprenderá a hacer lo siguiente:

- Crear una aplicación web sencilla, que consista en una función de Lambda con una URL de función que genere una página web
- Invocar su función a través de la URL de función

Más información

Iniciar tutorial