```
No.      Time                   Source                 Destination              Protocol Length Info
      2 14:01:40.379754      192.168.2.100          183.232.93.24            UDP      89       4005 → 8000 Len=47
Frame 2: 89 bytes on wire (712 bits), 89 bytes captured (712 bits) on interface \Device\NPF_{1B708C8D-A29E-4B59-82D2-
E1047AE8AAD3}, id 0
Ethernet II, Src: Microsof_ca:2d:a4 (bc:83:85:ca:2d:a4), Dst: Tp-LinkT_0f:87:5e (34:96:72:0f:87:5e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.100, Dst: 183.232.93.24
User Datagram Protocol, Src Port: 4005, Dst Port: 8000
     Source Port: 4005
     Destination Port: 8000
     Length: 55
     Checksum: 0x9e4a [unverified]
     [Checksum Status: Unverified]
     [Stream index: 0]
     [Timestamps]
Data (47 bytes)
0000  02 38 59 01 25 8e d5 1a 8c d9 d9 02 00 00 00 01   .8Y.%..........
0010  01 01 00 00 69 66 8e e0 e5 9f 73 7b 20 10 22 42   ....if....s{ ."B
0020  ac 2c 4a f0 65 ca 7d 5d 3f 27 dc 5d 11 04 03      .,J.e.}]?'.]...
```