

Ekstraktmorfoloogia meetodiga tuletatud
keele tehnoloogia vadjä noomeni vormisõnastiku
näitel

Kristian Kankainen

2019

Sisukord

1	Sissejuhatus	4
2	Vormisõnastiku koostamise teoreetilised lähtekohad	6
2.1	Vadja ühiskeel ja korpuse planeerimine	6
2.2	Sõnavara valik, paradigmade moodustamine ja ühtlustamine	7
2.2.1	Noomeni käänded ja ühtlustamine	8
2.3	Morfeemi staatus ja definitsioon	11
2.4	Klassikaline paradigmaatiline morfoloogia	11
2.5	Muuttüüp, tüüpsõna ja sõnatüüp	12
3	Vormisõnastiku sisestamine Morfoloogialabori rakenduse abil	13
4	Ekstraktmorfoloogia meetod	15
4.1	Sõnatüübi eraldamine	15
4.1.1	Tehnilise tüve eraldamine	17
4.1.2	Üldistamine sõnatüübi funktsiooniks	17
4.2	Sõnatüübi ennustamine	18
5	Vadja morfoloogiliste tüüpsõnade analüüs	20
5.1	I käändkond	20
5.2	II käändkond	22
5.3	III käändkond	27
5.4	IV käändkond	30
5.5	V käändkond	31
5.6	VI käändkond	33
5.7	VII käändkond	34
5.8	VIII käändkond	35
5.9	IX käändkond	39
5.10	X käändkond	39
5.11	XI käändkond	40
5.12	XII käändkond	41
5.13	XIII käändkond	42
5.14	XIV käändkond	43
5.15	XV käändkond	45
6	Programmkoodi tuletamine	48
6.1	Keskne kirjeldus Lexical Markup Framework vormingus	48
6.1.1	Sõnaartikli esitamine LMFis	50
6.1.2	Sõnatüübi malli esitamine LMFis	51
6.2	Integreerimine Grammatical Framework'iga	53
6.2.1	Morfoloogia moodul	54
6.2.2	Leksikoni moodul	56
6.3	Integreerimine Giella-taristuga	56

6.3.1	Tüüpsõnad	57
6.3.2	Leksikon	58
6.3.3	Õigekirjakontrollija	58
7	Kokkuvõte	59
8	Põhimõisted ja lühendid	60
9	Kirjandus	61
10	The use of Extract Morphology for Automatic Derivation of Language Technology for Votic	64
11	Lisad	65

1 Sissejuhatus

Magistritöö eesmärk on luua süsteem, millega saab koostada vadja keele noomeni jaoks morfoloogiline andmestik ehk vormisõnastik. Vormisõnastik täidab magistritöös kolm suuremat eesmärki: 1) on keeleõppes kasutatav teksti moodustamist toetava sõnaraamatuna, 2) selle sisu on automaatselt teisendatav programmikoodi, mis integreerib vadja keele morfoloogia kahte keeletehnoloogilisse raamistikku ja 3) on lihtsasti täiendatav ja muudetav ilma programmeerimisoskusteta.

Esimese eesmärgi täitmiseks on vormisõnastikusse lisatud Heinike Heinsoo (2015) vadja õppematerjali sõnastikust kõik noomenid (u 420 sõna), millele on juurde lisatud teistest sõnaraamatutest (u 460 sõna). Igale sõnale on lisatud selle põhivormid Tsvetkovi sõnaraamatust (Laakso 1989) ja nende põhjal kõik käändevormid Konkova (Konkova ja Djačkov 2014). Magistritöö vältel koostatud andmestik on kirjeldava iseloomuga ja ei pretendeeri lõplikule morfoloogia esitusele (vrd eesmärk 3).

Teiseks eesmärgiks on olnud vormisõnastiku automaatne teisendatavus keeletehnoloogiaks. Vadja keele kasutajale on ehk kõige praktilisema väärtusega teisendatud õigekirjakontrollija. Programmeerija jaoks teisendab magistritöös koostatud süsteem vormisõnastiku programmikoodiks, mis täidab vadja morfoloogilise toe kahes keeletehnoloogilises taristus (Grammatical Framework ja Giella taristu). Täidetud eesmärgi tõttu on tulevikus võimalik luua vadja keele jaoks keeleõperakendusi nendes taristutes. Juba on katsetatud vene–vadja vestmiku loomist.

Kolmandaks eesmärgiks on olnud süsteemi kasutajasõbralikkus. Vormisõnastik on täiendatav ja muudetav lihtsal viisil, mis ei eelda erilisi oskusi peale muutvormide tundmise. Vormisõnastiku täiendamise puhul peab kasutaja valima uue sõna jaoks tüüpsõna, mille järgi see morfoloogiliselt käitub. Muutmise korral peab ainult sõnavormid ümber kirjutama. Sellega on magistritöös loodud süsteemiga tahetud anda vadja keelele kala asemel õnge, et edaspidine vadja keele arendamine võiks toimuda teiste eestvedamisel, mitte jääda arvutuslingvisti või keeletehnoloogi taha toppama.

Püstitatud eesmärkide täitmiseks on kasutatud ekstraktmorfoloogia meetodit (Ahlberg, Forsberg ja Hulden 2014). Meetod sobitub ülesandele (3) hästi, kuna ei põhine

morfo(fono)loogiliste reeglite kirjeldustele, vaid otse sõnavormidele, millest meetod eraldab (ekstraheerib) muuttüübikirjelduse. Sõnavormide muutmine muudab seega muuttüübi kirjeldust.

Valitud meetodi kompromissiks on muuttüüpide paljususe: *čiutto* (ee särk) käändub muuttüübi *katto* (ee katus) järgi, mitte *tüttö* (ee tüdruk). Ainuse erinevus on vokaalharmoonias. Ekstraktmorfoloogia meetodiga leitud muuttüübigistik sarnaneb Eesti leksikograafiatraditsioonis Elmar Muugi Väiksele õigekeelsus-sõnaraamatule (1933), mille muuttüübigistik hõlmab 895 eesti keele noomeni tüüpi. Ülles Viks ei ole pidanud neid muuttüüpideks, vaid struktureeritüüpideks (Viks 1976, lk. 282). Magistritöö vajal vormisõnastik hõlmab 232 vajal keele noomeni tüüpi.

Magistritöö on struktureeritud järgmiselt. Peatükis 2 kirjeldatakse vormisõnastiku koostamise teoreetilisi lähtekohti, selle asetust korpuse planeerimises (ptk 2.1); vormisõnastiku sõnavara valiku, paradigmade moodustamise ja ühtlustamise põhimõtted (ptk 2.2); meetodist tulenev erinev morfeemi definitsioon (ptk 2.3) ja selle sarnasus klassikalise paradigmaatilise morfoloogia käsitlusega (ptk 2.4).

Peatükis 3 tutvustatakse vormisõnastiku kasutajaliidest Morfoloogialabor. Peatükis 4 kirjeldatakse ekstraktmorfoloogia meetodit. Peatükis 5 analüüsitakse meetodiga saadud muuttüübigistik käändkonnniti. Peatükis 6 kirjeldatakse vormisõnastiku teisendamist keeletehnoloogiaks. Selleks kasutatud keskset kirjeldust (ptk 6.1) ja programmkoodi generaatoreid kahe taristuga integreerimiseks (ptk 6.2 Grammatical Framework ja ptk 6.3 Giella taristu ja õigekirjakontrollija). Peatükis 7 võetakse kokku.

2 Vormisõnastiku koostamise teoreetilised lähtekohad

Siin peatükis kirjeldatakse vormisõnastiku koostamise ja vadja kirjakeelsete muutvormide rekonstrueerimise põhimõtteid. Andmete sisestamist nn Morfoloogialabori rakendusega kirjeldatakse peatükis 3 ja talletatud andmete kuju kirjeldatakse peatükis 6.1.

Vormisõnastiku definitsiooniks magistritöös on võetud Ülle Viksi järgi:

“Üks täielik vormisõnastik peaks esitama kõigi sõnade kõik muutevormid koos vastava grammatilise iseloomustusega. Ainult siis saab kasutaja sõnastikust ilma mingi vaevata ja täiesti kindlalt teada, milline on vajalik vorm antud sõnast või millise sõna millise vormiga on tegemist tundmatu sõnavormi puhul.” (Viks 1992, lk. 7).

2.1 Vadja ühiskeel ja korpuse planeerimine

Selles peatükis seletatakse vadja ühiskeeleks valitud aluseid ning korpuse planeerimise mõistet. Vadja keelele ei loodud 1930-ndatel Nõukogude Liidus ühiskeelt, nagu seda tehti näiteks karjala, vepsa ja isuri keele jaoks. Vadja kirjakeele loomise pürgimistest pärast Nõukogude Liidu lagunemist on kirjutanud lähemalt Ernits 2006 ja vadjalaste ilma kirjakeelele keele normi tunnetusest on rääkinud Elena Markus ja Fedor Rozhanskiy 2013.

Korpusplaneerimine on keeleplaneerimise üks osa ja koosneb (Kloss, Université Laval ja Centre international de recherche sur le bilinguisme 1970) järgi kolmest osast:

1. kirjamine (ingl. *graphization*) ehk kirjaviisi määramine
2. morfoloogia ühtlustamine ja standardiseerimine
3. sõnavara moderniseerimine ja rikastamine

Neid osi ei pea vaatama järjestiku etappidena keele moderniseerimise poole, vaid (Coulmas 1989) on nimetanud seda pidevaks adapteerimise protsessiks.

Käesolev magistritöö jääb morfoloogia ühtlustamise ja standardiseerimise alla, ent tahest-tahtmata on kasutatud kirjaviisiga tehtud valik, kus on järgitud Heinsoo õppematerjalide kirjaviisi. Valitud kirjaviis on siiski automaatselt teisendatav teise

levinud, Konkova õppematerjalidele vastavaks, mistõttu peaks magistritöös loodud materjal olema mõlema õppematerjali jaoks kasulik. Ainsad erinevused kahe kirjaväsi vahel on $\ddot{u} \rightarrow y$ ja $\check{c} \rightarrow c$.

Soodustamaks Vadja keeles kirjutamist ja sedakaudu keele elavdamist, on magistritöö käigus ilmunud mõlemaid ortograafiaid toetav klaviatuuripaigutised arvutile ja nutiseadmeile ([kankainen_annõmmõ_2019](#)). Vadja keele jaoks kasutatud erinevatest kirjaviisidest on kirjutanud pikemalt Ernits 2010.

Morfoloogia ühtlustamist iseloomustab siinse töö puhul sõnavormide rekonstrueerimine Jõgõperä murdeliste muutvormide põhjal Vaipooli murdealale iseäralike joonte vastavaks. Standardiseerimise suhtes ei võtta magistritöö süsteemset seisukohta, vaid on oma valikutes pigem kirjeldava iseloomuga. Jõgõperä ja Luuditsa murrete erinevustest on kirjutanud mh Fedor Rozhanskiy ja Elena Markus 2015. Ühtlustamist kirjeldatakse lähemalt järgmises alajaotuses.

Antud magistritöö ei pürgi vadja keele sõnavara moderniseerida ega rikastada – hõlmatud sõnavara on varem juba avaldatud. Võimalikest vadja kirjakeele sõnavara rikastamise eri viisidest on kirjutanud Ernits 2010. Vene laensõnade adapteerimisest Jõgõperä murdes ja selle problemaatikast on kirjutanud Rozhanskiy 2009.

Kuna magistritöö loob ühtse töökeskkonna, mille abil määratakse morfoloogia ainult sõnade muutvormide esitamise kaudu ja ei vaja programmeerimisoskusi, siis loodab siinne autor sellele, et edaspidine korpuse planeerimine võiks toimuda vadjalaste endi ja vadja keele huviliste eestvõttel – muuda sõna muutvormi vormisõnastikus ja see muutub ka keeletehnoloogias.

2.2 Sõnavara valik, paradigmade moodustamine ja ühtlustamine

Sõnavara valik hõlmab Heinsoo õppematerjali sõnastikus esitatud nimisõnu ja adjektiive (u 420 sõna). Sõnavara on veel laiendatud autori enda silma järgi Tsvetkovi sõnastikust ettesattunuga (u 460 sõna, mh *asfaltti*, *bibli* ja *biblioteekkõ*). Kokku on vormisõnastikusse koondatud 882 sõnaartiklit.

Sõnaartiklitele on lisatud Tsvetkovi sõnaraamatus esitatud põhikäändevormid (sg

NOM, SG GEN, SG PAR, SG ILL ja PL NOM, PL GEN, PL PAR, harva ka PL ILL). Juhul kui Tsvetkovi sõnaraamatus on esitatud mitut paralleelset põhikäändevormi, on eelistatud pikemaid vorme, nt SG ILL *asfalttisõ* lühikese illatiivi asemel *asfaltti*. Niiviisi on morfoloogiliste sõnatüüpide kaardistamise protsessis välditud paralleelvorme, kuigi loodud lõpplahendus ehk arvutimorfoloogiline süsteem võimaldab sõnaartiklitel esitada ka paralleelseid muuttüüpe.

Alljärgnevalt seletatakse põhikäändevormide ühtlustamise ja analoogiavormide koostamise põhimõtteid.

2.2.1 Noomeni käänded ja ühtlustamine

Käänete valiku ja muutelõppude puhul on järgitud Konkova õpikus esitatut (Konkova ja Djačkov 2014, lk. 10), mis langeb kokku Heinsoo õppematerjalide põhimõtetega (Heinsoo 2015, lk. 88). Käänded on näitlikustatud tabelis 1.

Hõlmatud käändeid on seega 24: ainsuse ja mitmuse nominatiiv, genitiiv, partitiiv, illatiiv, inessiiv, elatiiv, allatiiv, adessiiv, ablatiiv, translatiiv, terminatiiv ja komitatiiv.

Välja on jäetud essiivi, abessiivi, ekstsessiivi ja instruktiivi käänded, mida Ariste on pidanud produktiivsete käänetenä Ariste 1968, lk. 17. Markus ja Rožanski grammatika Маркус ja Рожанский 2011 ei käsitle terminatiivi ja komitatiivi käänetenä vaid käände ja järelasendi vahepealsetena, mille analüüsi nad on põhjendanud pikemalt Markus ja Rozhanskiy 2014.

Alljärgnevalt seletatakse kuidas Tsvetkovi sõnastikust saadud põhivormid on ühtlustatud ja mille põhjal analoogiakäänded on moodustatud.

Nominatiiv Tsvetkovi sõnaraamatus antud vormile on tüvelõpuvokaali puudumise korral tavaliselt lisatud lühike vokaal vastavalt vokalismile Heinsoo ja Konkova eeskuju järgi (Heinsoo 2015, lk. 88, Konkova ja Djačkov 2014, lk. 10).

Genitiiv Tsvetkovi sõnaraamatus antud vormi lõpuvokaal on kas ühtlustatud vastavalt Heinsoo ja Konkova sõnastikes esitatule või rekonstrueeritud vastavalt sõna vokalismile.

	kääne	eespoolne	eespoolne	tagapoolne	tagapoolne	tagapoolne
SG NOM	pää	ärče	lafka	lammõz	ivuz	
SG GEN	pää	ärjä	lavga	lampa	ivusõ	
SG PAR	pääte	ärčä	lafka	lammassõ	ivussõ	
SG ILL	pähhe	ärčäse	lafkasõ	lampasõ	ivussõsõ	
SG INE	pääz	ärjez	lavgõz	lampaz	ivusõz	
SG ELA	pääss	ärjess	lavgõss	lampass	ivusõss	
SG ALL	päälle	ärjelle	lavgõllõ	lampallõ	ivusõllõ	
SG ADE	pääll	ärjell	lavgõll	lampall	ivusõll	
SG ABL	päält	ärjelt	lavgõlt	lampalt	ivusõlt	
SG TRA	päässi	ärjessi	lavgõssi	lampassi	ivusõssi	
SG TER	päässaa	ärjessaa	lavgõssaa	lampassaa	ivusõssaa	
SG COM	pääka	ärjeka	lavgõka	lampaka	ivusõka	
PL NOM	pääd	ärjed	lavgõd	lampad	ivusõd	
PL GEN	päije	ärčije	lafkojõ	lampajõ	ivussijõ	
PL PAR	päit	ärčiit	lafkoit	lampait	ivussiit	
PL ILL	päise	ärčiise	lafkoisõ	lampaisõ	ivussiisõ	
PL INE	päiz	ärčiiz	lafkoiz	lampaiz	ivussiiz	
PL ELA	päiss	ärčiiss	lafkoiss	lampaiss	ivussiiss	
PL ALL	päille	ärčiille	lafkoillõ	lampaillõ	ivussiillõ	
PL ADE	päill	ärčiill	lafkoill	lampaill	ivussiill	
PL ABL	päilt	ärčiilt	lafkoilt	lampailt	ivussiilt	
PL TRA	päissi	ärčiissi	lafkoissi	lampaissi	ivussiissi	
PL TER	päissaa	ärčiissaa	lafkoissaa	lampaissaa	ivussiissaa	
PL COM	päika	ärčijka	lafkoika	lampaika	ivussijka	

Tabel 1: Noomeni käänded koos käändelõppudega ees- ja tagapoolse vokalismi kujul.

Partitiiv Tsvetkovi antud vormi lõpuvokaal on ühtlustatud Heinsoo ja Konkova sõ-nastikele vastavalt või rekonstrueeritud vastavalt sõna vokalismile. Mitmuse partitiivi puhul on eelistatud pikemat, muutelõpuga varianti puhta *-i*-mitmusliku tüve asemel. Mõlemad vormid esinevad paralleelsete variantidena Heinsoo ja Konkova õppema-terjalis (Heinsoo 2015, lk. 88, Konkova ja Djačkov 2014, lk. 10).

Illatiiv Loodava kirjakeele ühtlustamise huvides on vormisõnastiku koostamisel eelis-tatud läbinähtava käändelõpuga vormi *-se/-sõ* lühikese illatiivi asemel. Selline eelistus on siiski vastuolus olukorraga tänapäeva Luuditsa murdes, kus tavaliselt esineb lühi-ke vorm ja pikk vorm esineb väga harva Markus ja Rozhanskiy 2014, lk. 247. Heinsoo ja Konkova õppematerjalides on mõlemad vormid esitatud rööpselt (Heinsoo 2015,

lk. 88, Konkova ja Djačkov 2014, lk. 10).

Inessiiv On analoogiavorm ja selle muutevormid ainsuses on rekonstrueeritud PL NOM vormi alusel, kusjuures muutelõpp *-d* on asendatud lõpuga *-z*. Mitmuse vormid on rekonstrueeritud PL ILL põhjal.

Ariste järgi on vadja keele inessiivile omaseks tunnuseks see, et geminaatklusiilid *-kk-*, *-pp-* ja *-tt-*, geminaatafrikaadid *-tts-* ja *-ttš-*, geminaat *-ss-* ning konsonantkluster *-hs-* esinevad alati tugevas astmes (Ariste 1968, lk. 23). Seda printsiipi järgides on SG INE käändevormi vastavad tüved rekonstrueeritud tugevaastmelisteks.

Elatiiv On analoogiavorm ja selle muutevormid ainsuses on rekonstrueeritud PL NOM vormi alusel, kusjuures muutelõpp *-d* on asendatud lõpuga *-ss*. Mitmuse vormid on rekonstrueeritud PL ILL põhjal.

Allatiiv On analoogiavorm ja selle muutevormid ainsuses on rekonstrueeritud PL NOM vormi alusel, kusjuures muutelõpp *-d* on asendatud lõpuga *-lle* või *-llõ* vastavalt sõna vokalismile. Mitmuse vormid on sarnaselt rekonstrueeritud PL ILL vormi põhjal.

Adessiiv On analoogiavorm ja selle muutevormid ainsuses on rekonstrueeritud PL NOM vormi alusel, kusjuures muutelõpp *-d* on asendatud lõpuga *-ll*. Mitmuse vormid on rekonstrueeritud PL ILL põhjal.

Ablatiiv On analoogiavorm ja selle muutevormid ainsuses on rekonstrueeritud PL NOM vormi alusel, kusjuures muutelõpp *-d* on asendatud lõpuga *-lt*. Mitmuse vormid on rekonstrueeritud PL ILL põhjal.

Translatiiv On analoogiavorm ja selle muutevormid ainsuses on rekonstrueeritud PL NOM vormi alusel, kusjuures muutelõpp *-d* on asendatud lõpuga *-ssi*. Mitmuse vormid on rekonstrueeritud PL ILL põhjal.

Terminatiiv On analoogiavorm ja selle muutevormid ainsuses on rekonstrueeritud SG INE vormi alusel, kusjuures muutelõpp *-z* on asendatud lõpuga *-ssaa*. Mitmuse vormid on rekonstrueeritud PL ILL põhjal.

Ariste järgi võib terminatiiv põhineda illatiivi või allatiivi tüvele (Ariste 1968, lk. 34). Markus ja Rožanski järgi põhineb see tänapäeva keeles genitiivi tüvele ja harva allatiivi tüvele (Markus ja Rozhanskiy 2014, lk. 247).

Ülaltoodud märkuste järgi võib magistritöös valitud SG INE tüve põhjal konstrueeritud muutevorm olla vale, kuigi valik ühtib Konkova ja Heinsoo õppematerjalides esitatuga, so tugevaastmelise geminaadiga.

Komitatiiv On analoogiavorm ja selle muutevormid ainsuses on rekonstrueeritud PL NOM vormi alusel, kusjuures muutelõpp *-d* on asendatud lõpuga *-ka*. Mitmuse vormid on rekonstrueeritud PL ILL põhjal, kusjuures *-i*-tüveliste sõnade puhul on moodustunud pikk *i* muudetud *-ij-* vastavalt Konkova esitatud vormile (*--ijka*) (Konkova ja Djačkov 2014, lk. 10).

2.3 Morfeemi staatus ja definitsioon

Magistritöö meetodis ei käsitleta morfeemi levinud lingvistilise seisukoha järgi kui *väikseimat tähenduslikku üksust*, vaid järgib definitsiooni, et morfeem on *lekseemi mistahes fonoloogilise kuju muutust, millega kaasneb tähenduslik muutus* (Beard 1987, lk. 31; Beard 1995, lk. 49), mis on sarnane klassikalisele paradigmaatilisele morfoloogia lähenemisele.

2.4 Klassikaline paradigmaatiline morfoloogia

Matthews tõstab esile kaks paradigmaatilise morfoloogia käsitlust, klassikaline ja uus ehk strukturalistlik. Mõlemad käsitlused mõistavad sõna kui selle sõnavormide komplekti ehk paradigmata (Matthews 1991, lk. 186). Kahe käsitluse peamiseks erinevuseks on see, et strukturalistlikus käsitluses koosneb sõna morfeemidest, aga klassikalises käsitluses pole sõnast väiksemat tähenduslikku üksust (*ibid.*, lk. 196). Sõnavormide

grammatilised tähendused on klassikalise teooria järgi vaid sattumused (ingl. *accidents*) (Matthews 1991, lk. 189).

Vanades ladina keele õpikutes ja grammatikates võidi esitada reegleid, mille abil ühe lekseemi kõik muutvormid moodustada. Reeglid opereerisid ainult sõnavormide tähtkoostisel. Näiteks võis reegel ühe sõnavormi lõputähti asendada muude tähtedega, et saada teine sõnavorm. Et asendatavatele tähtkoostistele ei omandatud mingit tähendust, näitlikustab ka see, et mõne reegli algvormiks võidi valida suvaline sõnavorm, mis oma tähtkoostise poolest kõige paremini sobis. (*ibid.*, lk. 195–196).

Magistritöös rakendatud ekstraktmorfoloogia meetod koosneb sarnastest sõnavormi koostamisreeglitest, nn muutvormimallidest. Meetodit tutvustatakse lähemalt pt 4.

2.5 Muuttüüp, tüüpsõna ja sõnatüüp

Selles töös kasutatakse termineid *muuttüüp*, *tüüpsõna* ja *sõnatüüp* sama tähendusega ja osutab lekseemi kõiki muutvorme. *Tüüpsõna* on valitud lekseem, millega nimetatakse üht *sõnatüüpi*. *Sõnatüüp* on seega tüüpsõnast üldisem mõiste ja tähistab muutvormide koostamismalle, millega saab moodustada sellesse sõnatüüpi kuuluvate sõnade kõiki muutvorme.

3 Vormisõnastiku sisestamine Morfoloogialabori rakenduse abil

Morfoloogialabor¹ on eraldiseisev veebirakendus morfoloogiliste sõnaraamatute koostamiseks. See on loodud Språkbanken'is² prototüübina, et integreerida ekstraktmorfoloogia nende leksikaalsesse taristusse Karp.

Labor põhineb ekstraktmorfoloogial ja lihtsustab uute sõnade morfoloogilise informatsiooni lisamist sõnaraamatu koostamisel. Rakendus ennustab sisestatud sõnale sobivaid muuttüüpe ja moodustab muuttüübile vastavalt kõik muutvormid. Kasutaja peab kontrollima kas muutvormid on õiged või valima teine muuttüüp. Rakendus on ühendatud korpuspäringute süsteemiga KORP ja näitab muutvormi juures kasutajale selle esinemisarvu korpusetes.

Magistritöö jooksul on koostatud ja kasutatud kaks vadja korpus: kirjakeelne korpus, mis koosneb Heinsoo õpematerjalide tekstidest ja murdeid kajastav korpus, mis koosneb vadja sõnaraamatu Grünberg *et al.* 2013 näitelausetest. Korpused on päritavad Eesti Keeleressursside Keskuse korpuspäringute süsteemist KORP³ ja avaldatud Kankainen 2018.

Morfoloogialaboriga salvestatud andmed ja nende kuju vastab suuresti pt 6.1 kirjeldatule. Siinkirjutajal oli au viibida Språkbanken'is prototüübi ehitamise ajal (2018. a kevadel) ja sai panustada andmete kuju standardiseerimisega.

Magistritöö vadja vormisõnastiku sisestamise töövoog on olnud:

1. sisestada lekseemi põhivorm
2. valida olemasolev tüüpsõna olemasolevate sõnatüüpide põhjal
3. sõnatüübi (ja tüüpsõna) puudumise juhul sisestada lekseemi kõik muutvormid

Punkti (3) juhul loob rakendus ekstraktmorfoloogia abil uue sõnatüübi, mis on juba järgmise sisestatava lekseemi puhul süsteemi poolt ennustatav ja valitav.

¹<https://spraakbanken.gu.se/morfologilabbet/>

²Rootsi keelepank ehk keeleressursside keskus

³<https://korp.keeleressursid.ee/?mode=vadja>

Töö algusfaasis ja tühja andmestikuga alustamise tõttu ei ole loomulikult olnud võimalik valida paljudele sisestatud lekseemidele õiget sõnatüüpi ning on pidanud sisestama kõik muutvormid. Töö jooksul on sõnatüüpide arv kasvanud ja rakenduse abil on saanud valida õige sõnatüüp, mis on tööprotsessi kiirendanud. Tihti on ka olnud abiks valida nt vokalisti suhtes vale sõnatüüp ja genereeritud muutvormides ainult korrigeerida vokalisti kajastavad osad.

Kuivõrd magistritöö jooksul on vaja sõnatüüpe ühtlustatud, on seda tehtud tagantjärele valides juba salvestatud sõnadele uus sõnatüüp. Kuna seda on pidanud tegema kõikide sõnade puhul, mis kuuluvad uue, ühtlustatud sõnatüübi alla, on see olnud aeganõudev protsess. Ühtlustamise ajal tekkinud mõtteid, kuidas seda protsessi lihtsustada ja kiirendada, on edastatud Språkbanken'i arendajatele.

4 Ekstraktmorfoloogia meetod

Ekstraktmorfoloogia on juhendatud masinõppe meetod, mis koosneb kahest komponendist: *sõnatüübi eraldamise meetodist* ja tundmatule sõnale õige *sõnatüübi ennustamise meetodist*. Meetod on *juhendatud*, sest sisestatud andmed, ehk muutvormitabelid, peavad olema korrektsed.

Meetod on välja pakutud kui lihtsama ja loomulikuma viisina lingvistil määratleda arvutimorfoloogia, kuna see põhineb lekseemide sõnavormide esitamisel ja ei juhindu morfoloogiliste-grammatiliste reeglite kirjutamisest (Forsberg 2016, lk. 14).

Sõnatüübi eraldamise (ekstraheerimise) korral eraldab meetod lekseemi muutvormide tabelist selle tehnilise tüve ja sõnatüübimalli. Meetodi seda osa kirjeldatakse lähemalt pt-s 4.1.

Eraldatud sõnatüübimallide ja tehniliste tüvede põhjal on võimalik üldistada nende iseärasusi ja luua statistiline ennustusmudel. Ennustusmudeliga on võimalik määrata tundmatu sõnavormi kuuluvust ühe või teise sõnatüübi alla. Meetodi seda osa kirjeldatakse lähemalt pt-s 4.2.

Magistritöös kasutatakse ekstraktmorfoloogia meetodit eesmärgiga, et luua vajja keelele keeletehnoloogiat. Selleks otstarbeks tuletatakse eraldatud sõnatüübimallide põhjal programmikoodi, mis teostab mallidest tuleneva sõnavormide analüüsimise ja sünteesimise võime. Programmikoodi automaatset tuletamist kirjeldatakse pt-s 6.

4.1 Sõnatüübi eraldamine

Sõnatüübi eraldamise mehhanism põhineb tehnilise tüve tuvastamisel. Tehniline tüvi moodustub nendest tähtedest, mis ilmnevad lekseemi igas muutvormis.

Veel ilma detailidesse takerdumata näitlikustatakse siinkohal lugejale meetodi sisendit ja väljundit. Sisendiks on ühe lekseemi muutvormitabel tervikuna (tabel 2). Väljundiks on meetodi poolt leitud tehniline tüvi ja sõnatüübimall, mille põhjal on võimalik rekonstrueerida sisendi muutvormitabel (tabel 3). Tabelitele viidatakse alljärgnevas tekstis mitmel korral.

muutvorm	vormiinfo
<i>katto</i>	SG NOM
<i>katod</i>	PL NOM
<i>kato</i>	SG GEN
<i>kattojõ</i>	PL GEN
<i>kattoa</i>	SG PART
<i>kattoit</i>	PL PART
<i>kattose</i>	SG ILL
<i>kattoisõ</i>	PL ILL
<i>kattoz</i>	SG INE
<i>kattoiz</i>	PL INE
<i>katoisõ</i>	SG ELA
<i>kattoisõ</i>	PL ELA
<i>katollõ</i>	SG ALL
<i>kattoillõ</i>	PL ALL
<i>katol</i>	SG ADE
<i>kattoil</i>	PL ADE
<i>katoltõ</i>	SG ABL
<i>kattoiltõ</i>	PL ABL
<i>katossi</i>	SG TRAN
<i>kattoissi</i>	PL TRAN
<i>kattossaa</i>	SG TERM
<i>kattoissaa</i>	PL TERM
<i>katoka</i>	SG COM
<i>kattoika</i>	PL COM

Tabel 2: Sisendi muutvormide tabel koos morfoloogilise informatsiooniga.

tehniline tüvi	muutvormimall	vormiinfo
<u>kat</u> t o	$x_1 + t + x_2$	SG NOM
<u>kat</u> o d	$x_1 + x_2 + d$	PL NOM
<u>kat</u> o	$x_1 + x_2$	SG GEN
<u>kat</u> t o jõ	$x_1 + t + x_2 + jõ$	PL GEN
<u>kat</u> t o a	$x_1 + t + x_2 + a$	SG PART
<u>kat</u> t o ite	$x_1 + t + x_2 + it$	PL PART
<u>kat</u> t o sõ	$x_1 + t + x_2 + sõ$	SG ILL
<u>kat</u> t o isõ	$x_1 + t + x_2 + isõ$	PL ILL
<u>kat</u> t o z	$x_1 + t + x_2 + z$	SG INE
<u>kat</u> t o iz	$x_1 + t + x_2 + iz$	PL INE
<u>kat</u> o sse	$x_1 + x_2 + ssõ$	SG ELA
<u>kat</u> t o issõ	$x_1 + t + x_2 + issõ$	PL ELA
<u>kat</u> o llõ	$x_1 + x_2 + llõ$	SG ALL
<u>kat</u> t o illõ	$x_1 + t + x_2 + illõ$	PL ALL
<u>kat</u> o l	$x_1 + x_2 + l$	SG ADE
<u>kat</u> t o il	$x_1 + t + x_2 + il$	PL ADE
<u>kat</u> o ltõ	$x_1 + x_2 + ltõ$	SG ABL
<u>kat</u> t o iltõ	$x_1 + t + x_2 + iltõ$	PL ABL
<u>kat</u> o ssi	$x_1 + x_2 + ssi$	SG TRAN
<u>kat</u> t o issi	$x_1 + t + x_2 + issi$	PL TRAN
<u>kat</u> t o ssaa	$x_1 + t + x_2 + ssaa$	SG TERM
<u>kat</u> t o issaa	$x_1 + t + x_2 + issaa$	PL TERM
<u>kat</u> o ka	$x_1 + x_2 + ka$	SG COM
<u>kat</u> t o ika	$x_1 + t + x_2 + ika$	PL COM

Tabel 3: Väljundi tüüpsõnamall (kusjuures muutujad $x_1 = kat$ ja $x_2 = o$ vastab sisendist leitud, allajoonitud tehnilisele tüvele).

Ekstraktmorfoloogia meetod eraldab sisendtabelist sõnatüübimalli ja tehnilise tüve lekseemi muutvormide tähtkoostise põhjal, s.o sõnavormide tähtede põhjal. Meetod arvestab palatalisatsiooniga kuivõird vadjä ortograafias seda märgitakse, rõhuga meetod ei arvesta, kuna on sisendis märkimata. Silpide arvuga meetod ei arvesta.

Tehniliseks tüveks loetakse sõna need tähtede jadad, mis esinevad (korduvad) üle kõigi selle muutvormide (allajoonitud tähed tabelis 3, veerg 1). Tehniline tüvi koosneb ühest või enamast osast (tähtede jadast), antud näite puhul kahest. Samasse sõnatüüpi kuuluvad lekseemid erinevad vaid oma tehnilise tüve poolest. Sõnatüübi muutvorme eristab teine-teisest see tähtkoostis, mis ei kordu üle kõigi muutvormide (vrd morfeemi definitsioon pt 2.3).

Tehnilise tüve leidmine koosneb kahest etapist: 1) pikima ühisosajada eraldamine ning 2) ühisosajada ühene jaotamine muutvormide vahel tehniliseks tüveks. Sõnatüüp koosneb muutvormimallidest ja koostatakse tehnilise tüve jaotuse põhjal, kus-

juures üldistatakse tehnilise tüve osad muutujateks ja sõnatüüp funktsiooniks.

4.1.1 Tehnilise tüve eraldamine

Tehniline tüvi on ekstraktmorfoloogias defineeritud kordse pikima ühisosajadana (*Multiple Longest Common Subsequence*). Näites (tabel 2) esinevad üle kõigi muutvormide järgmised tähed: *k*, *a*, *t* ja *o*. Aga kuna *t*-sid esineb eri muutvormides rohkem kui üks, ei ole selge millele neist vastab pikima ühisosajada täht *t*. Näite puhul on võimalik kaks pikima ühisosajada jaotust: *kat* ja *o* või *ka* ja *to*.

Võimalike mitmesuste lahendamiseks kasutatakse ekstraktmorfoloogias ühestamise heuristikat. Ühestamine eelistab mh pikemat esiosa (Hulden 2014, lk. 33), mistõttu valitakse näite puhul tehniliseks tüveks osad *kat* ja *o*.

4.1.2 Üldistamine sõnatüübi funktsiooniks

Tehnilise tüve fikseerimise järel moodustatakse muutvormimallid. Muutvormides asendatakse tehnilise tüve osad muutujatega (tabelis 3, veerg 2). Näiteks

$$katto \rightarrow \underline{kat} + t + \underline{o} \rightarrow x_1 + t + x_2$$

$$katod \rightarrow \underline{kat} + \underline{o} + d \rightarrow x_1 + x_2 + d$$

vastavalt SG NOM ja SG GEN vormidele.

On ilmne et, kui asendatakse muutvormimallides muutujad vastavate tehnilise tüve osadega, siis taas-moodustatakse muutvormid (*katto* ja *katod*). Muutujaid aga asendades teiste tähtedega, nt *čiut* ja *o*, moodustatakse teise lekseemi, *čiutto* käändetabel. Näiteks

$$x_1 + t + x_2 \rightarrow \underline{\text{čiut}} + t + \underline{o} \rightarrow \text{čiutto}$$

$$x_1 + x_2 + d \rightarrow \underline{\text{čiut}} + \underline{o} + d \rightarrow \text{čiutod}$$

vastavalt SG NOM ja SG GEN muutvormimallidele.

Järelikult kuuluvad mõlemad lekseemid sama sõnatüübi alla ja erinevad ainult

oma tehnilise tüve poolest.

Lekseemi iseloomustab ekstraktmorfoloogias sõnatüüp ja tehniline tüvi. Sõnatüüp on funktsioon, mille muutuja(te)ks on tehniline tüvi. Sõnatüübi muutvorme eristab teine-teisest see tähtkoostis, mis ei kordu üle kõigi muutvormide (vrd morfeemi definitsioon pt 2.3).

Kuna see vajab spetsiifilist teadmist tehnilise tüve moodustamise kohta, ei ole tehnilisel tüvel opereeriv funktsioon sobilik praktiliseks inim-kasutamiseks. On võimalik moodustada kasutamist hõlbustav funktsioon, mille sisendiks on terve sõnavorm.

Tehniline tüvi ei sõltu definitsiooni järgi ühest konkreetsest muutvormist, vaid lekseemi tervest muutvormitabelist (paradigmast). Seetõttu on ekstraktmorfoloogia lemma suhtes neutraalne. Lemma valik on teisejärguline ja seda on võimalik hiljem vahetada.

Kui lemmaks on valitud kindel muutvorm (nt SG NOM), on võimalik koostada funktsioon, mille sisendiks on muutvorm tervikuna ja väljundiks on tehniline tüvi. Funktsiooni koostamise aluseks on lemmaks valitud vormi muutvormimall, mille järgi sisend-sõnavormi tähtkoostis jaotatakse ühestamisheuristika põhjal (Ahlberg, Forsberg ja Hulden 2014, lk. 572). Niiviisi saab aheldada lemmavormi sisendiks võtva funktsioon kokku tehnilise tüve sisendiks võtva funktsiooniga ja moodustada kasutust hõlbustava funktsiooni, mille sisendiks on sõna lemmavorm ja väljundiks muutvormide tabel. Seda lähenemisviisi kasutatakse magistritöös Grammatical Framework programmkoodi tuletamise juures (pt 6.2).

4.2 Sõnatüübi ennustamine

Sõnatüübi ennustamine on eraldiseisev protsess ja põhineb ainult eraldatud tehniliste tüvede muutujate tähtkoostise analüüsimisel. Ennustamine koosneb piirangute seadmisest tehnilise tüve muutujate kujule.

Sõnatüübi ennustamismeetodit on magistritöös kasutatud vaid kaudselt, Morfoloogialabori veebileidese kaudu vormisõnastiku koostamisel. Seda on tehtud kuna magistritöö eesmärgiks on olnud esmane integreerimine keeletehnoloogilistesse raamis-

tikesse ja õigekirjakontrollija loomine, kus ennustamisvõimet ei ole otseselt tarvis. Ennustamismeetod sarnaneb *Grammatical Framework*'i *Smart Paradigm*-funktsiooni mõistega (Détrez ja Ranta 2012) ja on magistritöö üks võimalik edasiarenduse suund. Forsberg ja Hulden (Forsberg ja Hulden 2016a) on rakendanud meetodit tundmatu sõnavormi sõnatüübi ennustaja (ingl. *morphological guesser*) ehitamiseks, mida Morfoloogialabori veebiliides kasutab uute sõnade sisestamisel neile pakutud sõnatüüpide järjestamiseks kasutajale.

Vormisõnastikku salvestatud lekseemid kannavad informatsiooni tehnilise tüve ja sõnatüübimalli kohta. Mida rohkem lekseeme jagavad üht ja sama sõnatüübi malli, seda rohkem on informatsiooni selle sõnatüübi tehniliste tüvede kujude kohta.

Tehnilised tüved ei jaotu sõnatüüpide vahel arbitraarselt, vaid nende kuju peegeldab tihti morfofonoloogilisi nähtuseid ja ortograafilisi tavasid. Seda informatsiooni on võimalik kasutada selleks, et seada sõnatüübimallide muutujatele kitsendusi ja piirata selle ühtivate tehniliste tüvede hulka, ning tundmatu sõnavormi puhul ennustada selle kuulumist ühe või teise sõnatüüpi alla. (*ibid.*, lk. 2579).

Forsberg ja Hulden kirjeldavad statistilist viisi, millega nad loovad tehnilise tüve kuju tähtkoostist kitsendava regulaarse grammatika. Statistik arvutab salvestatud andmete põhjal piirmäära, mida mitte ületades loetakse tehnilise tüve tähtkoostise algus- või lõpposa (või terviklikult) suletud klassiks. Suletud klassi puhul peab leitud tähtkoostis antud positsioonis esinema, et lubada tundmatu sõnavorm ühtida sõnatüübiga. (*ibid.*, lk. 2580).

Meetodi näitlikustamiseks võib vormisõnastiku põhjal täheldada seda, et kõik *katto*-sõnatüübi alla kuuluvad lekseemid moodustaksid suletud klassi: nende tehnilise tüve esimene muutuja lõpeb *t*-tähega: *juttu*, *hattu*, *katto*, *kuttsu*, *laatto*, *lanttu*, *paltto*, *porttu*, *Tarttu*, *čiutto*.

5 Vadja morfoloogiliste tüüpsõnade analüüs

See osa kirjeldab ekstraktmorfoloogiaga leitud vadja keele morfoloogilised sõnatüübid ja jaotab need käändkondadesse. Käändkondade süsteemiks on kasutatud Ariste (1968) grammatikas esitatud.

Ariste käändkonnad põhinevad muutustel, mis kajastuvad järgmistes käändeis: SG NOM ja PL NOM, SG GEN ja PL GEN, SG PAR ja PL PAR, SG ILL ja PL ILL ning SG ELA ja PL ELA (Ariste 1968, lk. 42).

Käändkondadesse klassifitseerimine ei ole olnud range, vaid selle eesmärgiks on olnud koondada kokku sarnaselt käituvaid sõnu gruppideks. Seejärel on sõnu gruppidesiseselt on seejärel püütud analoogia põhjal ühtlustada Tsvetkovi sõnaraamatus esinevat variatsiooni kirjakeele lihtsama õppimise eesmärgil. Need sõnad, mida ei ole suudetud klassifitseerida Ariste käändkondadesse, esitatakse eraldi.

Peatüki viimases osas analüüsitakse kui hästi Silfverberg, Liu ja Hulden 2018 esitatud ekstraktmorfoloogia üldiste muuttüüpide algoritm kajastab käändkondi.

Üle käändkonnniti on rekonstrueeritud lõpukaolised vokaalid ja ühtlustatud peamiselt lõpuvokaali õ:a vaheldumine. Detailsemalt on ühtlustatud komponente kirjeldatud iga käändkonna juures.

Alljärgnevatel kirjeldustel on lisatud sõnatüübi muutvormimallid kujul, kus tehniline tüvi on allajoonitud. Selline esitus võimaldab lugejal paremini näha ekstraktmorfoloogilise muutvormimalli funktsioneerimist läbi.

5.1 I käändkond

Esimesse käändkonda kuuluvad (Ariste 1968, lk. 40) järgi ühetüvelised, ühesilbilised sõnad. Ekstraktmorfoloogia eraldab kõik sellesse käändkonda kuuluvad sõnatüübid, aga koondab ka mitmesilbilised liitsõnad, mille järelkomponent kuulub siia käändkonda (nt *pihlpuu* nagu *puu*, *bulipää* nagu *pää*).

SG PAR vormidele on lisatud lõpuhäälik -õ või -e vastavalt sõna vokalismile.

Koostatud vormisõnastiku sõnade SG ILL vorme on esialgselt üsna kunstlikult ühtlustatud kirjakeele jaoks: *pää:pähhe*, *puu:puhhu* ja *maa:mahha* ning diftongiga sõnade

puhul *või:võisõ, täi:täise*.

Näide Tsvetkovi sõnaraamatus esinevast SG ILL vormi variatsioonist: *kuu:kuusõ; üü:ühese; vüü:vühe~vühese~vüüse; püü:pühe~pühese*.

Ekstraktmorfoloogia eraldatud sõnatüüpide paljus on ajendatud ühelt poolt vokalismist (muutelõpu erinevus *või:võisõ* ja *täi:täise*). Teisalt aga pika türevokaali lühene-
mise tõttu i-mitmuse vormides (*pääd:päije* ja *tüüd:tüije*), mistõttu jääb ühte sõnatüüpi
-ä-lised muutelõpud ja teise -ü-lised.

Üks avatud küsimus ja tähelepanek on SG ja PL vormide kokkulangemine difton-
giga sõnade puhul.

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

maa *maa, maatõ, mahha, maass, maad, maijõ, mait, maisõ, maiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab taga-
poolseid -aa-tüvelisi sõnu.

puu *puu, puutõ, puhhu, puuss, puud, puijõ, puit, puisõ, puiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *puu, kuu, luu, suu, pihlpuu*. Sõnatüübi-
mall kirjeldab tagapoolseid -uu-tüvelisi sõnu.

pii *pii, piite, pihhe, piiss, piid, piije, piit, piise, piiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespool-
seid -ii-tüvelisi sõnu.

pää *pää, päate, pähhe, pääss, pääd, päije, päit, päise, päiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *pää, bulipää*. Sõnatüübimall kirjeldab
eespoolseid -ää-tüvelisi sõnu.

soo *soo, sootõ, sohho, sooss, sood, soijõ, soit, soisõ, soiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab taga-
poolseid -oo-tüvelisi sõnu.

tee *tee, teete, tehhe, teess, teed, teije, teit, teise, teiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespool-
seid -ee-tüvelisi sõnu.

tüü *tüü, tüüte, tühhe, tüüss, tüüd, tüije, tüit, tüise, tüiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *tüü, vüü, üü, püü*. Sõnatüübimall kirjeldab
eespoolseid -üü-tüvelisi sõnu.

täi *täi, täite, täise, täiss, täid, täije, täit, täise, täiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid diftongiga sõnu.

või *või, võitõ, võisõ, võiss, võid, võijõ, võit, võisõ, võiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid diftongiga sõnu.

5.2 II käändkond

Teise käändkonda kuuluvad kahesilbilised sõnad, mille türevokaal on -o, -u, -ü, -i või -õ ning rohkem silpidega sõnad, mille türevokaal on -o Ariste 1968, lk. 42.

Sellesse käändkonda kuuluvad paljud vene laensõnad. Kirjakeele puhul puudub ülevaade vene laensõnade mugandamisest. Mugandamisstrateegiatest ja probleemastikast vajda Jõgõperä murdes on kirjutanud Rozhanskiy 2009.

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

auči *audži, aučia, aučisõ, audžiss, audžid, aučijõ, aučiit, aučiisõ, aučiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega č:dž.

süüčči *süüči, süüččiä, süüččise, süüččiss, süüčid, süüččije, süüččiit, süüččise, süüččiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega čč:č.

järčü *järjü, järčüä, järčüse, järjüss, järjüd, järčüje, järčüit, järčüise, järčüiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega rč:rj.

koffi *kofi, koffia, koffisõ, koffiss, koffid, koffijõ, koffiit, koffiisõ, koffiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega ff:f, mille lõpuvokaal on i.

suuto *suuo, suutoa, suutosõ, suuoss, suuod, suutojõ, suutoit, suutoisõ, suutoiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *suuto, vaahto, lehto*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega t:Ø.

vahti *vahi, vahtia, vahtisõ, vahiss, vahid, vahtijõ, vahtiit, vahtiisõ, vahtiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega t:Ø, mille lõpuvokaal on i.

alku *algu, alkua, alkusõ, alguss, algud, alkujõ, alkuit, alkuisõ, alkuiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *alku, lohko, pehko, plehku, touko, vihko, vinku, alko*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega k:g, kusjuures tüvemuutus esineb konsontklustris, mistõttu gemineerumist ei toimu SG PAR ja SG ILL tüvedes.

lako *lago, lakkoa, lakkosõ, lagoss, lagod, lakojo, lakoit, lakoisõ, lakoiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *lako, luku, mako, maku, suku, vako, čako*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega k:g, kusjuures tüvi gemineerub SG PAR ja SG ILL vormides.

läikki *läiki, läikkiä, läikkise, läikiss, läikid, läikkije, läikkeit, läikkeise, läikkeiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega kk:k, mille lõpuvokaal on *i*.

tükkü *tükü, tükküä, tükküse, tüküss, tüküd, tükküje, tükküit, tükküise, tükküiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega kk:k.

viki *viki, vikiä, vikkise, vikiss, vikid, vikkije, vikkiit, vikkiise, vikkiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega kk:k, mille lõpuvokaal on *i*.

flakku *flaku, flakkua, flakkusõ, flakuss, flakud, flakkujõ, flakkuit, flakkuisõ, flakkuiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *flakku, herkku, jõkilikko, kakko, kakku, kiikku, kolkku, kukko, kurkku, kuuzikko, lepikko, liivikko, luikko, lukku, lõõkku, majakko, musikko, mäčizikko, naizikko, oomnikko, pettelikko, rehtelkakku, seukko, võrkko, õzrikko, čerikko*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega kk:k.

galstukki *galstuki, galstukkia, galstukkisõ, galstukiss, galstukid, galstukkijõ, galstukkiiit, galstukkiiisõ, galstukkiiiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *galstukki, kokki, kolkki, luukki, pukki, vokki, fraakki*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega kk:k, mille lõpuvokaal on *i*.

põlto *põllo, põltoa, põltoisõ, põlloss, põllo, põltojo, põltoit, põltoisõ, põltoiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *põlto, mõlto*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega lt:ll.

greebeni *greebeni, greebeniä, greebenise, greebeniss, greebenid, greebenije, greebeniit, greebeniise, greebeniiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *greebeni, Helsengi, jevi, kiikeri, kiisseli, meebeli, näтели, Reeveli, retsepti, rõõveli, špeili, väli, vääri, ängeli, bibli*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille lõpuvokaal on *i*.

löölü löölü, löölüä, löölüse, löölüss, löölüd, löölüje, löölüit, löölüise, löölüiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *löölü*, *süüzü*, *jürü*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutuseta sõnu.

airo airo, airoa, airosõ, aiross, airod, airojõ, airoit, airoisõ, airoiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *airo*, *aju*, *anõ*, *čaažu*, *čello*, *elo*, *haadu*, *heeno*, *hlaamu*, *ilo*, *javo*, *jõulu*, *kahu*, *kalmo*, *karu*, *kehno*, *kirstu*, *koivu*, *konno*, *laulu*, *lello*, *morško*, *murru*, *nagru*, *ohtõgo*, *paju*, *paksu*, *pallo*, *passibo*, *pojo*, *saadu*, *savvu*, *siivo*, *škoulu*, *talo*, *varjo*, *vello*, *vilu*, *viro*, *vooro*, *õhtõgo*, *ahjo*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutusea sõnu.

bagazi bagazi, bagazia, bagazisõ, bagaziss, bagazid, bagazijõ, bagaziit, bagaziisõ, bagaziiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *bagazi*, *balhoni*, *baroni*, *biljardi*, *bobuli*, *buljoni*, *divani*, *dohtõri*, *farfori*, *flaneli*, *gimnazi*, *gitari*, *glazi*, *haili*, *inspektori*, *itkuri*, *jaani*, *kammõri*, *kongressi*, *kuhni*, *lusti*, *makarooni*, *malari*, *mandõri*, *naapuri*, *nojaabri*, *nuumõri*, *paperi*, *plaastõri*, *pošti*, *stooli*, *suukkuri*, *taari*, *tormi*, *tunni*, *vagzõli*, *vari*, *vinkuri*, *almõzi*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille lõpuvokaal on *i*.

postaljon postaljoni, postaljonia, postaljonisõ, postaljoniss, postaljonid, postaljonijõ, postaljoniit, postaljoniisõ, postaljoniiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *postaljon*, *parad*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu.

sünti sünni, süntiä, süntise, sünniss, sünnid, süntije, süntiit, süntiise, süntiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega nt:nn, mille lõpuvokaal on *i*.

lento lenno, lentoa, lentosõ, lennoss, lennod, lentojõ, lentoit, lentoisõ, lentoiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *lento*, *lintu*, *rokkalintu*, *kanto*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega nt:nn.

vipu vivu, vippua, vippusõ, vivuss, vivud, vipujõ, vipuit, vipuisõ, vipuiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega p:v.

hapo hapo, happoa, happosõ, haposs, hapod, happojõ, happoit, happoisõ, happoiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega p:pp.

vilppi vilpi, vilppiä, vilppise, vilpiss, vilpid, vilppije, vilppiit, vilppiise, vilppiiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *vilppi*, *šlääppi*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega pp:p, mille lõpuvokaal on *i*.

hüppü hüpu, hüppüä, hüppüse, hüpüss, hüpüd, hüppüje, hüppüit, hüppüise, hüppüiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespool-
seid sõnu tüvemuutusega pp:p.

lippu lipu, lippua, lippusõ, lipuss, lipud, lippujõ, lippuit, lippuisõ, lippuiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *lippu*, *lõppu*, *puippu*, *kippu*. Sõnatüübi-
mall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega pp:p.

lamppi lampi, lamppia, lamppisõ, lampiss, lampid, lamppijõ, lamppiit, lamppiisõ,
lamppiiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *lamppi*, *pappi*, *suppi*, *ukroppi*, *kaappi*.
Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega pp:p, mille lõpuvokaal on
i.

sese seze, sesseä, sessese, sezess, sezed, seseje, seseit, seseise, seseiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *sese*, *läsü*. Sõnatüübimall kirjeldab ees-
poolseid sõnu tüvemuutusega s:z.

siso sizo, sissoa, sissoisõ, sizoss, sizod, sisojõ, sisoit, sisoisõ, sisoiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *siso*, *nisu*. Sõnatüübimall kirjeldab taga-
poolseid sõnu tüvemuutusega s:z.

mahsu mahzu, mahsua, mahsusõ, mahzuss, mahzud, mahsujõ, mahsuit, mahsuisõ,
mahsuiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *mahsu*, *haisu*. Sõnatüübimall kirjeldab
tagapoolseid sõnu tüvemuutusega s:z, mille tüvi konsonantklustri tõttu ei gemineeru.

kursi kurzi, kursia, kursisõ, kurziss, kurzid, kursijõ, kursiit, kursiisõ, kursiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab taga-
poolseid sõnu tüvemuutusega s:z, mille tüvi konsonantklustri tõttu ei gemineeru, mil-
le lõpuvokaal on *i*.

rusko ruzgo, ruskoa, ruskosõ, ruzgoss, ruzgod, ruskojõ, ruskoit, ruskoisõ, ruskoiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *rusko*, *tuisku*, *usko*, *pääsko*. Sõnatüübi-
mall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega sk:zg.

rissi risi, rissiä, rissise, risiss, risid, rissije, rissiit, rissiise, rissiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespool-
seid sõnu tüvemuutusega ss:s, mille lõpuvokaal on *i*.

passi pasi, passia, passisõ, passiss, pasid, passijõ, passiit, passiisõ, passiiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *passi*, *komissi*. Sõnatüübimall kirjeldab
tagapoolseid sõnu tüvemuutusega ss:s, mille lõpuvokaal on *i*.

karjušši karjuši, karjuššia, karjuššisõ, karjušsiss, karjušid, karjuššijõ, karjuššiit, karjuššiisõ, karjuššiiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *karjušši*, *latõšši*, *potašši*, *falšši*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega šš:š, mille lõpuvokaal on *i*.

täti tädi, tättiä, tättise, tädiss, tädid, tätije, tätiit, tättiise, tättiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega t:d, mille lõpuvokaal on *i*.

kotko kodgo, kotkoa, kotkosõ, kodgoss, kodgod, kotkojõ, kotkoit, kotkoisõ, kotkoiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *kotko*, *laatko*, *itku*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega tk:dg.

kittsi kitsi, kittsiä, kittsise, kitsiss, kitsid, kittsije, kittsiit, kittsiise, kittsiiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *kittsi*, *komferenttsi*, *pletti*, *biletti*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega tt:t, mille lõpuvokaal on *i*.

rätte räte, rätteä, rättese, rätess, räted, rätteje, rätteit, rätteise, rätteiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *rätte*, *tüttõ*, *nenärätte*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega tt:t.

hattu hatu, hattua, hattusõ, hatuss, hatud, hattujõ, hattuit, hattuisõ, hattuiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *hattu*, *juttu*, *katto*, *kuttsu*, *laatto*, *lanttu*, *paltto*, *porttu*, *Tarttu*, *čiutto*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega tt:t.

dokumentti dokumenti, dokumenttia, dokumenttisõ, dokumenttiss, dokumentid, dokumenttijõ, dokumenttiit, dokumenttiisõ, dokumenttiiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *dokumentti*, *fabrikantti*, *Franttsi*, *fundamentti*, *kajutti*, *kametti*, *kanfetti*, *katti*, *kometti*, *komfetti*, *komnõtti*, *lautti*, *magnetti*, *minutti*, *muzõkantti*, *protestantti*, *protsentti*, *Rootsi*, *bankrutti*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega tt:t, mille lõpuvokaal on *i*.

komifet komifeti, komifettiä, komifetti, komifetiss, komifetid, komifettije, komifettiit, komifettiise, komifettiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega tt:t.

famili famila, famila, familasõ, familõss, familõd, familojõ, familoit, familoisõ, familoiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *famili*, *bašni*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu, mis eeldatavasti palatalisatsiooni tõttu käituvad erilisel.

5.3 III käändkond

Kolmandasse käändkonda kuuluvad kahesilbilised sõnad, mille tüvevokaal on *-a* ning rohkem silpidega sõnad, millel esineb esimeses silbis *-a-*, *-õ-* või *-i-* Ariste 1968, lk. 42.

Avatuid küsimusi-tähelepanekuid:

- siin on sõnu millel on *-u-* 1. silbis, need peaksid käima hoopis *V* alla
- Tsvetkovil palju *-õi-*mitmusetüvega, need on ühtlustatud *-oi-*
- paljud laensõnad kuuluvad siia alla, nende lõpuvokaalidega on häda

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

tuhattõ tuhatta, tuhatta, tuhattasõ, tuhatõss, tuhatõd, tuhattojõ, tuhattoit, tuhattoisõ, tuhattoiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutusetähti sõnu

lafkõ lavga, lafka, lafkasõ, lavgõss, lavgõd, lafkojõ, lafkoit, lafkoisõ, lafkoiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega *fk:vg*.

mahsõ mahza, mahsa, mahsasõ, mahzõss, mahzõd, mahsojõ, mahsoit, mahsoisõ, mahsoiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega *hs:hz*.

vihtõ viha, vihta, vihtasõ, vihõss, vihõd, vihtojõ, vihtoit, vihtoisõ, vihtoiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega *ht:h*.

aitõ ajja, aita, aitasõ, aijõss, aijõd, aitojõ, aitoit, aitoisõ, aitoiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega *it:jj*.

aikõ aiga, aika, aikasõ, aigõss, aigõd, aikojõ, aikoit, aikoisõ, aikoiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *aikõ*, *jalkõ*, *liikõ*, *lõnkõ*, *nahkõ*, *rahkõ*, *vilkõ*, *vinkõ*, *võlkõ*, *aastaikõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega *k:g*.

sika *siga, sikka, sikkasõ, sigass, sigad, sikojõ, sikoit, sikoisõ, sikoiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega k:g, mis geminaadi tõttu esinevad SG ILL vormis tugevas astmes.

borovikkõ *borovika, borovikka, borovikkasõ, borovikõss, borovikõd, borovikkojõ, borovikkoit, borovikkõisõ, borovikkõiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *borovikkõ, domovikkõ, durakkõ, fartuk-kõ, fizikkõ, fookusnikkõ, frištikkõ, gribanikkõ, harakkõ, itikkõ, joožikkõ, kaamenšikkõ, kabakkõ, kamalikkõ, katolikkõ, kelkkõ, koomikkõ, kopekkõ, latikkõ, luzikkõ, luukkõ, markkõ, muuzikkõ, mõiznikkõ, noorikkõ, nuužnikkõ, obakkõ, paikkõ, palkkõ, pinžakkõ, podarkkõ, poštimarkkõ, rankkõ, rohosirkkõ, tarkkõ, tikkõ, tubakkõ, urokkõ, vakkõ, vunukkõ, bašmukkõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega kk:k.

siltõ *silla, silta, siltasõ, sillõss, sillõd, siltojõ, siltoit, siltoisõ, siltoiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega lt:ll.

paha *paha, pahha, pahasõ, pahõss, pahõd, pahhojõ, pahhoit, pahhoisõ, pahhoiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille lõpuvokaal on *a* ning mis on SG PAR ja SG ILL vormis tugevas astmes.

baldõhina *baldõhina, baldõhina, baldõhinasõ, baldõhinass, baldõhinad, baldõhinojõ, baldõhinoit, baldõhinoisõ, baldõhinoiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *baldõhina, barabana, fotokartočka, grana, griba, kala, kana, liha, lina, litra, maja, raha, suma, sõna, tara, telefona, televizora, tila, vana, astia*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille lõpuvokaal on *a*.

ažžõ *ažža, ažža, ažžasõ, ažžõss, ažžõd, ažžojõ, ažžoit, ažžoisõ, ažžõiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *ažžõ, baddõ, bahvõlõ, blaahõ, bobrõ, borkkanõ, bruudõ, čirjavõ, čirjõ, deelõ, dobrõ, filmõ, glaizõ, grammõ, gribavihmõ, iivõ, jumalõ, jurmõ, kabjõ, kaglõ, kagrõ, kajagõ, kambõlõ, kanavõ, karjõ, kassõ, katagõ, kavalõ, kvartirõ, laddõ, ladvõ, lahjõ, lahnõ, lainõ, laivõ, liivõ, linnõ, listõ, maailmõ, maamõ, mahlõ, mannõ, marjõ, matalõ, metlõ, muragõ, mussõmarjõ, naglõ, nigrõ, niglõ, ostanofkõ, paglõ, progonõ, pudrõ, pupuškõ, rauhõ, saappõgõ, sarjõ, saunõ, siglõ, sisavõ, slifkõ, summõ, surmõ, suukkurliiivõ, sõbrõ, šuubõ, ženihõ, taičinõ, trubõ, vihmõ, vikahtõ, villõ, õravõ, õzrõ, akkunõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille lõpuvokaal on *õ*.

bank *banka, banka, bankasõ, bankõss, bankõd, bankojõ, bankoit, bankoisõ, bankõiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *bank, bluud, bluudõčk, boran, fartõl, fialk,*

figur, fortočk, frikadelk, golod, greettsin, gupk, invaliid, kaban, kamal, kamin, kanal, kipun, kluub, kohin, lihoratk, mašin, mašinst, muudõr, omõn, pagan, perisioner, sammõl, zanavesk, žurnalist, tarelk, vaahtõr, viks, ahvõn. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu, millel puudub lõpuvokaal.

pintõ *pinna, pinta, pintasõ, pinnõss, pinnõd, pintojõ, pintoit, pintoisõ, pintoiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *pintõ, rantõ, rintõ, kantõ.* Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega nt:nn.

rapa *rava, rappa, rappasõ, ravass, ravad, rapojõ, rapoit, rapoisõ, rapoiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *rapa, sõpa, napa.* Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega p:v, mille lõpuvokaal on *a*.

aapõ *aava, aapa, aapasõ, aavõss, aavõd, aapojõ, aapoit, aapoisõ, aapoiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega p:v, mille lõpuvokaal on *õ*.

liippõ *liipa, liippa, liippasõ, liipõss, liipõd, liippojõ, liippoit, liippoisõ, liippoiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *liippõ, kauppõ.* Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega pp:p.

partõ *parra, parta, partasõ, parrõss, parrõd, partojõ, partoit, partoisõ, partoiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *partõ, kõrtõ.* Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega rt:rr.

kraaskõ *kraazga, kraaska, kraaskasõ, kraazgõss, kraazgõd, kraaskojõ, kraaskoit, kraaskoisõ, kraaskoiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *kraaskõ, laiskõ, nagriskaaskõ, niskõ, pas-kõ, kaaskõ.* Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega sk:zg.

klaassõ *klaasa, klaassa, klaassasõ, klaasõss, klaasõd, klaassojõ, klaassoit, klaassoisõ, klaassoiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *klaassõ, bruussõ.* Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega ss:s.

poduškõ *podužga, poduška, poduškasõ, podužgõss, podužgõd, poduškojõ, poduškoit, poduškoisõ, poduškoiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega šk:žg.

dovariššõ *dovariša, dovarišša, dovariššasõ, dovarišass, dovarišad, dovariššojõ, dovariššoit, dovariššoisõ, dovariššois*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega šš:š.

sata *saa, satta, sattasõ, saass, saad, satojõ, satoit, satoisõ, satoiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *sata, sõta, muta*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega t:Ø.

liitkõ *liidga, liitka, liitkasõ, liidgõss, liidgõd, liitkojõ, liitkoit, liitkoisõ, liitkoiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *liitkõ, butkõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega tk:dg.

kandidaattõ *kandidaata, kandidaatta, kandidaattasõ, kandidaatõss, kandidaatõd, kandidaattojõ, kandidaattoit, kandidaattoisõ, kandidaattoiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *kandidaattõ, lauttõ, pliittõ, riittõ, žiivõttõ, taattõ, gaazapliittõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega tt:t.

inostranttsõ *inostrantsa, inostranttsa, inostranttsasõ, inostrantsõss, inostrantsõd, inostranttsojõ, inostranttsoit, inostranttsoisõ, inostranttsois*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *inostranttsõ, liittsõ, tablittsõ, vattsõ, õttsõ, bolnittsõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega tts:ts.

jõutu *jõvvu, jõutua, jõutusõ, jõvvuss, jõvvud, jõutujõ, jõutuit, jõutuisõ, jõutuiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega ut:vv, mille lõpuvokaal on *u*.

poutõ *povva, pouta, poutasõ, povvõss, povvõd, poutojõ, poutoit, poutoisõ, poutoiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *poutõ, lautõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega ut:vv, mille lõpuvokaal on *õ*.

štanad *štanojõ, štanoit, štanoisõ, štanass, štanad, štanojõ, štanoit, štanoisõ, štanoiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolset tüvemuutuseta *plurale tantum* sõna.

5.4 IV käändkond

Neljandasse käändkonda kuuluvad mitmed sõnad, mis on ainsuses eespoolse vokalismiga, ent mitmuses on tagapoolsed Ariste 1968, lk. 43. Selliseid sõnu Heinsoo loodavas kirjakeeles ei esine (isiklik kommunikatsioon).

5.5 V käändkond

Viiendasse käändkonda kuuluvad kahe silbilised sõnad, mille tüvevokaal on *-a* ja millel esineb esimeses silbis *-o-*, *-u-* või *-õ-*. Kattumise kohta III käändkonna sõnadega, mille esimene silp sisaldab *-õ-*, mainib Ariste, et enamik neist kuulub siia. Ariste 1968, lk. 44.

Avatuid küsimusi-tähelepanekuid:

- 5 käändkonna liikmed Aristel *-õi-* on suuresti muudetud *-ii-*
- 'mussõ' leiti mitu pl 'mussii' VKSi näitelausete hulgast

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

kuha *kuha, kuhha, kuhhasõ, kuhõss, kuhõd, kuhhiijõ, kuhhiit, kuhhiisõ, kuhhiiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolset tüvemuutusega sõna.

poikõ *poiga, poika, poikasõ, poigõss, poigõd, poikijõ, poikiit, poikiisõ, poikiiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *poikõ, rookõ, lõukõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega k:g.

biblioteekkõ *biblioteeka, biblioteekka, biblioteekkasõ, biblioteekõss, biblioteekõd, biblioteekkijõ, biblioteekkiit, biblioteekkiisõ, biblioteekkiiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *biblioteekkõ, hoikkõ, ikolookkõ, jaanikukkõ, kolkkõ, konjõkkõ, kukkõ, rokkõ, sukkõ, bambukkõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega kk:k.

kõik *kõika, kõikka, kõikkasõ, kõikõss, kõikõd, kõikkijõ, kõikkiit, kõikkiisõ, kõikkiiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega kk:k, millel puudub lõpuvokaal.

kultõ *kulla, kulta, kultasõ, kullõss, kullõd, kultõjõ, kultõit, kultõisõ, kultõiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega lt:ll.

vimpõ *vimma, vimpa, vimpasõ, vim mõss, vim mõd, vimpijõ, vimpiit, vimpisõ, vimpiiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *vimpõ, kumpõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega mp:mm.

kompjutera kompjutera, kompjutera, kompjuterasõ, kompjuterass, kompjuterad, kompjuterijõ, kompjuteriit, kompjuteriisõ, kompjuteriiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *kompjutera*, *kuja*, *loba*, *õmpõja*, *õpõttõja*, *izõra*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille lõpuvokaal on *a*.

maamuna maamuna, maamuna, maamunasõ, maamunass, maamunad, maamunõjõ, maamunõit, maamunõisõ, maamunõiiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *maamuna*, *muna*, *kalindõra*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille mitmuse tüvi on *-õi-*.

mokom mokoma, mokoma, mokomasõ, mokomõss, mokomõd, mokomijõ, mokomiit, mokomiisõ, mokomiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu, millel puudub lõpuvokaal.

bukvõ bukva, bukva, bukvasõ, bukvõss, bukvõd, bukvijõ, bukviit, bukviisõ, bukviiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *bukvõ*, *duumõ*, *formõ*, *ilmõ*, *koirõ*, *kon-*
nõ, *kuhjõ*, *kuivõ*, *kummõ*, *kuuluvõ*, *kõrvõ*, *moodõ*, *muudrõ*, *mõizõ*, *obraazõ*, *postõ*, *prog-*
rammõ, *roojõ*, *soolõ*, *sveežõ*, *trubačistõ*, *tuimõ*, *tuttavõ*, *velosipedõ*, *vohmõ*, *voollõ*, *võimõ*,
bombõ. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille lõpuvokaal on *õ*.

propkõ probga, propka, propkasõ, probgõss, probgõd, propkijõ, propkiit, propkiisõ, propkiiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *propkõ*, *skopkõ*, *jupkõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega *pk:bg*.

rooppõ roopa, rooppa, rooppasõ, roopõss, roopõd, rooppõjõ, roopõit, roopõisõ, roopõiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega *pp:p*.

kurp kurva, kurpa, kurpasõ, kurvõss, kurvõd, kurpijõ, kurpiit, kurpiisõ, kurpiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega *rp:rv*.

usa uza, ussa, ussasõ, uzass, uzad, usijõ, usiit, usiisõ, usiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega *s:z*, mille lõpuvokaal on *a*.

õhsõ õhza, õhsa, õhsasõ, õhzõss, õhzõd, õhsijõ, õhsiit, õhsiisõ, õhsiiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *õhsõ*, *sorsõ*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega *s:z*, mille lõpuvokaal on *õ*.

luiskõ *luizga, luiska, luiskasõ, luizgõss, luizgõd, luiskijõ, luiskiit, luiskiisõ, luiskiiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab taga-
poolseid sõnu tüvemuutusega sk:zg.

mussõ *musa, mussa, mussasõ, musass, musad, mussõjõ, mussõit, mussõisõ, mussõiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *mussõ, kapussõ*. Sõnatüübimall kirjeldab
tagapoolseid sõnu tüvemuutusega ss:s.

moškõ *možga, moška, moškasõ, možgõss, možgõd, moškijõ, moškiit, moškiisõ, moškiiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *moškõ, krõškõ*. Sõnatüübimall kirjeldab
tagapoolseid sõnu tüvemuutusega šk:žg.

lootõ *loovva, loota, lootasõ, loovvõss, loovvõd, lootijõ, lootiit, lootiisõ, lootiiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab taga-
poolseid sõnu tüvemuutusega t:vv.

biskvittõ *biskvita, biskvitta, biskvittasõ, biskvitõss, biskvitõd, biskvittajõ, biskvittiit, biskvittiisõ, biskvittiiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab taga-
poolseid sõnu tüvemuutusega tt:t.

5.6 VI käändkond

Kuuendasse käändkonda kuuluvad Ariste sõnul need sõnad, mis lõppevad -õa/-eä/-iä.
Ta toob eraldi välja Jõgõperä murde erinevused üheainsa näitesõnaga. Ariste 1968,
lk. 44. Vadja kirjakeeles püütakse järgida ... TODO kirjutada.

Avatuid küsimusi-tähelepanekuid:

- käändkonna liikmete pluurali tüved on ühtlustatud – kas jätta nii või taastada Tsvetkovi variatiivsus?

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

kerkiä *kerkiä, kerkiätä, kerkiäse, kerkiäss, kerkiäd, kerkije, kerkiit, kerkiise, kerkiiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *kerkiä, pehmiä, pimmiä, siitiä, jämiä*.
Sõnatüübimall kirjeldab eespoolset tüvemuutuset sõnu.

terve *terve, tervettä, tervese, tervess, terved, tervije, terveit, terveise, terveiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespool-
seid tüvemuutuset sõnu.

kanka *kanka, kankatõ, kankasõ, kankass, kankad, kankõjõ, kankõit, kankõisõ, kankõiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *kanka, kõrka, maikka, makka, ruska, valka, õika, harma*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutusega sõnu.

5.7 VII käändkond

Seitsmendasse käändkonda kuuluvad kahesilbilised sõnad, mille SG NOM lõpp on *-i*, ent mille tüvevokaal on *-e/-õ* Ariste 1968, lk. 45.

Avatuid küsimusi-tähelepanekuid:

- 7 käändkonna kohta TODO kirjuta et isuri mõju tõttu on *-i:-e:-iä* levinud, aga normeerime nagu Aristel ja Tsvetkovil ka paralleelina tihti
- eespoolsed on *i:e:eä* ja tagapoolsed on *i:õ:õa*
- väci:väe aga mida teha lahti:lahe? – VKSis esineb Lu lahõ

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

väci *väe, väččeä, väččese, väess, väed, väččiye, väččiit, väččiise, väččiiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *väci, mäci*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega č:Ø.

lahti *lahõ, lahtõa, lahtõsõ, lahõss, lahõd, lahtijõ, lahtiit, lahtiisõ, lahtiiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega ht:h.

laki *lagõ, lakkõa, lakkõsõ, lagõss, lagõd, lakijõ, lakiit, lakiisõ, lakiiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *laki, nõki, jõki*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega k:g.

kurki *kurgõ, kurkõa, kurkõsõ, kurgõss, kurgõd, kurkijõ, kurkiit, kurkiisõ, kurkiiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *kurki, õnki, kanki*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega k:g, kusjuures tüvemuutus esineb konsontklustris, mistõttu gemineerumist ei toimu SG PAR ja SG ILL tüvedes.

põski *põzgõ, põskõa, põskõsõ, põzgõss, põzgõd, põskijõ, põskiit, põskiisõ, põskiiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega sk:zg.

irvi *irve, irveä, irvese, irvess, irved, irvije, irviit, irviise, irviiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *irvi, järvi, leemi, nimi, pilvi, čivi*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutusega sõnu.

sarvi *sarvõ, sarvõa, sarvõsõ, sarvõss, sarvõd, sarvijõ, sarviit, sarviisõ, sarviiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *sarvi, savi, Soomi, sõrmi, taimi, talvi, tammi, õnni, õvvi, põlvi*. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutusega sõnu.

enči *enñe, enčēä, enčese, enñess, enñed, enčije, enčiit, enčiise, enčiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega nč:nñi.

siipi *siive, siipeä, siipese, siivess, siived, siipije, siipiit, siipiise, siipiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega p:v.

kuusi *kuuzõ, kuussõ, kuussõsõ, kuuzõss, kuuzõd, kuusijõ, kuusiit, kuusiisõ, kuusiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega s:z.

tauti *tavvõ, tautõa, tautõsõ, tavvõss, tavvõd, tautijõ, tautiit, tautiisõ, tautiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid sõnu tüvemuutusega t:d.

5.8 VIII käändkond

Kaheksandasse käändkonda kuuluvad -ä-tüvelised sõnad Ariste 1968, lk. 46.

Avatuid küsimusi-tähelepanekuid:

- 8 käändkond on väga variatiivne tüvevokaali suhtes (eined, leived, čenned aga sepäd,
- eine (Heinsoo, Konkova ning Rozhanskiy ja Markus) aga einä (VKS)
- läikkiv on ühtlustatud läikkive
- Tsvetkovil paljud geminatsioonid puudu (õjja)
- tegija-liides on eespoolsete sõnade puhul ühtlustatud -jä:-jä:-jä, mitte -je:-jä:-jä, VKSis esineb rohkem -jä Lu/Li/J märgenditega (Konkoval eespoolseid sõnu ei esine)

- kuigi Tsvetkovil on häälduspäraselt ülesmärgitud 'õmpõlia' ja 'müüjä', on need läbivalt ühtlustatud (lisatud -j- nii SG NOM kui ka PL vormidele)
- tegija-liides on tagapoolsete sõnade puhul ühtlustatud -ja:-ja:-ja (kuigi Konkoval esineb -jõ:-ja:-ja)

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

ičä iä, iččä, iččäse, iäss, iäd, ičije, ičiit, ičiise, ičiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega č:Ø.

selče sellä, selčä, selčäse, selless, selled, selčije, selčiit, selčiise, selčiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega lč:ll.

eine einä, einä, einäse, einess, eined, einije, eniit, eniise, eniiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *eine*, *esimespäive*, *fökle*, *irvieine*, *lehme*, *läikkive*, *läsive*, *nätilpäive*, *petäje*, *piime*, *pominpäive*, *pädre*, *päive*, *rehte*, *seine*, *silme*, *tühje*, *äje*, *ämme*, *čülme*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutusega sõnu, mille lõpuvokaal on *e* ja mitmuse tüvi on *-ii-*.

läkine läkinä, läkinä, läkinäse, läkiness, läkined, läkineje, läkineit, läkineise, läkineiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *läkine*, *dääde*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutusega sõnu, mille lõpuvokaal on *e* ja mitmuse tüvi on *-ei-*.

räpäle räpälä, räpälä, räpäläse, räpäless, räpäled, räpälöje, räpälöit, räpälöise, räpälöiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutusega sõnu, mille lõpuvokaal on *e* ja mitmuse tüvi on *-öi-*.

rissimä rissimä, rissimä, rissimäse, rissimäss, rissimäd, rissimije, rissimit, rissimise, rissimiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *rissimä*, *emä*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutusega sõnu, mille lõpuvokaal on *ä*.

pähčen pähčenä, pähčenä, pähčenäse, pähčeness, pähčened, pähčeniije, pähčeniit, pähčeniise, pähčeniiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *pähčen*, *ičäv*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutusega sõnu, millel puudub lõpuvokaal.

läsijä läsijä, läsijä, läsijäse, läsijess, läsijed, läsijije, läsijiit, läsijiise, läsijiiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: läsijä, müüjä, tečejä, kõühä. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutuseta sõnu.

kitai kitaja, kitaja, kitajasõ, kitajass, kitajad, kitajojõ, kitajoit, kitajoisõ, kitajoiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu.

slona slona, slona, slonasõ, slonass, slonad, slonijõ, slonõit, slonõisõ, slonõiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu.

õmpõlija õmpõlija, õmpõlija, õmpõlijasõ, õmpõlijass, õmpõlijad, õmpõlijijõ, õmpõlijait, õmpõlijaisõ, õmpõlijaiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu.

kompjutera kompjutera, kompjutera, kompjuterasõ, kompjuterass, kompjuterad, kompjuterijõ, kompjuteriit, kompjuteriisõ, kompjuteriiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: kompjutera, kuja, loba, õmpõja, õpõttõja, izora. Sõnatüübimall kirjeldab tagapoolseid tüvemuutuseta sõnu.

čenče čennä, čenčä, čenčäse, čenness, čenned, čenčije, čenčiit, čenčiise, čenčiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega nč:nn.

tünke tüngä, tüнкä, tüнкäse, tüנגess, tüנגed, tüнкije, tüңkiit, tüңkiise, tüңkiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega nk:ng.

änte ännä, äntä, äntäse, änness, änned, äntije, äntiit, äntiise, äntiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega nt:nn.

leipe leivä, leipä, leipäse, leivess, leived, leipije, leipiit, leipiise, leipiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega p:v.

seppe sepä, seppä, seppäse, sepäss, sepäd, seppiije, seppiit, seppiise, seppiiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: seppe, leppe. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega pp:p.

ärče *ärjä, ärčä, ärčäse, ärjess, ärjed, ärčije, ärčiit, ärčiise, ärčiiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *ärče, märče*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega rč:rj.

pesä *pezä, pessä, pessäse, pezäss, pezäd, pesije, pesiit, pesiise, pesiiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *pesä, rissisä, česä*. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega s:z, mille mitmuse tüvi on -ii-.

lisä *lizä, lissä, lissäse, lizäss, lizäd, lissäije, lissäit, lissäise, lissäiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega s:z, mille mitmuse tüvi on -äi-.

mätä *mää, mättä, mättäse, määss, määd, mättije, mättiit, mättiise, mättiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega t:Ø.

mettse *metsä, mettsä, mettsäse, metsäss, metsäd, mettsije, mettsiit, mettsiise, mettsiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid sõnu tüvemuutusega tts:ts.

nenä *nenä, nennä, nenäse, nenäss, nenäd, nenije, neniit, neniise, neniiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille tüvi gemineerub -nn-.

čülä *čülä, čüllä, čüläse, čüläss, čüläd, čülije, čüliit, čüliise, čüliiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille tüvi gemineerub -ll- SG PAR vormis.

pühä *pühä, pühhä, pühhäse, pühhäss, pühhäd, pühhije, pühhiit, pühhiise, pühhiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille tüvi gemineerub -hh- SG PAR vormis.

üvä *üvä, üvvä, üvväse, üväss, üväd, üvvije, üvviit, üvviise, üvviiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab eespoolseid tüvemuutuseta sõnu, mille tüvi gemineerub -vv- SG PAR vormis.

kōva *kōva, kōvat, kōvasõ, kōvass, kōvad, kōvijõ, kōviit, kōviisõ, kōviiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab taga-poolseid tüvemuutuseta sõnu, mille tüvi gemineerub -vv- SG PAR vormis.

ōja *ōja, ōjja, ōjasõ, ōjass, ōjad, ōjijõ, ōjit, ōjisõ, ōjiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab taga-poolseid tüvemuutuseta sõnu, mille tüvi gemineerub -jj- SG PAR vormis.

õma õma, õmma, õmmasõ, õmõss, õmõd, õmmijõ, õmmiit, õmmiisõ, õmmiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus. Sõnatüübimall kirjeldab taga-
poolseid tüvemuutuseta sõnu, mille tüvi gemineerub -mm- SG PAR vormis.

5.9 IX käändkond

See käändkond on spetsiifiline Kattila murdele ja ei esine loodava vadja kirjakeele
aluseks olevas murdes.

5.10 X käändkond

Kümnendasse käändkonda koondub suur osa kahetüvelisi sõnu, mille SG NOM lõpp
on -i, ent mille türevokaal on -e/-õ (Ariste 1968, lk. 47). Ariste märgib, et kuigi SP PAR
vormil on mitu erinevat realisatsiooni, järgib nende moodustamisviis põhimõtteliselt
sama malli (*ibid.*, lk. 47). Ekstraktmorfoloogiaga eraldatud muutsõnamallide vähene
arv näitab, et meetod pädeb nende põhimõttete tuvastamises.

Käändkonna muutsõnamallides on kirjakeele järgi ühtlustatud kõikide sõnade lõ-
puvokaalid -i:-õ:-tõ ja -i:-e:-te vastavalt sõna vokaalharmooniale.

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

lumi lumõ, luntõ, lumõsõ, lumõss, lumõd, lumijõ, lumiit, lumiisõ, lumiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

iiri iire, iirte, iirese, iiress, iired, iirije, iiriit, iiriise, iiriiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *iiri*, *meeli*, *meri*, *peeni*, *süli*, *veri*, *ääni*,
ääri, *čeele*.

juuri juurõ, juurtõ, juurõsõ, juurõss, juurõd, juurijõ, juuriit, juuriisõ, juuriiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *juuri*, *kaani*, *koori*, *lõhi*, *noori*, *ooli*, *pooli*,
sooli, *suuri*, *tuli*, *tuuli*, *uni*, *hooli*.

uhsi uhzõ, ussõ, uhsõsõ, uhzõss, uhzõd, uhsijõ, uhsiit, uhsiisõ, uhsiiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *uhsi*, *lahsi*.

kusi kuzõ, kussõ, kussõ, kuzõss, kuzõd, kussijõ, kussiit, kussiisõ, kussiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

uusi *uuvvõ, uuttõ, uuvvõsõ, uuvvõss, uuvvõd, uusijõ, uusiit, uusiisõ, uusiiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *uusi, voosi, kuusi*.

Märkus: kuigi lekseem *voosi:voovvõ* hääldub 'vuuvvõ' on see analoogiliselt teiste sõnade muutustega kirjakeeles märgitud *voovvõ*.

ühs *ühe, ühte, ühtese, ühess, ühed, ühsije, ühsiit, ühsiise, ühsiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

ülci *ülle, ülciä, ülcese, ülless, ülled, ülcije, ülciit, ülciise, ülciiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *ülci, jälci*.

kahs *kahõ, kahtõ, kahtõ, kahõss, kahõd, kahsijõ, kahsiit, kahsiisõ, kahsiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

varsi *varrõ, varttõ, vartõsõ, varrõss, varrõd, varsijõ, varsiit, varsiisõ, varsiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

mesi *mee, mette, mettese, meess, meed, mesije, mesiit, mesiise, mesiiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *mesi, süsi, vesi, čäsi*.

susi *suõ, suttõ, suttõsõ, suõss, suõd, susijõ, susiit, susiisõ, susiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

5.11 XI käändkond

Üheteistkümnendasse käändkonda liigitab Ariste need sõnad, mille SG NOM lõpp on -Z, ent mille vokaaltüvi sõltub murdest: Jõgõperä murdes realiseerub see kui -s-, Kattila murdes kui -hs- ja teistes vadja murretes kui -ss- (Ariste 1968, lk. 48). Vormisõnastikus on järgitud Jõgõperä murdele omast realisatsiooni -s-.

Vadja keele sandhi nähtust on kirjakeeles ühtlustatud -z lõpulisteks.

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

makuz *makusõ, makussõ, makuzõsõ, makuzõss, makuzõd, makusijõ, makusiit, makusiisõ, makusiiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *makuz, nagriz, paganuz, kolauz*.

rihenneüz *rihenneüse, rihenneüsse, rihenneüsesse, rihenneüsess, rihenneüsed, rihenneüsije, rihenneüsiit, rihenneüsiise, rihenneüsiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

5.12 XII käändkond

Kaheteistkümnes käändkond koondab need sõnad, mille SG NOM lõpp on *-n/-ne/-nõ*, ent mille vokaaltüves on *-se-/-ze-/-sö-/-zö-* sõltuvalt astmevaheldusele Ariste 1968, lk. 49.

Mitmuse vormide vokaaltüved on kunstlikult ühtlustatud tugevaastmeliseks (*-s-*). Tsvetkovi sõnaraamatus esitatud sõnares esineb suur varieeruvus tüveastme puhul ja siinkirjutaja ei ole suutnud leida mingit reeglipära. Sellega seotud on küsimus, kas PL GEN tüvi peaks vahelduma teistest PL käänete astmest.

Pika vokaaliga lõpevate sõnade puhul esineb ka varieeruvust: *süsiin* ja *õnnõliin* puhul on see pikk ainult SG NOM ja SG PAR käänetes, ning *magnettiin* ja *talviin* puhul on see pikk igas käändes.

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

õpõin *õpõizõ, õvõissõ, õpõzõsõ, õpõizõss, õpõizõd, õpõizijõ, õpõiziit, õpõiziisõ, õpõiziiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

entin *entize, entisse, entizese, entizess, entized, entisije, entisiit, entisiise, entisiiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *entin, esimein, inimin, jäin, miltain, rehelin, sinin, venälain, eglin*.

süsiin *süsize, süsiisse, süsizese, süsizess, süsized, süsisije, süsisiit, süsisiise, süsisiiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

õnnõliin *õnnõlizõ, õnnõliissõ, õnnõlizõsõ, õnnõlizõss, õnnõlizõd, õnnõlisijõ, õnnõlisiit, õnnõlisiisõ, õnnõlisiiss*
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

čimolain *čimolaizõ, čimolaissõ, čimolaizõsõ, čimolaizõss, čimolaizõd, čimolaisijõ, čimolaisiit, čimolaisiisõ, čimolaisiiss*
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *čimolain, greeklain, hatukkõin, iirikkõin, illõkkõin, iloin, jõkain, kehnokkõin, keskolin, kõikõllain, kõrvõlin, leivekkõin, luin, lättilain, magnettiin, main, mokomõin, mustõlain, nain, partõin, perennain, prikukkõin, puin, roottsilain, ruskolain, saunlain, soomõlain, sopuin, sukulain, talviin, tarttulain, tõin, ukrainalain, virolain, õhtõgoin, ühellain, audžikkõin*.

koivu*in koivuizõ, koivuissõ, koivuizõsõ, koivuizõss, koivuizõd, koivuizijõ, koivuiziit, koivuiziisõ, koivuiziiss*

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *koivuin, kultõin, kõltõin, pakkõin, rohoin, uutin, voosin, kalttõin*.

5.13 XIII käändkond

Kolmeteistkümnendasse käändkonda kuuluvad need sõnad, mis lõpevad pika vokaa-
liga SG NOM käändes. Lisaks kuuluvad siia mõned sõnad, mis lõppevad diftongiga SG
NOM. Ariste 1968, lk. 49.

Käesolevas töös on siia käändkonda koondatud need sõnad, mis SG GEN käändes
lõpevad *-me/-mä/-ma/-mõ/-ne/-re*. Suure variatiivsuse tõttu on käändkonda kuuluvad
sõnad jäetud ühtlustamata. Variatiivsust esineb nii Tsvetkovi sõnaraamatu sees, kui
ka õppevahendite vahel. Konkaval (2014) on esitatud *võttim:võttimõ:võttima* ent Aris-
tel, Tsvetkovil? ja Heinsool on *võti*.

Näiteks Tsvetkovil on *süä:süä:süttä/süät*.

Veel kuuluvad siia käändkonda ordinaalid kolmest edasi *ibid.*, lk. 50. Numeraalide
puhul on järgitud Rozhanskiy ja Markuse välja toodud:

- SG NOM lõpp on *-iz*

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

čümme *čümmene, čümnenä, čümnenese, čümmess, čümmed, čümnenije, čümneniit, čümneniise, čümneniiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

čümnenäz *čümnenettemä, čümmeneii, čümnenettemäse, čümnenettemäss, čümnenettemäd, čümnenettemije, čümnenettemiit, čümnenettemiise, čümnenettemiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

nelläz *nellettemä, nellettä, nellettemäse, nelletteemäss, nelletteemäd, nellettemije, nellettemiit, nellettemiise, nellettemiiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

seemen *seemne, seement, seemnese, seemness, seemned, seemnije, seemniit, seemniise, seemniiss*

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

süä süä, süttä, süttäse, süäss, süäd, sütti, süttiit, süttiise, süttiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

tütär tüttäre, tütärte, tüttärese, tüttäreess, tüttäred, tüttärije, tüttäriit, tüttäriise, tüttäriiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

õnnõto õnnõttoma, õnnõtota, õnnõttomasõ, õnnõttomass, õnnõttomad, õnnõttomijõ,
õnnõttomiit, õnnõttomiisõ, õnnõttomiiss
Sõnatüüp ei hõlma vormisõnastiku lekseeme: *õnnõto*, *hoolito*.

kahõsa kahõssõmõ, kahõssõma, kahõssõmasõ, kahõssõmass, kahõssõmad, kahõssõmijõ,
kahõssõmiit, kahõssõmiisõ, kahõssõmiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

kuuvvaiz kuuvvõttõma, kuuvvõt, kuuvvõttõmasõ, kuuvvõttõmass, kuuvvõttõmad, kuuvvõttõmijõ,
kuuvvõttõmiit, kuuvvõttõmiisõ, kuuvvõttõmiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

kõlmaz kõlmõttõma, kõlmaissõ, kõlmõttõmasõ, kõlmõttõmass, kõlmõttõmad, kõlmõttõmijõ,
kõlmõttõmiit, kõlmõttõmiisõ, kõlmõttõmiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

5.14 XIV käändkond

Neljateistkümnenda käändkonna sõnad lõpevad Ariste (1968, lk. 50) järgi *-aZ/-äZ*, *-iZ* või *-e/-õ*.

Vadja keele *-Z*-lõpu sandhi nähtus on kõigi liikmete puhul ühtlustatud *-z*-lõpulisteks SG NOM käändes.

Juhul kui Tsvetkovi sõnaraamatus on antud paralleelvorme, on neist püütud valida selline, mis esineb kas Heinsoo ja Konkova sõnastikes, või VKSi Vaipooli murdelistes näitelausetes. Näiteks on valitud *lähe* tugevaastmeline SG tüvi näitelausete põhjal.

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

õgaz õkka, õgassõ, õkkasõ, õkkass, õkkad, õkkajõ, õkkait, õkkaisõ, õkkaiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

puhaz puhta, puhassõ, puhtasõ, puhtass, puhtad, puhtajõ, puhtait, puhtaisõ, puhtaiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *puhaz*, *ahaz*.

lähe lähte, lähett, lähtese, lähtess, lähted, lähteje, lähteit, lähteise, lähteiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

rüiz rüčče, rüisse, rüččese, rüččess, rüččed, rüččije, rüččiit, rüččiise, rüččiiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

rakõ rakkõ, rakõttõ, rakkõsõ, rakkõss, rakkõd, rakkõjõ, rakkõit, rakkõisõ, rakkõiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

rikaz rikka, rikassõ, rikkasõ, rikkass, rikkad, rikkajõ, rikkait, rikkaisõ, rikkaiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

bulbukõz bulbukka, bulbukassõ, bulbukkasõ, bulbukkass, bulbukkad, bulbukajõ, bulbukkait,
bulbukkaisõ, bulbukkaiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *bulbukõz*, *čirkõz*, *liivõkõz*, *mansikõz*, *mu-*
sikõz, *nenäkõz*, *õnnõkõz*, *baabukõz*.

kalliz kalli, kallissõ, kallisõ, kalliss, kallid, kallejõ, kalleit, kalleisõ, kalleiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

pallõz palla, pallassõ, pallasõ, pallass, pallad, pallajõ, pallait, pallaisõ, pallaiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *pallõz*, *rahvõz*, *taivõz*, *võõrõz*, *ahnõz*.

poolõz poola, poolassõ, poolasõ, poolass, poolad, poolajõ, pooloit, pooloisõ, pooloiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

hammõz hampa, hammassõ, hampasõ, hampass, hampad, hampajõ, hampait, hampaisõ,
hampaiss
Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *hammõz*, *lammõz*, *ammõz*.

lõunõ lõuna, lõunattõ, lõunasõ, lõunass, lõunad, lõunajõ, lõunait, lõunaisõ, lõunaiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

kangõz kanka, kangõssõ, kankasõ, kankass, kankad, kankajõ, kankait, kankaisõ, kankaiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

kauniz kauni, kaunissõ, kaunisõ, kauniss, kaunid, kaunijõ, kauniit, kauniisõ, kauniiss
Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

angõriaz angõria, angõriassõ, angõriasõ, angõriass, angõriad, angõrijõ, angõriit, angõriisõ, angõriiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

raskõz raska, raskassõ, raskasõ, raskass, raskad, raskojõ, raskait, raskaisõ, raskaiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

kasõ kassõ, kasõttõ, kassõsõ, kassõss, kassõd, kassõjõ, kassõit, kassõisõ, kassõiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

vetelüz vetelüse, vetelüsse, vetelüsse, vetelüssess, vetelüsed, vetelüssije, vetelüssiit, vetelüssiise, vetelüssiiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *vetelüz*, *jänez*.

põrzõz põrsa, põrzassõ, põrsasõ, põrsass, põrsad, põrsojõ, põrsoit, põrsoisõ, põrsoiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

ratiz ratti, ratissõ, rattisõ, rattiss, rattid, rattijõ, rattiit, rattiisõ, rattiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

katõ kattõ, katõttõ, kattõsõ, kattõss, kattõd, kattõjõ, kattõit, kattõisõ, kattõiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

kuõ kutõ, kuõttõ, kutõsõ, kuttõss, kuttõd, kuttõjõ, kuttõit, kuttõisõ, kuttõiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

varvõz varpa, varvassõ, varpasõ, varpass, varpad, varpajõ, varpait, varpaisõ, varpaiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *varvõz*, *turvõz*.

pere pere, perette, perese, peress, pered, pereje, pereit, pereise, pereiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *pere*, *vene*, *erne*.

5.15 XV käändkond

Viieteistkümnendasse käändkonda koondab Ariste sõnu nagu *lühüd*, *õhud*, *koollu*, *ilozuZ*, *rikkauZ* Ariste 1968, lk. 51.

Ka selle käändkonna liikmete -Z-lõpu sandhi nähtus on ühtlustatud -z-lõpuliseks SG NOM käändes.

Ekstraktmorfoloogia sõnatüübid

čämmel čämmele, čämmelte, čämmeläse, čämmeless, čämmeled, čämmelije, čämmeliit, čämmeliise, čämmeliiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

oonõ oonõ, oonõt, oonõsõ, oonõss, oonõd, oonijõ, ooniit, ooniisõ, ooniiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

kannõl kannõlõ, kannõltõ, kannõlasõ, kannõlõss, kannõlõd, kannõlijõ, kannõliit, kannõliisõ, kannõliiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

peremmeez peremmehe, peremmesse, peremmehese, peremmeshess, peremmehed, peremmehije, peremmehiit, peremmehiise, peremmehiiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *peremmeez*, *meez*.

märännü märännü, märännüt, märännüse, märänness, märänned, märännije, märänneit, märänneise, märänneiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

čeväd čevvä, čevätte, čevättese, čeväss, čeväd, čevvije, čevviit, čevviise, čevviiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

čäččüd čäččü, čäččütt, čäččüse, čäččüss, čäččüd, čäččüje, čäččüit, čäččüise, čäččüiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

ivusõd ivussijõ, ivussiit, ivussisõ, ivusõss, ivusõd, ivussijõ, ivussiit, ivussiisõ, ivussiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

kaatsõd kaattsojõ, kaattsoit, kaattsoisõ, kaatsõss, kaatsõd, kaattsojõ, kaattsoit, kaattsoisõ, kaattsoiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

koollud koollõ, koolluttõ, koollõsõ, koollõss, koollõd, koollujõ, koolluit, koolluisõ, koolluiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

koorrõ koorrõ, koorrõt, koortõsõ, koorrõss, koorrõd, koortõjõ, koortõit, koortõisõ, koortõiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

kõlmõd kõlmõ, kõлма, kõlmõsõ, kõlmõss, kõlmõd, kõlmijõ, kõlmiit, kõlmiisõ, kõlmiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

olud olu, oluttõ, olusõ, oluss, olud, olujõ, oluit, oluisõ, oluiiss

Sõnatüüp ei hõlma teisi lekseeme vormisõnastikus.

toho toho, tohtõ, tohtosõ, tohoss, tohod, tohojõ, tohoit, tohoisõ, tohoiss

Sõnatüüp hõlmab vormisõnastiku lekseeme: *toho*, *roho*.

6 Programmikoodi tuletamine

Programmikoodi tuletamise (ingl. *source code generation*) all peetakse siin töös silmas mistahes protsessi, mille käigus tuletatakse mingi üldisema kirjelduse põhjal programmkoodi ühe või mitme konkreetse programmeerimiskeskona jaoks.

Üldine kirjeldus (või teisisõnu ontoloogia) kirjeldab faktsiaalset *mis*-laadi teadmist ning tuletatud programmkood kirjeldab konkreetset *kuidas* neid teadmisi rakendada.

Töös kasutatakse keskseks kirjelduseks vormisõnastikku ja sellest ekstraktmorfoloogiaga eraldatud sõnatüübimalle. Kirjeldus on vormistatud rahvusvahelise standardi *Lexical Markup Framework* (ISO/TC 37/SC 4 2007) järgi leksikaalseks ressursiks, mis on XML vormingus.

Programmikoodi tuletavad nn generaatorid. Töös esitatakse kaht generaatorit, üks programmeerimiskeele Grammatical Framework jaoks ning teine Giella keeletehnoloogilise taristu integreerimise jaoks. Generaatorid on kirjutatud XQuery programmeerimiskeeles.

Mõlema programmkoodigeneraatori ühine arhitektuurne omadus on terminite tõlketabelite kasutamine. Tõlketabelite põhjal asendatakse leksikaalses ressursis kasutatud terminid sihtkeeles kasutatud terminitega. See võimaldab järgida ja austada eri taristute terminoloogilisi traditsioone. Näiteks nimetatakse sõnatüüpe LMFis ingliskeelse prefiksiga *as* (kui *asKatto*), aga Grammatical Framework'is eesliitega *mk* (ingliskeelsest tegusõnast *make*) kui *mkKatto* ja Giella taristus hoopis sõnaliigiga (*N_KATTO*).

Samuti erinevad eri taristutes kasutatud grammatiliste tunnuste märgendid (nt ainsuse nominatiiv on LMFis ja GFis *singular nominative*, aga Giellas *+SG+NOM*).

6.1 Keskne kirjeldus Lexical Markup Framework vormingus

Lexical Markup Framework (LMF) on loomuliku keeletöötuse leksikonidele ja masinloetavatele sõnaraamatutele mõeldud rahvusvaheline ISO-standard. Standard koosneb märgenduskeelega defineeritud ühisest mudelist andmevahetuse juhtimiseks ja võimaldab erinevate ressursside ühendamist. (Francopoulo 2013, lk. 1).

Standard koosneb põhimoodulist ja mitmest eriotstarbelisest laiendimoodulist (Franco-poulo 2013, lk. 22). Magistritöös kasutatakse peale põhimoodulit veel kahte moodulit: morfoloogia moodul (*LMF Morphology Extension*) ja morfoloogiliste paradigmade moodul (*LMF Morphological Pattern Extension*). Valitud moodulitega on olnud võimalik kirjeldada ja salvestada nii vormisõnastiku andmed (lekseemide muutvormid) kui ka ekstraktmorfoloogiaga eraldatud andmed (sõnatüüpide protsessuaalsed koostamismallid ja tehniliste tüvede muutujad).

Morfoloogiamooduli eesmärgiks on kirjeldada morfoloogiat mahu kaudu, s.o kirjeldada lekseemi loendades kõik selle muutvormid.

Morfoloogiliste paradigmade mooduli eesmärgiks on seevastu kirjeldada morfoloogiat sisu kaudu, s.o kirjeldada neid kriteeriume ja reegleid, millega saab moodustada kõik ühe lekseemi muutvormid. Selles töös kirjeldatakse ekstraktmorfoloogia sõnatüübimallid antud mooduliga.

Sama nähtuse kirjeldamine nii mahus kui ka sisus võib tunduda liigsena, ent mõlemal kirjeldusviisil on omad head küljed. Lekseemide iga muutvormi loendamist peetakse magistritöös eeskätt dokumenteeriva ja arhiveeritava väärtusena, mis ei kahane pikaajalises perspektiivis – muutvormide loendamine on ka 50 või 150 aasta pärast informatiivne, keeletehnoloogia programmikood ei pruugi olla arusaadav ega jooksvatav. Veel võimaldab muutvormide loendamine edaspidises sõnastikutöös ka igale muutvormile lisada informatsiooni, nt selle reaalsete korpusesinemuste kohta.

Ekstraktmorfoloogiaga eraldatud sõnatüübimallide kirjeldamine samas vormingus võimaldab neid protsessuaalseid koostamiseeskirju teisendada programmkoodi generaatoritega. Generaatoreid võib hiljem lisada juurde uue keeletehnoloogia tuletamise jaoks ilma selleta, et lähteandmestikku peab muutma. See teebki LMF-i kirjelduse nõ tehnoloogianeutraalseks standardiks.

Peale sõnaartiklite ja morfoloogilise informatsiooni hoitakse leksikaalses ressursis ka globaalset informatsiooni, nagu keele nimetust ja keelekoodi, mida kasutatakse tuletatud programmkoodis peamiselt failide nimetamisel.

6.1.1 Sõnaartikli esitamine LMFis

Lekseemide sõnaartiklid LMFis esituses koosnevad muutvormide loendist, lemmaks valitud muutvormist, sõnaliigist ja sõnatüübist. Paralleelvormide puhul on sõnatüüpe rohkem kui üks.

Andmete struktuuri näitlikustav sõnaartikkel on LMFis XML märgendusformaadis esitatud joonises 1.

```
<LexicalEntry morphologicalPatterns="asKatto">
  <feat att="partOfSpeech" val="noun"/>
  <Lemma>
    <feat att="writtenForm" val="katto"/>
  </Lemma>
  <WordForm>
    <feat att="writtenForm" val="katto"/>
    <feat att="grammaticalNumber" val="singular"/>
    <feat att="grammaticalCase" val="nominative"/>
  </WordForm>
  <WordForm>
    <feat att="writtenForm" val="katod"/>
    <feat att="grammaticalNumber" val="plural"/>
    <feat att="grammaticalCase" val="nominative"/>
  </WordForm>
</LexicalEntry>
```

Joonis 1: Sõnaartikli *katto* esitamine LMFis (muutvormid on kajastatud vaid osaliselt).

Sõnatüübimall *asKatto* on märgitud *morphologicalPatterns* atribuudis. Mitme sõnatüübi puhul loendatakse need tühikutega eraldatuna. Sõnaliik on märgitud *partOfSpeech* elemendis (*noun*). Element *Lemma* sisaldab lemmaks valitud sõnavormi. *WordForm*-elemendid loendavad muutvorme koos nende grammatiliste tunnustega: arv (*grammaticalNumber* ja kääne (*grammaticalCase*).

Sõnavormide modaalsust on täpsustatud kirjakeelseks kujuks (*writtenForm*).

6.1.2 Sõnatüübi malli esitamine LMFis

Ekstraktmorfoloogiaga eraldatud sõnatüübid kirjeldatakse LMF-i morfoloogiliste paradigmade mooduli elementidega (*LMF Morphological Pattern Extension*, varem nimetatud ka *LMF Paradigm Pattern*). Iga sõnatüüp on märgitud identifitseeriva nimetusega, mille puhul on järgitud LMF-i tava lisada tüüpsõna ette ingliskeelne eeslide *as* (nt *asKatto*).

Peale nimetuse ja sõnaliigi kirjeldatakse LMF morfoloogiliste paradigmadega veel kõik ekstraktmorfoloogiaga eraldatud informatsioon: salvestatakse lekseemide tehniliste tüvede muutujad ja muutvormimallid.

Muutvormallid on LMF-is kirjeldatud nn transformatsioonielementidega (*TransformSet*), mis koosnevad muutvormi morfoloogistest tunnustest (*GrammaticalFeatures*) ja muutvormi koostamiseks vajalikest protsessidest (*Process*). Koostamisprotsessid osundavad lihtsaid, järjestatud konkatenatsioonitehteid (*addAfter*), mis liidavad lükkimise teel tehnilise tüve muutujad ja muutvormi ülejäänud tähtkoostised kokku.

Andmete struktuuri näitlikustav sõnatüüp on LMF-i XML märgendusformaadis esitatud joonises 2 (lk 52).

Morfoloogiliste paradigmade *Process*-elemendid on üks-üheses vastavuses ekstraktmorfoloogia meetodiga eraldatud sõnatüübimallidega.

```

<MorphologicalPattern>
  <feat att="id" val="asTšiutto"/>
  <feat att="partOfSpeech" val="nn"/>
  <TransformSet>
    <GrammaticalFeatures>
      <feat att="grammaticalNumber" val="singular"/>
      <feat att="grammaticalCase" val="nominative"/>
    </GrammaticalFeatures>
    <Process>
      <feat att="operator" val="addAfter"/>
      <feat att="processType" val="pextractAddVariable"/>
      <feat att="variableNum" val="1"/>
    </Process>
    <Process>
      <feat att="operator" val="addAfter"/>
      <feat att="processType" val="pextractAddConstant"/>
      <feat att="stringValue" val="t"/>
    </Process>
    <Process>
      <feat att="operator" val="addAfter"/>
      <feat att="processType" val="pextractAddVariable"/>
      <feat att="variableNum" val="2"/>
    </Process>
  </TransformSet>
  <TransformSet>
    <GrammaticalFeatures>
      <feat att="grammaticalNumber" val="plural"/>
      <feat att="grammaticalCase" val="nominative"/>
    </GrammaticalFeatures>
    <Process>
      <feat att="operator" val="addAfter"/>
      <feat att="processType" val="pextractAddVariable"/>
      <feat att="variableNum" val="1"/>
    </Process>
    <Process>
      <feat att="operator" val="addAfter"/>
      <feat att="processType" val="pextractAddVariable"/>
      <feat att="variableNum" val="2"/>
    </Process>
    <Process>
      <feat att="operator" val="addAfter"/>
      <feat att="processType" val="pextractAddConstant"/>
      <feat att="stringValue" val="d"/>
    </Process>
  </TransformSet>
</MorphologicalPattern>

```

Joonis 2: Tüüpsõnamalli tšiutto (mille alla kuuluvad mh *tšiutto* ja *katto*) esitus LMF-is. Esitus mudeldab muutvormimalle $x_1 \oplus \mathbf{t} \oplus x_2$ ning $x_1 \oplus x_2 \oplus \mathbf{d}$.

6.2 Integreerimine Grammatical Framework'iga

Grammatical Framework (GF) on eriotstarbeline programmeerimiskeel, mis on loodud loomulike (ja tehislake) keelte grammatikate kirjeldamiseks. GFi iseloomustab muuhulgas see, et see kuulub funktsionaalsete programmeerimiskeelte paradigmasse ja on rajatud tüübiteooriale. (Ranta 2011, lk. VII)

Teoreetiliselt on GF formaalgrammatikana väljendusrikkuse poolest ekvivalentne PMCFG tüüpi grammatikaga (*Parallel Multiple Context-Free Grammar*), mis jääb mõõdukalt kontekstitundlike *mildly context-sensitive* ja täielkult kontekstitundlike *fully context-sensitive* grammatikate vahele (*ibid.*, lk. 10).

Grammatical Framework toetab on keelespetsiifilise koodi eraldamist teekidesse, mida nimetatakse ressursiteekideks (Ranta 2008, Ranta 2011, lk. 97). Üle 32 keele on oma ressursiteegiga toetatud. Eesti keele ressursiteegi on loonud Listenmaa ja Kaljurand 2014.

Siin esitatud programmkoodi generaator loob vadja keele ressursiteegi morfoloogia ja leksikoni moodulid. Loodud vadja ressursiteek on internetis saadaval⁴.

Loodud generaator näitlikustab üht integreerimisviisi, mida iseloomustab tarkvara arendusmeetod pidev paigaldamine (*Continuous Integration*). Vormisõnastiku täiendamist (ja ka muutmist) saab kasutada eesmärgipäraselt selleks, et viia täiendused sisse Grammatical Framework'i vadja morfoloogiateeki ja sealtkaudu sellele põhinevatele rakendustele.

Generaator on jaotatav kaheks osaks, millest üks genereerib vadja morfoloogiameooduli ja teine vadja leksikonimeooduli.

Generaator koostatud võimalikult universaalseks ja ei sisalda midagi vadja keelele spetsiifilist. Lemmavormi valikut ei ole generaatorisse jäigalt sissekodeeritud, vaid on vahetatav generaatori parameetritega. Veel koostatakse moodulite failinimed vastavalt leksikaalses ressursist antud keelekoodi järgi.

⁴<https://github.com/keeleleek/GF-Votic>

6.2.1 Morfoloogia moodul

Grammatical Framework'i morfoloogiamoodul koosneb nn paradigmafunktsioonidest, mille ülesandeks on luua sõnade paradigmad ehk muutvormitabelid (Ranta 2011, lk. 248, Détrez ja Ranta 2012, lk. 645).

Ekstraktmorfoloogiaga eraldatud sõnatüübimallide funktsioonid on olnud lihtne teostada paradigmafunktsioonidena. Igale sõnatüübile on teostatud kaks eraldi funktsiooni: üks üldine, mis võtab sisendiks sõna muutvormi tervikuna ja väljastab sõna tehnilise tüve osad, teine on konkreetne ja selle sisendiks tehnilise tüve osad ja väljundiks on muutvormide tabel. Kuigi on võimalik kahest funktsioonist üks moodustada, on kaks funktsiooni eraldi hoitud võimalike tarkvaravigade otsimise tarbeks, et arendajal on võimalik testida enda moodustatud tehniliste tüvedega.

Sõnatüübist paradigmafunktsiooni genereerimiseks on vaja määrata funktsiooni nimi, liides (*interface*) ja keha (*body*). Genereeritud programmkoodi illustreeritakse joonises 3.

Morfoloogiamooduli nimi on koostatud leksikaalses ressursis oleva vadja keelekoodiga vastavalt GF moodulinimetustele *MorphoVot*.

```

resource MorphoVot = {

param
  Number = singular | plural ;
  Case = nominative ;
  NForm = NF Number Case ;

oper
  Noun : Type = {s : NForm => Str} ;

-----
-- Start of Noun section
-----

mkTšiuutto : Str -> Noun = \tšiuutto ->
  case tšiuutto of {
    tšiuut + "t" + o@(-(_+"t"+_)) => mkTšiuuttoConcrete tšiuut o ;
    _ => Predef.error "Unsuitable lemma for mkTšiuutto"
  } ;

mkTšiuuttoConcrete : Str -> Str -> Noun = \tšiuut,o ->
  { s =
    table {
      NF singular nominative => tšiuut + "t" + o ;
      NF plural nominative => tšiuut + o + "d"
    }
  } ;
}

```

Joonis 3: Vadja keele GF morfoloogiamooduli genereeritud programmikood (näites piiratud käänetega).

Funktsiooni nimetuseks on sõnatüübi identifikaator LMF*i* leksikaalsest ressursist, mille eesliide *as* vahetatakse GF*i* traditsiooni järgi *mk*.

Funktsiooni liides on deklareeritud *oper* osas ja parameetrite tüübid *param* osas. Parameetrite nimetused ja kategooriad peegeldavad grammatilisi tunnuseid LMF*i*s.

Kuigi vadja vormisõnastik sisaldab magistritöö valmimise hetkel ainult nimisõnu, arvestab koodigeneraator teiste sõnaliikidega ja grupeerib sõnatüüpide paradigma-funktsioonid vastavateks sektsioonideks, mille ette lisatakse kommentaar sõnaliigi kohta. Koodi lugemise hõlbustamiseks järjestatakse veel sõnatüüpide funktsioonid

nende nimede järgi tähestikuliselt.

Üldisem, lemmavormil opereeriv funktsioon eraldab sisestatud muutvormi selle tehnilise tüve osadeks, mis seejärel edastatakse konkreetsele paradigmafunktsioonile. Võib märkida, et GFi regulaaravaldised töötavad mitte-aplalt (ingl. *non-greedy*), vastupidiselt paljude teiste programmeerimiskeeltele. Seetõttu lisatakse nt `@(-("_+ "t"+_))` avaldisesse, mis muudab *t*-tähega ühtimise aplaks.

Tehnilise tüve muutujate nimetused saadakse sõnatüübi nimetusest.

Konkreetses funktsiooni nimetuse järel lisatakse *Concrete* ja see funktsioon tagastab muutvormide tabeli. Tabeli vasakul poolel on grammatilised tunnused ja paremal poolel on muutvormide mallid.

6.2.2 Leksikoni moodul

Grammatical Framework on oma olemuselt mitmekeelne ning iga rakendus peaks täitma nende oma semantika abstraktse grammatikaga. Kuna vormisõnastik ei sisalda hetkel tõlkeid, genereeritakse lihtne sõnaloend.

Iga sõnaartikli puhul koostatakse sõnaloendisse kirje, mille nimeks on lemma ja sõnaliigitähis ning väljakutse vastava sõnatüübi paradigmafunktsioonile. Juhul, kui sõnaartiklil on mitu sõnatüüpi, määratakse need kirje variantideks.

Genereeritud sõnaloendi programmkoodi illustreeritakse joonises ??.

```
fun
  lin katto_N = mkKatto "katto"
  lin čiutto_N = mkKatto "čiutto" ;
```

Joonis 4: Generated source code for the Votic GF lexicon.

6.3 Integreerimine Giella-taristuga

The Giellatekno infrastructure has been characterized in Moshagen, Pirinen ja Trotterud 2013 to be a *development environment infrastructure* (as opposed to a resource

infrastructure), offering a framework for building language-specific analysers and directly turn them into a wide range of useful programs.

From the point of view of our work on Votic morphology, the programs of interest are proofing tools and morphological analyzers.

For the integration with Giellatekno's infrastructure, several components are needed: a lexicon, paradigm descriptions in FST, automatic test declarations, and a Makefile that binds all the components together.

At the work's current stage all but the Makefile is being generated. Because of this, each component has only been tested on its own but not integrated in the infrastructure.

We don't include any examples of generated code for the Giellatekno infrastructure because of space considerations. We will only present and discuss the main design choices made.

Keeletehnoloogilise taristuga Giella integreeritakse selles töös peamiselt selleks, et saada kätte õigekirjakontrollija. Giella-taristu koosneb veel võimalustest. Taristut kasutavad peamiselt Giellatekno ja Divvun.

Integreerimine on jagatav kaheks peamiseks osaks: leksikoni integreerimeerimine ja tüüpsõnamallide integreerimine. Seejärel kirjeldatakse taristu poolt loodud õigekirjakontrollija tööpõhimõtet ja lõpetuseks on arutelu.

6.3.1 Tüüpsõnad

Paradigmade ehk tüüpsõnamallide esitus FST formalismis põhineb suuresti Forsbergi ja Huldeni (2016) tööle.

Paradigmad esitatakse relatsioonidena sõnavormi ja lemma koos analüüsiga vahel. Sellised relatsioonid sisaldavad lõpmatut hulka sõnalemmasid, millest mõistagi pole suurem osa vajakeelsed. Mis on siiski tähtis, on see, et relatsioonid mudeldavad paradigmasid.

Sõnade lõpmatu hulk piiratakse leksikonis antuga ja niiviisi saadakse leksikonis sisalduvate sõnade kõik sõnavormid. Nendest ja ainult nendest sõnavormidest koosnebki esialgne vadja õigekirjakontrollija.

6.3.2 Leksikon

“Formally, the lexc language is a kind of right-recursive phrase-structure grammar.” ja “A lexc description compiles into a standard Xerox finite-state network, either a simple automaton or a transducer.” (Beesley ja Karttunen 2003, lk 203).

Kuigi lexc fraasistruktuurigrammatikatega on võimalik paradigmasid (tüüpsõnamalle) mudeldada, ja tavaliselt selleks seda kasutataksegi Giella taristus, võtab see töö teise lähenemisenurga ja lihtsustab võimalikult palju leksikoni struktuuri.

Leksikon koosneb selles töös ainult kahest andest: *lemma* ja *tüüpsõna*.

6.3.3 Õigekirjakontrollija

Eelnevalt kirjeldatud integreerimine Giella-taristusse võimaldab taristul luua õigekirjakontrollija. Mis on õigekirjakontrollija, kus seda kasutatakse ja mida see kontrollib?

Loodud õigekirjakontrollija on eesmärgipäraselt jäetud lihtsakoeliseks. See märgib kõik sõnad valeks, mis ei sisaldu sõnastikus. See on lühiajaliseks kasutamiseks ja mõeldud ärgitama kasutajaid ise pakkuma täiendusi ja sõnaloomet vadja sõnastikusse.

7 Kokkuvõte

Magistritöö on kirjeldanud süsteemi, millega on ühelt poolt defineeritud vadja keele normatiivne morfoloogia ja mille põhjal teisalt tuletatakse automaatselt morfoloogiline keeletehnoloogia.

Morfoloogilise normatiivi vajadust ajendab Heinike Heinsoo läbiviidud kursused keelekümluskoolis Ämmesse Vunukassaa ja normatiiv on hõlpsasti muudetav-parendatav ilma programmeerimisoskusteta.

Saadud morfoloogilist tüübistikku on analüüsitud vadja keele grammatikatega ja põhjendatud ajaloolise morfoloogiaga.

—

Töö keskseks osaks on ekstraktmorfoloogiameetodiga saadud tüüpsõnakirjeldused. Kirjeldused kodeeritakse koos sõnastikuga ümber standardsesse vormingusse ja saadud leksikaalse ressursi järgi tuletatakse automaatselt programmkoodi kahe keeletehnoloogilise platvormi jaoks, ja tagatakse seega vadja keele tugi nendes platvormides.

Niivisi kasutatakse ekstraktmorfoloogia meetodit kasutajaliidesena, mille abil koostatakse arvutimorfoloogia ainult tüüpsõnade muutvormitabeleid sedastades – mitte programmeerides.

Magistritöös esitatud töövoog paneb leksikaalse ressursi kesksele kohale ja tuletatud tehnoloogia sellest teiseseks. Uue sõnavara ja vigade parandused tehakse ressursis, mitte mitmes tehnoloogias eraldi.

Kuna nii tüüpsõnade kirjeldused, kui ka ülejäänud sõnastik kodeeritakse rahvusvahelise standardi Lexical Markup Framework vormingusse, tagatakse võimaluse ressursi pikaajaliseks arhiveerimiseks. Leksikaalne ressurss on loetav ja arusaadav palju kauem, kui seda on programmeerimiskood.

Viimase tõttu püüab magistritöö ühendada arvutuslingvistika ja dokumenteeriva lingvistika valdkondi.

8 Põhimõisted ja lühendid

Siin loetletakse töös kasutatud mõisted ja lühendid koos nende tähendustega.

Konkatenatsioon ehk \oplus on tähtede ja tähtjärjendite lükkimine teine-teise järele, et moodustada uus tähtjärjend. Näiteks $aa \oplus be$ moodustab $aabe$. 60

Lemma on suvaliselt valitud grammatiliste tunnuste komplekt, mida kasutatakse lekseemi viitamiseks. 60

Mikrostruktuur on sõnastiku sõnaartikli sisemine struktuur. 60

Muuttüüp on morfoloogilise klassifikatsiooni elementaariusus. See on sõnaklass, mis erineb teistest sõnaklassidest mingite erijoonte poolest sõnade muutmisel. 60

Muutvormimall kirjeldab üksiku muutvormi koostamisskeemi ja kannab selle grammatilised tunnused. On integraalne osa tüüpsõnamallist. Koostamisskeem koosneb muutujatest ja konstantidest, mille tähtkoostised lükitakse üks-teise järele. Muutujate tähtkoostised võivad olla mingil moel piiratud. 60

Sõnatüübimall on ekstraktmorfoloogiaga leitud tüüpsõna paradigma kirjeldus, mis koosneb iga muutvormi koostamismallidest ehk muutvormimallidest. Tüüpsõnamall on relatsioon tehnilise tüve ja kõigi selle paradigmasse kuuluvate muutvormide vahel. 15, 60

Tehniline tüvi on tähtkoostiste järjend, millega saab tüüpsõnamalli muutvormide muutujad asendada elik väärtustada ja niiviisi koostada ühe konkreetse sõna kõik vormid. 15, 60

9 Kirjandus

- Ahlberg, Malin, Markus Forsberg ja Mans Hulden (2014). „Semi-supervised learning of morphological paradigms and lexicons“. Teoses: *Proc. of EACL*, lk. 569–578. URL: <http://www.aclweb.org/anthology/E/E14/E14-1.pdf#page=595> (vaadatud 13.08.2017).
- Ariste, Paul (1968). *A grammar of the Votic language*. Indiana University publications. Uralic and Altaic series vol. 68. Bloomington : The Hague: Indiana University ; Mouton. 121 lk. kokku.
- Beard, Robert (1987). „Morpheme order in a lexeme/morpheme-based morphology“. *Lingua* 72.1, lk. 1–44.
- (1995). *Lexeme-morpheme Base Morphology: A General Theory of Inflection and Word Formation*. SUNY Series in Linguistics. OCLC: 940540414. State University of New York Press.
- Beesley, Kenneth R ja Lauri Karttunen (2003). *Finite state morphology*. Stanford, Calif.: CSLI Publications. ISBN: 1-57586-433-9 978-1-57586-433-4 1-57586-434-7 978-1-57586-434-1.
- Coulmas, Florian (1989). *Language adaptation*. OCLC: 231037158. Cambridge u.a.: Cambridge Univ. Pr. ISBN: 978-0-521-36255-9.
- Détrez, Grégoire ja Aarne Ranta (2012). „Smart paradigms and the predictability and complexity of inflectional morphology“. Teoses: *Proceedings of the 13th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*. Association for Computational Linguistics, lk. 645–653. URL: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2380895> (vaadatud 21.04.2017).
- Ernits, Enn (2006). „Vadja liikumisest ja kirjakeelest“. *Keel ja Kirjandus* 49.1, lk. 85–87. URL: <https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:81648/143905/page/85>.
- (2010). „Vadja kirjaviisist ja sõnaloomest“, lk. 17.
- Forsberg, Markus (2. detsember 2016). „What can we learn from inflection tables?“ Teoses: *BAULT 2016*. BAULT 2016. Helsinki. URL: <http://blogs.helsinki.fi/language-technology/news/bault-2016/> (vaadatud 07.12.2016).
- Forsberg, Markus ja Mans Hulden (2016a). „Deriving Morphological Analyzers from Example Inflections“. Teoses: *LREC*. URL: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/pdf/1134_Paper.pdf (vaadatud 13.08.2017).
- (2016b). „Learning Transducer Models for Morphological Analysis from Example Inflections“. *Proceedings of StatFSM*. Association for Computational Linguistics, lk. 42. URL: <http://anthology.aclweb.org/W16-2405>.
- Francopoulo, Gil (2013). *LMF lexical markup framework*. London; Hoboken, NJ: ISTE Ltd ; John Wiley & Sons. ISBN: 1-84821-430-8 978-1-84821-430-9.
- Grünberg, Silja et al., toim. (2013). *Vadja keele sõnaraamat =: Vaddaa tseelee sõna-tširja = Словарь водского языка*. 2., täiend. ja parand. tr. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 1823 lk. kokku. ISBN: 978-9985-79-553-8.
- Heinsoo, Heinike (2015). *Vad'd'a sõnakopittõja*. Koostöös Helena Miettinen et al. Helsinki ; Tartu: Mooses Putron muistosäätiö, Tallinna Raamatutrükikoda). 182 lk. kokku. ISBN: 978-952-93-5025-4.
- Hulden, Mans (2014). „Generalizing inflection tables into paradigms with finite state operations“. Teoses: *Proceedings of the 2014 Joint Meeting of SIGMORPHON and SIGFSM*, lk. 29–36. URL: <http://aclweb.org/anthology/W/W14/W14-2804.pdf>.
- ISO/TC 37/SC 4 (30. juuni 2007). *Language resource management— Lexical markup framework (LMF)*. 24613:2007 Rev.14. ISO. URL: http://lirics.loria.fr/doc_pub/LMF_revision_14.pdf (vaadatud 13.06.2017).

- Kankainen, Kristian (15. oktoober 2018). *keeleleek/votic-corpora: Version 1.0*. DOI: 10.5281/zenodo.1462648. URL: <https://zenodo.org/record/1462648> (vaadatud 30.04.2019).
- Kloss, Heinz, Université Laval ja Centre international de recherche sur le bilinguisme (1970). *Research possibilities on group bilingualism: a report*. OCLC: 920280520. Québec: Centre international de recherche sur le bilinguisme.
- Konkova, O ja Nikita Djačkov (2014). *Vadda čeele*. ISBN: 978-5-903562-68-8.
- Laakso, Johanna, toim. (1989). *Vatjan käänteissanasto*. Lexica Societatis Fenno-Ugricae 22. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura. 103 lk. kokku. ISBN: 978-951-9403-21-2.
- Listenmaa, Inari ja Kaarel Kaljurand (2014). „Computational Estonian Grammar in Grammatical Framework“. Teoses: *9th SaLTMiL Workshop on “Free/open-Source Language Resources for the Machine Translation of Less-Resourced Languages”*, lk. 13.
- Markus, E ja F Rozhanskiy (2014). „Comitative and Terminative in Votic and Lower Luga Ingrian“. *Linguistica Uralica* 50.4, lk. 241. ISSN: 0868-4731. DOI: 10.3176/lu.2014.4.01. URL: http://www.kirj.ee/?id=24861&tpl=1061&c_tpl=1064 (vaadatud 15.05.2018).
- Markus, Elena ja Fedor Rozhanskiy (18. september 2013). „The concept of the norm in a nearly extinct language without literacy“. Teoses: *Books of Abstracts*. 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Kõide Part II. University of Split, Croatia, 231–232.
- Matthews, Peter Hugoe (1991). *Morphology*. 2nd ed. Cambridge textbooks in linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 251 lk. kokku. ISBN: 978-0-521-41043-4 978-0-521-42256-7.
- Moshagen, Sjur N., Tommi A. Pirinen ja Trond Trosterud (2013). „Building an open-source development infrastructure for language technology projects“. Teoses: *Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013); May 22-24, 2013; Oslo University; Norway*. NEALT Proceedings Series 16. Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet, lk. 343–352.
- Muuk, Elmar (1933). *Väike õigekeelsus-sõnaraamat*. 1. ja 2. trükk. Tartu.
- Ranta, Aarne (2008). „Grammars as software libraries“. DOI: 10.1017/CB09780511770524.014.
- (2011). *Grammatical framework : programming with multilingual grammars*. Studies in computational linguistics. CSLI Publications. ISBN: 978-1-57586-627-7 1-57586-627-7 978-1-57586-626-0 1-57586-626-9.
- Rozhanskiy, F (2009). „Zaimstvovannyje russkije sushtshestvitel’nye i problema ih adaptatsii v krakol’skom govore vodskogo jazyka. Russian Substantive Loanwords and Their Adaptation in Jõgõperä Votic“. *Linguistica Uralica* XLV.3, lk. 192–204. ISSN: 0868-4731, 1736-7506. URL: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=203971> (vaadatud 19.12.2018).
- Rozhanskiy, Fedor ja Elena Markus (9. juuni 2015). „Dialectal variation in Votic: Jõgõperä vs. Luuditsa“. *Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics* 6.1, lk. 23. ISSN: 2228-1339, 1736-8987. DOI: 10.12697/jeful.2015.6.1.02. URL: <http://jeful.ut.ee/index.php/JEFUL/article/view/jeful.2015.6.1.02> (vaadatud 11.11.2015).
- Silfverberg, Miikka, Ling Liu ja Mans Hulden (20. august 2018). „A Computational Model for the Linguistic Notion of Morphological Paradigm“, lk. 12.
- Viks, Ülle (1976). „Verbide muuttüübid ja morfoloogilised tüübid“. *Keel ja Kirjandus* 5, lk. 276–288. URL: http://www.digar.ee/viewer/download/34744/full?c=download_1_142787_full&json=true&format=full (vaadatud 06.06.2017).

- Viks, Ülle (1992). *Väike Vormisõnastik. A Concise Morphological Dictionary of Estonian*. Koostöös Henno Rajandi ja Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia. 837 lk. kokku. ISBN: 5-7976-1215-1.
- Маркус, Елена Борисовна ja Федор Иванович Рожанский (2011). *Современный водский язык: тексты и грамматический очерк. Том 2, Грамматический очерк и библиография: [в 2-х томах]*. Koostöös Институт языкознания (Moskva). Санкт Петербург: Нестор-История. 381 lk. kokku. ISBN: 978-5-98187-834-3.

10 The use of Extract Morphology for Automatic Derivation of Language Technology for Votic

An English language summary of this work.

11 Lisad

Siin on esitatud kõik ekstraheeritud tüüpsõnamallide tabelid.