

LED

IP66

IK07



650 mm



338 mm

79 mm

Elite - rene linjer - funksjonelt formspråk - skandinavisk design

Beskrivelse

Armaturhus i presstøpt aluminium med slagfast 5 mm planglass. Pulverlakkert grå RAL7035, korrosjonsklasse C5. Leveres med 2-5 LED moduler. Elite er konstruert for maksimal varmeavgivelse og lang levetid. CLO - Constant Light Output er standard. Tilfredsstillende krav til EN 62471 fotobiologisk sikkerhet. Integrert 6kV overspenningsvern.

Bruksområde

Armaturens enkle design passer de fleste miljøer, både på nyanlegg og ved utskifting av eldre armaturer. Med veggfeste er Elite også mye brukt på vegg for belysning rundt bygg. Med gatelys-optikk er armaturen primært utviklet for: kommunale veier, fylkes-, riks- og europaveier, samt område-belysning av parkeringsplasser, rundkjøringer og uteområder.

Montasje

Solid og universelt armaturfeste i støpt aluminium, vendbart for montering på arm eller stolpetopp Ø42-76mm. Tiltbar i 5° trinn. Elite leveres som standard med påmontert 2x2,5mm² kabel i 12m lengde.

På forespørsel

- Automatisk nattsenkning (NR – Night Reduction)
- 10kV overspenningsvern
- Tilpasset effekt/ytelse
- Andre kabellengder eller Wieland hurtigkobling
- Kan leveres med alle åpne systemer for lysstyring
- Se eget datablad for asymmetrisk lyskaster versjon


Fargegjengivelse: Ra >70
Levetid: 100 000t L95B10
Vekt: 11,3 kg
Vindflate: 0,043 m²

DEFA nr.	EL nr.	Type			
121410	3231964	Elite large	2M-6500lm	49W	4000K
121411	3231965	Elite large	2M-8500lm	67W	4000K
121412	3231966	Elite large	2M-11000lm	92W	4000K
121413	3231967	Elite large	3M-14000lm	113W	4000K
121414	3231968	Elite large	3M-17500lm	148W	4000K
121415	3231969	Elite large	4M-20500lm	168W	4000K
121416	3231970	Elite large	5M-25500lm	212W	4000K

Tilbehør:

120614 3232043 10kV overspenningsvern sett

☐ = Lagerføres



10kV overspenningsvern sett

Vi reserverer oss for eventuelle endringer eller trykkfeil.