Счастливого Хэллоуина желает вам «Кристина о нейронках» 👻



Шаблон CLAUDE.md для веб-проекта

CLAUDE.md — это памятка, которую Claude Code читает в начале **каждой** сессии. Без неё он каждый раз приходит в ваш проект как новичок, который потерял ключи от склепа 🗝️ С ней сразу знает стек, команды и ваши правила.

📂 Куда положить

```
мой-проект/CLAUDE.md      ← правила этого проекта (главное место)
~/.claude/CLAUDE.md       ← ваши общие правила для всех проектов
```

Ленитесь писать с нуля? Команда `/init` в Claude Code сама изучит проект и создаст черновик. Дальше дополните его по шаблону ниже.

✅ Три правила хорошего CLAUDE.md

- **Коротко.** Это не документация, а шпаргалка. Чем длиннее файл, тем хуже Claude помнит каждое правило.
- **Конкретно.** Не «пиши хороший код», а «компоненты — в src/components, один компонент на файл».
- **Живой файл.** Claude ошибся одинаково дважды? Скажите: «добавь это правило в CLAUDE.md».

🔁 Как с ним работать каждый день

1. Начали новую задачу — `/clear`, чтобы старый разговор не мешал. CLAUDE.md при этом останется.
2. Большая задача — сначала план: `Shift+Tab` до режима Plan Mode, проверили план, потом «делай».
3. Поменяли стек, команды или структуру — обновите CLAUDE.md в тот же день.

👉 На следующей странице

Готовый шаблон для типичного веб-проекта: React + Vite + Tailwind + Supabase (тот самый стек, на котором собирают в Lovable). Другой стек? Просто замените названия и команды на свои — структура подходит для любого.

Шаблон — копируйте в корень проекта

```
# Проект: [Название] — [одна строка: что это и для кого]

## Стек
- Frontend: React + Vite + TypeScript, стили — Tailwind
- Backend и база: Supabase (Postgres, Auth, Storage)
- Хостинг: [Netlify / Vercel / ...]

## Команды
- npm install       — установить зависимости
- npm run dev       — запустить локально (http://localhost:5173)
- npm run build     — сборка; запускай после каждого изменения
- npm run lint      — проверка кода; ошибок быть не должно

## Структура
- src/pages/        — страницы, одна страница = один файл
- src/components/   — переиспользуемые компоненты
- src/lib/          — работа с Supabase и API
- public/           — картинки и статичные файлы

## Как работать
- Перед большим изменением покажи план и дождись моего «да».
- Делай маленькими шагами: одно изменение — одна проверка.
- После правок запусти npm run build и npm run lint, исправь ошибки.
- Не устанавливай новые пакеты без моего согласия.
- Объясняй, что сделал, простыми словами: я [новичок / дизайнер / ...].

## Правила кода
- Только TypeScript, без any.
- Тексты интерфейса — на русском, имена в коде — на английском.
- Компоненты — функциональные, с понятными именами (OrderForm, не Form2).

## Дизайн
- Цвета: основной [#...], акцент [#...], фон [#...]
- Шрифт: [название]. Скругления: [8px]. Сначала мобильная версия.

## Секреты и безопасность
- Ключи только в .env, файл .env — в .gitignore. Никогда не пиши ключи в код.
- Ключ service_role от Supabase — только на сервере, никогда во фронтенде.

## Чего не делать
- Не трогай файлы в [папка/файл] — [почему].
- Не удаляй данные в базе и не меняй схему без моего подтверждения.
- Не делай git push и деплой, пока я не скажу.
```

Квадратные скобки — ваши данные. Лишние разделы смело удаляйте: лучше 30 точных строк, чем 300 общих.