

Szerverünkhöz adjuk hozzá a szükséges szerepköröket:


Távelérés:




Hálózati házirend- és elérési szolgáltatások:




A Távelérés szerepkörből a VPN (RAS) szerepkör-szolgáltatásra lesz szükségünk:




A *Hálózati házirend-kiszolgáló* már meg van jelölve telepítésre:




A Távelérés szerepkör működéséhez telepíti a Webkiszolgálói szerepkört automatikusan megjelölve amire szüksége van, pl. az *IP-cím és tartomány korlátozása* szerepkör-szolgáltatást:




Amennyiben a webkiszolgálóhoz további szerepkör-szolgáltatásokat szeretnénk adni, azt most is megtehetjük, de ez nem kötelező:




Indulhat a telepítés:



A telepítés befejezésekor megjelenik az *Első lépések varázsló megnyitása* link. Kattinsunk rá és várjuk meg amíg elindul a varázsló:




Az *Első lépések varázsló*: Kattinsunk a *Csak VPN telepítése* lehetőségre:




Az **Első lépések varázsló** elindítja az Útválasztás és távelérés kezelőt (A Kiszolgáló kezelő / Eszközökben is elérhető)


A szerverünkre jobb egérrel kattintva előtűnik a helyi menü, válasszuk az **Útválasztás és távelérés konfigurálása és engedélyezése** menüpontot:




Tovább:




Válasszuk az Egyéni konfiguráció-t:






Miután a *Befejezésre* kattintunk, a rendszer létrehoz egy *alapértelmezett kapcsolatkérelem-házirendet*:




Kapunk egy tájékoztató üzenetet miszerint a rendszer létrehozott egy alapértelmezett kapcsolatkérelem-házirendet.




Indítsuk el a szolgáltatást:



Türelem 😊:




A távelérés kiszolgáló tulajdonságait a szerveren jobb egér kattintással elérhető helyi menüben találhatjuk:





Az **Általános** lapon nincs teendő. Az **IPv4** lapon csak akkor, ha nem az alapértelmezett DHCP kiszolgálót szeretnénk használni. A Távelérés kiszolgáló (RAS) képes DHCP-kiszolgálóként címeket osztani a VPN kapcsolatoknak:






Most *statikus címkészletet* használunk és *a tartományunk címtartományának megfelelően* adjuk meg a címkészletet:





A címtartományunk elkészült, a Távelérés kiszolgáló működésre kész:



Bizonyos esetekben szükségünk lehet a *Távelérés kiszolgáló újraindítására, felfüggesztésére* vagy *leállítására*.

Mi most újraindítjuk a Távelérés kiszolgálót (RAS).

