Tabla de contenido

Pasos para crear un reporte de presupuesto 2

Propuesta de codigo para mostrar reporte de presupuesto semanal, mensual y anual 5

Editar un registro de presupuesto usando la ruta de recurso 6

Eliminar un registro usando la ruta de recurso 7

Pasos para crear un reporte de presupuesto

1. Escribir la ruta, agregar la linea en el archivo routes/web.php

```php
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::resource('/presupuesto', BudgetController::class);
    //Ruta para el reporte de presupuesto diario
    Route::get('presupuesto/reportes/diario', [BudgetController::class, 'diario'])->name('rptDiario');
});
```

2. Escribir el enlace para llamar el reporte, abra el archivo resources/views/components/layout.blade.php

```html
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-toggle="collapse" href="#reportes" aria-expanded="false"
        aria-controls="reportes">
        <i class="ti-printer menu-icon"></i>
        <span class="menu-title">Reportes</span>
        <i class="menu-arrow"></i>
    </a>
    <div class="collapse" id="reportes">
        <ul class="nav flex-column sub-menu">
            <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="{{ route('rptDiario') }}">Dia</a></li>
            <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Semana</a></li>
            <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Mes</a></li>
            <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Anual</a></li>
        </ul>
    </div>
</li>
```

3. Ahora proceda a escribir la función que se desencadenara cuando se llame la ruta, abra el archivo app/Http/Controllers/BudgetController.php

```php
    /**
     * Remove the specified resource from storage.
     */
    public function destroy(string $id)
    {
        $budget = Budget::findOrFail($id);
        $budget->delete();
        return redirect()
            ->route('presupuesto.index')
            ->with([
                'success' => 'La información de presupuesto ha sido borrada.'
            ]);
    }

    public function diario(){
        $fecha = Carbon::now();
        $budgetIn  = Budget::where('tipo', 'Ingreso')
            ->where('fecha', $fecha)
            ->where('user_id', Auth::user()->id)
            ->get();
        $budgetOut = Budget::where('tipo', 'Egreso')
            ->where('fecha', $fecha)
            ->where('user_id', Auth::user()->id)
            ->get();
        return view('budgets.reportes.diario', compact('budgetIn', 'budgetOut', 'fecha'));
    }
}

```

incluyo el código para quitar un registro porque en CRUD no lo hice, y porque esto también le guía donde escribir la función para el reporte.

4. Proceda a escribir la presentación del contenido, para ello primero crearemos una carpeta nueva a la que llamaremos reportes, estara contenida de la siguiente manera resources/views/budgets/reportes ahora crear el archivo y editar el archivo resources/views/budgets/reportes/diario.blade.php

```
<x-layout>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-6 grid-margin stretch-card">
            <div class="card">
                <div class="card-body">
                    <h4 class="card-title">Reporte de Ingresos</h4>
                    <p class="card-description">
                        Fecha: {{ $fecha}}
                    </p>
                    <div class="table-sm table-responsive table-hover table-striped table-bordered table-info">
                        <table class="table">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>Comercio</th>
                                    <th>Forma P.</th>
                                    <th>Descripcion</th>
                                    <th>Categoría</th>
                                    <th>Valor</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                            @foreach($budgetIn as $in)
                                <tr>
                                <td>{{ $in->comercio }}</td>
                                <td>{{ $in->formapago }}</td>
                                <td>{{ $in->descripcion }}</td>
                                <td>{{ $in->categoria }}</td>
                                <td>{{ $in->valor }}</td>
                                </tr>
                            @endforeach
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-lg-6 grid-margin stretch-card">
            <div class="card">
                <div class="card-body">
                    <h4 class="card-title">Reporte de Egresos</h4>
                    <p class="card-description">
                        Fecha: {{ $fecha}}
                    </p>
                    <div class="table-sm table-responsive table-hover table-striped table-bordered table-warning">
                        <table class="table">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>Comercio</th>
                                    <th>Forma P.</th>
                                    <th>Descripcion</th>
                                    <th>Categoría</th>
                                    <th>Valor</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                            @foreach($budgetOut as $out)
                                <tr>
                                <td>{{ $out->comercio }}</td>
                                <td>{{ $out->formapago }}</td>
                                <td>{{ $out->descripcion }}</td>
                                <td>{{ $out->categoria }}</td>
                                <td>{{ $out->valor }}</td>
                                </tr>
                            @endforeach
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</x-layout>
```

Propuesta de codigo para mostrar reporte de presupuesto semanal, mensual y anual

```php
public function semanal(){
        $fecha = Carbon::now();
        $budgetIn  = Budget::where('tipo', 'Ingreso')
            ->whereBetween('fecha', [substr($fecha->startOfWeek(),0,10), substr($fecha->endOfWeek(),0,10)])
            ->where('user_id', Auth::user()->id)
            ->get();

        $budgetOut  = Budget::where('tipo', 'Egreso')
            ->whereBetween('fecha', [substr($fecha->startOfWeek(),0,10), substr($fecha->endOfWeek(),0,10)])
            ->where('user_id', Auth::user()->id)
            ->get();

        //return nombre de la vista para mostrar el reporte semanal
    }
    public function mensual(){
        $fecha = Carbon::now();
        $budgetIn  = Budget::where('tipo', 'Ingreso')
            ->whereBetween('fecha', [substr($fecha->startOfMonth(),0,10), substr($fecha->endOfMonth(),0,10)])
            ->where('user_id', Auth::user()->id)
            ->get();

        $budgetOut  = Budget::where('tipo', 'Egreso')
            ->whereBetween('fecha', [substr($fecha->startOfMonth(),0,10), substr($fecha->endOfMonth(),0,10)])
            ->where('user_id', Auth::user()->id)
            ->get();

        //return nombre de la vista para mostrar el reporte mensual
    }
    public function anual(){
        $fecha = Carbon::now();
        $budgetIn  = Budget::where('tipo', 'Ingreso')
            ->whereBetween('fecha', [substr($fecha->startOfYear(),0,10), substr($fecha->endOfYear(),0,10)])
            ->where('user_id', Auth::user()->id)
            ->get();

        $budgetOut  = Budget::where('tipo', 'Egreso')
            ->whereBetween('fecha', [substr($fecha->startOfYear(),0,10), substr($fecha->endOfYear(),0,10)])
            ->where('user_id', Auth::user()->id)
            ->get();

        //return nombre de la vista para mostrar el reporte anual
    }
}
```

Editar un registro de presupuesto usando la ruta de recurso

1. Abra el archivo presupuesto>create.blade.php
2. Copie todo el contenido
3. Abra el archivo presupuesto>edit.blade.php
4. Pegue el contenido y comience a modificarlo para adaptarlo a la necesidad
   a) Cambiar el titulo de la tarjeta y la acción del formulario al hacer clic en el botón submit

```php
<?php //Archivo: resources/views//budgets/edit.blade.php ?>
<x-layout>
    <div class="row">
        <div class="col-12 grid-margin">
            <div class="card">
                <div class="card-body">
                    <h4 class="card-title">Editar informacion de movimiento en el presupuesto</h4>
                    <form class="form-sample" action="{{ route('presupuesto.update', ['presupuesto'
=> $budget->id]) }}" method="post" >
                        @csrf()
                        @method('PUT')
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-2">

```

   b) Observe que también dentro del formulario HTML se agrego el verbo HTTP PUT. Esto sera tomado en la ruta para responder a través del método update del controlador de recurso.
   c) Modifique ahora los value de cada control del formulario, por ejemplo value="{{old('comercio')}}" por value="{{ $budget->comercio }}"
   d) Haga los mismo en los controles de lista como forma de Tipo, Forma pago, Categoria siguiendo las reglas del operador ternario
   e) Por ultimo haga el cambio en el botón submit, edite la palabra Guardar por Actualizar y cambie también el color del botón para que coincida con el color en la lista de registros

```html
<button type="submit" class="btn btn-success btn-icon-text" >
    Actalizar
    <i class="ti-save btn-icon-append"></i>

</button>
```

Hacer las pruebas para editar un registro

Eliminar un registro usando la ruta de recurso

1. Comience modificando la ruta en el archivo presupuesto>list.blade.php

```
1 <a href="{{ route('presupuesto.edit', ['presupuesto' => $budget->id]) }}"
  class="btn btn-sm btn-inverse-success btn-icon-text" title="Editar este r
  egistro">
2     <i class="ti-marker-alt"></i>
3 </a>
4 <a href="{{ route('presupuesto.show', ['presupuesto' => $budget->id]) }}"
  class="btn btn-sm btn-inverse-danger btn-icon-text" title="Eliminar este
  registro">
5     <i class="ti-trash"></i>
6 </a>
```

Notar que a partir de la linea de código 4, es donde esta llamando la ruta para mostrar el registro a eliminar.

2. Ahora, copie todo el contenido del archivo presupuesto>edit.blade.php
3. Abra el archivo o crearlo si no existe presupuesto>eliminar.blade.php y pegar aqui el contenido
4. Modifique el titulo de la tarjeta que muestra la información.

```
1  <?php //Archivo: resources/views//budgets/delete.blade.php ?>
2  <x-layout>
3      <div class="row">
4          <div class="col-12 grid-margin">
5              <div class="card">
6                  <div class="card-body">
7                      <h4 class="card-title">Confirme que desea eliminar informacion de
   movimiento en el presupuesto</h4>
8                      <form class="form-sample" action="{{ route('presupuesto.destroy',
   ['presupuesto' => $budget->id]) }}" method="post" >
9                          @csrf()
10                         @method('DELETE')
11                         <div class="row">
```

5. Observe que se ha cambiado el verbo HTTP PUT por DELETE
6. Agregue un atributo a los controles de formulario tipo lista (select), el atributo es disabled. (hacerlo para el tipo, categoria y forma de pago)

```
1 <div class="col-md-2">
2     <div class="form-group">
3         <label class="col-form-label">Tipo:</label>
4         <select class="form-control" name="tipo" disabled>
5             <option value="Ingreso" {{$budget->tipo == "Ingreso"?'selected':''}}>Ingreso</option>
6             <option value="Egreso" {{$budget->tipo == "Egreso"?'selected':''}}>Egreso</option>
7         </select>
8     </div>
9 </
```

7. En los demás controles agregar el atributo readonly

```php
<div class="col-md-3">
    <div class="form-group{{ $errors->has('comercio') ? ' text-danger' : '' }}">
        <label class="col-form-label">Comercio:</label>
        <input type="text" name="comercio" class="form-control" value="{{ $budget->comercio }}"
            placeholder="Comercio donde se realiza transaccion" readonly>
        @if ($errors->has('comercio'))
            <span class="help-block">
                <strong> <i class="ti-alert"></i> {{ $errors->first('comercio') }}</strong>
            </span>
        @endif
    </div>
</div>
```

Observe en las imágenes de código que se le comparten donde esta escrito cada atributo, esto para evitar que el usuario pueda modificar el contenido que desea borrar.

8. Por ultimo hacer los cambios en el botón submit, ademas se incluye el llamado para que al hacer clic en el botón volver le lleve a la lista (*hacer este cambio en los formularios de crear y editar el registro*)

```php
<div class="col-md-3">
    <button type="submit" class="btn btn-danger btn-icon-text" >
        Si, eliminar
        <i class="ti-trash btn-icon-append"></i>
    </button>
    <a href="{{ route('presupuesto.index') }}" class="btn btn-warning btn-icon-text">
        Volver
        <i class="ti-shift-left btn-icon-append"></i>
    </a>
</div>
```

9. No olvidar escribir el codigo para eliminar el registro abra el archivo app/Http/Controllers/BudgetControllers.php

```php
/**
 * Remove the specified resource from storage.
 */
public function destroy(string $id)
{
    $budget = Budget::findOrFail($id);
    $budget->delete();
    return redirect()
        ->route('presupuesto.index')
        ->with([
            'success' => 'La información de presupuesto ha sido borrada.'
        ]);
}

```