6. Kapcsolatok modellezése és megvalósítása

Határidő márc 30, 23:59 **Pont** 10 **Kérdések** 10 **Időkorlát** Nincs
Engedélyezett próbálkozások 7

Kvíz kitöltése újra

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	4. próbálkozás	8 perc	9 az összesen elérhető 10 pontból
LEGUTOLSÓ	4. próbálkozás	8 perc	9 az összesen elérhető 10 pontból
	3. próbálkozás	18 perc	4 az összesen elérhető 10 pontból
	2. próbálkozás	17 perc	4.67 az összesen elérhető 10 pontból
	1. próbálkozás	16 perc	3.67 az összesen elérhető 10 pontból

A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **9** az összesen elérhető 10 pontból
Beadva ekkor: márc 27, 18:03
Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 8 perc

1. kérdés

1 / 1 pont

Egy biztosításokkal foglalkozó cég és egy személy között akkor jön létre kapcsolat, amikor a személy biztosítást köt a céggel.



Mi a módja e kapcsolat felépítésének?

- A *Cég* osztály konstruktora kapja meg paraméterként a szerződést kötő személy hivatkozását, amit az *ügyfél* nevű adattagjában tárol el.
- A *Cég* osztály egy metódusa kapja meg paraméterként a szerződést kötő személy hivatkozását, amit az *ügyfél* nevű adattagjában tárol el.

A *Személy* osztály egy metódusa kapja meg paraméterként a cég hivatkozását, amit a saját *ügyfél* nevű adattagjában tárol el.

A *Személy* osztály konstruktora kapja meg paraméterként a cég hivatkozását, amit az ügynök *ügyfél* nevű adattagjában tárol el.

2. kérdés

1 / 1 pont

Egy biztosításokkal foglalkozó cég és egy személy között akkor jön létre kapcsolat, amikor a személy biztosítást köt a céggel. Ilyenkor a cégnek már lehetnek korábban szerződött ügyfelei.



Mi a módja egy újabb személlyel történő kapcsolat felépítésének?

A *Cég* osztály egy metódusa kapja meg paraméterként az ügyfél hivatkozását, amit ez a metódus hozzá ad az *ügyfelek* nevű gyűjteményéhez, ha még nem szerepel benne.

A *Személy* osztály egy metódusa kapja meg paraméterként a cég hivatkozását, amelyet hozzáad az *ügyfelek* nevű gyűjteményéhez.

A *Cég* osztály egy metódusa kapja meg paraméterként az ügyfél hivatkozását, amit ez a metódus hozzáad a cég *ügyfelek* nevű gyűjteményben tárolt ügyfelekhez

A *Személy* osztály egy metódusa kapja meg paraméterként a cég hivatkozását, amelyet hozzáad az *ügyfelek* nevű gyűjteményéhez, ha még nem szerepel benne.

3. kérdés

1 / 1 pont

A személyek biztosításokkal foglalkozó cégekkel kötnek biztosításokat.



Melyik alábbi osztály diagram felel meg leginkább a fenti modellnek?









4. kérdés

1 / 1 pont

Egy biztosítási szerződés keretében több különböző kártétel szerepelhet, amelyeket a biztosítás megkötésekor kell megadni.



Milyen metódus(ok) szükséges(ek) egy új biztosítás megkötéséhez? Az alábbi megoldások közül melyek helyesek?

```
Biztosítás osztály osztályszintű Kötés() metódusa:
Kötés(n:string, d:Dátum, ü:Személy, lista:string*)
{
   b = new Biztosítás()
   b.megnevezés := n; dátum := d; ügyfél := ü
   foreach(t in lista) loop
      switch ( t )
         case ”tétel1”:  tétel := new Tétel1()
         case ”tétel2”:  tétel := new Tétel2()
          …
      endswitch
      b.tételek.Add(tétel)
   endloop
}
```

```
Biztosítás osztály konstruktora:
Biztosítás(n:string, d:Dátum, ü:Személy, lista:string*)
{
   megnevezés := n; dátum := d; ügyfél := ü
   foreach(t in lista) loop
      switch ( t )
         case ”tétel1”:  tétel := new Tétel1()
         case ”tétel2”:  tétel := new Tétel2()
          …
      endswitch
      tételek.Add(tétel)
   endloop
}
```

```
Személy osztály Kötés() metódusa:
Kötés(n:string, d:Dátum, lista:string*)
{
    new Biztosítás(n, d, this, lista)
}

Biztosítás osztály konstruktora:
Biztosítás(n:string, d:Dátum, ü:Személy, lista:string*)
{
   megnevezés := n; dátum := d; ügyfél := ü
   foreach(t in lista) loop
      switch ( t )
         case ”tétel1”:  tétel := new Tétel1()
         case ”tétel2”:  tétel := new Tétel2()
          …
      endswitch
      tételek.Add(tétel)
   endloop
}
```

```
Személy osztály Kötés() metódusa:
Kötés(n:string, d:Dátum, lista:string*)
{
   b = new Biztosítás()
   b.megnevezés := n; dátum := d; ügyfél := ü
   foreach(t in lista) loop
      switch ( t )
         case ”tétel1”:  tétel := new Tétel1()
         case ”tétel2”:  tétel := new Tétel2()
          …
      endswitch
      b.tételek.Add(tétel)
   endloop
}
```

5. kérdés

1 / 1 pont

Egy utazási iroda csoportos körutazásokat hirdet. Milyen metódussal hozzunk létre új utazást?



Az *Iroda* osztály konstruktorával, amelyik az utazások.Add(new Utazás(…)) utasítást is tartalmazza.

Az *Utazás* osztály konstruktorával, amelyik az utazások.Add(new Utazás(…)) utasítást is tartalmazza.

Az *Iroda* osztályának egy metódusával, amelyik az utazások.Add(new Utazás(…)) utasítást is tartalmazza.

Az *Utazás* osztályának egy metódusával, amelyik az utazások.Add(new Utazás(…)) utasítást is tartalmazza.

6. kérdés

1 / 1 pont

Egy utazási iroda csoportos körutazásokat hirdet, ahol egy körutazásra megadott létszámkorlátig jelentkezhetnek az utasok. Mi kerüljön a Jelentkezik() metódus törzsébe?

```
if |utas|=max then error endif ; utas.Add(p)
```

```
if (|utas|=max) or (p in utas) then error endif; utas.Add(p)
```

```
if p in utas then error endif; utas.Add(p)
```

```
utas.Add(p)
```

7. kérdés

1 / 1 pont

Egy utazási iroda csoportos körutazásokat hirdet, ahol egy körutazásra megadott létszámkorlátig jelentkezhetnek az utasok. Hogyan válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy hány olyan utazás van, ahol van még szabad hely?



- Ehhez az *Utazás* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

  return $\sum_{ut \in utazasok} 1|ut.utasok| < max$

- Ehhez az *Iroda* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

  return $\sum_{ut \in utazasok} 1|ut.utasok| < max$

- Ehhez a *Utas* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

  return $\sum_{ut \in utazasok} 1|ut.utasok| < max$

- Ezt a kérdést nem lehet megválaszolni a modell alapján.

8. kérdés

1 / 1 pont

Egy utazási iroda csoportos körutazásokat hirdet, ahol egy körutazásra megadott létszámkorlátig jelentkezhetnek az utasok.



Hogyan válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy melyik utazásra jelentkezett a legtöbb utas?

Ehhez az *Iroda* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

$$\textbf{if } |utazasok| = 0 \textbf{ then error end}$$
$$\textbf{return MAX}_{\text{ut} \in \text{utazasok}} |\text{ut.utasok}|$$

Ehhez az *Iroda* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

$$\textbf{return MAX}_{\text{ut} \in \text{utazasok}} |\text{ut.utasok}|$$

Ehhez az *Iroda* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

$$\textbf{return MAX}_{\text{ut} \in \text{utazasok}} \text{ut.Hany}()$$

és az Utazás osztály Hány() metódusának törzse: **return** |utasok|

Ehhez az *Iroda* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

$$\textbf{if } |\text{utazasok}| = 0 \textbf{ then error end}$$
$$\textbf{return MAX}_{\text{ut} \in \text{utazasok}} \text{ut.Hany}()$$

és az Utazás osztály Hány() metódusának törzse: **return** |utasok|

9. kérdés

1 / 1 pont

Egy utazási iroda csoportos körutazásokat hirdet, ahol egy körutazásra megadott létszámkorlátig jelentkezhetnek az utasok.



Hogyan válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy igaz-e, hogy minden utazásra jelentkezett már olyan utas, aki több utazásra is regisztrált?

Ehhez az *Iroda* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

$$\textbf{return } \forall \textbf{SEARCH}_{\text{ut in utazasok}}\ \text{ut.Van}()$$

ahol az *Utazás* osztály Van() publikus metódusa: $\textbf{return } \sum_{\text{e in } utasok} 1 > 0^{e.UtakDb()>1}$

és az *Utas* osztály UtakDb() publikus metódusa: **return** |utazások|

Ehhez az *Iroda* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

$$\textbf{return } \forall \textbf{SEARCH}_{\text{ut in utazasok}}\ (\textbf{SEARCH}_{\text{e in ut.utasok}} |\text{e.utazasok}| > 1)$$

Ehhez az *Iroda* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

$$\textbf{return } \forall \textbf{SEARCH}_{\text{ut in utazasok}}\ ut.Van()$$

ahol az *Utazás* osztály Van() publikus metódusa: $\textbf{return } \sum_{\text{e in } utasok} 1 \quad |e.utazasok| > 1$

Ehhez az *Iroda* osztály alábbi törzsű publikus metódusára van szükség:

$$\textbf{return } \forall \textbf{SEARCH}_{\text{ut in utazasok}}\ (\textbf{SEARCH}_{\text{e in ut.utasok}}\ e.UtakDb() > 1)$$

ahol az *Utas* osztály UtakDb() publikus metódusa: **return** |utazások|

Helytelen

10. kérdés

0 / 1 pont

Egy utazási iroda csoportos körutazásokat hirdet, ahol egy körutazásra megadott létszámkorlátig jelentkezhetnek az utasok. Keressük meg azt az utast, aki a legtöbb utazásra jelentkezett?



```
max := 0
foreach út in utazások loop
   db, utas := MAX_u in ut.Utasok() u.Utazasok()
   if db>max then max, maxutas := db, utas endif
endloop
if max=0 then error endif
return maxutas

ahol az Utazás osztály Utasok() publikus metódusa egy utazás utasainak
sorozatát,
az Utas osztály Utazások() publikus metódusa egy utas utazásainak soro
zatát adja vissza.
```

```
max := 0
foreach út in utazások loop
   db, utas := MAX_u in ut.utasok u.Utazasok()
   if db>max then max, maxutas := db, utas endif
endloop
if max=0 then error endif
return maxutas

ahol az Utas osztály Utazások() publikus metódusa egy utas utazásainak
sorozatát adja vissza.
```

```
max := 0
foreach út in utazások loop
   db, utas := MAX_u in ut.utasok |u.utazasok|
   if db>max then max, maxutas := db, utas endif
endloop
if max=0 then error endif
return maxutas
```

```
max := 0
foreach út in utazások loop
    foreach u in út.Utasok() loop
        if |e.Utazások()|>max then max, maxutas := |u.Utazások()|, u e
ndif
    endloop
endloop
if max=0 then error endif
return maxutas

ahol az Utazás osztály Utasok() publikus metódusa egy utazás utasainak
sorozatát,
az Utas osztály Utazások() publikus metódusa egy utas utazásainak soro
zatát adja vissza.
```

Kvízeredmény: **9** az összesen elérhető 10 pontból