

BAS-25

coway

FONTANA

ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ไฟฟ้า
โคเวย์ “ฟอนตาน่า”



ฟังก์ชันทันสมัย
ดีไซน์สวย ตอบทุกความต้องการ

FONTANA BIDET




PLUS WATER STREAM

ทำความสะอาดด้วยน้ำที่ผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยไฟฟ้า รับประกัน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีขึ้น



ฟังก์ชันที่หลากหลาย



ด้านหน้า
สำหรับคุณผู้หญิง



ด้านหลัง




เป่าลม
เย็น/ร้อน



กระแสน้ำกว้าง
และนุ่มนวลขึ้น



เคลื่อนไหว
ให้การดูแลที่อ่อนโยน



ช่องเป่าลม

มีฟังก์ชันเป่าลม ทั้งแบบอุ่น/เย็น
เพื่อเพิ่มความรู้สึกที่ผ่อนคลายในการชำระล้าง



ปรับอุณหภูมิฝารองนั่งได้

เป็นอีกหนึ่งระบบที่ทำให้การนั่งนาน ๆ
เป็นเรื่องเล็ก เมื่อฝารองนั่งสามารถ
ปรับอุณหภูมิได้



AIR+WATER STREAM

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการในการชำระล้าง
ด้วยกระแสละอองน้ำผ่านบีมลม



HYDRAULIC DAMPER

ระบบกันการกระแทกขณะปิด – เปิด ฝารองนั่ง
และตัวพลาสติก ABS สามารถป้องกันเชื้อราได้

ประหยัดพื้นที่


เนื่องจากมีรีโมตในการควบคุม แทนที่ควบคุมแบบทั่วไป
ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและประหยัดพื้นที่

RF รีโมตคอนโทรล

ได้รับการรับรองการกันน้ำระดับ IPX7

ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำและยังสามารถติดตั้งได้
ลงตัว แม้มีพื้นที่ขนาดเล็ก



อัตราแรงดันไฟฟ้า	220V~, 50 Hz	 สแกนข้อมูลเพิ่มเติม
การใช้พลังงาน	1050W	
ความยาวสายไฟฟ้า	1.8 ม.	
แรงดันน้ำ	0.1 MPa - 0.68 MPa	
ขนาดผลิตภัณฑ์	ก 41.2 x ล 53.4 x ส 16.1 ซม.	
น้ำหนัก	4.5 กก.	
อุปกรณ์ชำระล้าง ตัวน้ำอุ่น	การชำระล้างด้านหลัง	ได้ถึง 0.62 ลิตร/นาทีก่อนที่ฟังก์ชันทำความสะอาดหัวฉีดอัตโนมัติ
	การชำระล้างด้านหน้า	ได้ถึง 0.62 ลิตร/นาทีก่อนที่ฟังก์ชันทำความสะอาดหัวฉีดอัตโนมัติ
	ระยะเวลาการทำงาน	ประมาณ 1 นาที สำหรับการชำระล้างด้านหน้า และ 1 นาทีสำหรับด้านหลัง
	การควบคุมแรงดันน้ำ	การควบคุม MICOM 5 ระดับ
	การควบคุมน้ำอุ่น	4 ระดับ (เปิด : อุณหภูมิห้อง, ประมาณ 30°C - 42°C)
	การใช้พลังงานสูงสุดในการทำน้ำอุ่น	1000W
	ความจุถังน้ำ	0.6 ล.
อุปกรณ์ความปลอดภัย	อุปกรณ์ความปลอดภัย	แถบโลหะคู่ต่าง เซ็นเซอร์อุณหภูมิ พิสูจน์อุณหภูมิ (ป้องกันโอเวอร์ฮีต)
	การควบคุมลมอุ่น	4 ระดับ
	ระยะเวลาการทำงาน	เข้าหึ่งประมาณ 2 นาที
	การใช้พลังงานของเครื่องทำความร้อน	180w
อุปกรณ์ความปลอดภัย	อุปกรณ์ความปลอดภัย	แถบโลหะคู่ต่าง เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (ป้องกันโอเวอร์ฮีต) รีเลย์
	การควบคุมอุณหภูมิฝารองนั่ง (อุณหภูมิหลังจากที่ผู้ใช้ นั่งลง)	4 ระดับ (เปิด: อุณหภูมิห้อง, ประมาณ 28°C- 41°C)
	การใช้พลังงานของเครื่องทำความร้อน	50w
	อุปกรณ์ความปลอดภัย	เซ็นเซอร์อุณหภูมิ พิสูจน์อุณหภูมิ (ป้องกันโอเวอร์ฮีต)
ไส้กรอง MF	อายุการใช้งาน	4 เดือน (อ้างอิงจาก 2.5 ๓/เดือน, ความดันต่ำ กว่า 0.5 NTU)
	ขนาด	136 มม. (ความยาว) x 48 มม. (๑)

