Language C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
};

// Traverse
void traverse(struct Node* head) {
    struct Node* temp = head;
    while (temp != NULL) {
        printf("%d -> ", temp->data);
        temp = temp->next;
    }
    printf("NULL\n");
}

// Insert at end
void insertAtEnd(struct Node** head, int value) {
    struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    newNode->data = value;
    newNode->next = NULL;

    if (*head == NULL) {
        *head = newNode;
        return;
    }

```

close ad [x]

main.c

Language

```c
    }

    struct Node* temp = *head;
    while (temp->next != NULL)
        temp = temp->next;

    temp->next = newNode;
}

// Insert at beginning
void insertAtBeginning(struct Node** head, int value) {
    struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    newNode->data = value;
    newNode->next = *head;
    *head = newNode;
}

// Insert at position
void insertAtPosition(struct Node** head, int value, int pos) {
    struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    newNode->data = value;

    struct Node* temp = *head;
    for (int i = 1; i < pos - 1 && temp != NULL; i++)
        temp = temp->next;

    if (temp == NULL) return;

    newNode->next = temp->next;
```

close ad [x]

main.c

```c
    temp->next = newNode;
}

// Delete from beginning
void deleteFromBeginning(struct Node** head) {
    if (*head == NULL) return;

    struct Node* temp = *head;
    *head = (*head)->next;
    free(temp);
}

// Delete from end
void deleteFromEnd(struct Node** head) {
    if (*head == NULL) return;

    struct Node* temp = *head;

    if (temp->next == NULL) {
        free(temp);
        *head = NULL;
        return;
    }

    while (temp->next->next != NULL)
        temp = temp->next;

    free(temp->next);
    temp->next = NULL;
```

close ad [x]

main.c

Save | Beautify | Language C

```c
    temp->next = NULL;
}

// Delete from position
void deleteFromPosition(struct Node** head, int pos) {
    if (*head == NULL) return;

    struct Node* temp = *head;

    if (pos == 1) {
        *head = temp->next;
        free(temp);
        return;
    }

    for (int i = 1; i < pos - 1 && temp->next != NULL; i++)
        temp = temp->next;

    if (temp->next == NULL) return;

    struct Node* delNode = temp->next;
    temp->next = delNode->next;
    free(delNode);
}

// Main function (same as screen)
int main() {
    struct Node* head = NULL;
```

close ad [x]

main.c

Language C

```c
    free(delNode);
}

// Main function (same as screen)
int main() {
    struct Node* head = NULL;

    insertAtEnd(&head, 10);
    insertAtEnd(&head, 20);
    insertAtEnd(&head, 30);
    traverse(head);

    insertAtBeginning(&head, 5);
    traverse(head);

    insertAtPosition(&head, 25, 3);
    traverse(head);

    deleteFromBeginning(&head);
    traverse(head);

    deleteFromEnd(&head);
    traverse(head);

    deleteFromPosition(&head, 1);
    traverse(head);

    return 0;
}
```

close ad [x]

WhatsApp | Privat
WhatsApp
Data Types List Ex
Online C Compile
Login | GDB onlin
GitHub Dashboar
Ask Gemini
onlinegdb.com/online_c_compiler

OnlineGDB
online compiler and debugger for c/c++
code. compile. run. debug. share.
IDE
My Projects
Classroom new
Learn Programming
Programming Questions
Sign Up
Login

Run | Debug | Stop | Share | Save | { } Beautify | Language C

main.c

```
    free(delNode);
}

// Main function (same as screen)
```

close ad [x]

input

```
10 -> 20 -> 30 -> NULL
5 -> 10 -> 20 -> 30 -> NULL
5 -> 10 -> 25 -> 20 -> 30 -> NULL
10 -> 25 -> 20 -> 30 -> NULL
10 -> 25 -> 20 -> NULL
25 -> 20 -> NULL


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use •
Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy
© 2016 - 2026 GDB Online

Rainy days ahead
26°C
Search
08:27
29-04-2026