Material & Shader

- Lambert Material / Diffuse

ค่า Material
กับ rafnast
(รายละเอียด)

สามารถ
ปรับ ป.ณ
ด้วย
ภาพต่าง

Phong → เอกสิทธิ์ ใช้ → ก.ยกกำลัง

- Standard Materil

- PB R

- Lambert

- Phong

Shader

คือโค้ดโปรแกรมมิ่ง ใน แลง เนี่ยว


- vertex Shader
- Fragment Shader (Pixel Shader)

เอาจุดมา raster ว่าแต่ละ pixels

- uniform → ส่งจากข้างนอกเข้ามาใน GPU
- varying → ส่งภายใน

OOP

- Vertex Shader
  - ตัวแปร Attribute



  - ตัวแปร Matrix ใน Vertex Shader

glPos

- Vertex Shader : position
- Vertex Shader : normal → ลองแก้ดู, ทำไม


fragment shader

ออกฟังก์ชัน function ที่ใช้งานบ่อย → ออก 2 ข้อ

max 0.5 กับ 0.6 → จะเอาอันไหน = ใช้

max (a,b)

min (a,b)


ของ Lamberl
สมการ
โค้ง
I diffuse =

Dot Product

$I_{diff} = k_d$ → โดนทำให้ไม่สว่างเหมือน

Ambient light

Phong Shader

สูตรของ Phong

$$\underline{I} = k_s I_i (R * V)^p$$

ยิ่งมากสั้งเงา

p=เข้มขึ้น


Ambient + Diffuse + Specular = Phong Reffection

ของ functionที่ใช้งานบ่อย

VR 3D Interaction

*Object Picking → ใช้ Ray chast เข้ามา

เรยคลาส



•line ar เช่น 80% ของสิ่งนี้ เป็นฟังก์ชั่นอะไร

- Animation


interpolation → ออก
↓เป็นส่วนที่อยู่ระหว่าง keyfram

- Dope Sheet

- Bezier → ใช้ในการทำเคิร์ฟ


Bezier (4 points)


E-sing



Easing Easing Easing
Ease out

ดูรูป





- กระดูกมีความหมายว่าอะไร

เมื่อไหร่ควรใช้ Ricking
ริกกิ้ง