1.- F. El código no compila ya que en Java no se hace el casteo en automático, lo tenemos que especificar para que el compilador Java entienda.

2.- C, E, F .

->Porque C no es válido. El tipo que sigue a `new` debe ser un tipo de datos válido (`String`), no el nombre de la variable (`beans`). Debería ser `new String[6]`.

->Porque al crear un arreglo bidimensional con `new int[]`, es necesario especificar al menos el tamaño de la primera dimensión (por ejemplo, `new int[5][]`). Además, el número de pares de corchetes en `new int[]` no coincide con el tipo de arreglo bidimensional `int[][]`.

->Porque las expresiones de creación de matrices con `new` requieren que se especifique al menos el tamaño de la primera dimensión dentro de los corchetes (p. ej., `new int[3][]`). Dejar vacíos ambos pares de corchetes constituye una sintaxis no válida.

3.- A, C y D. Inválido. No compila. Java utiliza java.time.Month.MARCH, no MonthEnum.

4.- A, C y D. Prueba de escritorio.

5.- B. Prueba de escritorio para ver cómo se comporta cada indicación.

6.- C. Las líneas 24 y 25 tienen errores de compilación.

7.- A y E.

A-> La primera fecha u hora es anterior.

E->Hay una diferencia de seis horas entre las fechas u horas.

8.- A , B y F .

A. builder.charAt(4)

B. builder.replace(2, 4, "6").charAt(3)

F. string.replace("123", "1").charAt(2)

9.- A, C y F.

A. El primer elemento corresponde al índice 0.

C. Los arrays tienen un tamaño fijo.

F. Invocar el método `equals()` en dos arrays distintos que contienen los mismos valores primitivos siempre devuelve `false`.

10.- A. Ninguna de las líneas contiene un error de compilación (0 líneas con errores).

11.-E. Porque la línea 3 falla al compilar.

12.- A, D y E. Prueba de escritorio para ver el comportamiento del código.

13.- B. Prueba de escritorio para ver el comportamiento del código.

14.- A y F.

-> Un `LocalDate` representa únicamente una fecha (año, mes, día) sin información de hora ni de zona horaria. Por lo tanto, `LocalDate` no dispone de un método `toInstant()`. (Para convertir una fecha, primero debe combinarla con una hora y un desplazamiento o zona horaria; por ejemplo: `date.atStartOfDay(zoneId).toInstant()`).

-> ZonedDateTime contiene una fecha, una hora y un desplazamiento de zona horaria completos, lo que define totalmente un punto específico en la línea temporal. Llamar a toInstant() en una instancia de ZonedDateTime la convierte en un Instant.

15.- C y E. Prueba de escritorio para describir ArrayList() con algunos de sus métodos.

16.- A , B y G. Prueba de escritorio para ver el comportamiento del código.

17.- A y G.

A. letters.substring(1, 2) regresa un sólo caracter String

G. letters.substring(6, 5) lanza una excepcion.

18.- C y F. Prueba de escritorio para ver el comportamiento del código.

19.- A , B y D.

20.- A y D. Prueba de escritorio para ver el comportamiento del código.
21.- A Y C. Prueba de escritorio para ver el comportamiento del código.
22.- A. Verificar el comportamiento date/time en Java.